



**CATÁLOGO
TARIFA
2025**

Serie 16V

ISLAS DE VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS

Págs. 240 - 253

- La solución óptima para reducir tuberías y conexiones eléctricas.
- Talla única 16 mm de espesor.
- Altos caudales de hasta 706 NI/min en un equipo robusto y de dimensiones compactas.
- Increíblemente fácil de montar y mantener, con una amplia gama de accesorios disponibles.
- Electrónica fiable y altamente integrada, adecuada para los entornos industriales más exigentes.
- Grado de protección IP67.
- Conexiones multipolares de 25 o 37 pins.

Intercomunicación:




EtherNet/IP

EtherCAT

Próximamente

IO-Link



Serie 14V

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS G1/8

Págs. 236 - 239

- Electroválvulas en aluminio anodizado.
- Sistema de conexión eléctrica integrada de serie con conector de M8.
- Elevado caudal 706 NI/min.
- Bajo consumo y alta eficiencia.
- Grado de protección IP65.
- Talla única 16 mm de espesor.
- Conexiones de uso con roscas hembra mecanizadas en el cuerpo de la válvula.



EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY



Ampliación de gama



Válvulas a Esfera y Accesorios en ACERO INOX

Págs. 86 - 87

Ampliación de gama

Serie 63110 Perfil MIGNON INOX

Pág. 145



Serie 63180 Perfil MIGNON INOX (Doble Obturación)

Pág. 146



Serie 63740 Perfil EUROPEO INOX (Doble Obturación)

Pág. 147



Enchufes Rápidos en ACERO INOX

Págs. 274 - 359

Ampliación de gama

FLUIDITY



Serie 06F Electroválvulas de Membrana Accionamiento Directo $\Delta P = 0$ bar

Pág. 307



INOX
AISI 316L

Serie X6F Electroválvulas de Membrana Accionamiento Directo $\Delta P = 0$ bar

Pág. 308



INOX
AISI 316L

Serie X3F Electroválvulas de Membrana Accionamiento Mixto

Pág. 314

Serie X7F Válvula coaxial de interceptación neumática

Pág. 341



FLUIDITY - Válvulas para Fluidos

Págs. 274 - 359



Racores Automáticos en Tecnopolímero Alimentario

Serie SPRINGFIT

Págs. 40 - 43

 **PELLD**
Tubería en Polietileno Lineal de Baja Densidad

Pág. 184

Sustituye a la Serie 10000



Serie 13000 NICKEL
Racores a Bicono Universal en Latón

Págs. 102 - 104

Ampliación de gama



FRL EVO - Tamaño 3 (3/4 y 1")

Págs. 454 - 466

Ampliación de gama

Perfil UNI ISO 6150 C-10



Serie B
Enchufes de Seguridad de Botón

Págs. 156 - 157



Actuadores Eléctricos Series H & G

Págs. 438 - 445



MFA
Minicilindros ISO 6432
Doble Efecto Magnético Hexagonal Antirotación

Pág. 362

Tamaño 3/8



Serie 01V
Válvulas de Acc. Neumático y Electroneumático

Págs. 200 - 201
206 - 207

Ampliación de gama

 **INFINITY**

90023
Racor recto con brida

Pág. 494

90022
Junta recta

Pág. 494

90140
Tubo-Tubo Racor a 135° intermedio Tubo-Tubo

Pág. 496

90140-80-110
Racor a 135° intermedio

Pág. 496

90300
Conector transversal intermedio

Pág. 496

90300
Conector transversal intermedio Tubo-Tubo

Pág. 496

INFINITY - Redes de Aire Comprimido

Págs. 482 - 514

Serie 50000
Racores Automáticos



Serie 55000
Racores Automáticos en Tecnopolímero

Serie 56000
Racores Automáticos MINI en Tecnopolímero



Serie 57000
Racores Automáticos con anillo metálico



Serie 40000V
Racores Automáticos con anillo metálico y juntas en FKM para Alta Presión



Serie Foods & Drinks
Racores Automáticos para Agua Potable e Industria Alimentaria conforme NSF/ANSI 51 - 61 - 372

Serie SPRINGFIT
Racores Automáticos en Tecnopolímero Alimentario

Serie 70000
Racores Automáticos Food Grade NSF 51 para Industria Alimentaria



Serie Inox 60000 - 61000 - 62000 - 63000 - 66000
Racores Automáticos, Rápidos, Enchufes Rápidos, Accesorios, Válvulas y Racores para funciones neumáticas; en Acero Inoxidable AISI 316 L



Serie 89000
Racores Automáticos con Anillo Metálico para tubo en pulgadas



Serie 58000
Racores Automáticos de Alta Presión para sistemas de lubricación y engrase



Serie 84000
Racores Automáticos para Nebulización MIST-FIT



Serie 1000
Racores Rápidos



Serie Function
Racores a funciones neumáticas, Reguladores de Flujo, Reguladores de Flujo en línea y panel, Reguladores de Flujo y Presión en línea en Tecnopolímero, Válvulas complementarias



Serie Ghilux
Válvulas a esfera



Serie Accesorios
Accesorios en Latón

Serie 1800
Racores Rápidos a Bayoneta

Serie 15000
Racores Rápidos Portagoma



Serie 9000
Racores a Compresión

Serie 13000
Racores a Bicono Universal

Serie 13000 NICKEL
Racores a Bicono Universal en Latón Niquelado



Elementos Auxiliares
Válvulas de Seguridad, Pistolas Metálicas, Pistolas e Tecnopolímero, Accesorios complementarios, Presostatos, Silenciadores



Enchufes Rápidos



Tubería y Espirales
Tubos en material plástico



Válvulas y Electroválvulas
Válvulas Electroneumáticas, Neumáticas y Manuales



Válvulas para Fluidos



Válvulas de tampón y asiento inclinado



Actuadores Neumáticos y Eléctricos



Serie F.R.L.
Componentes para el Tratamiento del Aire Comprimido



Redes de Aire Comprimido



Índice Alfanumérico



RACORES Y CONEXIONES

Págs.
16 a 123 y 166 a 197



Racores Automáticos



Racores Rápidos



Reguladores de Flujo



Válvulas a Esfera



Racores Estandar



Racores a Compresión



Elementos Auxiliares



Tubería y Espirales



ENCHUFES RÁPIDOS


Págs.
124 a 165





AUTOMATIZACIÓN

Págs.
198 a 273 y 360 a 481



Válvulas y Electroválvulas



Actuadores Neumáticos y Eléctricos



F.R.L. - Tratamiento del Aire



FLUIDITY

VÁLVULAS PARA FLUIDOS

Págs.
274 a 359



INFINITY

REDES DE AIRE COMPRIMIDO

Págs.
482 a 514





CERTIFICACIONES

ISO 9001



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/ISO-9001>

La gestión y organización empresarial, están garantizadas por el sistema de calidad según la normativa UNI-EN ISO 9001:2015.

Empresa Certificada desde 1992.

QUALITY POLICY



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/QUALITY-POLICY>

El principio básico de la Política de Calidad de Aignep S.p.A es la obtención de la máxima calidad de productos y procesos, y la búsqueda continua de la satisfacción del cliente.

Certificado NSF



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/Certificado-NSF>

Certificado EAC



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/Certificado-EAC>

Certificado EAC de conformidad. Válido para Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.

EN 331:2015



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/EN-331-2015>

Válvulas a esfera.

Directiva 2014/34/UE (ATEX)



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/Directiva-2014-34-UE-ATEX>

Desde el pasado 1 Julio del 2003, todos los elementos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, deben ser aprobados por la directiva 2014/34/UE.

Directiva 2014/68/UE (PED)

PED



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/Directiva-2014-68-UE-PED>

REACH



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/REACH>

ROHS



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/ROHS>

FREE OF SILICON



<https://www.aignep.com/es/Certificazioni/FREE-OF-SILICON>

CONFLICT MINERAL



<https://www.aignep.com/es/Certificazioni/CONFLICT-MINERAL>

Product Certification Drinking Water (DM174)



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/Product-Certification-Drinking-Water-DM174>

Artículos destinados a entrar en contacto con alimentos (M.O.C.A.)



<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/ARTICLES-INTENDED-TO-COME-INTO-CONTACT-WITH-FOOD-M.O.C.A.>

Certificado SUVA




<https://www.aignep.com/es/Certificaciones/CERTIFICADO-SUVA>

Pistolas sopladoras - 364



INFINITY AIRPLANER



- Plantilla de diseño de la Instalación INFINITY




- Visualización de la instalación en 3D



Diseñe su propia instalación de forma sencilla en un tiempo récord

- Obtención automática del escandallo de materiales necesarios para la Instalación





AIGNEP

AIGNEP SPA
Via Don G. Bazzoli - 34
25070 Bione (BS)
ITALY
T: +39 0365 896626
F: +39 0365 896561
aignep.it@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP FRANCE SARL
Rue du Tertre, 1A – 44470
Carquefou
FRANCE
T: +33 27 22 42 650
F: +33 27 22 42 651
aignep.fr@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP AG
Industriestrasse 22A
2545 Selzach
SWITZERLAND
T: +41 32 342 09 09
F: +41 32 342 09 11
aignep.ch@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP MÉXICO S.A DE C.V.
Av. Año de Juárez, # 177, Bodega 2
Granjas de San Antonio
Iztapalapa, 09070 MEXICO
T: +52 55 5686 1421
T: +52 55 5686 1575
aignep.mx@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP DEUTSCHLAND GmbH
Sitz der Gesellschaft: 48739 Legden ,
Industriepark 2
GERMANY
Registergericht:
Amtsgericht Coesfeld, HRB 18742
T: +49 2566 7039 290
F: +49 2566 7039 299
aignep.de@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP DO BRASIL
COMERCIO DE COMPONENTES
PARA AUTOMAÇÃO LTDA
Rua Batista Pereira, 99 - Macuco
Vila Mathias - 11015-011 - Santos/SP
BRASIL
T: +55 13 2138 4049
F: +55 13 2138 4052
aignep.br@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP
(Wuxi) FLUIDTECHNOLOGY CO., LTD.
No.88, Junmin Road, Meiyuan,
Rongxiang Street,
Binhu District, Wuxi, Jiangsu
CHINA
T: 0510-8544 1923
F: 0510-8540 0223
aignep.cn@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP RUS LLC
Ryazansky prosp. h. 22, build. 2,
office 723 - 109428 - Moscow
RUSSIA
T: + 7 495 1436286
aignep.ru@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP USA LLC
7121 Loblolly Pine Blvd, Fairview, TN 37062
U.S.A.
T: +1 615 771 6650
F: +1 615 771 0926
aignep.usa@aignep.com
BRANCH OFFICE:
Greater Toronto Area – CANADA
T: +1 647 473 6802
aignep.ca@aignep.com


AIGNEP

AIGNEP VIETNAM COMPANY LIMITED
No.5, Street 3, Lakeview City, Thu
Duc City - Ho Chi Minh City
VIETNAM
T: +84 097 369 4501
aignep.vn@aignep.com

AIGNEP

AIGNEP LATAM
Calle 15 # 27-78 Local 2
Sec. Paloquemao - 111411 Bogota
COLOMBIA
T: +57 601-744.2086
T: +57 601-745.2736
SUCURSAL: Carrera 50FF, #8, Sur 27
Of. 404 Edif. 808 – 0520024 Medellín
COLOMBIA
T: +57 604-604.2534
T: +57 604-604.2187
aignep.latam@aignep.com

ALBANIA ALGERIA ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELARUS BELGIUM BOLIVIA BOSNIA HERZEGOVINA BRASIL BULGARIA CAMEROON CANADA CHILE CHINA COLOMBIA CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DEM. REP. CONGO DENMARK ECUADOR EGYPT EIRE ESTONIA ETHIOPIA FINLAND FRANCE GERMANY GHANA GREAT BRITAIN GREECE GUATEMALA HONG KONG HUNGARY ICELAND INDIA INDONESIA IRAN IRAQ ISRAEL ITALY IVORY COAST JAPAN JORDAN KUWAIT LATVIA LEBANON LITHUANIA LUXEMBOURG MALAYSIA MAROCCO MEXICO MOLDOVA NEW ZELAND NICARAGUA NIGERIA NORWAY PAKISTAN PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REPUBLIC OF MACEDONIA ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICA SOUTH KOREA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND THE NETHERLANDS TUNISIA TURKEY UKRAINE UAE URUGUAY USA VIETNAM YEMEN



Desde hace más de 40 años, Aignep es el fabricante líder de Racores para Aire Comprimido y Fluidos industriales. Gracias a un espíritu innovador constante, nuestra empresa ha adquirido una experiencia exitosa en diversos campos de la automatización industrial con productos de alta calidad y diseño tales como: Cilindros y Válvulas, la línea de Válvulas de Control de Fluidos "FLUIDITY", la línea de Distribución de Aire Comprimido "INFINITY", Acoplamientos y Accesorios Especiales para cada tipo de fluido.

Todos los productos son diseñados por un equipo de ingenieros cualificados y fabricados en Italia en el centro de producción de Bione, con 25.000 metros cuadrados. Hay más de 14.000 productos de catálogo estándar y un sin número de versiones especiales disponibles bajo demanda.

La empresa invierte anualmente en la automatización, innovación y servicios para satisfacer las demandas de los clientes globales. Sólo para estar más cerca de nuestros clientes nuestra compañía tiene 10 sucursales en EE.UU., España, Francia, Suiza, Brasil, Colombia, China, Rusia, Alemania y Singapur, asumiendo así una dimensión multinacional.



EXCELLENT SOLUTIONS IN FLUIDTECHNOLOGY

"Escuchar y comprender a nuestros clientes es la fuerza que nos impulsa a desarrollar cada día nuevas soluciones para Aire Comprimido y Fluidos".





NUESTRA PRESENCIA EN ESPAÑA

NUESTRA SEDE EN ESPAÑA

AIGNEP IBERICA SA

Pol. Ind. el Tortuguer "Can Prat", Naves 23 y 24
08691 Monistrol de Montserrat - Barcelona - SPAIN
T: +34 93 828 47 36 - aignep.es@aignep.com



DISTRIBUIDORES EN TODA LA PENÍNSULA



- Taller de fabricación de cilindros de todas las gamas y medidas especiales.






**Todas nuestras referencias
están en Almacenes Automáticos,
con un servicio de preparación
inmediato.**





Catálogos y Tarifas



Roll Ups



Expositores de Racores y Tubería

Expositor FLUIDITY

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL



Maletines Expositores





**SOLICITE
SUS CLAVES
DE ACCESO**

**La Nueva Herramienta para hacer
sus pedidos online
de forma cómoda, rápida y segura**

Área de cliente

- Consulta de Facturas.
- Situación de los Pedidos.
- Condiciones de Compra.
- Histórico de Compras.


Haga sus Pedidos Online



Cesta
de la Compra



Importación
Archivo Excel



Consulta de Catálogo, Stocks y Precios


Haga su pedido a partir de:

- Top 30
(las 30 referencias más solicitadas).
- Histórico de Compras.
- Último Pedido.

**Operativa en todos
los dispositivos**




www.aignep.com

Racores Automáticos  Serie 50000 Pág. 18	Racores Automáticos en Tecnopolímero  Serie 55000 Pág. 22	Racores Automáticos MINI en Tecnopolímero  Serie 56000 Pág. 28	Racores Automáticos con anillo metálico  Serie 57000 Pág. 30	Racores Automáticos con anillo metálico y juntas en FKM para Alta Presión  Serie 40000V Pág. 34	Racores Automáticos en PPSU CW510L para Industria Alimentaria y Agua Potable  Series 53000/53000X Food Págs. 37 - 38
Racores Automáticos en Tecnopolímero Alimentario New  Serie SPRINGFIT Pág. 40	Racores Automáticos para Industria Alimentaria y Agua Potable conforme NSF ANSI 61G - NSF - ANSI 372  Serie 59000 Food Pág. 44	Racores Automáticos Food Grade NSF 61  Serie 70000 Pág. 46	Racores y accesorios en Acero Inoxidable New Ampliación de gama  Serie Inox Pág. 48	Racores Automáticos con Anillo Metálico para tubo en pulgadas  Serie 89000 Pág. 58	Racores Automáticos de Alta Presión para sistemas de lubricación y engrase  Serie 58000 Pág. 60
Racores Automáticos para Nebulización MIST-FIT  Serie 84000 Pág. 62	Racores Rápidos  Serie 1000 Pág. 64	Reguladores de Flujo  Serie FUNCTION Pág. 68	Válvulas a esfera  Serie GHILUX Pág. 80	Accesorios en Latón  Serie Accesorios Pág. 88	Racores Rápidos a Bayoneta  Serie 1800 Pág. 94
Racores Rápidos Portagoma  Serie 15000 Pág. 95	Racores a Compresión  Serie 9000 Pág. 96	Racores a Bicono Universal  Serie 13000 Pág. 98	Racores a Bicono Universal en Latón Niquelado New  Serie 13000 NICKEL Pág. 102	 Elementos Auxiliares Pág. 106	



Racores y Conexiones





Serie 50000

RACORES AUTOMÁTICOS



APLICACIONES: Automatización Neumática - Automóvil - Industria textil y envasado - Circuitos de aire comprimido - Vacío



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

ISO
14743:2004

SILICON
FREE



Cuerpo en latón niquelado, anillo extractor del tubo en resina acetálica, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en NBR.



-0,99 bar a 20 bar



-20° C a +80° C



Gas cónica "SHORT", Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999, Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 mm
Rosca: M3 – M5 – M7 – M12 – 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2"



Aire comprimido – Vacío.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

50000

RACOR RECTO
MACHO CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
50000 4 1/8	5000000001	10	1,58
50000 4 1/4	5000000013	10	1,97
50000 5 1/8	5000000011	10	1,90
50000 5 1/4	5000000012	10	2,00
50000 6 1/8	5000000002	10	1,90
50000 6 1/4	5000000003	10	2,00
50000 6 3/8	5000000014	10	2,28
50000 6 1/2	5000000015	10	2,77
50000 8 1/8	5000000004	10	2,09
50000 8 1/4	5000000005	10	2,14
50000 8 3/8	5000000006	10	2,35
50000 8 1/2	5000000016	10	2,81
50000 10 1/4	5000000007	10	2,74
50000 10 3/8	5000000008	10	2,81
50000 10 1/2	5000000017	10	3,16
50000 12 1/4	5000000009	10	3,32
50000 12 3/8	5000000010	10	3,51
50000 12 1/2	5000000018	10	3,63
50000 14 3/8	5000000019	10	4,19
50000 14 1/2	5000000020	10	4,53
50000 16 3/8	5000000021	10	8,13
50000 16 1/2	5000000022	10	8,93

50010

RACOR RECTO MACHO
CÓNICO (SHORT)
HEXÁGONO INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
50010 3 M5	5001000008	10	2,35
50010 4 M5	5001000001	10	1,53
50010 4 1/8	5001000002	10	1,68
50010 4 M7X1	5001000009	10	1,54
50010 6 M5	5001000007	10	1,68
50010 6 1/8	5001000003	10	1,68
50010 6 1/4	5001000004	10	1,91
50010 8 1/8	5001000005	10	2,00
50010 8 1/4	5001000006	10	2,07

50020

RACOR RECTO
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50020 3 M5	5002000021	10	2,77
50020 4 M3	5002000034	10	2,14
50020 4 M5	5002000001	10	1,91
50020 4 M6X1	5002000046	10	2,04
50020 4 M8X1	5002000033	10	1,98
50020 4 1/8	5002000002	10	1,84
50020 4 1/4	5002000022	10	2,00
50020 4 3/8	5002000041	10	3,56
50020 5 M5	5002000018	10	1,91
50020 5 1/8	5002000019	10	1,88
50020 5 1/4	5002000036	10	2,60
50020 6 M5	5002000020	10	1,91
50020 6 M8X1	5002000037	10	1,98
50020 6 1/8	5002000003	10	1,88
50020 6 M10X1	5002000038	10	1,98
50020 6 M12X1	5002000012	10	1,98
50020 6 M12X1,25	5002000013	10	1,98

50020 6 M12X1,5	5002000014	10	1,98
50020 6 1/4	5002000004	10	1,98
50020 6 3/8	5002000027	10	2,35
50020 6 1/2	5002000028	10	2,88
50020 8 M8X1	5002000039	10	2,07
50020 8 1/8	5002000005	10	2,00
50020 8 M10X1	5002000040	10	2,07
50020 8 M12X1,5	5002000017	10	2,07
50020 8 1/4	5002000006	10	2,18
50020 8 3/8	5002000007	10	2,56
50020 8 1/2	5002000029	10	2,93
50020 10 1/8	5002000030	10	2,58
50020 10 1/4	5002000008	10	2,70
50020 10 3/8	5002000009	10	2,83
50020 10 1/2	5002000031	10	3,26
50020 12 1/4	5002000032	10	3,32
50020 12 3/8	5002000011	10	3,35
50020 12 1/2	5002000023	10	3,63
50020 14 3/8	5002000024	10	4,72
50020 14 1/2	5002000025	10	4,86
50020 16 3/8	5002000042	10	8,13
50020 16 1/2	5002000043	10	8,93

50030

RACOR RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
50030 3 M5	5003000007	10	3,25
50030 4 M5	5003000008	10	2,26
50030 4 1/8	5003000001	10	2,26
50030 4 1/4	5003000009	10	2,60
50030 5 1/8	5003000006	10	2,26
50030 6 1/8	5003000002	10	2,26
50030 6 1/4	5003000003	10	2,60
50030 8 1/8	5003000004	10	2,60
50030 8 1/4	5003000005	10	2,84
50030 8 3/8	5003000010	10	2,93
50030 10 1/4	5003000011	10	3,11
50030 10 3/8	5003000012	10	3,35
50030 10 1/2	5003000013	10	4,11
50030 12 3/8	5003000014	10	3,79
50030 12 1/2	5003000015	10	4,55
50030 16 3/8	5003000016	10	8,93
50030 16 1/2	5003000017	10	8,93

50040

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
50040 3	5004000009	10	4,28
50040 4	5004000001	10	2,98
50040 5	5004000008	10	3,02
50040 6 4	5004000002	10	3,02
50040 6	5004000003	10	3,02
50040 8 6	5004000004	10	3,39
50040 8	5004000005	10	3,39
50040 10 8	5004000011	10	4,28
50040 10	5004000006	10	4,28
50040 12 10	5004000012	10	4,98
50040 12	5004000007	10	4,98
50040 14	5004000010	10	7,48
50040 16	5004000013	10	9,34

50050

RACOR
RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
50050 3	5005000007	10	6,93
50050 4	5005000001	10	4,55
50050 5	5005000006	10	5,09
50050 6	5005000002	10	5,09
50050 8 6	5005000009	10	5,79
50050 8	5005000003	10	5,56
50050 10 6	5005000010	10	7,63
50050 10 8	5005000011	10	7,63
50050 10	5005000004	10	7,32
50050 12	5005000005	10	8,78
50050 14	5005000008	10	12,09

50055

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
50055 4 1/8	5005500001	10	3,65
50055 6 1/8	5005500002	10	3,97
50055 6 1/4	5005500003	10	4,07
50055 8 1/8	5005500004	10	4,48
50055 8 1/4	5005500005	10	4,56
50055 10 3/8	5005500006	10	7,32
50055 12 3/8	5005500007	10	8,35
50055 12 1/2	5005500008	10	8,44

50100

RACOR A L
MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
50100 4 M5	5010000001	10	2,58
50100 4 1/8	5010000002	10	2,33
50100 5 M5	5010000010	10	2,60
50100 5 1/8	5010000011	10	2,54
50100 6 1/8	5010000003	10	2,54
50100 6 1/4	5010000012	10	2,84
50100 8 1/8	5010000004	10	2,70
50100 8 1/4	5010000005	10	2,86
50100 10 1/4	5010000006	10	4,04
50100 10 3/8	5010000007	10	4,19
50100 12 1/4	5010000008	10	5,11
50100 12 3/8	5010000009	10	5,11

50106

RACOR
A L
ORIENTABLE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
50106 4 1/8	5010600001	10	3,98
50106 4 1/4	5010600002	10	4,16
50106 6 1/8	5010600003	10	4,41
50106 6 1/4	5010600004	10	4,56
50106 8 1/8	5010600005	10	4,84
50106 8 1/4	5010600006	10	5,09
50106 8 3/8	5010600007	10	5,91
50106 10 1/4	5010600009	10	6,70
50106 10 3/8	5010600010	10	7,81
50106 12 1/2	5010600011	10	11,37

50111

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
50111 4 1/8	5011100001	10	3,25
50111 4 1/4	5011100002	10	3,58
50111 5 1/8	5011100003	10	3,32
50111 6 1/8	5011100004	10	3,32
50111 6 1/4	5011100005	10	3,58
50111 8 1/8	5011100006	10	3,81
50111 8 1/4	5011100007	10	4,00
50111 8 3/8	5011100008	10	5,14
50111 8 1/2	5011100009	10	5,58
50111 10 1/4	5011100010	10	4,98
50111 10 3/8	5011100011	10	5,62
50111 10 1/2	5011100012	10	6,49
50111 12 3/8	5011100013	10	6,48
50111 12 1/2	5011100014	10	7,41
50111 14 3/8	5011100015	10	7,79
50111 14 1/2	5011100016	10	8,25
50111 16 3/8	5011100017	10	15,23
50111 16 1/2	5011100018	10	15,64

50116

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50116 3 M5	5011600001	10	4,41
50116 4 M5	5011600002	10	3,23
50116 4 M6X1	5011600026	10	3,35
50116 4 M8X1	5011600027	10	3,60
50116 4 1/8	5011600003	10	3,26
50116 4 1/4	5011600004	10	3,60
50116 5 M5	5011600005	10	3,23
50116 5 1/8	5011600006	10	3,33
50116 6 M5	5011600007	10	3,23
50116 6 M10X1	5011600028	10	3,60
50116 6 1/8	5011600008	10	3,33
50116 6 M12X1	5011600021	10	3,60
50116 6 M12X1,25	5011600022	10	3,60
50116 6 M12X1,5	5011600023	10	3,60
50116 6 1/4	5011600009	10	3,60
50116 6 3/8	5011600030	10	4,69
50116 8 1/8	5011600010	10	3,81
50116 8 M12X1,5	5011600024	10	3,81
50116 8 1/4	5011600011	10	4,00
50116 8 3/8	5011600012	10	4,84
50116 8 1/2	5011600013	10	5,65
50116 10 1/4	5011600014	10	5,05
50116 10 3/8	5011600015	10	5,56
50116 10 1/2	5011600016	10	6,27
50116 12 1/4	5011600025	10	5,93
50116 12 3/8	5011600017	10	6,39
50116 12 1/2	5011600018	10	7,25
50116 14 3/8	5011600019	10	7,95
50116 14 1/2	5011600020	10	8,39
50116 16 3/8	5011600031	10	15,23
50116 16 1/2	5011600032	10	15,64

50121

RACOR A L
ORIENTABLE
PROLONGADO
MACHO CÓNICO (SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
50121 4 1/8	5012100001	10	3,93
50121 4 1/4	5012100002	10	4,39
50121 5 1/8	5012100003	10	4,04

50121 6 1/8

50121 6 1/8	5012100004	10	4,04
50121 6 1/4	5012100005	10	4,39
50121 8 1/8	5012100006	10	4,55
50121 8 1/4	5012100007	10	4,86
50121 8 3/8	5012100008	10	5,46
50121 10 1/4	5012100009	10	5,91
50121 10 3/8	5012100010	10	6,62

50126

RACOR A L
ORIENTABLE
PROLONGADO
MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50126 4 1/8	5012600001	10	4,00
50126 4 1/4	5012600002	10	4,39
50126 5 1/8	5012600003	10	4,09
50126 6 1/8	5012600004	10	4,09
50126 6 1/4	5012600005	10	4,46
50126 8 1/8	5012600006	10	4,56
50126 8 1/4	5012600007	10	4,90
50126 8 3/8	5012600008	10	5,51
50126 10 1/4	5012600009	10	5,95
50126 10 3/8	5012600010	10	6,67

50130

RACOR A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
50130 3	5013000007	10	4,28
50130 4	5013000001	10	3,32
50130 5	5013000006	10	3,35
50130 6	5013000002	10	3,35
50130 8	5013000003	10	3,93
50130 10	5013000004	10	4,86
50130 12	5013000005	10	6,35
50130 14	5013000008	10	7,88
50130 16	5013000009	10	10,97

50200

RACOR A T
MACHO
CENTRAL CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
50200 4 M5	5020000001	10	4,00
50200 4 1/8	5020000002	10	4,00
50200 5 1/8	5020000010	10	4,07
50200 6 1/8	5020000003	10	4,07
50200 8 1/8	5020000004	10	4,79
50200 8 1/4	5020000005	10	4,86
50200 10 1/4	5020000006	10	6,20
50200 10 3/8	5020000007	10	6,56
50200 12 1/4	5020000008	10	7,70
50200 12 3/8	5020000009	10	7,83

50211

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
CENTRAL CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
50211 4 1/8	5021100001	10	4,55
50211 4 1/4	5021100002	10	4,91
50211 5 1/8	5021100003	10	4,55

50211 6 1/8

50211 6 1/8	5021100004	10	4,55
50211 6 1/4	5021100005	10	4,91
50211 8 1/8	5021100006	10	5,51
50211 8 1/4	5021100007	10	5,67
50211 8 3/8	5021100008	10	6,18
50211 8 1/2	5021100009	10	6,46
50211 10 1/4	5021100010	10	7,35
50211 10 3/8	5021100011	10	7,77
50211 10 1/2	5021100012	10	8,27
50211 12 3/8	5021100013	10	8,60
50211 12 1/2	5021100014	10	9,35
50211 14 3/8	5021100015	10	10,85
50211 14 1/2	5021100016	10	11,69
50211 16 3/8	5021100017	10	19,09
50211 16 1/2	5021100018	10	19,50

50216

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
CENTRAL CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50216 3 M5	5021600001	10	6,11
50216 4 M5	5021600002	10	5,23
50216 4 1/8	5021600003	10	4,62
50216 4 1/4	5021600004	10	4,91
50216 5 M5	5021600005	10	5,23
50216 5 1/8	5021600006	10	4,63
50216 6 M5	5021600007	10	5,23
50216 6 1/8	5021600008	10	4,63
50216 6 M12X1	5021600021	10	4,91
50216 6 M12X1,25	5021600022	10	4,91
50216 6 M12X1,5	5021600023	10	4,91
50216 6 1/4	5021600009	10	4,91
50216 8 1/8	5021600010	10	5,65
50216 8 1/4	5021600011	10	5,77
50216 8 3/8	5021600012	10	6,18
50216 8 1/2	5021600013	10	6,46
50216 10 1/4	5021600014	10	7,46
50216 10 3/8	5021600015	10	7,77
50216 10 1/2	5021600016	10	8,09
50216 12 3/8	5021600017	10	8,63
50216 12 1/2	5021600018	10	9,65
50216 14 3/8	5021600019	10	10,95
50216 14 1/2	5021600020	10	11,78
50216 16 3/8	5021600025	10	19,09
50216 16 1/2	5021600026	10	19,50

50223

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
LATERAL CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
50223 4 1/8	5022300001	10	4,55
50223 4 1/4	5022300002	10	4,91
50223 5 1/8	5022300003	10	4,55
50223 6 1/8	5022300004	10	4,55
50223 6 1/4	5022300005	10	4,91
50223 8 1/8	5022300006	10	5,51
50223 8 1/4	5022300007	10	5,67
50223 8 3/8	5022300008	10	6,18
50223 8 1/2	5022300009	10	6,46
50223 10 1/4	5022300010	10	7,35
50223 10 3/8	5022300011	10	7,77
50223 10 1/2	5022300012	10	8,27
50223 12 3/8	5022300013	10	8,60
50223 12 1/2	5022300014	10	9,35

50226

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO LATERAL
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50226 3 M5	5022600001	10	6,11
50226 4 M5	5022600002	10	5,23
50226 4 1/8	5022600003	10	4,62
50226 4 1/4	5022600004	10	4,91
50226 5 M5	5022600005	10	5,23
50226 5 1/8	5022600006	10	4,63
50226 6 M5	5022600007	10	5,23
50226 6 1/8	5022600008	10	4,63
50226 6 M12X1	5022600021	10	4,91
50226 6 M12X1,25	5022600022	10	4,91
50226 6 M12X1,5	5022600023	10	4,91
50226 6 1/4	5022600009	10	4,91
50226 8 1/8	5022600010	10	5,65
50226 8 1/4	5022600011	10	5,77
50226 8 3/8	5022600012	10	6,18
50226 8 1/2	5022600013	10	6,46
50226 10 1/4	5022600014	10	7,46
50226 10 3/8	5022600015	10	7,77
50226 10 1/2	5022600016	10	8,09
50226 12 3/8	5022600017	10	8,63
50226 12 1/2	5022600018	10	9,65

50230

RACOR A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
50230 3	5023000007	10	5,91
50230 4	5023000001	10	4,53
50230 5	5023000006	10	4,81
50230 6	5023000002	10	4,81
50230 8	5023000003	10	5,56
50230 10	5023000004	10	7,25
50230 12	5023000005	10	8,95
50230 14	5023000008	10	10,95
50230 16	5023000010	10	14,64

50310

RACOR A Y
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
50310 3	5031000007	10	8,42
50310 4	5031000001	10	6,30
50310 5	5031000004	10	6,63
50310 6	5031000002	10	6,63
50310 8	5031000003	10	7,48
50310 10	5031000008	10	10,60

50326

RACOR A Y
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50326 4 1/8	5032600003	10	7,41
50326 6 1/8	5032600008	10	7,81
50326 6 1/4	5032600009	10	8,21
50326 8 1/8	5032600010	10	11,07
50326 8 1/4	5032600011	10	11,18
50326 8 3/8	5032600012	10	12,00

50500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
50500 3 M5	5050000019	10	3,51
50500 3 M6	5050000020	10	3,51
50500 4 M5	5050000001	10	2,60
50500 4 M6	5050000002	10	2,60
50500 4 1/8	5050000003	10	2,69
50500 5 M5	5050000013	10	2,69
50500 5 M6	5050000017	10	2,69
50500 5 1/8	5050000014	10	2,81
50500 5 1/4	5050000015	10	3,02
50500 6 M5	5050000016	10	2,69
50500 6 M6	5050000018	10	2,69
50500 6 1/8	5050000004	10	2,81
50500 6 1/4	5050000005	10	3,02
50500 8 1/8	5050000006	10	3,14
50500 8 1/4	5050000007	10	3,26
50500 8 3/8	5050000008	10	3,70
50500 10 1/4	5050000009	10	3,72
50500 10 3/8	5050000010	10	4,07
50500 12 3/8	5050000012	10	5,16
50500 12 1/2	5050000021	10	6,30
50500 14 1/2	5050000022	10	6,86

50505

ANILLO ORIENTABLE SIMPLE
(PARA REGULADOR
DE FLUJO DE M5)



Código	Ref.	Pack	€
50505 3 M6	5050500005	10	3,51
50505 4 M6	5050500001	10	2,60
50505 5 M6	5050500003	10	2,69
50505 6 M6	5050500004	10	2,69

* Este artículo se produce a propósito
para los Reguladores de Flujo M5
(Pág. 68 - 72)

50510

ANILLO
ORIENTABLE
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
50510 4 M5	5051000001	10	4,56
50510 4 M6	5051000002	10	4,56
50510 4 1/8	5051000003	10	4,77
50510 5 1/8	5051000008	10	5,05
50510 5 1/4	5051000009	10	5,27
50510 6 1/8	5051000004	10	5,05
50510 6 1/4	5051000005	10	5,27
50510 8 1/8	5051000006	10	5,23
50510 8 1/4	5051000007	10	5,49

51410

TORNILLO
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
51410 M5	5141000011	10	1,11
51410 M6	5141000012	10	1,19
51410 1/8	5141000013	10	1,44
51410 M12X1,5	5141000017	10	1,88
51410 1/4	5141000014	10	1,83
51410 3/8	5141000015	10	2,63
51410 1/2	5141000016	10	4,56

51420

TORNILLO
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
51420 1/8	5142000011	10	2,00
51420 M12X1,5	5142000015	10	3,09
51420 1/4	5142000012	10	2,86
51420 3/8	5142000013	10	4,32
51420 1/2	5142000014	10	7,34

51430

TORNILLO
TRIPLE



Código	Ref.	Pack	€
51430 1/8	5143000011	10	3,33
51430 1/4	5143000012	10	4,28
51430 3/8	5143000013	10	6,09
51430 1/2	5143000014	10	9,92

51440

TORNILLO
SIMPLE
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
51440 1/8 1/8	5144000001	10	2,23
51440 1/4 1/4	5144000002	10	3,18
51440 3/8 3/8	5144000003	10	4,21

50550

RACOR
ORIENTABLE
SIMPLE
CON
TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50550 4 M5	5055000001	10	4,74
50550 4 1/8	5055000002	10	5,25
50550 5 M5	5055000012	10	4,74
50550 5 1/8	5055000013	10	5,27
50550 5 1/4	5055000014	10	6,39
50550 6 M5	5055000015	10	4,74
50550 6 1/8	5055000003	10	5,27
50550 6 1/4	5055000004	10	6,39
50550 8 1/8	5055000005	10	5,27
50550 8 1/4	5055000006	10	6,49
50550 8 3/8	5055000007	10	7,20
50550 10 1/4	5055000008	10	6,88
50550 10 3/8	5055000009	10	7,21
50550 12 3/8	5055000011	10	8,53

50560

RACOR
ORIENTABLE
DOBLE
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50560 4 1/8	5056000002	10	6,93
50560 5 1/8	5056000008	10	7,60
50560 5 1/4	5056000009	10	8,14
50560 6 1/8	5056000003	10	7,60
50560 6 1/4	5056000004	10	8,14
50560 8 1/8	5056000005	10	6,93
50560 8 1/4	5056000006	10	8,86

50600

ADAPTADOR
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50600 4 M5	5060000001	10	0,88
50600 4 1/8	5060000002	10	1,07
50600 5 M5	5060000012	10	1,14
50600 5 1/8	5060000013	10	1,00
50600 5 1/4	5060000014	10	1,46
50600 6 M5	5060000015	10	1,14
50600 6 1/8	5060000003	10	1,07
50600 6 1/4	5060000004	10	1,40
50600 8 1/8	5060000005	10	1,12
50600 8 1/4	5060000006	10	1,53
50600 8 3/8	5060000007	10	2,19
50600 10 1/8	5060000016	10	1,23
50600 10 1/4	5060000008	10	1,58
50600 10 3/8	5060000009	10	2,26
50600 10 1/2	5060000017	10	5,28
50600 12 1/4	5060000010	10	1,68
50600 12 3/8	5060000011	10	2,35
50600 14 1/2	5060000018	10	7,21

50610

TAPÓN EN
POLIAMIDA



Código	Ref.	Pack	€
50610 3	506100031X0RO	10	1,16
50610 4	506100031X1RO	10	0,72
50610 5	506100031X3RO	10	1,05
50610 6	506100031X4RO	10	0,77
50610 8	506100031X7RO	10	0,84
50610 10	506100031X9RO	10	1,05
50610 12	506100031Y1RO	10	1,12
50610 14	506100031Y3RO	10	1,88
50610 16	506100031Y5RO	10	2,25

50615

FUNDAS
PARA
ANILLOS
COLOREADAS

Código	Ref.	Pack	€
50615 4 BN	5061500A7X1BN	10	0,35
50615 4 BL	5061500A7X1BL	10	0,35
50615 4 GI	5061500A7X1GI	10	0,35
50615 4 RO	5061500A7X1RO	10	0,35
50615 4 VE	5061500A7X1VE	10	0,35
50615 6 BN	5061500A7X4BN	10	0,35
50615 6 BL	5061500A7X4BL	10	0,35
50615 6 GI	5061500A7X4GI	10	0,35
50615 6 RO	5061500A7X4RO	10	0,35
50615 6 VE	5061500A7X4VE	10	0,35
50615 8 BN	5061500A7X7BN	10	0,37
50615 8 BL	5061500A7X7BL	10	0,37
50615 8 GI	5061500A7X7GI	10	0,37
50615 8 RO	5061500A7X7RO	10	0,37
50615 8 VE	5061500A7X7VE	10	0,37
50615 10 BN	5061500A7X9BN	10	0,37
50615 10 BL	5061500A7X9BL	10	0,37
50615 10 GI	5061500A7X9GI	10	0,37
50615 10 RO	5061500A7X9RO	10	0,37
50615 10 VE	5061500A7X9VE	10	0,37
50615 12 BN	5061500A7Y1BN	10	0,39
50615 12 BL	5061500A7Y1BL	10	0,39
50615 12 GI	5061500A7Y1GI	10	0,39
50615 12 RO	5061500A7Y1RO	10	0,39
50615 12 VE	5061500A7Y1VE	10	0,39
50615 14 BN	5061500A7Y3BN	10	0,39
50615 14 BL	5061500A7Y3BL	10	0,39
50615 14 GI	5061500A7Y3GI	10	0,39
50615 14 RO	5061500A7Y3RO	10	0,39
50615 14 VE	5061500A7Y3VE	10	0,39

50625

UNIÓN
DOBLE

Código	Ref.	Pack	€
50625 4	506250001X1NB	10	0,88
50625 5	506250001X3NB	10	0,90
50625 6	506250001X4NB	10	0,90
50625 8	506250001X7NB	10	1,05
50625 10	506250001X9NB	10	1,23
50625 12	506250001Y1NB	10	1,56

50700

REDUCCIÓN

Tubo



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
50700 4 3	5070000006	10	3,63
50700 5 4	5070000004	10	1,84
50700 6 4	5070000001	10	1,84
50700 6 5	5070000005	10	1,90
50700 8 4	5070000008	10	1,91
50700 8 6	5070000002	10	1,97
50700 10 4	5070000009	10	1,97
50700 10 6	5070000011	10	2,00
50700 10 8	5070000003	10	2,14
50700 12 8	5070000007	10	2,26
50700 12 10	5070000010	10	3,72

55800R

CARTUCHO
A
COMPRESIÓN

Código	Ref.	Pack	€
55800R 3	5580000008	25	1,68
55800R 4	5580000001	25	0,90
55800R 5	5580000002	25	1,18
55800R 6	5580000003	25	1,18
55800R 8	5580000004	25	1,40
55800R 10	5580000005	25	1,88
55800R 12	5580000006	25	2,14

55801

FRESA
SEDE
CARTUCHO
A COMPRESIÓN

Código	Ref.	Pack	€
55801 3	5580100007	1	515,97
55801 4	5580100001	1	515,97
55801 5	5580100006	1	515,97
55801 6	5580100002	1	515,97
55801 8	5580100003	1	515,97
55801 10	5580100004	1	515,97
55801 12	5580100005	1	515,97

55802

ÚTIL
DE MONTAJE
CARTUCHO
A COMPRESIÓN

Código	Ref.	Pack	€
55802 3	5580200001	1	270,20
55802 4	5580200002	1	270,20
55802 5	5580200003	1	300,56
55802 6	5580200004	1	300,56
55802 8	5580200005	1	328,08
55802 10	5580200006	1	369,45
55802 12	5580200007	1	419,08

50900

REGLETA
EN
ALUMINIO
A 5 VÍAS

Código	Ref.	Pack	€
50900 4 1/8	5090000001	5	18,50
50900 6 1/8	5090000002	5	19,95
50900 6 1/4	5090000003	5	22,52
50900 8 1/4	5090000004	5	23,53

50980

CLIP
DE
SEGURIDAD

Código	Ref.	Pack	€
50980 4	509800032X1RO	50	0,77
50980 5	509800032X3RO	50	0,77
50980 6	509800032X4RO	50	0,77
50980 8	509800032X7RO	50	0,77
50980 10	509800032X9RO	50	0,81
50980 12	509800032Y1RO	50	0,81
50980 14	509800032Y3RO	50	0,81

50990

LLAVE DE
DESMONTAJE

Código	Ref.	Pack	€
50990	5099000001	10	1,91

REGULADORES DE FLUJO REGULADORES DE FLUJO EN LÍNEA

Ver páginas 68 a 74



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 55000

RACORES AUTOMÁTICOS EN TECNOPOLÍMERO

APLICACIONES: Robótica - Automóvil - Industria textil, envasado, manipulación - Circuitos de aire comprimido - Agua industrial - Vacío



1907/2006



2011/65/CE



PED
2014/68/UE

ISO
14743:2004

SILICON
FREE



Cuerpo en tecnopolímero, anillo extractor del tubo en resina acetálica, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en NBR.



-0,99 bar a 20 bar



-20° C a +80° C



Gas cónica "SHORT", Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999, Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Rosca: M3 - M5 - M7 - M12 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"



Aire comprimido, Vacío, Agua.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

55000

RACOR RECTO
MACHO CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	€	€ >100
Confección en Packs de 10 unidades			
55000 4 1/8	5500000001	1,58	1,44
55000 4 1/4	5500000013	1,97	1,79
55000 5 1/8	5500000002	1,90	1,73
55000 5 1/4	5500000003	2,00	1,82
55000 6 1/8	5500000004	1,90	1,73
55000 6 1/4	5500000005	2,00	1,82
55000 6 3/8	5500000014	2,28	2,08
55000 6 1/2	5500000015	2,77	2,53
55000 8 1/8	5500000006	2,09	1,90
55000 8 1/4	5500000007	2,14	1,95
55000 8 3/8	5500000008	2,35	2,14
55000 8 1/2	5500000016	2,81	2,56
55000 10 1/4	5500000009	2,74	2,49
55000 10 3/8	5500000010	2,81	2,56
55000 10 1/2	5500000017	3,16	2,88
55000 12 1/4	5500000011	3,32	3,02
55000 12 3/8	5500000012	3,51	3,20
55000 12 1/2	5500000018	3,63	3,31
55000 14 3/8	5500000019	4,19	3,82
55000 14 1/2	5500000020	4,53	4,13
55000 16 3/8	5500000021	8,13	7,40
55000 16 1/2	5500000022	8,93	8,14

55010

RACOR RECTO MACHO
CÓNICO (SHORT)
HEXÁGONO INTERIOR



Código	Ref.	€	€ >100
Confección en Packs de 10 unidades			
55010 4 1/8	5501000001	1,54	1,41
55010 6 1/8	5501000002	1,68	1,54
55010 6 1/4	5501000003	1,91	1,74
55010 8 1/8	5501000004	2,00	1,82
55010 8 1/4	5501000005	2,07	1,89

50010N

RACOR RECTO MACHO
CILÍNDRICO CON TÓRICA
HEXÁGONO INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
50010N 3 M5	5001000N08	10	2,35
50010N 4 M5	5001000N01	10	1,53
50010N 4 M7X1	5001000N09	10	1,68
50010N 6 M5	5001000N07	10	1,68
50010N 6 M6X1	5001000N11	10	1,68

50015N New

RACOR RECTO MACHO
CILÍNDRICO CON TÓRICA
HEXÁGONO INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
50015N 6 1/8	5001500N03	10	1,88
50015N 8 1/8	5001500N04	10	2,00
50015N 10 1/4	5001500N12	10	2,70

50020N

RACOR RECTO
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	€	€ >100
Confección en Packs de 10 unidades			
50020N 4 M3	5002000N34	2,14	1,95
50020N 4 M5	5002000N01	1,91	1,74
50020N 4 M6X1	5002000N46	2,04	1,85
50020N 4 M8X1	5002000N33	1,98	1,81
50020N 4 1/8	5002000N02	1,84	1,68
50020N 4 1/4	5002000N22	2,00	1,82
50020N 4 3/8	5002000N41	3,56	3,25
50020N 5 M5	5002000N18	1,91	1,74
50020N 5 1/8	5002000N19	1,88	1,71
50020N 5 1/4	5002000N36	2,60	2,37
50020N 6 M5	5002000N20	1,91	1,74
50020N 6 M8X1	5002000N37	1,98	1,81
50020N 6 M10X1	5002000N38	1,98	1,81
50020N 6 1/8	5002000N03	1,88	1,71
50020N 6 M12X1	5002000N12	1,98	1,81
50020N 6 M12X1,25	5002000N13	1,98	1,81
50020N 6 M12X1,5	5002000N14	1,98	1,81
50020N 6 1/4	5002000N04	1,98	1,81
50020N 6 3/8	5002000N27	2,35	2,14
50020N 6 1/2	5002000N28	2,88	2,62
50020N 8 M8X1	5002000N39	2,07	1,89
50020N 8 1/8	5002000N05	2,00	1,82
50020N 8 M10X1	5002000N40	2,07	1,89
50020N 8 M12X1,5	5002000N17	2,07	1,89
50020N 8 1/4	5002000N06	2,18	1,98
50020N 8 3/8	5002000N07	2,56	2,33
50020N 8 1/2	5002000N29	2,93	2,67
50020N 10 1/8	5002000N30	2,58	2,35
50020N 10 1/4	5002000N08	2,70	2,46
50020N 10 3/8	5002000N09	2,83	2,57
50020N 10 1/2	5002000N31	3,26	2,97
50020N 12 1/4	5002000N32	3,32	3,02
50020N 12 3/8	5002000N11	3,35	3,05
50020N 12 1/2	5002000N23	3,63	3,31
50020N 14 3/8	5002000N24	4,72	4,30
50020N 14 1/2	5002000N25	4,86	4,43
50020N 16 3/8	5002000N42	8,13	7,40
50020N 16 1/2	5002000N43	8,93	8,14

50030N

RACOR RECTO
HEMERA



Código	Ref.	€	€ >100
Confección en Packs de 10 unidades			
50030N 4 M5	5003000N08	2,26	2,06
50030N 4 1/8	5003000N01	2,26	2,06
50030N 4 1/4	5003000N09	2,60	2,37
50030N 5 1/8	5003000N06	2,26	2,06
50030N 6 1/8	5003000N02	2,26	2,06
50030N 6 1/4	5003000N03	2,60	2,37
50030N 8 1/8	5003000N04	2,60	2,37
50030N 8 1/4	5003000N05	2,84	2,59
50030N 8 3/8	5003000N10	2,93	2,67
50030N 10 1/4	5003000N11	3,11	2,83
50030N 10 3/8	5003000N12	3,35	3,05
50030N 10 1/2	5003000N13	4,11	3,74
50030N 12 3/8	5003000N14	3,79	3,45
50030N 12 1/2	5003000N15	4,55	4,14
50030N 16 3/8	5003000N16	8,93	8,14
50030N 16 1/2	5003000N17	8,93	8,14

55040

RACOR RECTO
INTERMEDIO

Código	Ref.	€	€
			>100

Confección en Packs de 10 unidades

55040 4	5504000002	2,19	1,99
55040 5	5504000003	2,21	2,00
55040 6 4	5504000009	2,19	1,99
55040 6	5504000004	2,21	2,00
55040 8 4	5504000015	2,34	2,12
55040 8 6	5504000010	2,42	2,20
55040 8	5504000005	2,46	2,24
55040 10 6	5504000014	2,78	2,53
55040 10 8	5504000011	2,84	2,58
55040 10	5504000006	2,84	2,58
55040 12 8	5504000016	3,11	2,83
55040 12 10	5504000012	3,37	3,07
55040 12	5504000007	3,63	3,30
55040 14 12	5504000017	4,86	4,42
55040 14	5504000008	5,51	5,01
55040 16	5504000018	7,01	6,37

55050N

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES

Código	Ref.	€	€
			>100

Confección en Packs de 10 unidades

55050N 3	5505000N07	6,93	6,32
55050N 4	5505000N01	4,55	4,14
55050N 5	5505000N06	5,09	4,64
55050N 6	5505000N02	5,09	4,64
55050N 8 6	5505000N09	5,79	5,28
55050N 8	5505000N03	5,56	5,07
55050N 10 6	5505000N10	7,63	6,96
55050N 10 8	5505000N11	7,63	6,96
55050N 10	5505000N04	7,32	6,67
55050N 12	5505000N05	8,78	8,00
55050N 14	5505000N08	12,09	11,02

55050

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES

Código	Ref.	€	€
			>100

Confección en Packs de 10 unidades

55050 8	5505000005	5,29	4,82
---------	------------	------	------

55055N

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

55055N 4 1/8	5505500N01	10	3,65
55055N 6 1/8	5505500N02	10	3,97
55055N 6 1/4	5505500N03	10	4,07
55055N 8 1/8	5505500N04	10	4,48
55055N 8 1/4	5505500N05	10	4,56
55055N 10 3/8	5505500N06	10	7,32
55055N 12 3/8	5505500N07	10	8,35
55055N 12 1/2	5505500N08	10	8,44

50465N

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

50465N 6	5046500N02	10	5,90
50465N 8	5046500N03	10	6,91
50465N 10	5046500N04	10	9,56

55060

RACOR A L
ORIENTABLE
INTERMEDIO
PASATABIQUES

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

55060 4	5506000003	10	7,52
55060 6	5506000004	10	7,93
55060 8	5506000005	10	8,85
55060 10	5506000006	10	13,87
55060 12	5506000007	10	17,86

55106

RACOR A L
ORIENTABLE
HEMBRA
CILÍNDRICO

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

55106 4 1/8	5510600001	10	3,26
55106 4 1/4	5510600002	10	4,01
55106 6 1/8	5510600003	10	3,26
55106 6 1/4	5510600004	10	4,01
55106 8 1/8	5510600005	10	3,42
55106 8 1/4	5510600006	10	4,43
55106 8 3/8	5510600007	10	4,84
55106 10 1/4	5510600008	10	5,02
55106 10 3/8	5510600009	10	5,42

55111

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO CÓNICO
(SHORT)

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

55111 4 1/8	5511100001	10	2,22
55111 4 1/4	5511100002	10	2,51
55111 5 1/8	5511100003	10	2,29
55111 6 1/8	5511100004	10	2,29
55111 6 1/4	5511100005	10	2,51
55111 6 3/8	5511100006	10	3,73
55111 6 1/2	5511100007	10	4,06
55111 8 1/8	5511100008	10	2,64
55111 8 1/4	5511100009	10	2,77
55111 8 3/8	5511100010	10	3,59
55111 8 1/2	5511100011	10	4,06
55111 10 1/4	5511100012	10	3,63
55111 10 3/8	5511100013	10	4,09
55111 10 1/2	5511100014	10	4,41
55111 12 1/4	5511100015	10	4,15
55111 12 3/8	5511100016	10	4,61
55111 12 1/2	5511100017	10	5,05
55111 14 3/8	5511100018	10	5,69
55111 14 1/2	5511100019	10	6,04
55111 16 3/8	5511100020	10	9,05
55111 16 1/2	5511100021	10	9,31

55116

RACOR A L
ORIENTABLE MACHO
CILÍNDRICO CON TÓRICA

Código	Ref.	€	€
			>100

Confección en Packs de 10 unidades

55116 4 M3X0,5	5511600001	2,34	2,12
55116 4 M5	5511600002	2,28	2,07
55116 4 M7X1	5511600003	2,34	2,12
55116 4 1/8	5511600004	2,28	2,07
55116 4 1/4	5511600005	2,52	2,29
55116 4 3/8	5511600006	3,42	3,11
55116 5 M5	5511600007	2,28	2,07
55116 5 1/8	5511600009	2,28	2,07
55116 6 M5	5511600011	2,28	2,07
55116 6 M7	5511600029	2,25	2,04
55116 6 1/8	5511600013	2,28	2,07
55116 6 M10X1	5511600030	3,19	2,90
55116 6 M12X1	5511600031	3,68	3,34
55116 6 1/4	5511600014	2,52	2,29
55116 6 3/8	5511600015	3,56	3,24
55116 6 1/2	5511600016	4,11	3,73
55116 8 1/8	5511600017	2,64	2,40
55116 8 M10X1	5511600032	3,34	3,04
55116 8 M12X1	5511600033	3,85	3,50
55116 8 1/4	5511600018	2,77	2,52
55116 8 3/8	5511600019	3,36	3,05
55116 10 1/8	5511600034	3,68	3,34
55116 10 1/4	5511600021	3,66	3,33
55116 10 3/8	5511600022	4,05	3,68
55116 10 1/2	5511600023	4,44	4,04
55116 12 1/4	5511600024	4,15	3,77
55116 12 3/8	5511600025	4,54	4,13
55116 12 1/2	5511600026	5,12	4,65
55116 14 3/8	5511600027	5,92	5,39
55116 14 1/2	5511600028	6,11	5,56
55116 16 3/8	5511600035	9,10	8,27
55116 16 1/2	5511600036	10,51	9,55

55126

RACOR A L
ORIENTABLE
PROLONGADO
MACHO
CILÍNDRICO

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

55126 4 M5	5512600002	10	2,77
55126 4 1/8	5512600004	10	2,95
55126 6 M5	5512600008	10	2,77
55126 6 M7X1	5512600025	10	2,95
55126 6 1/8	5512600009	10	2,95
55126 6 1/4	5512600024	10	3,52
55126 8 1/8	5512600013	10	3,30
55126 8 1/4	5512600014	10	3,63
55126 8 3/8	5512600015	10	5,79
55126 10 1/4	5512600016	10	6,07
55126 10 3/8	5512600017	10	7,97
55126 10 1/2	5512600018	10	13,02
55126 12 1/4	5512600019	10	6,69
55126 12 3/8	5512600020	10	8,76
55126 12 1/2	5512600021	10	13,71

55130

RACOR A L
INTERMEDIO

Código	Ref.	€	€
			>100

Confección en Packs de 10 unidades

55130 4	5513000002	2,22	2,02
55130 5	5513000003	2,34	2,12
55130 6	5513000004	2,34	2,12
55130 8 6	5513000009	2,74	2,49
55130 8	5513000005	2,74	2,49
55130 10 6	5513000012	3,63	3,30
55130 10 8	5513000010	3,57	3,25
55130 10	5513000006	3,57	3,25
55130 12 10	5513000011	4,64	4,22
55130 12	5513000007	4,64	4,22
55130 14	5513000008	5,75	5,23
55130 16	5513000013	7,09	6,45

55140

RACOR A L
ORIENTABLE
CON ESPIGA
LISA CORTA

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

Tubo A

55140 4 4	5514000001	10	1,28
55140 4 6	5514000002	10	1,30
55140 6 4	5514000006	10	1,34
55140 6 6	5514000005	10	1,37
55140 6 8	5514000012	10	1,47
55140 8 8	5514000007	10	1,47
55140 8 10	5514000008	10	1,48
55140 10 10	5514000009	10	1,80
55140 10 12	5514000010	10	1,85
55140 12 12	5514000011	10	2,18

55150

RACOR A L
ORIENTABLE
CON ESPIGA
LISA LARGA

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

Tubo A

55150 4 4	5515000001	10	1,30
55150 4 6	5515000002	10	1,30
55150 6 6	5515000005	10	1,37
55150 6 4	5515000006	10	1,37
55150 8 8	5515000007	10	1,48
55150 8 10	5515000008	10	1,51
55150 10 10	5515000009	10	1,82
55150 10 12	5515000010	10	1,87
55150 12 12	5515000011	10	2,21

55160

RACOR
A 45° CON
ESPIGA
LISA CORTA

Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

Tubo A

55160 4 4	5516000001	10	1,47
55160 6 6	5516000005	10	1,48
55160 8 8	5516000007	10	1,73
55160 10 10	5516000009	10	2,00
55160 12 12	5516000011	10	2,34

55170

RACOR
ORIENTABLE
A 45° MACHO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
55170 4 1/8	5517000001	10	2,44
55170 6 1/8	5517000004	10	2,44
55170 6 1/4	5517000005	10	2,77
55170 8 1/8	5517000008	10	2,77
55170 8 1/4	5517000009	10	3,04
55170 8 3/8	5517000010	10	3,63
55170 10 1/4	5517000012	10	3,99
55170 10 3/8	5517000013	10	4,43
55170 10 1/2	5517000014	10	4,86
55170 12 1/4	5517000015	10	4,51
55170 12 3/8	5517000016	10	5,02
55170 12 1/2	5517000017	10	5,38

55175

RACOR
ORIENTABLE
A 45° MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
55175 4 M5	5517500002	10	2,44
55175 4 1/8	5517500004	10	2,44
55175 6 M5	5517500011	10	2,44
55175 6 1/8	5517500013	10	2,44
55175 6 1/4	5517500014	10	2,77
55175 8 1/8	5517500017	10	2,77
55175 8 1/4	5517500018	10	3,04
55175 8 3/8	5517500019	10	3,63
55175 10 1/4	5517500021	10	3,99
55175 10 3/8	5517500022	10	4,43
55175 10 1/2	5517500023	10	4,86
55175 12 1/4	5517500024	10	4,51
55175 12 3/8	5517500025	10	5,02
55175 12 1/2	5517500026	10	5,38

55180

RACOR
INTERMEDIO
A 45°



Código	Ref.	Pack	€
55180 4	5518000002	10	2,34
55180 6	5518000004	10	2,44
55180 8	5518000005	10	2,88
55180 10	5518000006	10	3,75
55180 12	5518000007	10	4,86

55211

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CENTRAL
CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
55211 4 1/8	5521100001	10	3,14
55211 4 1/4	5521100002	10	3,43
55211 5 1/8	5521100003	10	3,14
55211 6 1/8	5521100004	10	3,14
55211 6 1/4	5521100005	10	3,43
55211 8 1/8	5521100008	10	3,82
55211 8 1/4	5521100009	10	3,95
55211 8 3/8	5521100010	10	4,24
55211 10 1/4	5521100012	10	5,36
55211 10 3/8	5521100013	10	5,68

55211 10 1/2	5521100014	10	5,91
55211 12 1/4	5521100015	10	5,64
55211 12 3/8	5521100016	10	6,10
55211 12 1/2	5521100017	10	6,65
55211 14 3/8	5521100018	10	7,91
55211 14 1/2	5521100019	10	8,55
55211 16 3/8	5521100020	10	13,06
55211 16 1/2	5521100021	10	13,29

55216

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CENTRAL
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
55216 4 M5	5521600002	10	3,45
55216 4 1/8	5521600004	10	3,20
55216 4 1/4	5521600005	10	3,43
55216 5 M5	5521600007	10	3,45
55216 5 1/8	5521600009	10	3,23
55216 6 M5	5521600011	10	3,45
55216 6 1/8	5521600013	10	3,23
55216 6 1/4	5521600014	10	3,43
55216 8 1/8	5521600017	10	3,92
55216 8 1/4	5521600018	10	3,99
55216 8 3/8	5521600019	10	4,24
55216 10 1/4	5521600021	10	5,46
55216 10 3/8	5521600022	10	5,68
55216 10 1/2	5521600023	10	5,92
55216 12 1/4	5521600024	10	5,69
55216 12 3/8	5521600025	10	6,13
55216 12 1/2	5521600026	10	6,86
55216 14 3/8	5521600027	10	8,00
55216 14 1/2	5521600028	10	8,59
55216 16 3/8	5521600029	10	13,00
55216 16 1/2	5521600030	10	14,41

55223

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO LATERAL
CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
55223 4 1/8	5522300001	10	3,14
55223 4 1/4	5522300002	10	3,43
55223 5 1/8	5522300003	10	3,14
55223 6 1/8	5522300004	10	3,14
55223 6 1/4	5522300005	10	3,43
55223 8 1/8	5522300008	10	3,82
55223 8 1/4	5522300009	10	3,95
55223 8 3/8	5522300010	10	4,24
55223 10 1/4	5522300012	10	5,36
55223 10 3/8	5522300013	10	5,68
55223 10 1/2	5522300014	10	5,91
55223 12 1/4	5522300015	10	5,64
55223 12 3/8	5522300016	10	6,10
55223 12 1/2	5522300017	10	6,65
55223 14 3/8	5522300018	10	7,91
55223 14 1/2	5522300019	10	8,55

55226

RACOR A T
ORIENTABLE MACHO
LATERAL CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
55226 4 M5	5522600002	10	3,45
55226 4 1/8	5522600004	10	3,20
55226 4 1/4	5522600005	10	3,43
55226 5 M5	5522600007	10	3,45
55226 5 1/8	5522600009	10	3,23
55226 6 M5	5522600011	10	3,45
55226 6 1/8	5522600013	10	3,23
55226 6 1/4	5522600014	10	3,43
55226 8 1/8	5522600017	10	3,92
55226 8 1/4	5522600018	10	3,99
55226 8 3/8	5522600019	10	4,24
55226 10 1/4	5522600021	10	5,46
55226 10 3/8	5522600022	10	5,68
55226 10 1/2	5522600023	10	5,92
55226 12 1/4	5522600024	10	5,69
55226 12 3/8	5522600025	10	6,13
55226 12 1/2	5522600026	10	6,86
55226 14 3/8	5522600027	10	8,00
55226 14 1/2	5522600028	10	8,59

55230

RACOR A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	€	>100
Confección en Packs de 10 unidades			
55230 4	5523000002	3,04	2,76
55230 5	5523000003	3,30	3,00
55230 4 6 4	5523000019	3,30	3,00
55230 6 4 6	5523000009	3,30	3,00
55230 6	5523000004	3,30	3,00
55230 6 8 6	5523000018	3,63	3,30
55230 8 4 8	5523000021	3,68	3,34
55230 8 6 8	5523000010	3,63	3,30
55230 8	5523000005	3,68	3,34
55230 8 10 8	5523000015	5,38	4,89
55230 10 8 10	5523000011	5,30	4,82
55230 10	5523000006	5,30	4,82
55230 10 12 10	5523000017	6,60	6,00
55230 12 10 12	5523000012	6,41	5,83
55230 12	5523000007	6,57	5,98
55230 14 8 14	5523000016	8,07	7,34
55230 14 10 14	5523000013	7,97	7,25
55230 14 12 14	5523000014	7,97	7,25
55230 14	5523000008	8,00	7,27
55230 16	5523000020	11,00	10,00

55235

RACOR A T
CON ADAPTADOR
LATERAL



Código	Ref.	Pack	€
T1 T2 A			
55235 4 4 4	5523500002	10	4,84
55235 4 6 6	5523500009	10	5,52
55235 6 6 6	5523500004	10	5,52
55235 6 8 8	5523500010	10	6,28
55235 8 8 8	5523500005	10	6,28
55235 8 10 10	5523500011	10	7,03
55235 10 10 10	5523500006	10	7,03
55235 10 12 12	5523500012	10	8,55
55235 12 12 12	5523500007	10	8,55

55237

RACOR A T
CON
ADAPTADOR
CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
55237 6 4	5523700009	10	5,15
55237 8 6	5523700010	10	5,75
55237 10 8	5523700011	10	6,96
55237 12 10	5523700012	10	7,94

55240

RACOR A T
ORIENTABLE
CON ESPIGA
LISA CORTA



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
55240 4 4	5524000001	10	2,44
55240 4 6	5524000002	10	2,44
55240 6 6	5524000005	10	2,59
55240 6 4	5524000006	10	2,59
55240 8 8	5524000007	10	2,80
55240 8 10	5524000008	10	2,80
55240 10 10	5524000009	10	3,40
55240 10 12	5524000010	10	3,40
55240 12 12	5524000011	10	4,04

55310

RACOR
A Y
INTERMEDIO



Código	Ref.	€	>100
Confección en Packs de 10 unidades			
55310 4	5531000002	4,40	4,00
55310 6 4	5531000008	4,61	4,19
55310 6	5531000004	4,61	4,19
55310 8 6	5531000009	5,20	4,73
55310 8	5531000005	5,22	4,74
55310 10 8	5531000010	5,30	4,82
55310 10	5531000006	5,33	4,85
55310 12 8	5531000011	6,57	5,98
55310 12	5531000007	6,57	5,98

55315

RACOR A Y INTERMEDIO
CON ADAPTADOR



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
55315 4 4	5531500002	10	5,07
55315 6 4	5531500008	10	5,52
55315 6 6	5531500004	10	5,52
55315 8 6	5531500009	10	6,28
55315 8 8	5531500005	10	6,28
55315 10 8	5531500010	10	6,89
55315 10 10	5531500006	10	6,89
55315 12 12	5531500007	10	8,78

55320

RACOR A Y
ORIENTABLE
MACHO
CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
55320 4 1/8	5532000002	10	4,40
55320 4 1/4	5532000007	10	4,41
55320 6 1/8	5532000003	10	4,41
55320 6 1/4	5532000004	10	4,47
55320 8 1/8	5532000005	10	5,13
55320 8 1/4	5532000006	10	5,22
55320 8 3/8	5532000008	10	5,54
55320 10 1/4	5532000009	10	5,38
55320 10 3/8	5532000010	10	5,74
55320 10 1/2	5532000011	10	6,40
55320 12 3/8	5532000012	10	6,57
55320 12 1/2	5532000013	10	7,19

55325

RACOR A Y
ORIENTABLE
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
55325 4 M5	5532500002	10	4,53
55325 4 1/8	5532500003	10	4,40
55325 4 1/4	5532500009	10	4,41
55325 6 M5	5532500004	10	4,53
55325 6 1/8	5532500005	10	4,41
55325 6 1/4	5532500006	10	4,47
55325 8 1/8	5532500007	10	5,13
55325 8 1/4	5532500008	10	5,22
55325 8 3/8	5532500010	10	5,54
55325 10 1/4	5532500011	10	5,38
55325 10 3/8	5532500012	10	5,74
55325 10 1/2	5532500013	10	6,40
55325 12 3/8	5532500014	10	6,57
55325 12 1/2	5532500015	10	7,19

55330

RACOR
A Y
MÚLTIPLE
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
T1 T2			
55330 4 4	5533000001	10	6,47
55330 4 6	5533000002	10	6,47
55330 6 6	5533000003	10	7,03
55330 6 8	5533000004	10	7,03

55340

RACOR A Y
MÚLTIPLE
ORIENTABLE
MACHO
CÓNICO (SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
55340 4 1/8	5534000001	10	7,75
55340 4 1/4	5534000002	10	7,94
55340 6 1/8	5534000003	10	8,22
55340 6 1/4	5534000004	10	8,39

55345

RACOR A Y MÚLTIPLE
ORIENTABLE
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
55345 4 1/8	5534500001	10	7,75
55345 4 1/4	5534500002	10	7,94
55345 6 1/8	5534500003	10	8,22
55345 6 1/4	5534500004	10	8,39

55350

RACOR
DISTRIBUIDOR
MÚLTIPLE
DE REDUCCIÓN

Código	Ref.	Pack	€
T1 T2			
55350 6-4	5535000001	10	6,40
55350 8-4	5535000002	10	6,47
55350 8-6	5535000003	10	6,67
55350 10-6	5535000004	10	8,75
55350 10-8	5535000005	10	8,95

55360

RACOR DISTR. MÚLT. DE REDUCCIÓN ORIENTABLE
MACHO CÓNICO (SHORT)

Código	Ref.	Pack	€
T1 T2			
55360 6-4 1/8	5536000001	10	7,24
55360 6-4 1/4	5536000002	10	7,58
55360 8-4 1/8	5536000003	10	7,24
55360 8-4 1/4	5536000004	10	7,58
55360 8-6 1/8	5536000005	10	7,38
55360 8-6 1/4	5536000006	10	7,75
55360 10-6 1/4	5536000007	10	9,11
55360 10-6 3/8	5536000008	10	9,40
55360 10-8 1/4	5536000009	10	9,11
55360 10-8 3/8	5536000010	10	9,40

55365

RACOR DISTR. MÚLT. DE REDUCCIÓN ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA

Código	Ref.	Pack	€
T1 T2			
55365 6-4 1/8	5536500001	10	7,24
55365 6-4 1/4	5536500002	10	7,58
55365 8-4 1/8	5536500003	10	7,24

55365 8-4 1/4	5536500004	10	7,58
55365 8-6 1/8	5536500005	10	7,38
55365 8-6 1/4	5536500006	10	7,75
55365 10-6 1/4	5536500007	10	9,11
55365 10-6 3/8	5536500008	10	9,40
55365 10-8 1/4	5536500009	10	9,11
55365 10-8 3/8	5536500010	10	9,40

55500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
55500 4 M5	5550000001	10	1,90
55500 4 M6	5550000002	10	1,90
55500 4 1/8	5550000003	10	1,97
55500 4 1/4	5550000018	10	2,10
55500 5 M5	5550000004	10	1,97
55500 5 M6	5550000005	10	1,97
55500 5 1/8	5550000006	10	2,05
55500 5 1/4	5550000007	10	2,05
55500 6 M5	5550000008	10	1,97
55500 6 M6	5550000009	10	1,97
55500 6 1/8	5550000010	10	2,05
55500 6 1/4	5550000011	10	2,21
55500 8 1/8	5550000012	10	2,15
55500 8 1/4	5550000013	10	2,25
55500 8 3/8	5550000014	10	2,68
55500 10 1/4	5550000019	10	2,97
55500 10 3/8	5550000015	10	2,97
55500 12 3/8	5550000016	10	3,75
55500 12 1/2	5550000017	10	4,61

55510

ANILLO
ORIENTABLE
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
55510 4 M5	5551000001	10	3,34
55510 4 1/8	5551000003	10	3,49
55510 5 1/8	5551000006	10	3,49
55510 5 1/4	5551000007	10	3,68
55510 6 1/8	5551000010	10	3,49
55510 6 1/4	5551000011	10	3,68
55510 8 1/8	5551000012	10	3,63
55510 8 1/4	5551000013	10	3,81

55520

ANILLO
ORIENTABLE
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
55520 4 1/8	5552000001	10	4,77
55520 4 1/4	5552000002	10	5,46
55520 6 1/8	5552000003	10	5,30
55520 6 1/4	5552000004	10	6,88
55520 6 3/8	5552000005	10	8,25
55520 8 1/4	5552000006	10	6,76
55520 8 3/8	5552000007	10	8,76
55520 10 3/8	5552000008	10	9,28

55410

TORNILLO
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
55410 M5	554100001B5NB	10	1,12
55410 M6	554100001B8NB	10	1,12
55410 1/8	55410000102NB	10	1,32
55410 M12X1,5	554100001D6NT	10	1,79
55410 1/4	55410000103NB	10	1,70
55410 3/8	55410000104NT	10	2,54
55410 1/2	55410000105NT	10	4,44

55420

TORNILLO
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
55420 1/8	55420000102NT	10	1,86
55420 M12X1,5	554200001D6NT	10	2,91
55420 1/4	55420000103NT	10	2,77
55420 3/8	55420000104NT	10	4,11
55420 1/2	55420000105NT	10	7,16

55430

TORNILLO
TRIPLE



Código	Ref.	Pack	€
55430 1/8	55430000102NT	10	3,14
55430 1/4	55430000103NT	10	4,05
55430 3/8	55430000104NT	10	5,84
55430 1/2	55430000105NT	10	9,63

55440

TORNILLO SIMPLE
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
55440 1/8 1/8	55440000102NB	10	1,98
55440 1/4 1/4	55440000103NB	10	2,98
55440 3/8 3/8	55440000104NB	10	3,93

50600

ADAPTADOR
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
50600 4 M5	5060000001	10	0,88
50600 4 1/8	5060000002	10	1,07
50600 5 M5	5060000012	10	1,14
50600 5 1/8	5060000013	10	1,00
50600 5 1/4	5060000014	10	1,46
50600 6 M5	5060000015	10	1,14
50600 6 1/8	5060000003	10	1,07
50600 6 1/4	5060000004	10	1,40
50600 8 1/8	5060000005	10	1,12
50600 8 1/4	5060000006	10	1,53
50600 8 3/8	5060000007	10	2,19
50600 10 1/8	5060000016	10	1,23
50600 10 1/4	5060000008	10	1,58
50600 10 3/8	5060000009	10	2,26
50600 10 1/2	5060000017	10	5,28
50600 12 1/4	5060000010	10	1,68
50600 12 3/8	5060000011	10	2,35
50600 14 1/2	5060000018	10	7,21

50610

TAPÓN EN
POLIAMIDA

Código	Ref.	Pack	€
50610 3	506100031X0RO	10	1,16
50610 4	506100031X1RO	10	0,72
50610 5	506100031X3RO	10	1,05
50610 6	506100031X4RO	10	0,77
50610 8	506100031X7RO	10	0,84
50610 10	506100031X9RO	10	1,05
50610 12	506100031Y1RO	10	1,12
50610 14	506100031Y3RO	10	1,88
50610 16	506100031Y5RO	10	2,25

50615

FUNDAS
PARA ANILLOS
COLOREADAS

Código	Ref.	Pack	€
50615 4 BN	5061500A7X1BN	10	0,35
50615 4 BL	5061500A7X1BL	10	0,35
50615 4 GI	5061500A7X1GI	10	0,35
50615 4 RO	5061500A7X1RO	10	0,35
50615 4 VE	5061500A7X1VE	10	0,35
50615 6 BN	5061500A7X4BN	10	0,35
50615 6 BL	5061500A7X4BL	10	0,35
50615 6 GI	5061500A7X4GI	10	0,35
50615 6 RO	5061500A7X4RO	10	0,35
50615 6 VE	5061500A7X4VE	10	0,35
50615 8 BN	5061500A7X7BN	10	0,37
50615 8 BL	5061500A7X7BL	10	0,37
50615 8 GI	5061500A7X7GI	10	0,37
50615 8 RO	5061500A7X7RO	10	0,37
50615 8 VE	5061500A7X7VE	10	0,37
50615 10 BN	5061500A7X9BN	10	0,37
50615 10 BL	5061500A7X9BL	10	0,37
50615 10 GI	5061500A7X9GI	10	0,37
50615 10 RO	5061500A7X9RO	10	0,37
50615 10 VE	5061500A7X9VE	10	0,37
50615 12 BN	5061500A7Y1BN	10	0,39
50615 12 BL	5061500A7Y1BL	10	0,39
50615 12 GI	5061500A7Y1GI	10	0,39
50615 12 RO	5061500A7Y1RO	10	0,39
50615 12 VE	5061500A7Y1VE	10	0,39
50615 14 BN	5061500A7Y3BN	10	0,39
50615 14 BL	5061500A7Y3BL	10	0,39
50615 14 GI	5061500A7Y3GI	10	0,39
50615 14 RO	5061500A7Y3RO	10	0,39
50615 14 VE	5061500A7Y3VE	10	0,39

55620

TAPÓN
TERMINAL

Código	Ref.	Pack	€
55620 4	5562000002	10	1,41
55620 6	5562000004	10	1,54
55620 8	5562000005	10	1,63
55620 10	5562000006	10	2,02
55620 12	5562000007	10	2,62
55620 14	5562000008	10	3,10

50625

UNIÓN
DOBLE

Código	Ref.	Pack	€
50625 4	506250001X1NB	10	0,88
50625 5	506250001X3NB	10	0,90
50625 6	506250001X4NB	10	0,90
50625 8	506250001X7NB	10	1,05
50625 10	506250001X9NB	10	1,23
50625 12	506250001Y1NB	10	1,56

55625

UNIÓN
DOBLE

Código	Ref.	Pack	€
55625 4	556250031X1NE	10	0,78
55625 6	556250031X4NE	10	0,88
55625 8	556250031X7NE	10	1,02
55625 10	556250031X9NE	10	1,38
55625 12	556250031Y1NE	10	1,57
55625 14	556250031Y3NE	10	1,82

50700N

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
50700N 4 3	5070000N06	10	3,63
50700N 5 4	5070000N04	10	1,84
50700N 6 4	5070000N01	10	1,84
50700N 6 5	5070000N05	10	1,90
50700N 8 4	5070000N08	10	1,91
50700N 8 6	5070000N02	10	1,97
50700N 10 4	5070000N09	10	1,97
50700N 10 6	5070000N11	10	2,00
50700N 10 8	5070000N03	10	2,14
50700N 12 8	5070000N07	10	2,26
50700N 12 10	5070000N10	10	3,72

55700

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
55700 6 4	5570000001	10	1,61
55700 8 4	5570000008	10	1,64
55700 8 6	5570000002	10	1,64
55700 10 6	5570000011	10	1,82
55700 10 8	5570000003	10	1,82
55700 12 6	5570000013	10	1,82
55700 12 8	5570000007	10	2,00
55700 12 10	5570000010	10	2,00
55700 14 8	5570000014	10	2,34
55700 14 10	5570000015	10	2,34
55700 14 12	5570000012	10	2,34

55705

AMPLIACIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
55705 4 6	5570500001	10	1,57
55705 6 8	5570500002	10	1,69
55705 8 10	5570500003	10	1,92
55705 10 12	5570500004	10	2,34

55800N

CARTUCHO
A COMPRESIÓN

Código	Ref.	Pack	€
55800N 3	5580000N08	25	1,68
55800N 4	5580000N01	25	0,90
55800N 5	5580000N02	25	1,18
55800N 6	5580000N03	25	1,18
55800N 8	5580000N04	25	1,40
55800N 10	5580000N05	25	1,88
55800N 12	5580000N06	25	2,14

55801

FRESA
SEDE
CARTUCHO
A COMPRESIÓN

Código	Ref.	Pack	€
55801 3	5580100007	1	515,97
55801 4	5580100001	1	515,97
55801 5	5580100006	1	515,97
55801 6	5580100002	1	515,97
55801 8	5580100003	1	515,97
55801 10	5580100004	1	515,97
55801 12	5580100005	1	515,97

55802

ÚTIL DE MONTAJE
CARTUCHO
A COMPRESIÓN

Código	Ref.	Pack	€
55802 3	5580200001	1	270,20
55802 4	5580200002	1	270,20
55802 5	5580200003	1	300,56
55802 6	5580200004	1	300,56
55802 8	5580200005	1	328,08
55802 10	5580200006	1	369,45
55802 12	5580200007	1	419,08

50900N

REGLETA
EN
ALUMINIO
A 5 VÍAS

Código	Ref.	Pack	€
50900N 4 1/8	5090000N01	5	18,50
50900N 6 1/8	5090000N02	5	19,95
50900N 6 1/4	5090000N03	5	22,52
50900N 8 1/4	5090000N04	5	23,53

50980

CLIP
DE
SEGURIDAD

Código	Ref.	Pack	€
50980 4	509800032X1RO	50	0,77
50980 5	509800032X3RO	50	0,77
50980 6	509800032X4RO	50	0,77
50980 8	509800032X7RO	50	0,77
50980 10	509800032X9RO	50	0,81
50980 12	509800032Y1RO	50	0,81
50980 14	509800032Y3RO	50	0,81

50990

LLAVE
DE
DESMONTAJE

Código	Ref.	Pack	€
50990	5099000001	10	1,91

50006

JUNTA DE
CIERRE PARA
ROSCAS
CÓNICAS

Código	Ref.	Pack	€
50006 1/8	5000600240200	10	0,12
50006 1/4	5000600240300	10	0,14
50006 3/8	5000600240400	10	0,14
50006 1/2	5000600240500	10	0,37

REGULADORES DE FLUJO

REGULADORES DE FLUJO EN LÍNEA

Ver páginas 68 a 74

Maletín de Racores Doble New

RACORES AUTOMÁTICOS
EN TECNOPOLÍMERO
SERIE 55000



Código

ZX-MALETÍN RAC



885,00

Los Maletines Aignep están ideados para que sus clientes puedan tener almacenados y organizados los racores y accesorios de neumática y puedan trasladarlos fácilmente hasta el punto de trabajo.

Se entregan montados y etiquetados.

Ventajas de nuestra oferta:

- Adquisición del maletín sin coste alguno.
- Fácil de exponer y almacenar. Ya que vienen montados y empaquetados, listos para servir.
- Producto de gran demanda.

ZX - MALETA RACORERÍA (Doble)**Maletín 1****Maletín 2****CONTENIDO**

- **Racores Automáticos en Tecnopolímero Serie 55000.**

Siguiendo la tendencia actual y teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes, hemos procedido a la realización de un proyecto para hacer llegar el material en el punto de reparación o montaje, mediante las maletas de mantenimiento.

MALETÍN RACORERÍA

Compuesto por un doble maletín de 21 cajones cada uno con los racores de la Serie 55000, más demandados en el sector neumático.

Maletín transporte unitario New

Código

VAL05



19,95



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 56000

RACORES AUTOMÁTICOS **MINI** EN TECNOPOLÍMERO

Serie MINI

Ø 2-3-4-6 mm M3 - M5 - M7 - 1/8 - 1/4

APLICACIONES: Robótica - Automóvil - Industria textil, envasado, manipulación - Circuitos de aire comprimido - Agua industrial - Vacío



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

ISO

14743:2004

SILICON
FREE



Cuerpo en tecnopolímero, anillo extractor del tubo en resina acetálica, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en NBR.



-0,99 bar a 20 bar



-20° C a +80° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 2 - 3 - 4 - 6 mm

Rosca: M3 - M5 - M7 - 1/8 - 1/4



Aire comprimido, Vacío, Agua.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

56010

RACOR RECTO
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA
HEÁGONO
INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
56010 4 M3	5601000006	10	2,54
56010 4 M5	5601000001	10	1,67
56010 4 M7	5601000002	10	1,67
56010 6 M5	5601000003	10	1,88
56010 6 M7	5601000004	10	1,88

56020

RACOR RECTO
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
56020 2 M3	5602000001	10	3,63
56020 2 M5	5602000002	10	3,72
56020 3 M3	5602000003	10	3,63
56020 3 M5	5602000004	10	3,72
56020 4 M3	5602000005	10	2,33
56020 4 M5	5602000006	10	2,09
56020 4 M7	5602000007	10	2,09
56020 4 1/8	5602000008	10	2,05
56020 6 M5	5602000009	10	2,09
56020 6 M7	5602000010	10	2,09
56020 6 1/8	5602000011	10	2,05
56020 6 1/4	5602000012	10	2,18

56040

RACOR RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
56040 4	5604000003	10	2,48
56040 6	5604000004	10	2,49
56040 8 6	5604000005	10	2,71

56050

RACOR INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
56050 4	5605000003	10	3,82
56050 6	5605000004	10	4,00

56115

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
56115 2 M3	5611500001	10	4,28
56115 2 M5	5611500002	10	4,30
56115 3 M3	5611500003	10	4,28
56115 3 M5	5611500004	10	4,30
56115 4 M3	5611500013	10	3,94
56115 4 M5	5611500005	10	2,57
56115 4 1/8	5611500006	10	2,57
56115 4 1/4	5611500007	10	2,83
56115 6 M5	5611500008	10	2,57
56115 6 M7	5611500011	10	2,57
56115 6 1/8	5611500009	10	2,57
56115 6 1/4	5611500010	10	2,83

56130

RACOR
A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
56130 2	5613000001	10	4,19
56130 3	5613000002	10	4,19
56130 4	5613000003	10	2,51
56130 6	5613000004	10	2,92

56215

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CENTRAL
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
56215 2 M3	5621500001	10	6,06
56215 2 M5	5621500002	10	6,15
56215 3 M3	5621500003	10	6,06
56215 3 M5	5621500004	10	6,15

56225

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO LATERAL
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
56225 2 M3	5622500001	10	6,06
56225 2 M5	5622500002	10	6,15
56225 3 M3	5622500003	10	6,06
56225 3 M5	5622500004	10	6,15

56230

RACOR A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
56230 2	5623000001	10	6,01
56230 3	5623000002	10	6,01
56230 4	5623000003	10	3,43
56230 6	5623000004	10	3,70

56550

RACOR
ORIENTABLE
A L



Código	Ref.	Pack	€
56550 3 M3	5655000003	10	6,72
56550 3 M5	5655000004	10	6,72



Regulación a destornillador

56900

REGULADOR
UNIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
PARA CILINDRO,
ROSCA CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
56900 4 M5	5690000001	10	16,60
56900 6 M5	5690000002	10	16,60

56910

REGULADOR
UNIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
PARA VÁLVULA,
ROSCA CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
56910 4 M5	5691000001	10	16,60
56910 6 M5	5691000002	10	16,60

56920

REGULADOR
BIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
ROSCA CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
56920 4 M5	5692000001	10	16,60
56920 6 M5	5692000002	10	16,60



Regulación a pomo manual

56935

REGULADOR
UNIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
PARA CILINDRO,
ROSCA CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
56935 4 M3	5693500006	10	17,01
56935 4 M5	5693500001	10	16,95
56935 4 1/8	5693500003	10	13,53
56935 6 M5	5693500002	10	16,95
56935 6 1/8	5693500004	10	13,53

56945

REGULADOR
UNIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
PARA VÁLVULA,
ROSCA CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
56945 4 M5	5694500001	10	16,95
56945 4 1/8	5694500003	10	13,53
56945 6 M5	5694500002	10	16,95
56945 6 1/8	5694500004	10	13,53

56955

REGULADOR
BIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
ROSCA CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
56955 4 M5	5695500001	10	16,95
56955 4 1/8	5695500003	10	13,53
56955 6 M5	5695500002	10	16,95
56955 6 1/8	5695500004	10	13,53



TUBERÍA
Ø 2 mm y Ø 3 mm

Ver página 170



Serie 57000

RACORES AUTOMÁTICOS CON ANILLO METÁLICO

EPDM bajo pedido

APLICACIONES: Robótica - Automóvil y soldadura - Industria pesada, sector ferroviario - Circuitos de aire comprimido - Agua de refrigeración Vacío - Glicol con EPDM



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

ISO
14743:2004

SILICON
FREE



Cuerpo y anillo extractor del tubo en latón niquelado, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en NBR.



-0,99 bar a 20 bar



-20° C a +80° C
-40° C a +130° C con juntas EPDM



Gas cónica "SHORT", Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999, Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Rosca: M3 - M5 - M7 - M12 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"



Aire comprimido - Vacío - Agua - Vapor (con junta en EPDM)
Fluidos para la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

57000

RACOR RECTO MACHO
CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
57000 4 1/8	8900000003	10	1,97
57000 4 1/4	8900000004	10	2,30
57000 5 1/8	8900000011	10	2,09
57000 6 1/8	5700000002	10	2,07
57000 6 1/4	5700000003	10	2,21
57000 6 3/8	5700000014	10	2,60
57000 6 1/2	5700000015	10	3,33
57000 8 1/8	8900000008	10	2,32
57000 8 1/4	8900000009	10	2,32
57000 8 3/8	8900000010	10	2,60
57000 8 1/2	8900000022	10	3,35
57000 10 1/4	5700000007	10	3,09
57000 10 3/8	5700000008	10	3,25
57000 10 1/2	5700000017	10	3,74
57000 12 1/4	5700000009	10	3,79
57000 12 3/8	5700000010	10	3,88
57000 12 1/2	5700000018	10	4,16
57000 14 3/8	5700000019	10	5,39
57000 14 1/2	5700000020	10	5,62
57000 16 3/8	5700000021	10	9,74
57000 16 1/2	5700000022	10	10,57

57010

New

RACOR RECTO MACHO
CILÍNDRICO CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
57010 4 M5	5701000001	10	1,68
57010 4 M7X1	5701000009	10	1,84
57010 6 M5	5701000007	10	1,84
57010 6 M6X1	5701000011	10	1,77

57010

RACOR RECTO MACHO
CÓNICO
(SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
57010 4 1/8	8901000001	10	1,70
57010 6 1/8	5701000003	10	1,84
57010 6 1/4	5701000004	10	2,11
57010 8 1/8	8901000002	10	2,25
57010 8 1/4	8901000003	10	2,26

57020

RACOR RECTO
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
57020 4 M5	5702000001	10	2,11
57020 4 M6X1	5702000046	10	2,25
57020 4 M8X1	5702000033	10	2,21
57020 4 1/8	5702000002	10	2,00
57020 4 1/4	5702000022	10	2,25
57020 4 3/8	5702000041	10	3,93
57020 5 M5	5702000018	10	2,11
57020 5 1/8	5702000019	10	2,07
57020 6 M5	5702000020	10	2,11
57020 6 M8X1	5702000037	10	2,21
57020 6 1/8	5702000003	10	2,07

57020 6 M10X1	5702000038	10	2,21
57020 6 M12X1	5702000012	10	2,21
57020 6 M12X1,25	5702000013	10	2,21
57020 6 M12X1,5	5702000014	10	2,21
57020 6 1/4	5702000004	10	2,21
57020 6 3/8	5702000027	10	2,60
57020 6 1/2	5702000028	10	3,33
57020 8 M8X1	5702000039	10	2,26
57020 8 1/8	5702000005	10	2,25
57020 8 M10X1	5702000040	10	2,26
57020 8 M12X1,5	5702000017	10	2,26
57020 8 1/4	5702000006	10	2,35
57020 8 3/8	5702000007	10	2,83
57020 8 1/2	5702000029	10	3,35
57020 10 1/8	5702000030	10	2,95
57020 10 1/4	5702000008	10	3,09
57020 10 3/8	5702000009	10	3,25
57020 10 1/2	5702000031	10	3,74
57020 12 1/4	5702000032	10	3,79
57020 12 3/8	5702000011	10	3,88
57020 12 1/2	5702000023	10	4,16
57020 14 3/8	5702000024	10	5,39
57020 14 1/2	5702000025	10	5,62
57020 16 3/8	5702000042	10	9,74
57020 16 1/2	5702000043	10	10,57

57030

RACOR RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
57030 4 M5	5703000008	10	2,49
57030 4 1/8	5703000001	10	2,49
57030 4 1/4	5703000009	10	2,86
57030 5 1/8	5703000006	10	2,49
57030 6 1/8	5703000002	10	2,49
57030 6 1/4	5703000003	10	2,86
57030 8 1/8	5703000004	10	3,00
57030 8 1/4	5703000005	10	3,11
57030 8 3/8	5703000010	10	3,23
57030 10 1/4	5703000011	10	3,60
57030 10 3/8	5703000012	10	3,88
57030 10 1/2	5703000013	10	4,72
57030 12 3/8	5703000014	10	4,56
57030 12 1/2	5703000015	10	5,23
57030 16 3/8	5703000016	10	10,57
57030 16 1/2	5703000017	10	10,57

57040

RACOR RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
57040 4	5704000001	10	3,30
57040 5	5704000008	10	3,33
57040 6 4	5704000002	10	3,33
57040 6	5704000003	10	3,33
57040 8 6	5704000004	10	3,74
57040 8	5704000005	10	3,74
57040 10 8	5704000011	10	4,91
57040 10	5704000006	10	4,91
57040 12 10	5704000012	10	5,74
57040 12	5704000007	10	5,74
57040 14	5704000010	10	8,60
57040 16	5704000013	10	13,41

57050 • New

RACOR
RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
57050 4	5705000001	10	5,00
57050 5	5705000006	10	5,58
57050 6	5705000002	10	5,58
57050 8 6	5705000009	10	6,41
57050 8	5705000003	10	6,11
57050 10 6	5705000010	10	8,44
57050 10 8	5705000011	10	8,44
57050 10	5705000004	10	8,39
57050 12	5705000005	10	10,06
• 57050 14	5705000008	10	12,72

57055

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
57055 4 1/8	5705500001	10	4,07
57055 6 1/8	5705500002	10	4,37
57055 6 1/4	5705500003	10	4,48
57055 8 1/8	5705500004	10	4,98
57055 8 1/4	5705500005	10	5,09
57055 10 3/8	5705500006	10	8,13
57055 12 3/8	5705500007	10	9,25
57055 12 1/2	5705500008	10	9,34

57060

RACOR A L
INTERMEDIO
ORIENTABLE
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
57060 4	5706000003	10	8,16
57060 6	5706000004	10	9,72
57060 8	5706000005	10	11,20
57060 10	5706000006	10	13,22
57060 12	5706000007	10	14,69
57060 14	5706000008	10	15,11

57100

RACOR
A L MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
57100 4 M5	5710000001	10	2,84
57100 4 1/8	5710000002	10	2,58
57100 5 M5	5710000010	10	2,86
57100 5 1/8	5710000011	10	2,81
57100 6 1/8	5710000003	10	2,81
57100 6 1/4	5710000012	10	3,11
57100 8 1/8	5710000004	10	2,98
57100 8 1/4	5710000005	10	3,14
57100 10 1/4	5710000006	10	4,63
57100 10 3/8	5710000007	10	4,84
57100 12 1/4	5710000008	10	5,84
57100 12 3/8	5710000009	10	5,84

57106

RACOR
A L ORIENTABLE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
57106 4 1/8	5710600001	10	4,35
57106 4 1/4	5710600002	10	4,58
57106 6 1/8	5710600003	10	4,84
57106 6 1/4	5710600004	10	5,05
57106 8 1/8	5710600005	10	5,32
57106 8 1/4	5710600006	10	5,58
57106 10 1/4	5710600009	10	7,32
57106 10 3/8	5710600010	10	8,53
57106 12 1/2	5710600011	10	12,41

57111

RACOR
A L ORIENTABLE
PASATABIQUES
SHORT



Código	Ref.	Pack	€
57111 4 1/8	8911100003	10	3,58
57111 4 1/4	8911100004	10	3,93
57111 6 1/8	5711100004	10	3,65
57111 6 1/4	5711100005	10	3,95
57111 8 1/8	8911100008	10	4,18
57111 8 1/4	8911100009	10	4,39
57111 8 3/8	8911100010	10	5,65
57111 8 1/2	8911100018	10	6,21
57111 10 1/4	5711100010	10	5,77
57111 10 3/8	5711100011	10	6,39
57111 10 1/2	5711100012	10	7,21
57111 12 3/8	5711100013	10	7,69
57111 12 1/2	5711100014	10	8,67
57111 14 3/8	5711100015	10	9,11
57111 14 1/2	5711100016	10	9,65
57111 16 3/8	5711100017	10	16,25
57111 16 1/2	5711100018	10	16,65

57116

RACOR CODO
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
57116 4 M5	5711600002	10	3,55
57116 4 M6X1	5711600026	10	3,65
57116 4 M8X1	5711600027	10	3,95
57116 4 1/8	5711600003	10	3,60
57116 4 1/4	5711600004	10	3,95
57116 5 M5	5711600005	10	3,55
57116 5 1/8	5711600006	10	3,65
57116 6 M5	5711600007	10	3,55
57116 6 M10X1	5711600028	10	3,95
57116 6 1/8	5711600008	10	3,65
57116 6 M12X1	5711600021	10	3,95
57116 6 M12X1,25	5711600022	10	3,95
57116 6 M12X1,5	5711600023	10	3,95
57116 6 1/4	5711600009	10	3,95
57116 6 3/8	5711600030	10	5,19

57116 8 1/8	5711600010	10	4,18
57116 8 M12X1,5	5711600024	10	4,18
57116 8 1/4	5711600011	10	4,39
57116 8 3/8	5711600012	10	5,32
57116 8 1/2	5711600013	10	6,21
57116 10 1/4	5711600014	10	5,77
57116 10 3/8	5711600015	10	6,39
57116 10 1/2	5711600016	10	7,21
57116 12 1/4	5711600025	10	7,23
57116 12 3/8	5711600017	10	7,69
57116 12 1/2	5711600018	10	8,67
57116 14 3/8	5711600019	10	9,11
57116 14 1/2	5711600020	10	9,65
57116 16 3/8	5711600031	10	16,25
57116 16 1/2	5711600032	10	16,65

57126

RACOR A L
ORIENTABLE
PROLONGADO
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
57126 4 1/8	5712600001	10	4,39
57126 4 1/4	5712600002	10	4,81
57126 5 1/8	5712600003	10	4,51
57126 6 1/8	5712600004	10	4,51
57126 6 1/4	5712600005	10	4,88
57126 8 1/8	5712600006	10	5,05
57126 8 1/4	5712600007	10	5,39
57126 8 3/8	5712600008	10	6,05
57126 10 1/4	5712600009	10	6,86
57126 10 3/8	5712600010	10	7,70

57130

RACOR A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
57130 4	5713000001	10	3,63
57130 5	5713000006	10	3,69
57130 6	5713000002	10	3,69
57130 8	5713000003	10	4,32
57130 10	5713000004	10	5,62
57130 12	5713000005	10	7,34
57130 14	5713000008	10	9,07
57130 16	5713000009	10	15,04

57200

RACOR A T
MACHO CENTRAL
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
57200 4 M5	5720000001	10	4,39
57200 4 1/8	5720000002	10	4,39
57200 5 1/8	5720000010	10	4,46
57200 6 1/8	5720000003	10	4,46
57200 8 1/8	5720000004	10	5,28
57200 8 1/4	5720000005	10	5,35
57200 10 1/4	5720000006	10	7,07
57200 10 3/8	5720000007	10	7,56
57200 12 1/4	5720000008	10	9,23
57200 12 3/8	5720000009	10	9,41

57211

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CENTRAL
CÓNICO (SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
57211 4 1/8	8921100003	10	5,00
57211 4 1/4	8921100004	10	5,42
57211 6 1/8	5721100004	10	5,12
57211 6 1/4	5721100005	10	5,42
57211 8 1/8	8921100016	10	6,35
57211 8 1/4	8921100015	10	6,21
57211 8 3/8	8921100017	10	6,77
57211 10 1/4	5721100010	10	8,58
57211 10 3/8	5721100011	10	8,93
57211 10 1/2	5721100012	10	9,30
57211 12 3/8	5721100013	10	10,41
57211 12 1/2	5721100014	10	11,58
57211 16 3/8	5721100017	10	22,15
57211 16 1/2	5721100018	10	22,55

57216

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CENTRAL
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
57216 4 M5	5721600002	10	5,74
57216 4 1/8	5721600003	10	5,11
57216 4 1/4	5721600004	10	5,42
57216 5 M5	5721600005	10	5,74
57216 5 1/8	5721600006	10	5,12
57216 6 M5	5721600007	10	5,74
57216 6 1/8	5721600008	10	5,12
57216 6 M12X1	5721600021	10	5,42
57216 6 M12X1,25	5721600022	10	5,42
57216 6 M12X1,5	5721600023	10	5,42
57216 6 1/4	5721600009	10	5,42
57216 8 1/8	5721600010	10	6,21
57216 8 1/4	5721600011	10	6,35
57216 8 3/8	5721600012	10	6,77
57216 8 1/2	5721600013	10	7,74
57216 10 1/4	5721600014	10	8,58
57216 10 3/8	5721600015	10	8,93
57216 10 1/2	5721600016	10	9,30
57216 12 3/8	5721600017	10	10,41
57216 12 1/2	5721600018	10	11,58
57216 14 3/8	5721600019	10	12,62
57216 14 1/2	5721600020	10	13,55
57216 16 3/8	5721600025	10	22,15
57216 16 1/2	5721600026	10	22,55

57223

RACOR A T ORIENTABLE
MACHO LATERAL
CÓNICO (SHORT)



Código	Ref.	Pack	€
57223 4 1/8	8922300003	10	5,00
57223 4 1/4	8922300004	10	5,42
57223 6 1/8	5722300004	10	5,12
57223 6 1/4	5722300005	10	5,42
57223 8 1/8	8922300015	10	6,21
57223 8 1/4	8922300016	10	6,35
57223 8 3/8	8922300017	10	6,77
57223 10 1/4	5722300010	10	8,58
57223 10 3/8	5722300011	10	8,93
57223 10 1/2	5722300012	10	9,30
57223 12 3/8	5722300013	10	10,41
57223 12 1/2	5722300014	10	11,58

57226

**RACOR A T ORIENTABLE
MACHO LATERAL
CILÍNDRICO CON TÓRICA**



Código	Ref.	Pack	€
57226 4 M5	5722600002	10	5,74
57226 4 1/8	5722600003	10	5,11
57226 4 1/4	5722600004	10	5,42
57226 5 M5	5722600005	10	5,74
57226 5 1/8	5722600006	10	5,12
57226 6 M5	5722600007	10	5,74
57226 6 1/8	5722600008	10	5,12
57226 6 M12X1	5722600021	10	5,42
57226 6 M12X1,25	5722600022	10	5,42
57226 6 M12X1,5	5722600023	10	5,42
57226 6 1/4	5722600009	10	5,42
57226 8 1/8	5722600010	10	6,21
57226 8 1/4	5722600011	10	6,35
57226 8 3/8	5722600012	10	6,77
57226 8 1/2	5722600013	10	7,74
57226 10 1/4	5722600014	10	8,58
57226 10 3/8	5722600015	10	8,93
57226 10 1/2	5722600016	10	9,30
57226 12 3/8	5722600017	10	10,41
57226 12 1/2	5722600018	10	11,58

57230

**RACOR A T
INTERMEDIO**



Código	Ref.	Pack	€
57230 4	5723000001	10	4,95
57230 5	5723000006	10	5,56
57230 6	5723000002	10	5,30
57230 8	5723000003	10	6,11
57230 10	5723000004	10	7,99
57230 12	5723000005	10	10,34
57230 14	5723000008	10	12,62
57230 16	5723000010	10	20,73

57310

**RACOR
A Y
INTERMEDIO**



Código	Ref.	Pack	€
57310 4	5731000001	10	6,93
57310 5	5731000004	10	7,34
57310 6	5731000002	10	7,34
57310 8	5731000003	10	8,23
57310 10	5731000008	10	11,69

57326

**RACOR A Y ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA**



Código	Ref.	Pack	€
57326 4 1/8	5732600003	10	8,04
57326 6 1/8	5732600008	10	8,62
57326 6 1/4	5732600009	10	9,04
57326 8 1/8	5732600010	10	12,00
57326 8 1/4	5732600011	10	12,09
57326 8 3/8	5732600012	10	12,90

57500

**ANILLO ORIENTABLE
SIMPLE**



Código	Ref.	Pack	€
57500 4 M5	5750000001	10	2,86
57500 4 M6	5750000002	10	2,86
57500 4 1/8	5750000003	10	2,97
57500 5 M5	5750000013	10	2,97
57500 5 M6	5750000017	10	2,97
57500 5 1/8	5750000014	10	3,07
57500 5 1/4	5750000015	10	3,33
57500 6 M5	5750000016	10	2,97
57500 6 M6	5750000018	10	2,97
57500 6 1/8	5750000004	10	3,07
57500 6 1/4	5750000005	10	3,33
57500 8 1/8	5750000006	10	3,47
57500 8 1/4	5750000007	10	3,60
57500 8 3/8	5750000008	10	4,46
57500 10 1/4	5750000009	10	4,28
57500 10 3/8	5750000010	10	4,65
57500 12 3/8	5750000012	10	5,91
57500 12 1/2	5750000021	10	7,25
57500 14 1/2	5750000022	10	7,86

57505

**ANILLO ORIENTABLE
SIMPLE
(PARA REGULADOR
DE FLUJO DE M5)**



Código	Ref.	Pack	€
57505 4 M6	5750500001	10	2,86
57505 5 M6	5750500003	10	2,97
57505 6 M6	5750500004	10	2,97

* Este artículo se produce a propósito para los Reguladores de Flujo M5 (Pág. 68 - 72)

57510

**ANILLO ORIENTABLE
DOBLE**



Código	Ref.	Pack	€
57510 4 M5	5751000001	10	5,05
57510 4 M6	5751000002	10	5,05
57510 4 1/8	5751000003	10	5,27
57510 5 1/8	5751000008	10	5,56
57510 5 1/4	5751000009	10	5,81
57510 6 1/8	5751000004	10	5,56
57510 6 1/4	5751000005	10	5,81
57510 8 1/8	5751000006	10	5,74
57510 8 1/4	5751000007	10	6,04

51410

**TORNILLO
SIMPLE**



Código	Ref.	Pack	€
51410 M5	5141000011	10	1,11
51410 M6	5141000012	10	1,19
51410 1/8	5141000013	10	1,44
51410 M12X1,5	5141000017	10	1,88
51410 1/4	5141000014	10	1,83
51410 3/8	5141000015	10	2,63
51410 1/2	5141000016	10	4,56

51420

**TORNILLO
DOBLE**



Código	Ref.	Pack	€
51420 1/8	5142000011	10	2,00
51420 M12X1,5	5142000015	10	3,09
51420 1/4	5142000012	10	2,86
51420 3/8	5142000013	10	4,32
51420 1/2	5142000014	10	7,34

51430

**TORNILLO
TRIPLE**



Código	Ref.	Pack	€
51430 1/8	5143000011	10	3,33
51430 1/4	5143000012	10	4,28
51430 3/8	5143000013	10	6,09
51430 1/2	5143000014	10	9,92

51440

**TORNILLO
SIMPLE
MACHO-HEMBRA**



Código	Ref.	Pack	€
51440 1/8 1/8	5144000001	10	2,23
51440 1/4 1/4	5144000002	10	3,18
51440 3/8 3/8	5144000003	10	4,21

57550

**RACOR ORIENTABLE
SIMPLE CON TÓRICA**



Código	Ref.	Pack	€
57550 4 M5	5755000001	10	5,19
57550 4 1/8	5755000002	10	5,77
57550 5 M5	5755000012	10	5,19
57550 5 1/8	5755000013	10	5,81
57550 5 1/4	5755000014	10	7,00
57550 6 M5	5755000015	10	5,19
57550 6 1/8	5755000003	10	5,81
57550 6 1/4	5755000004	10	7,00
57550 8 1/8	5755000005	10	5,81
57550 8 1/4	5755000006	10	7,16
57550 8 3/8	5755000007	10	7,88
57550 10 1/4	5755000008	10	7,88
57550 10 3/8	5755000009	10	8,25
57550 12 3/8	5755000011	10	9,81

57560

**RACOR ORIENTABLE
DOBLE
CON TÓRICA**



Código	Ref.	Pack	€
57560 4 1/8	5756000002	10	7,62
57560 5 1/8	5756000008	10	8,37
57560 5 1/4	5756000009	10	8,95
57560 6 1/8	5756000003	10	8,37
57560 6 1/4	5756000004	10	8,95
57560 8 1/8	5756000005	10	7,62
57560 8 1/4	5756000006	10	9,72

50600

**ADAPTADOR
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA**



Código	Ref.	Pack	€
50600 4 M5	5060000001	10	0,88
50600 4 1/8	5060000002	10	1,07
50600 5 M5	5060000012	10	1,14
50600 5 1/8	5060000013	10	1,00
50600 5 1/4	5060000014	10	1,46
50600 6 M5	5060000015	10	1,14
50600 6 1/8	5060000003	10	1,07
50600 6 1/4	5060000004	10	1,40
50600 8 1/8	5060000005	10	1,12
50600 8 1/4	5060000006	10	1,53
50600 8 3/8	5060000007	10	2,19
50600 10 1/8	5060000016	10	1,23
50600 10 1/4	5060000008	10	1,58
50600 10 3/8	5060000009	10	2,26
50600 10 1/2	5060000017	10	5,28
50600 12 1/4	5060000010	10	1,68
50600 12 3/8	5060000011	10	2,35
50600 14 1/2	5060000018	10	7,21

57610

TAPÓN



Código	Ref.	Pack	€
57610 4	576100001X1NB	10	1,18
57610 5	576100001X3NB	10	1,21
57610 6	576100001X4NB	10	1,33
57610 8	576100001X7NB	10	1,76
57610 10	576100001X9NB	10	1,84
57610 12	576100001Y1NB	10	2,81
57610 14	576100001Y3NB	10	2,84

50625

**UNIÓN
DOBLE**



Código	Ref.	Pack	€
50625 4	506250001X1NB	10	0,88
50625 5	506250001X3NB	10	0,90
50625 6	506250001X4NB	10	0,90
50625 8	506250001X7NB	10	1,05
50625 10	506250001X9NB	10	1,23
50625 12	506250001Y1NB	10	1,56

57700

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
57700 5 4	5770000004	10	2,00
57700 6 4	5770000001	10	2,00
57700 6 5	5770000005	10	2,09
57700 8 4	5770000008	10	2,11
57700 8 6	5770000002	10	2,19
57700 10 4	5770000009	10	2,19
57700 10 6	5770000011	10	2,33
57700 10 8	5770000003	10	2,32
57700 12 8	5770000007	10	2,49
57700 12 10	5770000010	10	4,11

57800

CARTUCHO A COMPRESIÓN



Código	Ref.	Pack	€
57800 4	5780000001	25	1,33
57800 5	5780000002	25	1,72
57800 6	5780000003	25	1,79
57800 8	5780000004	25	2,16
57800 10	5780000005	25	3,02
57800 12	5780000006	25	3,58

55802

ÚTIL DE MONTAJE CARTUCHO A COMPRESIÓN



Código	Ref.	Pack	€
55802 4	5580200002	1	270,20
55802 5	5580200003	1	300,56
55802 6	5580200004	1	300,56
55802 8	5580200005	1	328,08
55802 10	5580200006	1	369,45
55802 12	5580200007	1	419,08

50990

LLAVE DE DESMONTAJE



Código	Ref.	Pack	€
50990	5099000001	10	1,91

55801

FRESA SEDE CARTUCHO A COMPRESIÓN



Código	Ref.	Pack	€
55801 4	5580100001	1	515,97
55801 5	5580100006	1	515,97
55801 6	5580100002	1	515,97
55801 8	5580100003	1	515,97
55801 10	5580100004	1	515,97
55801 12	5580100005	1	515,97

50980

CLIP DE SEGURIDAD



Código	Ref.	Pack	€
50980 4	509800032X1RO	50	0,77
50980 5	509800032X3RO	50	0,77
50980 6	509800032X4RO	50	0,77
50980 8	509800032X7RO	50	0,77
50980 10	509800032X9RO	50	0,81
50980 12	509800032Y1RO	50	0,81
50980 14	509800032Y3RO	50	0,81

50006

JUNTA DE CIERRE PARA ROSCAS CÓNICAS



Código	Ref.	Pack	€
50006 1/8	5000600240200	10	0,12
50006 1/4	5000600240300	10	0,14
50006 3/8	5000600240400	10	0,14
50006 1/2	5000600240500	10	0,37



REGULADORES DE FLUJO REGULADORES DE FLUJO EN LÍNEA

Ver páginas 68 a 74



Serie 40000V

RACORES AUTOMÁTICOS CON ANILLO METÁLICO Y JUNTAS EN FKM PARA ALTA PRESIÓN

Bar 30 BAR

FKM

APLICACIONES: Aire, agua de refrigeración, vacío y vapor - Automatización neumática en ambientes de alta temperatura
Automóvil y soldadura - Industria pesada - Presencia de fuertes vibraciones



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

ISO
14743:2004

SILICON
FREE



Cuerpo y anillo extractor en latón niquelado. Doble pinza de sujeción en acero INOX AISI 301 y juntas en FKM.



-0,99 bar a 30 bar



Temp. mínima: -15° C
Temp. máxima: +130° C



Gas cónica "SHORT"
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Rosca: M5 - M6 - M12 - M14 - M16 - M20 - M22 - M23
1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"



Aire comprimido - Vacío - Agua - Vapor
Fluidos compatibles con los componentes del racor



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP...
(para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

40005V

RACOR RECTO
MACHO
CÓNICO
"UNIVERSAL SHORT"



Código	Ref.	Pack	€
40005V 8 1/8	40005V0004	10	3,28
40005V 8 1/4	40005V0005	10	3,56
40005V 10 1/4	40005V0007	10	4,21
40005V 10 1/2	40005V0017	10	5,83
40005V 12 1/4	40005V0009	10	5,63
40005V 12 3/8	40005V0010	10	5,91

40010V

RACOR RECTO
MACHO CILÍNDRICO
HEXÁGONO
INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
40010V 4 M5	40010V0001	10	3,00
40010V 6 M5	40010V0007	10	3,66

40020V

RACOR RECTO
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
40020V 4 M5	40020V0001	10	3,00
40020V 4 M6X1	40020V0037	10	3,32
40020V 4 M8X1	40020V0033	10	3,94
40020V 4 1/8	40020V0002	10	2,81
40020V 4 1/4	40020V0022	10	3,29
40020V 6 M5	40020V0020	10	3,66
40020V 6 1/8	40020V0003	10	2,74
40020V 6 1/4	40020V0004	10	3,19
40020V 6 3/8	40020V0027	10	3,95
40020V 6 1/2	40020V0028	10	4,96
40020V 8 1/8	40020V0005	10	3,37
40020V 8 1/4	40020V0006	10	3,57
40020V 8 3/8	40020V0007	10	5,04
40020V 8 1/2	40020V0029	10	5,17
40020V 10 1/4	40020V0008	10	5,72
40020V 10 3/8	40020V0009	10	6,28
40020V 10 1/2	40020V0031	10	7,39
40020V 12 1/4	40020V0032	10	6,75
40020V 12 3/8	40020V0011	10	7,22
40020V 12 1/2	40020V0023	10	8,72
40020V 14 3/8	40020V0024	10	8,23
40020V 14 1/2	40020V0025	10	9,66

40030V

RACOR
RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
40030V 4 M5	40030V0008	10	4,39
40030V 4 1/8	40030V0001	10	4,17
40030V 4 1/4	40030V0009	10	4,71
40030V 6 1/8	40030V0002	10	4,40
40030V 6 1/4	40030V0007	10	4,61
40030V 8 1/8	40030V0004	10	4,99
40030V 8 1/4	40030V0005	10	5,09
40030V 8 3/8	40030V0010	10	7,00
40030V 10 1/4	40030V0011	10	7,59
40030V 10 3/8	40030V0012	10	7,91
40030V 10 1/2	40030V0013	10	9,10
40030V 12 3/8	40030V0014	10	10,40
40030V 12 1/2	40030V0015	10	13,11

40040V

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
40040V 4	40040V0001	10	3,26
40040V 6 4	40040V0002	10	3,79
40040V 6	40040V0003	10	4,03
40040V 8 6	40040V0004	10	5,62
40040V 8	40040V0005	10	5,31
40040V 10 8	40040V0011	10	6,39
40040V 10	40040V0006	10	6,39
40040V 12 10	40040V0012	10	8,11
40040V 12	40040V0007	10	8,11
40040V 14	40040V0010	10	10,05

40050V

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
40050V 4	40050V0001	10	6,46
40050V 6	40050V0002	10	6,94
40050V 8	40050V0003	10	8,15
40050V 10	40050V0004	10	10,67
40050V 12	40050V0005	10	15,63

40060V

RACOR
INTERMEDIO
A L ORIENTABLE
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
40060V 4	40060V0003	10	8,90
40060V 6	40060V0004	10	8,90
40060V 8	40060V0005	10	10,78
40060V 10	40060V0006	10	14,99
40060V 12	40060V0007	10	18,72
40060V 14	40060V0008	10	24,23

40106V

RACOR A L
ORIENTABLE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
40106V 4 1/8	40106V0001	10	5,72
40106V 4 1/4	40106V0002	10	6,09
40106V 6 1/8	40106V0003	10	6,39
40106V 6 1/4	40106V0004	10	6,84
40106V 8 1/8	40106V0005	10	7,12
40106V 8 1/4	40106V0006	10	7,39

40111V

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO
"UNIVERSAL SHORT"



Código	Ref.	Pack	€
40111V 4 1/8	40111V0003	10	3,47
40111V 4 1/4	40111V0002	10	4,74
40111V 6 1/8	40111V0004	10	3,74
40111V 6 1/4	40111V0005	10	4,03
40111V 8 1/8	40111V0006	10	4,09
40111V 8 1/4	40111V0007	10	4,68
40111V 8 3/8	40111V0008	10	6,33
40111V 8 1/2	40111V0009	10	6,57
40111V 10 1/4	40111V0010	10	7,54
40111V 10 3/8	40111V0011	10	7,69
40111V 10 1/2	40111V0012	10	8,44
40111V 12 3/8	40111V0013	10	8,90
40111V 12 1/2	40111V0014	10	9,73
40111V 14 3/8	40111V0015	10	10,32
40111V 14 1/2	40111V0016	10	10,76

40116V

RACOR A L
ORIENTABLE MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
40116V 4 M5	40116V0002	10	3,66
40116V 4 M6X1	40116V0026	10	4,69
40116V 4 M8X1	40116V0027	10	5,63
40116V 4 1/8	40116V0003	10	4,03
40116V 4 1/4	40116V0004	10	4,96
40116V 6 M5	40116V0007	10	4,22
40116V 6 1/8	40116V0008	10	5,80
40116V 6 M10X1	40116V0028	10	4,13
40116V 6 1/4	40116V0009	10	4,77
40116V 8 1/8	40116V0010	10	4,87
40116V 8 1/4	40116V0011	10	5,36
40116V 8 3/8	40116V0012	10	7,36
40116V 8 1/2	40116V0013	10	8,21
40116V 10 1/4	40116V0014	10	8,21

40116V 10 3/8	40116V0015	10	8,90
40116V 10 1/2	40116V0016	10	10,05
40116V 12 1/4	40116V0025	10	10,12
40116V 12 3/8	40116V0017	10	9,73
40116V 12 1/2	40116V0018	10	10,31
40116V 14 3/8	40116V0019	10	11,80
40116V 14 1/2	40116V0020	10	12,27

40126V

RACOR A L
ORIENTABLE
PROLONGADO
MACHO
CILÍNDRICO CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
40126V 6 1/8	40126V0004	10	5,51
40126V 8 1/8	40126V0006	10	6,46
40126V 8 1/4	40126V0007	10	6,27
40126V 10 1/4	40126V0009	10	8,61

40130V

RACOR
A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
40130V 4	40130V0001	10	3,52
40130V 6	40130V0002	10	3,99
40130V 8	40130V0003	10	4,77
40130V 10	40130V0004	10	7,77
40130V 12	40130V0005	10	8,90
40130V 14	40130V0008	10	10,12

40216V

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
CENTRAL CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
40216V 4 M5	40216V0002	10	6,28
40216V 4 1/8	40216V0003	10	6,55
40216V 4 1/4	40216V0004	10	7,22
40216V 6 M5	40216V0007	10	6,55
40216V 6 1/8	40216V0008	10	6,55
40216V 6 1/4	40216V0009	10	7,39
40216V 8 1/8	40216V0010	10	8,51
40216V 8 1/4	40216V0011	10	8,72
40216V 8 3/8	40216V0012	10	9,84
40216V 8 1/2	40216V0013	10	11,80
40216V 10 1/4	40216V0014	10	12,27
40216V 10 3/8	40216V0015	10	12,78
40216V 10 1/2	40216V0016	10	13,30
40216V 12 3/8	40216V0017	10	14,89
40216V 12 1/2	40216V0018	10	16,49
40216V 14 3/8	40216V0019	10	17,61
40216V 14 1/2	40216V0020	10	18,71

40226V

RACOR A T
ORIENTABLE MACHO
LATERAL CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
40226V 4 M5	40226V0002	10	6,28
40226V 4 1/8	40226V0003	10	6,55
40226V 4 1/4	40226V0004	10	7,22
40226V 6 M5	40226V0007	10	6,55

40226V 6 1/8	40226V0008	10	6,55
40226V 6 1/4	40226V0009	10	7,39
40226V 8 1/8	40226V0010	10	8,51
40226V 8 1/4	40226V0011	10	8,72
40226V 8 3/8	40226V0012	10	9,84
40226V 8 1/2	40226V0013	10	11,80
40226V 10 1/4	40226V0014	10	12,27
40226V 10 3/8	40226V0015	10	12,78
40226V 10 1/2	40226V0016	10	13,30
40226V 12 3/8	40226V0017	10	14,89
40226V 12 1/2	40226V0018	10	16,49

40230V

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
40230V 4	40230V0001	10	4,87
40230V 6	40230V0002	10	5,68
40230V 8	40230V0003	10	6,55
40230V 10	40230V0004	10	9,38
40230V 12	40230V0005	10	11,71
40230V 14	40230V0008	10	14,32

40310V

RACOR
A Y
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
40310V 4	40310V0001	10	9,10
40310V 6	40310V0002	10	9,70
40310V 8	40310V0003	10	11,14
40310V 10	40310V0008	10	16,76

40550V

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
40550V 4 M5	40550V0001	10	5,72
40550V 4 1/8	40550V0002	10	6,66
40550V 6 M5	40550V0015	10	6,66
40550V 6 1/8	40550V0003	10	8,39
40550V 6 1/4	40550V0004	10	9,45
40550V 8 1/8	40550V0005	10	9,45
40550V 8 1/4	40550V0006	10	9,73
40550V 8 3/8	40550V0007	10	10,87
40550V 10 1/4	40550V0008	10	12,18
40550V 10 3/8	40550V0009	10	12,93
40550V 12 3/8	40550V0011	10	14,69

50600V

ADAPTADOR
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
50600V 4 M5	50600V0001	10	2,15
50600V 4 1/8	50600V0002	10	2,15
50600V 6 M5	50600V0015	10	2,27
50600V 6 1/8	50600V0003	10	2,27
50600V 6 1/4	50600V0004	10	2,63
50600V 8 1/8	50600V0005	10	2,43
50600V 8 1/4	50600V0006	10	2,74
50600V 8 3/8	50600V0007	10	3,66
50600V 10 1/8	50600V0016	10	3,66

50600V 10 1/4	50600V0008	10	3,29
50600V 10 3/8	50600V0009	10	4,13
50600V 12 1/4	50600V0010	10	4,13
50600V 12 3/8	50600V0011	10	5,17
50600V 14 1/2	50600V0018	10	11,97

CH028

ADAPTADOR
MACHO
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
CH028 8 8,3	CH0280001WINB	10	3,44
CH028 8 10	CH0280001GPNB	10	3,44
CH028 12 10	CH0280001FSNB	10	3,44
CH028 12 12	CH0280001Y1NB	10	4,47
CH028 12 14,5	CH0280001GQNB	10	5,50

50625

UNIÓN
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
50625 4	506250001X1NB	10	0,88
50625 6	506250001X4NB	10	0,90
50625 8	506250001X7NB	10	1,05
50625 10	506250001X9NB	10	1,23
50625 12	506250001Y1NB	10	1,56

40700V

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
40700V 6 4	40700V0001	10	2,81
40700V 8 4	40700V0008	10	3,29
40700V 8 6	40700V0002	10	3,29
40700V 10 4	40700V0009	10	4,03
40700V 10 8	40700V0003	10	4,03
40700V 12 8	40700V0007	10	4,41
40700V 12 10	40700V0010	10	6,55

57610

TAPÓN



Código	Ref.	Pack	€
57610 4	576100001X1NB	10	1,18
57610 6	576100001X4NB	10	1,33
57610 8	576100001X7NB	10	1,76
57610 10	576100001X9NB	10	1,84
57610 12	576100001Y1NB	10	2,81
57610 14	576100001Y3NB	10	2,84

50980

CLIP
DE
SEGURIDAD



Código	Ref.	Pack	€
50980 4	509800032X1RO	50	0,77
50980 6	509800032X4RO	50	0,77
50980 8	509800032X7RO	50	0,77
50980 10	509800032X9RO	50	0,81
50980 12	509800032Y1RO	50	0,81
50980 14	509800032Y3RO	50	0,81

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 53000 FOOD

RACORES AUTOMÁTICOS EN PPSU CW510L PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AGUA POTABLE

**Certificado para la industria alimentaria
y el agua potable**

Conforme

M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004 - NSF/ANSI 169

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Máquinas de café y vending - Alimentos y bebidas - Medical - Vacío



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE

ISO

14743:
2004



Cuerpo y anillo extractor del tubo en PPSU. Cápsula y anillo de posicionamiento en CW614N. Pinza en acero INOX AISI 301. Juntas en FKM alimentario y base en CW510L.



-0,99 bar a 20 bar



-15° C a +140° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.



Tubo: 4 – 6 – 8 mm

Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8"



Aire comprimido – Vacío – Agua tibia y alimentos.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP etc... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

59020

RACOR
RECTO MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
59020 4 1/8	5902000002	50	4,18
59020 6 1/8	5902000003	50	4,55
59020 6 1/4	5902000004	50	5,27
59020 8 1/8	5902000005	50	5,09
59020 8 1/4	5902000006	50	5,87

53020 New

RACOR RECTO MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
53020 4 1/8	5302000001	50	3,97
53020 6 1/8	5302000003	50	4,10
53020 8 1/8	5302000005	50	4,61

59030

RACOR
RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
59030 4 1/8	5903000001	50	5,87
59030 6 1/8	5903000002	50	6,42
59030 6 1/4	5903000003	50	7,79
59030 8 3/8	5903000010	50	8,88

53040 New

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
53040 4	5304000002	50	4,61
• 53040 6 4	5304000009	50	5,02
53040 6	5304000004	50	5,02
• 53040 8 6	5304000010	50	5,83
53040 8	5304000005	50	5,83

53117 New

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
• 53117 4 M5	5311700002	50	5,75
53117 4 1/8	5311700004	50	5,75
53117 4 1/4	5311700005	50	6,73
• 53117 6 M5	5311700011	50	6,19
53117 6 1/8	5311700013	50	6,19
53117 6 1/4	5311700014	50	6,79
53117 8 1/4	5311700018	50	7,62
53117 8 3/8	5311700019	50	8,88

53130 New

RACOR
A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
53130 4	5313000002	50	4,62
• 53130 6 4	5313000009	50	5,15
53130 6	5313000004	50	5,15
• 53130 8 6	5313000014	50	6,03
53130 8	5313000005	50	6,03

53140 New

RACOR A L
ORIENTABLE
CON ESPIGA LISA



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
53140 4 4	5314000001	50	3,20
53140 4 6	5314000002	50	3,20
53140 6 6	5314000005	50	3,32

53217

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
53217 4 1/8	5321700004	50	8,25
53217 4 1/4	5321700005	50	8,97
53217 6 1/8	5321700013	50	8,97
53217 6 1/4	5321700014	50	9,61
53217 8 1/4	5321700018	50	10,31
53217 8 3/8	5321700019	50	11,56

53230

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
53230 4	5323000002	50	6,62
53230 6	5323000004	50	7,38
53230 8	5323000005	50	8,94

53240 New

RACOR
A T
ORIENTABLE
CON ESPIGA LISA



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
53240 4 4	5324000001	50	4,87
53240 4 6	5324000002	50	4,87





Serie 53000X FOOD

RACORES AUTOMÁTICOS EN PPSU INOX 316L PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AGUA POTABLE

**Certificado para la industria alimentaria
y el agua potable**

Conforme

M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004 - NSF/ANSI 169

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Máquinas de café y vending -
Alimentos y bebidas - Medical, Química - Vacío



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
14743:
2004



Cuerpo y anillo extractor del tubo en PPSU. Cápsula, anillo de posicionamiento, pinza y base roscada en acero INOX AISI 316L. Juntas en FKM alimentario.



-0,99 bar a 20 bar



-15° C a +140° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.



Tubo: 4 – 6 – 8 mm

Rosca: M5 – 1/8" – 1/4" – 3/8"



Aire comprimido – Vacío – Agua tibia y alimentos.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP etc... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

53020X **New**

RACOR RECTO
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
53020X 4 1/8	53020X0001	50	7,43
53020X 6 1/8	53020X0003	50	7,69
53020X 8 1/8	53020X0005	50	8,20

60020P

RACOR RECTO
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
60020P 4 M5	6002000P11	5	21,18
60020P 4 1/8	6002000P01	5	20,81
60020P 4 1/4	6002000P02	5	21,02
60020P 6 M5	6002000P13	5	20,81
60020P 6 1/8	6002000P03	5	20,81
60020P 6 1/4	6002000P04	5	23,43
60020P 8 1/8	6002000P05	5	23,17
60020P 8 1/4	6002000P06	5	26,24

60030P

RACOR
RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
60030P 4 1/8	6003000P01	5	21,85
60030P 6 1/8	6003000P03	5	21,85
60030P 6 1/4	6003000P04	5	24,62
60030P 8 1/8	6003000P05	5	24,32
60030P 8 1/4	6003000P06	5	27,55

53040X **New**

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
53040X 4	53040X0002	50	10,80
• 53040X 6 4	53040X0009	50	11,45
53040X 6	53040X0004	50	11,45
• 53040X 8 6	53040X0010	50	12,94
53040X 8	53040X0005	50	12,94

53117X **New**

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
• 53117X 4 M5	53117X0002	50	15,30
53117X 4 1/8	53117X0004	50	15,30
53117X 4 1/4	53117X0005	50	15,37
• 53117X 6 M5	53117X0011	50	16,07
53117X 6 1/8	53117X0013	50	16,07
53117X 6 1/4	53117X0014	50	16,96
53117X 8 1/4	53117X0018	50	18,14
53117X 8 3/8	53117X0019	50	19,10

53130X **New**

RACOR
A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
53130X 4	53130X0002	50	10,81
53130X 6 4	53130X0009	50	11,58
53130X 6	53130X0004	50	11,58
53130X 8 6	53130X0014	50	13,16
53130X 8	53130X0005	50	13,16

53140X **New**

RACOR A L
ORIENTABLE
CON ESPIGA
LISA



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
53140X 4 4	53140X0001	50	6,40
53140X 4 6	53140X0002	50	6,40
53140X 6 6	53140X0005	50	6,53

53217X

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
53217X 4 1/8	53217X0004	50	21,43
53217X 4 1/4	53217X0005	50	21,72
53217X 6 1/8	53217X0013	50	21,81
53217X 6 1/4	53217X0014	50	23,51
53217X 8 1/4	53217X0018	50	25,10
53217X 8 3/8	53217X0019	50	26,06



53230X

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
53230X 4	53230X0002	50	15,91
53230X 6	53230X0004	50	17,03
53230X 8	53230X0005	50	19,32

60600 New

ADAPTADOR
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
60600 6 1/8	6060000007	5	10,38
60600 8 1/4	6060000010	5	12,78
60600 8 3/8	6060000011	5	18,36

50990

LLAVE DE
DESMONTAJE



Código	Ref.	Pack	€
50990	5099000001	10	1,91

53240X New

RACOR
A T
ORIENTABLE
CON ESPIGA LISA



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
53240X 4 4	53240X0001	50	11,02
53240X 4 6	53240X0002	50	11,02

60700

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
60700 6 4	6070000002	5	17,85
60700 8 4	6070000003	5	18,03
60700 8 6	6070000004	5	18,23



Serie SPRINGFIT

RACORES AUTOMÁTICOS EN TECNOPOLÍMERO ALIMENTARIO



**Certificado para la industria alimentaria
y el agua potable**

**Conforme: M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174
NSF 61 - KTW - WRAS - ACS - FDA**

APLICACIONES: - Industria agroalimentaria - Maquinas de café y vending
Alimentos y bebidas - Tratamiento del agua - Medical - Vacío



Cuerpo, Anillo de extracción, Cápsula, Anillo de posicionamiento y Base roscada, en tecnopolímero alimentario. Pinza de agarre acero inox AISI 301. Junta de forma EPDM alimentario. Junta EPDM alimentario.



Presiones y temperaturas de los diferentes diámetros de la línea de accesorios SPRINGFIT®
Temperaturas: -10° C a +80° C



Ø	Presión	-10 °C	-20 °C	-40 °C	-65 °C	-80 °C
4 mm	16 bar	100%	100%	80%	50%	50%
6 mm	16 bar	100%	100%	80%	50%	50%
8 mm	16 bar	100%	100%	80%	50%	50%
10 mm	13 bar	100%	100%	70%	40%	33%
12 mm	11 bar	100%	100%	63%	40%	36%



Gas cilíndrica conforme ISO 228.



Tubo: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Rosca: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"



Vacío - Agua - Agua caliente (máximo 80°C) - Alimentos - Nitrógeno - Gases compatibles con la naturaleza del material



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP etc... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

New

54020

RACOR
RECTO MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
54020 4 1/8	5402000002	10	1,32
54020 4 1/4	5402000022	10	1,72
54020 6 1/8	5402000003	10	1,39
54020 6 1/4	5402000004	10	1,78
54020 8 1/8	5402000005	10	1,98
54020 8 1/4	5402000006	10	2,25
54020 8 3/8	5402000007	10	2,31
54020 10 1/4	5402000008	10	2,44
54020 10 3/8	5402000009	10	2,51
54020 10 1/2	5402000031	10	2,58
54020 12 3/8	5402000011	10	2,58
54020 12 1/2	5402000023	10	2,64

54116

RACOR A L
ORIENTABLE MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
54116 4 1/8	5411600004	10	2,71
54116 4 1/4	5411600005	10	3,04
54116 6 1/8	5411600013	10	2,77
54116 6 1/4	5411600014	10	3,11
54116 8 1/8	5411600017	10	3,30
54116 8 1/4	5411600018	10	3,83
54116 8 3/8	5411600019	10	3,96
54116 10 1/4	5411600021	10	4,03
54116 10 3/8	5411600022	10	4,23
54116 10 1/2	5411600023	10	4,49
54116 12 3/8	5411600025	10	4,69
54116 12 1/2	5411600026	10	5,22

54040

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
54040 4	5404000002	10	2,18
54040 6 4	5404000009	10	2,31
54040 6	5404000004	10	2,31
54040 8 4	5404000015	10	2,38
54040 8 6	5404000010	10	2,64
54040 8	5404000005	10	2,64
54040 10 6	5404000014	10	2,84
54040 10 8	5404000011	10	3,11
54040 10	5404000006	10	3,11
54040 12 8	5404000016	10	3,44
54040 12 10	5404000012	10	3,70
54040 12	5404000007	10	3,70

54130

RACOR
A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
54130 4	5413000002	10	2,25
54130 6 4	5413000014	10	2,44
54130 6	5413000004	10	2,44
54130 8 6	5413000009	10	2,84
54130 8	5413000005	10	2,84
54130 10 8	5413000010	10	3,63
54130 10	5413000006	10	3,63
54130 12 10	5413000011	10	4,69
54130 12	5413000007	10	4,69

54140

RACOR A L
ORIENTABLE
CON ESPIGA
LISA CORTA



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
54140 4 4	5414000001	10	1,34 *
54140 4 6	5414000002	10	1,37
54140 6 6	5414000005	10	1,44
54140 6 8	5414000012	10	1,54
54140 8 8	5414000007	10	1,54
54140 8 10	5414000008	10	1,55 *
54140 10 10	5414000009	10	1,89 *
54140 10 12	5414000010	10	1,94 *
54140 12 12	5414000011	10	2,29 *

54050

RACOR
RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
54050 4	5405000001	10	4,62
54050 6	5405000002	10	5,55
54050 8	5405000003	10	6,11 *
54050 10	5405000004	10	8,04 *
54050 12	5405000005	10	9,65 *

* Disponible a partir de Abril de 2025

* Disponible a partir de Abril de 2025



54216

RACOR A T
ORIENTABLE MACHO
CENTRAL CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
54216 4 1/8	5421600004	10	3,37
54216 4 1/4	5421600005	10	3,77
54216 6 1/8	5421600013	10	3,44
54216 6 1/4	5421600014	10	3,83
54216 8 1/8	5421600017	10	4,56
54216 8 1/4	5421600018	10	5,09
54216 8 3/8	5421600019	10	5,29
54216 10 1/4	5421600021	10	5,68
54216 10 3/8	5421600022	10	5,88
54216 10 1/2	5421600023	10	6,08
54216 12 3/8	5421600025	10	6,34
54216 12 1/2	5421600026	10	7,07

54600

ADAPTADOR
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
54600 4 1/8	5460000002	10	*
54600 6 1/8	5460000003	10	*
54600 6 1/4	5460000004	10	*
54600 6 3/8	5460000019	10	*
54600 8 1/8	5460000005	10	*
54600 8 1/4	5460000006	10	*
54600 8 3/8	5460000007	10	*
54600 10 1/4	5460000008	10	*
54600 10 3/8	5460000009	10	*
54600 10 1/2	5460000017	10	*
54600 12 3/8	5460000011	10	*
54600 12 1/2	5460000020	10	*

* Disponible a partir de Abril de 2025

54610

TAPÓN



Código	Ref.	Pack	€
54610 4	5461000B4X100	10	0,59
54610 6	5461000B4X400	10	0,66
54610 8	5461000B4X700	10	0,73
54610 10	5461000B4X900	10	1,06
54610 12	5461000B4Y100	10	1,19

55801

FRESA SEDE
CARTUCHO
A COMPRESIÓN



Código	Ref.	Pack	€
55801 4	5580100001	1	515,97
55801 6	5580100002	1	515,97
55801 8	5580100003	1	515,97
55801 10	5580100004	1	515,97
55801 12	5580100005	1	515,97

55800EN

CARTUCHO
A COMPRESIÓN
(EPDM)



Código	Ref.	Pack	€
55800EN 4	55800E0N01	25	0,78
55800EN 6	55800E0N03	25	1,00
55800EN 8	55800E0N04	25	1,27
55800EN 10	55800E0N05	25	1,72
55800EN 12	55800E0N06	25	1,98

55802

ÚTIL DE MONTAJE
CARTUCHO
A COMPRESIÓN



Código	Ref.	Pack	€
55802 4	5580200002	1	270,20
55802 6	5580200004	1	300,56
55802 8	5580200005	1	328,08
55802 10	5580200006	1	369,45
55802 12	5580200007	1	419,08

54230

RACOR A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
54230 4	5423000002	10	3,17
54230 6	5423000004	10	3,37
54230 8	5423000005	10	3,77
54230 10	5423000006	10	5,42
54230 12	5423000007	10	6,61

54625

UNIÓN
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
54625 4	5462500B4X100	10	0,86
54625 6	5462500B4X400	10	0,92
54625 8	5462500B4X700	10	1,06
54625 10	5462500B4X900	10	1,52
54625 12	5462500B4Y100	10	1,72

TUBERÍA RECOMENDADA

PELLO

Ver página 184

Accesorios Serie SPRINGFIT

14040

ESPIGA
DOBLE
INTERMEDIA



Código	Ref.	Pack	€
14040 4	140400095X100	20	0,73
14040 6 4	140400095FM00	20	1,06
14040 6	140400095X400	20	0,86
14040 8 6	140400095GF00	20	1,12
14040 8	140400095X700	20	0,92
14040 10 6	140400095PR00	20	1,45
14040 10 8	140400095FQ00	20	1,52
14040 10	140400095X900	20	0,99
14040 12 8	140400095GT00	20	1,59
14040 12 10	140400095FS00	20	1,65
14040 12	140400095Y100	20	1,06

14130

ESPIGA
A L
INTERMEDIA



Código	Ref.	Pack	€
14130 4	141300095X100	20	0,99
14130 6	141300095X400	20	1,12
14130 8	141300095X700	20	1,19
14130 10	141300095X900	20	1,26
14130 12	141300095Y100	20	1,32

14230

ESPIGA
A T
INTERMEDIA



Código	Ref.	Pack	€
D D1 D			
14230 4	142300095X100	20	1,12
14230 4 6 4	142300095GR00	20	0,86
14230 6	142300095X400	20	1,26
14230 8 4 8	142300095KC00	20	0,99
14230 8 6 8	142300095GF00	20	1,39
14230 8	142300095X700	20	1,32
14230 10 6 10	142300095PR00	20	1,52
14230 10 8 10	142300095FQ00	20	1,72
14230 10	142300095X900	20	1,52
14230 12 10 12	142300095FS00	20	1,78
14230 12	142300095Y100	20	1,72

14310

ESPIGA
A Y
INTERMEDIA



Código	Ref.	Pack	€
D D1 D			
14310 4	143100095X100	20	1,26
14310 4 6 4	143100095GR00	20	1,92
14310 6	143100095X400	20	1,45
14310 6 8 6	143100095GS00	20	2,31
14310 8	143100095X700	20	1,59
14310 10	143100095X900	20	1,78
14310 12	143100095Y100	20	3,63



Artículos compatibles con la Serie SPRINGFIT

Para Agua

**A080 Mini** New

REGULADOR PARA AGUA

Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Presión máx.	€
A080002030000	REG 0	1/8	0 - 8 bar	15 bar	31,56
A080003030000	REG 0	1/4	0 - 8 bar	15 bar	31,56

Codificación artículos para su demanda:

A 0 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

Rosca

02 = G1/8
03 = G1/4

Campo de Regulación

1 = 0-2 bar
2 = 0-4 bar
3 = 0-8 bar
4 = 0-12 bar**2000CW**MACHÓN
CÓNICO
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
2000CW 1/8	0200000890200	50	2,23
2000CW 1/4	0200000890300	50	2,74

4000CWRACOR
A T HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
4000CW 1/8	0400000890200	50	3,33
4000CW 1/4	0400000890300	25	4,82

4050CWRACOR
A T MACHO
LATERAL
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
4050CW 1/8	0405000890200	50	3,33
4050CW 1/4	0405000890300	25	4,82

5010CWRACOR
A L HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
5010CW 1/8	0501000890200	50	2,83
5010CW 1/4	0501000890300	25	3,86

2020CWMACHÓN
CÓNICO
DE REDUCCIÓN
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
2020CW 1/8 1/4	020200089AT00	50	2,60

4040CWRACOR
A T MACHO
CENTRAL
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
4040CW 1/8	0404000890200	50	3,33
4040CW 1/4	0404000890300	25	4,82

5000CWRACOR
A L MACHO
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
5000CW 1/8	0500000890200	50	2,83
5000CW 1/4	0500000890300	25	3,86

5020CWRACOR A L
MACHO-HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
5020CW 1/8	0502000890200	50	2,83
5020CW 1/4	0502000890300	25	3,86

3000CWMANGUITO
HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
3000CW 1/8	0300000890200	50	2,31
3000CW 1/4	0300000890300	50	3,42



Funciones Neumáticas

6061CW

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
HEMBA-HEMBA
CW510L



Código	Ref.	Pack	€
6061CW 1/8	0606100007CW	25	14,99
6061CW 1/4	0606100008CW	25	19,09

6315CW

VÁLVULA
MACHO CÓNICO R ISO 7
HEMBA RP ISO 7
CW510L



Código	Ref.	Pack	€
6315CW 1/8	0631500001CW	25	10,10
6315CW 1/4	0631500003CW	25	10,39

6924CW

TORNILLO
REGULADOR
BIDIRECCIONAL
CW510L



Código	Ref.	Pack	€
6924CW 1/4	0692400002CW	25	22,25

Presiones:

Presión máxima: 8 bar
Presión mínima
garantizada de cierre: 2 bar
Presión indicativa
de apertura: 0,2 bar

Temperaturas:

-15° C a +190° C

Juntas FKM**Presiones:**

0,99 bar a 20 bar

Temperaturas:

-15° C a +130° C

**Presiones:**

0,1 bar a 10 bar

Temperaturas:

-15° C a +190° C

**TUBERÍA RECOMENDADA**

PTFE Ver página 182

FEP Ver página 183

PELLD Ver página 184



Serie 59000 FOOD

RACORES AUTOMÁTICOS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AGUA POTABLE

**Certificado para la industria alimentaria
y el agua potable**

Conforme

M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004 - NSF/ANSI 169

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Máquinas de café y vending - Alimentos y bebidas - Medical - Vacío



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

ISO
14743:
2004

SILICON
FREE

NSF/ANSI169



Cuerpo en latón sin plomo CW510L, anillo extractor del tubo en PPSU, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en FKM alimentario.



-0,99 bar a 20 bar



-15° C a +190° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.



Tubo: 4 – 6 – 8 mm
Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8"



Aire comprimido – Vacío – Vapor – Agua potable y alimentos.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP etc... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

59020

RACOR RECTO MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
59020 4 1/8	5902000002	50	4,18
59020 6 1/8	5902000003	50	4,55
59020 6 1/4	5902000004	50	5,27
59020 8 1/8	5902000005	50	5,09
59020 8 1/4	5902000006	50	5,87

59030

RACOR RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
59030 4 1/8	5903000001	50	5,87
59030 6 1/8	5903000002	50	6,42
59030 6 1/4	5903000003	50	7,79
59030 8 3/8	5903000010	50	8,88

59040

RACOR RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
59040 4	5904000001	50	4,86
59040 6	5904000003	50	5,46
59040 8	5904000005	50	7,02

59100

RACOR A L
MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
59100 4 1/8	5910000002	50	4,69
59100 6 1/8	5910000003	50	5,56
59100 6 1/4	5910000012	50	5,70
59100 8 1/4	5910000005	50	6,62

59116 • New

RACOR
A L ORIENTABLE
MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
59116 4 1/8	5911600003	50	6,11
59116 6 1/8	5911600008	50	6,18
59116 6 1/4	5911600009	50	8,21
59116 6 3/8	5911600026	50	13,11
• 59116 8 1/8	5911600010	50	8,01
59116 8 1/4	5911600011	50	8,94
59116 8 3/8	5911600012	50	13,43

59130

RACOR
A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
59130 4	5913000001	50	4,95
59130 6	5913000002	50	5,56
59130 8	5913000003	50	6,62

59216

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
CENTRAL
CILÍNDRICO
CON TÓRICA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
59216 4 1/8	5921600003	50	11,42
59216 6 1/8	5921600008	50	11,88
59216 6 1/4	5921600009	50	13,89
59216 8 1/4	5921600011	50	15,35
59216 8 3/8	5921600012	50	16,19

59226

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
LATERAL
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
59226 4 1/8	5922600003	50	11,42
59226 6 1/8	5922600008	50	11,88
59226 6 1/4	5922600009	50	13,89
59226 8 1/4	5922600011	50	15,35
59226 8 3/8	5922600012	50	16,19

59230

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
59230 4	5923000001	50	7,08
59230 6	5923000002	50	8,17
59230 8	5923000003	50	9,79



Accesorios Serie FOOD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Ver página 88

2000CW

MACHÓN
CÓNICO
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
2000CW 1/8	0200000890200	50	2,23
2000CW 1/4	0200000890300	50	2,74

4000CW

RACOR
A T HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
4000CW 1/8	0400000890200	50	3,33
4000CW 1/4	0400000890300	25	4,82

5000CW

RACOR
A L MACHO
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
5000CW 1/8	0500000890200	50	2,83
5000CW 1/4	0500000890300	25	3,86

Artículos
disponibles
bajo pedidoConsultar departamento
comercial

2020CW

MACHÓN
CÓNICO
DE REDUCCIÓN
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
2020CW 1/8 1/4	020200089AT00	50	2,60

4040CW

RACOR
A T MACHO
CENTRAL
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
4040CW 1/8	0404000890200	50	3,33
4040CW 1/4	0404000890300	25	4,82

5010CW

RACOR
A L HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
5010CW 1/8	0501000890200	50	2,83
5010CW 1/4	0501000890300	25	3,86

Serie 1000 CW510L



3000CW

MANGUITO
HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
3000CW 1/8	0300000890200	50	2,31
3000CW 1/4	0300000890300	50	3,42

4050CW

RACOR
A T MACHO
LATERAL
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
4050CW 1/8	0405000890200	50	3,33
4050CW 1/4	0405000890300	25	4,82

5020CW

RACOR A L
MACHO-HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
5020CW 1/8	0502000890200	50	2,83
5020CW 1/4	0502000890300	25	3,86

Serie 13000 CW510L



Funciones Neumáticas

6061CW

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
HEMBRA-HEMBRA
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
6061CW 1/8	0606100007CW	25	14,99
6061CW 1/4	0606100008CW	25	19,09

6315CW

VÁLVULA
MACHO CÓNICO R ISO 7
HEMBRA RP ISO 7
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
6315CW 1/8	0631500001CW	25	10,10
6315CW 1/4	0631500003CW	25	10,39

6924CW

TORNILLO
REGULADOR
BIDIRECCIONAL
CW510L

Código	Ref.	Pack	€
6924CW 1/4	0692400002CW	25	22,25

Presiones:

Presión máxima: 8 bar
Presión mínima
garantizada de cierre: 2 bar
Presión indicativa
de apertura: 0,2 bar

Temperaturas:

-15° C a +190° C

Juntas FKM

Presiones:

0,99 bar a 20 bar

Temperaturas:

-15° C a +130° C



Presiones:

0,1 bar a 10 bar

Temperaturas:

-15° C a +190° C





Serie 70000

RACORES AUTOMÁTICOS FOOD GRADE NSF / ANSI 169 PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Certificado para la industria alimentaria

Conforme NSF/ANSI 169

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Máquinas de café y vending - Alimentos y bebidas - Medical - Vacío



1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

PED
2014/68/UE

ISO
14743:
2004

SILICON
FREE

NSF/ANSI169
NSF



Cuerpo y anillo extractor del tubo en latón con niquelatura especial atóxica Food Grade, pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en FKM alimentario.



-0,99 bar a 20 bar



-15° C a +190° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 mm
Rosca: M5 – 1/8" – 1/4" – 3/8"



Aire comprimido – Vacío – Vapor – Alimentos.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP... (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de 98 shore A).

70020

RACOR
RECTO MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
70020 4 M5	7002000001	10	2,88
70020 4 1/8	7002000002	10	2,86
70020 6 1/8	7002000003	10	3,02
70020 6 1/4	7002000004	10	3,26
70020 8 1/8	7002000005	10	3,35
70020 8 1/4	7002000006	10	3,62
70020 10 1/4	7002000008	10	4,48
70020 10 3/8	7002000009	10	4,79
70020 12 3/8	7002000011	10	5,74

70230

RACOR
A T INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
70230 4	7023000002	10	6,95
70230 6	7023000004	10	7,79
70230 8	7023000005	10	8,93
70230 10	7023000006	10	11,62
70230 12	7023000007	10	14,44

70040

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
70040 4	7004000002	10	4,62
70040 6	7004000005	10	5,00
70040 8	7004000007	10	5,72
70040 10	7004000009	10	7,20
70040 12	7004000011	10	8,60

50980

CLIP
DE
SEGURIDAD



Código	Ref.	Pack	€
50980 4	509800032X1RO	50	0,77
50980 6	509800032X4RO	50	0,77
50980 8	509800032X7RO	50	0,77
50980 10	509800032X9RO	50	0,81
50980 12	509800032Y1RO	50	0,81

70116

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
70116 4 M5	7011600002	10	4,39
70116 4 1/8	7011600003	10	4,63
70116 6 1/8	7011600008	10	4,84
70116 6 1/4	7011600009	10	5,19
70116 8 1/8	7011600010	10	5,46
70116 8 1/4	7011600011	10	5,76
70116 10 1/4	7011600014	10	7,25
70116 10 3/8	7011600015	10	8,06
70116 12 3/8	7011600017	10	9,35







Serie 60000 INOX

RACORES AUTOMÁTICOS

INOX AISI 316 L

Conforme

**M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004
NSF/ANSI 169 – NSF 61 / 372**

APLICACIONES: Automatización en presencia de lavados
Industria agroalimentaria - Industria química, petroquímica y farmacéutica
Medical, Life & Sciences - Vacío



1907/2006



2011/65/CE



PED



ISO



SILICON



NSF/ANSI169



Cuerpo, anillo extractor del tubo y pinza en acero
INOX AISI 316 L y juntas en FKM alimentario.



-0,99 bar a 20 bar



-15° C a +190° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 mm

Rosca: M5 – 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2"



Aire comprimido – Vacío – Fluidos para la industria química
y alimentaria compatibles con los componentes del racor.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP,
PFA, etc. (para tubos de poliuretano se aconseja una dureza de
98 shore A). Tubos metálicos utilizando el grabador 60870.

60000

RACOR
RECTO
MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
60000 4 1/8	6000000001	5	17,12
60000 4 1/4	6000000002	5	19,01
60000 6 1/8	6000000003	5	20,34
60000 6 1/4	6000000004	5	21,27
60000 8 1/8	6000000005	5	22,53
60000 8 1/4	6000000006	5	23,02
60000 10 1/4	6000000007	2	29,80
60000 10 3/8	6000000008	2	32,90
60000 12 3/8	6000000009	2	47,11
60000 12 1/2	6000000010	2	52,41

60020

RACOR RECTO MACHO
CILINDRICO
CON TÓRICA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
60020 4 M5	6002000011	5	23,54
60020 4 1/8	6002000001	5	23,12
60020 4 1/4	6002000002	5	23,35
60020 6 M5	6002000013	5	23,12
60020 6 1/8	6002000003	5	23,12
60020 6 1/4	6002000004	5	26,04
60020 8 1/8	6002000005	5	25,74
60020 8 1/4	6002000006	5	29,16
60020 10 1/4	6002000007	2	31,96
60020 10 3/8	6002000008	2	38,72
60020 10 1/2	6002000012	2	49,89
60020 12 3/8	6002000009	2	48,58
60020 12 1/2	6002000010	2	53,97
60020 14 1/2	6002000014	2	56,89
60020 16 3/8	6002000015	2	56,62
60020 16 1/2	6002000016	2	58,53

60030

RACOR
RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
60030 4 1/8	6003000001	5	24,28
60030 6 1/8	6003000003	5	24,28
60030 6 1/4	6003000004	5	27,35
60030 8 1/8	6003000005	5	27,03
60030 8 1/4	6003000006	5	30,61

60040

RACOR RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
60040 4	6004000001	5	25,53
60040 6 4	6004000007	5	25,84
60040 6	6004000002	5	25,84
60040 8 6	6004000008	5	29,57
60040 8	6004000003	5	29,57
60040 10 8	6004000009	2	40,05
60040 10	6004000004	2	40,05
60040 12 10	6004000010	2	59,36
60040 12	6004000005	2	59,36
60040 14	6004000006	2	66,40
60040 16 12	6004000012	2	86,34
60040 16	6004000011	2	86,34

60050

RACOR
RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
60050 4	6005000001	5	42,12
60050 6	6005000002	5	45,56
60050 8	6005000003	5	54,48
60050 10	6005000004	2	69,33
60050 12	6005000005	2	85,28
60050 16	6005000007	2	117,04



60110XRACOR A L
ORIENTABLE
MACHO
CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
60110X 4 1/8	60110X0001	5	43,48
60110X 4 1/4	60110X0002	5	47,42
60110X 6 1/8	60110X0003	5	43,71
60110X 6 1/4	60110X0004	5	50,34
60110X 8 1/8	60110X0005	5	51,38
60110X 8 1/4	60110X0006	5	52,21
60110X 10 1/4	60110X0007	2	68,92
60110X 10 3/8	60110X0008	2	70,46
60110X 10 1/2	60110X0009	2	72,96
60110X 12 3/8	60110X0010	2	90,18
60110X 12 1/2	60110X0011	2	92,69

60115XRACOR A L
ORIENTABLE
MACHO CÓNICO
CON TÓRICA

Código	Ref.	Pack	€
60115X 4 M5	60115X0012	5	42,65
60115X 4 1/8	60115X0001	5	44,11
60115X 4 1/4	60115X0002	5	47,62
60115X 6 M5	60115X0013	5	47,54
60115X 6 1/8	60115X0003	5	47,54
60115X 6 1/4	60115X0004	5	50,52
60115X 6 3/8	60115X0015	5	51,73
60115X 8 1/8	60115X0005	5	52,10
60115X 8 1/4	60115X0006	5	52,41
60115X 8 3/8	60115X0016	5	54,02
60115X 10 1/4	60115X0007	2	69,33
60115X 10 3/8	60115X0008	2	76,28
60115X 10 1/2	60115X0009	2	95,46
60115X 12 3/8	60115X0010	2	91,94
60115X 12 1/2	60115X0011	2	117,05
60115X 14 1/2	60115X0014	2	122,72
60115X 16 1/2	60115X0017	2	151,59

60130XRACOR
A L
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
60130X 4	60130X0001	5	33,00
60130X 6	60130X0002	5	35,19
60130X 8	60130X0003	5	40,79
60130X 10	60130X0004	2	55,94
60130X 12	60130X0005	2	77,84
60130X 14	60130X0006	2	91,81
60130X 16	60130X0007	2	130,48

60210XRACOR A T
ORIENTABLE
MACHO
CENTRAL CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
60210X 4 1/8	60210X0001	5	45,66
60210X 4 1/4	60210X0002	5	57,80
60210X 6 1/8	60210X0003	5	58,01
60210X 6 1/4	60210X0004	5	61,66
60210X 8 1/8	60210X0005	5	64,24
60210X 8 1/4	60210X0006	5	65,17
60210X 10 1/4	60210X0007	2	88,91
60210X 10 3/8	60210X0008	2	90,38
60210X 10 1/2	60210X0009	2	92,95
60210X 12 3/8	60210X0010	2	116,31
60210X 12 1/2	60210X0011	2	118,81

60215XRACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CENTRAL
CILÍNDRICO CON TÓRICA

Código	Ref.	Pack	€
60215X 4 M5	60215X0012	5	52,10
60215X 4 1/8	60215X0001	5	50,52
60215X 4 1/4	60215X0002	5	58,01
60215X 6 M5	60215X0013	5	62,17
60215X 6 1/8	60215X0003	5	61,33
60215X 6 1/4	60215X0004	5	61,74
60215X 8 1/8	60215X0005	5	64,96
60215X 8 1/4	60215X0006	5	65,29
60215X 10 1/4	60215X0007	2	89,34
60215X 10 3/8	60215X0008	2	96,32
60215X 10 1/2	60215X0009	2	115,51
60215X 12 3/8	60215X0010	2	117,96
60215X 12 1/2	60215X0011	2	143,11
60215X 14 1/2	60215X0014	2	144,10
60215X 16 1/2	60215X0017	2	239,84

60230XRACOR
A T
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
60230X 4	60230X0001	5	46,38
60230X 6	60230X0002	5	48,76
60230X 8	60230X0003	5	56,36
60230X 10	60230X0004	2	75,95
60230X 12	60230X0005	2	94,33
60230X 14	60230X0006	2	122,72
60230X 16	60230X0007	2	222,57

60310XRACOR
A Y
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
60310X 4	60310X0001	2	56,79
60310X 6	60310X0002	2	62,55
60310X 8	60310X0003	2	76,36
60310X 10	60310X0004	2	109,64
60310X 12	60310X0005	2	146,19
60310X 16	60310X0007	2	259,03

60600

• New

ADAPTADOR MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA
(FKM)

Código	Ref.	Pack	€
60600 6 1/8	6060000007	5	10,38
60600 8 1/4	6060000010	5	12,78
• 60600 8 3/8	6060000011	5	18,36
60600 10 1/4	6060000013	2	13,48
60600 10 3/8	6060000014	2	18,37
60600 12 3/8	6060000016	2	19,56
60600 12 1/2	6060000017	2	29,02

60700

• New

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
60700 6 4	6070000002	5	17,85
60700 8 4	6070000003	5	18,03
60700 8 6	6070000004	5	18,23
60700 10 6	6070000001	5	18,41
60700 10 8	6070000005	5	21,12
60700 12 8	6070000006	5	21,30
60700 12 10	6070000007	2	28,79
• 60700 16 10	6070000012	2	28,79

60871GRABADOR
DE TUBOS
METÁLICOS

Código	Ref.	Pack	€
60871 4 16	6087100001	1	1554,20

**56000**

Ø	A
4	5,3
6	5,5

50000 - 55000 - 60000

Ø	A
4	6,2
6	7
8	8
10	9
12	10,2
14	9
16	11

60876CUCHILLA
DE RECAMBIO
PARA 60871

Código	Ref.	Pack	€
60876	6087600001	1	479,70



Serie 61000 INOX

RACORES RÁPIDOS

INOX AISI 316 L

Conforme

M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004
NSF/ANSI 169 – NSF 61 / 372

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Alimentos y bebidas
Industria química, petroquímica y farmacéutica Medical, Life & Sciences
Inyección de tinta, impresión, artes gráficas - Vacío



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE

NSF/ANSI 169

NSF



Cuerpo y tuerca en acero INOX AISI 316 L
y juntas en FKM alimentario.



Presión y temperatura vienen determinadas según
el tubo empleado, por tanto estos valores se definen en base
a las características del mismo tubo.



Para los artículos con junta la temperatura es de
-15° C a +190° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Gas cónica "UNIVERSAL SHORT"



Tubo: 6 – 8 – 10 mm
Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8"



Aire comprimido – Vacío – Agua – Fluidos para la industria
química y alimentaria compatibles con los componentes del
ractor.



Tubos en general: PA6, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano,
PTFE, FEP, PFA

61005

RACOR
RECTO MACHO
SHORT (FKM)



Código	Ref.	Pack	€
61005 6/4 1/8	6100500003	10	15,30
61005 6/4 1/4	6100500004	10	17,44
61005 8/6 1/8	6100500006	10	15,61
61005 8/6 1/4	6100500007	10	17,75
61005 10/8 1/4	6100500011	10	18,99
61005 10/8 3/8	6100500012	10	20,20

61020

RACOR RECTO MACHO
CILINDRICO CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
61020 6/4 1/8	6102000003	10	17,19
61020 6/4 1/4	6102000004	10	18,37
61020 8/6 1/8	6102000007	10	17,75
61020 8/6 1/4	6102000008	10	18,55
61020 10/8 1/4	6102000012	10	19,74
61020 10/8 3/8	6102000013	10	23,69

61030

RACOR
RECTO HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
61030 6/4 1/8	6103000003	10	18,88
61030 6/4 1/4	6103000004	10	20,19
61030 8/6 1/8	6103000006	10	19,54
61030 8/6 1/4	6103000007	10	20,40
61030 10/8 1/4	6103000012	10	21,71
61030 10/8 3/8	6103000013	10	26,04

61040

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
61040 6/4	6104000004	10	25,66
61040 8/6	6104000006	10	26,47
61040 10/8	6104000009	10	29,85

61050

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
61050 6/4	6105000004	10	36,85
61050 8/6	6105000006	10	40,33

61100

RACOR A L
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
61100 6/4 1/8	6110000003	10	30,17
61100 6/4 1/4	6110000004	10	30,60
61100 8/6 1/8	6110000006	10	31,19
61100 8/6 1/4	6110000007	10	31,61
61100 10/8 1/4	6110000011	10	35,60
61100 10/8 3/8	6110000012	10	36,02

61115

RACOR A L
ORIENTABLE MACHO
CILINDRICO CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
61115 6/4 1/8	6102000001	10	51,52
61115 6/4 1/4	6102000002	10	56,65
61115 8/6 1/8	6102000003	10	54,28
61115 8/6 1/4	6102000004	10	55,26
61115 10/8 1/4	6102000005	10	62,97
61115 10/8 3/8	6102000006	10	65,34

61130

RACOR A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
61130 6/4	6113000003	10	37,64
61130 8/6	6113000005	10	38,92
61130 10/8	6113000006	10	44,55

61200

RACOR A T
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
61200 6/4 1/8	6120000003	10	49,36
61200 6/4 1/4	6120000004	10	49,97
61200 8/6 1/8	6120000005	10	51,63
61200 8/6 1/4	6120000006	10	52,01
61200 10/8 1/4	6120000008	10	55,94
61200 10/8 3/8	6120000009	10	56,36

61230

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
61230 6/4	6123000003	10	56,54
61230 8/6	6123000005	10	59,22
61230 10/8	6123000008	10	64,66

61700

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
61700 6/4 M10X1	6170000440X00	10	7,18
61700 8/6 M12X1	6170000444X00	10	7,59
61700 10/8 M14X1	6170000445X00	10	8,72





CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 69000 INOX

RACORES A COMPRESIÓN

INOX AISI 316 L

Conforme

M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004
NSF/ANSI 169 – NSF 61 / 372

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Alimentos y bebidas
Industria química, petroquímica y farmacéutica - Medical, Life & Sciences
Inyección de tinta, impresión, artes gráficas - Automatización
neumática y fluidica Automatización neumática pesada y herramientas
Automóvil - Gases inertes



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

EN ISO

8434-1-2007

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE



Cuerpo, tuerca, bicono y refuerzo
en acero INOX AISI 316 L



Presión y temperatura vienen determinadas según
el tubo empleado, por tanto estos valores se definen en base
a las características del mismo tubo.

Presiones ISO 8434 máximas aconsejadas para la utilización
de los racores con tubo de cobre espesor 1 mm a 20° C

-0,99 bar / Ø 4 Ø 6 Ø 8: 100 bar / Ø 10 Ø 12: 250 bar



-60° C a +300° C

Para los artículos con junta la temperatura es de
-15° C a +190° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 mm

Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2"



Fluidos para la industria química y alimentaria compatibles
con los componentes del racor.



Tubos en acero inoxidable, cobre, hierro, acero, aluminio, con el
correspondiente refuerzo (art. 69770) pueden utilizarse también
con tubos en PA, FEP, PTFE, PFA, etc.

69200

**RACOR A T
INTERMEDIO**



Código	Ref.	Pack	€
69200 4	6920000001	2	36,99
69200 6	6920000002	2	37,89
69200 8	6920000003	2	45,09
69200 10	6920000004	2	56,12
69200 12	6920000005	2	66,80

69220

**RACOR A T
MACHO CENTRAL**



Código	Ref.	Pack	€
69220 4 1/8	6922000001	2	30,99
69220 6 1/8	6922000002	2	33,03
69220 6 1/4	6922000003	2	33,35
69220 8 1/8	6922000004	2	36,45
69220 8 1/4	6922000005	2	36,45
69220 8 3/8	6922000006	2	37,69
69220 10 1/4	6922000007	2	45,08
69220 10 3/8	6922000008	2	50,94
69220 12 3/8	6922000009	2	56,45
69220 12 1/2	6922000010	2	57,54

69260

**RACOR A L
INTERMEDIO**



Código	Ref.	Pack	€
69260 4	6926000001	2	26,15
69260 6	6926000002	2	28,40
69260 8	6926000003	2	33,06
69260 10	6926000004	2	43,48
69260 12	6926000005	2	49,00

69280

**RACOR A L
MACHO**



Código	Ref.	Pack	€
69280 4 1/8	6928000001	2	21,44
69280 6 1/8	6928000002	2	21,90
69280 6 1/4	6928000003	2	22,82
69280 8 1/8	6928000004	2	23,98
69280 8 1/4	6928000005	2	23,98
69280 8 3/8	6928000006	2	29,10
69280 10 1/4	6928000007	2	31,24
69280 10 3/8	6928000008	2	34,17
69280 12 3/8	6928000009	2	38,66
69280 12 1/2	6928000010	2	40,98

69460

**RACOR RECTO
INTERMEDIO**



Código	Ref.	Pack	€
69460 4	6946000001	2	17,69
69460 6	6946000002	2	18,31
69460 8	6946000003	2	23,75
69460 10	6946000004	2	27,70
69460 12	6946000005	2	31,70

69480

**RACOR RECTO
MACHO**



Código	Ref.	Pack	€
69480 4 1/8	6948000001	2	11,82
69480 6 1/8	6948000002	2	11,41
69480 6 1/4	6948000003	2	14,14
69480 8 1/8	6948000004	2	15,50
69480 8 1/4	6948000005	2	16,66
69480 8 3/8	6948000006	2	18,06
69480 10 1/4	6948000007	2	19,01
69480 10 3/8	6948000008	2	20,26
69480 12 3/8	6948000009	2	22,60
69480 12 1/2	6948000010	2	25,70

69485

**RACOR
RECTO MACHO
CON FKM OR**



Código	Ref.	Pack	€
69485 4 1/8	6948500001	2	13,08
69485 6 1/8	6948500002	2	13,23
69485 6 1/4	6948500003	2	15,16
69485 8 1/8	6948500004	2	15,71
69485 8 1/4	6948500005	2	17,80
69485 8 3/8	6948500006	2	18,98
69485 10 1/4	6948500007	2	20,15
69485 10 3/8	6948500008	2	21,38
69485 12 3/8	6948500009	2	23,30
69485 12 1/2	6948500010	2	27,37

69680

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
69680 4	696800044X1L1	10	5,79
69680 6	696800044X4L1	10	7,24
69680 8	696800044X7L1	10	8,68
69680 10	696800044X9L1	10	9,42
69680 12	696800044Y1L1	10	10,71

69740

BICONO



Código	Ref.	Pack	€
69740 4	697400044X100	10	0,96
69740 6	697400044X400	10	1,25
69740 8	697400044X700	10	1,16
69740 10	697400044X900	10	1,77
69740 12	697400044Y100	10	2,31

69770

REFUERZO



Código	Ref.	Pack	€
69770 4/2,7	6977000011D00	10	0,37
69770 6/4	6977000013D00	10	0,47
69770 8/6	6977000014D00	10	0,54
69770 10/8	6977000015D00	10	0,61
69770 12/10	6977000017D00	10	2,43





CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 62000 INOX

ACCESORIOS



INOX AISI 316 L

Conforme
M.O.C.A. 1935/2004 CE - DM 174/2004
NSF/ANSI 169 – NSF 61 / 372

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Alimentos y bebidas
Industria química, petroquímica y farmacéutica
Medical, Life & Sciences - Inyección de tinta, impresión, artes gráficas - Vacío



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE

NSF/ANSI169

NSF



Cuerpo en acero INOX AISI 316 L
y juntas en FKM alimentario.



-0,99 bar a 140 bar



-110° C a +300° C
Para los artículos con junta la temperatura es de
-15° C a +200° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Métrica conforme ISO R/262.



Rosca: M5 – M7 – 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4"



Fluidos para la industria química y alimentaria compatibles
con los componentes del racor.

62000

MACHÓN
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
62000 1/8	6200000440200	10	11,85
62000 1/4	6200000440300	10	14,30
62000 3/8	6200000440400	10	15,81
62000 1/2	6200000440500	10	18,88
62000 3/4	6200000440700	10	21,55

62300

MANGUITO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
62300 1/8	6230000440200	10	6,73
62300 1/4	6230000440300	10	9,50
62300 3/8	6230000440400	10	13,44
62300 1/2	6230000440500	10	21,76
62300 3/4	6230000440700	10	32,54

62020

MACHÓN
CÓNICO
DE REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
62020 1/8 1/4	620200044AT00	10	14,85
62020 1/8 3/8	6202000443W00	10	16,21
62020 1/4 3/8	6202000447W00	10	16,21
62020 1/4 1/2	6202000448W00	10	18,66
62020 3/8 1/2	620200044AC00	10	18,80
62020 1/2 3/4	620200044AH00	10	25,19

62310

MANGUITO
HEMBRA
DE REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
62310 1/8 1/4	623100044AT00	10	8,97
62310 1/4 3/8	6231000447W00	10	13,24
62310 3/8 1/2	623100044AC00	10	16,46
62310 1/2 3/4	623100044AH00	10	27,66

62040

UNIÓN
CÓNICA
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
62040 1/8 1/4	620400044AT00	10	15,15
62040 1/4 3/8	6204000447W00	10	18,56
62040 1/4 1/2	6204000448W00	10	22,96
62040 3/8 1/2	620400044AC00	10	23,37
62040 1/2 3/4	620400044AH00	10	29,77

62315

TAPÓN MACHO CILÍNDRICO
HEXÁGONO INTERIOR
CON TÓRICA (FKM)



Código	Ref.	Pack	€
62315 M5	62315000005	10	16,53
62315 M7	62315000011	10	16,58
62315 1/8	62315000001	10	16,97
62315 1/4	62315000002	10	19,01
62315 3/8	62315000003	10	21,02
62315 1/2	62315000004	10	21,25

62080

REDUCCIÓN
CÓNICA



Código	Ref.	Pack	€
62080 1/4 1/8	6208000445W00	10	13,79
62080 3/8 1/8	6208000449W00	10	15,03
62080 3/8 1/4	620800044AA00	10	15,46
62080 1/2 1/4	620800044AE00	10	18,37
62080 1/2 3/8	620800044AF00	10	19,31
62080 3/4 1/2	620800044AM00	10	23,37

62320

TAPÓN
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
62320 1/8	6232000440200	10	12,80
62320 1/4	6232000440300	10	13,96
62320 3/8	6232000440400	10	15,38
62320 1/2	6232000440500	10	19,09
62320 3/4	6232000440700	10	23,93



62325TAPÓN MACHO
CÓNICO HEXÁGONO
INTERIOR

Código	Ref.	Pack	€
62325 1/8	6232500440200	10	10,89
62325 1/4	6232500440300	10	11,74
62325 3/8	6232500440400	10	13,14
62325 1/2	6232500440500	10	16,62

62360RACOR
PASATABIQUES

Código	Ref.	Pack	€
62360 1/8	62360000002	10	35,54
62360 1/4	62360000003	10	38,49
62360 3/8	62360000004	10	51,32
62360 1/2	62360000005	10	57,23
62360 3/4	62360000006	10	84,86
62360 1"	62360000007	10	109,54

62440RACOR
A T MACHO
CENTRAL

Código	Ref.	Pack	€
62440 1/8	6244000440200	10	32,67
62440 1/4	6244000440300	10	45,80
62440 3/8	6244000440400	10	59,34
62440 1/2	6244000440500	10	73,10

62520RACOR
A L
MACHO - HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
62520 1/8	6252000440200	10	26,35
62520 1/4	6252000440300	10	35,97
62520 3/8	6252000440400	10	45,25
62520 1/2	6252000440500	10	55,29

62340ESPIGA MACHO
CÓNICA

Código	Ref.	Pack	€
62340 6 1/8	623400044BS00	10	7,89
62340 7 1/8	623400044BZ00	10	7,89
62340 7 1/4	623400044BX00	10	9,61
62340 8 1/4	623400044BJ00	10	9,61
62340 9 1/4	623400044CB00	10	9,61
62340 9 3/8	623400044CC00	10	12,48
62340 10 1/8	623400044CE00	10	8,90
62340 10 1/4	623400044CF00	10	9,61
62340 10 3/8	623400044CG00	10	12,48
62340 10 1/2	623400044CH00	10	18,66
62340 12 1/4	623400044CI00	10	9,61
62340 12 3/8	623400044CL00	10	12,48
62340 12 1/2	623400044CM00	10	18,66
62340 14 3/8	623400044CN00	10	12,28
62340 14 1/2	623400044DB00	10	18,66
62340 16 1/2	623400044CR00	10	18,66
62340 18 1/2	623400044CZ00	10	18,66
62340 18 3/4	623400044CX00	10	26,79
62340 20 1/2	623400044CJ00	10	18,66
62340 20 3/4	623400044DH00	10	26,79

62400RACOR
A T
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
62400 1/8	6240000440200	10	32,67
62400 1/4	6240000440300	10	45,80
62400 3/8	6240000440400	10	59,34
62400 1/2	6240000440500	10	73,10

62450RACOR
A T MACHO
LATERAL

Código	Ref.	Pack	€
62450 1/8	6245000440200	10	32,67
62450 1/4	6245000440300	10	45,80
62450 3/8	6245000440400	10	59,34
62450 1/2	6245000440500	10	73,10

62540SILENCIADOR
INOX

Código	Ref.	Pack	€
62540 1/8	62540000001	10	7,38
62540 1/4	62540000002	10	9,47
62540 3/8	62540000003	10	13,41
62540 1/2	62540000004	10	21,48

62420RACOR
A T
HEMBRA CENTRAL

Código	Ref.	Pack	€
62420 1/8	6242000440200	10	32,67
62420 1/4	6242000440300	10	45,80
62420 3/8	6242000440400	10	59,34
62420 1/2	6242000440500	10	73,10

62500RACOR
A L
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
62500 1/8	6250000440200	10	26,35
62500 1/4	6250000440300	10	35,97
62500 3/8	6250000440400	10	45,25
62500 1/2	6250000440500	10	55,29

62600RACOR
A Y 90°
MACHO CENTRAL

Código	Ref.	Pack	€
62600 1/4	6260000440300	10	49,73
62600 3/8	6260000440400	10	58,63
62600 1/2	6260000440500	10	70,46

62355ESPIGA
A L
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
62355 6 1/8	623550044BS00	10	36,71
62355 6 1/4	623550044BT00	10	49,16
62355 7 1/8	623550044BZ00	10	36,71
62355 7 1/4	623550044BX00	10	49,16
62355 9 1/4	623550044CB00	10	49,16

62430RACOR
A T
HEMBRA LATERAL

Código	Ref.	Pack	€
62430 1/8	6243000440200	10	32,67
62430 1/4	6243000440300	10	45,80
62430 3/8	6243000440400	10	59,34
62430 1/2	6243000440500	10	73,10

62510RACOR
A L
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
62510 1/8	6251000440200	10	26,35
62510 1/4	6251000440300	10	35,97
62510 3/8	6251000440400	10	45,03
62510 1/2	6251000440500	10	55,29

62610DERIVACIÓN
A Y 90°
HEMBRA


Código	Ref.	Pack	€
62610 1/4	6261000440300	10	49,73
62610 3/8	6261000440400	10	58,63
62610 1/2	6261000440500	10	70,46





Serie 63000 INOX

ENCHUFES RÁPIDOS MULTIPRESA



INOX AISI 316 L

APLICACIONES: Aire comprimido - Automatización neumática y fluidica - Alimentos y bebidas - Medical, Life & Sciences - Gases inertes



1907/2006



2011/65/CE



PED

2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo, corredera, obturador en acero INOX AISI 316 L y juntas en FKM alimentario.



-0 bar a 16 bar
Presión estática máxima (sin pulsaciones): 35 bar



-15° C a +200° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Gas cónica "UNIVERSAL SHORT"



Rosca: 1/4" - 3/8" - 1/2"



Adaptador	6 bar Δ 1	6 bar Δ 0.5	6 bar Δ 0*
260 (7,8)	1510 NI/min	1200 NI/min	2250 NI/min

* Escape Libre



Aire comprimido - Fluidos para la industria química y alimentaria compatibles con los componentes del racor.

63190

ENCHUFE
MACHO SHORT
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63190 1/4	6319000002	2	71,52
63190 3/8	6319000003	2	71,65
63190 1/2	6319000004	2	72,08

63260

ADAPTADOR PERFIL
EUROPEO MACHO
SHORT (FKM)
DN 7,8



Código	Ref.	Pack	€
63260 1/4	6326000002	2	16,21
63260 3/8	6326000003	2	17,75
63260 1/2	6326000004	2	23,52

63192

ENCHUFE
HEMBRA
(FKM)




Código	Ref.	Pack	€
63192 1/4	6319200002	2	71,52
63192 3/8	6319200003	2	71,65
63192 1/2	6319200004	2	72,15

63262

ADAPTADOR
PERFIL EUROPEO
HEMBRA
DN 7,8



Código	Ref.	Pack	€
63262 1/4	6326200440300	2	15,61
63262 3/8	6326200440400	2	17,02
63262 1/2	6326200440500	2	23,21



Escala 1:1



Ø Nominal 7,8 mm.

Multipresa

Compatible

Juntas FKM

AISI 316 L Certificado



ISO 6150 B12 DN5,5

Perfil ITALIANO DN5

Perfil EUROPEO DN7,8

Perfil SUECO DN5,5





Escala 1:1

Ø Nominal
5 mm.Perfil MIGNON
INOXIDABLE1907/2006
REACH2011/65/CE
RoHSPED
2014/68/UESILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

680 NI/min.

6 bar Δ 0.5

500 NI/min.

6 bar Δ 0*

1100 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

Mínima: -10°C

Máxima: +200°C

63111

ENCHUFE
MACHO
(FKM)

Código	Ref.	Pack	€
63111 1/8	6311100001	2	48,07
63111 1/4	6311100002	2	48,90

63112

ENCHUFE
HEMBRA
(FKM)

Código	Ref.	Pack	€
63112 1/8	6311200001	2	48,07
63112 1/4	6311200002	2	48,90

63211

ADAPTADOR
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
63211 1/8	6321100440200	2	11,60
63211 1/4	6321100440300	2	13,09
63211 3/8	6321100440400	2	14,42

63212

ADAPTADOR
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
63212 1/8	6321200440200	2	11,60
63212 1/4	6321200440300	2	13,09
63212 3/8	6321200440400	2	14,42

Doble
obturación

Escala 1:1

Ø Nominal
5 mm.Perfil MIGNON
INOXIDABLE1907/2006
REACH2011/65/CE
RoHSPED
2014/68/UESILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

280 NI/min.

6 bar Δ 0.5

220 NI/min.

6 bar Δ 0*

440 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

Mínima: -10°C

Máxima: +200°C

63181

ENCHUFE
MACHO
(FKM)

Código	Ref.	Pack	€
63181 1/8	6318100001	2	56,36
63181 1/4	6318100002	2	57,18

63182

ENCHUFE
HEMBRA
(FKM)

Código	Ref.	Pack	€
63182 1/8	6318200001	2	56,36
63182 1/4	6318200002	2	57,18

63281


ADAPTADOR
OBTURADO
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
63281 1/8	6328100001	2	39,78
63281 1/4	6328100002	2	42,27
63281 3/8	6328100003	2	46,08

63282

ADAPTADOR
OBTURADO
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
63282 1/8	6328200001	2	39,78
63282 1/4	6328200002	2	42,27
63282 3/8	6328200003	2	46,08

Doble
obturación

Escala 1:1

Ø Nominal
7,8 mm.Perfil EUROPEO
INOXIDABLE1907/2006
REACH2011/65/CE
RoHSPED
2014/68/UESILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

560 NI/min.

6 bar Δ 0.5

440 NI/min.

6 bar Δ 0*

780 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 16 bar

Temperatura:

Mínima: -10°C

Máxima: +200°C

63740

ENCHUFE MACHO
"UNIVERSAL SHORT"
PARA ADAPTADOR
OBTURADO

Código	Ref.	Pack	€
63740 1/4	6374000002	2	91,16
63740 3/8	6374000003	2	94,48
63740 1/2	6374000004	2	99,45

63742

ENCHUFE HEMBRA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO

Código	Ref.	Pack	€
63742 1/4	6374200002	2	91,16
63742 3/8	6374200003	2	94,48
63742 1/2	6374200004	2	99,45

63840

ADAPTADOR OBTURADO
MACHO
"UNIVERSAL SHORT"

Código	Ref.	Pack	€
63840 1/4	6384000001	2	41,44
63840 3/8	6384000002	2	44,75
63840 1/2	6384000003	2	49,73

63842

ADAPTADOR OBTURADO
HEMBRA
"UNIVERSAL SHORT"

Código	Ref.	Pack	€
63842 1/4	6384200001	2	41,44
63842 3/8	6384200002	2	44,75
63842 1/2	6384200003	2	49,73





Serie 66000 INOX

RACORES A FUNCIONES NEUMÁTICAS

INOX AISI 316 L

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Industria química y petroquímica
Life & Sciences - Gases inertes



1907/2006

REACH

2011/65/CE

ROHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE



Cuerpo en acero INOX AISI 316 L
y juntas en FKM alimentario y PU



Presiones indicadas en cada artículo



Temperaturas indicadas en cada artículo



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A



Fluidos para la industria química
compatibles con los componentes del racor.

66050

VÁLVULA
DE ESCAPE
RÁPIDO



Código	Ref.	Pack	€
66050 1/8	6605000001	2	129,93
66050 1/4	6605000002	2	137,62
66050 3/8	66050PL003	2	167,29
66050 1/2	66050PL004	2	183,29

Presiones:

2 bar a 10 bar

Temperaturas:

1/8 - 1/4 Juntas FKM

-10° C a +120° C

3/8 - 1/2 Juntas en PU

-20° C a +80° C

66070

REGULADOR
UNIDIRECCIONAL
ORIENTABLE
CON REGULACIÓN
A DESTORNILLADOR



Código	Ref.	Pack	€
66070 1/8 1/8	6607000001	2	122,97
66070 1/4 1/4	6607000002	2	148,89

Juntas FKM

Presiones:

1 bar a 10 bar

Temperaturas:

-10° C a +120° C

66061

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
HEMBRA-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
66061 1/8	6606100002	2	59,27
66061 1/4	6606100003	2	63,07
66061 3/8	6606100004	2	84,96
66061 1/2	6606100005	2	85,10

Juntas FKM

Presiones:

Ref. 66061: 0,2 bar* a 25 bar

* Presión indicativa de apertura

Temperaturas:

-10° C a +120° C

66085

REGULADOR
EN LINEA
UNIDIRECCIONAL
CON REGULACIÓN
MANUAL



Código	Ref.	Pack	€
66085 1/8	6608500001	2	155,57
66085 1/4	6608500002	2	157,84
66085 3/8	6608500003	2	260,56
66085 1/2	6608500004	2	264,17



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie GHINOX

MINIVÁLVULAS A ESFERA



INOX AISI 316 L

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Industria química y petroquímica
Life & Sciences - Gases inertes



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON
FREE

NSF/ANSI169

NSF



Cuerpo, esfera y leva en acero INOX AISI 316 L, juntas sede
esfera en PTFE, juntas tóricas en FKM



-0,99 bar a 140 bar



Mínima: -15° C
Máxima: +150° C
Máxima breve duración: +180° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999



Fluidos para la industria química y alimentaria compatibles
con los componentes de la válvula.

66300

VÁLVULA
HEMBRA RP ISO 7
HEMBRA RP ISO 7



Código	Ref.	Pack	€
66300 1/8 1/8	6630000001	2	60,37
66300 1/4 1/4	6630000002	2	62,80

66560

VÁLVULA
PARA TUBO
AUTOMÁTICO



Código	Ref.	Pack	€
66560 6	6656000002	2	80,92
66560 8	6656000003	2	92,77

66301 **New**

VÁLVULA
HEMBRA NPTF
HEMBRA NPTF

NPTF



Código	Ref.	Pack	€
66301 1/8 1/8	6630100001	2	63,38
66301 1/4 1/4	6630100002	2	65,95

66570

VÁLVULA
MACHO CÓNICO
R ISO 7
ENGATE RÁPIDO
PARA TUBO



Código	Ref.	Pack	€
66570 6 1/8	6657000002	2	74,02
66570 6 1/4	6657000003	2	76,00
66570 8 1/8	6657000004	2	76,97
66570 8 1/4	6657000005	2	78,95

66310

VÁLVULA
MACHO CÓNICO R ISO 7
HEMBRA RP ISO 7



Código	Ref.	Pack	€
66310 1/8 1/8	6631000001	2	60,37
66310 1/4 1/4	6631000002	2	62,80

66311 **New**

VÁLVULA
MACHO CÓNICO NPTF
HEMBRA NPTF

NPTF



Código	Ref.	Pack	€
66311 1/8 1/8	6631100001	2	63,38
66311 1/4 1/4	6631100002	2	65,95



VÁLVULAS DE PASO EN INOXIDABLE

Ver página 86





CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 89000

RACORES AUTOMÁTICOS CON ANILLO METÁLICO PARA TUBO EN PULGADAS

Rosca "Short" compatible NPT / NPTF

APLICACIONES: Robótica - Automóvil y soldadura - Industria pesada
Sector ferroviario - Circuitos de aire comprimido
Agua de refrigeración - Vacío - Glicol con EPDM



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

ISO

14743:2004

SILICON

FREE



Cuerpo y anillo extractor del tubo en latón niquelado,
pinza en acero INOX AISI 301 y juntas en NBR.



-0,99 bar a 20 bar



-20° C a + 80° C
-40° C a +130° C con juntas EPDM



Gas cónica SHORT,
Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.



Tubo: 1/8" - 5/32" (4) - 1/4" - 5/16" (8) - 3/8" - 1/2"
(tubo en pulgadas)
Rosca: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 10/32"



Aire comprimido - Vacío - Agua - Vapor



Tubos en material plástico: PA6, PA11, PA12, Polietileno,
*Poliuretano, PTFE, FEP etc. (para tubos de poliuretano de
aconseja una dureza de 98 shore).

89000

RACOR
RECTO MACHO
SHORT



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89000 1/8 10/32	89000000019	10	3,26
89000 1/8 1/8	89000000001	10	2,28
89000 1/8 1/4	89000000002	10	2,28
89000 5/32 10/32	89000000020	10	2,11
* 57000 4 1/8	89000000003	10	1,97
* 57000 4 1/4	89000000004	10	2,30
89000 1/4 10/32	89000000021	10	2,11
89000 1/4 1/8	89000000005	10	2,09
89000 1/4 1/4	89000000006	10	2,30
89000 1/4 3/8	89000000007	10	2,81
* 57000 8 1/8	89000000008	10	2,32
* 57000 8 1/4	89000000009	10	2,32
* 57000 8 3/8	89000000010	10	2,60
* 57000 8 1/2	89000000022	10	3,35
89000 3/8 1/8	89000000011	10	3,16
89000 3/8 1/4	89000000012	10	3,16
89000 3/8 3/8	89000000013	10	3,23
89000 3/8 1/2	89000000014	10	4,09
89000 1/2 1/8	89000000015	10	3,79
89000 1/2 1/4	89000000016	10	3,79
89000 1/2 3/8	89000000017	10	4,04
89000 1/2 1/2	89000000018	10	5,93

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89040

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
89040 1/8	89040000001	10	4,28
* 57040 4	57040000001	10	3,30
89040 1/4 5/32	89040000003	10	4,09
89040 1/4	89040000004	10	4,09
* 57040 5	57040000008	10	3,33
* 57040 8	57040000005	10	3,74
89040 3/8 1/4	89040000006	10	5,35
89040 3/8	89040000007	10	5,83
89040 3/8 1/2	89040000009	10	6,63
89040 1/2	89040000008	10	6,77

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (5 = 3/16) (8 = 5/16)

89050

RACOR
RECTO INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
89050 1/8	89050000001	10	5,00
* 57050 4	57050000001	10	5,00
89050 1/4	89050000003	10	5,58
* 57050 8	57050000003	10	6,11
89050 3/8	89050000005	10	8,39
89050 1/2	89050000006	10	10,06

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89010

RACOR RECTO
MACHO SHORT
HEXÁGONO INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
* 57010 4 1/8	89010000001	10	1,70
* 57010 8 1/8	89010000002	10	2,25
* 57010 8 1/4	89010000003	10	2,26

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89055

RACOR RECTO INTERMEDIO
PASATABIQUES
HEMBRA
(NPTF)



Código	Ref.	Pack	€
89055 4 1/8	89055000001	10	4,28
89055 4 1/4	89055000009	10	4,69
89055 1/4 1/8	89055000002	10	4,56
89055 1/4 1/4	89055000003	10	4,69
89055 1/4 3/8	89055000010	10	5,49
89055 8 1/8	89055000004	10	5,28
89055 8 1/4	89055000005	10	5,39
89055 8 3/8	89055000011	10	5,79
89055 3/8 3/8	89055000006	10	8,53
89055 1/2 3/8	89055000007	10	9,74
89055 1/2 1/2	89055000008	10	9,85

89030

RACOR
RECTO HEMBRA
(NPTF)



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89030 1/8 1/8	89030000001	10	3,00
89030 1/8 1/4	89030000002	10	3,40
89030 5/32 1/8	89030000003	10	3,02
89030 5/32 1/4	89030000004	10	3,46
89030 1/4 1/8	89030000005	10	3,05
89030 1/4 1/4	89030000006	10	3,47
89030 3/8 1/4	89030000007	10	4,62
89030 3/8 3/8	89030000008	10	4,55

89106

RACOR A L
HEMBRA
ORIENTABLE
(NPTF)



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89106 5/32 1/8	89106000001	10	4,35
89106 5/32 1/4	89106000002	10	4,58
89106 1/4 1/8	89106000003	10	4,84
89106 1/4 1/4	89106000004	10	5,05
89106 3/8 1/8	89106000005	10	5,32
89106 3/8 1/4	89106000006	10	5,58

89111

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO SHORT



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89111 1/8 1/8	8911100001	10	3,25
89111 1/8 1/4	8911100002	10	3,83
*57111 4 1/8	8911100003	10	3,58
*57111 4 1/4	8911100004	10	3,93
89111 1/4 1/8	8911100005	10	3,63
89111 1/4 1/4	8911100006	10	3,93
89111 1/4 3/8	8911100007	10	5,74
*57111 8 1/8	8911100008	10	4,18
*57111 8 1/4	8911100009	10	4,39
*57111 8 3/8	8911100010	10	5,65
*57111 8 1/2	8911100018	10	6,21
89111 3/8 1/8	8911100011	10	5,46
89111 3/8 1/4	8911100012	10	5,74
89111 3/8 3/8	8911100013	10	6,42
89111 3/8 1/2	8911100014	10	7,46
89111 1/2 1/4	8911100015	10	7,07
89111 1/2 3/8	8911100016	10	7,77
89111 1/2 1/2	8911100017	10	8,90

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89116

RACOR A L ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89116 1/8 10/32	8911600001	10	4,91
89116 5/32 10/32	8911600002	10	3,55
89116 1/4 10/32	8911600003	10	3,63

89130

RACOR A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
89130 1/8	8913000001	10	4,18
*57130 4	5713000001	10	3,63
89130 1/4	8913000003	10	3,69
*57130 8	5713000003	10	4,32
89130 3/8	8913000005	10	5,62
89130 1/2	8913000006	10	7,34

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89211

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO SHORT



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89211 1/8 1/8	8921100001	10	5,27
89211 1/8 1/4	8921100002	10	5,56
*57211 4 1/8	8921100003	10	5,00
*57211 4 1/4	8921100004	10	5,42
89211 1/4 1/8	8921100005	10	5,00
89211 1/4 1/4	8921100006	10	5,42
89211 1/4 3/8	8921100007	10	6,88
*57211 8 1/8	8921100016	10	6,35
*57211 8 1/4	8921100015	10	6,21
*57211 8 3/8	8921100017	10	6,77

89211 3/8 1/8	8921100014	10	8,44
89211 3/8 1/4	8921100008	10	8,44
89211 3/8 3/8	8921100009	10	8,93
89211 3/8 1/2	8921100010	10	9,53
89211 1/2 1/4	8921100011	10	10,95
89211 1/2 3/8	8921100012	10	10,37
89211 1/2 1/2	8921100013	10	11,21

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89216

RACOR A T
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89216 1/8 10/32	8921600001	10	6,70
89216 5/32 10/32	8921600002	10	5,74
89216 1/4 10/32	8921600003	10	5,74

89223

RACOR A T
ORIENTABLE MACHO
LATERAL SHORT



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89223 1/8 1/8	8922300001	10	5,27
89223 1/8 1/4	8922300002	10	5,56
*57223 4 1/8	8922300003	10	5,00
*57223 4 1/4	8922300004	10	5,42
89223 1/4 1/8	8922300005	10	5,00
89223 1/4 1/4	8922300006	10	5,42
89223 1/4 3/8	8922300007	10	6,88
*57223 8 1/8	8922300015	10	6,21
*57223 8 1/4	8922300016	10	6,35
*57223 8 3/8	8922300017	10	6,77
89223 3/8 1/8	8922300014	10	8,44
89223 3/8 1/4	8922300008	10	8,44
89223 3/8 3/8	8922300009	10	8,93
89223 3/8 1/2	8922300010	10	9,53
89223 1/2 1/4	8922300011	10	10,95
89223 1/2 3/8	8922300012	10	10,37
89223 1/2 1/2	8922300013	10	11,21

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89226

RACOR A T
ORIENTABLE MACHO
LATERAL CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89226 1/8 10/32	8922600001	10	6,70
89226 5/32 10/32	8922600002	10	5,74
89226 1/4 10/32	8922600003	10	5,74

89230

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
89230 1/8	8923000001	10	4,88
*57230 4	5723000001	10	4,95
89230 1/4	8923000003	10	5,30
*57230 8	5723000003	10	6,11
89230 3/8	8923000005	10	7,99
89230 1/2	8923000006	10	10,34

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89310

RACOR A Y
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
89310 1/8	8931000001	10	7,06
*57310 4	5731000001	10	6,93
89310 1/4	8931000003	10	7,56
*57310 8	5731000003	10	8,23
89310 3/8	8931000005	10	11,69

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89500

ANILLO ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
89500 1/8 1/8	8950000002	10	3,25
*57500 4 M5	5750000001	10	2,86
*57500 4 1/8	5750000003	10	2,97
89500 1/4 1/8	8950000004	10	3,07
89500 1/4 1/4	8950000005	10	3,47
*57500 8 1/8	5750000006	10	3,47
*57500 8 1/4	5750000007	10	3,60
*57500 8 3/8	5750000008	10	4,46
89500 3/8 1/4	8950000006	10	4,46
89500 3/8 3/8	8950000007	10	4,91
89500 1/2 3/8	8950000008	10	5,91
89500 1/2 1/2	8950000009	10	7,62

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

89505

ANILLO ORIENTABLE
SIMPLE PARA REGULADOR
DE FLUJO M5



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
*57505 4 M6	5750500001	10	2,86
89505 1/8 M6	8950500001	10	2,86
89505 1/4 M6	8950500003	10	2,97

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

88610

TAPÓN
EN POLIAMIDA



Código	Ref.	Pack	€
88610 1/8	88610003102NE	10	0,60
88610 5/32	88610003127NE	10	0,39
88610 1/4	88610003103NE	10	0,39
88610 5/16	88610003128NE	10	0,42
88610 3/8	88610003104NE	10	0,49
88610 1/2	88610003105NE	10	0,56

89700

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
A Tubo			
89700 1/4 1/8	8970000001	10	3,98
89700 1/4 5/32	8970000002	10	2,00
*57700 8 4	5770000008	10	2,11
89700 3/8 1/4	8970000003	10	3,37
89700 3/8 5/16	8970000006	10	2,32
89700 1/2 1/4	8970000004	10	3,51
89700 1/2 3/8	8970000005	10	4,25

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (8 = 5/16)

50980

CLIP
DE SEGURIDAD



Código	Ref.	Pack	€
50980 4	509800032X1RO	50	0,77
50980 5	509800032X3RO	50	0,77
50980 6	509800032X4RO	50	0,77
50980 8	509800032X7RO	50	0,77
50980 10	509800032X9RO	50	0,81
50980 12	509800032Y1RO	50	0,81

* Artículos en común con la serie *57000
para tubos métricos
(4 = 5/32) (5 = 3/16) (6 = 1/4)
(8 = 5/16) (10 = 3/8) 12 = 1/2)

50990

LLAVE
DE DESMONTAJE



Código	Ref.	Pack	€
50990	5099000001	10	1,91

50006

JUNTA DE CIERRE
PARA ROSCAS CÓNICAS



Código	Ref.	Pack	€
50006 1/8	5000600240200	10	0,12
50006 1/4	5000600240300	10	0,14
50006 3/8	5000600240400	10	0,14
50006 1/2	5000600240500	10	0,37

1/8 → 3,17 x 2,18 mm
5/32 → 4 x 2,7 mm
3/16 → 5 x 3 mm
1/4 → 4,35 x 6,35 mm
5/16 → 8 x 6 mm
3/8 → 6,35 x 9,52 mm
1/2 → 9,52 x 12,7 mm

TUBO RECOMENDADO PA11 - PA12

Ver páginas 169 - 170



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 58000

RACORES AUTOMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN PARA SISTEMAS DE LUBRIFICACIÓN Y ENGRASE

Bar  150 BAR

Adecuado para sistemas de distribución de aceite, grasa o lubricación en general

APLICACIONES: Lubricación y engrase - Industria pesada - Sector ferroviario
Vehículos (camión, bus, agrícolas)



1907/2006

REACH

2011/65/CE

ROHS

PED

2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo, anillo extractor del tubo y pinza en latón niquelado, juntas en HNBR.



0 bar a 150 bar con fluidos.
0 bar a 30 bar con aire comprimido.



-30° C a +130° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Métrica cónica conforme UNI 7707.



Tubo: 4 – 6 mm
Rosca: M6 x 0,75 – M6 x 1 – M8 x 1 – M10 x 1 – 1/8"



Aceite – Grasa – Agua – Aire comprimido.



Para aceite, grasa y agua a alta presión se debe utilizar poliamida PA6 o PA66. Para aire comprimido a baja presión pueden utilizarse poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano, PTFE, FEP, PVC trenzado etc...

58000

RACOR RECTO
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
58000 4 M6X0,75	5800000010	10	1,90
58000 4 M6X1	5800000001	10	1,90
58000 4 M8X1	5800000002	10	1,90
58000 4 M8X1,25	5800000013	10	1,90
58000 4 M10X1	5800000003	10	1,90
58000 4 M10X1,5	5800000015	10	1,90
58000 4 1/8	5800000004	10	1,90
58000 4 1/4	5800000012	10	2,46
58000 6 M6X0,75	5800000011	10	2,21
58000 6 M6X1	5800000005	10	2,21
58000 6 M8X1	5800000006	10	2,21
58000 6 M8X1,25	5800000016	10	2,21
58000 6 M10X1	5800000007	10	2,21
58000 6 M10X1,5	5800000017	10	2,21
58000 6 1/8	5800000008	10	2,21
58000 6 1/4	5800000009	10	2,53

58100

RACOR A L
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
58100 4 M6X0,75	5810000011	10	2,83
58100 4 M6X1	5810000001	10	2,83
58100 4 M8X1	5810000002	10	2,83
58100 4 M8X1,25	5810000013	10	2,83
58100 4 M10X1	5810000003	10	2,83
58100 4 M10X1,5	5810000015	10	2,83
58100 4 1/8	5810000004	10	2,83
58100 4 1/4	5810000016	10	3,88
58100 6 M6X0,75	5810000012	10	3,07
58100 6 M6X1	5810000005	10	3,07
58100 6 M8X1	5810000006	10	3,07
58100 6 M8X1,25	5810000010	10	3,07
58100 6 M10X1	5810000007	10	3,07
58100 6 M10X1,5	5810000017	10	3,07
58100 6 1/8	5810000008	10	3,07
58100 6 1/4	5810000009	10	4,07

58040

RACOR RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
58040 4	5804000001	10	3,62
58040 6	5804000002	10	3,72

58080

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
TUBO-ROSCA
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
58080 4 M10X1	5808000001	10	6,11
58080 6 M10X1	5808000002	10	6,51

58085

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
TUBO-ROSCA
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
58085 4 M10X1	5808500001	10	5,28
58085 6 M10X1	5808500002	10	5,69

58111

RACOR A L ORIENTABLE
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
58111 4 M6X1	5811100001	10	3,88
58111 4 M8X1	5811100002	10	3,88
58111 4 M8X1,25	5811100013	10	3,88
58111 4 M10X1	5811100003	10	3,88
58111 4 M10X1,5	5811100015	10	3,88
58111 4 1/8	5811100004	10	3,88
58111 4 1/4	5811100010	10	4,55
58111 6 M6X1	5811100005	10	3,98
58111 6 M8X1	5811100006	10	3,98
58111 6 M8X1,25	5811100016	10	3,98
58111 6 M10X1	5811100007	10	3,98
58111 6 M10X1,5	5811100017	10	3,98
58111 6 1/8	5811100008	10	3,98
58111 6 1/4	5811100009	10	4,69

58130

RACOR A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
58130 4	5813000001	10	4,77
58130 6	5813000002	10	5,09

58230

RACOR A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
58230 4	5823000001	10	6,30
58230 6	5823000002	10	6,91



TUBO RECOMENDADO **PA66**

Ver página 171

58000





CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 84000

RACORES AUTOMÁTICOS PARA NEBULIZACIÓN MIST-FIT



**Adecuado para aplicaciones
de nebulización a alto rendimiento**

Agricultura · Desodorización · Industria · Humidificación · Microclima
Enfriamiento · Efectos especiales



Cuerpo, anillo extractor y pinza del tubo en latón
niquelado y juntas en NBR.



0 bar a 85 bar



-20° C a +80° C



Gas cónica "SHORT" compatible con roscas en pulgadas
o métricas.



Tubo: 1/4" – 3/8" (tubo en pulgadas)
Rosca: 1/4" – 3/8"



Aire comprimido – Agua



Para las aplicaciones de nebulización de alto rendimiento
85 bar recomendamos utilizar Poliamida PA12HR de alta
resistencia. Para aplicaciones de nebulización a baja presión
pueden utilizarse tubos de poliamida PA6, PA11, PA12,
polietileno, poliuretano etc...

Permite conectar boquillas difusoras de 10-24 y 12-24.

84000

RACOR
RECTO
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
84000 1/4 1/4	84000H0006	25	2,95
84000 1/4 3/8	84000H0007	25	3,36
84000 3/8 1/4	84000H0012	25	3,39
84000 3/8 3/8	84000H0013	25	3,42

84130

RACOR
CODO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
84130 1/4	84130H0003	25	5,84
84130 3/8	84130H0005	25	5,97

84040

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
84040 1/4	84040H0003	25	5,63
84040 3/8	84040H0005	25	5,84

84131

RACOR CODO
FINAL DE LÍNEA
PARA BOQUILLA



Código	Ref.	Pack	€
84131 1/4 10-24	84131H0001	25	4,75
84131 3/8 10-24	84131H0002	25	4,97

84041-84042

RACOR RECTO
INTERMEDIO
PARA BOQUILLA



Código	Ref.	Pack	€
84041 1/4 10-24	84041H0001	25	7,06
84041 3/8 10-24	84041H0002	25	7,07
84042 3/8 12-24	84042H0002	25	7,07

84202

RACOR
A T
PARA BOQUILLA



Código	Ref.	Pack	€
84202 1/4 10-24	84202H0001	25	6,60

84111

RACOR
CODO ORIENTABLE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
84111 1/4 1/4	84111H0006	25	5,19
84111 1/4 3/8	84111H0007	25	6,72
84111 3/8 1/4	84111H0012	25	6,12
84111 3/8 3/8	84111H0013	25	6,85

84211

RACOR
A T ORIENTABLE
CENTRAL MACHO



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
84211 1/4 1/4	84211H0006	25	7,48
84211 1/4 3/8	84211H0014	25	8,24
84211 3/8 1/4	84211H0007	25	8,98
84211 3/8 3/8	84211H0008	25	9,52

84230
RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
84230 1/4	84230H0003	25	8,33
84230 3/8	84230H0005	25	9,36

86310
VÁLVULA
DE ESFERA
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
86310 1/4 1/4	8631000002	10	8,35
86310 3/8 3/8	8631000003	10	8,79

84620
RACOR
CRUZ
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
84620 1/4	84620H0001	25	13,23
84620 3/8	84620H0002	25	17,00

84707
ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
84707 1/4 10-24	84707H0011BNB	25	1,73

84320
VÁLVULA
DE ESFERA
TUBO-TUBO



Código	Ref.	Pack	€
84320 1/4	84320H0001	25	12,51
84320 3/8	84320H0003	25	12,51

84610
TAPÓN



Código	Ref.	Pack	€
84610 1/4	84610H001DSNB	25	1,42
84610 3/8	84610000104NB	25	1,03

84700
REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
Tubo A			
84700 1/4 3/8	84700H0003	25	3,92
84700 3/8 1/4	84700H0007	25	4,61

84708
ADAPTADOR
HEMBRA A 45°



Código	Ref.	Pack	€
84708 1/4 10-24	84708H00103NB	25	3,48



**TUBO RECOMENDADO
PA12HR**

Ver página 171



Serie 1000

RACORES RÁPIDOS



APLICACIONES: Aire comprimido - Automatización neumática - Circuitos de agua industrial - Gases inertes - Vapor - Fluidos - Vacío



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE



Cuerpo y tuerca en latón niquelado y juntas en NBR.



Presión y temperatura vienen determinadas según el tubo utilizado.



Para la versión giratoria considerar:
-0,99 bar a 15 bar
-20° C a +80° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4/2,7 – 5/3 – 6/4 – 8/6 – 10/6,5 – 10/8 – 12/8 –
12/10 – 15/12,5 mm
Rosca: M5 – M6 – M12 – 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2"



Aire comprimido – Vacío – Fluidos y líquidos en general.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano, PTFE, FEP, PVC trenzado.

1000

RACOR RECTO
MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
1000 4/2,7 1/8	0100000001	10	1,32
1000 5/3 1/8	0100000002	10	1,32
1000 6/4 1/8	0100000003	10	1,28
1000 6/4 1/4	0100000004	10	1,56
1000 6/4 3/8	0100000005	10	2,00
1000 8/6 1/8	0100000006	10	1,53
1000 8/6 1/4	0100000007	10	1,63
1000 8/6 3/8	0100000008	10	2,07
1000 8/6 1/2	0100000009	10	2,91
1000 10/8 1/8	0100000010	10	1,74
1000 10/8 1/4	0100000011	10	1,88
1000 10/8 3/8	0100000012	10	2,26
1000 10/8 1/2	0100000013	10	3,12
1000 12/10 3/8	0100000014	10	2,60
1000 12/10 1/2	0100000015	10	3,30
1000 15/12,5 1/2	0100000016	10	3,86

1010

RACOR RECTO
ORIENTABLE MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
1010 6/4 1/8	0101000001	10	2,70
1010 6/4 1/4	0101000002	10	2,91
1010 8/6 1/8	0101000003	10	2,86
1010 8/6 1/4	0101000004	10	3,14
1010 10/6,5 1/4	0101000007	10	3,55
1010 10/8 1/4	0101000005	10	3,55
1010 12/8 3/8	0101000008	10	4,88
1010 12/10 3/8	0101000006	10	4,88

1015

RACOR RECTO
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
1015 6/4 1/8	0101500001	10	2,70
1015 6/4 1/4	0101500002	10	2,91
1015 8/6 1/8	0101500003	10	2,86
1015 8/6 1/4	0101500004	10	3,14
1015 10/6,5 1/4	0101500005	10	3,55
1015 10/8 1/4	0101500006	10	3,55
1015 12/8 3/8	0101500007	10	4,88
1015 12/10 3/8	0101500008	10	4,88

1020 • New

RACOR RECTO
MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
1020 4/2,7 1/8	0102000001	10	1,32
1020 5/3 1/8	0102000002	10	1,42
1020 6/4 1/8	0102000003	10	1,47
1020 6/4 1/4	0102000004	10	1,86
1020 6/4 3/8	0102000005	10	2,37
1020 6/4 1/2	0102000006	10	3,69
1020 8/6 1/8	0102000007	10	1,65
1020 8/6 1/4	0102000008	10	1,90
1020 8/6 3/8	0102000009	10	2,33
1020 8/6 1/2	0102000010	10	3,58

• 1020 10/6,5 1/4	0102000020	10	2,19
• 1020 10/6,5 3/8	0102000021	10	2,51
1020 10/8 1/8	0102000011	10	2,00
1020 10/8 1/4	0102000012	10	2,19
1020 10/8 3/8	0102000013	10	2,51
1020 10/8 1/2	0102000014	10	3,95
• 1020 12/8 3/8	0102000022	10	2,83
• 1020 12/8 1/2	0102000023	10	4,32
1020 12/10 3/8	0102000015	10	2,83
1020 12/10 1/2	0102000016	10	4,32
1020 15/12,5 1/2	0102000017	10	4,91

1021

RACOR RECTO
MACHO CON TÓRICA
CON ROSCA MÉTRICA



Código	Ref.	Pack	€
1021 4/2,7 M5	0102100001	10	1,12
1021 4/2,7 M6	0102100002	10	1,12
1021 5/3 M5	0102100003	10	1,23
1021 5/3 M6	0102100004	10	1,23
1021 6/4 M5	0102100005	10	1,23
1021 6/4 M6	0102100006	10	1,23
1021 6/4 M12X1	0102100007	10	1,98
1021 6/4 M12X1,25	0102100008	10	1,98
1021 6/4 M12X1,5	0102100009	10	1,98

1025

RACOR RECTO MACHO CÓNICO + TUERCA
CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
1025 6/4 1/8	0102500001	10	2,40
1025 6/4 1/4	0102500002	10	2,60
1025 8/6 1/8	0102500003	10	2,54
1025 8/6 1/4	0102500004	10	2,61
1025 8/6 3/8	0102500005	10	3,04
1025 8/6 1/2	0102500006	10	3,95
1025 10/8 1/8	0102500007	10	2,98
1025 10/8 1/4	0102500008	10	3,00
1025 10/8 3/8	0102500009	10	3,47
1025 10/8 1/2	0102500010	10	4,35
1025 12/10 3/8	0102500011	10	4,05
1025 12/10 1/2	0102500012	10	4,88

1026

RACOR RECTO ORIENTABLE MACHO
CÓNICO + TUERCA CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
1026 6/4 1/8	0102600001	10	3,58
1026 6/4 1/4	0102600002	10	3,93
1026 8/6 1/8	0102600003	10	3,70
1026 8/6 1/4	0102600004	10	4,02
1026 10/6,5 1/4	0102600005	10	4,53
1026 10/8 1/4	0102600006	10	4,53
1026 12/8 3/8	0102600007	10	5,97
1026 12/10 3/8	0102600008	10	5,97

1027



RACOR RECTO ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA + TUERCA CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1027 6/4 1/8	0102700001	10	3,69
1027 6/4 1/4	0102700002	10	3,98
1027 8/6 1/8	0102700003	10	3,76
1027 8/6 1/4	0102700004	10	4,09
1027 10/6,5 1/4	0102700005	10	4,60
1027 10/8 1/4	0102700006	10	4,60
1027 12/8 3/8	0102700007	10	5,97
1027 12/10 3/8	0102700008	10	5,97

1028



RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA + TUERCA CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1028 6/4 1/8	0102800001	10	2,51
1028 6/4 1/4	0102800002	10	2,86
1028 6/4 3/8	0102800003	10	3,14
1028 6/4 1/2	0102800004	10	4,18
1028 8/6 1/8	0102800005	10	2,60
1028 8/6 1/4	0102800006	10	2,86
1028 8/6 3/8	0102800007	10	3,25
1028 8/6 1/2	0102800008	10	4,09
1028 10/8 1/8	0102800009	10	3,05
1028 10/8 1/4	0102800010	10	3,28
1028 10/8 3/8	0102800011	10	3,55
1028 10/8 1/2	0102800012	10	4,44
1028 12/10 3/8	0102800013	10	4,56
1028 12/10 1/2	0102800014	10	5,60

1029



RACOR RECTO MACHO CON ROSCA MÉTRICA + TUERCA CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1029 6/4 M12X1	0102900001	10	2,84
1029 6/4 M12X1,25	0102900002	10	2,84
1029 6/4 M12X1,5	0102900003	10	2,84

1030

RACOR RECTO HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
1030 6/4 1/8	0103000001	10	1,53
1030 6/4 1/4	0103000002	10	1,84
1030 6/4 3/8	0103000003	10	2,67
1030 8/6 1/8	0103000004	10	1,56
1030 8/6 1/4	0103000005	10	1,86

1030 8/6 3/8	0103000006	10	2,77
1030 8/6 1/2	0103000007	10	3,12
1030 10/8 1/4	0103000008	10	2,11
1030 10/8 3/8	0103000009	10	2,90
1030 10/8 1/2	0103000010	10	3,69
1030 12/10 3/8	0103000011	10	4,16

1035



RACOR RECTO HEMBRA + TUERCA CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1035 6/4 1/8	0103500001	10	2,56
1035 6/4 1/4	0103500002	10	2,88
1035 6/4 3/8	0103500003	10	3,60
1035 8/6 1/8	0103500004	10	2,67
1035 8/6 1/4	0103500005	10	3,12
1035 8/6 3/8	0103500006	10	3,95
1035 8/6 1/2	0103500007	10	4,44
1035 10/8 1/4	0103500008	10	3,53
1035 10/8 3/8	0103500009	10	4,11
1035 10/8 1/2	0103500010	10	4,69
1035 12/10 3/8	0103500011	10	5,04

1040

RACOR RECTO INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
1040 4/2,7	0104000001	10	2,28
1040 5/3	0104000002	10	2,39
1040 6/4 5/3	0104000003	10	2,90
1040 6/4	0104000004	10	2,11
1040 8/6 6/4	0104000005	10	2,30
1040 8/6	0104000006	10	2,46
1040 10/8 6/4	0104000007	10	3,12
1040 10/8 8/6	0104000008	10	3,30
1040 10/8	0104000009	10	3,09
1040 12/10	0104000010	10	5,02
1040 15/12,5	0104000011	10	6,93

1050

RACOR RECTO INTERMEDIO PASATABIQUES

Código	Ref.	Pack	€
1050 4/2,7	0105000001	10	3,51
1050 5/3	0105000002	10	3,60
1050 6/4X5/3	0105000003	10	3,74
1050 6/4	0105000004	10	3,60
1050 8/6X6/4	0105000005	10	4,18
1050 8/6	0105000006	10	4,18
1050 10/8X6/4	0105000007	10	5,00
1050 10/8X8/6	0105000008	10	5,00
1050 10/8	0105000009	10	4,72
1050 12/10	0105000010	10	5,51
1050 15/12,5	0105000011	10	9,02

1100

RACOR A L MACHO CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
1100 4/2,7 1/8	0110000001	10	2,40
1100 5/3 1/8	0110000002	10	1,79
1100 6/4 1/8	0110000003	10	1,79
1100 6/4 1/4	0110000004	10	1,88
1100 6/4 3/8	0110000005	10	2,54
1100 8/6 1/8	0110000006	10	1,90
1100 8/6 1/4	0110000007	10	2,11
1100 8/6 3/8	0110000008	10	2,39
1100 8/6 1/2	0110000009	10	4,56
1100 10/8 1/8	0110000010	10	2,54
1100 10/8 1/4	0110000011	10	2,56
1100 10/8 3/8	0110000012	10	2,90
1100 10/8 1/2	0110000013	10	4,44
1100 12/10 3/8	0110000014	10	3,58
1100 12/10 1/2	0110000015	10	4,88
1100 15/12,5 1/2	0110000016	10	5,02

1101

RACOR A L MACHO CON ROSCA MÉTRICA

Código	Ref.	Pack	€
1101 6/4 M12X1	0110100001	10	2,26
1101 6/4 M12X1,25	0110100002	10	2,26
1101 6/4 M12X1,5	0110100003	10	2,26

1110

RACOR A L ORIENTABLE MACHO CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
1110 4/2,7 1/8	0111000006	10	3,02
1110 6/4 1/8	0111000001	10	3,02
1110 6/4 1/4	0111000002	10	3,49
1110 8/6 1/8	0111000003	10	3,25
1110 8/6 1/4	0111000004	10	3,58
1110 10/8 1/4	0111000005	10	4,16

1115 • New

RACOR A L ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA

Código	Ref.	Pack	€
1115 4/2,7 1/8	0111500006	10	3,02
1115 6/4 M5	0111500011	10	3,25
1115 6/4 1/8	0111500001	10	3,02
1115 6/4 1/4	0111500002	10	3,49
1115 8/6 1/8	0111500003	10	3,25
1115 8/6 1/4	0111500004	10	3,58
• 1115 10/6,5 1/4	0111500014	10	4,16
• 1115 10/6,5 3/8	0111500015	10	5,70
1115 10/8 1/4	0111500005	10	4,16
• 1115 10/8 3/8	0111500013	10	5,70
• 1115 12/8 3/8	0111500018	10	6,41
• 1115 12/8 1/2	0111500019	10	7,46
• 1115 12/10 3/8	0111500016	10	6,41
• 1115 12/10 1/2	0111500017	10	7,46

1120

RACOR A L HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
1120 5/3 1/8	0112000001	10	2,11
1120 6/4 1/8	0112000002	10	2,05
1120 6/4 1/4	0112000003	10	2,47
1120 8/6 1/8	0112000004	10	2,23
1120 8/6 1/4	0112000005	10	2,67
1120 10/8 1/4	0112000006	10	3,02
1120 10/8 3/8	0112000007	10	5,19

1130

RACOR A L INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
1130 4/2,7	0113000001	10	3,28
1130 5/3	0113000002	10	2,46
1130 6/4	0113000003	10	2,40
1130 8/6 6/4	0113000004	10	2,63
1130 8/6	0113000005	10	2,67
1130 10/8	0113000006	10	3,40
1130 12/10	0113000007	10	4,60
1130 15/12,5	0113000008	10	6,60

1200

RACOR A T MACHO CENTRAL CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
1200 4/2,7 1/8	0120000001	10	3,51
1200 5/3 1/8	0120000002	10	2,67
1200 6/4 1/8	0120000003	10	2,54
1200 6/4 1/4	0120000004	10	2,67
1200 8/6 1/8	0120000005	10	2,90
1200 8/6 1/4	0120000006	10	3,05
1200 10/8 1/8	0120000007	10	3,79
1200 10/8 1/4	0120000008	10	3,86
1200 10/8 3/8	0120000009	10	4,65
1200 12/10 3/8	0120000010	10	5,62
1200 15/12,5 1/2	0120000011	10	7,48

1210

RACOR A T ORIENTABLE MACHO CENTRAL CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
1210 6/4 1/8	0121000001	10	4,16
1210 6/4 1/4	0121000002	10	4,30
1210 8/6 1/8	0121000003	10	4,16
1210 8/6 1/4	0121000004	10	4,53
1210 10/8 1/4	0121000005	10	5,62

1215

RACOR A T ORIENTABLE MACHO CENTRAL CILÍNDRICO CON TÓRICA

Código	Ref.	Pack	€
1215 6/4 1/8	0121500001	10	4,33
1215 6/4 1/4	0121500002	10	4,49
1215 8/6 1/8	0121500003	10	4,33
1215 8/6 1/4	0121500004	10	4,77
1215 10/8 1/8	0121500006	10	5,67
1215 10/8 1/4	0121500005	10	5,91

1220

RACOR A T
MACHO
LATERAL CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
1220 5/3 1/8	0122000001	10	2,90
1220 6/4 1/8	0122000002	10	2,61
1220 6/4 1/4	0122000003	10	2,76
1220 8/6 1/8	0122000004	10	2,91
1220 8/6 1/4	0122000005	10	3,09
1220 10/8 1/8	0122000006	10	3,81
1220 10/8 1/4	0122000007	10	3,90
1220 10/8 3/8	0122000008	10	4,60
1220 12/10 3/8	0122000009	10	5,63
1220 15/12,5 1/2	0122000010	10	7,97

1230

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
1230 4/2,7	0123000001	10	3,65
1230 5/3	0123000002	10	3,02
1230 6/4	0123000003	10	3,12
1230 8/6 6/4	0123000004	10	3,49
1230 8/6	0123000005	10	3,49
1230 10/8 6/4	0123000006	10	4,41
1230 10/8 8/6	0123000007	10	4,53
1230 10/8	0123000008	10	4,56
1230 12/10	0123000009	10	6,34
1230 15/12,5	0123000010	10	9,51

1300

RACOR
A CRUZ
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
1300 5/3	0130000001	10	5,11
1300 6/4	0130000002	10	5,12
1300 8/6	0130000003	10	5,90
1300 10/8	0130000004	10	7,37
1300 12/10	0130000005	10	10,53
1300 15/12,5	0130000006	10	15,50

1500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
1500 4/2,7 M5	0150000001	10	1,56
1500 4/2,7 M6	0150000002	10	1,90
1500 4/2,7 1/8	0150000003	10	2,12
1500 5/3 M5	0150000004	10	1,51
1500 5/3 1/8	0150000005	10	2,11
1500 6/4 M5	0150000006	10	1,60
1500 6/4 M6	0150000007	10	1,90
1500 6/4 1/8	0150000008	10	2,33
1500 6/4 1/4	0150000009	10	2,39
1500 6/4 3/8	0150000010	10	3,04
1500 8/6 1/8	0150000011	10	2,39
1500 8/6 1/4	0150000012	10	2,51
1500 8/6 3/8	0150000013	10	3,25
1500 8/6 1/2	0150000014	10	4,16
1500 10/8 1/8	0150000015	10	2,54
1500 10/8 1/4	0150000016	10	2,74
1500 10/8 3/8	0150000017	10	3,42
1500 10/8 1/2	0150000018	10	4,33
1500 12/10 3/8	0150000019	10	4,04
1500 12/10 1/2	0150000020	10	5,04
1500 15/12,5 1/2	0150000021	10	5,19

1510

ANILLO
ORIENTABLE
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
1510 4/2,7 M5	0151000001	10	2,47
1510 4/2,7 1/8	0151000002	10	3,88
1510 5/3 M5	0151000003	10	2,46
1510 5/3 1/8	0151000004	10	3,70
1510 6/4 M5	0151000005	10	3,02
1510 6/4 1/8	0151000006	10	3,90
1510 6/4 1/4	0151000007	10	4,21
1510 6/4 3/8	0151000008	10	4,88
1510 8/6 1/8	0151000009	10	4,11
1510 8/6 1/4	0151000010	10	4,11
1510 8/6 3/8	0151000011	10	4,88
1510 8/6 1/2	0151000012	10	5,91
1510 10/8 1/8	0151000013	10	4,49
1510 10/8 1/4	0151000014	10	4,56
1510 10/8 3/8	0151000015	10	5,18
1510 10/8 1/2	0151000016	10	6,20
1510 12/10 3/8	0151000017	10	5,98
1510 12/10 1/2	0151000018	10	6,95
1510 15/12,5 1/2	0151000019	10	7,90

51410

TORNILLO
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
51410 M5	5141000011	10	1,11
51410 M6	5141000012	10	1,19
51410 1/8	5141000013	10	1,44
51410 M12X1,5	5141000017	10	1,88
51410 1/4	5141000014	10	1,83
51410 3/8	5141000015	10	2,63
51410 1/2	5141000016	10	4,56

51420

TORNILLO
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
51420 1/8	5142000011	10	2,00
51420 M12X1,5	5142000015	10	3,09
51420 1/4	5142000012	10	2,86
51420 3/8	5142000013	10	4,32
51420 1/2	5142000014	10	7,34

51430

TORNILLO
TRIPLE



Código	Ref.	Pack	€
51430 1/8	5143000011	10	3,33
51430 1/4	5143000012	10	4,28
51430 3/8	5143000013	10	6,09
51430 1/2	5143000014	10	9,92

51440

TORNILLO
SIMPLE
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
51440 1/8 1/8	5144000001	10	2,23
51440 1/4 1/4	5144000002	10	3,18
51440 3/8 3/8	5144000003	10	4,21

1600

ARANDELA
EN ALUMINIO



Código	Ref.	Pack	€
1600 M5	016000011B500	20	0,09
1600 1/8	0160000110200	20	0,16
1600 M12	016000011D700	20	0,25
1600 1/4	0160000110300	20	0,25
1600 3/8	0160000110400	20	0,25
1600 1/2	0160000110500	20	0,30
1600 3/4	0160000110700	20	0,75
1600 1"	0160000110900	20	1,23

1610

ARANDELA DENTADA
EN NYLON PA66



Código	Ref.	Pack	€
1610 M3	016100025A700	20	0,23
1610 M5	016100025B500	20	0,23
1610 M6	016100025B800	20	0,23
1610 1/8	0161000250200	20	0,23
1610 1/4	0161000250300	20	0,25
1610 3/8	0161000250400	20	0,26
1610 1/2	0161000250500	20	0,30
1610 3/4	0161000250700	20	0,77
1610 1"	0161000250900	20	1,02

1612

ARANDELA BIMATERIAL
ACERO Y NBR



Código	Ref.	Pack	€
1612 1/8	0161200001	20	0,61
1612 1/4	0161200002	20	0,75
1612 3/8	0161200003	20	0,91
1612 1/2	0161200004	20	1,00
1612 3/4	0161200005	20	1,12
1612 1"	0161200006	20	1,88

1613

ARANDELA
AUTOCENTRANTE
BIMATERIAL ACERO Y NBR



Código	Ref.	Pack	€
1613 1/8	0161300001	20	0,61
1613 1/4	0161300002	20	0,75
1613 3/8	0161300003	20	0,91
1613 1/2	0161300004	20	1,00
1613 3/4	0161300005	20	1,12
1613 1"	0161300006	20	1,79

1700TUERCA
DE
BLOCAJE

Código	Ref.	Pack	€
1700 4/2,7	0170000013ZNB	50	0,40
1700 5/3	0170000016ZNB	50	0,37
1700 6/4 M8X0,75	0170000019ZNB	50	0,42
1700 6/4	0170000010XNB	50	0,42
1700 8/6	0170000014XNB	50	0,49
1700 10/8	0170000015XNB	50	0,68
1700 12/10	0170000016XNB	50	0,88
1700 15/12,5	0170000017XNB	50	1,21

1710TUERCA
DE BLOCAJE
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1710 6/4	0171000001	20	1,61
1710 8/6	0171000002	20	1,83
1710 10/8	0171000003	20	1,98
1710 12/10	0171000004	20	2,76

LG

Racores Rápidos Orientables Miniatura

LG 500ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE
SERIE LIGERA

Código	Ref.	Pack	€
LG500 4/2,7 M5	LG50000003	10	1,47
LG500 4/2,7 M6	LG50000005	10	1,90
LG500 5/3 M5	LG50000004	10	1,51
LG500 6/4 M5	LG50000002	10	1,60
LG500 6/4 M6	LG50000006	10	1,90

LG 410TORNILLO
SIMPLE
SERIE LIGERA

Código	Ref.	Pack	€
LG410 M5	LG41000002	10	1,09
LG410 M6	LG41000003	10	1,18



Serie FUNCTION

RACORES A FUNCIONES NEUMÁTICAS

Dada la variedad de artículos que componen esta gama, referirse a nuestro Catálogo General para cada Serie.

Reguladores de Flujo



Reguladores de Flujo Serie 8900



Reguladores de Flujo en Línea



Reguladores de Presión en Línea



Reguladores de Flujo Unidireccionales y Bidireccional



Elementos Lógicos



Válvula de Escape Rápido



Válvulas de Corredera



Válvulas Unidireccionales



Válvula de Cierre




Válvulas de Bloqueo



Unidireccional para cilindro

El sistema más empleado, más eficaz y preciso, regula avance y retroceso desde el cilindro



Sentido de Regulación



Regulación a destornillador

Rosca universal (short)

50901



Código	Ref.	Pack	€
50901 3 M5	5090100001	10	18,59
50901 4 M5	5090100002	10	17,59
50901 4 1/8	5090100003	10	14,06
50901 5 M5	5090100004	10	17,59
50901 5 1/8	5090100005	10	14,06
50901 5 1/4	5090100006	10	15,20
50901 6 M5	5090100007	10	17,59
50901 6 1/8	5090100008	10	14,06
50901 6 1/4	5090100009	10	15,20
50901 8 1/8	5090100010	10	14,06
50901 8 1/4	5090100011	10	15,20
50901 8 3/8	5090100016	10	22,67
50901 10 1/4	5090100017	10	15,71
50901 10 3/8	5090100012	10	23,11
50901 12 3/8	5090100013	10	23,11
50901 12 1/2	5090100014	10	29,57
50901 14 1/2	5090100015	10	29,57

55900



Código	Ref.	Pack	€
55900 4 M5	5590000002	10	14,76
55900 4 1/8	5590000003	10	11,78
55900 5 M5	5590000004	10	14,76
55900 5 1/8	5590000005	10	11,78
55900 5 1/4	5590000006	10	12,75
55900 6 M5	5590000007	10	14,76
55900 6 1/8	5590000008	10	11,78
55900 6 1/4	5590000009	10	12,75
55900 8 1/8	5590000010	10	11,78
55900 8 1/4	5590000011	10	12,75
55900 8 3/8	5590000012	10	18,99
55900 10 3/8	5590000013	10	19,36
55900 12 3/8	5590000014	10	19,36
55900 12 1/2	5590000015	10	24,82

57901



Código	Ref.	Pack	€
57901 4 M5	5790100002	10	17,88
57901 4 1/8	5790100003	10	14,32
57901 5 M5	5790100004	10	17,90
57901 5 1/8	5790100005	10	14,32
57901 5 1/4	5790100006	10	15,51
57901 6 M5	5790100007	10	17,90
57901 6 1/8	5790100008	10	14,32
57901 6 1/4	5790100009	10	15,51
57901 8 1/8	5790100010	10	14,37
57901 8 1/4	5790100011	10	15,53
57901 8 3/8	5790100016	10	23,38
57901 10 1/4	5790100017	10	16,25
57901 10 3/8	5790100012	10	23,67
57901 12 3/8	5790100013	10	23,87
57901 12 1/2	5790100014	10	30,54
57901 14 1/2	5790100015	10	30,61

Rosca cilíndrica con junta tórica

55902



Código	Ref.	Pack	€
55902 4 1/8	5590200003	10	11,78
55902 6 1/8	5590200008	10	11,78
55902 6 1/4	5590200009	10	12,75
55902 8 1/8	5590200010	10	11,78
55902 8 1/4	5590200011	10	12,75
55902 8 3/8	5590200012	10	18,99
55902 10 1/4	5590200016	10	16,16
55902 10 3/8	5590200013	10	19,36
55902 12 3/8	5590200014	10	19,36
55902 12 1/2	5590200015	10	24,82

56900



Código	Ref.	Pack	€
56900 4 M5	5690000001	10	16,60
56900 6 M5	5690000002	10	16,60

Regulador con rosca hembra

8952



Código	Ref.	Pack	€
8952 1/8	0895200001	10	12,50
8952 1/4	0895200002	10	14,06
8952 3/8	0895200003	10	22,60



Regulación a pomo manual

Rosca universal (short)

50905



Código	Ref.	Pack	€
50905 3 M5	5090500001	10	18,90
50905 4 M5	5090500002	10	18,02
50905 4 1/8	5090500003	10	14,32
50905 5 M5	5090500004	10	18,02
50905 5 1/8	5090500005	10	14,32
50905 5 1/4	5090500006	10	15,51
50905 6 M5	5090500007	10	18,02
50905 6 1/8	5090500008	10	14,32
50905 6 1/4	5090500009	10	15,51
50905 8 1/8	5090500010	10	14,32
50905 8 1/4	5090500011	10	15,51
50905 8 3/8	5090500016	10	23,13
50905 10 1/4	5090500017	10	16,01
50905 10 3/8	5090500012	10	23,55
50905 12 3/8	5090500013	10	23,55
50905 12 1/2	5090500014	10	30,15
50905 14 1/2	5090500015	10	30,15

55905



Código	Ref.	Pack	€
55905 4 M5	5590500002	10	15,07
55905 4 1/8	5590500003	10	12,03
55905 5 M5	5590500004	10	15,07
55905 5 1/8	5590500005	10	12,03
55905 5 1/4	5590500006	10	13,03
55905 6 M5	5590500007	10	15,07
55905 6 1/8	5590500008	10	12,03
55905 6 1/4	5590500009	10	13,03
55905 8 1/8	5590500010	10	12,03
55905 8 1/4	5590500011	10	13,03
55905 8 3/8	5590500012	10	19,38
55905 10 3/8	5590500013	10	19,73
55905 12 3/8	5590500014	10	19,73
55905 12 1/2	5590500015	10	25,29

57905



Código	Ref.	Pack	€
57905 4 M5	5790500002	10	18,29
57905 4 1/8	5790500003	10	14,62
57905 5 M5	5790500004	10	18,30
57905 5 1/8	5790500005	10	14,62
57905 5 1/4	5790500006	10	15,81
57905 6 M5	5790500007	10	18,30
57905 6 1/8	5790500008	10	14,62
57905 6 1/4	5790500009	10	15,81
57905 8 1/8	5790500010	10	14,65
57905 8 1/4	5790500011	10	15,83
57905 8 3/8	5790500016	10	23,87
57905 10 1/4	5790500017	10	16,57
57905 10 3/8	5790500012	10	24,15
57905 12 3/8	5790500013	10	24,32
57905 12 1/2	5790500014	10	31,08
57905 14 1/2	5790500015	10	31,20

Rosca cilíndrica con junta tórica

55906



Código	Ref.	Pack	€
55906 6 1/4	5590600009	10	13,03
55906 8 1/8	5590600010	10	12,03
55906 8 1/4	5590600011	10	13,03
55906 8 3/8	5590600012	10	19,38
55906 10 1/4	5590600016	10	16,44
55906 10 3/8	5590600013	10	19,73
55906 12 3/8	5590600014	10	19,73
55906 12 1/2	5590600015	10	25,29

56935



Código	Ref.	Pack	€
56935 4 M3	5693500006	10	17,01
56935 4 M5	5693500001	10	16,95
56935 4 1/8	5693500003	10	13,53
56935 6 M5	5693500002	10	16,95
56935 6 1/8	5693500004	10	13,53

Regulador con rosca hembra

8957



Código	Ref.	Pack	€
8957 1/8	0895700001	10	12,57
8957 1/4	0895700002	10	14,69
8957 3/8	0895700003	10	23,11

Regulador con racor a bicono universal


13958BI



Código	Ref.	Pack	€
13958BI 8 1/8	13958BI001	10	28,41
13958BI 10 1/4	13958BI002	10	39,14
13958BI 14 3/8	13958BI003	10	50,67
13958BI 18 1/2	13958BI004	10	78,68

Unidireccional para válvula

Usado cuando no es posible el anterior,
por emplazamiento, etc. regula desde la válvula



Sentido
de Regulación



Regulación a destornillador

Rosca universal (short)

50910



Código	Ref.	Pack	€
50910 3 M5	5091000001	10	18,59
50910 4 M5	5091000002	10	17,59
50910 4 1/8	5091000003	10	14,06
50910 5 M5	5091000004	10	17,59
50910 5 1/8	5091000005	10	14,06
50910 5 1/4	5091000006	10	15,20
50910 6 M5	5091000007	10	17,59
50910 6 1/8	5091000008	10	14,06
50910 6 1/4	5091000009	10	15,20
50910 8 1/8	5091000010	10	14,06
50910 8 1/4	5091000011	10	15,20
50910 8 3/8	5091000016	10	22,67
50910 10 1/4	5091000017	10	15,71
50910 10 3/8	5091000012	10	23,11
50910 12 3/8	5091000013	10	23,11
50910 12 1/2	5091000014	10	29,57
50910 14 1/2	5091000015	10	29,57

55910



Código	Ref.	Pack	€
55910 4 M5	5591000002	10	14,76
55910 4 1/8	5591000003	10	11,78
55910 5 M5	5591000004	10	14,76
55910 5 1/8	5591000005	10	11,78
55910 5 1/4	5591000006	10	12,75
55910 6 M5	5591000007	10	14,76
55910 6 1/8	5591000008	10	11,78
55910 6 1/4	5591000009	10	12,75
55910 8 1/8	5591000010	10	11,78
55910 8 1/4	5591000011	10	12,75
55910 8 3/8	5591000012	10	18,99
55910 10 3/8	5591000013	10	19,36
55910 12 3/8	5591000014	10	19,36
55910 12 1/2	5591000015	10	24,82

57910



Código	Ref.	Pack	€
57910 4 M5	5791000002	10	17,88
57910 4 1/8	5791000003	10	14,32
57910 5 M5	5791000004	10	17,90
57910 5 1/8	5791000005	10	14,32
57910 5 1/4	5791000006	10	15,51
57910 6 M5	5791000007	10	17,90
57910 6 1/8	5791000008	10	14,32
57910 6 1/4	5791000009	10	15,51
57910 8 1/8	5791000010	10	14,37
57910 8 1/4	5791000011	10	15,53
57910 8 3/8	5791000016	10	23,38
57910 10 1/4	5791000017	10	16,25
57910 10 3/8	5791000012	10	23,67
57910 12 3/8	5791000013	10	23,87
57910 12 1/2	5791000014	10	30,54
57910 14 1/2	5791000015	10	30,61

Rosca cilíndrica con junta tórica

55912



Código	Ref.	Pack	€
55912 4 1/8	5591200003	10	11,78
55912 6 1/8	5591200008	10	11,78
55912 6 1/4	5591200009	10	12,75
55912 8 1/8	5591200010	10	11,78
55912 8 1/4	5591200011	10	12,75
55912 8 3/8	5591200012	10	18,99
55912 10 1/4	5591200016	10	16,16
55912 10 3/8	5591200013	10	19,36
55912 12 3/8	5591200014	10	19,36
55912 12 1/2	5591200015	10	24,82

56910



Código	Ref.	Pack	€
56910 4 M5	5691000001	10	16,60
56910 6 M5	5691000002	10	16,60

Regulador con rosca hembra

8962



Código	Ref.	Pack	€
8962 1/8	0896200001	10	12,50
8962 1/4	0896200002	10	14,06
8962 3/8	0896200003	10	22,60



Regulación a pomo manual

Rosca universal (short)

50915



Código	Ref.	Pack	€
50915 3 M5	5091500001	10	18,90
50915 4 M5	5091500002	10	18,02
50915 4 1/8	5091500003	10	14,32
50915 5 M5	5091500004	10	18,02
50915 5 1/8	5091500005	10	14,32
50915 5 1/4	5091500006	10	15,51
50915 6 M5	5091500007	10	18,02
50915 6 1/8	5091500008	10	14,32
50915 6 1/4	5091500009	10	15,51
50915 8 1/8	5091500010	10	14,32
50915 8 1/4	5091500011	10	15,51
50915 8 3/8	5091500016	10	23,13
50915 10 1/4	5091500017	10	16,01
50915 10 3/8	5091500012	10	23,55
50915 12 3/8	5091500013	10	23,55
50915 12 1/2	5091500014	10	30,15
50915 14 1/2	5091500015	10	30,15

55915



Código	Ref.	Pack	€
55915 4 M5	5591500002	10	15,07
55915 4 1/8	5591500003	10	12,03
55915 5 M5	5591500004	10	15,07
55915 5 1/8	5591500005	10	12,03
55915 5 1/4	5591500006	10	13,03
55915 6 M5	5591500007	10	15,07
55915 6 1/8	5591500008	10	12,03
55915 6 1/4	5591500009	10	13,03
55915 8 1/8	5591500010	10	12,03
55915 8 1/4	5591500011	10	13,03
55915 8 3/8	5591500012	10	19,38
55915 10 3/8	5591500013	10	19,73
55915 12 3/8	5591500014	10	19,73
55915 12 1/2	5591500015	10	25,29

57915



Código	Ref.	Pack	€
57915 4 M5	5791500002	10	18,29
57915 4 1/8	5791500003	10	14,62
57915 5 M5	5791500004	10	18,30
57915 5 1/8	5791500005	10	14,62
57915 5 1/4	5791500006	10	15,81
57915 6 M5	5791500007	10	18,30
57915 6 1/8	5791500008	10	14,62
57915 6 1/4	5791500009	10	15,81
57915 8 1/8	5791500010	10	14,65
57915 8 1/4	5791500011	10	15,83
57915 8 3/8	5791500016	10	23,87
57915 10 1/4	5791500017	10	16,57
57915 10 3/8	5791500012	10	24,15
57915 12 3/8	5791500013	10	24,32
57915 12 1/2	5791500014	10	31,08
57915 14 1/2	5791500015	10	31,20

Rosca cilíndrica con junta tórica

55916



Código	Ref.	Pack	€
55916 6 1/4	5591600009	10	13,03
55916 8 1/8	5591600010	10	12,03
55916 8 1/4	5591600011	10	13,03
55916 8 3/8	5591600012	10	19,38
55916 10 1/4	5591600016	10	16,44
55916 10 3/8	5591600013	10	19,73
55916 12 3/8	5591600014	10	19,73
55916 12 1/2	5591600015	10	25,29

56945



Código	Ref.	Pack	€
56945 4 M5	5694500001	10	16,95
56945 4 1/8	5694500003	10	13,53
56945 6 M5	5694500002	10	16,95
56945 6 1/8	5694500004	10	13,53

Regulador con rosca hembra

8967



Código	Ref.	Pack	€
8967 1/8	0896700001	10	12,57
8967 1/4	0896700002	10	14,69
8967 3/8	0896700003	10	23,11

Bidireccional



REGULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS



Regulación a destornillador

Rosca universal (short)

50920



Código	Ref.	Pack	€
50920 3 M5	5092000001	10	18,59
50920 4 M5	5092000002	10	17,59
50920 4 1/8	5092000003	10	14,06
50920 5 M5	5092000004	10	17,59
50920 5 1/8	5092000005	10	14,06
50920 5 1/4	5092000006	10	15,20
50920 6 M5	5092000007	10	17,59
50920 6 1/8	5092000008	10	14,06
50920 6 1/4	5092000009	10	15,20
50920 8 1/8	5092000010	10	14,06
50920 8 1/4	5092000011	10	15,20
50920 8 3/8	5092000016	10	22,67
50920 10 1/4	5092000017	10	15,71
50920 10 3/8	5092000012	10	23,11
50920 12 3/8	5092000013	10	23,11
50920 12 1/2	5092000014	10	29,57
50920 14 1/2	5092000015	10	29,57

55920



Código	Ref.	Pack	€
55920 4 M5	5592000002	10	14,76
55920 4 1/8	5592000003	10	11,78
55920 5 M5	5592000004	10	14,76
55920 5 1/8	5592000005	10	11,78
55920 5 1/4	5592000006	10	12,75
55920 6 M5	5592000007	10	14,76
55920 6 1/8	5592000008	10	11,78
55920 6 1/4	5592000009	10	12,75
55920 8 1/8	5592000010	10	11,78
55920 8 1/4	5592000011	10	12,75
55920 8 3/8	5592000012	10	18,99
55920 10 3/8	5592000013	10	19,36
55920 12 3/8	5592000014	10	19,36
55920 12 1/2	5592000015	10	24,82

57920



Código	Ref.	Pack	€
57920 4 M5	5792000002	10	17,88
57920 4 1/8	5792000003	10	14,32
57920 5 M5	5792000004	10	17,90
57920 5 1/8	5792000005	10	14,32
57920 5 1/4	5792000006	10	15,51
57920 6 M5	5792000007	10	17,90
57920 6 1/8	5792000008	10	14,32
57920 6 1/4	5792000009	10	15,51
57920 8 1/8	5792000010	10	14,37
57920 8 1/4	5792000011	10	15,53
57920 8 3/8	5792000016	10	23,38
57920 10 1/4	5792000017	10	16,25
57920 10 3/8	5792000012	10	23,67
57920 12 3/8	5792000013	10	23,87
57920 12 1/2	5792000014	10	30,54
57920 14 1/2	5792000015	10	30,61

Rosca cilíndrica con junta tórica

55922



Código	Ref.	Pack	€
55922 4 1/8	5592200003	10	11,78
55922 6 1/8	5592200008	10	11,78
55922 6 1/4	5592200009	10	12,75
55922 8 1/8	5592200010	10	11,78
55922 8 1/4	5592200011	10	12,75
55922 8 3/8	5592200012	10	18,99
55922 10 1/4	5592200016	10	16,16
55922 10 3/8	5592200013	10	19,36
55922 12 3/8	5592200014	10	19,36
55922 12 1/2	5592200015	10	24,82

56920



Código	Ref.	Pack	€
56920 4 M5	5692000001	10	16,60
56920 6 M5	5692000002	10	16,60

Regulador con rosca hembra

8972



Código	Ref.	Pack	€
8972 1/8	0897200001	10	9,76
8972 1/4	0897200002	10	11,37
8972 3/8	0897200003	10	22,60



Regulación a pomo manual

Rosca universal (short)

50925



Código	Ref.	Pack	€
50925 3 M5	5092500001	10	18,90
50925 4 M5	5092500002	10	18,02
50925 4 1/8	5092500003	10	14,32
50925 5 M5	5092500004	10	18,02
50925 5 1/8	5092500005	10	14,32
50925 5 1/4	5092500006	10	15,51
50925 6 M5	5092500007	10	18,02
50925 6 1/8	5092500008	10	14,32
50925 6 1/4	5092500009	10	15,51
50925 8 1/8	5092500010	10	14,32
50925 8 1/4	5092500011	10	15,51
50925 8 3/8	5092500016	10	23,13
50925 10 1/4	5092500017	10	16,01
50925 10 3/8	5092500012	10	23,55
50925 12 3/8	5092500013	10	23,55
50925 12 1/2	5092500014	10	30,15
50925 14 1/2	5092500015	10	30,15

55925



Código	Ref.	Pack	€
55925 4 M5	5592500002	10	15,07
55925 4 1/8	5592500003	10	12,03
55925 5 M5	5592500004	10	15,07
55925 5 1/8	5592500005	10	12,03
55925 5 1/4	5592500006	10	13,03
55925 6 M5	5592500007	10	15,07
55925 6 1/8	5592500008	10	12,03
55925 6 1/4	5592500009	10	13,03
55925 8 1/8	5592500010	10	12,03
55925 8 1/4	5592500011	10	13,03
55925 8 3/8	5592500012	10	19,38
55925 10 3/8	5592500013	10	19,73
55925 12 3/8	5592500014	10	19,73
55925 12 1/2	5592500015	10	25,29

57925



Código	Ref.	Pack	€
57925 4 M5	5792500002	10	18,29
57925 4 1/8	5792500003	10	14,62
57925 5 M5	5792500004	10	18,30
57925 5 1/8	5792500005	10	14,62
57925 5 1/4	5792500006	10	15,81
57925 6 M5	5792500007	10	18,30
57925 6 1/8	5792500008	10	14,62
57925 6 1/4	5792500009	10	15,81
57925 8 1/8	5792500010	10	14,65
57925 8 1/4	5792500011	10	15,83
57925 8 3/8	5792500016	10	23,87
57925 10 1/4	5792500017	10	16,57
57925 10 3/8	5792500012	10	24,15
57925 12 3/8	5792500013	10	24,32
57925 12 1/2	5792500014	10	31,08
57925 14 1/2	5792500015	10	31,20

Rosca cilíndrica con junta tórica

55926



Código	Ref.	Pack	€
55926 6 1/4	5592600009	10	13,03
55926 8 1/8	5592600010	10	12,03
55926 8 1/4	5592600011	10	13,03
55926 8 3/8	5592600012	10	19,38
55926 10 1/4	5592600016	10	16,44
55926 10 3/8	5592600013	10	19,73
55926 12 3/8	5592600014	10	19,73
55926 12 1/2	5592600015	10	25,29

56955



Código	Ref.	Pack	€
56955 4 M5	5695500001	10	16,95
56955 4 1/8	5695500003	10	13,53
56955 6 M5	5695500002	10	16,95
56955 6 1/8	5695500004	10	13,53

Regulador con rosca hembra

8977



Código	Ref.	Pack	€
8977 1/8	0897700001	10	10,71
8977 1/4	0897700002	10	11,93
8977 3/8	0897700003	10	23,11



Regulación a destornillador

8900

REGULADOR DE FLUJO
UNIDIRECCIONAL
PARA CILINDRO



Código	Ref.	Pack	€
8900 M5	0890000001	10	11,00
8900 1/8	0890000002	10	8,23
8900 1/4	0890000003	10	9,06
8900 3/8	0890000004	10	14,88
8900 1/2	0890000005	10	19,52

8910

REGULADOR DE FLUJO
UNIDIRECCIONAL
PARA VÁLVULA



Código	Ref.	Pack	€
8910 M5	0891000001	10	11,00
8910 1/8	0891000002	10	8,23
8910 1/4	0891000003	10	9,06
8910 3/8	0891000004	10	14,88
8910 1/2	0891000005	10	19,52

8920

REGULADOR
DE FLUJO
BIDIRECCIONAL



Código	Ref.	Pack	€
8920 M5	0892000001	10	8,37
8920 1/8	0892000002	10	6,14
8920 1/4	0892000003	10	6,93
8920 3/8	0892000004	10	14,88
8920 1/2	0892000005	10	19,52



Regulación a pomo manual

8905

REGULADOR DE FLUJO
UNIDIRECCIONAL
PARA CILINDRO



Código	Ref.	Pack	€
8905 M5	0890500001	10	12,14
8905 1/8	0890500002	10	9,06
8905 1/4	0890500003	10	10,16
8905 3/8	0890500004	10	15,30
8905 1/2	0890500005	10	19,99

8915

REGULADOR DE FLUJO
UNIDIRECCIONAL
PARA VÁLVULA



Código	Ref.	Pack	€
8915 M5	0891500001	10	12,14
8915 1/8	0891500002	10	9,06
8915 1/4	0891500003	10	10,16
8915 3/8	0891500004	10	15,30
8915 1/2	0891500005	10	19,99

8925

REGULADOR
DE FLUJO
BIDIRECCIONAL



Código	Ref.	Pack	€
8925 M5	0892500001	10	9,14
8925 1/8	0892500002	10	7,28
8925 1/4	0892500003	10	7,92
8925 3/8	0892500004	10	15,30
8925 1/2	0892500005	10	19,99

Banjos complementarios

1500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
1500 4/2,7 M6	0150000002	10	1,90
1500 4/2,7 1/8	0150000003	10	2,12
1500 5/3 1/8	0150000005	10	2,11
1500 6/4 M6	0150000007	10	1,90
1500 6/4 1/8	0150000008	10	2,33
1500 6/4 1/4	0150000009	10	2,39
1500 6/4 3/8	0150000010	10	3,04
1500 8/6 1/8	0150000011	10	2,39
1500 8/6 1/4	0150000012	10	2,51
1500 8/6 3/8	0150000013	10	3,25
1500 8/6 1/2	0150000014	10	4,16
1500 10/8 1/8	0150000015	10	2,54
1500 10/8 1/4	0150000016	10	2,74
1500 10/8 3/8	0150000017	10	3,42
1500 10/8 1/2	0150000018	10	4,33
1500 12/10 3/8	0150000019	10	4,04
1500 12/10 1/2	0150000020	10	5,04
1500 15/12,5 1/2	0150000021	10	5,19

Para los Reguladores de Flujo M5 utilizar el orientable M6.

50505

ANILLO ORIENTABLE SIMPLE
PARA REGULADOR
DE FLUJO DE M5



Código	Ref.	Pack	€
50505 3 M6	5050500005	10	3,51
50505 4 M6	5050500001	10	2,60
50505 5 M6	5050500003	10	2,69
50505 6 M6	5050500004	10	2,69

50500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
50500 4 1/8	5050000003	10	2,69
50500 5 1/8	5050000014	10	2,81
50500 5 1/4	5050000015	10	3,02
50500 6 1/8	5050000004	10	2,81
50500 6 1/4	5050000005	10	3,02
50500 8 1/8	5050000006	10	3,14
50500 8 1/4	5050000007	10	3,26
50500 8 3/8	5050000008	10	3,70
50500 10 1/4	5050000009	10	3,72
50500 10 3/8	5050000010	10	4,07
50500 12 3/8	5050000012	10	5,16
50500 12 1/2	5050000021	10	6,30
50500 14 1/2	5050000022	10	6,86

57505

ANILLO ORIENTABLE SIMPLE
PARA REGULADOR
DE FLUJO DE M5



Código	Ref.	Pack	€
57505 4 M6	5750500001	10	2,86
57505 5 M6	5750500003	10	2,97
57505 6 M6	5750500004	10	2,97

57500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
57500 4 1/8	5750000003	10	2,97
57500 5 1/8	5750000014	10	3,07
57500 5 1/4	5750000015	10	3,33
57500 6 1/8	5750000004	10	3,07
57500 6 1/4	5750000005	10	3,33
57500 8 1/8	5750000006	10	3,47
57500 8 1/4	5750000007	10	3,60
57500 8 3/8	5750000008	10	4,46
57500 10 1/4	5750000009	10	4,28
57500 10 3/8	5750000010	10	4,65
57500 12 3/8	5750000012	10	5,91
57500 12 1/2	5750000021	10	7,25
57500 14 1/2	5750000022	10	7,86

89505

ANILLO ORIENTABLE SIMPLE
PARA REGULADOR
DE FLUJO DE M5



Código	Ref.	Pack	€
Tubo Rosca			
* 57505 4 M6	5750500001	10	2,86
89505 1/8 M6	8950500001	10	2,86
89505 1/4 M6	8950500003	10	2,97

55500

ANILLO
ORIENTABLE
SIMPLE



Código	Ref.	Pack	€
55500 4 M6	5550000002	10	1,90
55500 4 1/8	5550000003	10	1,97
55500 4 1/4	5550000018	10	2,10
55500 5 M6	5550000005	10	1,97
55500 5 1/8	5550000006	10	2,05
55500 5 1/4	5550000007	10	2,05
55500 6 M6	5550000009	10	1,97
55500 6 1/8	5550000010	10	2,05
55500 6 1/4	5550000011	10	2,21
55500 8 1/8	5550000012	10	2,15
55500 8 1/4	5550000013	10	2,25
55500 8 3/8	5550000014	10	2,68
55500 10 1/4	5550000019	10	2,97
55500 10 3/8	5550000015	10	2,97
55500 12 3/8	5550000016	10	3,75
55500 12 1/2	5550000017	10	4,61

Para los Reguladores de Flujo M5 utilizar el orientable M6.

6090

ANILLO ORIENTABLE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6090 1/8	06090000102NB	10	1,92
6090 1/4	06090000103NB	10	2,42
6090 3/8	06090000104NB	10	3,33

Reguladores de Flujo y Presión en línea

En Tecnopolímero para Panel



La presencia de una junta tórica garantiza una perfecta estanqueidad del regulador



Montaje empotrable



Montaje a pared mediante la inserción de tornillos M3

Reguladores de flujo en línea en tecnopolímero para panel

**55940**REGULADOR DE FLUJO
EN LÍNEA UNIDIRECCIONAL TUBO-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
55940 4	5594000004	10	11,84
55940 6	5594000001	10	11,81
55940 8	5594000002	10	13,28
55940 10	5594000003	10	14,91

**55945**REGULADOR DE FLUJO EN LÍNEA
UNIDIRECCIONAL PARA CILINDRO MACHO SHORT-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
55945 1/8 4	5594500007	10	12,73
55945 1/8 6	5594500001	10	12,73
55945 1/4 6	5594500002	10	12,84
55945 1/4 8	5594500003	10	14,49
55945 3/8 8	5594500004	10	14,91
55945 3/8 10	5594500005	10	15,85
55945 1/2 10	5594500006	10	16,47

**55950**REGULADOR DE FLUJO EN LÍNEA
UNIDIRECCIONAL PARA VÁLVULA TUBO-MACHO SHORT

Código	Ref.	Pack	€
55950 4 1/8	5595000007	10	12,73
55950 6 1/8	5595000001	10	12,73
55950 6 1/4	5595000002	10	12,84
55950 8 1/4	5595000003	10	14,49
55950 8 3/8	5595000004	10	14,91
55950 10 3/8	5595000005	10	15,85
55950 10 1/2	5595000006	10	16,47

**55955**REGULADOR DE FLUJO
EN LÍNEA BIDIRECCIONAL TUBO-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
55955 4	5595500004	10	11,84
55955 6	5595500001	10	11,81
55955 8	5595500002	10	13,28
55955 10	5595500003	10	14,91

**55960**REGULADOR DE FLUJO
EN LÍNEA BIDIRECCIONAL MACHO SHORT-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
55960 1/8 4	5596000007	10	12,73
55960 1/8 6	5596000001	10	12,73
55960 1/4 6	5596000002	10	12,84
55960 1/4 8	5596000003	10	14,49
55960 3/8 8	5596000004	10	14,91
55960 3/8 10	5596000005	10	15,85
55960 1/2 10	5596000006	10	16,47



Reguladores de presión en línea en tecnopolímero para panel

**55970**REGULADOR DE PRESIÓN
EN LÍNEA TUBO-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
55970 6	5597000002	10	25,97
55970 8	5597000003	10	27,27

**55975**REGULADOR DE PRESIÓN
EN LÍNEA TUBO-MACHO SHORT

Código	Ref.	Pack	€
55975 6 1/8	5597500001	10	26,40
55975 6 1/4	5597500002	10	26,47
55975 8 1/4	5597500003	10	28,25
55975 8 3/8	5597500004	10	28,64

**55980**REGULADOR DE PRESIÓN
EN LÍNEA MACHO SHORT-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
55980 1/8 6	5598000001	10	26,40
55980 1/4 6	5598000002	10	26,47
55980 1/4 8	5598000003	10	28,25
55980 3/8 8	5598000004	10	28,64



8850

REGULADOR
DE FLUJO
UNIDIRECCIONAL



Código	Ref.	Pack	€
8850 M5	0885000001	10	12,34
8850 1/8	0885000002	10	11,85
8850 1/4	0885000003	10	15,81
8850 3/8	0885000004	10	31,98
8850 1/2	0885000005	10	35,01




Regulación en
un solo sentido:
De P - A

8860

REGULADOR
DE FLUJO
BIDIRECCIONAL



Código	Ref.	Pack	€
8860 M5	0886000001	10	12,34
8860 1/8	0886000002	10	11,85
8860 1/4	0886000003	10	15,81
8860 3/8	0886000004	10	31,98
8860 1/2	0886000005	10	35,01




Regulación en
ambos sentidos:
De P - A y A - P

8870

VÁLVULA
SELECTORA
CON FUNCIÓN "0"



Código	Ref.	Pack	€
8870 1/8	0887000001	1	24,66



8872

VÁLVULA
FUNCIÓN "Y"



Código	Ref.	Pack	€
8872 1/8	0887200001	1	25,10



6050

VÁLVULA
DE ESCAPE
RÁPIDO



Código	Ref.	Pack	€
6050 M5	0605000001	10	6,95
6050 1/8	0605000002	10	9,32
6050 1/4	0605000003	10	12,20
6050 3/8	0605000004	10	16,25
6050 1/2	0605000005	10	23,29
6050 3/4	0605000006	5	33,17
6050 1"	0605000007	1	278,24

6052

MEMBRANA
PARA VÁLVULA DE
ESCAPE RÁPIDO
6050 EN NBR



Código	Ref.	Pack	€
6052 M5	060520029B500	20	1,84
6052 1/8	0605200290200	20	2,00
6052 1/4	0605200290300	20	2,44
6052 3/8	0605200290400	10	2,98
6052 1/2	0605200290500	10	3,65
6052 3/4	0605200290700	5	4,35
6052 1"	0605200290900	5	19,20

6052 PU

MEMBRANA
PARA VÁLVULA
DE ESCAPE
RÁPIDO 6050
EN POLIURETANO



Código	Ref.	Pack	€
6052 PU 1/8	0605200350200	20	2,39
6052 PU 1/4	0605200350300	20	2,91
6052 PU 1/2	0605200350500	10	4,35
6052 PU 3/4	0605200350700	5	5,19

6053

JUNTA PARA
CUERPO VÁLVULA
ESCAPE
RÁPIDO 6050



Código	Ref.	Pack	€
6053 M5	060530025B500	20	0,23
6053 1/8	0605300250200	20	0,23
6053 1/4	0605300250300	20	0,25
6053 3/8	0605300250400	10	0,40
6053 1/2	0605300250500	10	0,40
6053 3/4	0605300250700	5	0,44
6053 1"	0605300250900	5	10,53

6060

VÁLVULA
DE PASO
CORREDERA
3 VÍAS



Código	Ref.	Pack	€
6060 1/8	0606000001	10	13,72
6060 1/4	0606000002	10	17,01
6060 3/8	0606000003	5	21,85
6060 1/2	0606000004	5	27,54

6060R **New**

Bajo demanda

VÁLVULA
DE PASO
CORREDERA
3 VÍAS



Código	Ref.	Pack	€
6060R 1/8	0606000R01	10	15,83
6060R 1/4	0606000R02	10	19,46
6060R 3/8	0606000R03	5	25,01
6060R 1/2	0606000R04	5	31,40

Nota: Cantidad mínima 50 uds.

6060B **New**

Bajo demanda

VÁLVULA
DE PASO
CORREDERA
3 VÍAS



Código	Ref.	Pack	€
6060B 1/8	0606000B01	10	15,83
6060B 1/4	0606000B02	10	19,46
6060B 3/8	0606000B03	5	25,01
6060B 1/2	0606000B04	5	31,40

Nota: Cantidad mínima 50 uds.

6062

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
HEMBRA - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
Con juntas NBR			
6062 M5	0606200001	10	8,07
6062 1/8	0606200002	10	7,67
6062 1/4	0606200003	10	9,48
6062 3/8	0606200004	10	20,66
6062 1/2	0606200005	10	21,24

Con juntas FKM

6062V M5	0606200006	10	8,07
6062V 1/8	0606200007	10	7,67
6062V 1/4	0606200008	10	9,48
6062V 3/8	0606200009	10	20,66
6062V 1/2	0606200010	10	21,24

6063

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
Con juntas NBR			
6063 M5	0606300001	10	8,46
6063 1/8	0606300002	10	8,07
6063 1/4	0606300003	10	9,93
6063 3/8	0606300004	10	21,73
6063 1/2	0606300005	10	22,27

Con juntas FKM

6063V M5	0606300006	10	8,46
6063V 1/8	0606300007	10	8,07
6063V 1/4	0606300008	10	9,93
6063V 3/8	0606300009	10	21,73
6063V 1/2	0606300010	10	22,27

6162

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
MACHO - MACHO



Código	Ref.	Pack	€
6162 M5	0616200001	10	8,07
6162 1/8	0616200002	10	7,67
6162 1/4	0616200003	10	9,48
6162 3/8	0616200004	10	20,66
6162 1/2	0616200005	10	21,24

6163

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6163 M5	0616300001	10	8,46
6163 1/8	0616300002	10	8,07
6163 1/4	0616300003	10	9,93
6163 3/8	0616300004	10	21,73
6163 1/2	0616300005	10	22,27

6064

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
TUBO - TUBO



Código	Ref.	Pack	€
6064 4	0606400001	10	9,49
6064 6	0606400002	10	9,97
6064 8	0606400003	10	10,74

57065

VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL
TUBO - ROSCA MACHO




Código	Ref.	Pack	€
57065 4 M5	5706500001	10	7,30
57065 4 1/8	5706500002	10	7,28
57065 6 1/8	5706500003	10	7,23
57065 6 1/4	5706500004	10	7,74
57065 8 1/8	5706500005	10	7,51
57065 8 1/4	5706500006	10	8,09
57065 10 1/4	5706500007	10	9,56
57065 10 3/8	5706500008	10	10,14
57065 12 3/8	5706500009	10	12,46
57065 12 1/2	5706500010	10	13,85


Racor automático obturado

Materiales y Componentes

- 1 Cuerpo en latón niquelado
- 2 Anillo de extracción tubo en latón niquelado
- 3 Cápsula en latón niquelado
- 4 Pinza de agarre en acero inox AISI 301
- 5 Anillo de seguridad en tecnopolímero
- 6 Junta de forma en NBR
- 7 Muelle de mantenimiento en acero AISI 302
- 8 Junta en NBR
- 9 Obturador en latón niquelado



La conexión con el tubo mueve el obturador para permitir que el aire fluya.
La desconexión mueve el obturador hacia atrás y cierra el flujo de aire.



Características Técnicas

Presiones:

2 bar (0,2 MPa)
10 bar (1 Mpa)

Temperaturas:

-20° C a +80° C

Fluidos compatibles:

Aire comprimido

Tubos de conexión:

Tubos en material plástico:

PA6, PA11, PA 12,
Polietileno,
*Poliuretano,
PTFE, FEP.

**Para tubos en poliuretano es aconsejada una dureza de 98 shore.*

Roscas:

Gas cilíndrica conforme ISO 228.



57064

RACOR AUTOMÁTICO OBTURADO
ROSCA MACHO

Código	Ref.	Pack	€
57064 6 1/8	5706400001	10	6,05
57064 6 1/4	5706400002	10	6,77
57064 8 1/8	5706400003	10	6,79
57064 8 1/4	5706400004	10	6,86



Válvula de interceptación neumática

New

Características generales:

- Diseño compacto y estético. Cuerpo de acero inoxidable, durabilidad.
- Fácil de usar con muchas posiciones de montaje posibles. Válvula funciona eficazmente con una pérdida de presión mínima.
- Excelente estanqueidad, funciona bien con vacío relativo.

Funcionamiento, características y ventajas:

Esta válvula se abre y se cierra mediante el movimiento del pistón forzado por el aire comprimido. Cuando la presión del fluido actúa sobre el asiento de la válvula, el pistón experimenta poca resistencia y, por lo tanto, permite que la válvula se abra/cierre rápidamente. El diseño permite una dinámica de fluidos más eficaz y una menor pérdida de presión.

Aplicaciones:

Alimentación y bebidas, separación de aire, operaciones de llenado, moldeo de cerámica, limpieza de semiconductores, automóvil.

Características Técnicas:

Presiones: -0.99 bar / 16 bar

Presión de ejercicio: 3 bar Mín / 8 bar Máx

Temperatura de ejercicio: -0 °C + 80 °C (-20 °C con aire seco)

Temperatura del fluido interceptado:

FKM: - 20 °C + 150 °C

EPDM (Bajo demanda): - 20 °C + 130 °C


Fluidos compatibles:

FKM: Fluidos en general, no vapor


EPDM (Bajo demanda): Vapor, agua caliente, no aceites, grasas, combustibles

Roscas: Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. NPTF: Bajo demanda


Simple Efecto NC




Simple Efecto NO (bajo demanda)




Doble Efecto (bajo demanda)



CERRADO



ABIERTO



X7F

VÁLVULA COAXIAL DE INTERCEPTACIÓN - SIMPLE EFECTO 2/2 NC - JUNTAS EN FKM

Código	Conexiones	Ø Orificio (mm)	Kv (m3/h)	Presión de Control	€
X7F 04 1 10 V 0	3/8"	10	3,2	3 - 5 bar	179,82
X7F 05 1 15 V 0	1/2"	15	6,4	4 - 5 bar	201,08
X7F 07 1 20 V 0	3/4"	20	8,9	4 - 5 bar	241,08
X7F 09 1 25 V 0	1"	25	13,7	3 - 5 bar	277,36
X7F XF 1 32 V 0	1" 1/4	32	21,6	3 - 5 bar	368,77
X7F XG 1 40 V 0	1" 1/2	40	36,5	3 - 5 bar	440,00
X7F XH 1 50 V 0	2"	50	55	5 - 6 bar	577,06

Comandos utilizables

Válvulas de Accionamiento Electroneumático Namur

Ver página 228



Válvulas de Accionamiento Neumático Namur

Ver página 229



Válvulas de Accionamiento Neumático



Ver páginas 218 - 219



Codificación artículos para su demanda:

X 7 F	0 4	1	1 0	V	0	
Serie X7F	Tamaño 04 = 3/8" 05 = 1/2" 07 = 3/4" 09 = 1" XF = 1" 1/4 XG = 1" 1/2 XH = 2"	Función 1 = Simple Efecto 2/2 NC Normalmente cerrada 2 = Simple Efecto 2/2 NO Normalmente abierta (bajo demanda) 3 = Doble Efecto 2/2 DE sin muelle (bajo demanda)	Juntas V = FKM E = EPDM (bajo demanda)	Orificio 10 = 10 mm 15 = 15 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm	Rosca = Gas N = NPTF (bajo demanda)	



Unidireccional



Alimentando la válvula de bloqueo A y el pilotaje B se consiente el movimiento del pistón en una dirección, alimentando la válvula de bloqueo B y el pilotaje A se consiente el movimiento en la dirección opuesta.

Cortando la alimentación a la totalidad del circuito (por ej. en caso de emergencia). Las válvulas bloquean el cilindro en la posición en la que se encuentra, incluso en el caso en que el cilindro este sometido a alguna carga.

Instalación




8880


VÁLVULA DE BLOQUEO UNIDIRECCIONAL

Código	Ref.	Pack	€
8880 1/8	0888000002	5	65,13
8880 1/4	0888000003	5	68,46
8880 3/8	0888000004	1	74,71
8880 1/2	0888000005	1	77,13

Bidireccional




El circuito de pilotaje y el circuito de alimentación del cilindro son independientes. Alimentando el circuito de pilotaje las válvulas de bloqueo permiten el movimiento alternado del cilindro.




Cortando la alimentación al circuito de pilotaje las válvulas bloquean el cilindro en la posición en que se encuentra incluso si el cilindro esta sometido a alguna carga.

Instalación



ELECTROVÁLVULA



8890

VÁLVULA DE BLOQUEO BIDIRECCIONAL

Código	Ref.	Pack	€
8890 1/8	0889000002	5	65,13
8890 1/4	0889000003	5	68,46
8890 3/8	0889000004	5	74,71
8890 1/2	0889000005	5	77,13



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie GHILUX

VÁLVULAS A ESFERA

British Gas

CERTIFIED BS EN 331: 1998
TESTED BY GLTO BS EN 331: 1998

FKM - HNBR - EPDM bajo pedido

APLICACIONES: Aire comprimido - Herramientas - Automatización neumática
Intercepción de fluidos - Alimentos y bebidas - Life & Science
Gases inertes - Vacío - Fontanería



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

BS EN
331:2015

SILICON
FREE



Cuerpo, tuerca y husillo en latón cromado, maneta en PA66 con refuerzo en fibra de vidrio, junta sede esfera en PTFE, otras juntas en NBR (FKM bajo pedido).



0,99 bar a 20 bar



	FKM	EPDM	HNBR
-20° C a +80° C	-15° C +130° C	-40° C +130° C	-30° C +130° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.



Tubo: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm
Rosca: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"



Aire comprimido - Agua - Aceites
1ª y 2ª familia de gas a media presión
3ª familia de gas a baja presión.



Tubos en cobre, tubos metálicos en general, racores varios,
Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano, PTFE, FEP...

6300

HEMBRA RP ISO 7
HEMBRA RP ISO 7



Código	Ref.	Pack	€
6300 1/8 1/8	0630000001	10	7,25
6300 1/4 1/4	0630000002	10	7,56
6300 3/8 3/8	0630000003	10	7,92
6300 1/2 1/2	0630000004	10	11,41
6300 3/4 3/4	0630000055	5	16,09

6320

MACHO CILÍNDRICO
GA ISO 228
HEMBRA RP ISO 7



Código	Ref.	Pack	€
6320 1/8 1/8	0632000001	10	7,25
6320 1/4 1/8	0632000002	10	7,25
6320 1/4 1/4	0632000003	10	7,48
6320 3/8 3/8	0632000004	10	7,81
6320 1/2 1/2	0632000005	10	11,23
6320 3/4 3/4	0632000066	5	15,71

6305

HEMBRA RP ISO 7
HEMBRA RP ISO 7
CON JUNTAS FKM



Código	Ref.	Pack	€
6305 1/8 1/8	0630500001	10	7,70
6305 1/4 1/4	0630500002	10	8,13
6305 3/8 3/8	0630500003	10	8,60
6305 1/2 1/2	0630500004	10	12,53
6305 3/4 3/4	0630500055	5	17,36

6330

MACHO CÓNICO R ISO 7
MACHO CILÍNDRICO
GA ISO 228



Código	Ref.	Pack	€
6330 1/8 1/8	0633000001	10	7,21
6330 1/8 1/4	0633000002	10	7,21
6330 1/4 1/8	0633000003	10	7,25
6330 1/4 1/4	0633000004	10	7,18
6330 3/8 3/8	0633000005	10	7,62
6330 1/2 1/2	0633000006	10	10,67
6330 3/4 3/4	0633000077	5	14,90

6310

MACHO CÓNICO R ISO 7
HEMBRA RP ISO 7



Código	Ref.	Pack	€
6310 1/8 1/8	0631000001	10	7,25
6310 1/4 1/8	0631000002	10	7,28
6310 1/4 1/4	0631000003	10	7,56
6310 3/8 3/8	0631000004	10	7,83
6310 1/2 1/2	0631000005	10	11,30
6310 3/4 3/4	0631000066	5	15,88

6340

TUBO
HEMBRA RP ISO 7



Código	Ref.	Pack	€
6340 6 1/8	0634000001	10	8,21
6340 8 1/8	0634000002	10	8,32
6340 8 1/4	0634000003	10	8,67
6340 10 3/8	0634000004	10	9,09
6340 12 3/8	0634000005	10	9,23
6340 14 1/2	0634000006	10	13,69
6340 15 1/2	0634000007	10	13,69
6340 16 3/4	0634000098	5	19,36
6340 18 3/4	0634000099	5	19,38

6315

MACHO CÓNICO R ISO 7
HEMBRA RP ISO 7
CON JUNTAS FKM



Código	Ref.	Pack	€
6315 1/8 1/8	0631500001	10	7,70
6315 1/4 1/8	0631500002	10	7,84
6315 1/4 1/4	0631500003	10	8,13
6315 3/8 3/8	0631500004	10	8,51
6315 1/2 1/2	0631500005	10	12,43
6315 3/4 3/4	0631500066	5	17,15

6350

MACHO CÓNICO
R ISO 7
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
6350 1/8 6	0635000001	10	8,16
6350 1/8 8	0635000002	10	8,32
6350 1/4 6	0635000003	10	8,21
6350 1/4 8	0635000004	10	8,32
6350 3/8 10	0635000005	10	8,86
6350 3/8 12	0635000006	10	9,06
6350 1/2 14	0635000007	10	13,09
6350 1/2 15	0635000008	10	13,09
6350 3/4 16	0635000109	5	18,46
6350 3/4 18	0635000110	5	18,46

6400

HEMBRA G ISO 228

HEMBRA G ISO 228



Código	Ref.	Pack	€
6400 1/8 1/8	0640000001	10	7,25
6400 1/4 1/4	0640000002	10	7,48
6400 3/8 3/8	0640000003	10	7,81
6400 1/2 1/2	0640000004	10	11,20
6400 3/4 3/4	0640000055	5	15,85

6405

HEMBRA G ISO 228

HEMBRA G ISO 228

CON JUNTAS FKM



Código	Ref.	Pack	€
6405 1/8 1/8	0640500001	10	7,70
6405 1/4 1/4	0640500002	10	8,04
6405 3/8 3/8	0640500003	10	8,49
6405 1/2 1/2	0640500004	10	12,32
6405 3/4 3/4	0640500055	5	17,11

6410MACHO CLÍNDRICO
GA ISO 228

HEMBRA G ISO 228



Código	Ref.	Pack	€
6410 1/8 1/8	0641000001	10	7,25
6410 1/4 1/8	0641000002	10	7,25
6410 1/4 1/4	0641000003	10	7,48
6410 3/8 3/8	0641000004	10	7,69
6410 1/2 1/2	0641000005	10	11,20
6410 3/4 3/4	0641000066	5	15,58

6415MACHO CLÍNDRICO
GA ISO 228

HEMBRA G ISO 228

CON JUNTAS FKM



Código	Ref.	Pack	€
6415 1/8 1/8	0641500001	10	7,70
6415 1/4 1/8	0641500002	10	7,81
6415 1/4 1/4	0641500003	10	8,04
6415 3/8 3/8	0641500004	10	8,37
6415 1/2 1/2	0641500005	10	12,20
6415 3/4 3/4	0641500066	5	16,85

6420

MACHO CIL. GA ISO 228

MACHO CIL. GA ISO 228



Código	Ref.	Pack	€
6420 1/8 1/8	0642000001	10	7,20
6420 1/8 1/4	0642000002	10	7,20
6420 1/4 1/4	0642000003	10	7,20
6420 3/8 1/4	0642000004	10	7,20
6420 3/8 3/8	0642000005	10	7,55
6420 1/2 3/8	0642000006	10	7,62
6420 1/2 1/2	0642000007	10	10,51
6420 3/4 1/2	0642000008	10	11,14
6420 3/4 3/4	0642000099	5	14,95

6430

TUBO

HEMBRA
G ISO 228

Código	Ref.	Pack	€
6430 6 1/8	0643000001	10	8,23
6430 8 1/8	0643000002	10	8,34
6430 8 1/4	0643000003	10	8,67
6430 10 3/8	0643000004	10	9,06
6430 12 3/8	0643000005	10	9,21
6430 14 1/2	0643000006	10	13,50
6430 15 1/2	0643000007	10	13,50
6430 16 3/4	0643000098	5	19,09
6430 18 3/4	0643000099	5	19,09

6440MACHO CLÍNDRICO
GA ISO 228

TUBO



Código	Ref.	Pack	€
6440 1/8 6	0644000001	10	8,21
6440 1/8 8	0644000002	10	8,32
6440 1/4 6	0644000003	10	8,09
6440 1/4 8	0644000004	10	8,32
6440 1/4 10	0644000005	10	8,44
6440 3/8 8	0644000006	10	8,46
6440 3/8 10	0644000007	10	8,76
6440 3/8 12	0644000008	10	8,86
6440 3/8 14	0644000009	10	9,72
6440 3/8 15	0644000010	10	9,79
6440 1/2 10	0644000011	10	8,86
6440 1/2 12	0644000012	10	9,49
6440 1/2 14	0644000013	10	12,97
6440 1/2 15	0644000014	10	12,97
6440 3/4 14	0644000015	10	14,13
6440 3/4 15	0644000016	10	14,13
6440 3/4 16	0644000017	5	18,23
6440 3/4 18	0644000018	5	18,23

6450

TUBO

TUBO



Código	Ref.	Pack	€
6450 6 6	0645000001	10	9,14
6450 6 8	0645000002	10	9,28
6450 8 8	0645000003	10	9,48
6450 10 8	0645000004	10	9,63
6450 10 10	0645000005	10	9,97
6450 10 12	0645000006	10	10,64
6450 12 12	0645000007	10	11,28
6450 14 10	0645000008	10	11,46
6450 14 12	0645000009	10	11,51
6450 14 14	0645000012	10	15,08
6450 15 10	0645000010	10	11,30
6450 15 12	0645000011	10	11,51
6450 15 14	0645000013	10	15,08
6450 15 15	0645000014	10	15,09
6450 16 14	0645000015	10	17,20
6450 16 15	0645000016	10	16,39
6450 18 14	0645000017	10	16,39
6450 18 15	0645000018	10	16,39
6450 18 16	0645000019	5	21,22
6450 18 18	0645000020	5	21,22

6460

TUERCA

MACHO CÓNICO
R ISO

Código	Ref.	Pack	€
6460 1/8	0646000001	10	8,09
6460 1/4	0646000002	10	8,09
6460 3/8	0646000003	10	8,90

NO GAS

6470

TUERCA

HEMBRA
G ISO 228

Código	Ref.	Pack	€
6470 1/8	0647000001	10	8,09
6470 1/4	0647000002	10	8,51

NO GAS

6490VÁLVULA
CON PIE DE ANCLAJE

HEMBRA G ISO 228

HEMBRA G ISO 228



Código	Ref.	Pack	€
6490 1/4 1/4	0649000002	10	11,06
6490 3/8 3/8	0649000003	10	14,53

6500VÁLVULA
CON PIE DE ANCLAJE

TUBO - TUBO



Código	Ref.	Pack	€
6500 8 8	0650000001	10	13,18

6540VÁLVULA
A L MACHO
CLÍNDRICO
GA ISO 228MACHO CÓNICO
R ISO 7

Código	Ref.	Pack	€
6540 1/4 1/4	0654000001	10	10,41

6560VÁLVULA
PARA
TUBO
AUTOMÁTICO

Código	Ref.	Pack	€
6560 4 4	0656000001	10	10,85
6560 6 6	0656000002	10	11,46
6560 8 8	0656000003	10	12,04
6560 10 10	0656000075	10	12,36
6560 12 12	0656000076	10	14,11

NO GAS

6570VÁLVULA
A ESFERA
MACHO
R ISO 7

TUBO AUTOMÁTICO




Código	Ref.	Pack	€
6570 4 1/8	0657000001	10	8,37
6570 6 1/8	0657000002	10	8,63
6570 6 1/4	0657000003	10	8,81
6570 8 1/8	0657000004	10	8,93
6570 8 1/4	0657000005	10	9,07


NO GAS

6600VÁLVULA
HEMBRA
ISO 228 CON
ESCAPE
ATMÓSFERA

Código	Ref.	Pack	€
6600 1/8 1/8	0660000001	10	10,67
6600 1/4 1/4	0660000002	10	10,71
6600 3/8 3/8	0660000003	10	11,57

6630 NewDISTRIBUIDOR
DE TRES VIAS
G ISO 228
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
6630 3/8 1/4	0663000001	10	43,00



86300

HEMBRA NPTF
HEMBRA NPTF

NPTF



Código	Ref.	Pack	€
86300 1/8 1/8	8630000001	10	7,95
86300 1/4 1/4	8630000002	10	8,35
86300 3/8 3/8	8630000003	10	8,79
86300 1/2 1/2	8630000004	10	12,60

86310

MACHO NPTF
HEMBRA NPTF


NPTF



Código	Ref.	Pack	€
86310 1/8 1/8	8631000001	10	7,95
86310 1/4 1/4	8631000002	10	8,35
86310 3/8 3/8	8631000003	10	8,79
86310 1/2 1/2	8631000004	10	12,60

6700

VÁLVULA A 3 VÍAS
HEMBRA
G ISO 228




Código	Ref.	Pack	€
6700 1/8 1/8 1/8	0670000001	10	16,99
6700 1/4 1/4 1/4	0670000002	10	17,27
6700 3/8 3/8 3/8	0670000003	10	18,97

NO GAS

6710

VÁLVULA A 3 VÍAS
HEMBRA
G ISO 228




Código	Ref.	Pack	€
6710 1/8 1/8 1/8	0671000001	10	16,99
6710 1/4 1/4 1/4	0671000002	10	17,27
6710 3/8 3/8 3/8	0671000003	10	18,97

NO GAS

6720

VÁLVULA A L
HEMBRA
G ISO 228




Código	Ref.	Pack	€
6720 1/8 1/8	0672000001	10	15,30
6720 1/4 1/4	0672000002	10	15,57
6720 3/8 3/8	0672000003	10	17,22

NO GAS

6730

VÁLVULA A T
HEMBRA
G ISO 228



Código	Ref.	Pack	€
6730 1/8 1/8	0673000001	10	45,49
6730 1/4 1/4	0673000002	10	47,39

NO GAS

6680

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
6680 6 1/8	066800001BSCT	100	0,68
6680 8 1/4	066800001BJCT	100	0,77
6680 10 3/8	066800001CGCT	100	1,11
6680 12 3/8	066800001CLCT	100	1,51
6680 14 1/2	066800001DBCT	100	1,58
6680 15 1/2	066800001CPCT	100	1,58
6680 16 3/4	066800001CSCT	100	3,04
6680 18 3/4	066800001CXCT	100	3,04

10740

BICONO
LATÓN
DIN 3862



Código	Ref.	Pack	€
10740 6	107400002X400	50	0,26
10740 8	107400002X700	50	0,30
10740 10	107400002X900	50	0,37
10740 12	107400002Y100	50	0,44
10740 15	107400002Y400	50	0,47
10740 18	107400002Y700	50	0,68

10741

BICONO
LATÓN
DIN 3862



Código	Ref.	Pack	€
10741 14	107410001Y300	50	0,72
10741 16	107410001Y500	50	0,93

10760

BICONO
PTFE



Código	Ref.	Pack	€
10760 6	107600028X400	50	0,26
10760 8	107600028X700	50	0,30
10760 10	107600028X900	50	0,37
10760 12	107600028Y100	50	0,44
10760 15	107600028Y400	50	0,47
10760 18	107600028Y700	50	0,68

10761

BICONO
PTFE



Código	Ref.	Pack	€
10761 14	107610028Y300	50	0,77
10761 16	107610028Y500	50	0,97

Recambios

6900

MANETA
STANDARD

Código	Ref.	Pack	€
6900 A	06900A0300000	20	0,40
6900 B	06900B0300000	20	0,56

A = para Válvulas de 1/8, 1/4 y 3/8

B = para Válvulas de 1/2 y 3/4

6910

MANETA
LARGA

Código	Ref.	Pack	€
6910 A	06910A0300000	20	0,44
6910 B	06910B0300000	20	0,79

A = para Válvulas de 1/8, 1/4 y 3/8

B = para Válvulas de 1/2 y 3/4

6915

PROLONGACIÓN
EJE
DE MANDO

(CON MANETA LARGA, TORNILLO Y PLAQUETA)

Código	Ref.	Pack	€
6915 A	0691500001	10	4,16
6915 B	0691500002	10	4,83

A = para Válvulas de 1/8, 1/4 y 3/8

B = para Válvulas de 1/2 y 3/4

6920

PLAQUETA
COLOREADA

Código	Ref.	Pack	€
6920 A RO	06920A03000RO	100	0,14
6920 B RO	06920B03000RO	100	0,14
6920 A GI	06920A03000GI	100	0,14
6920 B GI	06920B03000GI	100	0,14
6920 A BL	06920A03000BL	100	0,14
6920 B BL	06920B03000BL	100	0,14
6920 A VE	06920A03000VE	100	0,14
6920 B VE	06920B03000VE	100	0,14
6920 A BN	06920A03000BN	100	0,14
6920 B BN	06920B03000BN	100	0,14

A = para Válvulas de 1/8, 1/4 y 3/8

B = para Válvulas de 1/2 y 3/4

Diferentes
posibilidadesPara otras posibilidades,
ver Catálogo General

Maneta standard



Maneta larga



Maneta larga prolongada

Juntas FKM, Bicono PTFE ...

Datos Técnicos:

Dada la variedad de productos que componen esta gama, rogamos dirijanse a nuestro Catálogo General para consultar los datos técnicos como presiones, temperaturas, roscas, fluidos compatibles, etc.

6065

VÁLVULA A ESFERA
MINI
HEMBRA - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€	€
6065 1/8	0606500001	10	7,88	>100 7,51
6065 1/4	0606500002	10	7,88	>100 7,51
6065 3/8	0606500003	10	7,57	>100 7,21
6065 1/2	0606500004	10	9,53	>100 9,08
6065 3/4	0606500005	10	14,10	>50 13,42

NO GAS

6069

VÁLVULA
A ESFERA
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€	€
6069 1/4		10	9,35	>100 8,91
6069 3/8		10	9,87	>100 9,40
6069 1/2	0606900001	10	10,81	>100 10,30
6069 3/4	0606900002	10	15,57	>50 14,83
6069 1"	0606900003	5	23,27	>25 22,16
6069 1"1/4	0606900004	2	37,19	>25 35,42
6069 1"1/2	0606900005	1	51,47	>25 49,02
6069 2"	0606900006	1	85,50	>10 81,42

6074

VÁLVULA
A ESFERA HEMBRA
A 3 VÍAS TIPO "L"



Código	Ref.	Pack	€	€
6074 1/4	06074V001	2	63,58	
6074 3/8	06074V002	2	63,58	
6074 1/2	06074V003	2	63,58	
6074 3/4	06074V004	2	97,37	
6074 1"	06074V005	2	142,61	
6074 1"1/4	06074V006	1	219,10	
6074 1"1/2	06074V007	1	303,97	
6074 2"	06074V008	1	465,98	

6075

VÁLVULA
A ESFERA HEMBRA
A 3 VÍAS TIPO "T"



Código	Ref.	Pack	€	€
6075 1/4	06075V001	2	63,58	
6075 3/8	06075V002	2	63,58	
6075 1/2	06075V003	2	63,58	
6075 3/4	06075V004	2	97,37	
6075 1"	06075V005	2	142,61	
6075 1"1/4	06075V006	1	219,10	
6075 1"1/2	06075V007	1	303,97	
6075 2"	06075V008	1	465,98	

6066

VÁLVULA A ESFERA
MINI
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€	€
6066 1/8	0606600001	10	7,24	>100 6,90
6066 1/4	0606600002	10	7,08	>100 6,74
6066 3/8	0606600003	10	6,87	>100 6,54
6066 1/2	0606600004	10	8,65	>100 8,24
6066 3/4	0606600005	10	14,44	>50 13,75


NO GAS

6071

VÁLVULA
A ESFERA
HEMBRA - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€	€
6071 1/4		10	8,38	>100 7,98
6071 3/8		10	8,55	>100 8,14
6071 1/2		10	9,42	>100 8,97
6071 3/4		10	13,62	>50 12,98
6071 1"		5	20,55	>25 19,57



6067

VÁLVULA
A ESFERA
HEMBRA - HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€	€
6067 1/4		10	8,57	>100 8,16
6067 3/8		10	8,74	>100 8,32
6067 1/2	0606700001	10	9,52	>100 9,07
6067 3/4	0606700002	10	14,10	>50 13,43
6067 1"	0606700003	5	20,92	>25 19,93
6067 1"1/4	0606700004	2	33,55	>25 31,96
6067 1"1/2	0606700005	1	46,73	>25 44,50
6067 2"	0606700006	1	78,35	>10 74,62



6072

VÁLVULA
A ESFERA
MACHO - HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€	€
6072 1/4		10	9,24	>100 8,80
6072 3/8		10	9,76	>100 9,30
6072 1/2		10	10,72	>100 10,21
6072 3/4		10	15,12	>50 14,40
6072 1"		5	22,91	>25 21,82



6068

VÁLVULA
A ESFERA PARA GAS
HEMBRA - HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€	€
6068 1/4	0606800007	10	9,08	
6068 3/8	0606800008	10	9,63	
6068 1/2	0606800001	10	13,69	
6068 3/4	0606800002	10	18,80	
6068 1"	0606800003	5	28,37	
6068 1"1/4	0606800004	2	46,73	
6068 1"1/2	0606800005	1	73,82	
6068 2"	0606800006	1	103,36	



GAS



6073

VÁLVULA
A ESFERA
MACHO - TUBO

Código	Ref.	Pack	€	€
6073 1/2		10	13,26	>25 12,62
6073 3/4		10	17,46	>25 16,62



6076

VÁLVULA A ESFERA
HEMBRA CON VÁLVULA
DE DESCARGA

Código	Ref.	Pack	€	€
6076 1/2		10	16,09	
6076 3/4		10	21,68	
6076 1"		5	28,83	
6076 1"1/4		2	48,30	
6076 1"1/2		1	64,34	
6076 2"		1	97,23	



6750L
VÁLVULA
A ESFERA HEMBRA
BLOQUEABLE







6755L
VÁLVULA HEMBRA
CON ORIFICIO
DE DESCOMPRESIÓN



6760L
VÁLVULA
3 VIAS A L
HEMBRA



6765L
VÁLVULA
3 VIAS A T
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6750L 3/8	06750L0001	1	112,77
6750L 1/2	06750L0002	1	115,72
6750L 3/4	06750L0003	1	125,24
6750L 1"	06750L0004	1	156,45
6750L 1"1/4	06750L0005	1	217,93
6750L 1"1/2	06750L0006	1	248,06
6750L 2"	06750L0007	1	321,95

Código	Ref.	Pack	€
6755L 3/8	06755L0001	1	113,16
6755L 1/2	06755L0002	1	117,09
6755L 3/4	06755L0003	1	127,67
6755L 1"	06755L0004	1	163,78
6755L 1"1/4	06755L0005	1	221,83
6755L 1"1/2	06755L0006	1	258,77
6755L 2"	06755L0007	1	321,66

Código	Ref.	Pack	€
6760L 1/2	06760L0002	1	157,53
6760L 3/4	06760L0003	1	178,79
6760L 1"	06760L0004	1	197,26
6760L 1"1/4	06760L0005	1	274,62
6760L 1"1/2	06760L0006	1	317,43
6760L 2"	06760L0007	1	449,20
6760L 3"	06760L0008	1	1270,95

Código	Ref.	Pack	€
6765L 1/2	06765L0002	1	150,12
6765L 3/4	06765L0003	1	174,14
6765L 1"	06765L0004	1	194,41
6765L 1"1/4	06765L0005	1	273,72
6765L 1"1/2	06765L0006	1	320,27
6765L 2"	06765L0007	1	461,71
6765L 3"	06765L0008	1	1365,05

LUC01
CANDADO
DE LATÓN
MM40



Código	Ref.	Pack	€
LUC01	LUC0100002	1	18,39

Válvulas a esfera en Acero Inoxidable

6065I • NewVÁLVULA A ESFERA
INOX **MINI**
HEMBRA - HEMBRA

INOX

Código	Pack	€
6065I 1/4	10	20,41
6065I 3/8	10	21,25
6065I 1/2	10	22,82
• 6065I 3/4	10	31,89
• 6065I 1"	5	38,58

6067IVÁLVULA
A ESFERA INOX
HEMBRA - HEMBRA

INOX

Código	Pack	€
6067I 1/4	10	17,89
6067I 3/8	10	17,89
6067I 1/2	10	22,22
6067I 3/4	5	29,60
6067I 1"	2	40,83
6067I 1"1/4	1	65,56
6067I 1"1/2	1	90,00
6067I 2"	1	145,36

6069I

• New

VÁLVULA
A ESFERA INOX
MACHO - HEMBRA

INOX

Código	Pack	€
6069I 1/4	10	19,99
6069I 3/8	10	20,25
6069I 1/2	10	25,53
6069I 3/4	5	35,55
6069I 1"	2	51,68
6069I 1"1/4	1	76,89
6069I 1"1/2	1	101,95
6069I 2"	1	152,79

6073I

• New

VÁLVULA
A ESFERA INOX
MACHO - TUBO

INOX

Código	Pack	€
6073I 1/2	10	39,20
6073I 3/4	5	45,94
6073I 1"	2	78,46

6066I • NewVÁLVULA A ESFERA
INOX **MINI**
MACHO - HEMBRA

INOX

Código	Pack	€
6066I 1/4	10	21,25
6066I 3/8	10	22,28
6066I 1/2	10	24,49
• 6066I 3/4	10	34,03
• 6066I 1"	5	43,95

66300VÁLVULA
HEMBRA RP ISO 7
HEMBRA RP ISO 7

Código	Ref.	Pack	€
66300 1/8 1/8	6630000001	2	60,37
66300 1/4 1/4	6630000002	2	62,80

66310VÁLVULA
MACHO CÓNICO R ISO 7
HEMBRA RP ISO 7

Código	Ref.	Pack	€
66310 1/8 1/8	6631000001	2	60,37
66310 1/4 1/4	6631000002	2	62,80

66560VÁLVULA
PARA TUBO
AUTOMÁTICO

Código	Ref.	Pack	€
66560 6	6656000002	2	80,92
66560 8	6656000003	2	92,77

66570VÁLVULA
MACHO CÓNICO
R ISO 7
ENGATE
RÁPIDO
PARA TUBO

Código	Ref.	Pack	€
66570 6 1/8	6657000002	2	74,02
66570 6 1/4	6657000003	2	76,00
66570 8 1/8	6657000004	2	76,97
66570 8 1/4	6657000005	2	78,95

66301 • NewVÁLVULA
HEMBRA NPTF
HEMBRA NPTF

NPTF

Código	Ref.	Pack	€
66301 1/8 1/8	6630100001	2	63,38
66301 1/4 1/4	6630100002	2	65,95

66311 • NewVÁLVULA
MACHO CÓNICO NPTF
HEMBRA NPTF

NPTF

Código	Ref.	Pack	€
66311 1/8 1/8	6631100001	2	63,38
66311 1/4 1/4	6631100002	2	65,95

Accesorios

16GRIFO
DE PURGA

Código	Pack	€
16 1/4	10	2,36
16 3/8	10	2,73

6035FILTRO "Y"
PN 20

Código	Ref.	Pack	€
6035 1/4	0603500001	10	8,49
6035 3/8	0603500002	10	8,49
6035 1/2	0603500003	10	8,70
6035 3/4	0603500004	10	14,22
6035 1"	0603500005	5	22,16
6035 1"1/4	0603500006	2	34,17
6035 1"1/2	0603500007	2	45,19
6035 2"	0603500008	1	76,28
6035 2"1/2	0603500009	1	143,43
6035 3"	0603500010	1	205,06
6035 4"	0603500011	1	398,19

6037VÁLVULA DE FONDO
TIPO EUROPA
CON FILTRO


Código	Ref.	Pack	€
6037 3/8		10	8,00
6037 1/2	0603700001	10	7,97
6037 3/4	0603700002	5	10,16
6037 1"	0603700003	5	12,60
6037 1"1/4	0603700004	2	18,17
6037 1"1/2	0603700005	2	26,52
6037 2"	0603700006	1	38,17

16AGRIFO
DE PURGA
PALOMETA

Código	Pack	€
16A 1/8	10	2,77
16A 1/4	10	3,00
16A 3/8	10	3,10
16A 1/2	10	3,65

6036VÁLVULA
DE RETENCIÓN

Código	Ref.	Pack	€
6036 3/8	0603600007	10	9,34
6036 1/2	0603600001	10	9,53
6036 3/4	0603600002	5	12,84
6036 1"	0603600003	5	16,47
6036 1"1/4	0603600004	2	24,50
6036 1"1/2	0603600005	2	36,25
6036 2"	0603600006	1	50,63

6038FILTRO
PARA VÁLVULA
DE FONDO

Código	Ref.	Pack	€
6038 3/8		10	1,67
6038 1/2	0603800002	10	1,79
6038 3/4	0603800003	5	2,05
6038 1"	0603800004	5	2,56
6038 1"1/4	0603800005	2	3,17
6038 1"1/2	0603800006	2	4,15
6038 2"	0603800007	1	5,36

Accesorios en Acero Inoxidable

6035I **New**FILTRO "Y"
PN 20

Código	Pack	€
6035I 1/4	10	27,72
6035I 3/8	10	27,72
6035I 1/2	10	24,27
6035I 3/4	5	34,61
6035I 1"	2	49,96
6035I 1"1/4	1	73,08
6035I 1"1/2	1	86,23
6035I 2"	1	130,76

6036I **New**VÁLVULA
DE RETENCIÓN

Código	Pack	€
6036I 1/4	10	28,67
6036I 3/8	10	28,67
6036I 1/2	10	28,67
6036I 3/4	5	38,91
6036I 1"	2	56,32
6036I 1"1/4	1	79,87
6036I 1"1/2	1	117,74
6036I 2"	1	153,60



Serie ACCESORIOS

RACORES STANDARD



APLICACIONES: Aire comprimido - Automatización neumática
Circuitos de agua industrial - Gases inertes - Vapor - Fluidos - Vacío



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo en latón niquelado, excepto las refs. 6040, 6047 y 6048 que son en aluminio.



La presión máxima aconsejada adoptando un coeficiente de seguridad 4 es la siguiente: 1/8" (150 bar), 1/4" (100 bar), 3/8" (75 bar), 1/2" (50 bar), 3/4" (85 bar), 1" (80 bar).



Dada la variedad de productos que componen esta gama no es posible definir estos valores. La mayor parte de los elementos pueden soportar 300° C. A excepción de los artículos con junta, consultar catálogo técnico.



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999, Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A, Métrica conforme ISO R/262.



M5 - M8 - M10 - 1/8" - M12 - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2".



Agua, aceite, aire comprimido, fluidos en general para las instalaciones hidráulicas, oleodinámicas, hidroneumáticas etc...



Tubo y racores en general.

2000

MACHÓN
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
2000 1/8	02000000102NB	10	0,66
2000 1/4	02000000103NB	10	0,96
2000 3/8	02000000104NB	10	1,34
2000 1/2	02000000105NB	10	2,25
2000 3/4	02000000107NB	10	3,98
2000 1"	02000000109NT	10	8,85

2030

MACHÓN
CILÍNDRICO
DE REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
2030 M5 1/8	0203000010WNB	10	0,91
2030 1/8 1/4	020300001ATNB	10	1,11
2030 1/8 3/8	0203000013WNB	10	1,24
2030 1/4 3/8	0203000017WNB	10	1,28
2030 1/4 1/2	0203000018WNB	10	2,17
2030 3/8 1/2	020300001ACNB	10	2,32
2030 1/2 3/4	020300001AHNT	10	4,21

2010

MACHÓN
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
2010 M3	020100001PGNB	10	0,71
2010 M5	020100001B5NB	10	0,68
2010 1/8	02010000102NB	10	0,75
2010 1/4	02010000103NB	10	1,14
2010 3/8	02010000104NB	10	1,52
2010 1/2	02010000105NB	10	2,47
2010 3/4	02010000107NB	10	6,81
2010 1"	02010000109NB	10	10,64

2035

MACHÓN CILÍNDRICO
DE REDUCCIÓN
CON TÓRICA NBR



Código	Ref.	Pack	€
2035 M5 1/8	02035000001	10	1,31
2035 1/8 1/4	02035000002	10	1,52
2035 1/8 3/8	02035000003	10	1,69
2035 1/4 3/8	02035000004	10	1,74
2035 1/4 1/2	02035000005	10	2,69
2035 3/8 1/2	02035000006	10	2,85
2035 1/2 3/4	02035000007	10	5,24

2040

UNIÓN
CÓNICA
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
2040 1/8 1/8	0204000012WNB	10	0,81
2040 1/8 1/4	020400001ATNB	10	1,08
2040 1/8 3/8	0204000013WNB	10	1,96
2040 1/4 1/4	0204000016WNB	10	1,21
2040 1/4 3/8	0204000017WNB	10	1,89
2040 1/4 1/2	0204000018WNB	10	2,95
2040 3/8 3/8	020400001ABNB	10	2,11
2040 3/8 1/2	020400001ACNB	10	2,97
2040 3/8 3/4	020400001ALNB	10	7,41
2040 1/2 1/2	020400001AGNB	10	3,35
2040 1/2 3/4	020400001AHNB	10	5,09
2040 3/4 1"	020400001ASNB	10	12,90

2015

MACHÓN
CILÍNDRICO
CON TÓRICA NBR



Código	Ref.	Pack	€
2015 M5	02015000001	10	1,08
2015 1/8	02015000002	10	1,16
2015 1/4	02015000003	10	1,59
2015 3/8	02015000004	10	2,01
2015 1/2	02015000005	10	3,07
2015 3/4	02015000006	10	8,27
2015 1"	02015000007	10	12,58

2020

MACHÓN
CÓNICO
DE REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
2020 1/8 1/4	020200001ATNB	10	0,96
2020 1/8 3/8	0202000013WNB	10	1,19
2020 1/8 1/2	0202000014WNB	10	2,30
2020 1/4 3/8	0202000017WNB	10	1,26
2020 1/4 1/2	0202000018WNB	10	2,09
2020 1/4 3/4	020200001EDNB	10	4,46
2020 3/8 1/2	020200001ACNB	10	2,14
2020 3/8 3/4	020200001ALNB	10	4,56
2020 1/2 3/4	020200001AHNB	10	3,78
2020 1/2 1"	020200001APNT	10	8,44
2020 3/4 1"	020200001ASNT	10	8,37

2050

UNIÓN
CILÍNDRICA
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
2050 M5 1/8	0205000010WNB	10	0,76
2050 1/8 1/8	0205000012WNB	10	0,76
2050 1/8 1/4	020500001ATNB	10	1,11
2050 1/8 3/8	0205000013WNB	10	2,19
2050 1/4 1/4	0205000016WNB	10	1,16
2050 1/4 3/8	0205000017WNB	10	1,69
2050 1/4 1/2	0205000018WNB	10	2,72
2050 3/8 3/8	020500001ABNB	10	1,97
2050 3/8 1/2	020500001ACNB	10	2,87
2050 3/8 3/4	020500001ALNB	10	8,44
2050 1/2 1/2	020500001AGNB	10	3,30
2050 1/2 3/4	020500001AHNB	10	8,74

2055

UNIÓN CILÍNDRICA
MACHO-HEMBRA
CON TÓRICA NBR



Código	Ref.	Pack	€
2055 M5 1/8	0205500001	10	0,96
2055 1/8 1/8	0205500002	10	0,96
2055 1/8 1/4	0205500003	10	1,29
2055 1/8 3/8	0205500004	10	2,40
2055 1/4 1/4	0205500005	10	1,38
2055 1/4 3/8	0205500006	10	1,92
2055 1/4 1/2	0205500007	10	2,93
2055 3/8 3/8	0205500008	10	2,20
2055 3/8 1/2	0205500009	10	3,12
2055 3/8 3/4	0205500010	10	8,67
2055 1/2 1/2	0205500011	10	3,58
2055 1/2 3/4	0205500012	10	9,00

2060

MACHÓN
CÓNICO ORIENTABLE
(3 PIEZAS)



Código	Ref.	Pack	€
2060 1/8	0206000001	10	2,87
2060 1/4	0206000002	10	3,68
2060 3/8	0206000003	10	4,84
2060 1/2	0206000004	10	14,39
2060 3/4	0206000005	10	17,98
2060 1"	0206000006	10	28,79

2070

PROLONGACIÓN
CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
L			
2070 M5 M5 18,5	020700001YNNB	10	0,91
2070 1/8 1/8 22	020700001BHHNB	10	1,04
2070 1/8 1/8 32	020700001UPNB	10	1,97
2070 1/8 1/8 42	020700001BINB	10	1,97
2070 1/8 1/8 51	020700001UQNB	10	3,13
2070 1/4 1/4 28	020700001URNB	10	1,92
2070 1/4 1/4 35	020700001BLNB	10	1,87
2070 1/4 1/4 51	020700001BMNB	10	2,73
2070 3/8 3/8 32	020700001UTNB	10	4,24
2070 1/2 1/2 35	020700001USNB	10	5,95

2080

REDUCCIÓN
CÓNICA



Código	Ref.	Pack	€
2080 1/4 1/8	020800001SWNB	10	0,75
2080 3/8 1/8	0208000019WNB	10	1,06
2080 3/8 1/4	020800001AANB	10	0,98
2080 1/2 1/8	020800001ADNB	10	1,89
2080 1/2 1/4	020800001AENB	10	1,74
2080 1/2 3/8	020800001AFNB	10	1,49
2080 3/4 3/8	020800001ALNB	10	3,55
2080 3/4 1/2	020800001AMNB	10	2,72
2080 1" 1/2	020800001APNT	10	6,20
2080 1" 3/4	020800001AQNT	10	5,95
2080 1" 1/4 1/2	020800001ARNT	10	18,61
2080 1" 1/4 3/4	020800001AJNT	10	18,61
2080 1" 1/4 1"	020800001AVNT	10	18,61
2080 1" 1/2 1"	02080000182NT	5	21,78
2080 2" 1"	02080000183NT	5	31,76

2090

REDUCCIÓN
CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
2090 M5 M3	020900001YPNB	10	0,91
2090 1/8 M5	0209000010WNT	10	0,76
2090 1/4 M5	0209000014WNB	10	1,21
2090 1/4 1/8	0209000015WNT	10	0,94
2090 3/8 1/8	0209000019WNT	10	1,16
2090 3/8 1/4	020900001AANT	10	1,11
2090 1/2 1/8	020900001ADNT	10	1,97
2090 1/2 1/4	020900001AENT	10	1,76
2090 1/2 3/8	020900001AFNT	10	1,69
2090 3/4 1/4	020900001EDNB	10	5,35
2090 3/4 3/8	020900001ALNT	10	3,73
2090 3/4 1/2	020900001AMNT	10	3,60
2090 1" 1/2	020900001APNB	10	8,12
2090 1" 3/4	020900001AQNB	10	7,71

2092

REDUCCIÓN
CILÍNDRICA
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
2092 M7 M5	0209200012	10	1,38
2092 1/8 M5	0209200001	10	0,88
2092 1/4 M5	0209200008	10	1,11
2092 1/4 1/8	0209200002	10	1,06
2092 3/8 1/8	0209200003	10	1,54
2092 3/8 1/4	0209200004	10	1,43
2092 1/2 1/8	0209200009	10	2,73
2092 1/2 1/4	0209200005	10	2,50
2092 1/2 3/8	0209200006	10	2,30
2092 3/4 1/4	0209200010	10	5,50
2092 3/4 3/8	0209200011	10	5,29
2092 3/4 1/2	0209200007	10	4,62

2095

REDUCCIÓN
CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
2095 1/4 1/8	0209500015W00	10	0,48
2095 3/8 1/4	020950001AA00	10	0,86
2095 1/2 3/8	020950001AF00	10	1,06
2095 3/4 1/2	020950001AM00	10	2,17
2095 1" 3/4	020950001AQ00	10	3,38

2096

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
2096 1/8	02096000102NB	50	0,55
2096 1/4	02096000103NB	50	0,63
2096 3/8	02096000104NB	50	0,71
2096 1/2	02096000105NB	50	0,91

2110

UNIÓN CÓNICA
ORIENTABLE



Código	Ref.	Pack	€
2110 1/8	0211000001	10	2,17
2110 1/4	0211000002	10	2,60
2110 3/8	0211000003	10	3,35

2115

UNIÓN CILÍNDRICA
ORIENTABLE
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
2115 1/8	0211500001	10	2,37
2115 1/4	0211500002	10	2,88
2115 3/8	0211500003	10	3,73

2116

UNIÓN MACHO
CILÍNDRICA
ORIENTABLE
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
2116 1/8	02116GI001	10	2,37
2116 1/4	02116GI002	10	3,17
2116 3/8	02116GI003	10	6,12
2116 1/2	02116GI004	10	9,91
2116 3/4	02116GI005	10	17,93
2116 1"	02116GI006	10	24,38

3000

MANGUITO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
3000 M5	030000001B5NB	10	0,86
3000 1/8	03000000102NB	10	0,91
3000 1/4	03000000103NB	10	1,19
3000 3/8	03000000104NB	10	1,89
3000 1/2	03000000105NB	10	3,13
3000 3/4	03000000107NB	10	5,52
3000 1"	03000000109NB	10	12,02

3010

MANGUITO
DE REDUCCIÓN
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
3010 M5 1/8	0301000010WNB	10	1,08
3010 1/8 1/4	030100001ATNB	10	1,26
3010 1/8 3/8	0301000013WNB	10	1,74
3010 1/8 1/2	0301000014WNB	10	2,37
3010 1/4 3/8	0301000017WNB	10	1,99
3010 1/4 1/2	0301000018WNB	10	2,32
3010 3/8 1/2	030100001ACNB	10	2,83
3010 1/2 3/4	030100001AHNB	10	7,24
3010 1/2 1"	030100001AINB	10	9,65
3010 3/4 1"	030100001ASNB	10	10,92

3015

TAPÓN MACHO
CILÍNDRICO HEXÁGONO
INTERIOR CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
3015 M5	0301500005	10	0,73
3015 M7X1	0301500011	10	0,71
3015 M8X1	0301500006	10	0,71
3015 M10X1	0301500007	10	0,71
3015 1/8	0301500001	10	0,71
3015 M12X1,25	0301500008	10	0,88
3015 1/4	0301500002	10	0,83
3015 3/8	0301500003	10	1,16
3015 1/2	0301500004	10	2,01
3015 3/4	0301500009	10	5,82
3015 1"	0301500010	10	6,61

3015V

TAPÓN MACHO
CILÍNDRICO HEXÁGONO
INTERIOR CON TÓRICA (FKM)



Código	Ref.	Pack	€
3015V M5	03015V0005	10	0,80
3015V 1/8	03015V0001	10	0,86
3015V 1/4	03015V0002	10	1,14
3015V 3/8	03015V0003	10	1,62
3015V 1/2	03015V0004	10	2,52

3020

TAPÓN
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
3020 M5	030200001B5NB	10	0,66
3020 M6X1	030200001B8NB	10	1,03
3020 M8X1,25	030200001NQNB	10	1,21
3020 M10X1	030200001JGNB	10	1,31
3020 1/8	03020000102NB	10	0,65
3020 M12X1	030200001RLNB	10	2,02
3020 M12X1,25	030200001D5NB	10	2,02
3020 1/4	03020000103NB	10	0,86
3020 3/8	03020000104NB	10	1,13
3020 1/2	03020000105NB	10	1,92
3020 3/4	03020000107NB	10	3,10
3020 1"	03020000109NB	10	5,85

3021

TAPÓN
MACHO
CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
3021 1/8	03021000102NB	10	1,03
3021 1/4	03021000103NB	10	1,13
3021 3/8	03021000104NB	10	1,39
3021 1/2	03021000105NB	10	2,55
3021 3/4	03021000107NB	10	4,04
3021 1"	03021000109NB	10	7,59

3025

TAPÓN MACHO
CÓNICO HEXÁGONO
INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
3025 1/8	03025000102NB	10	0,58
3025 1/4	03025000103NB	10	0,71
3025 3/8	03025000104NB	10	0,86
3025 1/2	03025000105NB	10	1,39

3026

TAPÓN MACHO
CILÍNDRICO HEXÁGONO
INTERIOR



Código	Ref.	Pack	€
3026 1/8	03026000102NB	10	0,58
3026 1/4	03026000103NB	10	0,71
3026 3/8	03026000104NB	10	0,90
3026 1/2	03026000105NB	10	1,44
3026 3/4	03026000107NB	10	3,00

3030

TAPÓN
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
3030 1/8	03030000102NB	10	0,58
3030 1/4	03030000103NB	10	1,03
3030 3/8	03030000104NB	10	1,49
3030 1/2	03030000105NB	10	2,32

3040

ESPIGA
MACHO
CÓNICA



Código	Ref.	Pack	€
3040 4 1/8	030400001BQNB	10	1,13
3040 6 1/8	030400001BSNB	10	0,96
3040 6 1/4	030400001BTNB	10	1,08
3040 7 1/8	030400001BZNB	10	0,96
3040 7 1/4	030400001BXNB	10	1,08
3040 8 1/8	030400001BYNB	10	1,03
3040 8 1/4	030400001BJNB	10	1,13
3040 8 3/8	030400001BKNB	10	1,64
3040 9 1/8	030400001CANB	10	1,03
3040 9 1/4	030400001CBNB	10	1,13
3040 9 3/8	030400001CCNB	10	1,64
3040 9 1/2	030400001CDNB	10	2,30
3040 10 1/8	030400001CENB	10	1,03
3040 10 1/4	030400001CFNB	10	1,13
3040 10 3/8	030400001CGNB	10	1,64
3040 10 1/2	030400001CHNB	10	2,30
3040 11 1/8	030400001VB NB	10	1,64
3040 11 1/4	030400001RPNB	10	1,71
3040 11 3/8	030400001QRNB	10	2,27
3040 11 1/2	030400001VFNB	10	3,38
3040 12 1/4	030400001CINB	10	1,16
3040 12 3/8	030400001CLNB	10	1,64
3040 12 1/2	030400001CMNB	10	2,45
3040 14 3/8	030400001CNNB	10	1,72
3040 14 1/2	030400001DBNB	10	2,47
3040 15 1/4	030400001SPNB	10	1,74
3040 15 3/8	030400001IGNB	10	1,77
3040 15 1/2	030400001CPNB	10	3,50
3040 15 3/4	030400001VGNB	10	6,05
3040 16 3/8	030400001CQNB	10	1,77
3040 16 1/2	030400001CRNB	10	2,52
3040 16 3/4	030400001CSNB	10	4,06
3040 17 3/8	030400001CTNB	10	1,99
3040 17 1/2	030400001CUNB	10	2,50
3040 18 3/8	030400001CVNB	10	2,50
3040 18 1/2	030400001CZNB	10	2,59
3040 18 3/4	030400001CXNB	10	4,09
3040 20 3/8	030400001R7NB	10	3,13
3040 20 1/2	030400001C1NB	10	3,71
3040 20 3/4	030400001R8NB	10	5,34
3040 21 3/8	030400001VCNB	10	4,38
3040 21 1/2	030400001VHNB	10	4,56
3040 21 3/4	030400001VINB	10	7,53
3040 25 3/4	030400001C4NB	10	5,60
3040 25 1"	030400001DLNB	10	8,64
3040 27 3/4	030400001VDNB	10	8,32
3040 27 1"	030400001ULNB	10	10,77
3040 34 1"	030400001VENB	10	12,38

3044

ESPIGA MACHO
CILÍNDRICA
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
3044 4,5 M5	0304400001	10	1,14
3044 6 1/4	03044000023	10	1,43
3044 7 1/8	03044000002	10	1,13
3044 7 1/4	03044000003	10	1,43
3044 8 1/8	03044000004	10	1,13
3044 8 1/4	03044000005	10	1,43
3044 8 3/8	03044000024	10	1,74
3044 8 1/2	03044000015	10	3,08
3044 9 1/8	03044000006	10	1,19
3044 9 1/4	03044000007	10	1,49
3044 9 3/8	03044000008	10	1,74
3044 10 1/4	03044000025	10	1,49
3044 10 3/8	03044000026	10	1,84
3044 10 1/2	03044000027	10	3,08
3044 12 1/4	03044000009	10	1,49
3044 12 3/8	03044000010	10	1,84
3044 12 1/2	03044000011	10	3,08
3044 13 1/2	03044000016	10	3,08
3044 14 1/4	03044000028	10	2,01
3044 14 3/8	03044000020	10	2,17
3044 14 1/2	03044000021	10	3,28
3044 17 3/8	03044000012	10	2,17
3044 17 1/2	03044000013	10	3,28
3044 19 3/4	03044000017	10	10,96
3044 20 3/4	03044000022	10	10,96
3044 25 1"	03044000018	10	13,86
3044 27 1"	03044000019	10	13,86

3045

ESPIGA
MACHO
CILÍNDRICA



Código	Ref.	Pack	€
3045 3 M5	0304500016QNB	10	1,26
3045 4,5 M5	0304500018SNB	10	0,70
3045 4 1/8	030450001BQNB	10	1,03
3045 6 1/8	030450001BSNB	10	1,04
3045 6 1/4	030450001BTNB	10	1,34
3045 7 1/8	030450001BZNB	10	1,04
3045 7 1/4	030450001BXNB	10	1,34
3045 8 1/8	030450001BYNB	10	1,08
3045 8 1/4	030450001BJNB	10	1,36
3045 9 1/8	030450001CANB	10	1,11
3045 9 1/4	030450001CBNB	10	1,36
3045 9 3/8	030450001CCNB	10	1,74
3045 9 1/2	030450001CDNB	10	2,97
3045 11 1/8	030450001VB NB	10	1,64
3045 11 1/4	030450001RPNB	10	1,74
3045 11 3/8	030450001QRNB	10	2,40
3045 11 1/2	030450001VFNB	10	3,10
3045 12 1/4	030450001CINB	10	1,43
3045 12 3/8	030450001CLNB	10	1,74
3045 12 1/2	030450001CMNB	10	2,97
3045 15 1/4	030450001SPNB	10	2,02
3045 15 3/8	030450001IGNB	10	2,85
3045 15 1/2	030450001CPNB	10	3,07
3045 15 3/4	030450001VGNB	10	7,21
3045 17 3/8	030450001CTNB	10	1,99
3045 17 1/2	030450001CUNB	10	3,07
3045 19 3/4	030450001TANB	10	7,62
3045 21 3/4	030450001VINB	10	7,71

3047

ESPIGA
DOBLE



Código	Ref.	Pack	€
3047 6	030470001X4NB	10	1,79
3047 8	030470001X7NB	10	1,97
3047 10	030470001X9NB	10	2,17
3047 12	030470001Y1NB	10	2,52

3050

ESPIGA
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
3050 6 1/8	030500001BSNB	10	1,38
3050 6 1/4	030500001BTNB	10	1,44
3050 7 1/8	030500001BZNB	10	1,38
3050 7 1/4	030500001BXNB	10	1,44
3050 8 1/4	030500001BJNB	10	1,59
3050 9 1/4	030500001CBNB	10	1,59
3050 9 3/8	030500001CCNB	10	1,96
3050 10 1/4	030500001CFNB	10	1,69
3050 10 3/8	030500001CGNB	10	1,96
3050 12 3/8	030500001CLNB	10	1,96
3050 12 1/2	030500001CMNB	10	2,97

3055

ESPIGA
A L
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
3055 6 1/8	030550001BSNB	10	1,97
3055 6 1/4	030550001BTNB	10	2,09
3055 7 1/8	030550001BZNB	10	1,97
3055 7 1/4	030550001BXNB	10	2,09
3055 9 1/4	030550001CBNB	10	2,32

3060

RACOR
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
3060 M5	0306000001	10	1,52
3060 1/8	0306000002	10	2,25
3060 1/4	0306000003	10	3,81
3060 3/8	0306000004	10	6,20
3060 1/2	0306000005	10	7,57
3060 3/4	0306000011	10	17,82

1704

TUERCA
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
1704 M10X1	017040001C8NB	50	0,51
1704 M16X1,5	017040001E3NB	50	0,83
1704 M20X1,5	017040001F2NB	50	1,14
1704 M26X1,5	017040001OVNB	50	1,96
1704 M28X1,5	017040001H1NB	50	2,37
1704 M33X1,5	01704000122NB	50	4,57

4000

RACOR
A T
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
4000 1/8	04000000102NB	10	1,99
4000 1/4	04000000103NB	10	2,87
4000 3/8	04000000104NB	10	4,54
4000 1/2	04000000105NB	10	7,43
4000 3/4	04000000107NT	10	10,14
4000 1"	04000000109NT	5	17,70

4010

RACOR
A T
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
4010 1/8	04010000102NB	10	2,11
4010 1/4	04010000103NB	10	2,97
4010 3/8	04010000104NB	10	4,54
4010 1/2	04010000105NB	10	7,43
4010 3/4	04010000107NT	10	10,14
4010 1"	04010000109NT	5	17,70

4020

RACOR
A T HEMBRA
CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
4020 1/8	04020000102NB	10	2,19
4020 1/4	04020000103NB	10	3,07
4020 3/8	04020000104NB	10	4,54
4020 1/2	04020000105NB	10	7,43
4020 3/4	04020000107NT	10	10,14
4020 1"	04020000109NT	5	17,70

4030

RACOR
A T HEMBRA
LATERAL



Código	Ref.	Pack	€
4030 1/8	04030000102NB	10	2,19
4030 1/4	04030000103NB	10	3,07
4030 3/8	04030000104NB	10	4,54
4030 1/2	04030000105NB	10	7,43
4030 3/4	04030000107NT	10	10,14
4030 1"	04030000109NT	5	17,70

4040

RACOR
A T MACHO
CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
4040 M5	040400001BSNB	10	3,00
4040 1/8	04040000102NB	10	2,11
4040 1/4	04040000103NB	10	2,87
4040 3/8	04040000104NB	10	4,54
4040 1/2	04040000105NB	10	7,43
4040 3/4	04040000107NT	10	10,14
4040 1"	04040000109NT	5	17,70

4050

RACOR
A T MACHO
LATERAL



Código	Ref.	Pack	€
4050 M5	040500001B5NB	10	3,00
4050 1/8	04050000102NB	10	2,11
4050 1/4	04050000103NB	10	2,87
4050 3/8	04050000104NB	10	4,54
4050 1/2	04050000105NB	10	7,43
4050 3/4	04050000107NT	10	10,14
4050 1"	04050000109NT	5	17,70

5000

RACOR
A L MACHO



Código	Ref.	Pack	€
5000 M5	050000001B5NB	10	2,34
5000 1/8	05000000102NB	10	1,71
5000 1/4	05000000103NB	10	2,25
5000 3/8	05000000104NB	10	3,32
5000 1/2	05000000105NB	10	5,34
5000 3/4	05000000107NT	10	7,56
5000 1"	05000000109NT	5	12,25

5010

RACOR
A L HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
5010 M5	050100001B5NB	10	2,34
5010 1/8	05010000102NB	10	1,72
5010 1/4	05010000103NB	10	2,42
5010 3/8	05010000104NB	10	3,32
5010 1/2	05010000105NB	10	5,34
5010 3/4	05010000107NT	10	7,56
5010 1"	05010000109NT	5	12,25

5020

RACOR A L
MACHO-HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
5020 M5	050200001B5NB	10	2,34
5020 1/8	05020000102NB	10	1,64
5020 1/4	05020000103NB	10	2,25
5020 3/8	05020000104NB	10	3,32
5020 1/2	05020000105NB	10	5,34
5020 3/4	05020000107NT	10	7,56
5020 1"	05020000109NT	5	12,25

5050

RACOR A L FIJACIÓN 90°
CON SOPORTE



Código	Ref.	Pack	€
5050 1/2	05050000105NB	10	8,20

6000

DERIVACIÓN
A Y 90° MACHO



Código	Ref.	Pack	€
6000 1/8	06000000102NB	10	2,60
6000 1/4	06000000103NB	10	3,13
6000 3/8	06000000104NB	10	5,45
6000 1/2	06000000105NB	10	8,44

6010

DERIVACIÓN
A Y 90°
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6010 1/8	06010000102NB	10	2,60
6010 1/4	06010000103NB	10	3,13
6010 3/8	06010000104NB	10	5,45
6010 1/2	06010000105NB	10	8,44

6020

RACOR
A CRUZ
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6020 1/8	06020000102NB	10	3,58
6020 1/4	06020000103NB	10	4,54
6020 3/8	06020000104NB	10	6,76
6020 1/2	06020000105NB	10	10,77

6025

RACOR
A
CRUZ
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6025 1/8	06025000102NB	10	3,58
6025 1/4	06025000103NB	10	4,54
6025 3/8	06025000104NB	10	6,76
6025 1/2	06025000105NB	10	10,77

6030


RACOR
A
CRUZ
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
6030 1/8	06030000102NB	10	3,45
6030 1/4	06030000103NB	10	4,31
6030 3/8	06030000104NB	10	6,40
6030 1/2	06030000105NB	10	9,90


6040

RACOR
A CRUZ
EN
ALUMINIO



Código	Ref.	Pack	€
6040 1/8	06040001102AG	10	3,63
6040 1/4	06040001103AG	10	5,72
6040 3/8	06040001104AG	5	8,69
6040 1/2	06040001105AG	5	10,21


6047



REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
Ent. A	Sal. B		
6047 1/4 1/8 2	060470011AJAG	5	10,43
6047 1/4 1/8 3	060470011AKAG	5	14,27
6047 1/4 1/8 4	060470011AWAG	5	18,53
6047 1/4 1/8 5	060470011BAAG	5	23,75
6047 1/4 1/8 6	060470011BBAG	5	27,88
6047 3/8 1/4 2	060470011BCAG	5	12,38
6047 3/8 1/4 3	060470011BDAG	5	15,20
6047 3/8 1/4 4	060470011BEAG	5	20,11
6047 3/8 1/4 5	060470011BFAG	5	25,00
6047 3/8 1/4 6	060470011BGAG	5	30,12
6047 1/2 3/8 2	060470011ESAG	5	15,43
6047 1/2 3/8 3	060470011ETAG	5	18,48
6047 1/2 3/8 4	060470011EUAG	5	23,24
6047 1/2 3/8 5	060470011EVAG	5	27,28
6047 1/2 3/8 6	060470011EZAG	5	31,99

6048



REGLETA DOBLE EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
Ent. A	Sal. B		
6048 1/4 1/8 2	060480011AJAG	5	13,13
6048 1/4 1/8 3	060480011AKAG	5	18,13
6048 1/4 1/8 4	060480011AWAG	5	25,19
6048 1/4 1/8 5	060480011BAAG	5	29,88
6048 1/4 1/8 6	060480011BBAG	5	32,14
6048 3/8 1/4 2	060480011BCAG	5	14,27
6048 3/8 1/4 3	060480011BDAG	5	19,44
6048 3/8 1/4 4	060480011BEAG	5	27,65
6048 3/8 1/4 5	060480011BFAG	5	32,09
6048 3/8 1/4 6	060480011BGAG	5	38,84
6048 1/2 3/8 2	060480011ESAG	5	23,44
6048 1/2 3/8 3	060480011ETAG	5	27,90
6048 1/2 3/8 4	060480011EUAG	5	34,89
6048 1/2 3/8 5	060480011EVAG	5	40,92
6048 1/2 3/8 6	060480011EZAG	5	47,90

6070

RACOR
A L
MACHO - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6070 1/8 1/8	0607000012WNB	10	2,45
6070 1/4 1/4	0607000016WNB	10	3,30

6080

RACOR
A T
MACHO - HEMBRA - HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6080 1/8 1/8	0608000012WNT	10	2,73
6080 1/4 1/4	0608000016WNT	10	3,60

6090

ANILLO
ORIENTABLE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
6090 1/8	06090000102NB	10	1,92
6090 1/4	06090000103NB	10	2,42
6090 3/8	06090000104NB	10	3,33

82205

MACHÓN
CÓNICO
NPTF - BSPT



Código	Ref.	Pack	€
82205 1/8 1/8	8220500012WNB	10	1,84
82205 1/4 1/4	8220500016WNB	10	2,34
82205 3/8 3/8	822050001ABNB	10	3,45
82205 1/2 1/2	822050001AGNB	10	4,67
82205 3/4 3/4	822050001ANNB	10	7,71

82241

ADAPTADOR HEMBRA
CILÍNDRICO BSP - MACHO
NPTF



Código	Ref.	Pack	€
82241 10/32 M5	8224100018KNB	10	1,13
82241 1/8 1/8	8224100012WNB	10	1,21
82241 1/4 1/4	8224100016WNB	10	2,19
82241 3/8 3/8	822410001ABNB	10	5,15
82241 1/2 1/2	822410001AGNB	10	5,78

82242

ADAPTADOR
HEMBRA
NPTF - MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
82242 1/8 1/8	8224200012WNB	10	1,43
82242 1/4 1/4	8224200016WNB	10	1,74
82242 3/8 3/8	822420001ABNB	10	4,84
82242 1/2 1/2	822420001AGNB	10	6,48

82320

TAPÓN MACHO SHORT
HEXÁGONO INTERIOR
CON TÓRICA NBR



Código	Ref.	Pack	€
82320 1/8	8232000002	10	1,06
82320 1/4	8232000003	10	1,44
82320 3/8	8232000004	10	1,84
82320 1/2	8232000005	10	2,50

Maletín Accesorios Doble New

ACCESORIOS EN LATÓN
VÁLVULAS DE PASO



Código €
ZX-MALETIN ACC 535,00

Los Maletines Aignep están ideados para que sus clientes puedan tener almacenados y organizados los racores y accesorios de neumática y puedan trasladarlos fácilmente hasta el punto de trabajo.

Se entregan montados y etiquetados.

Ventajas de nuestra oferta:

- Adquisición del maletín sin coste alguno.
- Fácil de exponer y almacenar. Ya que vienen montados y empaquetados, listos para servir.
- Producto de gran demanda.

ZX - MALETA ACCESORIOS (Doble)

Maletín 1

3044 7 1/8	3044 7 1/4	3044 9 1/8	3044 9 1/4	3044 9 3/8	4000 1/8
4000 1/4	4000 3/8	5010 1/8	5010 1/4	5010 3/8	5010 1/2
5020 1/8	5020 1/4	5020 3/8	5020 1/2	6300 1/8 1/8	6300 1/4 1/4
6310 1/8 1/8	6310 1/2 1/2	6310 1/2 1/2	6310 1/4 1/4		

Maletín 2

2000 1/8	2000 1/4	2000 3/8	2000 1/2	2020 1/8 1/4	2020 1/4 3/8
2020 1/4 1/2	2020 3/8 1/2	2080 1/4 1/8	2080 3/8 1/4	2080 1/2 1/4	2080 1/2 3/8
3000 1/8	3000 1/4	3000 3/8	3000 1/2	3015 1/8	3015 1/4
3015 3/8	4000 1/2	3015 1/2			

CONTENIDO

- **Accesorios en Latón.**
- **Válvulas de Paso.**

Siguiendo la tendencia actual y teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes, hemos procedido a la realización de un proyecto para hacer llegar el material en el punto de reparación o montaje, mediante las maletas de mantenimiento.

MALETÍN RACORERÍA

Compuesto por un doble maletín de 21 cajones cada uno con los accesorios, válvulas y complementos más demandados en el sector neumático.

Maletín transporte unitario New



Código €
VAL05 19,95





Serie 1800

RACORES RÁPIDOS A BAYONETA



**Aplicaciones: Sector Compresores,
Herramienta Neumática, etc.**



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo y bayoneta en latón niquelado,
tuerca en Zamac zincado y juntas en NBR.



-0,99 bar a 15 bar



-20° C a +70° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Métrica conforme ISO R/262.



Aire comprimido – Vacío – Fluidos y líquidos en general.



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano,
PVC trenzado.

1810

RACORES
PARA TUBERÍA
EN GOMA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

PARA TUBO EN GOMA

1810 14/6 1/4	0181000003	10	4,58
1810 17/8 1/4	0181000005	10	5,48
1810 19/10 1/4	0181000006	10	7,79
1810 23/13 1/2	0181000007	10	9,44

PARA TUBO POLIURETANO TRENZADO

1810 10/6 1/4	0181000001	10	3,88
1810 12/8 1/4	0181000002	10	4,35
1810 15/10 1/4	0181000004	10	5,65

1840

MACHO
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1840 10/6 1/4	0184000008	10	4,35
1840 12/8 1/4	0184000009	10	4,91
1840 14/6 1/4	0184000001	10	4,35
1840 15/10 1/4	0184000010	10	6,07
1840 17/8 1/4	0184000002	10	4,91
1840 17/8 3/8	0184000003	10	5,18
1840 17/10 1/4	0184000006	10	6,07
1840 19/10 1/4	0184000004	10	6,07
1840 19/10 3/8	0184000005	10	6,07

1841

HEMBRA
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1841 10/6 1/4	0184100006	10	4,67
1841 12/8 1/4	0184100007	10	4,91
1841 14/6 1/4	0184100001	10	4,67
1841 15/10 1/4	0184100008	10	6,56
1841 17/8 1/4	0184100002	10	4,91
1841 17/8 3/8	0184100003	10	5,18
1841 19/10 1/4	0184100004	10	6,56
1841 19/10 3/8	0184100005	10	6,74

1830

MACHO
A BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1830 1/8	0183000001	10	1,98
1830 1/4	0183000002	10	2,00
1830 3/8	0183000003	10	2,56

1831

HEMBRA
A BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1831 1/8	0183100001	10	2,05
1831 1/4	0183100002	10	2,14
1831 3/8	0183100003	10	3,18

1850

MACHO
CON TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1850 1/8	0185000001	10	3,11
1850 1/4	0185000002	10	3,11
1850 3/8	0185000003	10	3,51

1851

HEMBRA
CON TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1851 1/4	0185100001	10	3,56
1851 3/8	0185100002	10	4,00

1832

ESPIGA
A BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1832 6	0183200001	10	1,98
1832 7	0183200002	10	1,98
1832 8	0183200003	10	2,04
1832 9	0183200004	10	2,04
1832 10	0183200005	10	2,47
1832 12	0183200006	10	2,47

1833

BAYONETA
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1833 14 6	0183300001	10	4,33
1833 17 8	0183300002	10	4,33
1833 19 10	0183300003	10	5,46

1852

UNIÓN
CON TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1852	0185200001	10	4,83
------	------------	----	------

1853

TE
CON TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
--------	------	------	---

1853	0185300001	10	12,48
------	------------	----	-------

1855

RACOR RECTO A BAYONETA
+ TUERCA CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1855 6/4	0185500001	10	3,28
1855 8/6	0185500002	10	3,42
1855 10/8	0185500003	10	3,81
1855 12/10	0185500004	10	4,63

1860

RACOR RECTO GIRATORIO A BAYONETA
+ TUERCA CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
1860 6/4	0186000001	10	5,90
1860 8/6	0186000002	10	5,97
1860 10/8	0186000003	10	6,25
1860 12/10	0186000004	10	7,48

1808

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
1808 1/4	01808008003NT	20	1,19

1864

JUNTA PARA RACORES
A BAYONETA

Código	Ref.	Pack	€
1864	018640024Z700	50	0,19

CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 15000

RACORES RÁPIDOS PORTAGOMA

1907/2006
REACH2011/65/CE
REACHPED
2014/68/UESILICON
FREE

Cuerpo en tecnopolímero, portagoma en latón.



-0,99 bar a 10 bar



-10° C a +80° C



Métrica conforme ISO R/262.

Tubo: 2 – 3 – 4 – 6 mm
Rosca: M5

Aire comprimido – Vacío



Poliamida PA6, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano, PTFE, FEP...

15000

RACOR
PORTAGOMA
RECTO MACHO

Código	Ref.	Pack	€
15000 2 M5	1500000014V00	10	1,14
15000 3 M5	1500000016Q00	10	1,14
15000 4 M5	1500000010R00	10	1,14
15000 6 M5	1500000017S00	10	1,26

15130

RACOR
PORTAGOMA
A L INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
15130 2	1513000001	10	2,63
15130 3	1513000002	10	2,63
15130 4	1513000003	10	2,91
15130 6	1513000004	10	2,91

15040

RACOR
PORTAGOMA
RECTO INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
15040 2	150400001W900	10	1,35
15040 3 2	150400001FG00	10	1,35
15040 3	150400001X000	10	1,35
15040 4 3	150400001FH00	10	1,58
15040 4	150400001X100	10	1,58
15040 6 4	150400001FM00	10	1,58
15040 6	150400001X400	10	1,58

15230

RACOR
PORTAGOMA
A T INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
15230 2	1523000001	10	3,26
15230 3	1523000002	10	3,26
15230 4	1523000003	10	3,51
15230 6	1523000004	10	3,51



Serie 9000

RACORES A COMPRESIÓN



Tuerca Norma DIN 3870
Sede y anillo Norma DIN 3861

APLICACIONES: Automatización neumática pesada - Automoción
Refrigeración industrial - Gases inertes, vapor, lubricación - Vacío



1907/2006



2011/65/CE



PED

2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo y tuerca en latón niquelado,
anillo cortante en latón recocido.



Vienen determinadas según el tubo empleado, considerando un tubo de cobre con espesor de 1 mm a 20° C podemos recomendar considerando un coeficiente de seguridad 4 las siguientes presiones máximas de ejercicio:



Ø4 (130 bar), Ø6 (180 bar), Ø8 (150 bar), Ø10 (115 bar), Ø12 (75 bar), Ø14 (70 bar), Ø16 (70 bar), Ø18 (65 bar).



-60° C a +300° C

Para los racores con junta: -20° C a +80° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228,
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 mm
Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2"



Agua – Aceite – Aire comprimido
Fluidos en general para hidráulica, neumática
y oleodinámica.



Tubos en cobre, hierro, acero, aluminio, latón etc...
Con el uso del refuerzo interno pueden utilizarse tubos
en material plástico PA6, PA11, PA12 etc...

9200

RACOR A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
9200 4	0920000001	10	3,90
9200 6	0920000002	10	4,26
9200 8	0920000003	10	5,04
9200 10	0920000004	10	8,28
9200 12	0920000005	10	10,74
9200 14	0920000006	10	17,04
9200 15	0920000007	10	16,74
9200 16	0920000008	10	20,66
9200 18	0920000009	10	25,11

9220

RACOR A T
MACHO CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
9220 4 1/8	0922000001	10	3,14
9220 6 1/8	0922000002	10	3,33
9220 6 1/4	0922000003	10	3,58
9220 8 1/8	0922000004	10	3,95
9220 8 1/4	0922000005	10	4,00
9220 8 3/8	0922000006	10	4,91
9220 10 1/4	0922000007	10	6,62
9220 10 3/8	0922000008	10	7,49
9220 12 3/8	0922000009	10	8,76
9220 12 1/2	0922000010	10	8,76
9220 14 1/2	0922000011	10	13,51
9220 15 1/2	0922000012	10	13,51
9220 16 1/2	0922000013	10	16,16
9220 18 1/2	0922000014	10	20,67

9230

RACOR A T
MACHO LATERAL



Código	Ref.	Pack	€
9230 4 1/8	0923000001	10	3,14
9230 6 1/8	0923000002	10	3,33
9230 6 1/4	0923000003	10	3,58
9230 8 1/8	0923000004	10	3,95
9230 8 1/4	0923000005	10	4,00
9230 8 3/8	0923000006	10	4,91
9230 10 1/4	0923000007	10	6,62
9230 10 3/8	0923000008	10	6,63
9230 12 3/8	0923000009	10	8,76
9230 12 1/2	0923000010	10	8,76
9230 14 1/2	0923000011	10	13,51
9230 15 1/2	0923000012	10	13,51
9230 16 1/2	0923000013	10	16,95
9230 18 1/2	0923000014	10	20,67

9260

RACOR A L
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
9260 4	0926000001	10	2,83
9260 6	0926000002	10	3,09
9260 8	0926000003	10	3,60
9260 10	0926000004	10	5,77
9260 12	0926000005	10	7,72
9260 14	0926000006	10	11,92
9260 15	0926000007	10	11,92
9260 16	0926000008	10	14,72
9260 18	0926000009	10	17,80

9280

RACOR A L
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
9280 4 1/8	0928000001	10	2,09
9280 6 1/8	0928000002	10	2,21
9280 6 1/4	0928000003	10	2,37
9280 8 1/8	0928000004	10	2,67
9280 8 1/4	0928000005	10	2,76
9280 8 3/8	0928000006	10	3,26
9280 10 1/4	0928000007	10	4,04
9280 10 3/8	0928000008	10	4,05
9280 12 3/8	0928000009	10	5,55
9280 12 1/2	0928000010	10	6,20
9280 14 1/2	0928000011	10	8,42
9280 15 1/2	0928000012	10	8,60
9280 16 1/2	0928000013	10	10,23
9280 18 1/2	0928000014	10	13,20

9460

RACOR RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
9460 4	0946000001	10	2,63
9460 6	0946000002	10	2,81
9460 8	0946000003	10	3,28
9460 10	0946000004	10	5,18
9460 12	0946000005	10	7,21
9460 14	0946000006	10	10,83
9460 15	0946000007	10	10,69
9460 16	0946000008	10	12,95
9460 18	0946000009	10	13,88

9480

RACOR RECTO
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
9480 4 1/8	0948000001	10	1,61
9480 6 1/8	0948000002	10	1,68
9480 6 1/4	0948000003	10	1,84
9480 8 1/8	0948000004	10	1,84
9480 8 1/4	0948000005	10	1,98
9480 8 3/8	0948000006	10	2,56
9480 10 1/4	0948000007	10	3,00
9480 10 3/8	0948000008	10	3,18
9480 12 3/8	0948000009	10	4,41
9480 12 1/2	0948000010	10	5,21
9480 14 1/2	0948000011	10	6,70
9480 15 1/2	0948000012	10	6,70
9480 16 1/2	0948000013	10	7,97
9480 18 1/2	0948000014	10	8,93

9500

RACOR RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
9500 4 1/8	0950000001	10	2,14
9500 6 1/8	0950000002	10	2,21
9500 6 1/4	0950000003	10	2,47
9500 8 1/8	0950000004	10	2,33
9500 8 1/4	0950000005	10	2,56
9500 8 3/8	0950000006	10	3,12
9500 10 1/4	0950000007	10	4,04
9500 10 3/8	0950000008	10	4,53
9500 12 3/8	0950000009	10	4,91
9500 12 1/2	0950000010	10	5,53
9500 14 1/2	0950000011	10	7,07
9500 15 1/2	0950000012	10	7,07
9500 16 1/2	0950000013	10	7,84
9500 18 1/2	0950000014	10	8,93

9550

RACOR
A L ORIENTABLE



Código	Ref.	Pack	€
9550 4 1/8	0955000001	10	4,41
9550 6 1/8	0955000002	10	4,42
9550 6 1/4	0955000003	10	5,53
9550 8 1/8	0955000004	10	5,23
9550 8 1/4	0955000005	10	5,62
9550 8 3/8	0955000006	10	8,63
9550 10 1/4	0955000007	10	8,30
9550 10 3/8	0955000008	10	9,37
9550 12 3/8	0955000009	10	13,46

9680

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
9680 4	096800001X1NB	50	0,46
9680 6	096800001X4NB	50	0,51
9680 8	096800001X7NB	50	0,61
9680 10	096800001X9NB	50	1,18
9680 12	096800001Y1NB	50	1,58
9680 14	096800001Y3NB	20	2,76
9680 15	096800001Y4NB	20	2,76
9680 16	096800001Y5NB	20	3,40
9680 18	096800001Y7NB	20	3,76

9740

ANILLO
DIN 3861



Código	Ref.	Pack	€
9740 4	097400002X100	50	0,25
9740 6	097400002X400	50	0,26
9740 8	097400002X700	50	0,30
9740 10	097400002X900	50	0,46
9740 12	097400002Y100	50	0,49
9740 14	097400002Y300	20	0,49
9740 15	097400002Y400	20	0,49
9740 16	097400002Y500	20	0,54
9740 18	097400002Y700	20	0,67

10770

REFUERZO



Código	Ref.	Pack	€
10770 4/2,7	1077000011D00	10	0,58
10770 6/4	1077000013D00	10	0,46
10770 8/6	1077000014D00	10	0,47
10770 10/8	1077000015D00	10	0,53
10770 12/9	1077000017D00	10	0,61
10770 12/10	1077000018D00	10	0,61
10770 14/12	1077000010E00	10	0,72
10770 15/12,5	1077000011E00	10	0,72
10770 16/13	1077000013E00	10	1,14
10770 18/15	1077000017E00	10	0,79
10770 18/16	1077000018E00	10	1,47

1600

ARANDELA
EN ALUMINIO



Código	Ref.	Pack	€
1600 1/8	0160000110200	20	0,16
1600 1/4	0160000110300	20	0,25
1600 3/8	0160000110400	20	0,25
1600 1/2	0160000110500	20	0,30
1600 3/4	0160000110700	20	0,75
1600 1"	0160000110900	20	1,23

1610

ARANDELA
DENTADA
EN NYLON PA66



Código	Ref.	Pack	€
1610 1/8	0161000250200	20	0,23
1610 1/4	0161000250300	20	0,25
1610 3/8	0161000250400	20	0,26
1610 1/2	0161000250500	20	0,30

1612

ARANDELA
BIMATERIAL
ACERO Y NBR



Código	Ref.	Pack	€
1612 1/8	01612000001	20	0,61
1612 1/4	01612000002	20	0,75
1612 3/8	01612000003	20	0,91
1612 1/2	01612000004	20	1,00

1613

ARANDELA
AUTOCENTRANTE
BIMATERIAL
ACERO Y NBR



Código	Ref.	Pack	€
1613 1/8	01613000001	20	0,61
1613 1/4	01613000002	20	0,75
1613 3/8	01613000003	20	0,91
1613 1/2	01613000004	20	1,00



Serie 13000

RACORES A COMPRESIÓN UNIVERSAL

Sede y anillo UNI EN 1254 2:2000 (UNIVERSAL)

APLICACIONES: Automatización neumática pesada - Automoción
Refrigeración industrial - Gases inertes, vapor, lubricación - Vacío



1907/2006



2011/65/CE



UNI EN 1254
2:2000

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo, tuerca y bicono en latón natural.



Vienen determinadas según el tubo empleado, considerando un tubo de cobre con espesor de 1 mm a 20° C podemos recomendar considerando un coeficiente de seguridad 4 las siguientes presiones máximas de ejercicio:



Ø4 (150 bar), Ø6 (150 bar), Ø8 (135 bar), Ø10 (95 bar), Ø12 (75 bar), Ø14 (100 bar), Ø16 (95 bar), Ø18 (70 bar), Ø22 (70 bar).



-60° C a +300° C

Para los racores con junta: -20° C a +80° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228,
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 22 mm
Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4"



Agua – Aceite – Aire comprimido
Fluidos en general para hidráulica, neumática
y oleodinámica.



Tubos en cobre, hierro, acero, aluminio, latón etc...
Con el uso del refuerzo interno pueden utilizarse tubos
en material plástico PA6, PA11, PA12 etc...

13200

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
13200 4	1320000001	10	3,86
13200 6	1320000002	10	4,21
13200 8	1320000003	10	4,79
13200 10	1320000004	10	7,18
13200 12	1320000005	10	9,56
13200 14	1320000006	10	12,09
13200 15	1320000007	10	12,81
13200 16	1320000008	10	15,62
13200 18	1320000009	10	18,87
13200 22	1320000010	10	27,73

13240

RACOR
A T
HEMBRA CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
13240 4 1/8	1324000001	10	3,28
13240 6 1/8	1324000002	10	3,53
13240 6 1/4	1324000003	10	4,67
13240 8 1/8	1324000004	10	4,25
13240 8 1/4	1324000005	10	4,88
13240 10 1/4	1324000007	10	5,69
13240 10 3/8	1324000008	10	6,39
13240 10 1/2	1324000009	10	7,48
13240 12 1/4	1324000010	10	7,60
13240 12 3/8	1324000011	10	7,60
13240 12 1/2	1324000012	10	8,46
13240 14 1/2	1324000013	10	10,13
13240 15 1/2	1324000014	10	10,13
13240 16 1/2	1324000015	10	12,07
13240 18 1/2	1324000016	10	14,37
13240 18 3/4	1324000017	10	15,80

13220

RACOR
A T
MACHO CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
13220 4 1/8	1322000001	10	3,30
13220 6 1/8	1322000002	10	3,70
13220 6 1/4	1322000003	10	3,70
13220 8 1/8	1322000004	10	4,18
13220 8 1/4	1322000005	10	4,21
13220 8 3/8	1322000006	10	5,44
13220 10 1/4	1322000007	10	6,20
13220 10 3/8	1322000008	10	6,74
13220 10 1/2	1322000009	10	7,14
13220 12 1/4	1322000010	10	7,49
13220 12 3/8	1322000011	10	7,49
13220 12 1/2	1322000012	10	8,02
13220 14 3/8	1322000013	10	9,37
13220 14 1/2	1322000014	10	9,90
13220 15 1/2	1322000015	10	10,49
13220 16 1/2	1322000016	10	12,60
13220 18 1/2	1322000017	10	15,15
13220 18 3/4	1322000018	10	15,41
13220 22 3/4	1322000019	10	21,97

13260

RACOR
A L INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
13260 4	1326000001	10	2,90
13260 6	1326000002	10	3,28
13260 8	1326000003	10	3,49
13260 10	1326000004	10	5,39
13260 12	1326000005	10	6,93
13260 14	1326000006	10	7,99
13260 15	1326000007	10	8,55
13260 16	1326000008	10	11,18
13260 18	1326000009	10	12,97
13260 22	1326000010	10	19,45

13280

RACOR
A L MACHO



Código	Ref.	Pack	€
13280 4 1/8	1328000001	10	2,11
13280 6 1/8	1328000002	10	2,39
13280 6 1/4	1328000003	10	2,28
13280 8 1/8	1328000004	10	2,47
13280 8 1/4	1328000005	10	2,51
13280 8 3/8	1328000006	10	3,14
13280 10 1/4	1328000007	10	3,49
13280 10 3/8	1328000008	10	3,55
13280 10 1/2	1328000009	10	4,30
13280 12 1/4	1328000010	10	5,04
13280 12 3/8	1328000011	10	5,00
13280 12 1/2	1328000012	10	5,35
13280 14 3/8	1328000013	10	5,90
13280 14 1/2	1328000014	10	5,90
13280 15 1/2	1328000015	10	6,35
13280 16 1/2	1328000016	10	8,07
13280 18 1/2	1328000017	10	9,04
13280 18 3/4	1328000018	10	9,06
13280 22 3/4	1328000019	10	13,16

13230

RACOR
A T
MACHO LATERAL



Código	Ref.	Pack	€
13230 4 1/8	1323000001	10	3,30
13230 6 1/8	1323000002	10	3,70
13230 6 1/4	1323000003	10	3,70
13230 8 1/8	1323000004	10	4,18
13230 8 1/4	1323000005	10	4,21
13230 8 3/8	1323000006	10	5,44
13230 10 1/4	1323000007	10	6,20
13230 10 3/8	1323000008	10	6,74
13230 12 3/8	1323000009	10	7,49
13230 12 1/2	1323000010	10	8,07
13230 14 1/2	1323000011	10	9,90

13290

RACOR
A L
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
13290 4 1/8	1329000001	10	2,39
13290 6 1/8	1329000002	10	2,46
13290 6 1/4	1329000003	10	2,67
13290 8 1/8	1329000004	10	2,74
13290 8 1/4	1329000005	10	3,16
13290 8 3/8	1329000006	10	3,90
13290 10 1/4	1329000007	10	3,74
13290 10 3/8	1329000008	10	4,46
13290 10 1/2	1329000009	10	4,83
13290 12 1/4	1329000010	10	5,04
13290 12 3/8	1329000011	10	5,00
13290 12 1/2	1329000012	10	5,28
13290 14 1/2	1329000013	10	6,88
13290 15 1/2	1329000014	10	7,02
13290 16 1/2	1329000015	10	8,07
13290 18 1/2	1329000016	10	9,04
13290 18 3/4	1329000017	10	9,62

13300

RACOR A L
ORIENTABLE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
13300 4 1/8	1330000001	10	7,32
13300 4 1/4	1330000002	10	8,81
13300 6 1/8	1330000003	10	7,49
13300 6 1/4	1330000004	10	9,04
13300 8 1/8	1330000005	10	7,77
13300 8 1/4	1330000006	10	9,11
13300 8 3/8	1330000007	10	9,18
13300 10 1/4	1330000008	10	9,25
13300 10 3/8	1330000009	10	9,92
13300 10 1/2	1330000010	10	14,67
13300 14 3/8	1330000011	10	13,00
13300 14 1/2	1330000012	10	15,78
13300 18 1/2	1330000013	10	20,48
13300 18 3/4	1330000014	10	22,32
13300 22 3/4	1330000015	10	30,62
13300 22 1"	1330000016	10	35,75

13460

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
13460 4	1346000001	10	2,56
13460 6	1346000002	10	2,76
13460 8	1346000003	10	3,00
13460 10	1346000004	10	4,28
13460 12	1346000005	10	5,53
13460 14	1346000006	10	6,11
13460 15	1346000007	10	6,77
13460 16	1346000008	10	8,62
13460 18	1346000009	10	11,09
13460 22	1346000010	10	16,95

13465

RACOR
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
13465 4	1346500001	10	4,53
13465 6	1346500002	10	5,02
13465 8	1346500003	10	5,39
13465 10	1346500004	10	7,90
13465 12	1346500005	10	10,35
13465 14	1346500006	10	12,09

13480

RACOR RECTO
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
13480 4 1/8	1348000001	10	1,51
13480 4 1/4	1348000002	10	1,86
13480 6 1/8	1348000003	10	1,63
13480 6 1/4	1348000004	10	2,07
13480 6 3/8	1348000005	10	2,60
13480 8 1/8	1348000006	10	1,88
13480 8 1/4	1348000007	10	2,12
13480 8 3/8	1348000008	10	2,76
13480 10 1/4	1348000009	10	3,02
13480 10 3/8	1348000010	10	3,32
13480 10 1/2	1348000011	10	4,28
13480 12 1/4	1348000012	10	3,65
13480 12 3/8	1348000013	10	3,65
13480 12 1/2	1348000014	10	4,32
13480 14 3/8	1348000015	10	4,11
13480 14 1/2	1348000016	10	4,83
13480 15 1/2	1348000017	10	4,91
13480 16 1/2	1348000018	10	5,62
13480 16 3/4	1348000019	10	7,49
13480 18 1/2	1348000020	10	7,02
13480 18 3/4	1348000021	10	8,34
13480 22 1/2	1348000022	10	11,20
13480 22 3/4	1348000023	10	11,48

13483

RACOR RECTO MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
13483 4 M5	1348300013	10	2,90
13483 4 M8	1348300014	10	3,16
13483 4 1/8	1348300015	10	3,16
13483 6 M10X1	1348300015	10	3,33
13483 6 M10X1,5	1348300016	10	3,33
13483 6 1/8	1348300002	10	3,33
13483 6 1/4	1348300003	10	3,70
13483 8 M12X1	1348300017	10	3,81
13483 8 M12X1,25	1348300018	10	3,81
13483 8 1/8	1348300004	10	3,47
13483 8 1/4	1348300005	10	3,81
13483 8 3/8	1348300006	10	4,97
13483 10 1/4	1348300007	10	5,07
13483 10 3/8	1348300008	10	6,11
13483 12 1/4	1348300027	10	6,20
13483 12 3/8	1348300028	10	6,56
13483 12 1/2	1348300029	10	8,16
13483 14 3/8	1348300009	10	6,69
13483 14 1/2	1348300010	10	8,42
13483 15 3/8	1348300030	10	7,44
13483 15 1/2	1348300025	10	8,92
13483 16 3/8	1348300031	10	8,76
13483 16 1/2	1348300032	10	10,13
13483 18 1/2	1348300033	10	10,99
13483 18 3/4	1348300034	10	14,37
13483 22 3/4	1348300011	10	17,99
13483 22 1"	1348300012	10	27,69

13485

RACOR RECTO
MACHO
CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
13485 4 1/8	1348500001	10	2,39
13485 6 1/8	1348500002	10	2,46
13485 6 1/4	1348500003	10	2,88
13485 8 1/8	1348500004	10	2,76
13485 8 1/4	1348500005	10	2,98
13485 8 3/8	1348500006	10	4,53
13485 10 1/4	1348500007	10	4,60
13485 10 3/8	1348500008	10	5,55
13485 14 3/8	1348500009	10	6,09
13485 14 1/2	1348500010	10	7,65
13485 22 3/4	1348500011	10	16,36
13485 22 1"	1348500012	10	25,17

13500

RACOR RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
13500 4 1/8	1350000001	10	2,12
13500 4 1/4	1350000002	10	2,37
13500 6 1/8	1350000003	10	2,26
13500 6 1/4	1350000004	10	2,37
13500 8 1/8	1350000005	10	2,30
13500 8 1/4	1350000006	10	2,51
13500 8 3/8	1350000007	10	2,86
13500 10 1/4	1350000008	10	3,32
13500 10 3/8	1350000009	10	3,55
13500 10 1/2	1350000010	10	4,09
13500 12 1/4	1350000011	10	3,95
13500 12 3/8	1350000012	10	4,11
13500 12 1/2	1350000013	10	4,65
13500 14 3/8	1350000014	10	4,18
13500 14 1/2	1350000015	10	4,79
13500 15 1/2	1350000016	10	5,39
13500 16 1/2	1350000017	10	6,44
13500 16 3/4	1350000018	10	7,76
13500 18 1/2	1350000019	10	7,25
13500 18 3/4	1350000020	10	8,60
13500 22 3/4	1350000021	10	11,67

13510

RACOR
A CRUZ



Código	Ref.	Pack	€
13510 4	1351000001	10	8,69
13510 6	1351000002	10	8,69
13510 8	1351000003	10	9,81
13510 10	1351000004	10	12,51
13510 12	1351000005	10	15,95
13510 14	1351000006	10	17,20

13530

ADAPTADOR
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
13530 6 1/8	1353000001	10	1,68
13530 6 1/4	1353000002	10	2,28
13530 8 1/8	1353000003	10	1,74
13530 8 1/4	1353000004	10	2,40
13530 8 3/8	1353000005	10	3,53
13530 10 1/4	1353000006	10	2,74
13530 10 3/8	1353000007	10	3,79
13530 14 3/8	1353000008	10	3,95
13530 14 1/2	1353000009	10	5,55

13540

MANGUITO PORTAGOMA
PARA TUBO
DE CAUCHO



Código	Ref.	Pack	€
13540 4 4	135400001MT00	10	1,72
13540 6 4	135400001FM00	10	1,83
13540 6 7	135400001GG00	10	1,98
13540 8 6	135400001GF00	10	2,05
13540 8 7	135400001GH00	10	2,00
13540 8 10	135400001GP00	10	2,26
13540 10 7	135400001GI00	10	2,11
13540 10 10	135400001FR00	10	2,28
13540 12 10	135400001FS00	10	2,33
13540 12 13	135400001GM00	10	3,00
13540 14 13	135400001GN00	10	3,09
13540 14 16	135400001TQ00	10	4,72
13540 16 13	135400001R00	10	3,65
13540 16 16	135400001Y500	10	4,95
13540 18 16	135400001S500	10	5,39
13540 18 19	135400001T100	10	7,74
13540 20 19	135400001U00	10	8,16
13540 25 19	135400001V00	10	9,25
13540 25 25	135400001J400	10	10,74

13550

RACOR ORIENTABLE A L
CON TORNILLO



Código	Ref.	Pack	€
13550 4 1/8	1355000001	10	6,07
13550 6 1/8	1355000002	10	6,30
13550 6 1/4	1355000003	10	7,18
13550 8 1/8	1355000004	10	7,39
13550 8 1/4	1355000005	10	7,39
13550 8 3/8	1355000006	10	11,69
13550 10 1/4	1355000007	10	11,43
13550 10 3/8	1355000008	10	11,99
13550 14 1/4	1355000009	10	18,15
13550 14 3/8	1355000010	10	19,23
13550 14 1/2	1355000011	10	23,99
13550 22 3/4	1355000012	10	42,68

13550BI

RACOR
ORIENTABLE A L
CON TORNILLO
Y ARANDELA
BIMATERIAL (1613)



Código	Ref.	Pack	€
13550BI 4 1/8	13550BI001	10	6,37
13550BI 6 1/8	13550BI002	10	6,60
13550BI 6 1/4	13550BI003	10	7,53
13550BI 8 1/8	13550BI004	10	7,77
13550BI 8 1/4	13550BI005	10	7,77
13550BI 8 3/8	13550BI006	10	12,29
13550BI 10 1/4	13550BI007	10	12,00
13550BI 10 3/8	13550BI008	10	12,58
13550BI 12 1/4	13550BI027	10	18,90
13550BI 12 3/8	13550BI028	10	19,88
13550BI 14 1/4	13550BI009	10	19,04
13550BI 14 3/8	13550BI010	10	20,20
13550BI 14 1/2	13550BI011	10	25,18
13550BI 15 3/8	13550BI029	10	21,74
13550BI 15 1/2	13550BI030	10	26,22
13550BI 16 1/2	13550BI031	10	26,54
13550BI 18 1/2	13550BI032	10	35,24
13550BI 22 3/4	13550BI012	10	44,82

13570BI

RACOR ORIENTABLE A T CON TORNILLO Y ARANDELA BIMATERIAL (1613)



Código	Ref.	Pack	€
13570BI 4 1/8	13570BI001	10	9,76
13570BI 6 1/8	13570BI002	10	10,23
13570BI 6 1/4	13570BI003	10	12,29
13570BI 8 1/8	13570BI004	10	12,00
13570BI 8 1/4	13570BI005	10	12,60
13570BI 8 3/8	13570BI006	10	15,27
13570BI 10 1/4	13570BI007	10	16,37
13570BI 10 3/8	13570BI008	10	17,09
13570BI 12 1/4	13570BI027	10	24,78
13570BI 12 3/8	13570BI028	10	26,34
13570BI 14 1/4	13570BI009	10	25,10
13570BI 14 3/8	13570BI010	10	26,90
13570BI 14 1/2	13570BI011	10	29,06
13570BI 15 3/8	13570BI029	10	28,19
13570BI 15 1/2	13570BI030	10	30,50
13570BI 16 1/2	13570BI031	10	34,99
13570BI 18 1/2	13570BI032	10	42,03
13570BI 22 3/4	13570BI012	10	54,25

13958BI

REGULADOR UNIDIRECCIONAL ORIENTABLE PARA CILINDRO



Código	Ref.	Pack	€
13958BI 1/8	13958BI001	10	28,41
13958BI 10 1/4	13958BI002	10	39,14
13958BI 14 3/8	13958BI003	10	50,67
13958BI 18 1/2	13958BI004	10	78,68

13600

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
13600 4 6	1360000001	10	1,46
13600 6 8	1360000002	10	1,60
13600 8 10	1360000003	10	2,61
13600 10 12	1360000004	10	3,88
13600 12 14	1360000005	10	5,04

13680

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
13680 4	136800001X100	50	0,46
13680 6	136800001X400	50	0,53
13680 8	136800001X700	50	0,68
13680 10	136800001X900	50	1,11
13680 12	136800001Y100	50	1,44
13680 14	136800001Y300	20	1,60
13680 15	136800001Y400	20	1,61
13680 16	136800001Y500	20	2,26
13680 18	136800001Y700	20	3,02
13680 22	136800001J100	10	4,32

13740

BICONO LATÓN



Código	Ref.	Pack	€
13740 4	137400001X100	50	0,25
13740 6	137400001X400	50	0,26
13740 8	137400001X700	50	0,30
13740 10	137400001X900	50	0,40
13740 12	137400001Y100	50	0,47
13740 14	137400001Y300	20	0,53
13740 15	137400001Y400	20	0,51
13740 16	137400001Y500	20	0,67
13740 18	137400001Y700	20	0,77
13740 22	137400001J100	10	1,12

13780

TAPÓN PARA RACORES UNIVERSALES



Código	Ref.	Pack	€
13780 4	137800001X100	50	0,68
13780 6	137800001X400	50	0,70
13780 8	137800001X700	50	0,79
13780 10	137800001X900	50	1,02
13780 12	137800001Y100	50	1,21
13780 14	137800001Y300	20	1,47
13780 15	137800001Y400	20	1,79
13780 16	137800001Y500	20	1,90
13780 18	137800001Y700	20	2,30
13780 22	137800001J100	10	2,76

10770

REFUERZO



Código	Ref.	Pack	€
10770 4/2,7	1077000011D00	10	0,58
10770 6/4	1077000013D00	10	0,46
10770 8/6	1077000014D00	10	0,47
10770 10/8	1077000015D00	10	0,53
10770 12/9	1077000017D00	10	0,61
10770 12/10	1077000018D00	10	0,61
10770 14/12	1077000010E00	10	0,72
10770 15/12,5	1077000011E00	10	0,72
10770 16/13	1077000013E00	10	1,14
10770 18/15	1077000017E00	10	0,79
10770 18/16	1077000018E00	10	1,47
10770 22/18	1077000010F00	10	1,14

1600

ARANDELA EN ALUMINIO



Código	Ref.	Pack	€
1600 1/8	0160000110200	20	0,16
1600 1/4	0160000110300	20	0,25
1600 3/8	0160000110400	20	0,25
1600 1/2	0160000110500	20	0,30
1600 3/4	0160000110700	20	0,75
1600 1"	0160000110900	20	1,23

1610

ARANDELA DENTADA EN NYLON PA66



Código	Ref.	Pack	€
1610 1/8	0161000250200	20	0,23
1610 1/4	0161000250300	20	0,25
1610 3/8	0161000250400	20	0,26
1610 1/2	0161000250500	20	0,30
1610 3/4	0161000250700	20	0,77
1610 1"	0161000250900	20	1,02

1612

ARANDELA BIMATERIAL ACERO Y NBR



Código	Ref.	Pack	€
1612 1/8	0161200001	20	0,61
1612 1/4	0161200002	20	0,75
1612 3/8	0161200003	20	0,91
1612 1/2	0161200004	20	1,00
1612 3/4	0161200005	20	1,12
1612 1"	0161200006	20	1,88

1613

ARANDELA AUTOCENTRANTE BIMATERIAL ACERO Y NBR



Código	Ref.	Pack	€
1613 1/8	0161300001	20	0,61
1613 1/4	0161300002	20	0,75
1613 3/8	0161300003	20	0,91
1613 1/2	0161300004	20	1,00
1613 3/4	0161300005	20	1,12
1613 1"	0161300006	20	1,79


TUBERÍA AUTOBLOCANTE

Ver página 192

Racores portagoma para tubería autoblocante

13800


RACOR PORTAGOMA
HEMBRA PARA
TUBO AUTOBLOCANTE



Código	Ref.	Pack	€
ØA TUBO	M		
13800 6 1/4	M10x1	1380000001	10 2,12
13800 8 1/4	M12x1	1380000002	10 2,74
13800 10 1/4	M16x1,5	1380000003	10 3,81
13800 10 3/8	M16x1,5	1380000004	10 3,81
13800 14 3/8	M20x1,5	1380000005	10 5,67
13800 14 1/2	M20x1,5	1380000006	10 5,93
13800 16 1/2	M22x1,5	1380000010	10 8,81
13800 18 1/2	M24x1,5	1380000007	10 9,00
13800 18 5/8	M24x1,5	1380000008	10 9,95
13800 22 3/4	M30x1,5	1380000009	10 15,41

13805


RACOR PORTAGOMA
HEMBRA PARA
TUBO AUTOBLOCANTE



Código	Ref.	Pack	€
Tubo G (Gas)	A		
13805 1/4 1/4	8	1380500002	10 2,83
13805 1/4 3/8	10	1380500003	10 3,93
13805 3/8 3/8	10	1380500004	10 3,93
13805 3/8 1/2	14	1380500005	10 5,86
13805 1/2 1/2	14	1380500006	10 6,12
13805 5/8 3/4	18	1380500008	10 10,25
13805 3/4 3/4	18	1380500009	10 15,88

13810 • New


RACOR PORTAGOMA
MACHO PARA
TUBO AUTOBLOCANTE



Código	Ref.	Pack	€
Tubo G(Gas)			
13810 1/4 1/8	1381000001	10	2,47
13810 1/4 1/4	1381000002	10	3,32
13810 3/8 1/4	1381000003	10	3,55
13810 3/8 3/8	1381000004	10	5,11
13810 1/2 3/8	1381000005	10	5,83
13810 1/2 1/2	1381000006	10	8,04
13810 5/8 1/2	1381000007	10	9,00
13810 5/8 3/4	1381000008	10	13,29
13810 3/4 1/2	1381000019	10	14,04
13810 3/4 3/4	1381000009	10	14,48

13815 New

RACOR PORTAGOMA
MACHO CÓNICO PARA
TUBO AUTOBLOCANTE



Código	Ref.	Pack	€
Tubo G (Gas)			
13815 3/8 1/2	1381500001	10	5,79
13815 1/2 3/4	1381500002	10	9,74

13820


UNIÓN PARA MONTAJE CON 13800



Código	Ref.	Pack	€
ØA M1	M		
13820 6 1/8	M10x1	1382000001	10 0,91
13820 6 1/4	M10x1	1382000002	10 1,23
13820 6 3/8	M10x1	1382000003	10 1,84
13820 8 1/8	M12x1	1382000004	10 1,14
13820 8 1/4	M12x1	1382000005	10 1,26
13820 8 3/8	M12x1	1382000006	10 1,90
13820 10 1/4	M16x1,5	1382000007	10 1,79
13820 10 3/8	M16x1,5	1382000008	10 2,04
13820 10 1/2	M16x1,5	1382000009	10 2,67
13820 14 3/8	M20x1,5	1382000010	10 3,00
13820 14 1/2	M20x1,5	1382000011	10 2,81
13820 16 1/2	M22x1,5	1382000016	10 3,33
13820 18 1/2	M24x1,5	1382000012	10 5,04
13820 18 3/4	M24x1,5	1382000013	10 6,67
13820 22 1/2	M30x1,5	1382000015	10 7,72
13820 22 3/4	M30x1,5	1382000014	10 7,90

13825 New

UNIÓN
PARA MONTAJE
CON 13805



Código	Ref.	Pack	€
G M A			
13825 1/4 1/4	8 1382500010300	10	2,37
13825 3/8 3/8	10 1382500010400	10	3,25
13825 1/2 1/2	14 1382500010500	10	4,83
13825 3/4 3/4	18 1382500010700	10	7,63

13840 New

RACOR PORTAGOMA
INTERMEDIO PARA
TUBO AUTOBLOCANTE




Código	Ref.	Pack	€
13840 1/4	1384000001	10	5,09
13840 3/8	1384000001	10	7,02
13840 1/2	1384000001	10	11,06
13840 3/4	1384000001	10	19,31


13800

Acoplable a la serie 13000


Ejemplo montaje racor



Quitar
tuerca y
bicono



Acoplar
racor
13800



Montaje tubo



13800 / 13805

13840



13810 / 13815

13820 / 13825



CATÁLOGO
TÉCNICO

Serie 13000 NICKEL

RACORES A COMPRESIÓN UNIVERSAL EN LATÓN NIQUELADO



Sede y anillo UNI EN 1254 2:2000 (UNIVERSAL)

APLICACIONES: Automatización neumática pesada - Automoción
Refrigeración industrial - Gases inertes, vapor, lubricación - Vacío



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

UNI EN 1254
2:2000

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo y tuerca en latón niquelado - bicono en latón natural.



Vienen determinadas según el tubo empleado, considerando un tubo de cobre con espesor de 1 mm a 20° C podemos recomendar considerando un coeficiente de seguridad 4 las siguientes presiones máximas de ejercicio:



Ø4 (150 bar), Ø6 (150 bar), Ø8 (135 bar), Ø10 (95 bar), Ø12 (75 bar), Ø14 (100 bar), Ø16 (95 bar), Ø18 (70 bar), Ø22 (70 bar).



-60° C a +300° C

Para los racores con junta: -20° C a +80° C



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999,
Gas cilíndrica conforme ISO 228,
Métrica conforme ISO R/262.



Tubo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 22 mm
Rosca: 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4"



Agua – Aceite – Aire comprimido
Fluidos en general para hidráulica, neumática
y oleodinámica.



Tubos en cobre, hierro, acero, aluminio, latón etc...
Con el uso del refuerzo interno pueden utilizarse tubos
en material plástico PA6, PA11, PA12 etc...

New

13200NI

RACOR
A T
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
13200NI 4	1320000011	10	4,05
13200NI 6	1320000012	10	4,42
13200NI 8	1320000013	10	5,03
13200NI 10	1320000014	10	7,54
13200NI 12	1320000015	10	10,04
13200NI 14	1320000016	10	12,70
13200NI 15	1320000017	10	13,45
13200NI 16	1320000018	10	16,40
13200NI 18	1320000019	10	19,81
13200NI 22	1320000020	10	29,12

13220NI

RACOR
A T
MACHO CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
13220NI 4 1/8	1322000020	10	3,46
13220NI 6 1/8	1322000021	10	3,89
13220NI 6 1/4	1322000022	10	3,89
13220NI 8 1/8	1322000023	10	4,39
13220NI 8 1/4	1322000024	10	4,42
13220NI 8 3/8	1322000025	10	5,71
13220NI 10 1/4	1322000026	10	6,50
13220NI 10 3/8	1322000027	10	7,08
13220NI 10 1/2	1322000028	10	7,50
13220NI 12 1/4	1322000029	10	7,87
13220NI 12 3/8	1322000030	10	7,87
13220NI 12 1/2	1322000031	10	8,42
13220NI 14 3/8	1322000032	10	9,84
13220NI 14 1/2	1322000033	10	10,39
13220NI 15 1/2	1322000034	10	11,02
13220NI 16 1/2	1322000035	10	13,23
13220NI 18 1/2	1322000036	10	15,90
13220NI 18 3/4	1322000037	10	16,18
13220NI 22 3/4	1322000038	10	23,07

13230NI

RACOR
A T
MACHO LATERAL



Código	Ref.	Pack	€
13230NI 4 1/8	1323000012	10	3,46
13230NI 6 1/8	1323000013	10	3,89
13230NI 6 1/4	1323000014	10	3,89
13230NI 8 1/8	1323000015	10	4,39
13230NI 8 1/4	1323000016	10	4,42
13230NI 8 3/8	1323000017	10	5,71
13230NI 10 1/4	1323000019	10	6,50
13230NI 10 3/8	1323000020	10	7,08
13230NI 12 3/8	1323000021	10	7,87
13230NI 12 1/2	1323000022	10	8,48
13230NI 14 1/2	1323000023	10	10,39

13240NI

RACOR
A T
HEMBRA CENTRAL



Código	Ref.	Pack	€
13240NI 4 1/8	1324000019	10	3,45
13240NI 6 1/8	1324000020	10	3,70
13240NI 6 1/4	1324000021	10	4,90
13240NI 8 1/8	1324000022	10	4,46
13240NI 8 1/4	1324000023	10	5,12
13240NI 10 1/4	1324000024	10	5,97
13240NI 10 3/8	1324000025	10	6,71
13240NI 10 1/2	1324000026	10	7,85
13240NI 12 1/4	1324000027	10	7,98
13240NI 12 3/8	1324000028	10	7,98
13240NI 12 1/2	1324000029	10	8,88
13240NI 14 1/2	1324000030	10	10,63
13240NI 15 1/2	1324000031	10	10,63
13240NI 16 1/2	1324000032	10	12,68
13240NI 18 1/2	1324000033	10	15,09
13240NI 18 3/4	1324000034	10	16,58

13260NI

RACOR
A L INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
13260NI 4	1326000011	10	3,04
13260NI 6	1326000012	10	3,45
13260NI 8	1326000013	10	3,67
13260NI 10	1326000014	10	5,66
13260NI 12	1326000015	10	7,28
13260NI 14	1326000016	10	8,38
13260NI 15	1326000017	10	8,97
13260NI 16	1326000018	10	11,74
13260NI 18	1326000019	10	13,62
13260NI 22	1326000020	10	20,42

13280NI

RACOR
A L MACHO



Código	Ref.	Pack	€
13280NI 4 1/8	1328000020	10	2,21
13280NI 6 1/8	1328000021	10	2,51
13280NI 6 1/4	1328000022	10	2,40
13280NI 8 1/8	1328000023	10	2,60
13280NI 8 1/4	1328000024	10	2,64
13280NI 8 3/8	1328000025	10	3,30
13280NI 10 1/4	1328000026	10	3,67
13280NI 10 3/8	1328000027	10	3,72
13280NI 10 1/2	1328000028	10	4,51
13280NI 12 1/4	1328000029	10	5,29
13280NI 12 3/8	1328000030	10	5,25
13280NI 12 1/2	1328000031	10	5,62
13280NI 14 3/8	1328000032	10	6,19
13280NI 14 1/2	1328000033	10	6,19
13280NI 15 1/2	1328000034	10	6,67
13280NI 16 1/2	1328000035	10	8,48
13280NI 18 1/2	1328000036	10	9,49
13280NI 18 3/4	1328000037	10	9,51
13280NI 22 3/4	1328000038	10	13,82

13290NI

RACOR
A L
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
13290NI 4 1/8	1329000019	10	2,51
13290NI 6 1/8	1329000020	10	2,58
13290NI 6 1/4	1329000021	10	2,80
13290NI 8 1/8	1329000022	10	2,87
13290NI 8 1/4	1329000023	10	3,32
13290NI 8 3/8	1329000024	10	4,09
13290NI 10 1/4	1329000025	10	3,93
13290NI 10 3/8	1329000026	10	4,68
13290NI 10 1/2	1329000027	10	5,07
13290NI 12 1/4	1329000028	10	5,29
13290NI 12 3/8	1329000029	10	5,25
13290NI 12 1/2	1329000030	10	5,55
13290NI 14 1/2	1329000031	10	7,22
13290NI 15 1/2	1329000032	10	7,37
13290NI 16 1/2	1329000033	10	8,48
13290NI 18 1/2	1329000034	10	9,49
13290NI 18 3/4	1329000035	10	10,10

13480NI

RACOR
RECTO
MACHO CÓNICO



Código	Ref.	Pack	€
13480NI 4 1/8	1348000024	10	1,58
13480NI 4 1/4	1348000025	10	1,95
13480NI 6 1/8	1348000026	10	1,71
13480NI 6 1/4	1348000027	10	2,17
13480NI 6 3/8	1348000028	10	2,73
13480NI 8 1/8	1348000029	10	1,97
13480NI 8 1/4	1348000030	10	2,23
13480NI 8 3/8	1348000031	10	2,89
13480NI 10 1/4	1348000032	10	3,17
13480NI 10 3/8	1348000033	10	3,48
13480NI 10 1/2	1348000034	10	4,50
13480NI 12 1/4	1348000035	10	3,83
13480NI 12 3/8	1348000036	10	3,83
13480NI 12 1/2	1348000037	10	4,53
13480NI 14 3/8	1348000038	10	4,31
13480NI 14 1/2	1348000039	10	5,07
13480NI 15 1/2	1348000040	10	5,16
13480NI 16 1/2	1348000041	10	5,90
13480NI 16 3/4	1348000042	10	7,87
13480NI 18 1/2	1348000043	10	7,37
13480NI 18 3/4	1348000044	10	8,75
13480NI 22 1/2	1348000045	10	11,76
13480NI 22 3/4	1348000046	10	12,05

13500NI

RACOR
RECTO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
13500NI 4 1/8	1350000022	10	2,23
13500NI 4 1/4	1350000023	10	2,49
13500NI 6 1/8	1350000024	10	2,38
13500NI 6 1/4	1350000025	10	2,49
13500NI 8 1/8	1350000026	10	2,41
13500NI 8 1/4	1350000027	10	2,64
13500NI 8 3/8	1350000028	10	3,00
13500NI 10 1/4	1350000029	10	3,48
13500NI 10 3/8	1350000030	10	3,72
13500NI 10 1/2	1350000031	10	4,29
13500NI 12 1/4	1350000032	10	4,15
13500NI 12 3/8	1350000033	10	4,31
13500NI 12 1/2	1350000034	10	4,88
13500NI 14 3/8	1350000035	10	4,39
13500NI 14 1/2	1350000036	10	5,03
13500NI 15 1/2	1350000037	10	5,66
13500NI 16 1/2	1350000038	10	6,76
13500NI 16 3/4	1350000039	10	8,14
13500NI 18 1/2	1350000040	10	7,61
13500NI 18 3/4	1350000041	10	9,03
13500NI 22 3/4	1350000042	10	12,25

13550NI

RACOR ORIENTABLE
A L
CON TORNILLO



Código	Ref.	Pack	€
13550NI 4 1/8	1355000013	10	6,38
13550NI 6 1/8	1355000014	10	6,62
13550NI 6 1/4	1355000015	10	7,54
13550NI 8 1/8	1355000016	10	7,76
13550NI 8 1/4	1355000017	10	7,76
13550NI 8 3/8	1355000018	10	12,27
13550NI 10 1/4	1355000019	10	12,00
13550NI 10 3/8	1355000020	10	12,59
13550NI 14 1/4	1355000021	10	19,05
13550NI 14 3/8	1355000022	10	20,20
13550NI 14 1/2	1355000023	10	25,19
13550NI 22 3/4	1355000024	10	44,82

13460NI

RACOR
RECTO
INTERMEDIO



Código	Ref.	Pack	€
13460NI 4	1346000011	10	2,69
13460NI 6	1346000012	10	2,89
13460NI 8	1346000013	10	3,15
13460NI 10	1346000014	10	4,50
13460NI 12	1346000015	10	5,80
13460NI 14	1346000016	10	6,41
13460NI 15	1346000017	10	7,11
13460NI 16	1346000018	10	9,05
13460NI 18	1346000019	10	11,65
13460NI 22	1346000020	10	17,80

13483NI

RACOR
RECTO MACHO
CILÍNDRICO
CON TÓRICA



Código	Ref.	Pack	€
13483NI 4 M5	1348300050	10	3,04
13483NI 4 M8	1348300051	10	3,32
13483NI 4 1/8	1348300038	10	3,32
13483NI 6 M10X1	1348300052	10	3,50
13483NI 6 M10X1,5	1348300053	10	3,50
13483NI 6 1/8	1348300039	10	3,50
13483NI 6 1/4	1348300040	10	3,89
13483NI 8 M12X1	1348300054	10	4,00
13483NI 8 M12X1,25	1348300055	10	4,00
13483NI 8 1/8	1348300041	10	3,65
13483NI 8 1/4	1348300042	10	4,00
13483NI 8 3/8	1348300043	10	5,21
13483NI 10 1/4	1348300044	10	5,33
13483NI 10 3/8	1348300045	10	6,41
13483NI 12 1/4	1348300064	10	7,02
13483NI 12 3/8	1348300065	10	8,85
13483NI 12 1/2	1348300066	10	9,36
13483NI 14 3/8	1348300046	10	6,50
13483NI 14 1/2	1348300047	10	6,89
13483NI 15 3/8	1348300067	10	8,57
13483NI 15 1/2	1348300062	10	7,81
13483NI 16 3/8	1348300068	10	9,20
13483NI 16 1/2	1348300069	10	10,63
13483NI 18 1/2	1348300070	10	11,54
13483NI 18 3/4	1348300071	10	15,09
13483NI 22 3/4	1348300048	10	18,89
13483NI 22 1"	1348300049	10	29,08

13510NI

RACOR
A CRUZ



Código	Ref.	Pack	€
13510NI 4	1351000007	10	9,12
13510NI 6	1351000008	10	9,12
13510NI 8	1351000009	10	10,30
13510NI 10	1351000010	10	13,14
13510NI 12	1351000011	10	16,75
13510NI 14	1351000012	10	18,06

13530NI

ADAPTADOR
ORIENTABLE
MACHO CILÍNDRICO



Código	Ref.	Pack	€
13530NI 6 1/8	1353000010	10	1,77
13530NI 6 1/4	1353000011	10	2,40
13530NI 8 1/8	1353000012	10	1,82
13530NI 8 1/4	1353000013	10	2,52
13530NI 8 3/8	1353000014	10	3,70
13530NI 10 1/4	1353000015	10	2,87
13530NI 10 3/8	1353000016	10	3,98
13530NI 14 3/8	1353000017	10	4,15
13530NI 14 1/2	1353000018	10	5,82

13600NI

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
13600NI 4 6	1360000006	10	1,53
13600NI 6 8	1360000007	10	1,68
13600NI 8 10	1360000008	10	2,75
13600NI 10 12	1360000009	10	4,07
13600NI 12 14	1360000010	10	5,29

13680NI

TUERCA



Código	Ref.	Pack	€
13680NI 4	136800001X1NB	50	0,48
13680NI 6	136800001X4NB	50	0,55
13680NI 8	136800001X7NB	50	0,72
13680NI 10	136800001X9NB	50	1,16
13680NI 12	136800001Y1NB	50	1,51
13680NI 14	136800001Y3NB	20	1,68
13680NI 15	136800001Y4NB	20	1,70
13680NI 16	136800001Y5NB	20	2,38
13680NI 18	136800001Y7NB	20	3,17
13680NI 22	136800001J1NB	10	4,53

13465NI

RACOR
INTERMEDIO
PASATABIQUES



Código	Ref.	Pack	€
13465NI 4	1346500007	10	4,75
13465NI 6	1346500008	10	5,27
13465NI 8	1346500009	10	5,66
13465NI 10	1346500010	10	8,29
13465NI 12	1346500011	10	10,87
13465NI 14	1346500012	10	12,70

13740

BICONO
LATÓN



Código	Ref.	Pack	€
13740 4	137400001X100	50	0,25
13740 6	137400001X400	50	0,26
13740 8	137400001X700	50	0,30
13740 10	137400001X900	50	0,40
13740 12	137400001Y100	50	0,47
13740 14	137400001Y300	20	0,53
13740 15	137400001Y400	20	0,51
13740 16	137400001Y500	20	0,67
13740 18	137400001Y700	20	0,77
13740 22	137400001J100	10	1,12

13780TAPÓN PARA
RACORES
UNIVERSALES

Código	Ref.	Pack	€
13780 4	137800001X100	50	0,68
13780 6	137800001X400	50	0,70
13780 8	137800001X700	50	0,79
13780 10	137800001X900	50	1,02
13780 12	137800001Y100	50	1,21
13780 14	137800001Y300	20	1,47
13780 15	137800001Y400	20	1,79
13780 16	137800001Y500	20	1,90
13780 18	137800001Y700	20	2,30
13780 22	137800001J100	10	2,76

1600ARANDELA
EN
ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
1600 1/8	0160000110200	20	0,16
1600 1/4	0160000110300	20	0,25
1600 3/8	0160000110400	20	0,25
1600 1/2	0160000110500	20	0,30
1600 3/4	0160000110700	20	0,75
1600 1"	0160000110900	20	1,23

1612ARANDELA
BIMATERIAL
ACERO Y NBR

Código	Ref.	Pack	€
1612 1/8	0161200001	20	0,61
1612 1/4	0161200002	20	0,75
1612 3/8	0161200003	20	0,91
1612 1/2	0161200004	20	1,00
1612 3/4	0161200005	20	1,12
1612 1"	0161200006	20	1,88

10770

REFUERZO



Código	Ref.	Pack	€
10770 4/2,7	1077000011D00	10	0,58
10770 6/4	1077000013D00	10	0,46
10770 8/6	1077000014D00	10	0,47
10770 10/8	1077000015D00	10	0,53
10770 12/9	1077000017D00	10	0,61
10770 12/10	1077000018D00	10	0,61
10770 14/12	1077000010E00	10	0,72
10770 15/12,5	1077000011E00	10	0,72
10770 16/13	1077000013E00	10	1,14
10770 18/15	1077000017E00	10	0,79
10770 18/16	1077000018E00	10	1,47
10770 22/18	1077000010F00	10	1,14

1610ARANDELA
DENTADA
EN NYLON
PA66

Código	Ref.	Pack	€
1610 1/8	0161000250200	20	0,23
1610 1/4	0161000250300	20	0,25
1610 3/8	0161000250400	20	0,26
1610 1/2	0161000250500	20	0,30
1610 3/4	0161000250700	20	0,77
1610 1"	0161000250900	20	1,02

1613ARANDELA
AUTOCENTRANTE
BIMATERIAL
ACERO Y NBR

Código	Ref.	Pack	€
1613 1/8	0161300001	20	0,61
1613 1/4	0161300002	20	0,75
1613 3/8	0161300003	20	0,91
1613 1/2	0161300004	20	1,00
1613 3/4	0161300005	20	1,12
1613 1"	0161300006	20	1,79

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Elementos Auxiliares



- Válvulas anti-retorno
- Válvulas de retención
- Válvulas de seguridad
- Pistolas sopladoras
- Accesorios complementarios
- Presostatos
- Silenciadores

VR

VÁLVULA
DE
RETENCIÓN
COMPRESORES



Código	Pack	€
VR 3/8	1	11,93
VR 1/2	1	14,94

TL

VISOR
DE ACEITE



Código	Pack	€
TL 1/4	10	3,78
TL 3/8	10	4,86
TL 1/2	10	6,12
TL 3/4	5	8,10
TL 1"	5	14,40

FSC1-G

VÁLVULA
TRIPLEX
DISYUNTORA
PARA
COMPRESOR



Código	Pack	€
FSC1-G 1/2	1	114,20
FSC1-G 3/4	1	132,84

TP

TAPÓN
DE PLÁSTICO



Código	Pack	€
TP 1/8	10	0,94
TP 1/4	10	0,66
TP 3/8	10	0,72
TP 1/2	10	1,12
TP 3/4	5	1,22
TP 1"	5	1,73

Se suministra cada
válvula con el
certificado
correspondiente

Tarado Fijo
con Certificado
CE



VSN

VÁLVULA DE SEGURIDAD TARADA Y PRECINTADA

Válvulas de seguridad serie VSN taradas y precintadas con precinto de seguridad según la normativa europea 2014/68/UE que regula los aparatos a presión.

Código	Rosca	Ø nom.	Tamaño	Pack	€
VSN 1/8 8	1/8"	6 mm.	8 bar	1	11,58
VSN 1/8 10	1/8"	6 mm.	10 bar	1	11,58
VSN 1/8 12	1/8"	6 mm.	12 bar	1	11,58
VSN 1/8 15	1/8"	6 mm.	15 bar	1	11,58
VSN 1/4 8	1/4"	6 mm.	8 bar	1	12,10
VSN 1/4 10	1/4"	6 mm.	10 bar	1	12,10
VSN 1/4 12	1/4"	6 mm.	12 bar	1	12,10
VSN 1/4 15	1/4"	6 mm.	15 bar	1	12,10
VSN 3/8 8	3/8"	10 mm.	8 bar	1	16,98
VSN 3/8 10	3/8"	10 mm.	10 bar	1	16,98
VSN 3/8 12	3/8"	10 mm.	12 bar	1	16,98
VSN 3/8 15	3/8"	10 mm.	15 bar	1	16,98
VSN 1/2 8	1/2"	10 mm.	8 bar	1	21,06
VSN 1/2 10	1/2"	10 mm.	10 bar	1	21,06
VSN 1/2 12	1/2"	10 mm.	12 bar	1	21,06
VSN 1/2 15	1/2"	10 mm.	15 bar	1	21,06
VSN 3/4 8	3/4"	13 mm.	8 bar	1	66,87
VSN 3/4 10	3/4"	13 mm.	10 bar	1	66,87
VSN 3/4 12	3/4"	13 mm.	12 bar	1	66,87
VSN 3/4 15	3/4"	13 mm.	15 bar	1	66,87
VSN 1" 8	1"	15 mm.	8 bar	1	83,59
VSN 1" 10	1"	15 mm.	10 bar	1	83,59
VSN 1" 12	1"	15 mm.	12 bar	1	83,59
VSN 1" 15	1"	15 mm.	15 bar	1	83,59

Otras presiones bajo demanda. Cantidad mínima 10 unidades.


VS

VÁLVULA DE SEGURIDAD REGULABLE

Válvula de seguridad serie VS regulable en tres campos standard de regulación (de 0,5 - 5 bar), (de 6 - 12 bar) y (de 13 - 18 bar).

Código	Rosca	Ø nom.	Tamaño	Pack	€
VS 1/8 0,5-5	1/8"	6 mm.	0,5-5 bar	1	5,38
VS 1/8 6-12	1/8"	6 mm.	6-12 bar	1	5,38
VS 1/8 13-18	1/8"	6 mm.	13-18 bar	1	5,38
VS 1/4 0,5-5	1/4"	6 mm.	0,5-5 bar	1	6,10
VS 1/4 6-12	1/4"	6 mm.	6-12 bar	1	6,10
VS 1/4 13-18	1/4"	6 mm.	13-18 bar	1	6,10
VS 3/8 0,5-5	3/8"	10 mm.	0,5-5 bar	1	9,36
VS 3/8 6-12	3/8"	10 mm.	6-12 bar	1	9,36
VS 3/8 13-18	3/8"	10 mm.	13-18 bar	1	9,36
VS 1/2 0,5-5	1/2"	10 mm.	0,5-5 bar	1	11,82
VS 1/2 6-12	1/2"	10 mm.	6-12 bar	1	11,82
VS 1/2 13-18	1/2"	10 mm.	13-18 bar	1	11,82
VS 3/4 0,5-5	3/4"	13 mm.	0,5-5 bar	1	43,47
VS 3/4 6-12	3/4"	13 mm.	6-12 bar	1	43,47
VS 3/4 13-18	3/4"	13 mm.	13-18 bar	1	43,47
VS 1" 0,5-5	1"	15 mm.	0,5-5 bar	1	50,16
VS 1" 6-12	1"	15 mm.	6-12 bar	1	50,16
VS 1" 13-18	1"	15 mm.	13-18 bar	1	50,16


Tarado
Regulable



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Pistolas Sopladoras





Tecnopolímero



Pack 10 se suministra con expositor de cartrón



G 1/4"

360

PISTOLA DE SOPLADO SIN TUBO

Código	Ref.	Pack	€
360	0036000001	1	26,29



G 1/4"

361

PISTOLA DE SOPLADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE

Código	Ref.	L	Pack	€
361 90	0036100001	90	1	26,44

Características Técnicas

Fluidos compatibles:	Aire / Agua
Temperaturas:	-10° C a +80° C
Presión:	12 bar (1,2 Mpa)
Fuerzas:	Fuerza en el mango: 19,8 N @ 6 bar

Características Técnicas

Fluidos compatibles:	Aire / Agua
Temperaturas:	-10° C a +80° C
Presión:	12 bar (1,2 Mpa)
Caudal:	433 NI/min @ 6 bar - 533 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido:	81 dB @ 6 bar - 85 dB @ 8 bar
Fuerzas:	Fuerza en el mango: 19,8 N @ 6 bar Fuerza de soplado: 3,7 N @ 6 bar
Certificaciones:	2003/10/CE: Max 85 dB OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr



Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: 12 bar (1,2 Mpa)
Caudal: 383 NI/min @ 6 bar - 500 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 83 dB @ 6 bar - 85 dB @ 8 bar
Fuerzas: Fuerza en el mango: 19,8 N @ 6 bar
Fuerza de soplado: 3,4 N @ 6 bar
Certificaciones:
2003/10/CE: Max 85 dB
OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr
OSHA 1910.242 (b): Max 30 PSI (2,1 bar) estando bloqueada

Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: 12 bar (1,2 Mpa)
Caudal: 383 NI/min @ 6 bar - 500 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 83 dB @ 6 bar - 85 dB @ 8 bar
Fuerzas: Fuerza en el mango: 19,8 N @ 6 bar
Fuerza de soplado: 3,4 N @ 6 bar
Certificaciones:
2003/10/CE: Max 85 dB
OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr
OSHA 1910.242 (b): Max 30 PSI (2,1 bar) estando bloqueada

* Incluye tapon G 1/4"



Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: 12 bar (1,2 Mpa)
Caudal: 200 NI/min @ 6 bar - 250 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 73 dB @ 6 bar - 78 dB @ 8 bar
Fuerzas: Fuerza en el mango: 19,8 N @ 6 bar
Fuerza de soplado: 2,9 N @ 6 bar
Certificaciones:
2003/10/CE: Max 85 dB
OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr
OSHA 1910.242 (b): Max 30 PSI (2,1 bar) estando bloqueada
SUVA CERTIFIED: Max 85 dB @ 6 bar

* Incluye tapon G 1/4"



Latón


**301**

PISTOLA DE SOPLADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE

Código	Ref.	L	Pack	€
301 90	0030100001	90	1	22,26
301 200	0030100002	200	1	24,88
301 290	0030100003	290	1	26,40

Características Técnicas

Temperaturas:	-10° C a +80° C
Presión:	10 bar (1,0 Mpa)
Caudal:	450 NI/min @ 6 bar - 616 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido:	83 dB @ 6 bar - 85 dB @ 6,3 bar
Fuerzas:	Fuerza en el mango: 23,5 N @ 6 bar Fuerza de soplado: 4,6 N @ 6 bar
Certificaciones:	2003/10/CE: Max 85 dB OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr


**303**

PISTOLA DE SOPLADO CON TUBO DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE

Código	Ref.	L	Pack	€
303 90	0030300001	90	1	23,98
303 200	0030300002	200	1	26,19
303 290	0030300003	290	1	28,05

Características Técnicas

Temperaturas:	-10° C a +80° C
Presión:	12 bar (1,2 Mpa)
Caudal:	416 NI/min @ 6 bar - 516 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido:	83 dB @ 6 bar - 85 dB @ 6,5 bar
Fuerzas:	Fuerza en el mango: 23,5 N @ 6 bar Fuerza de soplado: 3,8 N @ 6 bar
Certificaciones:	2003/10/CE: Max 85 dB OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr OSHA 1910.242 (b): Max 30 PSI (2,1 bar) estando bloqueada SUVA CONFORMED


**302**

PISTOLA DE SOPLADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE

Código	Ref.	L	Pack	€
302 90	0030200001	90	1	22,26
302 200	0030200002	200	1	24,88
302 290	0030200003	290	1	25,96

Características Técnicas

Temperaturas:	-10° C a +80° C
Presión:	10 bar (1,0 Mpa)
Caudal:	400 NI/min @ 6 bar - 533 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido:	83 dB @ 6 bar - 85 dB @ 6,8 bar
Fuerzas:	Fuerza en el mango: 23,5 N @ 6 bar Fuerza de soplado: 4 N @ 6 bar
Certificaciones:	2003/10/CE: Max 85 dB OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr

**304**

PISTOLA DE SOPLADO CON TUBO DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE

Código	Ref.	L	Pack	€
304 90	0030400001	90	1	24,51
304 200	0030400002	200	1	26,75
304 290	0030400003	290	1	28,61

Características Técnicas

Temperaturas:	-10° C a +80° C
Presión:	10 bar (1,0 Mpa)
Caudal:	316 NI/min @ 6 bar - 416 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido:	82 dB @ 6 bar - 85 dB @ 6,5 bar
Fuerzas:	Fuerza en el mango: 23,5 N @ 6 bar Fuerza de soplado: 3,5 N @ 6 bar
Certificaciones:	2003/10/CE: Max 85 dB OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr OSHA 1910.242 (b): Max 30 PSI (2,1 bar) estando bloqueada SUVA CONFORMED


Accesorios para pistolas Serie 300 y Serie 360

**312**BOQUILLA EFECTO VENTURI
(RECAMBIO)

Código	Ref.	Pack	€
312	0031200001	1	5,19

**314**BOQUILLA
DE ACERO INOXIDABLE
(RECAMBIO)

Código	Ref.	Pack	€
314 90	0031400001	1	4,70
314 200	0031400002	1	8,08
314 290	0031400003	1	9,95

**315**BOQUILLA
DE SEGURIDAD
DE ACERO INOXIDABLE
(RECAMBIO)

Código	Ref.	Pack	€
315 90	0031500001	1	6,40
315 200	0031500002	1	8,63
315 290	0031500003	1	10,59

Aluminio

27A

PISTOLA EN ALUMINIO LIGERO

Código	Pack	€
27A	1	8,30
	> 100	7,47



Envase tipo blister

G 1/4"

27AV

PISTOLA EN ALUMINIO EFECTO VENTURI

Código	Pack	€
27AV	1	13,41



Por efecto venturi, multiplica el caudal de aire.

G 1/4"

Tecnopolímero

27P

PISTOLA EN TECNOPOLÍMERO

Código	Pack	€
27P	1	7,20
	> 100	6,48

Envase tipo blister



G 1/4"

115/F

PISTOLA EN TECNOPOLÍMERO

Código	Pack	€
115/F	1	11,70



G 1/4"

PAC-A

PISTOLA EN TECNOPOLÍMERO

Código	Pack	€
PAC-A	1	17,60
	> 25	16,00



G 1/4"

PAC-B

PISTOLA EN TECNOPOLÍMERO

Código	Pack	€
PAC-B	1	14,08
	> 25	12,80



G 1/4"

Accesorios para PAC-A y PAC-B

UD

BOQUILLA RECTA



Código	Dimensiones	Pack	€
UDC	100 mm.	1	12,00
UDM	150 mm.	1	14,00
UDL	250 mm.	1	15,84
UDLL	400 mm.	1	18,13

UC

BOQUILLA ANGULAR



Código	Dimensiones	Pack	€
UCC	100 mm.	1	13,44
UCM	150 mm.	1	15,36
UCL	250 mm.	1	19,04
UCLL	400 mm.	1	24,32

PET

PEINE SOPLADOR



Código	Pack	€
PET	1	20,33

Presión máx. de ejercicio: 6 bar
 Temperatura: -40° C a +90° C
 Rosca: 1/4 GAS

USP

PEINE DE SEGURIDAD



Código	Pack	€
USP	1	17,25

Presión máx. de ejercicio: 6 bar
 Temperatura: -40° C a +90° C
 Rosca: 1/4 GAS

CATÁLOGO
TÉCNICO

Tecnopolímero

Elevado Caudal y máximas prestaciones

Hasta finalización de existencias.
Sustituida por 361**340**PISTOLA DE SOPLADO Ø 6 MM HEMBRA
EN TECNOPOLÍMERO

Código	Ref.	Medidas	Pack	€
340	0034000001	1/4	1	22,56

Hasta finalización de existencias.
Sustituida por 362**342**PISTOLA DE SOPLADO Ø 6 MM INOX CON TUBO CURVADO
SUPER SILENCIOSA

Código	Ref.	Medidas	Pack	€
342	0034200001	1/4	1	37,78

Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: + 16 bar (1,6 Mpa)
Caudal: 330 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 80 dB @ 6 bar - 83 dB @ 8 bar
Fuerza de soplado: 2,5 N @ 6 bar
Certificaciones:
 2003/10/CE: Max 85 dB
 OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr

Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: + 12 bar (1,2 Mpa)
Caudal: 330 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 76,8 dB @ 6 bar - 78,5 dB @ 8 bar
Fuerza de soplado: 2,06 N @ 6 bar
Certificaciones:
 2003/10/CE: Max 85 dB
 OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr
 OSHA 1910.242 (b): Max 30 PSI (2,1 bar) estando bloqueada
 SUVA CONFORMED

Hasta finalización de existencias.
Sustituida por 361**341**PISTOLA DE SOPLADO Ø 6 MM HEMBRA
CON CASQUILLO METÁLICO

Código	Ref.	Medidas	Pack	€
341	0034100001	1/4	1	30,96

Hasta finalización de existencias.
Sustituida por 363**343**PISTOLA DE SOPLADO DE SEGURIDAD A 3,5 BAR CON TUBO
CURVADO DE Ø 8 MM

Código	Ref.	Medidas	Pack	€
343	0034300001	1/4	1	101,20

Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: + 16 bar (1,6 Mpa)
Caudal: 330 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 80 dB @ 6 bar - 83 dB @ 8 bar
Fuerza de soplado: 2,5 N @ 6 bar
Certificaciones:
 2003/10/CE: Max 85 dB
 OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr

Características Técnicas

Fluidos compatibles: Aire / Agua
Temperaturas: -10° C a +80° C
Presión: + 16 bar (1,6 Mpa)
Caudal: 220 NI/min @ 8 bar
Intensidad de Sonido: 73,5 dB @ 6 bar - 76,5 dB @ 8 bar
Fuerza de soplado: 1,27 N @ 6 bar
Certificaciones:
 2003/10/CE: Max 85 dB
 OSHA 1910.95 (b): Max 90 dB 8 hr

28A

PISTOLA DE AIRE PARA LAVADO
DEPÓSITO 1 LTS.
MODELO CON BOQUILLA REGULABLE Y DEPÓSITO
EN ACERO BARNIZADO

Código	Pack	€
28A	1	22,50
	> 10	20,25



27G1

PISTOLA
DE AIRE PROFESIONAL
CON MANÓMETRO Ø 63
Y BOQUILLA
SISTEMA LANZA

Código	Pack	€
27G1	1	55,13



28B

PISTOLA DE AIRE PARA LAVADO
DEPÓSITO 1 LTS.
MODELO CON BOQUILLA REGULABLE Y DEPÓSITO
EN ALUMINIO Y CIERRE BAYONETA

Código	Pack	€
28B	1	26,90
	> 10	24,21



28PA

PISTOLA
DE LAVADO
AGUA / AIRE

Código	Pack	€
28PA	1	43,20



27G

PISTOLA DE AIRE PROFESIONAL CON MANÓMETRO
Ø 63 Y BOQUILLA DIRECTA

Código	Pack	€
27G	1	23,75
	> 25	21,38


Envase tipo blister



27D

BOQUILLA
DE HINCHADO Ø 7

Código	Pack	€
27D	25	4,32



Kits de pintura

28D

AERÓGRAFO Ø 1,5 MM.
DEPÓSITO 600 ML.

Código	Pack	€
28D	1	29,60



28FD

KIT DE PINTURA

Componentes	Descripción	Pack 1 €	> 10 €
1 Mod. 28D	Aerógrafo Ø 1,5 depósito 600 ml.		
1 Mod. 27G	Pistola de hinchar		
1 Mod. 28A	Pistola de lavado	91,90	82,71
1 Mod. 27A	Pistola de soplar		
1	Espiral		




BC
CALDERÍN
AUXILIAR

Código	Lts	Pack	€
1 BC	1	1	53,71
2,5 BC	2,5	1	53,43
5 BC	5	1	69,64
7 BC	7	1	79,33
12 BC	12	1	119,99


NAFE
ROLLO
PTFE

Código	Ref.	Longitud	Pack	€
NAFE	NAFE01201012	12 mts.	10	0,80
			> 100	0,72


SBC
SOPORTE
CALDERÍN AUXILIAR

Código	Pack	€
SBC	1	13,92

Emplear el racor 2050 1/2 1/2 (Pág. 78)
para fijación del calderín


LOXEAL SL (unidad)

SELLANTE LÍQUIDO
UNIVERSAL

Código	Capacidad	Pack	€
SL1-50CC	50 ml	1	23,10

Fijación: Fuerte (2)
Color: Marrón
Tiempo de Sellado: 5 - 10 min.
Temperatura: - 55° C + 150° C
Aplicaciones: Neumática - Hidráulica
Desmontable


FLUID
ACEITE ESPECIAL
PARA LUBRICADORES

Anticorrosivo.
Homologado
para Industria Alimentaria

Código	Capacidad	Pack	€
FLUID L01	1 Lt.	1	29,28


LOXEAL SL (caja 10 unidades)



SELLANTE LÍQUIDO
UNIVERSAL


Código	Capacidad	Pack	€
SL10-50CC	50 ml	1	210,00


SF
SPRAY
CONTROL FUGAS

Código	Capacidad	Pack	€
SF3350	400ml	1	35,73
		> 10	32,15

Recomendado en Instalaciones Neumáticas
y Redes de Aire Comprimido





Histeresis
fija 10%



Histeresis
ajustable
10 ÷ 50%
Regulado
de serie al 30%



Presostato a membrana mono-contacto

CONTACTO ELÉCTRICO NORMALMENTE ABIERTO

Código	Rosca	Regulación	Función	Tensión máxima	Pack	€
P311801	1/8"	0,1 - 1 bar	Norm. Abierto	250 V	1	33,95
P311802	1/8"	1 - 10 bar	Norm. Abierto	250 V	1	33,95
P311803	1/8"	10 - 20 bar	Norm. Abierto	250 V	1	33,95
P311401	1/4"	0,1 - 1 bar	Norm. Abierto	250 V	1	33,95
P311402	1/4"	1 - 10 bar	Norm. Abierto	250 V	1	33,95
P311403	1/4"	10 - 20 bar	Norm. Abierto	250 V	1	33,95

CONTACTO ELÉCTRICO NORMALMENTE CERRADO

Código	Rosca	Regulación	Función	Tensión máxima	Pack	€
P321801	1/8"	0,1 - 1 bar	Norm. Cerrado	250 V	1	33,95
P321802	1/8"	1 - 10 bar	Norm. Cerrado	250 V	1	33,95
P321803	1/8"	10 - 20 bar	Norm. Cerrado	250 V	1	33,95
P321401	1/4"	0,1 - 1 bar	Norm. Cerrado	250 V	1	33,95
P321402	1/4"	1 - 10 bar	Norm. Cerrado	250 V	1	33,95
P321403	1/4"	10 - 20 bar	Norm. Cerrado	250 V	1	33,95

Presostato a membrana de doble contacto

HISTERESIS FIJA 10%

Código	Rosca	Regulación	Función	Tensión máxima	Pack	€
P491801	1/8"	0,3 - 1,5 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	60,10
P491802	1/8"	1 - 12 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	60,10
P491803	1/8"	10 - 60 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	60,10
P491401	1/4"	0,3 - 1,5 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	60,10
P491402	1/4"	1 - 12 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	60,10
P491403	1/4"	10 - 60 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	60,10

Presostato a membrana de doble contacto

HISTERESIS AJUSTABLE 10 ÷ 50% REGULADO DE SERIE AL 30%

Código	Rosca	Regulación	Función	Tensión máxima	Pack	€
P271801	1/8"	0,3 - 1,5 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	78,87
P271802	1/8"	1 - 10 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	78,87
P271803	1/8"	10 - 50 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	78,87
P271401	1/4"	0,3 - 1,5 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	78,87
P271402	1/4"	1 - 10 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	78,87
P271403	1/4"	10 - 50 bar	Norm. Cerrado / Norm. Abierto	250 V	1	78,87

Presostatos industriales

CAMPO APLICACIÓN: COMPRESORES, INSTRUMENTACIÓN, ETC.

Código	Características	Vías	Regulación	Pack	€
P1	Monofásico 220 V	4	4 - 12 bar	1	29,58
	Rosca 1/4		Diferencial fijo de intervención de 2 bar		
P2	Trifásico 380 V	4	2,5 - 12 bar	1	40,53
	Rosca 1/4		Diferencial regulable de intervención de 1,5 a 3,2 bar		


CAMPO APLICACIÓN: USO INDUSTRIAL, COMPRESORES, ETC.

Código	Características	Vías	Regulación	Pack	€
P3	Trifásico 380 V	4	2,5 - 12 bar	1	128,79
	Monofásico 220 V con protector térmico standard 6 / 10 Amp. Rosca 1/4		Diferencial regulable de intervención de 1,5 a 3,2 bar		



 CATÁLOGO
TÉCNICO


Presostatos Digitales





Presostato digital para presión


Rango de Presión: 0.000 ~ 1.000 MPa
 Rango de Ajuste de Presión: -0.100 ~ 1.000 MPa
 Tensión de Alimentación: 12 s 24V DC $\pm 10\%$, Onda (P-P) 10% o menos
 Grado de Protección: IP65
 Conexión: R 1/8 - M5



Código	Salidas	Pack	€
PR02 P 02 P1	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (1 ~ 5V)	1	183,26
PR02 P 02 P2	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (4 ~ 20 mA)	1	183,26
PR02 P 02 PC	2 Salidas PNP + Función Copia	1	183,26

Presostato digital para vacío

Rango de Presión: 0.0 ~ 101.3 kPa
 Rango de Ajuste de Presión: 10.0 ~ -101.3 kPa
 Tensión de Alimentación: 12 s 24V DC $\pm 10\%$, Onda (P-P) 10% o menos
 Grado de Protección: IP65
 Conexión: R 1/8 - M5



Código	Salidas	Pack	€
PR02 V 02 P1	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (1 ~ 5V)	1	183,26
PR02 V 02 P2	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (4 ~ 20 mA)	1	183,26
PR02 V 02 PC	2 Salidas PNP + Función Copia	1	183,26

Accesorios de montaje



PR02B1

SOPORTE
DE MONTAJE

Código	€
PR02B1	5,12



PR02B2

SOPORTE
DE MONTAJE

Código	€
PR02B2	5,12

PR02B3

ADAPTADOR DE PANEL
+ CUERPO FRONTAL



Código	€
PR02B3	12,82


Ejemplo de montaje



Sensor digital de caudal y presión

Componentes

- 1 Indicador de salida 2
- 2 Indicador de salida 1
- 3 Indicador de señal analógico
- 4 Símbolo de presión
- 5 Visualización de presión
- 6 Unidad de presión (sección display)
- 7 Símbolo de flujo
- 8 Indicador de señal analógico
- 9 Indicador de salida 1
- 10 Indicador de salida 2
- 11 Símbolo de flujo
- 12 Unidad de flujo (sección display)
- 13 Botón
- 14 LCD Display 3 colores
- 15 Botón selector
- 16 Conector
- 17 Conexión (IN)
- 18 Conexión (OUT)



PR03


SENSOR DIGITAL DE CAUDAL Y PRESIÓN

Código	Tamaño	€
PR030103P1	1/4	427,05
PR030103P2	1/4	427,05
PR030203P1	1/4	427,05
PR030203P2	1/4	427,05
PR030505P1	1/2	569,40
PR030505P2	1/2	569,40
PR032007P1	3/4	626,34
PR032007P2	3/4	626,34

Accesorios de montaje

PR03B01


TORNILLO DE FIJACIÓN PARA PR03 01-02



Código	€
PR03B01	4,21

PR03B05


SOPORTE DE MONTAJE PARA PR03 05



Código	€
PR03B05	4,21

PR03B20

SOPORTE DE MONTAJE PARA PR0320



Código	€
PR03B20	4,21

CATÁLOGO
TÉCNICO**7000**SILENCIADOR
BRONCE

Código	Ref.	Pack	€
7000 1/8	0700000001	10	1,00
7000 1/4	0700000002	10	1,50
7000 3/8	0700000003	10	3,20
7000 1/2	0700000004	10	5,00
7000 3/4	0700000005	10	9,00
7000 1"	0700000006	10	16,00

SFESILENCIADOR
MALLA DE ACERO

Código	Ref.	Pack	€
SFE M5	0702000001	10	1,01
SFE 1/8	0702000002	10	1,02
SFE 1/4	0702000003	10	1,40
SFE 3/8	0702000004	10	2,42
SFE 1/2	0702000005	10	3,35
SFE 3/4	0702000006	10	5,00
SFE 1"	0702000007	10	9,00

SVLSILENCIADOR
REGULABLE

Código	Ref.	Pack	€
SVL 1/8		10	7,20
SVL 1/4		10	7,56
SVL 3/8		10	12,09
SVL 1/2		10	12,09

AS715SILENCIADOR
EN POLIETILENO

Código	Ref.	Pack	€
AS715 4	AS71500001	10	4,02
AS715 6	AS71500002	10	4,49
AS715 8	AS71500003	10	5,19
AS715 10	AS71500004	10	5,46
AS715 12	AS71500005	10	7,21

SCQSILENCIADOR
BRONCE

Código	Ref.	Pack	€
SCQ M5		10	1,29
SCQ 1/8		10	1,29
SCQ 1/4		10	1,89
SCQ 3/8		10	3,43
SCQ 1/2		10	5,05

SESILENCIADOR
BRONCE

Código	Ref.	Pack	€
SE M5	0703000001	10	1,61
SE M7	0703000008	10	2,25
SE 1/8	0703000002	10	1,66
SE 1/4	0703000003	10	2,22
SE 3/8	0703000004	10	3,94
SE 1/2	0703000005	10	5,15
SE 3/4	0703000006	10	10,01
SE 1"	0703000007	10	16,92

7060SILENCIADOR
RÁPIDO

Código	Ref.	Pack	€
7060 5/3	0706000002	10	2,25
7060 6/4	0706000003	10	2,34

7105SILENCIADOR
EN POLIETILENO

Código	Ref.	Pack	€
7105 M5	0710500001	10	2,67
7105 1/8	0710500002	10	2,83
7105 1/4	0710500003	10	3,49
7105 3/8	0710500004	10	5,27
7105 1/2	0710500005	10	8,04
7105 3/4	0710500006	5	34,87
7105 1"	0710500007	5	41,17

7005SILENCIADOR
REGULABLE

Código	Ref.	Pack	€
7005 1/8	0700500001	10	5,97
7005 1/4	0700500002	10	6,61
7005 3/8	0700500003	10	14,01
7005 1/2	0700500004	10	15,61

7040SILENCIADOR
BRONCE
PROLONGADO

Código	Ref.	Pack	€
7040 1/8	0704000001	10	1,88
7040 1/4	0704000002	10	2,47
7040 3/8	0704000003	10	4,73
7040 1/2	0704000004	10	6,40
7040 3/4	0704000005	10	11,81

SPLSILENCIADOR
PLÁSTICO
RILSAN

Código	Ref.	Pack	€
SPL 1/8	0707000001	10	1,29
SPL 1/4	0707000002	10	1,62
SPL 3/8	0707000003	10	3,24
SPL 1/2	0707000004	10	3,24
SPL 3/4	0707000005	5	12,96
SPL 1"	0707000006	5	13,00

Presión máxima: 6 bar

7115SILENCIADOR
EN POLIETILENO
CON REG. DE ESCAPE

Código	Ref.	Pack	€
7115 1/8	0711500002	10	10,44
7115 1/4	0711500003	10	11,83
7115 3/8	0711500004	10	18,88
7115 1/2	0711500005	10	23,45

7010SILENCIADOR
BRONCE

Código	Ref.	Pack	€
7010 1/8	0701000001	10	0,83
7010 1/4	0701000002	10	1,09
7010 3/8	0701000003	10	2,07
7010 1/2	0701000004	10	3,02
7010 3/4	0701000005	10	4,68

SVESILENCIADOR
REGULABLE

Código	Ref.	Pack	€
SVE 1/8	0705000001	10	3,09
SVE 1/4	0705000002	10	3,42
SVE 3/8	0705000003	10	5,68
SVE 1/2	0705000004	10	6,84

7080SILENCIADOR
EN PA66 Y FILTRO

Código	Ref.	Pack	€
7080 1/8	0708000001	10	1,29
7080 1/4	0708000002	10	1,62
7080 3/8	0708000003	10	3,24
7080 1/2	0708000004	10	3,24
7080 3/4	0708000005	10	13,00
7080 1"	0708000006	10	13,00

Presión máxima: 6 bar

SPSILENCIADOR
INTERNO
BRONCE

Código	Ref.	Pack	€
SP 1/8	0712000001	10	1,04
SP 1/4	0712000002	10	1,17
SP 3/8	0712000003	10	2,29
SP 1/2	0712000004	10	3,40
SP 3/4	0712000005	10	5,26
SP 1"	0712000006	10	9,18

7130

SILENCIADOR DE PASTILLA FILTRANTE CÓNICO CON CORTE PARA DESTORNILLADOR



Código	Ref.	Pack	€
7130 1/8	0713000001	10	1,61
7130 1/4	0713000002	10	1,81
7130 3/8	0713000003	10	3,52
7130 1/2	0713000004	10	4,47
7130 3/4	0713000005	10	8,49
7130 1"	0713000006	10	14,19

7150

SILENCIADOR INTEGRAL CON LLAVE HEXAGONAL



Código	Ref.	Pack	€
7150 1/8	0715000001	10	1,99
7150 1/4	0715000002	10	3,67
7150 3/8	0715000003	10	6,19
7150 1/2	0715000004	10	10,44
7150 3/4	0715000005	10	18,72
7150 1"	0715000006	10	31,77

SCR

SILENCIADOR CERÁMICO (INDUSTRIA ALIMENTARIA)



Código	Pack	€
SCR 1/8	10	11,25
SCR 1/4	10	13,50
SCR 3/8	10	18,90
SCR 1/2	10	25,20

ECO-S

SILENCIADOR ECOLÓGICO



Código	Pack	€
ECO-S 1/4	1	86,40
ECO-S 1/2	1	118,80
ECO-S 1"	1	158,40

7140

SILENCIADOR INTEGRAL CON CORTE PARA DESTORNILLADOR



Código	Ref.	Pack	€
7140 1/8	0714000001	10	1,99
7140 1/4	0714000002	10	2,53
7140 3/8	0714000003	10	4,81
7140 1/2	0714000004	10	6,43
7140 3/4	0714000005	10	12,84
7140 1"	0714000006	10	19,85

ST

SILENCIADOR BRONCE MINIATURA



Código	Pack	€
ST 1/8	10	1,07
ST 1/4	10	1,27
ST 3/8	10	2,51
ST 1/2	10	3,39

62540

SILENCIADOR

INOX




Código	Ref.	Pack	€
62540 1/8	6254000001	10	7,38
62540 1/4	6254000002	10	9,47
62540 3/8	6254000003	10	13,41
62540 1/2	6254000004	10	21,48














Aplicaciones en armarios de maniobra.
Los aceites residuales no se expanden al exterior.

Serie UNI ISO 6150 A-6  Perfil UNI ISO 6150 A-6 Pág. 127	Serie 700 - 800  Perfil MINI Pág. 128	Serie MIGNON  Perfil MIGNON Pág. 129	Doble obturación - Serie Mignon  Perfil MIGNON Pág. 130	Serie UNI ISO 6150 B-12  Perfil UNI ISO 6150 B-12 Pág. 131
Serie MULTIPRESA  Serie MULTIPRESA Pág. 133	Serie Standard Italiano  Perfil ITALIANO Pág. 134	Serie Standard Alemán  Perfil EUROPEO Pág. 135	Serie 730  Perfil EUROPEO Pág. 136	Serie 740  Perfil EUROPEO Pág. 137
Serie UNI ISO 6150 C-10  Perfil UNI ISO 6150 C-10 Pág. 138	Serie Standard Sueco  Perfil SUECO Pág. 139	Serie Standard Japonés  Perfil JAPONÉS Pág. 140	Serie UNI ISO 6150 B-15  Perfil UNI ISO 6150 B-15 Pág. 141	Serie 720 MULTIPRESA  DN 9 mm - DN 10 mm Pág. 142
Serie 710  Perfil UNI ISO 6150 B-17 Pág. 143	MULTIPRESA INOX. New Perfil MIGNON INOX. New Perfil MIGNON INOX. New Perfil EUROPEO INOX. New  Enchufes Rápidos en Acero Inoxidable Págs. 144 - 147			
Enchufes Rápidos de Seguridad Serie UNI ISO 6150 B-12  Perfil UNI ISO 6150 B-12 Pág. 150	Enchufes Rápidos de Seguridad Serie Standard Italiano  Perfil ITALIANO Pág. 151	Enchufes Rápidos de Seguridad Serie Standard Alemán  Perfil EUROPEO Pág. 152	Enchufes Rápidos de Seguridad Serie Standard Sueco  Perfil SUECO Pág. 153	
Serie UNI ISO 6150 B-12  Serie B - Enchufes de Seguridad de Botón Págs. 156 - 157	Serie UNI ISO 6150 C-10 	Serie 0B160 - Perfil Europeo New 		
Para refrigeración de moldes FRENCH PROFILE  Series 410 - 510 Pág. 160	Para refrigeración de moldes FRENCH PROFILE  Series 420 - 520 Pág. 161	Para refrigeración de moldes INTERNATIONAL PROFILE  Series 430 - 530 Pág. 162		
Para refrigeración de moldes INTERNATIONAL PROFILE  Series 440 - 540 Pág. 163	Para refrigeración de moldes EUROPEAN PROFILE  Series 460 - 560 Pág. 164	Para refrigeración de moldes EUROPEAN PROFILE  Series 470 - 570 Pág. 165		



Enchufes Rápidos



PERFIL ENCHUFE ESCALA 1:1	Páginas		PERFIL	SERIE ADAPTADOR	SERIE ENCHUFE	La gama de los adaptadores para el acoplamiento con los varios tipos de enchufes comprende diferentes tipos de normativas entre las mas comunes a nivel internacional. La siguiente tabla representa los diferentes diseños de los perfiles a escala 1:1 con las principales características y medidas para una correcta identificación y elección.								
	129 130 145 146	DN5	MIGNON	210 280 63210 63280	110 180 63110 63180	AIRE	INTERCAMBIABILIDAD	RECTUS LEGRIS PARKER21/90	CAMOZZI 5050 5150	CEJN 220		FESTO KD-KS 3		
	127	DN2,5	UNI-ISO 6150-A6	200	100								FESTO KD-KS 2	
	131 133 150 156	DN5,5	UNI-ISO 6150-B12 INDUSTRIAL 1/4	220	120 190 620 0B120			RECTUS LEGRIS 23/24 PARKER 20/30-1/4 TEMA 1400	HANSEN 3000	CEJN 310	INDUSTRIAL 1/4	GROMELLE 600	US-MILL SPEC C-4109	
	141 142	DN9	UNI-ISO 6150-B15 INDUSTRIAL 3/8	230	130 720			RECTUS LEGRIS 30 PARKER 30-3/8	HANSEN 4000	CEJN 430	INDUSTRIAL 3/8	GROMELLE 900	US-MILL SPEC C-4109	
	143	DN12	UNI-ISO 6150-B17 INDUSTRIAL 1/2	810	710			RECTUS 37	HANSEN 5000	CEJN 550		GROMELLE 1300	US-MILL SPEC C-4109	
	138 156	DN5,5	UNI-ISO 6150-C10	240	140 0B140			RECTUS LEGRIS 18						
	133 135 136 137 144 147 152 157	DN7,5- 7,8	EUROPEO	260 63260 840	160 730 190 660 63190 740 63740 B161			RECTUS LEGRIS 25/26/1600/1625 TEMA 1600	CAMOZZI 5080 5180	CEJN 320		FESTO KD-KS 6 KD-KS 4		
	142	DN10	EUROPEO DN10	820	720			RECTUS LEGRIS 27		CEJN 410				
	133 139 153	DN5,5	SUECO	270	170 190 670			RECTUS LEGRIS 14/22 PARKER 50	HANSEN 210	CEJN 300		ARO 210		
	140	DN7,5	JAPONÉS	500	400			RECTUS LEGRIS 13	SMC KK130	CEJN 315	NITTO KOHKI 200			
	133 134 151	DN5	ITALIANO	250	120 190 650									
	128	DN2,7	MINI	800	700			RECTUS/LEGRIS PARKER 20/91				FESTO KD-KS 2		
 DN8  DN12	160	DN8	FRANCÉS	510	410	AGUA - ACEITE		RECTUS 608						
	161	DN12	FRANCES	520	420			RECTUS 612						
	162	DN6	INTERNACIONAL	530	430			RECTUS 86	DME 1/4					
	163	DN9	INTERNACIONAL	540	440			RECTUS 87	DME 3/8					
	164	DN6	EUROPEO	560	460			RECTUS 10	HASCO Z80/811HT/9 (Øe 9)	CEJN 220 221 225				
	165	DN9	EUROPEO	570	470			RECTUS 11	HASCO Z80/811HT/13 (Øe 13,5)					



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
2,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 A-6



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

240 NI/min.

6 bar Δ 0.5

190 NI/min.

6 bar Δ 0*

320 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 10 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



101

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
101 1/8	0010100001	10	5,90

104

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
104 4/2,7	0010400001	10	6,72
104 6/4	0010400002	10	6,72

105

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
105 4	0010500001	10	6,39
105 6	0010500002	10	6,39

102

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
102 1/8	0010200001	10	6,39

Adaptadores



201

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
201 1/8	00201000102NB	10	1,11

204

ADAPTADOR
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
204 4/2,7	0020400001	10	1,88
204 6/4	0020400002	10	1,88

205

ADAPTADOR
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
205 4	002050001X1NB	10	1,35
205 6	002050001X4NB	10	1,35

202

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
202 1/8	00202000102NB	10	1,11



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
2,7 mm.

Perfil MINI



1907/2006
REACH



2011/65/CE
CE

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

235 l/min.

6 bar Δ 0.5

175 l/min.

6 bar Δ 0*

295 l/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



701

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
701 M5	0070100001	10	7,00
701 1/8	0070100002	10	7,00

702

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
702 M5	0070200001	10	7,44
702 1/8	0070200002	10	7,44

704

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
704 4/2,7	0070400001	10	7,92
704 6/4	0070400002	10	8,28

Adaptadores



801

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
801 M5	008010001B5NB	10	1,19
801 1/8	00801000102NB	10	1,19

802

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
802 M5	008020001B5NB	10	1,19
802 1/8	00802000102NB	10	1,19

804


ADAPTADOR
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
804 4/2,7	0080400001	10	2,09
804 6/4	0080400002	10	2,09



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil MIGNON



1907/2006
REACH

2011/65/CE
REACH

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar $\Delta 1$

650 NI/min.

6 bar $\Delta 0.5$

480 NI/min.

6 bar $\Delta 0^*$

1100 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



111

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
111 1/8	0011100001	10	6,48
111 1/4	0011100002	10	6,48
111 3/8	0011100003	10	6,93

115

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
115 4	0011500001	10	6,93
115 6	0011500002	10	6,93
115 8	0011500003	10	6,93

119

ENCHUFE
PASATABIQUES ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
119 4	0011900001	10	9,25
119 6	0011900002	10	9,37
119 8	0011900003	10	9,46

112

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
112 1/8	0011200001	10	7,02
112 1/4	0011200002	10	7,02
112 3/8	0011200003	10	7,48

116

ENCHUFE
PASATABIQUES MACHO



Código	Ref.	Pack	€
116 1/8	0011600001	10	9,16
116 1/4	0011600002	10	9,32
116 3/8	0011600003	10	9,88

111SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR MACHO



Código	Ref.	Pack	€
111SW 1/8	00111SW001	10	6,05
111SW 1/4	00111SW002	10	6,05

113

ENCHUFE
TUBO
CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
113 6/4	0011300001	10	8,60
113 8/6	0011300002	10	8,60

117

ENCHUFE
PASATABIQUES
TUBO CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
117 6/4	0011700001	10	10,79
117 8/6	0011700002	10	11,00

112SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
112SW 1/8	00112SW001	10	6,41
112SW 1/4	00112SW002	10	6,41

114

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
114 6/4	0011400001	10	7,37
114 8/6	0011400002	10	7,37

118

ENCHUFE
PASATABIQUES TUBO



Código	Ref.	Pack	€
118 6/4	0011800001	10	9,74
118 8/6	0011800002	10	9,93

Adaptadores



211

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
211 1/8	00211000102NB	10	1,19
211 1/4	00211000103NB	10	1,44
211 3/8	00211000104NB	10	1,90

213

ADAPTADOR
TUBO CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
213 6/4	0021300001	10	2,98
213 8/6	0021300002	10	3,11

214

ADAPTADOR
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
214 6/4	0021400001	10	1,90
214 8/6	0021400002	10	2,04

212

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
212 1/8	00212000102NB	10	1,19
212 1/4	00212000103NB	10	1,46
212 3/8	00212000104NB	10	1,95

215

ADAPTADOR
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
215 4	002150001X1NB	10	1,21
215 6	002150001X4NB	10	1,21
215 8	002150001X7NB	10	1,46



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil MIGNON



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

285 NI/min.

6 bar Δ 0.5

240 NI/min.

6 bar Δ 0*

445 NI/min.

* Escape libre

ENCHUFE ADAPTADOR



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



181

ENCHUFE MACHO
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
181 1/8	0018100001	10	7,49
181 1/4	0018100002	10	7,53
181 3/8	0018100003	10	8,20

183

ENCHUFE TUBO
CON MUELLE
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
183 6/4	0018300001	10	9,48
183 8/6	0018300002	10	9,56

185

ENCHUFE ESPIGA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
185 4	0018500001	10	8,23
185 6	0018500002	10	8,23
185 8	0018500003	10	8,23

182

ENCHUFE HEMBRA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
182 1/8	0018200001	10	8,20
182 1/4	0018200002	10	8,25
182 3/8	0018200003	10	8,63

184

ENCHUFE TUBO
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
184 6/4	0018400001	10	8,51
184 8/6	0018400002	10	8,63

Doble
obturación

Adaptadores



281

ADAPTADOR
OBTURADO
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
281 1/8	0028100001	10	4,32
281 1/4	0028100002	10	4,60
281 3/8	0028100003	10	4,97

283

ADAPTADOR
OBTURADO
TUBO
CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
283 6/4	0028300001	10	6,02
283 8/6	0028300002	10	6,09

285

ADAPTADOR
OBTURADO
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
285 4	0028500001	10	4,42
285 6	0028500002	10	4,42
285 8	0028500003	10	4,60

282

ADAPTADOR
OBTURADO
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
282 1/8	0028200001	10	4,97
282 1/4	0028200002	10	5,28
282 3/8	0028200003	10	5,51

284


ADAPTADOR
OBTURADO
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
284 6/4	0028400001	10	5,00
284 8/6	0028400002	10	5,05



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



CAUDAL

6 bar Δ 1

1100 NI/min.

6 bar Δ 0.5

800 NI/min.

6 bar Δ 0*

1500 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



121

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
121 1/4	0012100001	8,85	8,05
121 3/8	0012100002	8,85	8,05
121 1/2	0012100003	9,59	8,72

123

ENCHUFE
TUBO
CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
123 6/4	0012300001	10	10,73
123 8/6	0012300002	10	11,10
123 10/8	0012300003	10	11,10

125

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
125 6	0012500001	9,42	8,56
125 8	0012500002	9,42	8,56
125 10	0012500003	9,42	8,56
125 12	0012500004	9,42	8,56

122

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
122 1/4	0012200001	9,42	8,56
122 3/8	0012200002	9,42	8,56
122 1/2	0012200003	10,12	9,20

124

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
124 6/4	0012400001	10	9,54
124 8/6	0012400002	10	9,78
124 10/8	0012400003	10	9,78

126

ENCHUFE
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
126 14/6	0012600001	10	14,05
126 17/8	0012600002	10	14,31
126 19/10	0012600003	10	16,08

Adaptadores



221

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
221 1/4	00221000103NB	1,85	1,68
221 3/8	00221000104NB	2,28	2,07
221 1/2	00221000105NB	3,47	3,15

224

ADAPTADOR TUBO



Código	Ref.	Pack	€
224 6/4	0022400001	10	2,23
224 8/6	0022400002	10	2,28
224 10/8	0022400003	10	2,64
224 12/10	0022400004	10	3,09

221AC

ADAPTADOR
MACHO EN ACERO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	2,85
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	3,17
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	4,56

222

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
222 1/4	00222000103NB	1,96	1,78
222 3/8	00222000104NB	2,35	2,14
222 1/2	00222000105NB	3,74	3,40

225

ADAPTADOR
ESPIGA



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
225 6	002250001X4NB	1,49	1,36
225 8	002250001X7NB	1,66	1,51
225 10	002250001X9NB	1,82	1,65
225 12	002250001Y1NB	2,08	1,89

222AC

ADAPTADOR
HEMBRA EN ACERO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	2,87
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	3,91
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	4,98

223

ADAPTADOR TUBO
CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
223 6/4	0022300001	10	3,31
223 8/6	0022300002	10	3,50
223 10/8	0022300003	10	3,90
223 12/10	0022300004	10	4,34

227


ADAPTADOR
A BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
227 15	0022700001	10	2,23

228

ADAPTADOR DE
DESCARGA
PROGRESIVA



Código	Ref.	Pack	€
228 1/4	0022800001	10	4,92

225AC

ADAPTADOR
ESPIGA EN ACERO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	2,04
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	2,04
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	2,88
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	2,88



Enchufes Rápidos

Serie Multipresa

Un único enchufe para diferentes tipos de adaptador
Intercambiable con todos los adaptadores homologados en el mercado europeo

Más Versatilidad
Ahorro Stocks
Mayor Gama



Es un dato a remarcar que en el mercado existen varios tipos de adaptadores distintos, ya sea en la forma como en las dimensiones, que generalmente necesitan de enchufes específicos no intercambiables entre ellos. Para solucionar este problema AIGNEP, propone una solución práctica y económica de intercambiabilidad con todos los adaptadores homologados en el mercado europeo, garantizando para todos una perfecta estanqueidad.

Enchufes



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



Temperatura: -20°C a +80°C NBR Standard -10°C a +200°C con juntas FKM (Bajo Pedido)

Presión ejercicio 0 - 16 bar

191

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
191 1/4	0019100001	9,04	8,22
191 3/8	0019100002	9,04	8,22
191 1/2	0019100003	9,73	8,85

193

ENCHUFE
TUBO CON
MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
193 6/4	0019300001	10	11,05
193 8/6	0019300002	10	11,41
193 10/6,5	0019300004	10	11,41
193 10/8	0019300003	10	11,41
193 12/10	0019300005	10	11,81

195

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
195 6	0019500001	9,66	8,78
195 8	0019500002	9,66	8,78
195 10	0019500003	9,66	8,78
195 12	0019500004	9,66	8,78

192

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
192 1/4	0019200001	9,66	8,78
192 3/8	0019200002	9,66	8,78
192 1/2	0019200003	10,36	9,42

194

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
194 6/4	0019400001	10	9,78
194 8/6	0019400002	10	10,02
194 10/8	0019400003	10	10,02
194 12/10	0019400007	10	10,45

196

ENCHUFE
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
196 14/6	0019600001	10	14,93
196 17/8	0019600002	10	15,12
196 19/10	0019600003	10	16,61

Se complementan con los adaptadores siguientes:

1 Solo
Stock

ISO 6150 B-12

Pág. 131

CAUDAL

6 bar Δ 1

900 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.


6 bar Δ 0*

1450 NI/min.

* Escape libre



5,5 mm.



Escala 1:1

Standard Italiano Serie 250

Pág. 134

CAUDAL

6 bar Δ 1

800 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.


6 bar Δ 0*

1300 NI/min.

* Escape libre



5 mm.



Escala 1:1

Standard Europeo Serie 260

Pág. 135

CAUDAL

6 bar Δ 1

1350 - 1510 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1000 - 1200 NI/min.


6 bar Δ 0*

2150 - 2250 NI/min.

* Escape libre



7,5 mm.



Escala 1:1

Standard Sueco Serie 270

Pág. 139

CAUDAL

6 bar Δ 1

1100 NI/min.

6 bar Δ 0.5

750 NI/min.


6 bar Δ 0*

1600 NI/min.

* Escape libre



5,5 mm.




Escala 1:1

Homogeneidad · Seguridad · Intercambiabilidad

Recomendado Suministros Industriales



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil ITALIANO



1907/2006
REACHV



2011/65/CE
PED
2014/68/UE



SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1
1100 NI/min.
6 bar Δ 0.5
800 NI/min.
6 bar Δ 0*
1500 NI/min.
* Escape libre

Presión ejercicio 0 - 16 bar
Temperatura:
-20° C a +80° C
NBR Standard
-10° C a +200° C
con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



121

ENCHUFE MACHO

Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
121 1/4	0012100001	8,85	8,05
121 3/8	0012100002	8,85	8,05
121 1/2	0012100003	9,59	8,72



123

ENCHUFE TUBO
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
123 6/4	0012300001	10	10,73
123 8/6	0012300002	10	11,10
123 10/8	0012300003	10	11,10



125

ENCHUFE
ESPIGA

Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
125 6	0012500001	9,42	8,56
125 8	0012500002	9,42	8,56
125 10	0012500003	9,42	8,56
125 12	0012500004	9,42	8,56



122

ENCHUFE HEMBRA

Código	Ref.	Pack 10	> 100
		€	€
122 1/4	0012200001	9,42	8,56
122 3/8	0012200002	9,42	8,56
122 1/2	0012200003	10,12	9,20



124

ENCHUFE
TUBO

Código	Ref.	Pack	€
124 6/4	0012400001	10	9,54
124 8/6	0012400002	10	9,78
124 10/8	0012400003	10	9,78



126

ENCHUFE
CON PORTAGOMA

Código	Ref.	Pack	€
126 14/6	0012600001	10	14,05
126 17/8	0012600002	10	14,31
126 19/10	0012600003	10	16,08



Adaptadores



251

ADAPTADOR
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
251 1/4	00251000103NB	10	1,96
251 3/8	00251000104NB	10	2,28
251 1/2	00251000105NB	10	3,26



255

ADAPTADOR
ESPIGA

Código	Ref.	Pack	€
255 6	002550001X4NB	10	1,49
255 8	002550001X7NB	10	1,66
255 10	002550001X9NB	10	1,82
255 12	002550001Y1NB	10	2,16



251AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

Código	Ref.	Pack	€
251AC 1/4	251AC005103ZI	10	2,87
251AC 3/8	251AC005104ZI	10	3,31
251AC 1/2	251AC005105ZI	10	4,98



252

ADAPTADOR
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
252 1/4	00252000103NB	10	1,96
252 3/8	00252000104NB	10	2,39
252 1/2	00252000105NB	10	3,47



256

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA

Código	Ref.	Pack	€
256 14/6	0025600001	10	4,26
256 17/8	0025600002	10	4,79
256 19/10	0025600003	10	5,39



252AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
252AC 1/4	252AC005103ZI	10	2,95
252AC 3/8	252AC005104ZI	10	3,91
252AC 1/2	252AC005105ZI	10	4,98



253

ADAPTADOR TUBO
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
253 6/4	0025300001	10	3,21
253 8/6	0025300002	10	3,31
253 10/8	0025300003	10	3,76
253 12/10	0025300004	10	4,34



257

ADAPTADOR
BAYONETA

Código	Ref.	Pack	€
257 15	0025700001	10	2,23



255AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA

Código	Ref.	Pack	€
255AC 6	255AC0051X4ZI	10	2,04
255AC 8	255AC0051X7ZI	10	2,04
255AC 10	255AC0051X9ZI	10	2,88
255AC 12	255AC0051Y1ZI	10	2,88



254

ADAPTADOR
TUBO


Código	Ref.	Pack	€
254 6/4	0025400001	10	2,15
254 8/6	0025400002	10	2,25
254 10/8	0025400003	10	2,56
254 12/10	0025400004	10	3,23



258

ADAPTADOR DE
DESCARGA
PROGRESIVA

Código	Ref.	Pack	€
258 1/4	0025800001	10	4,92





CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,5 mm.
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL Ø 7,5

6 bar Δ 1

1750 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1100 NI/min.

6 bar Δ 0*

2400 NI/min.

* Escape libre

CAUDAL Ø 7,8

6 bar Δ 1

1900 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1300 NI/min.

6 bar Δ 0*

2450 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20°C a +80°C

NBR Standard

-10°C a +200°C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

161

ENCHUFE
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
161 1/4	0016100001	10	8,77
161 3/8	0016100002	10	8,77
161 1/2	0016100003	10	9,42

162

ENCHUFE
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
162 1/4	0016200001	10	9,35
162 3/8	0016200002	10	9,35
162 1/2	0016200003	10	10,00

163

ENCHUFE TUBO
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
163 6/4	0016300001	10	10,69
163 8/6	0016300002	10	11,09
163 10/8	0016300003	10	11,09
163 12/10	0016300007	10	11,41

164

ENCHUFE TUBO

Código	Ref.	Pack	€
164 6/4	0016400001	10	9,52
164 8/6	0016400002	10	9,75
164 10/8	0016400003	10	9,75
164 12/10	0016400007	10	9,99

165

ENCHUFE
ESPIGA

Código	Ref.	Pack	€
165 6	0016500001	10	9,35
165 8	0016500002	10	9,35
165 10	0016500003	10	9,35
165 12	0016500004	10	9,35

166

ENCHUFE CON PORTAGOMA

Código	Ref.	Pack	€
166 14/6	0016600001	10	14,41
166 17/8	0016600002	10	14,76
166 19/10	0016600003	10	16,08

Adaptadores

261

ADAPTADOR
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
261 1/4	00261000103NB	10	1,99
261 3/8	00261000104NB	10	2,28
261 1/2	00261000105NB	10	3,31

262

ADAPTADOR
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
262 1/4	00262000103NB	10	2,04
262 3/8	00262000104NB	10	2,28
262 1/2	00262000105NB	10	3,62

263

ADAPTADOR TUBO
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
263 6/4	0026300001	10	3,17
263 8/6	0026300002	10	3,26
263 10/8	0026300003	10	3,72
263 12/10	0026300004	10	4,34

264

ADAPTADOR
TUBO

Código	Ref.	Pack	€
264 6/4	0026400001	10	2,15
264 8/6	0026400002	10	2,25
264 10/8	0026400003	10	2,49
264 12/10	0026400004	10	3,17

265

ADAPTADOR
ESPIGA

Código	Ref.	Pack	€
265 6	002650001X4NB	10	1,48
265 8	002650001X7NB	10	1,48
265 10	002650001X9NB	10	1,78
265 12	002650001Y1NB	10	2,21

266

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA

Código	Ref.	Pack	€
266 14/6	0026600001	10	4,26
266 17/8	0026600002	10	4,79
266 19/10	0026600003	10	5,39

267

ADAPTADOR
BAYONETA

Código	Ref.	Pack	€
267 15	0026700001	10	2,27

268

ADAPTADOR DE
DESCARGA
PROGRESIVA

Código	Ref.	Pack	€
268 1/4	0026800001	10	4,92

261AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,78
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	3,17
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	4,56

262AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,85
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	3,91
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	4,98

265AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	2,04
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	2,04
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,88
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,88



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,5 mm.
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PEP
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL Ø 7,8

6 bar Δ 1

2550 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1850 NI/min.

6 bar Δ 0*

2900 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 16 bar

Temperatura:


-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



TOP FLOW

ENERGY SAVING

+25% CAUDAL DE FLUJO
(2550 NI/min)

FLUJO BIDIRECCIONAL
UTILIZABLE CON VACÍO

730

ENCHUFE
MACHO CÓNICO

Código	Ref.	Pack	€
730 1/4	0073000001	10	13,97
730 3/8	0073000002	10	14,29
730 1/2	0073000003	10	14,60



731

ENCHUFE
MACHO CILÍNDRICO

Código	Ref.	Pack	€
731 1/4	0073100001	10	14,60
731 3/8	0073100002	10	14,93
731 1/2	0073100003	10	16,49



732

ENCHUFE
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
732 1/4	0073200001	10	14,60
732 3/8	0073200002	10	14,81
732 1/2	0073200003	10	16,40



733

ENCHUFE TUBO
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
733 8/6	0073300002	10	17,33
733 10/6,5	0073300004	10	18,17
733 10/8	0073300003	10	18,07
733 12/9	0073300006	10	19,44
733 12/10	0073300007	10	19,32



Adaptadores



261

ADAPTADOR
MACHO

Código	Ref.	Pack	€
261 1/4	00261000103NB	10	1,99
261 3/8	00261000104NB	10	2,28
261 1/2	00261000105NB	10	3,31



265

ADAPTADOR
ESPIGA

Código	Ref.	Pack	€
265 6	002650001X4NB	10	1,48
265 8	002650001X7NB	10	1,48
265 10	002650001X9NB	10	1,78
265 12	002650001Y1NB	10	2,21



261AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,78
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	3,17
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	4,56



262

ADAPTADOR
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
262 1/4	00262000103NB	10	2,04
262 3/8	00262000104NB	10	2,28
262 1/2	00262000105NB	10	3,62



266

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA

Código	Ref.	Pack	€
266 14/6	00266000001	10	4,26
266 17/8	00266000002	10	4,79
266 19/10	00266000003	10	5,39



262AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,85
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	3,91
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	4,98



263

ADAPTADOR TUBO
CON MUELLE

Código	Ref.	Pack	€
263 6/4	00263000001	10	3,17
263 8/6	00263000002	10	3,26
263 10/8	00263000003	10	3,72
263 12/10	00263000004	10	4,34



267

ADAPTADOR
BAYONETA

Código	Ref.	Pack	€
267 15	00267000001	10	2,27



265AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	2,04
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	2,04
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,88
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,88



264

ADAPTADOR
TUBO

Código	Ref.	Pack	€
264 6/4	00264000001	10	2,15
264 8/6	00264000002	10	2,25
264 10/8	00264000003	10	2,49
264 12/10	00264000004	10	3,17



268


ADAPTADOR DE
DESCARGA
PROGRESIVA

Código	Ref.	Pack	€
268 1/4	00268000001	10	4,92





CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

2550 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1850 NI/min.

6 bar Δ 0*

2900 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 16 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

-10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



741

ENCHUFE
MACHO CILÍNDRICA CON OR



Código	Ref.	Pack	€
741 1/4	0074100002	10	23,01
741 3/8	0074100003	10	23,22
741 1/2	0074100004	10	24,92

742

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
742 1/4	0074200002	10	23,77
742 3/8	0074200003	10	23,85
742 1/2	0074200004	10	25,64

**Doble
obturación**

Adaptadores



841

ADAPTADOR
MACHO CILÍNDRICO CON OR



Código	Ref.	Pack	€
841 1/4	0084100002	10	7,24
841 3/8	0084100003	10	7,89
841 1/2	0084100004	10	10,60

842


ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
842 1/4	0084200002	10	7,57
842 3/8	0084200003	10	7,98
842 1/2	0084200004	10	11,03



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 C10



1907/2006
REACH

2011/65/CE
REACH

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1
1160 NI/min.
6 bar Δ 0.5
900 NI/min.
6 bar Δ 0*
1550 NI/min.
* Escape libre

Presión ejercicio 0 - 25 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard
-10° C a + 200° C
con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



141 ENCHUFE MACHO



Código	Ref.	Pack	€
141 1/4	0014100001	10	9,11
141 3/8	0014100002	10	9,34
141 1/2	0014100003	10	10,09

142 ENCHUFE HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
142 1/4	0014200001	10	10,16
142 3/8	0014200002	10	10,16
142 1/2	0014200003	10	10,95

143 ENCHUFE TUBO CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
143 6/4	0014300001	10	11,27
143 8/6	0014300002	10	11,27
143 10/8	0014300003	10	11,62

144 ENCHUFE TUBO



Código	Ref.	Pack	€
144 6/4	0014400001	10	9,99
144 8/6	0014400002	10	9,99
144 10/8	0014400003	10	10,12

145 ENCHUFE ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
145 6	0014500001	10	9,66
145 8	0014500002	10	9,66
145 10	0014500003	10	9,66
145 12	0014500004	10	9,66

Adaptadores



241 ADAPTADOR MACHO



Código	Ref.	Pack	€
241 1/4	00241000103NB	10	2,06
241 3/8	00241000104NB	10	2,49
241 1/2	00241000105NB	10	3,79

242 ADAPTADOR HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
242 1/4	00242000103NB	10	2,23
242 3/8	00242000104NB	10	2,54
242 1/2	00242000105NB	10	4,00

243 ADAPTADOR TUBO CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
243 6/4	0024300001	10	3,67
243 8/6	0024300002	10	3,95
243 10/8	0024300003	10	4,19

244 ADAPTADOR TUBO



Código	Ref.	Pack	€
244 6/4	0024400001	10	2,45
244 8/6	0024400002	10	2,64
244 10/8	0024400003	10	2,81

245 ADAPTADOR ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
245 6	002450001X4NB	10	1,58
245 8	002450001X7NB	10	1,78
245 10	002450001X9NB	10	2,01
245 12	002450001Y1NB	10	2,27


247 ADAPTADOR BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
247 15	0024700001	10	2,39

248

ADAPTADOR DE
DESCARGA
PROGRESIVA



Código	Ref.	Pack	€
248 1/4	0024800001	10	5,29

241AC

ADAPTADOR
EN AVP
MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
241AC 1/4	241AC005103ZI	10	3,38
241AC 3/8	241AC005104ZI	10	3,52
241AC 1/2	241AC005105ZI	10	4,56

242AC

ADAPTADOR
EN AVP
HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
242AC 1/4	242AC005103ZI	10	3,38
242AC 3/8	242AC005104ZI	10	3,91
242AC 1/2	242AC005105ZI	10	4,98

245AC

ADAPTADOR
EN AVP
ESPIGA


ACERO



Código	Ref.	Pack	€
245AC 6	245AC0051X4ZI	10	2,61
245AC 8	245AC0051X7ZI	10	2,61
245AC 10	245AC0051X9ZI	10	3,00
245AC 12	245AC0051Y1ZI	10	3,00



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil SUECO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1
1300 NI/min.
6 bar Δ 0.5
1000 NI/min.
6 bar Δ 0*
1650 NI/min.
* Escape libre

Presión ejercicio 0 - 16 bar
Temperatura:
- 20° C a + 80° C
NBR Standard
- 10° C a + 200° C
con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



171

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
171 1/4	0017100001	10	9,72
171 3/8	0017100002	10	9,95
171 1/2	0017100003	10	10,57

172

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
172 1/4	0017200001	10	10,28
172 3/8	0017200002	10	10,57
172 1/2	0017200003	10	11,27

Adaptadores



271

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
271 1/4	00271000103NB	10	1,96
271 3/8	00271000104NB	10	2,28
271 1/2	00271000105NB	10	3,43

274

ADAPTADOR
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
274 6/4	0027400001	10	2,28
274 8/6	0027400002	10	2,25
274 10/8	0027400003	10	2,71
274 12/10	0027400004	10	3,19

271AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
271AC 1/4	271AC005103ZI	10	2,88
271AC 3/8	271AC005104ZI	10	3,17
271AC 1/2	271AC005105ZI	10	4,56

272

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
272 1/4	00272000103NB	10	2,06
272 3/8	00272000104NB	10	2,39
272 1/2	00272000105NB	10	3,66

275

ADAPTADOR
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
275 6	002750001X4NB	10	1,49
275 8	002750001X7NB	10	1,66
275 10	002750001X9NB	10	1,85
275 12	002750001Y1NB	10	2,16

272AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
272AC 1/4	272AC005103ZI	10	2,95
272AC 3/8	272AC005104ZI	10	3,91
272AC 1/2	272AC005105ZI	10	4,98

273

ADAPTADOR
TUBO
CON MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
273 6/4	0027300001	10	3,21
273 8/6	0027300002	10	3,31
273 10/8	0027300003	10	3,76
273 12/10	0027300004	10	4,34

277


ADAPTADOR
BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
277 15	0027700001	10	2,23

278

ADAPTADOR DE
DESCARGA
PROGRESIVA



Código	Ref.	Pack	€
278 1/4	0027800001	10	4,92

275AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA


ACERO



Código	Ref.	Pack	€
275AC 6	275AC0051X4ZI	10	2,04
275AC 8	275AC0051X7ZI	10	2,04
275AC 10	275AC0051X9ZI	10	2,88
275AC 12	275AC0051Y1ZI	10	2,88



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,5 mm.

Perfil JAPONÉS



1907/2006
REACH



2011/65/CE
CE



PED
2014/68/UE

CAUDAL

6 bar Δ 1

1350 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1050 NI/min.

6 bar Δ 0*

2050 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 25 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

-10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



401

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
401 1/4	0040100001	10	16,29
401 3/8	0040100002	10	16,29
401 1/2	0040100003	10	16,60

402

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
402 1/4	0040200001	10	16,29
402 3/8	0040200002	10	16,29
402 1/2	0040200003	10	17,20

405

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
405 8	0040500002	10	19,87
405 10	0040500003	10	19,87
405 12	0040500004	10	19,87

Adaptadores



501AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
501AC 1/4	501AC005103ZI	10	3,46
501AC 3/8	501AC005104ZI	10	3,93
501AC 1/2	501AC005105ZI	10	5,09

502AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
502AC 1/4	502AC005103ZI	10	3,46
502AC 3/8	502AC005104ZI	10	3,93
502AC 1/2	502AC005105ZI	10	5,60

505AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA


ACERO



Código	Ref.	Pack	€
505AC 8	505AC0051X7ZI	10	3,93
505AC 10	505AC0051X9ZI	10	3,93
505AC 12	505AC0051Y1ZI	10	3,93



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
9 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-15



1907/2006
REACHV

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

2500 NI/min.

6 bar Δ 0.5

2050 NI/min.

6 bar Δ 0*

3300 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



131

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
131 3/8	0013100001	10	12,10
131 1/2	0013100002	10	12,10

133

ENCHUFE
TUBO CON
MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
133 10/8	0013300001	10	15,19
133 12/10	0013300002	10	15,19

135

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
135 8	0013500001	10	12,87
135 10	0013500002	10	12,87
135 12	0013500003	10	12,87

132

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
132 3/8	0013200001	10	12,82
132 1/2	0013200002	10	12,82

134

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
134 10/8	0013400001	10	13,52
134 12/10	0013400002	10	13,52

Adaptadores



231

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
231 3/8	00231000104NB	10	2,59
231 1/2	00231000105NB	10	3,67

233

ADAPTADOR
TUBO CON
MUELLE



Código	Ref.	Pack	€
233 10/8	0023300001	10	4,43
233 12/10	0023300002	10	5,06

235

ADAPTADOR
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
235 8	002350001X7NB	10	2,16
235 10	002350001X9NB	10	2,16
235 12	002350001Y1NB	10	2,40

232

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
232 3/8	00232000104NB	10	2,75
232 1/2	00232000105NB	10	3,96

234

ADAPTADOR
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
234 10/8	0023400001	10	3,19
234 12/10	0023400002	10	3,40

237


ADAPTADOR
A BAYONETA



Código	Ref.	Pack	€
237 15	0023700001	10	2,92



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
9 mm.

Perfil ISO 6150 B-15



1907/2006
REACH



2011/65/CE
CE



PED
2014/68/UE



SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

3150 NI/min.

6 bar Δ 0.5

2500 NI/min.

6 bar Δ 0*

3650 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C


NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
10 mm.

Perfil Europeo B-SOCKET



1907/2006
REACH



2011/65/CE
CE



PED
2014/68/UE



SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

3300 NI/min.

6 bar Δ 0.5

2600 NI/min.

6 bar Δ 0*

3800 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



721

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
721 3/8	0072100002	10	16,83
721 1/2	0072100003	10	17,08

722

ENCHUFE
HEMERA



Código	Ref.	Pack	€
722 3/8	0072200002	10	17,20
722 1/2	0072200003	10	17,43

Un único
enchufe para
2 tipos de
adaptadores

Adaptadores



821

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
821 3/8	00821000104NB	10	3,09
821 1/2	00821000105NB	10	4,28

822


ADAPTADOR
HEMERA



Código	Ref.	Pack	€
822 3/8	00822000104NB	10	3,18
822 1/2	00822000105NB	10	4,63



**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Escala 1:1



Ø Nominal
12 mm.

**Perfil UNI ISO 6150 B-17
GRAN CAUDAL**



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

4200 NI/min.

6 bar Δ 0.5

3200 NI/min.

6 bar Δ 0*

4750 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



711

**ENCHUFE
MACHO**



Código	Ref.	Pack	€
711 1/2	0071100003	10	25,69
711 3/4	0071100004	10	27,24

712

**ENCHUFE
HEMBRA**



Código	Ref.	Pack	€
712 1/2	0071200003	10	26,54
712 3/4	0071200004	10	28,19

Adaptadores



811

**ADAPTADOR
MACHO**



Código	Ref.	Pack	€
811 1/2	00811000105NB	10	6,05
811 3/4	00811000107NB	10	8,53

812

**ADAPTADOR
HEMBRA**



Código	Ref.	Pack	€
812 1/2	00812000105NB	10	6,55
812 3/4	00812000107NB	10	8,63



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO
INOXIDABLE



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:
Mínima: -15°C
Máxima: +200°C



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

Enchufes



63190

ENCHUFE
MACHO SHORT
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63190 1/4	6319000002	2	71,52
63190 3/8	6319000003	2	71,65
63190 1/2	6319000004	2	72,08

63192

ENCHUFE
HEMBRA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63192 1/4	6319200002	2	71,52
63192 3/8	6319200003	2	71,65
63192 1/2	6319200004	2	72,15

Adaptadores



63260

ADAPTADOR PERFIL
EUROPEO MACHO SHORT
(FKM) DN 7,8




Código	Ref.	Pack	€
63260 1/4	6326000002	2	16,21
63260 3/8	6326000003	2	17,75
63260 1/2	6326000004	2	23,52

63262

ADAPTADOR
PERFIL EUROPEO
HEMBRA DN 7,8



Código	Ref.	Pack	€
63262 1/4	6326200440300	2	15,61
63262 3/8	6326200440400	2	17,02
63262 1/2	6326200440500	2	23,21



Ø Nominal
7,8 mm.

Escala 1:1

Multipresa

Compatible

Juntas FKM

AISI 316 L
Certificado

ISO
6150 B12
DN 5,5

CAUDAL

6 bar Δ 1
900 NI/min.
6 bar Δ 0.5
700 NI/min.
6 bar Δ 0*
1450 NI/min.
* Escape libre

Perfil
ITALIANO
DN 5

CAUDAL

6 bar Δ 1
800 NI/min.
6 bar Δ 0.5
700 NI/min.
6 bar Δ 0*
1300 NI/min.
* Escape libre



Perfil
EUROPEO
DN 7,8

CAUDAL

6 bar Δ 1
1350 - 1510 NI/min.
6 bar Δ 0.5
1000 - 1200 NI/min.
6 bar Δ 0*
2150 - 2250 NI/min.
* Escape libre


Perfil
SUECO DN 5,5

CAUDAL

6 bar Δ 1
1100 NI/min.
6 bar Δ 0.5
750 NI/min.
6 bar Δ 0*
1600 NI/min.
* Escape libre



**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

**Perfil MIGNON
INOXIDABLE**



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

680 NI/min.

6 bar Δ 0.5

500 NI/min.

6 bar Δ 0*

1100 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

Mínima: - 10° C

Máxima: + 200° C

Enchufes



63111

ENCHUFE
MACHO
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63111 1/8	6311100001	2	48,07
63111 1/4	6311100002	2	48,90

63112

ENCHUFE
HEMBRA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63112 1/8	6311200001	2	48,07
63112 1/4	6311200002	2	48,90

Adaptadores



63211

ADAPTADOR
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
63211 1/8	6321100440200	2	11,60
63211 1/4	6321100440300	2	13,09
63211 3/8	6321100440400	2	14,42

63212

ADAPTADOR
HEMBRA




Código	Ref.	Pack	€
63212 1/8	6321200440200	2	11,60
63212 1/4	6321200440300	2	13,09
63212 3/8	6321200440400	2	14,42





**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil MIGNON INOXIDABLE



1907/2006
REACH



2011/65/CE
CE



PED
2014/68/UE



SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

280 NI/min.

6 bar Δ 0.5

220 NI/min.

6 bar Δ 0*

440 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:
Mínima: -10°C
Máxima: +200°C

Enchufes



63181

ENCHUFE
MACHO
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63181 1/8	6318100001	2	56,36
63181 1/4	6318100002	2	57,18

63182

ENCHUFE
HEMBRA
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63182 1/8	6318200001	2	56,36
63182 1/4	6318200002	2	57,18

**Doble
obturación**

Adaptadores



63281

ADAPTADOR
OBTURADO
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
63281 1/8	6328100001	2	39,78
63281 1/4	6328100002	2	42,27
63281 3/8	6328100003	2	46,08

63282

ADAPTADOR
OBTURADO
HEMBRA




Código	Ref.	Pack	€
63282 1/8	6328200001	2	39,78
63282 1/4	6328200002	2	42,27
63282 3/8	6328200003	2	46,08





**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO INOXIDABLE



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ1

560 NI/min.

6 bar Δ0.5

440 NI/min.

6 bar Δ0*

780 NI/min.

* Escape libre

ENCHUFE ADAPTADOR



Presión ejercicio 16 bar

Temperatura:

Mínima: - 10°C

Máxima: + 200°C

Enchufes



63740

ENCHUFE MACHO
"UNIVERSAL SHORT" (FKM)
PARA ADAPTADOR OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
63740 1/4	6374000002	2	91,16
63740 3/8	6374000003	2	94,48
63740 1/2	6374000004	2	99,45

63742

ENCHUFE HEMBRA (FKM)
PARA ADAPTADOR OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
63742 1/4	6374200002	2	91,16
63742 3/8	6374200003	2	94,48
63742 1/2	6374200004	2	99,45

**Doble
obturación**

Adaptadores



63840

ADAPTADOR OBTURADO
MACHO "UNIVERSAL SHORT"
(FKM)



Código	Ref.	Pack	€
63840 1/4	6384000001	2	41,44
63840 3/8	6384000002	2	44,75
63840 1/2	6384000003	2	49,73


63842

ADAPTADOR OBTURADO
HEMBRA "UNIVERSAL SHORT"



Código	Ref.	Pack	€
63842 1/4	6384200001	2	41,44
63842 3/8	6384200002	2	44,75
63842 1/2	6384200003	2	49,73







Conectar el adaptador
Connect the plug



El enchufe rápido está trabajando
Quick coupling is working



Empujar y soltar la mano
Push the sleeve ahead and leave the hand



El aire es expulsado completamente
Air is exhausting completely



Quitar el adaptador
Remove the plug

Serie 600


Enchufes
Rápidos
de Seguridad



**ONE
TOUCH**



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1

950 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.

6 bar Δ 0*

1400 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

Enchufes



621

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
621 1/4	0062100001	10	18,94
621 3/8	0062100002	10	19,16
621 1/2	0062100003	10	20,21

624

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
624 6/4	0062400001	10	19,58
624 8/6	0062400002	10	19,58
624 10/6,5	0062400005	10	19,96
624 10/8	0062400003	10	19,96
624 12/8	0062400006	10	20,47
624 12/10	0062400004	10	20,47

625

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
625 6	0062500001	10	19,35
625 8	0062500002	10	19,35
625 10	0062500003	10	19,35
625 12	0062500004	10	19,67

622

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
622 1/4	0062200001	10	19,35
622 3/8	0062200002	10	19,87
622 1/2	0062200003	10	20,38

628

PROTECTOR ENCHUFE EN EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	1,01



El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
624 y 625



Adaptadores



221AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	2,85
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	3,17
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	4,56

222AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	2,87
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	3,91
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	4,98

225AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA

ACERO




Código	Ref.	Pack	€
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	2,04
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	2,04
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	2,88
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	2,88

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie ISO 6150 B-12. Pág. 131)



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil ITALIANO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1

850 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.

6 bar Δ 0*

1170 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

Enchufes



651

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
651 1/4	0065100001	10	18,94
651 3/8	0065100002	10	19,16
651 1/2	0065100003	10	20,21

654

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
654 6/4	0065400001	10	19,58
654 8/6	0065400002	10	19,58
654 10/6,5	0065400005	10	19,96
654 10/8	0065400003	10	19,96
654 12/8	0065400006	10	20,47
654 12/10	0065400004	10	20,47

655

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
655 6	0065500001	10	19,35
655 8	0065500002	10	19,35
655 10	0065500003	10	19,35
655 12	0065500004	10	19,67

652

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
652 1/4	0065200001	10	19,35
652 3/8	0065200002	10	19,87
652 1/2	0065200003	10	20,38



El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
654 y 655

628

PROTECTOR ENCHUFE EN EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	1,01



Adaptadores



251AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
251AC 1/4	251AC005103ZI	10	2,87
251AC 3/8	251AC005104ZI	10	3,31
251AC 1/2	251AC005105ZI	10	4,98

252AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
252AC 1/4	252AC005103ZI	10	2,95
252AC 3/8	252AC005104ZI	10	3,91
252AC 1/2	252AC005105ZI	10	4,98

255AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
255AC 6	255AC0051X4ZI	10	2,04
255AC 8	255AC0051X7ZI	10	2,04
255AC 10	255AC0051X9ZI	10	2,88
255AC 12	255AC0051Y1ZI	10	2,88

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD ITALIANO. Pág. 134)



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1

1300 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1050 NI/min.

6 bar Δ 0*

1830 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

Enchufes



661

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
661 1/4	0066100001	10	18,94
661 3/8	0066100002	10	19,16
661 1/2	0066100003	10	20,21

664

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
664 6/4	0066400001	10	19,58
664 8/6	0066400002	10	19,58
664 10/6,5	0066400005	10	19,96
664 10/8	0066400003	10	19,96
664 12/8	0066400006	10	20,47
664 12/10	0066400004	10	20,47

665

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
665 6	0066500001	10	19,35
665 8	0066500002	10	19,35
665 10	0066500003	10	19,35
665 12	0066500004	10	19,67

662

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
662 1/4	0066200001	10	19,35
662 3/8	0066200002	10	19,87
662 1/2	0066200003	10	20,38



El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
664 y 665

628

PROTECTOR ENCHUFE EN EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	1,01



Adaptadores



261AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,78
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	3,17
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	4,56

262AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,85
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	3,91
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	4,98

265AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA DN 7,8

ACERO




Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	2,04
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	2,04
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,88
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,88

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD EUROPEO. Pág. 135)



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil SUECO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1
1000 NI/min.

6 bar Δ 0.5
750 NI/min.

6 bar Δ 0*
1350 NI/min.
* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard

Enchufes



671

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
671 1/4	0067100001	10	18,94
671 3/8	0067100002	10	19,16
671 1/2	0067100003	10	20,21

674

ENCHUFE
TUBO



Código	Ref.	Pack	€
674 6/4	0067400001	10	19,58
674 8/6	0067400002	10	19,58
674 10/6,5	0067400005	10	19,96
674 10/8	0067400003	10	19,96
674 12/8	0067400006	10	20,47
674 12/10	0067400004	10	20,47

675

ENCHUFE
ESPIGA



Código	Ref.	Pack	€
675 6	0067500001	10	19,35
675 8	0067500002	10	19,35
675 10	0067500003	10	19,35
675 12	0067500004	10	19,67

672

ENCHUFE
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
672 1/4	0067200001	10	19,35
672 3/8	0067200002	10	19,87
672 1/2	0067200003	10	20,38



El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
674 y 675

628

PROTECTOR ENCHUFE EN EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	1,01



Adaptadores



271AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
271AC 1/4	271AC005103ZI	10	2,88
271AC 3/8	271AC005104ZI	10	3,17
271AC 1/2	271AC005105ZI	10	4,56

272AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
272AC 1/4	272AC005103ZI	10	2,95
272AC 3/8	272AC005104ZI	10	3,91
272AC 1/2	272AC005105ZI	10	4,98

275AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA

ACERO




Código	Ref.	Pack	€
275AC 6	275AC0051X4ZI	10	2,04
275AC 8	275AC0051X7ZI	10	2,04
275AC 10	275AC0051X9ZI	10	2,88
275AC 12	275AC0051Y1ZI	10	2,88

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD SUECO. Pág. 139)






Serie B **Enchufes** **de Seguridad de Botón**





CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

CAUDAL

6 bar Δ 1
850 NI/min.
6 bar Δ 0.5
650 NI/min.
6 bar Δ 0*
1300 NI/min.
* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard

Enchufes



B121

ENCHUFE DE SEGURIDAD
MACHO CILÍNDRICA CON OR



Código	Ref.	Pack	€
B121 1/4	OB12100001	10	34,51
B121 3/8	OB12100002	10	34,71
B121 1/2	OB12100003	10	37,16

B122

ENCHUFE
DE SEGURIDAD HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
B122 1/4	OB12200001	10	34,71
B122 3/8	OB12200002	10	34,93
B122 1/2	OB12200003	10	36,96

B125

ADAPTADOR DE SEGURIDAD
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
B125 6	OB12500001	10	36,16
B125 8	OB12500002	10	36,36
B125 10	OB12500003	10	36,55
B125 12	OB12500004	10	36,96

Adaptadores



221AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	2,85
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	3,17
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	4,56

222AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	2,87
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	3,91
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	4,98

225AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA


ACERO



Código	Ref.	Pack	€
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	2,04
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	2,04
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	2,88
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	2,88



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 C10



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

CAUDAL

6 bar Δ 1
900 NI/min.
6 bar Δ 0.5
650 NI/min.
6 bar Δ 0*
1300 NI/min.
* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard

Enchufes



B141

ENCHUFE DE SEGURIDAD
MACHO CILÍNDRICA CON OR



Código	Ref.	Pack	€
B141 1/4	OB14100001	10	28,28
B141 3/8	OB14100002	10	28,49
B141 1/2	OB14100003	10	29,81

B142

ENCHUFE
DE SEGURIDAD HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
B142 1/4	OB14200001	10	28,49
B142 3/8	OB14200002	10	28,39
B142 1/2	OB14200003	10	29,49

B145

ADAPTADOR DE SEGURIDAD
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
B145 6	OB14500001	10	28,79
B145 8	OB14500002	10	28,99
B145 10	OB14500003	10	29,21
B145 12	OB14500004	10	29,63

Adaptadores



241AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
241AC 1/4	241AC005103ZI	10	3,38
241AC 3/8	241AC005104ZI	10	3,52
241AC 1/2	241AC005105ZI	10	4,56

242AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
242AC 1/4	242AC005103ZI	10	3,38
242AC 3/8	242AC005104ZI	10	3,91
242AC 1/2	242AC005105ZI	10	4,98

245AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA


ACERO



Código	Ref.	Pack	€
245AC 6	245AC0051X4ZI	10	2,61
245AC 8	245AC0051X7ZI	10	2,61
245AC 10	245AC0051X9ZI	10	3,00
245AC 12	245AC0051Y1ZI	10	3,00



CATÁLOGO
TÉCNICO



Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

CAUDAL

6 bar Δ 1

970 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1310 NI/min.

6 bar Δ 0*

2000 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

Enchufes



B161

ENCHUFE DE SEGURIDAD
MACHO CILÍNDRICA CON OR



Código	Ref.	Pack	€
B161 1/4	OB16100001	10	37,35
B161 3/8	OB16100002	10	37,51
B161 1/2	OB16100003	10	38,35

B162

ENCHUFE
DE SEGURIDAD HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
B162 1/4	OB16200001	10	37,35
B162 3/8	OB16200002	10	37,51
B162 1/2	OB16200003	10	38,35

B165

ADAPTADOR DE SEGURIDAD
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
B165 6	OB16500001	10	37,51
B165 8	OB16500002	10	37,51
B165 10	OB16500003	10	37,51
B165 12	OB16500004	10	37,51

Adaptadores



261AC

ADAPTADOR
EN AVP MACHO DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,78
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	3,17
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	4,56

262AC

ADAPTADOR
EN AVP HEMBRA DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,85
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	3,91
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	4,98

265AC

ADAPTADOR
EN AVP ESPIGA DN 7,8

ACERO




Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	2,04
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	2,04
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,88
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,88





Enchufes Rápidos para refrigeración de moldes





CATÁLOGO
TÉCNICO



Ø Nominal 8 mm.

FRENCH PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 410-510 DN8



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

412

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
412 1/4	0041200001	10	10,16

418

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA A 90°



Código	Ref.	Pack	€
418 8	0041800001	10	12,97
418 10	0041800002	10	12,97
418 12	0041800003	10	12,97

514

ENCHUFE MACHO
CÓNICO PRESELLADO



Código	Ref.	Pack	€
514 1/8	00514000102TF	10	3,84
514 1/4	00514000103TF	10	3,84
514 3/8	00514000104TF	10	3,95

415

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA RECTO



Código	Ref.	Pack	€
415 8	0041500001	10	10,45
415 10	0041500002	10	10,45
415 12	0041500003	10	10,45
415 3/8	0041500004	10	10,45
415 1/2	0041500005	10	10,45

511

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
511 1/8	0051100001	10	2,39
511 1/4	0051100002	10	2,39
511 3/8	0051100003	10	2,69

513

ANILLO
DE IDENTIFICACIÓN



Código	Ref.	Pack	€
513 BL	00513BL	10	0,60
513 RO	00513RO	10	0,60

BL: Azul
RO: Rojo

416


ADAPTADOR
CON PORTAGOMA A 135°



Código	Ref.	Pack	€
416 8	0041600001	10	14,04
416 10	0041600002	10	14,04
416 12	0041600003	10	14,04

512

ENCHUFE
PROLONGADO MACHO



Código	L	Ref.	Pack	€
512 1/8	50	005120001NUNT	10	9,70
512 1/8	100	005120001NVNT	10	16,13
512 1/8	150	005120001NWNT	10	20,59
512 1/8	200	005120001NXNT	10	26,43
512 1/4	50	005120001NYNT	10	9,70
512 1/4	100	005120001NZNT	10	16,13
512 1/4	150	005120001PANT	10	20,59
512 1/4	200	005120001PBNT	10	26,43
512 3/8	50	005120001PCNT	10	9,70
512 3/8	100	005120001PDNT	10	16,13
512 3/8	150	005120001PENT	10	20,59
512 3/8	200	005120001PFNT	10	26,43

Juntas
FKM



6049

REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. A	Sal. B			
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	120,02
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	143,96
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	176,11
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	232,43

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. A	Sal. B			
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	120,02
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	143,96
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	176,11
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	232,43



**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Ø Nominal 12 mm.

FRENCH PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 420-520 DN12



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

422

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
422 1/2	0042200001	10	15,94

521

ENCHUFE
MACHO



Código	Ref.	Pack	€
521 3/8	0052100001	10	5,08
521 1/2	0052100002	10	5,47

523

ANILLO
DE IDENTIFICACIÓN



Código	Ref.	Pack	€
523 BL	00523BL	10	0,65
523 RO	00523RO	10	0,65

BL: Azul
RO: Rojo

425

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA RECTO



Código	Ref.	Pack	€
425 13	0042500001	10	16,40
425 16	0042500002	10	16,71



522

ENCHUFE MACHO
CÓNICO PRESELLADO



Código	Ref.	Pack	€
522 3/8	00522000104TF	10	7,05
522 1/2	00522000105TF	10	7,82

**Juntas
FKM**



6049

REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. Sal. A B				
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	120,02
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	143,96
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	176,11
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	232,43

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. Sal. A B				
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	120,02
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	143,96
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	176,11
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	232,43



**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Ø Nominal 6 mm.

INTERNATIONAL PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C + 200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 430-530 DN6



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

431

ENCHUFE MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
PARA ADAPTADOR OBTURADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
431 1/4	0043100001	10	9,11

431SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
431SW 1/4	431SW00001	10	8,25

531

ADAPTADOR
MACHO
CÓNICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
531 1/8	0053100001	10	2,11
531 1/4	0053100002	10	2,60
531 3/8	0053100003	10	3,76

432

ENCHUFE HEMBRA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
432 1/4	0043200001	10	8,48

432SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
432SW 1/4	432SW00001	10	7,49

532

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
532 1/8	0053200010200	10	1,35
532 1/4	0053200010300	10	1,84
532 3/8	0053200010400	10	3,02

435

ENCHUFE CON
PORTAGOMA RECTO
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
435 6	0043500001	10	8,78
435 9	0043500002	10	8,93

435SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
435SW 6	435SW00001	10	7,84
435SW 9	435SW00002	10	7,97

534

ADAPTADOR OBTURADO
MACHO CÓNICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
534 1/4	0053400001	10	4,56
534 3/8	0053400002	10	5,55

436

ENCHUFE CON
PORTAGOMA 90°
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
436 6	0043600001	10	10,76
436 9	0043600002	10	10,76

436SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON PORTAGOMA
90°



Código	Ref.	Pack	€
436SW 6	436SW00001	10	9,85
436SW 9	436SW00002	10	9,85

535

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
535 9	005350001X800	10	1,33



6049

REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. A	Sal. B			
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	120,02
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XB	1	143,96
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	176,11
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	232,43

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. A	Sal. B			
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	120,02
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	143,96
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	176,11
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	232,43



**CATÁLOGO
TÉCNICO**



Ø Nominal 9 mm.

INTERNATIONAL PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15°C +200°C
Presión ejercicio: 15 bar

441

ENCHUFE MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
PARA ADAPTADOR OBTURADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
441 3/8	0044100001	10	14,29

441SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
441SW 3/8	441SW00001	10	13,20

442

ENCHUFE HEMBRA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
442 1/4	0044200001	10	13,64

442SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
442SW 1/4	442SW00001	10	12,50

445

ENCHUFE CON
PORTAGOMA RECTO
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
445 11	0044500001	10	13,74
445 13	0044500002	10	13,76

445SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
445SW 11	445SW00001	10	12,58
445SW 13	445SW00002	10	12,60

446

ENCHUFE CON
PORTAGOMA 90°
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
446 11	0044600001	10	17,76
446 13	0044600002	10	17,76

446SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON PORTAGOMA
90°



Código	Ref.	Pack	€
446SW 11	446SW00001	10	16,44
446SW 13	446SW00002	10	16,44

Serie 440-540 DN9



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

541

ADAPTADOR
MACHO
CÓNICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
541 1/4	0054100001	10	2,60
541 3/8	0054100002	10	3,83
541 1/2	0054100003	10	4,32

542

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
542 1/4	0054200010300	10	1,84
542 3/8	0054200010400	10	3,09
542 1/2	0054200010500	10	3,70

544

ADAPTADOR OBTURADO
MACHO CÓNICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
544 3/8	0054400001	10	5,55
544 1/2	0054400002	10	6,67

545

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
545 13	005450001Y200	10	1,98

6049

REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. Sal. A B				
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	120,02
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	143,96
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	176,11
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	232,43

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. Sal. A B				
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	120,02
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	143,96
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	176,11
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	232,43





CATÁLOGO
TÉCNICO



Ø Nominal 6 mm.

EUROPEAN PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 460-560 DN6



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

461

ENCHUFE MACHO CILÍNDRICO
PRESELLADO PARA ADAPTADOR
OBTURADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
461 1/4	0046100001	10	10,74

461SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
461SW 1/4	461SW00001	10	9,88

561

ADAPTADOR
MACHO CÓNICO
PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
561 1/8	0056100001	10	2,11
561 1/4	0056100002	10	2,60
561 3/8	0056100003	10	3,76

462

ENCHUFE HEMBRA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
462 1/4	0046200001	10	10,28

462SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
462SW 1/4	462SW00001	10	9,42

562

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
562 1/8	0056200010200	10	1,35
562 1/4	0056200010300	10	1,84
562 3/8	0056200010400	10	3,02

465

ENCHUFE CON
PORTAGOMA RECTO
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
465 6	0046500001	10	10,49
465 9	0046500002	10	10,60

465SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
465SW 6	465SW00001	10	9,55
465SW 9	465SW00002	10	9,71

564

ADAPTADOR OBTURADO
MACHO CÓNICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
564 1/4	0056400001	10	5,19
564 3/8	0056400002	10	5,93

466

ENCHUFE CON
PORTAGOMA 90°
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
466 6	0046600001	10	11,79
466 9	0046600002	10	11,79

466SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON PORTAGOMA
90°



Código	Ref.	Pack	€
466SW 6	466SW00001	10	10,92
466SW 9	466SW00002	10	10,92

565

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
565 9	005650001X800	10	1,33



6049

REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Color	Ref.	Pack	€
	Ent. A	Sal. B		
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	120,02
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	143,96
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	176,11
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	232,43

Código	Color	Ref.	Pack	€
	Ent. A	Sal. B		
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	120,02
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	143,96
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	176,11
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	232,43



CATÁLOGO
TÉCNICO



Ø Nominal 9 mm.

EUROPEAN PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C + 200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 470-570 DN9



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

471

ENCHUFE MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
PARA ADAPTADOR OBTURADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
471 3/8	0047100001	10	15,69

471SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR MACHO
CILÍNDRICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
471SW 3/8	471SW00001	10	14,60

571

ADAPTADOR
MACHO CÓNICO
PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
571 1/4	0057100001	10	2,60
571 3/8	0057100002	10	3,83
571 1/2	0057100003	10	4,72

472

ENCHUFE HEMBRA
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
472 1/4	0047200001	10	15,11

472SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
472SW 1/4	472SW00001	10	14,60

572

ADAPTADOR
HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
572 1/4	0057200010300	10	1,95
572 3/8	0057200010400	10	3,25
572 1/2	0057200010500	10	4,02

475

ENCHUFE CON
PORTAGOMA RECTO
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
475 11	0047500001	10	15,23
475 13	0047500002	10	15,27

475SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON
PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
475SW 11	475SW00001	10	14,15
475SW 13	475SW00002	10	14,16

574

ADAPTADOR OBTURADO
MACHO CÓNICO PRESELLADO
ROSCA TEFLONADA



Código	Ref.	Pack	€
574 1/4	0057400001	10	5,55
574 3/8	0057400002	10	5,55
574 1/2	0057400004	10	6,86

476

ENCHUFE CON
PORTAGOMA 90°
PARA ADAPTADOR
OBTURADO



Código	Ref.	Pack	€
476 11	0047600001	10	18,87
476 13	0047600002	10	18,87

476SW

ENCHUFE
SIN OBTURADOR
CON PORTAGOMA
90°



Código	Ref.	Pack	€
476SW 11	476SW00001	10	18,11
476SW 13	476SW00002	10	18,11

575

ADAPTADOR
CON PORTAGOMA



Código	Ref.	Pack	€
575 13	005750001Y200	10	2,19

6049

REGLETA SIMPLE EN ALUMINIO

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. Sal. A B				
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	120,02
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	143,96
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	176,11
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	232,43

Código	Color	Ref.	Pack	€
Ent. Sal. A B				
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	120,02
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	143,96
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	176,11
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	232,43



Poliamida

 PA12 EHF AIR Pág. 168	 PA12 LONG-LIFE HIPHL Pág. 169	 PA11 PHL RILSAN® Pág. 170	 PA12 HR Pág. 171	 PA66 Pág. 171	 PA12 AUTOESTINGUENTE Pág. 172	 PA12 ANTIESTÁTICO Pág. 172
 Multitubo con Vaina Pág. 173	 Espiral PA11PHL RILSAN® Pág. 178	 PA12 EHF AIR Pág. 179				




Poliuretano

 LONG-LIFE 98 shore A Pág. 174	 98 shore A Pág. 175	 1190 Extraflex Base Ether Pág. 176	 Multitubo termosoldado Pág. 177	 Espiral 98 shore Pág. 180	 Montada con racores Espiral 98 shore Pág. 180
---	---	--	---	---	--

Fluoropolímeros

 PTFE Pág. 182	 Kynar HD 4000 PVDF Pág. 182	 PFA Pág. 183	 FEP Pág. 183	 New Polietileno Baja Densidad PELL D Pág. 184	 Silicona atóxico Pág. 185
--	--	---	---	---	--

Tubería Especial

 Alpe DEKABON Pág. 186	 Antichispa monocapa Pág. 187	 Antichispa doble capa Pág. 187	 Poliuretano con refuerzo textil Pág. 188	 New Poliuretano Multicapa Pág. 189	 Multicapa Superflexible PVC Pág. 190	 Termocaucho con refuerzo textil Pág. 191	 PVC refuerzo poliester Pág. 191
 PVC refuerzo poliester Pág. 191	 Autoblocante Pág. 192						

Accesorios

 1750 Pág. 194	 1752 Pág. 194	 1753 Pág. 194	 1755 Pág. 194	 1740 Pág. 194	 1770 Pág. 194
---	---	---	---	---	---

Recogetubos

 90825 Pág. 195	 90825 Pág. 195
--	--

Pistolas sopladoras


 BF104 Pág. 196	 BF104A Pág. 196	 BFAKA 1 Pág. 196
--	---	---



CATÁLOGO
TÉCNICO

TUBES

Tubería y Espirales



Tubo en poliamida flexible PA12 EHF AIR

- Producto base PA12 elastomerizado.
- Óptima estabilidad dimensional a altas temperaturas.
- Óptima resistencia al envejecimiento.
- Producto idóneo para aire comprimido, vacío, vibraciones, partes mecánicas en movimiento, manipuladores, herramientas neumáticas y robótica.
- Muy apreciado por su particular flexibilidad y elasticidad.

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +70° C

Tolerancias:

± 0,05 en el espesor de la pared.
 ± 0,05 en el Ø exterior hasta Ø 12
 ± 0,1 en el Ø exterior desde Ø 14
 ± 0,5% sobre el peso.



ROLLO 100 m.



CAJA 25 m.

Puede suministrarse
en rollos desde 25
hasta 500 mts.
(CONSULTAR)

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack 100 mts	> 500 mts
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	€ Metro	€ Metro
PA12EHF2,5X4	2,5	4	73	24	0,52	0,47
PA12EHF4X6	4	6	64	21	0,93	0,85
PA12EHF6X8	6	8	45	15	1,31	1,19
PA12EHF8X10	8	10	35	11	1,68	1,52
PA12EHF10X12	10	12	29	9	2,13	1,94
PA12EHF12X15	12	15	35	11	3,92	3,56

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida 126 HF 4 x 6 Rojo: **PA12EHF4X6R**

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack 1 caja	> 10 cajas
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	€ Caja	€ Caja
SCPAEHF2,5X4X25	2,5	4	73	24	18,30	16,48
SCPAEHF4X6X25	4	6	64	21	28,67	25,80
SCPAEHF6X8X25	6	8	45	15	38,16	34,34
SCPAEHF8X10X25	8	10	35	11	50,09	45,08
SCPAEHF10X12X25	10	12	29	9	61,43	55,29

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida 126 HF 8 x 10 Azul: **SCPAEHF8X10X25A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard:



(T) Transparente



(A) Azul



(R) Rojo



(N) Negro

Otras medidas bajo pedido

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PA12EHF2X4	2	4
PA12EHF3X5	3	5
PA12EHF5X8	5	8
PA12EHF5,5X8	5,5	8

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PA12EHF7,5X10	7,5	10
PA12EHF9X12	9	12
PA12EHF11X14	11	14

Tubo en poliamida PA12 LONG-LIFE HIPHL

- Poliamida PA12 de origen químico, amplia gama de colores para múltiples aplicaciones.
- **Satisface la normativa DIN 73378 / 74324.**
- Producto sin migración de plastificante.
- Óptima estabilidad dimensional a altas temperaturas.
- Óptima resistencia al envejecimiento.

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +80° C

Tolerancias:

± 0,07 en el espesor de la pared.
± 0,07 en el Ø exterior hasta Ø 12
± 0,1 en el Ø exterior desde Ø 14
± 0,5% sobre el peso

Norma:

Materia prima estudiada para satisfacer las normativas DIN 73378 / 74324



ROLLO 100 m.



CAJA 25 m.

Puede suministrarse en rollos desde 25 hasta 500 mts. (CONSULTAR)

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		€ Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
PA2,7X4	2,7	4	77	25	0,52
PA4X6	4	6	80	26	1,13
PA6X8	6	8	57	19	1,63
PA8X10	8	10	44	14	2,05
PA10X12	10	12	36	12	2,52
PA12X14	12	14	31	10	3,05
PA12,5X15	12,5	15	36	12	4,25
PA13X16	13	16	40	13	5,47

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		€ Caja
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
SCPA2,7X4X25	2,7	4	77	25	18,60
SCPA4X6X25	4	6	80	26	34,17
SCPA6X8X25	6	8	57	19	46,99
SCPA8X10X25	8	10	44	14	60,06
SCPA10X12X25	10	12	36	12	71,97

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida 12 6 x 8 Azul: **PA6X8A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida 12 6 x 8 Transparente: **SCPA6X8X25T**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard:



(T) Transparente opaco



(A) Azul



(R) Rojo



(N) Negro

Bajo demanda:



(GR) Plata



(V) Verde



(AM) Amarillo

Otras medidas bajo pedido

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PA2X4	2	4
PA2,5X4	2,5	4
PA3X5	3	5
PA4,57X6,35	4,57	6,35 (1/4)
PA4X7	4	7
PA5X8	5	8
PA6,98X9,52	6,98	9,52 (3/8)
PA7X10	7	10
PA7,5X10	7,5	10

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PA8X12	8	12
PA9X12	9	12
PA9,52X12,70	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
PA11X14	11	14
PA12X15	12	15
PA12X16	12	16
PA15X18	15	18
PA18X22	18	22

Tubo en poliamida PA11-PHL RILSAN®

- Única Bio-Poliamida PA11 existente de origen vegetal.
- Excelentes propiedades físico-térmicas y químicas de la materia prima.
- Satisface la normativa DIN 73378 / 74324.
- Plastificado con alta resistencia a la temperatura y a la luz.
- El más alto nivel tecnológico.

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +80° C

Tolerancias:

± 0,07 en el espesor de la pared.
 ± 0,07 en el Ø exterior hasta Ø 10
 ± 0,1 en el Ø exterior de Ø 12 a Ø 15
 ± 0,5% sobre el peso.

Norma:

Materia prima estudiada
 para satisfacer las
 normativas
 DIN 73378 / 74324



ROLLO 100 m.



RILSAN® es una
 marca registrada
 por ARKEMA
 idónea para
 instalaciones de freno

Puede suministrarse
 en bobinas de hasta
 500 mts.
 (CONSULTAR)

Otras medidas bajo pedido

Código	Dimensiones		Presión ATM		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	a 20° C Ejercicio	
TR1X2	1	2	133	44	0,31
TR2X3	2	3	80	26	0,49
TR2,7X4	2,7	4	77	25	0,75
TR3X5	3	5	100	33	1,32
TR4X6	4	6	80	26	1,48
TR6X8	6	8	57	19	2,11
TR8X10	8	10	44	14	2,70
TR10X12	10	12	36	12	3,37
TR12X14	12	14	30	10	4,08
TR12,5X15	12,5	15	36	12	5,65

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida 11 RILSAN 6 x 8 Transparente: **TR6X8T**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard: ○ (T) Transparente opaco

Bajo demanda: ● (A) Azul ● (R) Rojo ● (N) Negro
 ● (GR) Plata ● (V) Verde ● (AM) Amarillo

O ver Stock permanente PA12 (Pág. 169)

Código	Dimensiones		Espesor	Rango mínimo de curvatura	Presión de ejercicio a 23° C (bar)
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.			
TR1X4	1	4	1.5	10	80
TR1.5X2.5	1.5	2.5	0.5	10	33
TR1.5X3	1.5	3	0.75	10	44
TR1.6X3.17	1.6	3.17	0.785	10	43
TR2X4	2	4	1	15	44
TR2.3X4	2.3	4	0.85	15	35
TR2.5X3	2.5	3	0.25	30	12
TR2.5X4	2.5	4	0.75	15	30
TR3X4	3	4	0.5	25	19
TR3X6	3	6	1.5	20	44
TR3.5X5	3.5	5	0.75	25	23
TR3.5X6	3.5	6	1.25	20	35
TR4X5	4	5	0.5	40	14
TR4X8	4	8	2	25	44
TR4.35X6.35	4.35	6.35	1	30	24
TR4.5X6	4.5	6	0.75	40	19
TR5X7	5	7	1	40	22
TR5X8	5	8	1.5	30	30
TR6X10	6	10	2	35	33
TR6.5X10	6.5	10	1.75	40	28
TR7X9	7	9	1	65	16
TR7X9.52	7	9.52	1.26	55	20
TR7X10	7	10	1.5	50	23
TR7.5X10	7.5	10	1.25	60	19
TR8X12	8	12	2	55	26
TR9X12	9	12	1.5	75	19
TR9.52X12.7	9.52	12.7	1.59	75	19
TR10X14	10	14	2	75	22
TR11X14	11	14	1.5	100	16
TR11X15	11	15	2	85	20
TR12X15	12	15	1.5	115	14
TR12X16	12	16	2	95	19
TR13X15	13	15	1	180	9
TR13X16	13	16	1.5	130	13
TR14X16	14	16	1	205	8
TR14X18	14	18	2	125	16
TR15X18	15	18	1.5	170	12
TR16X18	16	18	1	260	7
TR16X20	16	20	2	155	14
TR18X20	18	20	1	320	7
TR18X22	18	22	2	185	13
TR19X22	19	22	1.5	255	9
TR19X25	19	25	3	155	18
TR20X24	20	24	2	225	12
TR22X25	22	25	1.5	330	8
TR24X28	24	28	2	310	10
TR25X30	25	30	2.5	280	12
TR34X40	34	40	3	415	10

Tubo en poliamida PA12 HR RÍGIDO

Alta resistencia

Tubo en Poliamida PA12 HR para alta presión

Recomendado para aplicaciones de
Nebulización de alto rendimiento a
85 bar Sistema MIST-FIT

Ver pág. 62

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +80° C

Tolerancias:

± 0,07 en el espesor de la pared.

± 0,07 en el Ø exterior hasta Ø 10

± 0,5% sobre el peso.



ROLLO 100 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
12R03,6X6,35	3,6	6,35 (1/4)	232	77	1,75
12R05X9,52	5	9,52 (3/8)	261	87	4,18

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida 12 HR 5 x 9,52 (3/8) Negro: **12R05X9,52N**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard:



(BL) Blanco



(N) Negro



(GR) Gris

Tubo en poliamida PA66 RÍGIDO

Alta resistencia

Tubo en Nylon PA66 para alta presión

Recomendado para
sistemas de distribución de aceite,
grasa o lubricación en general

Ver Serie 58000 pág. 60

Datos Técnicos

Temperatura:

0° C +100° C

Tolerancias:

± 0,07 en el espesor de la pared

± 0,07 en el Ø exterior hasta Ø 10

± 0,5% sobre el peso

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
TN661,5X4	1,5	4	409	136	0,75
TN663X6	3	6	300	100	1,06

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliamida PA66 3 x 6 Transparente: **TN663X6T**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard:



(T) Transparente opaco



(N) Negro



ROLLO 100 m.

Tubo en poliamida PA12 AUTOESTINGUENTE

Tubo linear flexible.

Poliamida 12 rígida de origen químico, autoextinguible UL94 V2, libre de halógenos.

Se suministra en rollos.

Se puede cortar al tamaño deseado con un simple cortador de tubo.

Campos de aplicación

Automatización industrial; Vacío; Baja temperatura (menos de 10° C); Resistencia química.

NOTA: Utilizar exclusivamente con filtro separador de aceite y secador.

Datos Técnicos**Temperatura:**

Los productos de la serie TRA se pueden utilizar en una gama de temperaturas de -30°C a 70°C.

20°	30°	40°	50°	60°
100%	72%	64%	52%	47%

Tolerancias:

± 0,07 en el espesor de la pared.

± 0,07 en el Ø exterior, hasta Ø 12

± 0,10 en el Ø exterior, desde Ø 14

± 0,5% sobre el peso.



Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
TRA2,7X4A	2,7	4	104	34	0,91
TRA4X6A	4	6	108	36	1,89
TRA6X8A	6	8	77	25	2,63
TRA8X10A	8	10	60	20	3,32
TRA10X12A	10	12	49	16	4,07
TRA12,5X15A	12,5	15	49	16	6,64

Tubo en poliamida PA12 ANTIESTÁTICO

Poliamida 12 de origen petroquímico, que consiste en dos capas de poliamida 12 HIPHL antiestática (Resistencia eléctrica en longitud: < 104 Ω/cm - Resistividad eléctrica: < 103 Ω*cm) y una capa intermedia de PA 12 PHL con propiedades de barrera mejoradas.

La capa externa e interna en los PA 12 antiestáticos son eléctricamente conductoras (y esto hace el producto capaz de neutralizar cargas electrostáticas) antiestático y estabilizado al calor.

Estas dos capas se combinan con una capa intermedia de PA 12 PHL con propiedades de barrera para reducir la penetración de partículas del fluido transportado.

Producto adecuado para neutralización de cargas electrostáticas; empleado en las bombas de gasolina y géneros de punto para contacto con hilos sintéticos.

Campos de aplicación

Automatización industrial; Vacío; Pintura en polvo; Baja temperatura (menos de 10° C); Resistencia química; Baja permeabilidad; ATEX; Transferencia de derivados del petróleo.

Datos Técnicos**Temperatura:**

Los productos de la serie 12RA se pueden utilizar en una gama de temperaturas de -30°C a 80°C.

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%

Tolerancias:

± 0,10 en el espesor de la pared.

± 0,10 en el Ø exterior.

± 0,5% sobre el peso.



Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
12RA2,5X4N	2,5	4	73	24	1,44
12RA4X6N	4	6	64	21	2,43
12RA6X8N	6	8	45	15	3,33
12RA8X10N	8	10	35	11	4,31
12RA10X12N	10	12	29	9	5,29



Multitubo con Vaina en poliamida PA12 PHL



Vaina en Poliuretano antiabrasión.

Poliamida 12 flexible de origen químico, PHL (estabilizado a la luz, lplastificada).

Materia prima diseñada para satisfacer los requisitos de las normas DIN 73378 / 74324.

Con excelente resistencia al envejecimiento y estabilidad dimensional a altas temperaturas.

Migración mínima de plastificante.

Disponible en 8 colores diferentes.

Bajo demanda

- Tubos de diferentes diámetros.
- Tubos con cables eléctricos (ELECTROTUBOS) también en rollos de 500 mts.
- Tubos de diferentes materiales.
Ej: PA 12 + POLIETILENO
Ej: PA 12 + POLIURETANO
- Es posible termoformar espirales con multitubo.

Datos Técnicos

Temperatura:


Los productos de la serie MTPA se pueden utilizar en una gama de temperaturas de -40°C a 60°C.

Tolerancias:

- ± 0,07 en el espesor de la pared.
- ± 0,07 en el Ø exterior, hasta Ø 10
- ± 0,10 en el Ø exterior, desde Ø 12 hasta Ø 22
- ± 0,5% sobre el peso.

Código	Dimensiones Ø Interior Ø Exterior mm. mm.		Nº de Tubos	Colores Standard y Disposición Tubos	€ Metro
MTPA2,7X4X2	2,7	4	2		2,52
MTPA4X6X2	4	6	2		4,02
MTPA6X8X2	6	8	2		5,70
MTPA8X10X2	8	10	2		7,56
MTPA10X12X2	10	12	2		10,03
MTPA2,7X4X3	2,7	4	3		3,50
MTPA4X6X3	4	6	3		5,39
MTPA6X8X3	6	8	3		7,77
MTPA8X10X3	8	10	3		10,34
MTPA2,7X4X4	2,7	4	4		4,44
MTPA4X6X4	4	6	4		6,99
MTPA6X8X4	6	8	4		9,93
MTPA8X10X4	8	10	4		12,95
MTPA2,7X4X5	2,7	4	5		5,98
MTPA4X6X5	4	6	5		9,02
MTPA6X8X5	6	8	5		14,19
MTPA2,7X4X6	2,7	4	6		7,26
MTPA4X6X6	4	6	6		10,37
MTPA6X8X6	6	8	6		14,23
MTPA2,7X4X7	2,7	4	7		7,92
MTPA4X6X7	4	6	7		13,82
MTPA6X8X7	6	8	7		17,37
MTPA2,7X4X8	2,7	4	8		8,68
MTPA4X6X8	4	6	8		16,62
MTPA6X8X8	6	8	8		34,24
MTPA4X6X9	4	6	9		17,92
MTPA6X8X9	6	8	9		36,12
MTPA2,7X4X10	2,7	4	10		10,79
MTPA4X6X10	4	6	10		19,37
MTPA6X8X10	6	8	10		38,03
MTPA2,7X4X12	2,7	4	12		13,87
MTPA4X6X12	4	6	12		26,71

Espirales en Multitubo BAJO PEDIDO



Tubo en poliuretano LONG-LIFE 98 shore A

- Poliuretano de origen químico con base ester flexible e ideal para aplicaciones con rácores automáticos.

NOTA: No apto para uso con agua y ambientes húmedos.

Para uso con agua y ambientes húmedos, ver Tubo Poliuretano de Base Ether.

Página 176

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +60° C

Dureza:

SHORE 98 A

SHORE 49-55 D

Tolerancias:

± 0,05 en el espesor de la pared.

± 0,05 en el Ø exterior, hasta Ø 10

± 0,10 en el Ø exterior, hasta Ø 12

± 0,5% sobre el peso.

IMPORTANTE !!! Recomendado Industria Agrícola y condiciones extremas de presión superior a 10 bar



ROLLO 100 m.



CAJA 25 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack	
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	100 mts € Metro	500 mts € Metro
PU2,5X4	2,5	4	46	15	0,37	0,34
PU3X5	3	5	50	16	0,61	0,56
PU4X6	4	6	44	14	0,79	0,72
PU5,5X8	5,5	8	37	12	1,23	1,12
PU6X8	6	8	33	11	1,15	1,05
PU7,5X10	7,5	10	28	9	1,60	1,46
PU8X10	8	10	25	8	1,49	1,36
PU9X12	9	12	28	9	2,31	2,10
PU11X14	11	14	25	8	3,37	3,06
PU12X16	12	16	28	9	4,42	4,02

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 98 shore A 6 x 8 Azul: **PU6X8A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack	
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	1 caja € Caja	10 cajas € Caja
SCPU2,5X4X25	2,5	4	46	15	14,08	12,80
SCPU4X6X25	4	6	44	14	24,60	22,36
SCPU5,5X8X25	5,5	8	37	12	35,55	32,32
SCPU6X8X25	6	8	33	11	33,70	30,64
SCPU7,5X10X25	7,5	10	28	9	47,30	43,00
SCPU8X10X25	8	10	25	8	44,53	40,48
SCPU9X12X25	9	12	28	9	65,08	59,16

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 98 shore 4 x 6 Rojo: **SCPU4X6X25R**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard: ○ (T) Transparente opaco

● (A) Azul

● (R) Rojo

● (N) Negro

● (AT) Azul translúcido

Bajo demanda: ● (GR) Plata

● (V) Verde

● (AM) Amarillo

Otras medidas bajo pedido

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PU2X4	2	4
PU5X8	5	8
PU5,5X8	5,5	8
PU6,5X10	6,5	10

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PU7X10	7	10
PU8X12	8	12
PU10X14	10	14
PU12X16	12	16

Tubo en poliuretano 98 shore A

NOTA: No apto para uso con agua y ambientes húmedos.

Para uso con agua y ambientes húmedos,
ver Tubo Poliuretano de Base Ether.

Página 176

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +60° C

Dureza:

SHORE 98 A

SHORE 49-55 D

Tolerancias:

± 0,10 en el espesor de la pared.

± 0,10 en el Ø exterior

± 0,5% sobre el peso.



BOBINA 100 m.
TECNOPOLÍMERO

Código	Dimensiones		Presión máxima recomendada	Pack 100 mts	> 500 mts
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.		€ Metro	€ Metro
CBU0425	2,5	4	10	0,41	0,37
CBU0503	3	5	10	0,63	0,58
CBU0604	4	6	10	0,72	0,66
CBU0855	5,5	8	10	1,16	1,05
CBU1065	6,5	10	10	2,07	1,86
CBU1208	8	12	10	2,97	2,67

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 98 shore 5,5 x 8 Azul: **CBU0855A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard:



(TC) Transparente cristal



(T) Transparente opaco



(AT) Azul translúcido



(A) Azul



(R) Rojo



(N) Negro



(AM) Amarillo

Tubo en poliuretano 1190 Extraflex Base Ether

- Tubo lineal altamente flexible.
- Poliuretano 1190 Extraflex de origen químico con Base Ether.
- Ámplia gama de colores para múltiples aplicaciones.
- Idóneo para el paso de aire, agua, polvo y barniz.

Apto para uso con agua en ambientes húmedos
Alta Resistencia Hidrolítica

Datos Técnicos

El Poliuretano 1190 Extraflex puede ser utilizado en una gama de temperaturas de -40 a +60° C, a continuación indicamos una tabla de las presiones en % en función de las temperaturas.

20°	30°	40°
100%	60%	40%

Tolerancias:

- ± 0,07 en el espesor de la pared.
- ± 0,07 en el Ø exterior, hasta Ø 12
- ± 0,10 en el Ø exterior, desde Ø 14
- ± 0,5% sobre el peso.



ROLLO 100 m.



CAJA 25 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack	
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	100 mts € Metro	> 500 mts € Metro
190TE2,5X4	2,5	4	36	12	0,65	0,59
190TE3X5	3	5	40	13	0,92	0,84
190TE4X6	4	6	36	11	1,12	1,02
190TE5,5X8	5,5	8	29	9	1,76	1,60
190TE7X10	7	10	28	9	3,26	2,96
190TE8X12	8	12	32	10	4,88	4,44

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 1190 Extraflex 7 x 10 Rojo : **190TE7X10R**
Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack	
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	1 caja € Caja	> 10 cajas € Caja
SC190TE2,5X4	2,5	4	36	12	20,99	19,08
SC190TE3X5	3	5	40	13	27,94	25,40
SC190TE4X6	4	6	36	11	32,74	29,76
SC190TE5,5X8	5,5	8	29	9	48,78	44,35
SC190TE7X10	7	10	28	9	88,75	80,68
SC190TE8X12	8	12	32	10	129,25	117,50

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 1190 Extraflex 5,5 x 8 Azul : **SC190TE5,5X8A**
Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard: ○ (TC) Transparente cristal

● (AT) Azul translúcido

● (A) Azul

● (R) Rojo

● (N) Negro

Bajo demanda: ● (AM) Amarillo

● (V) Verde

Otras medidas bajo pedido


Código	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
190TE1X2	1	2
190TE1X3	1	3
190TE1,5X3	1,5	3
190TE1,6X3,17	1,6	3,17 (1/8)
190TE2X4	2	4
190TE2,7X4,3	2,7	4,3
190TE3X6	3	6
190TE3,2X6	3,2	6

Código	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
190TE3,6X6	3,6	6
190TE4,35X6,35	4,35	6,35 (1/4)
190TE4X8	4	8
190TE5X8	5	8
190TE6X8	6	8
190TE5X10	5	10
190TE6X10	6	10
190TE6,5X10	6,5	10

Código	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
190TE8X11	8	11
190TE7,5X12	7,5	12
190TE8,5X12	8,5	12
190TE9X12	9	12
190TE8,5X14	8,5	14
190TE9X14	9	14
190TE9,5X14	9,5	14
190TE10X14	10	14

Código	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
190TE10X16	10	16
190TE10,5X16	10,5	16
190TE11X16	11	16
190TE11,5X16	11,5	16
190TE12X16	12	16
190TE13X19	13	19

Multitubo termosoldado en poliuretano C98



Otras opciones bajo demanda

Poliuretano C98.

Poliuretano de origen químico a base éster.

Hasta 15 colores diferentes.

Disponible en rollos estándar y bajo pedido espirales.

Dureza 52 Shore.

Bajo demanda

- Tubos de diferentes diámetros.
- Es posible termoformar espirales con multitubo.
- 1198 U.V.
- 1185
- PU 98 MB-LONGLIFE™
- Con cables.

Datos Técnicos

Temperatura:

Los productos de la serie MT98C se pueden utilizar en una gama de temperaturas de -40°C a 60°C.

Tolerancias:

- ± 0,07 en el espesor de la pared.
- ± 0,07 en el Ø exterior, hasta Ø 12
- ± 0,10 en el Ø exterior, hasta Ø 14
- ± 0,5% sobre el peso.

Código	Dimensiones		Nº de Tubos	Colores Standard y Disposición Tubos	Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.			
MT98C2,5X4X2	2,5	4	2		1,79
MT98C4X6X2	4	6	2		3,14
MT98C5,5X8X2	5,5	8	2		6,22
MT98C6X8X2	6	8	2		4,39
MT98C6,5X10X2	6,5	10	2		8,10
MT98C7,5X10X2	7,5	10	2		6,84
MT98C8X10X2	8	10	2		5,99
MT98C9X12X2	9	12	2		11,76

MT98C2,5X4X3	2,5	4	3		2,97
MT98C4X6X3	4	6	3		4,90
MT98C6X8X3	6	8	3		6,84
MT98C8X10X3	8	10	3		9,12

MT98C2,5X4X4	2,5	4	4		4,16
MT98C4X6X4	4	6	4		6,84
MT98C6X8X4	6	8	4		9,29
MT98C8X10X4	8	10	4		12,44

MT98C2,5X4X5	2,5	4	5		6,47
MT98C4X6X5	4	6	5		9,64
MT98C6X8X5	6	8	5		12,83


MT98C2,5X4X6	2,5	4	6		7,98
MT98C4X6X6	4	6	6		11,97
MT98C6X8X6	6	8	6		15,68

MT98C2,5X4X8	2,5	4	8		10,89
MT98C4X6X8	4	6	8		15,96
MT98C6X8X8	6	8	8		21,09

MT98C2,5X4X10	2,5	4	10		15,86
MT98C4X6X10	4	6	10		22,69
MT98C6X8X10	6	8	10		24,50

MT98C2,5X4X12	2,5	4	12		22,37
MT98C4X6X12	4	6	12		27,65
MT98C6X8X12	6	8	12		35,28

Espirales en Multitubo BAJO PEDIDO



Recomendado en el sector del automóvil por cumplir las normativas internacionales en vigor SAE - NF - DIN - BS - ISO

Espiral en poliamida PA11 RILSAN®

Datos Técnicos

Ver página Poliamida PA11 RILSAN®



Colores:

- (A) Azul
- (AR) Naranja
- (R) Rojo

Otros colores
bajo demanda

Ejemplo de pedido:

Espiral 30 mts. Poliamida 11 RILSAN 6 x 8 Azul: **SR6X8X30A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Longitud Lineal mts.	Longitud Reposo mts.	Longitud máx. trabajo mts.	Diámetro		Presión ATM a 20° C		Espiral
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.				Interior mm.	Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
SR4X6X30	4	6	30	0,950	20	55	67	80	26	54,69
SR6X8X30	6	8	30	1,000	20	70	86	57	19	67,52
SR8X10X30	8	10	30	1,000	20	90	110	44	14	83,72
SR10X12X30	10	12	30	1,000	20	110	134	36	12	103,29

Espiral en poliamida PA11 RILSAN® con terminales rectos

Datos Técnicos

Ver página Poliamida PA11 RILSAN®



Colores:

- (AR) Naranja

Otros colores
bajo demanda

Ejemplo de pedido:

Espiral 10 mts. Poliamida 11 RILSAN 6 x 8 Naranja: **SR6X8X10AR**

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Longitud Lineal mts.	Longitud Reposo mts.	Longitud máx. trabajo mts.	Diámetro		Longitud Terminal mm.	Espiral
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.				Interior mm.	Exterior mm.		
SR4X6X7,5C	4	6	7,5	0,252	5	50	62	130	18,25
SR4X6X10C	4	6	10	0,340	6,5	50	62	130	23,32
SR4X6X15C	4	6	15	0,515	10	50	62	130	33,16
SR6X8X7,5C	6	8	7,5	0,285	5	60	76	130	22,36
SR6X8X10C	6	8	10	0,390	6,5	60	76	130	28,46
SR6X8X15C	6	8	15	0,586	10	60	76	130	39,46
SR8X10X7,5C	8	10	7,5	0,280	5	80	100	170	26,64
SR8X10X10C	8	10	10	0,380	6,5	80	100	170	34,54
SR8X10X15C	8	10	15	0,565	10	80	100	170	48,34
SR10X12X10C	10	12	10	0,350	6,5	100	120	180	40,56
SR10X12X15C	10	12	15	0,535	10	100	120	180	60,83

Espiral en poliamida PA12 EHF AIR

Datos Técnicos

Ver página Poliamida PA12 EHF AIR

MB-LONGLIFE®



Colores:

- (A) Azul
- (AR) Naranja

Ejemplo de pedido:

Espiral 30 mts. Poliamida PA12 EHF AIR 8 x 10 Naranja:

SPAEHF8X10X30AR

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Longitud Lineal mts.	Diámetro Interior mm.	 Espiral
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.			
SPAEHF4X6X30	4	6	30	55	42,61
SPAEHF6X8X30	6	8	30	70	53,87
SPAEHF8X10X30	8	10	30	90	64,89
SPAEHF10X12X30	10	12	30	110	78,61

Espiral en poliamida PA12 EHF AIR con terminales rectos

Datos Técnicos

Ver página Poliamida PA12 EHF AIR

MB-LONGLIFE®



Colores:

- (A) Azul
- (AR) Naranja

Ejemplo de pedido:

Espiral 15 mts. Poliamida PA12 EHF AIR 4 x 6 Azul:

SPAEHF4X6X15CA

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Longitud Lineal mts.	Diámetro Interior mm.	 Espiral
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.			
SPAEHF4X6X7,5C	4	6	7,5	50	19,22
SPAEHF4X6X10C	4	6	10	50	22,53
SPAEHF4X6X15C	4	6	15	50	28,65
SPAEHF6X8X7,5C	6	8	7,5	60	24,51
SPAEHF6X8X10C	6	8	10	60	27,79
SPAEHF6X8X15C	6	8	15	60	34,36
SPAEHF8X10X7,5C	8	10	7,5	80	27,28
SPAEHF8X10X10C	8	10	10	80	31,46
SPAEHF8X10X15C	8	10	15	80	39,87

Espiral en poliuretano 98 shore con terminales rectos

Datos Técnicos

Ver página Tubo en Poliuretano 98 Shore A

Colores:

- (A) Azul
- (AM) Amarillo

Ejemplo de pedido:

Espiral 7,5 mts. Poliuretano 5,5 x 8 Azul : **ES5,5X8X7,5A**
 O: **ES5,5X8X7,5AM**

Añadir inicial color seguidamente al código

Código	Dimensiones		Longitud Lineal mts. L	Longitud Reposo mts.	Longitud máx. trabajo mts.	Diámetro		Longitud Terminal Izq./Der. mm.	Pack 1 Espiral	> 25 Espirales
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.				Interior mm.	Exterior mm. L1 L2			
ES4X6X2	4	6	2	0,160	1,5	20	32	100/100	4,81	4,32
ES4X6X4	4	6	4	0,325	3	20	32	100/100	8,61	7,75
ES5,5X8X5	5,5	8	5	0,410	4	28	44	120/500	13,50	12,16
ES5,5X8X7,5	5,5	8	7,5	0,660	6	28	44	120/500	18,73	16,86
ES5,5X8X10	5,5	8	10	0,800	8	28	44	120/500	25,85	23,26
ES5,5X8X12,5	5,5	8	12,5	1,030	10	28	44	120/500	31,15	28,04
ES6,5X10X5	6,5	10	5	0,330	4	40	60	120/500	21,22	19,10
ES6,5X10X7,5	6,5	10	7,5	0,500	6	40	60	120/500	31,17	28,05
ES6,5X10X10	6,5	10	10	0,680	8	40	60	120/500	41,84	37,65
ES6,5X10X12,5	6,5	10	12,5	0,850	10	40	60	120/500	53,31	47,98
ES8X12X5	8	12	5	0,305	3	50	74	120/500	34,71	31,23
ES8X12X7,5	8	12	7,5	0,430	6	50	74	120/500	41,42	37,28
ES8X12X10	8	12	10	0,600	8	50	74	120/500	50,99	45,90
ES8X12X12,5	8	12	12,5	0,800	10	50	74	120/500	61,11	55,00

Espiral en poliuretano 98 shore con terminales rectos montada con racores

Código	R	Pack 1 Espiral	> 25 Espirales
		● Espiral	● Espiral
ES4X6X4FG	1/4	16,36	14,73
ES5,5X8X5FG	1/4	21,75	19,57
ES5,5X8X7,5FG	1/4	26,97	24,28
ES5,5X8X10FG	1/4	34,53	31,08
ES5,5X8X12,5FG	1/4	39,99	35,98
ES6,5X10X5GG	1/4	31,04	27,93
ES6,5X10X7,5GG	1/4	41,52	37,36
ES6,5X10X10GG	1/4	51,96	46,76
ES6,5X10X12,5GG	1/4	64,32	57,89
ES8X12X5GG	3/8	45,14	40,63
ES8X12X7,5GG	3/8	51,12	46,01
ES8X12X10GG	3/8	62,36	56,13
ES8X12X12,5GG	3/8	72,47	65,23

Datos Técnicos

Ver página Tubo en Poliuretano 98 Shore A

Colores:

- (A) Azul
- (AM) Amarillo

Ejemplo de pedido:

Espiral 7,5 mts. Poliuretano 5,5 x 8 Azul : **ES5,5X8X7,5FGA**
 O: **ES5,5X8X7,5FGAM**

Añadir inicial color seguidamente al código

Espirales montadas con racores:

Terminal corto: **Racor fijo**
 Terminal largo: **Racor giratorio**

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Tubos de PTFE (Politetrafluoretileno)

PTFE es el fluoropolímero más conocido por sus óptimas propiedades.

Es utilizado cuando se combinan muy altas temperaturas con ambientes de trabajo agresivos o críticos, tiene óptima resistencia a agentes atmosféricos.

Campos de aplicación

- Neumática en general
- Transporte alimentario, láctico
- Transporte de fluidos, gas y otros
- Industria genérica
- Sector automóvil, semiconductores

Datos Técnicos

Temperatura: -40° C +200° C

- Tiene una óptima resistencia a los productos químicos
- Es extremadamente estable hasta 200° C
- Tiene óptimas propiedades dieléctricas
- Inalterable en contacto con oxígeno, ozono y rayos ultravioletas

- Bajo coeficiente de adherencia
- Autolubricante
- No inflamable
- Aislante eléctrico
- Buenas propiedades mecánicas
- Resistencia al envejecimiento
- No tóxico
- Idóneo para uso alimentario

RoHS
FREE



ROLLO 25 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 25° C		Pack 25 mts	> 500 mts
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	€ Metro	€ Metro
PTFE2X4	2	4	110	37	4,27	3,88
PTFE2,7X4	2,7	4	75	25	6,25	5,68
PTFE4X6	4	6	70	24	6,16	5,60
PTFE6X8	6	8	50	17	8,80	8,00
PTFE8X10	8	10	40	14	12,63	11,48
PTFE10X12	10	12	30	10	15,49	14,08
PTFE12X14	12	14	25	8	16,91	15,37
PTFE13X15	13	15	25	8	24,67	22,43

Otras medidas: Consultar

Colores standard: ○ (T) Transparente opaco

Bajo demanda: ● (A) Azul ● (R) Rojo ● (N) Negro
● (V) Verde ● (AM) Amarillo

Kynar HD 4000 PVDF (Polifluoruro de vinilideno) Rígido

Es una alternativa muy válida al PTFE cuando se requiere menor temperatura.

El Kynar HD 4000 Polifluoruro de vinilideno es un homopolímero semicristalino puro, contiene cerca del 59% de flúor. Es un material noble, sin aditivos, de propiedades notables, las más importantes son: excelente resistencia a los productos químicos incluso a los más agresivos, excepcional resistencia al envejecimiento gracias a una total resistencia a los efectos de los rayos ultravioletas, óptima estabilidad térmica, el Kynar 4000 no se oscurece bajo la acción del calor, buena resistencia a la abrasión, buena resistencia mecánica.


La tasa de cristalinidad del Kynar 4000 ha sido elegida para obtener excelentes cualidades como la impermeabilidad a los gases, comportamiento estable con disolventes y óptima resistencia al impacto y gran estabilidad.

Datos Técnicos

Temperatura: -40° C +100° C

Dureza: ± 80° Shore D

- Resiste los productos químicos incluso los más agresivos
- Tiene una excelente resistencia al envejecimiento
- Tiene una excepcional estabilidad térmica
- No oscurece bajo la acción del calor
- Resiste la abrasión y tiene una gran resistencia mecánica



ROLLO 50 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		€ Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	€ Metro
PVDF2X4	2	4	233	78	2,82
PVDF2,5X4	2,5	4	162	54	2,29
PVDF4X6	4	6	140	47	4,40
PVDF6X8	6	8	100	33	6,11
PVDF8X10	8	10	78	26	7,90
PVDF10X12	10	12	64	21	9,70
PVDF11X14	11	14	84	28	17,62

Color: ○ (T) Transparente opaco

P F A (Perfluoroalcosialcano)

FPA es el fluoropolímero de mayor pureza

- Alta transparencia óptica y Máxima temperatura
- Óptima flex-life

Campos de aplicación

- Transporte de fluidos, gas y otros materiales
- Semiconductores
- Medicina
- Industria electrónica
- Indicadores de nivel

Es utilizado cuando se combinan muy altas temperaturas con ambientes de trabajo agresivos o críticos, tiene óptima resistencia a agentes atmosféricos.

Datos Técnicos

Temperatura: -60° C +260° C

La gama standard de la tubería en PFA está fabricada con materiales de PFA naturales de alto peso molecular y elevada pureza.

Diámetro interno: De 2 a 26 mm

Sin límite de longitud

RoHS
FREE



ROLLO 50 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 23° C		€ Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
PFA2X4	2	4	140	28	7,07
PFA4X6	4	6	70	14	11,57
PFA6X8	6	8	46	9	16,72
PFA8X10	8	10	35	7	20,45
PFA10X12	10	12	30	9	27,24

Color: ☐ (T) Transparente

BAJO PEDIDO

Medidas en pulgadas: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

F E P (Copolímero de Etileno-Propileno fluorado)

Tubo flexible

FEP es un fluoropolímero conocido por sus óptimas propiedades.

Es utilizado cuando se combinan muy altas temperaturas con ambientes de trabajo agresivos o críticos, tiene óptima resistencia a agentes atmosféricos.

Con un rango de temperaturas menor.

Campos de aplicación

- Transporte de fluidos, gas y otros materiales.
- Industria alimentaria.
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Medicina
- Indicadores de nivel

Datos Técnicos

Temperatura: -40° C +200° C

- Tiene una óptima resistencia a los productos químicos
- Es extremadamente estable hasta 200° C
- Tiene óptimas propiedades dieléctricas
- Inalterable en contacto con oxígeno, ozono y rayos ultravioletas
- Ignífugo UL94 V0
- Tiene una alta transparencia óptica

RoHS
FREE



ROLLO 50 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 23° C		€ Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
FEP2X4	2	4	80	26	4,71
FEP4X6	4	6	50	16	7,96
FEP6X8	6	8	35	12	11,00
FEP8X10	8	10	28	9	14,34
FEP10X12	10	12	27	7	17,73

Color: ☐ (T) Transparente

PELLD Tubería en Polietileno Lineal de Baja Densidad

New

Tubería lineal flexible en PELLD.

La flexibilidad, la resistencia a la tracción y la resistencia a la fractura en entornos activos (ESCR) lo convierten en la mejor opción entre los polietilenos de nuestra gama.

Características

Tubería de Polietileno Lineal de Baja Densidad (PELLD), grado alimentario, semiflexible, fotoestabilizada.

El polietileno ofrece una tubería con buena resistencia química a un precio modesto.

El PELLD ofrece una mejor resistencia a la tracción, al impacto y a la perforación, así como una mejor estabilidad térmica y resistencia al agrietamiento por tensión. Además es insípido e inodoro además de resistente a la humedad y por ello lo hemos incluido en nuestra gama de productos alimentarios.

**Recomendado
para la Industria y la
Alimentación.**

Temperatura: -20° C +70° C

Campos de aplicación

- Automoción Industrial
- Contacto con Alimentos
- Agua Potable
- Maquinaria Industrial
- Resistencia a los productos químicos
- Vacío
- Resistencia a la hidrólisis

MB Food Grade/Per Alimenti LLDPE  Ø 12X10 mm *121* Reg.10/2011 & FDA CFR 177.1520 Made In Italy



ROLLO 100 m.

Código	Dimensiones		Presión de ejercicio 23° C bar	 Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		
TPLLD2,5X4	2,5	4	20	0,29
TPLLD4X6	4	6	18	0,44
TPLLD6X8	6	8	12	0,60
TPLLD8X10	8	10	10	0,77
TPLLD9X12	9	12	12	1,34

Colores standard: ○ (T) Transparente opaco ● (A) Azul ● (N) Negro

Otros colores bajo demanda

Otras medidas bajo pedido

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
TPLLD4,35X6,35	4,35	6,35
TPLLD6,35X9,52	6,35	9,52
TPLLD9,52X12,7	9,52	12,7

Tubería de silicona atóxica

Dureza 60° Shore A
Translúcido

Indicaciones

Conforme a los requerimientos de:

- German Regulation: BR (BGVV) Chapter XVA: Silicones
- American Regulation: FDA / Code of Federal Regulation 21/177-2600
- French Regulation: Journal Officiel - Brochure 1227

Los productos no están libres de partículas y no se recomienda su uso en ambientes médicos críticos. Es por lo tanto responsabilidad del usuario asegurar los procesos adecuados de producción que se ajusten a los aspectos mencionados anteriormente. Considerar que las propiedades mencionadas anteriormente son típicas pero no son aplicables para la creación de especificaciones.

Datos Técnicos

Dureza Shore A (DIN 53505):	60°
Densidad (DIN 53749):	1,20
Resistencia al Desgarre:	22 N/mm ²
Alargamiento a la Rotura:	500 %
Compresión (DIN 53517):	35
Resistencia al Estiramiento (ASTM D 624 Die B):	15 N/mm ²
Elect. Resistencia de Contacto:	10 ¹⁵ Ohm x cm
Tensión de Ruptura:	25 KV/mm
Resistencia a la temperatura (largo):	+ 200° C
Resistencia a la temperatura (corto):	+ 250° C
Flexibilidad en Frio:	- 60° C

Tolerancias permitidas según DIN 7715:

Diámetro Interior (mm)

Rango nominal de tamaños	Tolerancia admisible
hasta 2,0	± 0,15
2,0 - 5,0	± 0,2
5,0 - 12,0	± 0,4

Espesor de la Pared (mm)

Rango nominal de tamaños	Tolerancia admisible
hasta 3,5	± 0,3
4,0 - 12,0	± 0,5



Código	Dimensiones		Rollo mts.	€ Metro	> 500 mts € Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.			
TS3X5	3	5	100	2,36	1,77
TS4X6	4	6	100	2,98	2,24
TS5X8	5	8	100	4,20	3,50
TS6X8	6	8	100	3,99	2,99
TS7X10	7	10	50	7,27	5,51
TS8X10	8	10	50	5,48	4,11
TS9X12	9	12	50	9,09	6,82
TS10X12	10	12	50	6,48	4,85
TS10X14	10	14	50	13,44	10,08

Tubo alpe (DEKABON) confección en rollo de 75 mt.

Recomendado en paneles, instrumentación, y como sustituto de la tubería de cobre

Campos de aplicación

- Paneles de regulación de mando y control
- Instrumentación en general
- Sustituto del tubo de cobre
- Permite el montaje con nuestros racores automáticos

Aluminio con revestimiento en polietileno

Datos Técnicos

Recomendado en paneles, instrumentación y como sustituto a la tubería de cobre (permite el montaje con nuestros racores automáticos).

Tubo compuesto por un alma de aluminio revestida con un film de polietileno en el interior y de polietileno de alta densidad color negro en su exterior.

Tiene una óptima resistencia a la intemperie, es fácil de moldear, buena resistencia al agua, hidrocarburos y aceites.

Temperatura:

-30° C +70° C

Tolerancias:

Ø 6 ± 0,10 Ø ext. / int.

Ø 8 ± 0,10 Ø ext. / int.

Ø 10 ± 0,10 Ø ext. / int.

Ø 12 ± 0,12 Ø ext. / int.



Código	Ø Ext. mm.	Peso GR/MT	Radio curv. mm.	Presión Ejercicio ATM a 20° C	 Metro
ALPE6	6	24	25	25	4,20
ALPE8	8	35	30	25	6,50
ALPE10	10	58	50	20	9,44
ALPE12	12	80	70	25	13,36

Colores: ● (N) Negro

Otros colores bajo demanda

Tubos flexibles ANTICHISPA

Especial maquinaria para soldadura

Tubos lineales flexibles monocapa (MS)

Características:

Tubo antichispa en poliuretano 54 ShD monocapa
ANTI-ABRASIÓN


IGNÍFUGO según la norma UL 94 V0

Idóneo en circuitos de refrigeración en aplicaciones de soldadura

Datos Técnicos

PU ANTICHISPA puede ser utilizado en una gama de temperaturas de -40 a +60° C, a continuación indicamos una tabla de las presiones en % en función de las temperaturas.

20°	40°	60°
100%	60%	40%



Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
MSPU2,5X6	2,5	6	82	27	2,96
MSPU4X8	4	8	67	22	4,31
MSPU6X10	6	10	50	17	5,97
MSPU8X12	8	12	40	13	7,95
MSPU10X14	10	14	33	11	10,08

Tubos lineales flexibles doble capa (DS)

El DS es un tubo anti-chispa en poliamida 12 flexible, reforzado externamente por una capa en Poliuretano ignífugo para mejorar la protección contra las chispas y los desechos de soldadura. El tubo externo puede ser extraído fácilmente con el correspondiente utensilio, para la utilización con racores de enchufe rápido.

Características tubo interno:

Tubo PA 12

Características tubo externo:

Poliuretano 85SH
Anti-Abrasión
Dureza 85 Shore A
Ignífugo
Según la Norma UL 94 V0

Datos Técnicos

Temperatura:

DSPA puede ser empleado en una gama de temperaturas de -40° C a + 80° C. A continuación indicamos una tabla de las presiones en % en función de las temperaturas

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%



Código	Dimensiones		Vaina externa Ø Exterior final	Presiones a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio	
DSPA2X4+6	2	4	6	133	44	2,30
DSPA4X6+8	4	6	8	80	26	3,19
DSPA6X8+10	6	8	10	57	19	4,61
DSPA7,5X10+12	7,5	10	12	57	19	6,45
DSPA9X12+14	9	12	14	57	19	8,36

Tubo en poliuretano con refuerzo textil confección en rollo de 25 mt.

Recomendado para agricultura, carrocerías y talleres automoción.

Campos de aplicación

- Sector agrícola
- Carrocerías
- Talleres de automoción

Tubo flexible en poliuretano
reforzado en fibra de poliéster

Datos Técnicos

Alma interna en poliuretano de 85 shore A, reforzado con una fibra de poliéster y revestimiento externo en poliuretano.

Óptima resistencia a la abrasión.

Óptima flexibilidad y elasticidad.

Óptima resistencia al agua.

Temperatura:

-40° C +60° C

Tolerancias:

± 0,15 en el espesor de la pared.

± 0,15 en el Ø externo.

± 0,15 en el Ø interno.



ROLLO 25 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio	
185CRT5,5X8	5,5	8	40	13	1,68
185CRT6,5X10	6,5	10	60	20	2,89
185CRT7,5X10	7,5	10	40	13	2,69
185CRT8X12	8	12	60	20	4,04
185CRT11X16	11	16	45	15	6,60
185CRT13X19	13	19	45	15	10,76

Colores: ● (A) Azul

Tubo en poliuretano Multicapa en rollo de 100 mt.

New

Recomendado para aplicaciones industriales.

Campos de aplicación

- Industria en General
- Industria Automotriz
- Industrias de Plásticos

Material

- Manguera 100% poliuretano con refuerzo de poliéster

Datos Técnicos

Temperatura:

-30° C +75° C

Fluidos compatibles

- Aire comprimido

Resistencia química

- Gran resistencia a las agresiones químicas



ROLLO 100 m.

Código	Dimensiones		Rango de curvatura mm.	Presión ATM a 23° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio	
TBPUM01006	6	10	30	60	20	3,36
TBPUM01208	8	12	40	60	20	3,84
TBPUM01410	10	14,5	45	60	20	4,48

Colores: ● (AZ) Azul

Tubo Multicapa SUPERFLEXIBLE PVC en rollo de 25 mt.

Recomendado para aplicaciones industriales.

Campos de aplicación

- Industria en General
- Industria Automotriz
- Industrias de Plásticos

Datos Técnicos

Temperatura:

-20° C +60° C

Fluidos compatibles

- Aire comprimido




ROLLO 25 m.

Código	Dimensiones		Rango de curvatura mm.	Presión ATM a 20° C		Metro
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio	
TBPVM01106	6,3	11	45	60	15	2,26
TBPVM01308	8	13	56	60	15	2,49
TBPVM14509	9	14,5	63	60	15	2,79
TBPVM15510	10	15,5	70	60	15	3,11
TBPVM19127	12,7	19	89	60	15	3,89
TBPVM02316	16	23	112	60	15	5,27

Colores: ● (AZ) Azul

Tubo interior de termocaucho, refuerzo textil de fibras sintéticas con cubierta protectora extrudada con polímeros.



Datos Técnicos

Norma: ISO 1307


Aplicaciones: Herramienta neumática, distribución de aire (20 bar). Fumigación, limpieza y distribución de agua. Uso atóxico.

Temperatura: -15° C +60° C

Colores: ● (A) Azul

Código	Rollo mts.	Dimensiones Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión recomendada ATM a 25° C	€ Metro
B2 6X13	100	6	13	20	2,78
B2 8X15	100	8	15	20	3,33
B2 10X17	50	10	17	20	3,85
B2 12X19	50	12	19	20	4,67

Tubo flexible en PVC negro con refuerzo de poliéster confección en rollo de 100 mt.



Datos Técnicos


Aplicaciones: En agricultura para conducción en presión de productos químicos antiparasitarios y para fumigación en general.

Temperatura: -10° C +60° C

Colores: ● (N) Negro

Código	Rollo mts.	Dimensiones Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión recomendada ATM a 25° C	€ Metro
B3 6X14	100	6	14	20	3,78
B3 8X16	100	8	16	20	4,03
B3 10X18	100	10	18	20	5,20
B3 13X21	100	13	21	20	6,42

Tubo flexible en PVC translúcido con refuerzo de poliéster confección en rollo de 50 mt.



Datos Técnicos

Norma: ISO 1307

Aplicaciones: Agua, aire y conducción de materias primas en industria alimentaria, neumática e industrial en general (15 bar).

Temperatura: 0° C +60° C

Colores: ○ (T) Transparente

Código	Rollo mts.	Dimensiones Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión recomendada ATM a 25° C	€ Metro
B4 4X10	50	4	10	18	2,08
B4 6X12	50	6	12	15	2,11
B4 7X13	50	7	13	15	2,98
B4 8X14	50	8	14	15	2,64
B4 10X16	50	10	16	15	3,17
B4 12X18	50	12	18	15	3,76
B4 15X21	50	15	21	15	4,37
B4 19X26	50	19	26	15	6,11
B4 25X32	50	25	32	15	8,75

Tubería AUTOBLOCANTE para Serie 13000

Ver página 98



Datos Técnicos

Tubo trenzado en NBR / PVC liso, resistente a la abrasión, a los aceites y a los agentes atmosféricos.

Presiones:

Presión mínima: -0,99 bar

Presión máxima: 16 bar

Fluidos compatibles:

Aire comprimido - Vacío.

Agua.

Aceites hidráulicos.

Agua Glicol.

Temperaturas:

Con aire: -20° C +110° C (Con picos de 125° C)

Con agua: 0° C +110° C (Con picos de 110° C)

Con aceite hidráulico: -20° C + 70° C (Con picos de 90° C)

Con agua glicol: -20° C + 70° C (Con picos de 90° C)

Código	Ø Interior Pulgadas	Dimensiones		Rango de curvatura mm.	Presión ATM a 23° C		Pack	Metro
		Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio		
TBPL1/40RO100	1/4	6,3	12,4	45	64	16	100	14,85
TBPL3/80RO100	3/8	9,6	15,5	75	64	16	100	16,99
TBPL1/20RO100	1/2	12,7 (1/2)	18,7	90	64	16	100	19,46
TBPL5/80RO080	5/8	16	22,9	115	64	16	80	25,50
TBPL3/40RO080	3/4	19,2	26,5	136	64	16	80	30,58

Color: ● Rojo

Código	Ø Interior Pulgadas	Dimensiones		Rango de curvatura mm.	Presión ATM a 23° C		Pack	Metro
		Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio		
TBPL1/40BL100	1/4	6,3	12,4	45	64	16	100	14,85
TBPL3/80BL100	3/8	9,6	15,5	75	64	16	100	16,99
TBPL1/20BL100	1/2	12,7 (1/2)	18,7	90	64	16	100	19,46
TBPL5/80BL080	5/8	16	22,9	115	64	16	80	25,50
TBPL3/40BL080	3/4	19,2	26,5	136	64	16	80	30,58

Color: ● Azul

Código	Ø Interior Pulgadas	Dimensiones		Rango de curvatura mm.	Presión ATM a 23° C		Pack	Metro
		Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio		
TBPL1/40VE100	1/4	6,3	12,4	45	64	16	100	14,85
TBPL3/80VE100	3/8	9,6	15,5	75	64	16	100	16,99
TBPL1/20VE100	1/2	12,7 (1/2)	18,7	90	64	16	100	19,46
TBPL5/80VE080	5/8	16	22,9	115	64	16	80	25,50
TBPL3/40VE080	3/4	19,2	26,5	136	64	16	80	30,58

Color: ● Verde

Código	Ø Interior Pulgadas	Dimensiones		Rango de curvatura mm.	Presión ATM a 23° C		Pack	Metro
		Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		Rotura	Ejercicio		
TBPL1/40NE100	1/4	6,3	12,4	45	64	16	100	14,85
TBPL3/80NE100	3/8	9,6	15,5	75	64	16	100	16,99
TBPL1/20NE100	1/2	12,7 (1/2)	18,7	90	64	16	100	19,46
TBPL5/80NE080	5/8	16	22,9	115	64	16	80	25,50
TBPL3/40NE080	3/4	19,2	26,5	136	64	16	80	30,58


Color: ● Negro

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



1750
CORTATUBOS
EN PLÁSTICO

Código	Ref.	Descripción	Pack	€
1750	017500001	Cortatubos	1	10,97



1753
CUCHILLA DE RECAMBIO
PARA CORTATUBOS METÁLICO

Código	Ref.	Descripción	Pack	€
1753 12,5	0175300001	Hasta Ø 12,5	1	6,70
1753 25	0175300002	Hasta Ø 25	1	10,20



1752
CORTATUBO
METÁLICO

Código	Ref.	Descripción	Pack	€
1752 12,5	0175200001	Hasta Ø 12,5	1	22,98
1752 25	0175200002	Hasta Ø 25	1	37,09



1755 • New
PINZA CORTATUBO
ANTICHISPA

Código	Descripción	Pack	€
• 1755 4	Ø 2 - 4 mm	1	37,21
• 1755 6	Ø 4 - 6 mm	1	37,21
• 1755 8	Ø 6 - 8 mm	1	37,21
• 1755 10	Ø 7,5 - 10 mm	1	37,21
• 1755 12	Ø 9 - 12 mm	1	37,21



1740
BRIDAS SUJECIÓN TUBO
EN TECNOPOLÍMERO

Código	Ref.	Ø Ext	Tubos	€
1740 4X10	0174000001	4	10	1,74
1740 6X10	0174000002	6	10	2,01
1740 8X10	0174000003	8	10	2,19
1740 10X10	0174000004	10	10	2,39
1740 12X10		12	10	2,69
1740 15X10		15	10	3,09



1770
ABRAZADERA
PARA TUBO PVC

Código	Ref.	Ø	Pack	€
1770 8 12	0177000001	Ø 8 - 12 mm	50	1,63
1770 10 16	0177000002	Ø 10 - 16 mm	50	1,66
1770 12 20	0177000003	Ø 12 - 20 mm	50	1,68
1770 16 27	0177000004	Ø 16 - 27 mm	50	1,87

Recogetubos automático en Tecnopolímero



Código	Ref.	Fluido	Ø Int. Tubo mm.	Ø Ext. Tubo mm.	Longitud mts.	Racor Salida	Racor Entrada	Pack	€
90825	9082500001	Aire / Agua	8	12	9 + 1	1/4 M	No	1	*
90825L	9082500003	Aire / Agua	10	15	15 + 1	3/8 M	No	1	*

* Consultar Condiciones de Venta SERIE INFINITY (Pág. 511)

Recogetubos automático Metálico



Código	Fluido	Ø Int. Tubo mm.	Ø Ext. Tubo mm.	Longitud mts.	Racor Salida	Racor Entrada	Pack	€
90825S	Aire / Agua	6,5	10	10 + 1	1/4 M	No	1	*
90825M	Aire / Agua	8	12	9 + 1	1/4 M	No	1	*

* Consultar Condiciones de Venta SERIE INFINITY (Pág. 511)

Ejemplo de aplicación



Pistola sopladora con espiral

Ø 8 x 6 (5 mts. poliuretano) R. 1/4 H
Envase tipo blister

BF104



Componentes:

- 1 - Pistola sopladora 27P (Tecnopolímero)
- 2 - Espiral poliuretano 5.5 x 8 x 5
- 3 - Racor recto con muelle 1028 8/6 1/4
- 4 - Racor hembra / macho con muelle 1035 8/6 1/4
- 1A - Pistola aluminio 27A

Código	Pack 1	> 10
Rosca Hembra	€	€
BF104	23,84	21,46
BF104A	25,20	22,68
Rosca Macho		
BF104/M	25,08	22,57
BF104A/M	26,43	23,78

BF104A



Pistola sopladora con espiral

Envase tipo blister



Código	Pack 1	> 10
BFAKA 1	34,24	30,81

Componentes:

- 1 - Pistola sopladora 27P
- 2 - Espiral poliuretano D. 4 x 6.4 mts.
- 3 - Racor recto con muelle 1028 6/4 1/4
- 4 - Adaptador con muelle 213 6/4
- 5 - Enchufe pasatabique 117 6/4
- 6 - Te en tecnopolímero 55230 6
- 7 - (30 cm) poliuretano 6 x 4

De aplicación en vehículos
SCANIA / IVECO / RENAULT, etc.

Ejecuciones Especiales Bajo Pedido

Polietileno baja densidad

Uso neumático. Industria alimentaria.



ELASTOLLAN® serie 1198

Anti - Ultraviolet. Ambientes externos.



FABUTHANE

Poliuretano Food Grade



Espiral en Nylon P.10



Nylon PA 6

Rigidez. Aceite / Grasa.



KYNAR® Flex 2000

Fluidos agresivos. Ignífugo UL 94 V0.



Otras Confecciones



Cajas
de 50 mts.

Cajas
de 100 mts.

Bobinas
hasta 500 mts.





Válvulas de acc. Electroneumático

Págs. 200 - 201



Válvulas de acc. Electroneumático INOX

Págs. 202 - 203




Válvulas de acc. Electro- neumático asistidas

Págs. 204 - 205



Válvulas de acc. Neumático

Págs. 206 - 207



Bases múltiples

Págs. 208 - 210



Válvulas de acc. Manual

Págs. 211 - 213



Válvulas de acc. Manual INOX

Págs. 214 - 215



Válvulas de acc. Mecánico-Manual

Pág. 216



Microválvulas

Págs. 217 - 218



Actuadores de panel Ø 22 mm.

Pág. 219



Válvulas de 16 mm. acc. Mecánico

Pág. 220



Válvulas 18 mm. VDMA acc. electroneumático

Págs. 221 - 222



Bases para válvulas 18 mm. VDMA

Pág. 223



Válvulas de acc. Eléctrico para pilotaje

Pág. 224



Electropilotos miniaturizados 10 mm.

Págs. 225 - 226



Electropilotos miniaturizados 15 mm.

Pág. 227



Válvulas y Electroválvulas NAMUR

Págs. 228 - 229



Electroválvulas ISO 5599

Págs. 230 - 233



Bobinas y conectores

Pág. 234 - 235



Válvulas Electroneumáticas - G1/8

Págs. 236 - 237



Islas de Válvulas Electroneumáticas

Págs. 240 - 253



Válvulas electroneumáticas modulares

Págs. 254 - 269



Válvulas a pedal

Pág. 270




Válvulas complementarias y de bloqueo

Págs. 271 - 273




Válvulas y Electroválvulas



Válvulas de accionamiento electroneumático



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO



Roscas: 1/8 - 1/4 - 1/2

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar:

1/8: 740 NI/min.

1/4: 1200 NI/min.

1/2: 5000 NI/min.

Presión de ejercicio:

Monoestable: 2 - 10 bar

Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado.
Corredora en aluminio niquelado
quimicamente. Juntas en NBR.

Tensión bobina: 24V DC - 12V DC - 24V AC
110V AC - 220V AC

Potencia mínima: 2W - 3VA

Comando manual: Biestable

**Par de apriete
de la tuerca sobre la bobina:** 0,6 Nm

Codificación artículos para su demanda:

0 1 V	S 0	3	N C	0 2
Serie 01V	Accionamiento S = Eléctrico	Vías 3 = 3/2 5 = 5/2 7 = 5/3	Función NO = Normalmente abierta NC = Normalmente cerrada CC = Centros cerrados OC = Centros abiertos PC = Centros a presión 00 = Función no contemplada	Tamaño 02 = 1/8 03 = 1/4 05 = 1/2
	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle 1 = Biestable 4 = Monoestable con retorno neumático			

3/2 Vías



Código	Función	Tamaño	
--------	---------	--------	--

Monoestable con retorno por muelle New

01V S0 3 NC 02		1/8	51,60
01V S0 3 NC 03		1/4	55,16
• 01V S0 3 NC 04		3/8	80,81
01V S0 3 NC 05		1/2	140,59

NC: Normalmente cerrada

01V S0 3 NO 02		1/8	51,60
01V S0 3 NO 03		1/4	55,16
• 01V S0 3 NO 04		3/8	80,81
01V S0 3 NO 05		1/2	140,59

NO: Normalmente abierta

Monoestable con retorno neumático

01V S4 3 NC 02		1/8	51,60
01V S4 3 NC 03		1/4	55,16

NC: Normalmente cerrada

Monoestable con retorno neumático + muelle

01V S5 3 NC 02		1/8	51,60
01V S5 3 NC 03		1/4	55,16

NC: Normalmente cerrada

3/2 Vías



Código	Función	Tamaño	
Biestable • New			
01V S1 3 00 02	 3/2 Biestable	1/8	81,48
01V S1 3 00 03		1/4	87,11
• 01V S1 3 00 04		3/8	94,69
01V S1 3 00 05		1/2	182,61

5/2 Vías


Monoestable con retorno por muelle • New

01V S0 5 00 02	 5/2 Monoestable	1/8	56,92
01V S0 5 00 03		1/4	60,20
• 01V S0 5 00 04		3/8	91,10
01V S0 5 00 05		1/2	163,83

Monoestable con retorno neumático

01V S4 5 00 02	 5/2 Monoestable	1/8	56,92
01V S4 5 00 03		1/4	60,20

Monoestable con retorno neumático + muelle

01V S5 5 00 02	 5/2 Monoestable	1/8	56,92
01V S5 5 00 03		1/4	60,20

Biestable • New

01V S1 5 00 02	 5/2 Biestable	1/8	73,20
01V S1 5 00 03		1/4	74,56
• 01V S1 5 00 04		3/8	107,64
01V S1 5 00 05		1/2	208,10

5/3 Vías

Monoestable con retorno por muelle • New

01V S0 7 CC 02	 5/3 CC Monoestable	1/8	108,31
01V S0 7 CC 03		1/4	122,44
• 01V S0 7 CC 04		3/8	127,30
01V S0 7 CC 05		1/2	221,97

CC: Centros cerrados

01V S0 7 OC 02	 5/3 OC Monoestable	1/8	108,31
01V S0 7 OC 03		1/4	122,44
• 01V S0 7 OC 04		3/8	127,30
01V S0 7 OC 05		1/2	221,97

OC: Centros abiertos

01V S0 7 PC 02	 5/3 PC Monoestable	1/8	108,31
01V S0 7 PC 03		1/4	122,44
• 01V S0 7 PC 04		3/8	127,30
01V S0 7 PC 05		1/2	221,97

PC: Centros a presión

Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235
Bases. Ver págs. 208 - 210

Válvulas de accionamiento electroneumático


CATÁLOGO
TÉCNICO

INOX
AISI 316L


Roscas: 1/4 - 1/2

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar:

1/4: 1250 NI/min.

1/2: 3000 NI/min.

Presión de ejercicio:

3/2 Vías:

1/4: 2 - 10 bar

1/2: 1 - 10 bar

5/2 Vías Monoestable:

1/4: 2 - 10 bar

1/2: 2 - 10 bar

5/2 Vías Biestable:

1/4: 2 - 10 bar

1/2: 1 - 10 bar

Temperatura: -50° C a +50° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en Acero Inoxidable 316 L.

Corredera en Acero Inoxidable 316 L.

Juntas en PUR y O-Ring en FKM.


Tensión bobina: 24V DC - 12V DC - 24V AC
110V AC - 220V AC

Potencia mínima: 3W / 5VA

Comando manual: Biestable

Par de apriete
de la tuerca sobre la bobina: 0,6 Nm


Codificación artículos para su demanda:



3/2 Vías



Monoestable con retorno neumático



X1V S4 3 NC 03

X1V S4 3 NC 05

3/2 NC Monoestable

1/4

1/2

626,34

1476,68


NC: Normalmente cerrada

5/2 Vías

Código	Función	Tamaño	€
--------	---------	--------	---


Monoestable con retorno neumático



X1V S4 5 00 03		1/4	753,61
X1V S4 5 00 05		1/2	1782,25

Biestable



X1V S1 5 00 03		1/4	1018,47
X1V S1 5 00 05		1/2	2291,34


Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235
Bases. Ver págs. 208 - 210

Válvulas de accionamiento electroneumático asistidas



CATÁLOGO
TÉCNICO

Pilotaje
Neumático



Roscas: 1/8 - 1/4

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar:

1/8: 740 NI/min.

1/4: 1200 NI/min.

Presión de ejercicio: -0,99 - 10 bar

Presión de pilotaje: Monoestable: 2 - 10 bar
Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado.
Corredera en aluminio niquelado
químicamente. Juntas en NBR.

Tensión bobina: 24V DC - 12V DC - 24V AC
110V AC - 220V AC

Potencia mínima: 2W - 3VA

Comando manual: Biestable

Par de apriete
de la tuerca sobre la bobina: 0,6 Nm

Codificación artículos para su demanda:

0 1 V	A 0	3	N C	0 2
Serie 01V	Accionamiento A = Eléctrico asistido	Vías 3 = 3/2 5 = 5/2 7 = 5/3	Función NO = Normalmente abierta NC = Normalmente cerrada CC = Centros cerrados OC = Centros abiertos PC = Centros a presión 00 = Función no contemplada	Tamaño 02 = 1/8 03 = 1/4
	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle 1 = Biestable			

3/2 Vías

Código

Función

Tamaño




Monoestable con retorno por muelle

01V A0 3 NC 02

01V A0 3 NC 03

NC: Normalmente cerrada




1/8

67,25

1/4

68,70



01V A0 3 NO 02

01V A0 3 NO 03

NO: Normalmente abierta

1/8

67,25


1/4

68,70

Biestable

01V A1 3 00 02

01V A1 3 00 03



1/8

94,71

1/4


95,07



5/2 Vías



Monoestable con retorno por muelle

01V A0 5 00 02
01V A0 5 00 03


5/2 Monoestable


1/8

71,82

1/4

73,79

Biestable


01V A1 5 00 02
01V A1 5 00 03


5/2 Biestable

1/8


98,37

1/4

102,23

5/3 Vías

Monoestable con retorno por muelle

01V A0 7 CC 02
01V A0 7 CC 03


5/3 CC Monoestable


1/8

105,36

1/4

108,48

CC: Centros cerrados

01V A0 7 OC 02
01V A0 7 OC 03


5/3 OC Monoestable


1/8

105,36

1/4

108,48

OC: Centros abiertos

01V A0 7 PC 02
01V A0 7 PC 03


5/3 PC Monoestable

1/8

105,36

1/4

108,48


PC: Centros a presión

Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235
Bases. Ver págs. 208 - 210

Válvulas de accionamiento neumático



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO



Roscas: 1/8 - 1/4 - 1/2

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar:

1/8: 740 NI/min.

1/4: 1200 NI/min.

1/2: 5000 NI/min.

Presión de ejercicio: 0 - 10 bar

Presión de accionamiento:

Monoestable: 2 - 10 bar

Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10°C a +60°C


Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado.

Corredera en aluminio niquelado químicamente.

Juntas en NBR.

Codificación artículos para su demanda:



3/2 Vías

Código

Función

Tamaño


Monoestable con retorno por muelle **New**


01V P0 3 NC 02		1/8	45,40
01V P0 3 NC 03		1/4	47,24
• 01V P0 3 NC 04		3/8	64,58
01V P0 3 NC 05		1/2	100,44
3/2 NC Monoestable			
NC: Normalmente cerrada			

01V P0 3 NO 02		1/8	47,24
01V P0 3 NO 03		1/4	48,20
• 01V P0 3 NO 04		3/8	64,58
01V P0 3 NO 05		1/2	100,44
3/2 NO Monoestable			
NO: Normalmente abierta			

Biestable **New**


01V P1 3 00 02		1/8	52,76
01V P1 3 00 03		1/4	54,93
• 01V P1 3 00 04		3/8	75,97
01V P1 3 00 05		1/2	121,76
3/2 Biestable			

5/2 Vías




Código

Función

Tamaño


Monoestable con retorno por muelle **New**

01V P0 5 00 02
01V P0 5 00 03
• 01V P0 5 00 04
01V P0 5 00 05




5/2 Monoestable

1/8	50,48
1/4	54,20
3/8	72,70
1/2	125,44

Biestable **New**


01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
• 01V P1 5 00 04
01V P1 5 00 05




5/2 Biestable

1/8	60,20
1/4	62,52
3/8	79,56
1/2	140,88

5/3 Vías

Monoestable con retorno por muelle **New**

01V P0 7 CC 02
01V P0 7 CC 03
• 01V P0 7 CC 04
01V P0 7 CC 05




5/3 CC Monoestable

1/8	61,89
1/4	64,02
3/8	88,76
1/2	170,91

CC: Centros cerrados



01V P0 7 OC 02
01V P0 7 OC 03
• 01V P0 7 OC 04
01V P0 7 OC 05




5/3 OC Monoestable

1/8	61,89
1/4	64,02
3/8	88,76
1/2	170,91

OC: Centros abiertos

01V P0 7 PC 02
01V P0 7 PC 03
• 01V P0 7 PC 04
01V P0 7 PC 05



5/3 PC Monoestable

1/8	61,89
1/4	64,02
3/8	88,76
1/2	170,91


PC: Centros a presión

Bases múltiples para Válvulas



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO

CE Ex
CERTIFIED



Base múltiple 1/8

Código	Nº Válvulas	Tamaño Válvula	€
01VB000002	2	1/8	41,31
01VB000003	3	1/8	48,13
01VB000004	4	1/8	54,38
01VB000005	5	1/8	60,28
01VB000006	6	1/8	65,46
01VB000007	7	1/8	71,64
01VB000008	8	1/8	77,53
01VB000009	9	1/8	84,88
01VB000010	10	1/8	93,63


Base múltiple 1/4

Código	Nº Válvulas	Tamaño Válvula	€
01VB010002	2	1/4	42,12
01VB010003	3	1/4	49,19
01VB010004	4	1/4	56,52
01VB010005	5	1/4	62,45
01VB010006	6	1/4	68,34
01VB010007	7	1/4	74,60
01VB010008	8	1/4	81,21
01VB010009	9	1/4	88,53
01VB010010	10	1/4	96,24

Bases modulares para Válvulas



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO



Terminal anterior con base integrada

Código	Tamaño Válvula	€
01VB100000	1/8	28,80
01VB100001	1/4	29,24



Terminal posterior con base integrada

Código	Tamaño Válvula	€
01VB200000	1/8	27,60
01VB200001	1/4	28,60



Base modular intermedia

Código	Tamaño Válvula	€
01VB300000	1/8	22,12
01VB300001	1/4	26,04



Alimentación intermedia

Código	Tamaño Válvula	€
01VB400000	1/8	26,75
01VB400001	1/4	31,31

Las bases vienen suministradas con tornillos y juntas tóricas para la fijación de las válvulas

Accesorios para bases múltiples



Tapón para conexión válvula a 3 vías

Código	Tamaño Válvula	€
01VB600000	1/8	1,34
01VB600001	1/4	1,45



Tapón intermedio para bases modulares


Código	Tamaño Válvula	€
01VB800000	1/8	1,34
01VB800001	1/4	1,45



Placa de cierre

Código	Tamaño Válvula	€
01VB900000	1/8	2,68
01VB900001	1/4	2,96

Completa de tornillos de fijación a la base




Soporte de fijación con barra Omega

Código	Tamaño Válvula	€
01VB700000	1/8 - 1/4	0,44

Válvulas de accionamiento manual



CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:

0 1 V	T 0	3	N C	0 2
Serie 01V	Accionamiento T = Tirador L = Palanca a 90°	Vías 3 = 3/2 5 = 5/2 7 = 5/3	Función NO = Normalmente abierta NC = Normalmente cerrada CC = Centros cerrados OC = Centros abiertos PC = Centros a presión 00 = Función no contemplada	Tamaño 02 = 1/8 03 = 1/4
	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle 1 = Biestable 2 = Estable en 3 posiciones			

Roscas: 1/8 - 1/4

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar:

1/8: 740 NI/min.

1/4: 1200 NI/min.

Presión: 0 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado.
Corredora en acero niquelado químicamente.

Juntas en NBR.

Montaje a panel M16 x 1


Tirador

3/2 Vías




Código	Función	Tamaño	€
--------	---------	--------	---

Monoestable con retorno por muelle

01VT0 3 NC 02		1/8	45,20
01VT0 3 NC 03		1/4	52,76

NC: Normalmente cerrada


Biestable

01VT1 3 00 02		1/8	45,20
01VT1 3 00 03		1/4	52,76


5/2 Vías



Monoestable con retorno por muelle

01VT0 5 00 02		1/8	56,52
01VT0 5 00 03		1/4	61,81

Biestable

01VT1 5 00 02		1/8	56,52
01VT1 5 00 03		1/4	61,81

Palanca a 90°


3/2 Vías



Código	Función	Tamaño	
--------	---------	--------	--

Monoestable con retorno por muelle

01V L0 3 NC 02
01V L0 3 NC 03




1/8 56,78
1/4 60,37

NC: Normalmente cerrada

Biestable

01V L1 3 00 02
01V L1 3 00 03




1/8 59,20
1/4 63,66

5/2 Vías



Monoestable con retorno por muelle


01V L0 5 00 02
01V L0 5 00 03



1/8 62,24
1/4 68,40

Biestable

01V L1 5 00 02
01V L1 5 00 03




1/8 62,24
1/4 68,40

5/3 Vías



Monoestable con retorno por muelle


01V L0 7 CC 02
01V L0 7 CC 03



1/8 71,82
1/4 78,27

CC: Centros cerrados


01V L0 7 OC 02
01V L0 7 OC 03



1/8 71,82
1/4 78,27

OC: Centros abiertos

01V L0 7 PC 02
01V L0 7 PC 03




1/8 71,82
1/4 78,27

PC: Centros a presión

3 Posiciones estables

01V L2 7 CC 02
01V L2 7 CC 03



1/8 71,82
1/4 78,27

CC: Centros cerrados

01V L2 7 OC 02
01V L2 7 OC 03



1/8 71,82
1/4 78,27

OC: Centros abiertos

01V L2 7 PC 02
01V L2 7 PC 03




1/8 71,82
1/4 78,27

PC: Centros a presión

De leva delantera




3/2 Vías

Código	Función	Tamaño	€
Biestable			
01V F1 3 00 02		1/8	54,76
01V F1 3 00 03		1/4	65,21




5/2 Vías

Biestable			
01V F1 5 00 02		1/8	60,84
01V F1 5 00 03		1/4	74,26

Rotativas


CATÁLOGO
TÉCNICO



4/2 Vías

Código	Función	Tamaño	Presión Ej.	DN	€
12V1 L1 4 NO 02		1/8	0 – 10 bar	7	58,47
12V1 L1 4 NO 03		1/4	0 – 10 bar	7	58,47
12V2 L1 4 NO 04		3/8	0 – 10 bar	29	61,29
12V2 L1 4 NO 05		1/2	0 – 10 bar	33	61,29
12V3 L1 4 NO 07		3/4	0 – 10 bar	71	79,92


4/2 - 2 posiciones estables



4/3 Vías

Código	Función	Tamaño	Presión Ej.	DN	€
12V1 L2 6 CC 02		1/8	0 – 10 bar	7	51,14
12V1 L2 6 CC 03		1/4	0 – 10 bar	7	51,14
12V2 L2 6 CC 04		3/8	0 – 10 bar	29	54,98
12V2 L2 6 CC 05		1/2	0 – 10 bar	33	54,98
12V3 L2 6 CC 07		3/4	0 – 10 bar	71	73,62

4/3 - 3 posiciones estables
centros cerrados


Código	Función	Tamaño	Presión Ej.	DN	€
12V1 L2 6 OC 02		1/8	0 – 10 bar	7	58,47
12V1 L2 6 OC 03		1/4	0 – 10 bar	7	58,47
12V2 L2 6 OC 04		3/8	0 – 10 bar	29	61,29
12V2 L2 6 OC 05		1/2	0 – 10 bar	33	61,29
12V3 L2 6 OC 07		3/4	0 – 10 bar	71	79,92

4/3 - 3 posiciones estables
centros abiertos

Código	Tamaño	€
--------	--------	---

Tuerca de fijación

12V1L1	1/8 - 1/4	7,92
12V2L1	3/8 - 1/2	9,88
12V3L1	3/4	11,81



Válvulas de accionamiento manual


CATÁLOGO
TÉCNICO

INOX
AISI 316L


Codificación artículos para su demanda:


Roscas: 1/4

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar:
1/4: 1200 NI/min.

Presión: 0 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:


Cuerpo en Acero Inoxidable 316 L.
Corredera en Acero Inoxidable 316 L.
Juntas en NBR.
Montaje a panel M16 x 1


3/2 Vías



Código	Función	Tamaño	
--------	---------	--------	--

Monoestable con retorno por muelle



X1V L0 3 NC 03

3/2 NC Monoestable

1/4

651,84

NC: Normalmente cerrada

Biestable



X1V L1 3 00 03

3/2 Biestable

1/4


651,84

5/2 Vías


Código

Función

Tamaño



Monoestable con retorno por muelle


X1V L0 5 00 03

5/2 Monoestable

1/4

789,30

Biestable



X1V L1 5 00 03

5/2 Biestable

1/4

803,74

5/3 Vías

Monoestable con retorno por muelle



X1V L0 7 CC 03

5/3 CC Monoestable

1/4

855,51

CC: Centros cerrados




X1V L0 7 OC 03

5/3 OC Monoestable

1/4

855,51

OC: Centros abiertos




X1V L0 7 PC 03

5/3 PC Monoestable

1/4

855,51

PC: Centros a presión

Estable a 3 posiciones


X1V L2 7 CC 03

5/3 CC Estable a 3 psociones

1/4

819,00

CC: Centros cerrados



X1V L2 7 OC 03

5/3 OC Estable a 3 psociones

1/4

819,00

OC: Centros abiertos



X1V L2 7 PC 03

5/3 PC Estable a 3 psociones

1/4

819,00

PC: Centros a presión

Válvula a puntal servopilotada

3/2 Vías




Código

Función

Tamaño



Monoestable con retorno por muelle



01V V0 3 NC 02

3/2 NC Monoestable

1/8


53,84

NC: Normalmente cerrada

5/2 Vías



Monoestable con retorno por muelle



01V V0 5 00 02

5/2 Monoestable

1/8

61,70



Nota:

Las válvulas a puntal están predisuestas para los actuadores de panel.

Para la interface, los pulsadores y los selectores, consultar Serie 04V. Págs. 218 - 219

Válvula de antena servopilotada

3/2 Vías




Código

Función

Tamaño



Monoestable con retorno por muelle



01V N0 3 NC 02

3/2 NC Monoestable

1/8


58,50

NC: Normalmente cerrada

5/2 Vías



Monoestable con retorno por muelle



01V N0 5 00 02

5/2 Monoestable

1/8

66,36

Microválvulas



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO

Roscas: M5 - Tubo 4 mm.

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 100 NI/min.

Presión: 2 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:
Cuerpo en aluminio anodizado.
Muelle en acero inoxidable.
Juntas en NBR.

Fuerza de accionamiento: 6 N

Codificación artículos para su demanda:

0 2 V	G 0	3	N C	B 5
Serie 02V	Accionamiento G = Puntal R = Rodillo corto U = Rodillo unidireccional E = Puntal pasatabiques D = Puntal con interface para actuadores de panel	Vías 3 = 3/2	Función NC = Normalmente cerrada NO = Normalmente abierta	Tamaño B5 = M5 (Salidas laterales) X1 = Tubo 4 mm (Salidas laterales) Z5 = M5 (Salidas inferiores) Y1 = Tubo 4 mm (Salidas inferiores)
	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle			

3/2 Vías

Código

Función


Tamaño



Microválvula de puntal

02V G0 3 NC B5	Salidas laterales
02V G0 3 NC X1	Salidas laterales
02V G0 3 NC Z5	Salidas inferiores
02V G0 3 NC Y1	Salidas inferiores

NC: Normalmente cerrada




3/2 NC Monoestable

M5	19,52
4 mm	22,82
M5	19,52
4 mm	22,82

02V G0 3 NO B5	Salidas laterales
02V G0 3 NO X1	Salidas laterales
02V G0 3 NO Z5	Salidas inferiores
02V G0 3 NO Y1	Salidas inferiores

NO: Normalmente abierta



3/2 NO Monoestable


M5	22,06
4 mm	26,58
M5	22,06
4 mm	26,58



Microválvula de rodillo corto

02V R0 3 NC B5	Salidas laterales
02V R0 3 NC X1	Salidas laterales
02V R0 3 NC Z5	Salidas inferiores
02V R0 3 NC Y1	Salidas inferiores

NC: Normalmente cerrada




3/2 NC Monoestable

M5	24,04
4 mm	27,32
M5	24,04
4 mm	27,32

Microválvula de rodillo unidireccional

02V U0 3 NC B5	Salidas laterales
02V U0 3 NC X1	Salidas laterales
02V U0 3 NC Z5	Salidas inferiores
02V U0 3 NC Y1	Salidas inferiores

NC: Normalmente cerrada



3/2 NC Monoestable

M5	26,94
4 mm	30,34
M5	26,94
4 mm	30,34


Microválvulas

3/2 Vías



Código	Función	Tamaño	
--------	---------	--------	--


Microválvula de puntal pasatabiques

02V E0 3 NC B5	Salidas laterales		M5	21,42
02V E0 3 NC X1	Salidas laterales		4 mm	24,80
02V E0 3 NC Z5	Salidas inferiores		M5	21,42
02V E0 3 NC Y1	Salidas inferiores		4 mm	24,80


NC: Normalmente cerrada

Microválvula para actuadores de panel



02V D0 3 NC B5	Salidas laterales		M5	21,75
02V D0 3 NC X1	Salidas laterales		4 mm	25,07
02V D0 3 NC Z5	Salidas inferiores		M5	21,75
02V D0 3 NC Y1	Salidas inferiores		4 mm	25,07

NC: Normalmente cerrada

02V D0 3 NO B5	Salidas laterales		M5	24,35
02V D0 3 NO X1	Salidas laterales		4 mm	28,37
02V D0 3 NO Z5	Salidas inferiores		M5	24,35
02V D0 3 NO Y1	Salidas inferiores		4 mm	28,37

NO: Normalmente abierta

04V0600002



04V0600001

Interface para conexión

04V0600001	Individual	2,79
04V0600002	Doble	2,79



Código

Colores standard

**Pulsador raso con protección**

04V0100001

Rojo - Negro - Blanco

15,02

Plaquetas opcionales

04V01P00VE

Verde

0,58

04V01P00GI

Amarillo

0,58

04V01P00AZ

Azul

0,58

Pulsador seta monoestable axial

04V0200N01

Negro

20,36

04V0200R01

Rojo

20,36

Pulsador seta seguridad con enclavamiento, desbloqueo a rotación

04V0200R02

Rojo

36,16

Código

Función

Pos. Extracción Llave

**Selector de llave**

04V0300001

0 - 1

Sólo central

40,17

04V0300002

0 - 1

Ambas

40,17

04V0300003

2 - 0 - 1

Sólo central

40,17

Código

Color

Función

**Selector de leva corta**

04V0400N01

Negro

0 1

25,29

04V0400N02

Negro

0 ← 1

25,29

04V0400N03

Negro

2 0 1

25,29

04V0400N04

Negro

2 → 0 ← 1

25,29

Selector de leva larga

04V0500N01

Negro

0 1

29,33

04V0500N02

Negro

0 ← 1

29,33

04V0500N03

Negro

2 0 1

29,33

04V0500N04

Negro

2 → 0 ← 1

29,33

Válvulas 16 mm accionamiento Mecánico



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO

Roscas: 1/8

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 350 NI/min.

Presión: 2 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado.

Muelle en acero inoxidable.

Juntas en NBR.

Codificación artículos para su demanda:

0 3 V	G 0	3	N C	0 2
Serie 03V	Accionamiento G = Puntal R = Rodillo corto H = Leva Z = Rodillo largo	Vías 3 = 3/2 5 = 5/2	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle	Tamaño 02 = 1/8
			Función NC = Normalmente cerrada 00 = Función no contemplada	



Código	Función	Tamaño	Fuerza acc.	€
3/2 Vías Válvula de puntal				
03V G0 3 NC 02		1/8	19,6 N	34,20
NC: Normalmente cerrada				
5/2 Vías Válvula de puntal				
03V G0 5 00 02		1/8	32,9 N	39,86
3/2 Vías Válvula de rodillo corto				
03V R0 3 NC 02		1/8	9,8 N	38,88
NC: Normalmente cerrada				
5/2 Vías Válvula de rodillo corto				
03V R0 5 00 02		1/8	21,5 N	43,49
3/2 Vías Válvula de rodillo largo				
03V Z0 3 NC 02		1/8	8,3 N	44,16
NC: Normalmente cerrada				
5/2 Vías Válvula de rodillo largo				
03V Z0 5 00 02		1/8	14,2 N	48,81
3/2 Vías Válvula de leva roja				
03V H0 3 NC 02		1/8	7,8 N	38,88
NC: Normalmente cerrada				
5/2 Vías Válvula de leva roja				
03V H0 5 00 02		1/8	13,7 N	43,49


Válvulas 18 mm VDMA accionamiento Electroneumático



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO

Norma standard: VDMA 24563
TALLA 02 (18 mm)
Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 550 NI/min.
Presión: Monoestable: 2,5 - 10 bar
Bi estable: 1 - 10 bar
Temperatura: -10° C a +60° C
Materiales y componentes:
Cuerpo en aluminio anodizado.
Corredera en aluminio niquelado.
Juntas en NBR.
Tensión bobina: 24V DC - 24V AC
Potencia mínima: 2W - 3VA
Comando manual: Monoestable

Codificación artículos para su demanda:




5/2 Vías



Monoestable con retorno por muelle

05V S0 5 00 00
05V S0 5 00 01




24V DC 96,38
24V 50/60 Hz 106,84

Bi estable



05V S1 5 00 00
05V S1 5 00 01




24V DC 138,50
24V 50/60 Hz 156,58

5/3 Vías



Monoestable con retorno por muelle


05V S0 7 CC 00
05V S0 7 CC 01



24V DC 168,45
24V 50/60 Hz 186,51

CC: Centros cerrados

05V S0 7 OC 00
05V S0 7 OC 01



24V DC 168,45
24V 50/60 Hz 186,51

OC: Centros abiertos



Código	Color	Características	€
CON1100001	Negro	Standard a 2 polos (2 PIN)	2,07
CON1202400	Transparente	LED + VDR 0 - 24 V	8,88

Conectores

Válvulas 18 mm VDMA accionamiento Electroneumático



Norma standard: VDMA 24563
TALLA 02 (18 mm)

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 550 NI/min.


Presión de accionamiento: 0 - 10 bar

Presión de ejercicio:
Monoestable: 2 - 10 bar
Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:
Cuerpo en aluminio anodizado.
Corredera en aluminio niquelado.
Juntas en NBR.

Codificación artículos para su demanda:



5/2 Vías




Código

Función



Monoestable con retorno por muelle




05V P0 5 00 00

5/2 Monoestable

58,44

Biestable



05V P1 5 00 00


5/2 Biestable

62,54

5/3 Vías



Monoestable con retorno por muelle




05V P0 7 CC 00

5/3 CC Monoestable

86,60

CC: Centros cerrados



05V P0 7 OC 00

5/3 OC Monoestable

86,60

OC: Centros abiertos

Bases múltiples y accesorios para VDMA 18 mm

CATÁLOGO
TÉCNICO

Código

**Terminal anterior con base integrada**

05VB100000

46,89

**Terminal posterior con base integrada**

05VB200000

43,46

**Base modular**

05VB300000

31,89

**Alimentación intermedia**

05VB400000

30,97

**Tapón intermedio**

05VB800000

26,58

**Junta para tapón intermedio**

05VB700000

1,39

**Placa de cierre**

05VB900000

11,89

**Base individual simple**

05VB500000


33,46

Las bases vienen suministradas con tornillos y juntas para la fijación de las válvulas

Válvulas de accionamiento eléctrico para pilotaje




PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO



Roscas: 1/8 Automático Ø4
Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 30 NI/min.
Presión: 0 - 10 bar
Temperatura: -10° C a +60° C
Materiales y componentes: Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado.
Juntas en NBR.
Tensión bobina:
24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC
Potencia mínima: 3W - 5VA
Comando manual: Biestable
Par de apriete de la tuerca: 0,6 Nm




Codificación artículos para su demanda:



Electropilotos con comando manual

3/2 Vías



Código	Función	Tamaño	€
07V S0 3 NC 02	 3/2 NC	1/8	33,26
07V S0 3 NC X1		Ø 4	38,78
NC: Normalmente cerrada			
07V S0 3 NO 02	 3/2 NO	1/8	33,26
07V S0 3 NO X1		Ø 4	38,78
NO: Normalmente abierta			
Para vacío			
07V Y0 3 NC 02	 3/2 NC	1/8	38,59
NC: Normalmente cerrada			

Electropilotos con comando manual en placa base


3/2 Vías



Código	Nº Válvulas	Tamaño	€
07VB000002	2	1/8	65,44
07VB000003	3	1/8	89,78
07VB000004	4	1/8	113,54
07VB000005	5	1/8	139,74
07VB000006	6	1/8	160,10
07VB000007	7	1/8	180,79
07VB000008	8	1/8	203,22
07VB000009	9	1/8	227,15
07VB000010	10	1/8	262,38


Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235

Electropilotos miniaturizados 10 mm.



Presión: 0 - 7 bar
Temperatura: -5° C a +50° C
Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 14 NI/min.
Caudal de escape: 22 NI/min.
Diámetro orificio: 0,7 mm.
Máximo número de ciclos por minuto: 2700
Esperanza de vida: 50 millones de ciclos
Tensión: 12 V DC - 24 V DC
Potencia: 1,3 W
Tolerancia de tensión: -5% +10%
Tiempo de respuesta en tensión: 8 ms
Tiempo de respuesta en escape: 10 ms
Clase de aislamiento: F (155° C)

Codificación artículos para su demanda:



3/2 Vías



IP50

Código

Función

Tensión




Electropilotos de 10 mm. para conectores en línea + led

07V 11 3 NC 01

07V 11 3 NC 00

NC: Normalmente cerrada




3/2 NC

24V DC

33,61

12V DC

33,61



3/2 NO

24V DC

33,61

12V DC

33,61

07V 11 3 NO 01

07V 11 3 NO 00


NO: Normalmente abierta

Electropilotos de 10 mm. para conectores a 90° + led

07V 12 3 NC 01

07V 12 3 NC 00

NC: Normalmente cerrada




3/2 NC

24V DC

33,61

12V DC

33,61



3/2 NO

24V DC

33,61

12V DC

33,61

07V 12 3 NO 01

07V 12 3 NO 00

NO: Normalmente abierta



IP50

3/2 Vías




Electropilotos de 10 mm. con cable (300 mm.)

07V 13 3 NC 01

07V 13 3 NC 00

NC: Normalmente cerrada



3/2 NC

24V DC

31,66


12V DC

31,66

07V 13 3 NO 01

07V 13 3 NO 00

NO: Normalmente abierta



3/2 NO

24V DC

31,66

12V DC

31,66



Bases Individuales y Múltiples

Código

Vías

€

07V1B00001

1

22,92

07V1B00002

2

41,15

07V1B00006

6

78,98

07V1B00008

8

104,71



Placa de cierre

Código

€

07VB190000

7,22



Conector con cable en PVC

Código

Longitud cable

Características

€

CON2102400

500 mm

0÷24v

3,37

CON2102401

1000 mm

0÷24v


4,52

Electropilotos miniaturizados 15 mm.


CATÁLOGO
TÉCNICO

Presión: Para NO: 0 - 7 bar
 Para NC: 0 - 10 bar
Temperatura: -5° C a +50° C
Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 30 NI/min.
Diámetro orificio: 1,1 mm.
Esperanza de vida: 50 millones de ciclos
Tensión: 12V DC - 24V DC
Potencia: 2,5 W
Tolerancia de tensión: -5% +10%
Tiempo de respuesta en tensión: 10 ÷ 12 ms
Grado de protección: IP50 con conector
Clase de aislamiento: F (155° C)

Codificación artículos para su demanda:




3/2 Vías




Electropilotos de 15 mm. para terminales DIN 43650C

07V 20 3 NC 11
 07V 20 3 NC 10
 NC: Normalmente cerrada



24V DC 32,13
 12V DC 32,13

07V 20 3 NO 11
 07V 20 3 NO 10
 NO: Normalmente abierta



24V DC 32,13
 12V DC 32,13

Bases Individuales y Múltiples

Código	Vías	€
07V2B00001	1	18,49
07V2B00002	2	45,46
07V2B00004	4	60,78
07V2B00006	6	82,46
07V2B00008	8	105,00

Placa de cierre


Código	€
07V2B90000	5,74

Conectores

Código	Color	Características	€
CON1100001	Negro	Standard a 2 polos	2,07
CON1202400	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	8,88



Válvulas de accionamiento electroneumático


CATÁLOGO
TÉCNICO


Roscas: 1/4

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 1200 NI/min.

Presión de ejercicio:

Monoestable: 2 - 10 bar

Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado.
Corredera en aluminio niquelado
quimicamente. Juntas en NBR.

Tensión bobina:

24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC

Potencia mínima: 2W - 3VA

Comando manual: Biestable

Par de apriete de la tuerca a la bobina: 0,6 Nm

Norma de referencia: VDI/VDE 3845

Codificación artículos para su demanda:

0 8 V	S 0	4	N C	0 3
Serie 08V	Accionamiento S = Solenoide	Vías 4 = 4/2 5 = 5/2	Función NC = Normalmente cerrada 00 = Función no contemplada	Tamaño 03 = 1/4
	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle 1 = Biestable			

4/2 Vías



Código	Función	Tamaño	€
08V S0 4 NC 03	 4/2 NC Monoestable con retorno por muelle	1/4	75,04
08V S1 4 00 03	 4/2 Biestable	1/4	94,66


5/2 Vías



Código	Función	Tamaño	€
08V S0 5 00 03	 5/2 Monoestable con retorno por muelle	1/4	79,17
08V S1 5 00 03	 5/2 Biestable	1/4	100,39

Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235

Válvulas de accionamiento neumático



Roscas: 1/4

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 1200 NI/min.

Presión de ejercicio: 0 - 10 bar

Presión de accionamiento:

Monoestable: 2 - 10 bar

Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes: Cuerpo en aluminio anodizado y barnizado. Corredera en aluminio niquelado químicamente. Juntas en NBR.

Norma de referencia: VDI/VDE 3845

Codificación artículos para su demanda:

0 8 V	P 0	4	N C	0 3
Serie 08V	Accionamiento P = Neumático	Vías 4 = 4/2 5 = 5/2	Función NC = Normalmente cerrada 00 = Función no contemplada	Tamaño 03 = 1/4
	Reaccionamiento 0 = Monoestable con retorno por muelle 1 = Biestable			

4/2 Vías



Código	Función	Tamaño	€
08V P0 4 NC 03	 4/2 NC Monoestable con retorno por muelle	1/4	65,36
08V P1 4 00 03	 4/2 Biestable	1/4	76,92

5/2 Vías



Código	Función	Tamaño	€
08V P0 5 00 03	 5/2 Monoestable con retorno por muelle	1/4	71,09
08V P1 5 00 03	 5/2 Biestable	1/4	82,56

08V01

ESPACIADOR BOBINA 30 MM ATEX




Código	€
08V 01 0 00 00	17,27

Válvulas de accionamiento eléctrico


CATÁLOGO
TÉCNICO

- Voltajes disponibles:
220V/50 Hz, 110V/50Hz,
24V/50Hz, 24V=, 12V=
- Válvulas equipadas
con mando manual
de emergencia



BOBINA NO INCLUIDA

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 1100 NI/min.

Presión de ejercicio:

Monoestable: 2,5 - 10 bar

Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Potencia mínima: 3W - 5VA

Comando manual: Biestable

Tiempo de respuesta:

Monoestable: TRA: 24 ms

TRR: 50 ms

Biestable: TRA=TRR: 80ms

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado.

Corredera en aluminio niquelado.

Juntas en NBR.

Codificación artículos para su demanda:

1	0	V	S	0	7	C	C
Serie			Accionamiento		Vías		
10V			S = Solenoide		5 = 5/2 7 = 5/3		
			Reaccionamiento			Función	
			0 = Monoestable con retorno por muelle			CC = Centros cerrados	
			1 = Biestable			OC = Centros abiertos	
						PC = Centros a presión	
						00 = Función no contemplada	

Válvulas

5/2 Vías




Código

Función



Monoestable con retorno por muelle




10V S0 5 00 00

5/2 Monoestable

96,36

Biestable



10V S1 5 00 00


5/2 Biestable

122,94

5/3 Vías



Monoestable con retorno por muelle




10V S0 7 CC 00

5/3 CC Monoestable

132,32

CC: Centros cerrados



10V S0 7 OC 00

5/3 OC Monoestable

132,32

OC: Centros abiertos



10V S0 7 PC 00

5/3 OC Monoestable

132,32

PC: Centros a presión

Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235

Bases



Todas las bases y accesorios están completas de tornillos y juntas para un correcto montaje

Código


Terminal de alimentación (Individual)

10V B1 0 00 00

24,35


Base Modular

10V B3 0 00 00

31,24


Base Individual

10V B5 0 00 00


26,94


Placa de Cierre

10V B9 0 00 00

20,02

Válvulas de accionamiento eléctrico



- Voltajes disponibles:
220V/50 Hz, 110V/50Hz,
24V/50Hz, 24V=, 12V=
- Válvulas equipadas
con mando manual
de emergencia

BOBINA NO INCLUIDA

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 2500 NI/min.

Presión de ejercicio:

Monoestable: 2,5 - 10 bar

Biestable: 1 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Potencia mínima: 3W - 5VA

Comando manual: Biestable

Tiempo de respuesta:

Monoestable: TRA: 35 ms

TRR: 60 ms

Biestable: TRA=TRR: 90ms

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado.

Corredera en aluminio niquelado.

Juntas en NBR.

Codificación artículos para su demanda:



Válvulas

5/2 Vías




Código

Función



Monoestable con retorno por muelle




11V S0 5 00 00

5/2 Monoestable

237,59

Biestable



11V S1 5 00 00


5/2 Biestable

315,55

5/3 Vías



Monoestable con retorno por muelle




11V S0 7 CC 00

5/3 CC Monoestable

356,10

CC: Centros cerrados



11V S0 7 OC 00

5/3 OC Monoestable

356,10

OC: Centros abiertos



11V S0 7 PC 00

5/3 OC Monoestable

356,10

PC: Centros a presión

Bobinas y Conectores. Ver págs. 234 - 235

Bases



Todas las bases y accesorios están completas de tornillos y juntas para un correcto montaje

Código


Terminal de alimentación (Individual)

11V B1 0 00 00

32,31


Base Modular

11V B3 0 00 00

49,75


Base Individual

11V B5 0 00 00

31,30


Placa de Cierre

11V B9 0 00 00

28,95


CATÁLOGO
TÉCNICO


SOL01

BOBINAS 22 MM. PARA ELECTROVÁLVULAS SERIE STANDARD

Código	Tensión	Potencia	€
SOL01012C1000	12V DC	3W	6,25
SOL01024C1000	24V DC	3W	6,25
* SOL01024C3000	24V DC	2W	6,25
SOL01024A2000	24V AC	5VA	6,25
SOL01110A2000	110V AC	5VA	6,25
SOL01220A2000	220V AC	5VA	6,25

* Bobina aconsejada (ECO FRIENDLY)



CON01

CONECTOR 22 MM. STANDARD FORMA INDUSTRIAL

Código	Color	Características	€
CON0100001	Negro	Standard a 2 polos (2 PIN)	2,07
CON0202400	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	8,88
CON0211000	Transparente	LED + VDR 110V	8,88
CON0225000	Transparente	LED + VDR 220V	8,88



SOLU1

BOBINAS 22 MM. PARA ELECTROVÁLVULAS UL1446 CAN/CSA C22.2



Código	Tensión	Potencia	€
SOLU1012C1000	12V DC	3W	13,06
* SOLU1024C3000	24V DC	2W	13,06
SOLU1024C1000	24V DC	3VA	13,06
SOLU1024A2000	24V AC	5VA	13,06
SOLU1110A2000	110V AC	5VA	13,06
SOLU1220A2000	220V AC	5VA	13,06

* Bobina aconsejada (ECO FRIENDLY)



CONU1

CONECTOR 22 MM. EN 175301-803 A/ISO 4400 - UL/CSA



Código	Color	Características	€
CONU100001	Negro	2 polos (2 PIN)	5,79

**SOLX1**

BOBINAS 22 MM. PARA ELECTROVÁLVULAS II 3G EX NA IIC T5 GC / II 3D EX TC IIIC 95°C DC



Código	Tensión	Potencia	€
SOLX1012C1000	12V DC	3W	12,18
SOLX1024C1000	24V DC	3W	12,18
SOLX1024A2000	24V AC	5VA	12,18
SOLX1220A2000	220V AC	5VA	12,18

**CONX1**

CONECTOR 22 MM. II 2G EX E IIC T6 GB / II 2D EX TB IIIC T85°C DB



Código	Color	Características	€
CONX100001	Negro	2 polos (2 PIN)	7,38

**SOLX2**

BOBINAS 30 MM. ATEX II2G EX DMC IIC T5 GB



Código	Tensión	Potencia	€
SOLX2012C1000	12V DC	3W	131,38
SOLX2024C1000	24V DC	3W	131,38
SOLX2024A2000	24V AC	4,8VA	131,38
SOLX2110A2000	110V AC	4,8VA	131,38
SOLX2220A2000	220V AC	4,8VA	131,38

Válvulas de accionamiento electroneumático

New

CATÁLOGO
TÉCNICO

La nueva gama de electroválvulas 14V es el resultado de una constante investigación y desarrollo por parte de Aignep.

La necesidad de algunas aplicaciones de disponer de un fácil mantenimiento, modularidad, posibilidad de sustituir las válvulas fácilmente y sin necesidad de desconectar la conexiones neumáticas, ha hecho que Aignep realice una nueva línea de válvulas compactas que cumplen estos requisitos.

Principales ventajas:

- Modularidad y desplazamiento de las válvulas cerca del usuario.
- Ocupación mínima de espacio.
- Simplificación del sistema.
- Simplificación de la gestión electrónica y bajos costes iniciales y de funcionamiento.
- Posibilidad de funcionamiento con presiones diferenciadas para cada válvula.
- Bajo consumo de energía y alta eficiencia.
- Facilidad de mantenimiento.

Aplicaciones:

- Automatización neumática. robótica, manipulación.
- Procesos automoción.
- Industria textil, embalaje, farmacéutica, industria pesada.
- Proceso de alimentos.

Materiales y componentes:

- Cuerpo: aluminio anodizado.
- Corredora: aluminio niquelado
- Juntas corredora y pistón: elastómero
- Muelle: acero Inox AISI 302

Conexiones roscadas:

- Sistema de conexión eléctrica integrada de serie.
- Grado de protección IP65.
- Talla única 16 mm de espesor.
- Conexiones de uso con roscas hembra mecanizadas en el cuerpo de la válvula.
- Montaje rápido y con pocos elementos en el grupo de electroválvulas.

Tipo de Electroválvula:

Estanqueidad en elastómero.

Rosca:

G 1/8 - ISO 228

Fluidos:

Aire.

Presión de ejercicio:

Monoestable
con retorno por muelle neumático: 1,5 ÷ 7 bar
Monoestable
con retorno por muelle mecánico: 3 ÷ 7 bar
Biestable a 2 posiciones: 1 ÷ 7 bar
3 posiciones: 2 ÷ 7 bar
Electroválvula 5/4 doble (3/2): 1.5 ÷ 7 bar

Temperatura de ejercicio:

-5° C ÷ 50° C sin congelación

Comando manual:

Rotación con bloqueo.

Tipo con escape piloto:

Descarga individual a la atmósfera.

Filtración recomendada:

≤ 20 µm

Lubricación:

No necesaria.

Tipo de interface:

Conector macho M8

Grado de protección:

IP65 con conector incorporado

Tensión de alimentación:

24V DC

Consumo electropilotos:

1,3 W

Fluctuación de tensión admisible (V):

±10% de la tensión nominal.

Frecuencia máxima de conmutación:

3 Hz.

Señal visual de la electroválvula piloto:

LED.

Tiempos de conmutación:

Tiempo de encendido (ms) OUT (2):

5/4: 11
5/2 Retorno neumático: 21
5/2 Retorno por muelle: 17
5/2 Bistable: 14
5/3 Monostable: 17

Tiempo de encendido (ms) OUT (4):

5/4: 19
5/2 Retorno neumático: -
5/2 Retorno por muelle: -
5/2 Bistable: 19
5/3 Monostable: 31

Tiempo de apagado (ms) OUT (2):

5/4: 26
5/2 Retorno neumático: -
5/2 Retorno por muelle: -
5/2 Bistable: -
5/3 Monostable: -

Tiempo de apagado (ms) OUT (4):

5/4: 41
5/2 Retorno neumático: 44
5/2 Retorno por muelle: 56
5/2 Bistable: -
5/3 Monostable: -

5/2 Vías


Código

Función

Caudal



Monoestable con retorno por muelle neumático




14V S4 5 00 02

5/2 Monoestable

706 NI / min

88,92

Monoestable con retorno por muelle mecánico




14V S0 5 00 02

5/2 Monoestable

706 NI / min

88,92

Biestable



14V S1 5 00 02

5/2 Biestable

706 NI / min

113,93

5/3 Vías


Código

Función

Caudal



Monoestable con retorno por muelle mecánico




14V S0 7 CC 02

5/3 CC Monoestable

591 NI / min

118,93

CC: Centros cerrados




14V S0 7 OC 02

5/3 OC Monoestable

705 NI / min

118,93

CC: Centros abiertos



14V S0 7 PC 02

5/3 PC Monoestable

680 NI / min

118,93

CC: Centros a presión

5/4 Vías


Código

Función

Caudal



Doble 3/2 Monoestable con retorno por muelle mecánico




14V S0 8 NC 02

5/4 NC-NC Monoestable

553 NI / min

118,93

NC-NC: Normalmente cerrada




14V S0 8 NO 02

5/4 NO-NO Monoestable

620 NI / min

118,93

NO-NO: Normalmente abierta



14V S0 8 NN 02

5/4 NC-NO Monoestable

553 NI / min

118,93

NC: Normalmente cerrada

NO: Normalmente abierta

Accesorios



50015N New

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA HEXÁGONO INTERIOR

Código	Ref.	Pack	€
50015N 6 1/8	5001500N03	10	2,55
50015N 8 1/8	5001500N04	10	3,25

50610

TAPÓN
EN
POLIAMIDA



Código	Ref.	Pack	€
50610 6	506100031X4RO	10	0,77
50610 8	506100031X7RO	10	0,84



55140

RACOR A L ORIENTABLE
CON ESPIGA LISA CORTA

Código	Ref.	Pack	€
55140 4 6	5514000002	10	1,30
55140 6 6	5514000005	10	1,37
55140 8 8	5514000007	10	1,47



55150

RACOR A L ORIENTABLE
CON ESPIGA LISA LARGA


Código	Ref.	Pack	€
55150 4 6	5515000002	10	1,30
55150 6 6	5515000005	10	1,37
55150 8 8	5515000007	10	1,48

Cable recto New

CABLE DE COMUNICACIÓN CONECTOR
RECTO HEMBRA M8X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
PX 2000 PUR	2 mts.	PUR	16,88
PX 5000 PUR	5 mts.	PUR	22,59




Cable a L New

CABLE DE COMUNICACIÓN CONECTOR
"L" HEMBRA M8X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
PX 20001 PUR	2 mts.	PUR	16,88
PX 50001 PUR	5 mts.	PUR	22,59



Válvulas de accionamiento electroneumático modulares

New



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO



La nueva gama de islas de electroválvulas es el resultado de una constante investigación y desarrollo por parte de Aignep.

La necesidad de algunas aplicaciones de disponer de un fácil mantenimiento, modularidad, posibilidad de sustituir las válvulas fácilmente y sin necesidad de desconectar las conexiones neumáticas, ha hecho que Aignep realice una nueva línea de válvulas compactas que cumplen estos requisitos.

Principales ventajas:

- Sustitución rápida y simple de la válvula sin necesidad de desconectar las conexiones neumáticas.
- Elección de las dimensiones de las conexiones neumáticas.
- Simplificación de la instalación.
- Grandes alternativas de módulos electrónicos de comando con todos los principales protocolos de comunicación.
- Posibilidad de funcionamiento con presión diferencial y vacío.
- Bajo consumo energético y alta eficiencia.
- Fácil mantenimiento.

Aplicaciones:

- Automatización neumática. robótica, manipulación.
- Procesos automoción.
- industria textil, embalaje, farmacéutica, industria pesada.
- Proceso de alimentos.

Materiales y componentes:

- Cuerpo: aluminio anodizado.
- Base: aluminio anodizado.
- Corredera: aluminio niquelado
- Juntas corredera y pistón: elastómero
- Muelle: acero Inox AISI 302

Conexiones roscadas:

- Sistema de conexión eléctrica integrada de serie.
- Grado de protección IP67.
- Talla única 15 mm de espesor.
- Selenoides en un solo lado.
- Dimensiones totales iguales para electroválvulas monoestables y biestables.
- Conexión rápida en la base modular.
- Montaje rápido y con pocos elementos en el grupo de electroválvulas.

Tipo de Electroválvula:

Estanqueidad en elastómero.

Fluidos:

Aire.

Presión de ejercicio:

Monoestable a 2 posiciones:	1,5 ÷ 7 bar
Biestable a 2 posiciones:	1 ÷ 7 bar
3 posiciones:	2 ÷ 7 bar
Electroválvula 3/2 doble cuerpo:	1,5 ÷ 7 bar

Presión de ejercicio con pilotaje separado:

Campo de la presión de ejercicio: -0,99 ÷ 10 bar
Presión máx. en el escape: 7 bar

Campo de la presión de pilotaje:

Monoestable a 2 posiciones:	2,5 ÷ 7 bar
Biestable a 2 posiciones:	2,5 ÷ 7 bar
3 posiciones:	2,5 ÷ 7 bar
Electroválvula 3/2 doble cuerpo:	2,5 ÷ 7 bar

Temperatura de ejercicio:

-5° C ÷ 50° C sin congelación

Comando manual:

Rotación con bloqueo.

Tipo con escape piloto:

Pilotaje interno:

Escape común para electroválvula principal/piloto.

Pilotaje externo:

Escape individual electroválvula piloto.

Filtración recomendada:

≤ 20 µm

Lubricación:

No necesaria.

Grado de protección:

IP67

Tensión de alimentación:

24V DC

Fluctuación de tensión admisible (V):

±10% de la tensión nominal.

Consumo electropilotos:

1,3 W

Señal visual de la electroválvula piloto:

LED

5/2 Vías


Código

Función

Caudal



Monoestable con retorno por muelle neumático




16V S4 5 00 00

5/2 Monoestable

706 NI / min

87,07

Monoestable con retorno por muelle mecánico




16V S0 5 00 00

5/2 Monoestable

706 NI / min

87,07

Biestable



16V S1 5 00 00

5/2 Biestable

706 NI / min

105,69

5/3 Vías


Código

Función

Caudal



Monoestable con retorno por muelle mecánico




16V S0 7 CC 00

5/3 CC Monoestable

591 NI / min

112,67

CC: Centros cerrados




16V S0 7 OC 00

5/3 OC Monoestable

705 NI / min

112,67

CC: Centros abiertos



16V S0 7 PC 00

5/3 PC Monoestable

680 NI / min

112,67

CC: Centros a presión

5/4 Vías


Código

Función

Caudal



Doble 3/2 Monoestable con retorno por muelle mecánico




16V S0 8 NC 00

5/4 NC-NC Monoestable

553 NI / min

112,67

NC-NC: Normalmente cerrada




16V S0 8 NO 00

5/4 NO-NO Monoestable

620 NI / min

112,67

NO-NO: Normalmente abierta



16V S0 8 NN 00

5/4 NC-NO Monoestable

553 NI / min

112,67

NC: Normalmente cerrada

NO: Normalmente abierta



Código



Placa de cierre

16V 36 0 00 00

18,72




Código



Alimentación neumática intermedia

16V 37 0 00 00

25,74



12/14: Pilotaje
1: Alimentación
3/5: Escapes

Sugerimos el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente, para garantizar el máximo de las prestaciones.

Base neumática con pilotaje interno



Código	Tamaño	Nº Posiciones	
--------	--------	---------------	--


Base biestable con pilotaje interno New

• 16VB0 04 00 0	1/4	4	276,41
• 16VB0 06 00 0	1/4	6	289,58
16VB0 08 00 0	1/4	8	294,45
16VB0 10 00 0	1/4	10	320,77
16VB0 12 00 0	1/4	12	335,45
• 16VB0 14 00 0	1/4	14	363,29
16VB0 16 00 0	1/4	16	370,13

Base múltiple con pilotaje interno

16VB0 24 00 1	1/4	24 (BIS. 8 POS. + MONO. 16 POS.)	475,83
---------------	-----	----------------------------------	--------

- En las posiciones monoestables montar solo electroválvulas monoestables 5/2.
- Las primeras 8 posiciones son las biestables.



Código





Tapón para pilotaje separado

Pilotaje neumático externo
(Válvulas asistidas)


16V 43 0 00 00

4,61

Reemplazar el tapón 3015 con el
"Tapón para pilotaje separado".

Reemplazar el tapón 3015 con un
accesorio para la alimentación
del pilotaje.


Código





Tapón separador

Posibilita el trabajo
con diferentes presiones


16V 39 0 00 00

6,29

Insertar el
"Tapón separador".

Colocar el "Tapón separador"
y apretar el tornillo
para asegurarlo.


Unidad de alimentación

D-SUB 25 Pins




Código



Conector macho D-SUB 25 Pins

16V 17 00 00 1

40,94



CONECTOR MACHO D-SUB 25 PINS

1 - 12	Señales positivos PNP
14 - 25	Señales positivos PNP
13	0V común

D-SUB 37 Pins




Código



Conector macho D-SUB 37 Pins

16V 16 00 00 1



42,78



CONECTOR MACHO D-SUB 25 PINS

1 - 16	Señales positivos PNP
20 - 35	Señales positivos PNP
17 - 18 - 19 - 36 - 37	0V común

Ethernet/IP



Código



Conector multipolar

16V U1 00 00 0

745,88

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M8

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
2	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
TUERCA	Proteger



El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación.

El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.

MODELO ETHERNET / IP

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M8 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo D
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	255
	Diagnóstico del 16V	Led DL5 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL11 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL9 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL1 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL2 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

Profinet



Código



Conector multipolar

16V U2 00 00 0

745,88

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M8

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
2	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
TUERCA	Proteger




El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación.

El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.

MODELO PROFINET

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M8 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo D
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	255
	Diagnosis del 16V	Led DL5 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL11 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL9 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL1 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL2 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

EtherCAT



Código



Conector multipolar

16V U3 00 00 0

745,88

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M8

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
2	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.



CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	P1 (IN)	P2 (OUT)
1	TX +	TX +
2	RX +	RX +
3	TX -	TX -
4	RX -	RX -
TUERCA	Proteger	Proteger

MODELO ETHERCAT

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M8 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo D
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	255
	Diagnóstico del 16V	Led DL5 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL11 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL9 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL1 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL2 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

PowerLink



Código



Conector multipolar

16V U4 00 00 0

745,88

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M8

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
2	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
TUERCA	Proteger

El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación.

El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.

MODELO POWERLINK

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M8 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo D
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	99
	Direccionamiento	A través rotaryswitch U4-U3
	Diagnosis del 16V	Led DL5 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL11 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL9 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL1 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL2 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

Accesorios

50010N

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA HEXÁGONO INTERIOR

Código	Ref.	Pack	€
50010N 4 M7X1	5001000N09	10	1,68

50015N **New**

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA HEXÁGONO INTERIOR

Código	Ref.	Pack	€
50015N 6 1/8	5001500N03	10	2,55
50015N 8 1/8	5001500N04	10	3,25
50015N 10 1/4	5001500N12	10	4,39

50610



TAPÓN
EN
POLIAMIDA

Código	Ref.	Pack	€
50610 4	506100031X1R0	10	0,72
50610 6	506100031X4R0	10	0,77
50610 8	506100031X7R0	10	0,84
50610 10	506100031X9R0	10	1,05

Cable recto **New**

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP, PROFINET,
ETHERCAT Y POWERLINK CONECTOR RECTO MACHO
M12X1

Código	Longitud Cable	Material vaina	€
16V W2 05 00 0	5 mts.	PUR	65,81
16V W2 10 00 0	10 mts.	PUR	95,06


D-SUB 25 Pins **New**



CABLE DE COMUNICACIÓN D-SUB 25 PINS
MACHO

Código	Longitud Cable	Material vaina	€
16V W1 05 00 0	5 mts.	PVC	197,44
16V W1 10 00 0	10 mts.	PVC	277,88

Cable recto **New**

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP, PROFINET,
ETHERCAT Y POWERLINK CONECTOR RECTO MACHO
M12X1

Código	Longitud Cable	Material vaina	€
16V W2 05 00 1	5 mts.	PUR	65,81
16V W2 10 00 1	10 mts.	PUR	95,06



D-SUB 37 Pins

CABLE DE COMUNICACIÓN D-SUB 37 PINS
CON CONECTOR RECTO



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W1 05 00 0	5 mts.	PVC	182,81
15V W1 10 00 0	10 mts.	PVC	307,13

Cable recto

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W5 05 00 0	5 mts.	PUR	73,13
15V W5 10 00 0	10 mts.	PUR	131,63






Cable recto

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO MACHO-MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W6 05 00 0	5 mts.	PUR	95,06





Cable a L

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W5 05 00 1	5 mts.	PUR	73,13
15V W5 10 00 1	10 mts.	PUR	131,63







Cable a L

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L MACHO-MACHO M12X1




Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W6 05 00 1	5 mts.	PUR	95,06







Introducir en la tabla de la página siguiente, los valores de los recuadros indicados en las siguientes columnas, para configurar su propia válvula 16V.



1A	16V 17 00 00 1 D - SUB 25 Pins
1B	16V 16 00 00 1 D-SUB 37 PINS
1C	16V U1 00 00 0 Ethernet/IP
1D	16V U2 00 00 0 Profinet
1E	16V U3 00 00 0 EtherCAT
1F	16V U4 00 00 0 PowerLink

Base biestable	Base biestable con pilotaje separado
2A 16V B0 08 000 Nº 8 Posiciones	2F 16V B1 08 000 Nº 8 Posiciones
2B 16V B0 10 000 Nº 10 Posiciones	2G 16V B1 10 000 Nº 10 Posiciones
2C 16V B0 12 000 Nº 12 Posiciones	2H 16V B1 12 000 Nº 12 Posiciones
2D 16V B0 16 000 Nº 16 Posiciones	2I 16V B1 16 000 Nº 16 Posiciones
Base múltiple (biestable + monoestable)	Base múltiple con pilotaje separado
2E 16V B0 24 001 BIEST. 8 POS + MONO. 16 POS.	2J 16V B1 24 001 BIEST. 8 POS + MONO. 16 POS.

3A	16V S0 5 00 00 Electroválvulas 5/2 monoestables con retorno por muelle mecánico
3B	16V S4 5 00 00 Electroválvulas 5/2 monoestables con retorno por muelle neumático
3C	16V S1 5 00 00 Electroválvulas 5/2 biestables
3D	16V S0 7 CC 00 Electroválvulas 5/3 monoestables con retorno por muelle mecánico
3E	16V S0 7 OC 00 Electroválvulas 5/3 monoestables con retorno por muelle mecánico
3F	16V S0 7 PC 00 Electroválvulas 5/3 monoestables con retorno por muelle mecánico

3G	16V S0 8 NC 00 Electroválvulas 5/4 monoestables con retorno por muelle mecánico - NC
3H	16V S0 8 NO 00 Electroválvulas 5/4 monoestables con retorno por muelle mecánico - NO
3I	16V S0 8 NN 00 Electroválvulas 5/4 monoestables con retorno por muelle mecánico - NN
3J	16V 36 0 00 00 Placa de cierre
3K	16V 37 0 00 00 Alimentación neumática intermedia
4A	16V 39 0 00 00 Tapón separador

AJUSTE SU VÁLVULA 16V

Unidad de alimentación

☐

Electroválvula, Tapón de cierre,
Alimentación neumática intermedia

1° POS

☐

2° POS

☐

3° POS

☐

4° POS

☐

5° POS

☐

6° POS

☐

7° POS

☐

8° POS

☐

9° POS

☐

10° POS

☐

11° POS

☐

12° POS

☐

13° POS

☐

14° POS

☐

15° POS

☐

16° POS

☐

Base

☐

Electroválvula, Tapón de cierre,
Alimentación neumática intermedia

17° POS

☐

18° POS

☐

19° POS

☐

20° POS

☐

21° POS

☐

22° POS

☐

23° POS

☐

24° POS

☐

Tapón de separación de conductos

☐
☐
☐

Insertar después de la posición N°

☐
☐
☐

Sugerimos el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente, para garantizar el máximo de las prestaciones.

Válvulas de accionamiento electroneumático modulares


CATÁLOGO
TÉCNICO

Características principales:

Sistema de conexión eléctrica integrado de serie.
Grado de protección IP67.
Talla única, 15 mm espesor.
Electropilotos en un solo lado.
Idéntico tamaño para electroválvulas monoestables y biestables.
Montaje con bases modulares.
Conexión de utilización a racor automático integrado en la base modular.
Composición rápida, veloz y con pocos elementos del grupo electroválvula.

Materiales y componentes:

Cuerpo: Aluminio barnizado.
Cuerpo módulos: Tecnopolímero reforzado.
Corredera: Aluminio niquelado.
Juntas corredera y pistón: Elastómero.
Muelle: Acero INOX AISI 302.

Fluidos:

Aire.

Presión de ejercicio:

Monoestable a 2 posiciones: 1,5 ÷ 7 bar
Biestable a 2 posiciones: 1 ÷ 7 bar
3 posiciones: 2 ÷ 7 bar
Electroválvula 3/2 doble cuerpo: 1.5 ÷ 7 bar

Presión de ejercicio con pilotaje separado:

Campo de la presión de ejercicio: -0,99 ÷ 10 bar
Presión máx. en el escape: 7 bar

Campo de la presión de pilotaje:

Monoestable a 2 posiciones: 2,5 ÷ 7 bar
Biestable a 2 posiciones: 2,5 ÷ 7 bar
3 posiciones: 2,5 ÷ 7 bar
Electroválvula 3/2 doble cuerpo: 2,5 ÷ 7 bar

Temperatura de ejercicio:

-5° C ÷ 50° C sin congelación

Comando manual:

A impulsos, no blocable.

Tipo con escape piloto:
Pilotaje interno:

Escape común para electroválvula principal/piloto.

Pilotaje externo:

Escape individual electroválvula piloto.

Lubricación:

No necesaria.

Grado de protección:

IP67

Tensión de alimentación:

24V DC

Fluctuación de tensión admisible (V):

±10% de la tensión nominal.

Consumo electropilotos:

1,3 W

Señal visual de la electroválvula piloto:

LED


5/2 Vías



Código

Función

Caudal



Monoestable con retorno por muelle mecánico


15V S0 5 00 00

5/2 Monoestable

830 NI/min

85,26


Monoestable con retorno por muelle neumático


15V S4 5 00 00

5/2 Monoestable

830 NI/min

85,26

Biestable


15V S1 5 00 00

5/2 Biestable


830 NI/min

111,68


5/3 Vías

Código	Función	Caudal	
--------	---------	--------	--


Monoestable con retorno por muelle mecánico



15V S0 7 CC 00	5/3 CC Monoestable	800 NI / min	121,39
CC: Centros cerrados			



15V S0 7 OC 00	5/3 OC Monoestable	810 NI / min	121,39
CC: Centros abiertos			




15V S0 7 PC 00	5/3 PC Monoestable	1000 NI / min	121,39
CC: Centros a presión			


5/4 Vías

Código	Función	Caudal	
--------	---------	--------	--


Doble 3/2 Monoestable con retorno por muelle mecánico



15V S0 8 NC 00	5/4 NC-NC Monoestable	720 NI / min	130,39
NC-NC: Normalmente cerrada			



15V S0 8 NO 00	5/4 NO-NO Monoestable	880 NI / min	130,39
NO-NO: Normalmente abierta			



15V S0 8 NN 00	5/4 NC-NO Monoestable	720 NI / min	130,39
NC: Normalmente cerrada NO: Normalmente abierta			


Código	
--------	--

Placa de cierre

15V 94 0 00 00	24,29
----------------	-------



Alimentación neumática



Código	Tamaño	€
--------	--------	---

Base monoestable

15V 65 00 06 1	Ø 6 mm	33,94
15V 65 00 08 1	Ø 8 mm	33,94
15V 65 00 06 1 N	Ø 1/4"	33,94
15V 65 00 08 1 N	Ø 5/16"	33,94

Montar sólo con electroválvulas monoestables

Base biestable

15V 65 00 06 2	Ø 6 mm	33,94
15V 65 00 08 2	Ø 8 mm	33,94
15V 65 00 06 2 N	Ø 1/4"	33,94
15V 65 00 08 2 N	Ø 5/16"	33,94

Posibilidad de montaje con electroválvulas monoestables



Código	Tamaño IN	Tamaño OUT	€
--------	-----------	------------	---

Alimentación neumática inicial

15V 58 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	50,90
15V 58 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	50,90
15V 58 00 12 0 N	Ø 1/2"	Ø 1/2"	50,90

Alimentación neumática final

15V 56 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	30,84
15V 56 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	30,84
15V 56 00 12 0 N	Ø 1/2"	Ø 1/2"	30,84

Código	Tamaño IN	Tamaño OUT	Medida piloto IN	Medida piloto OUT	€
--------	-----------	------------	------------------	-------------------	---

Alimentación neumática final con el piloto separado

15V 57 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	35,19
15V 57 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	35,19
15V 57 00 12 0 N	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 5/32"	Ø 5/32"	35,19



Código	Tamaño IN	Tamaño OUT	€
--------	-----------	------------	---

Alimentación neumática intermedia

15V 63 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	54,95
15V 63 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	54,95
15V 63 00 12 0 N	Ø 1/2"	Ø 1/2"	54,95

Para garantizar el máximo de las prestaciones se recomienda el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente.



Código	Tamaño IN	Tamaño OUT	Medida piloto IN	Medida piloto OUT	€
--------	-----------	------------	------------------	-------------------	---

Alimentación neumática intermedia con el piloto separado

15V 64 00 12 0	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	61,92
15V 64 00 14 0	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	61,92
15V 64 00 12 0 N	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 5/32"	Ø 5/32"	61,92

Para garantizar el máximo de las prestaciones se recomienda el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente.

Unidad de alimentación

D-SUB 37 Pins




Código



Conector macho D-SUB 37 Pins

15V 79 00 00 0

314,53



CONECTOR MACHO D-SUB 37 PINS

1 - 16

Señales positivos PNP

20 - 35

Señales positivos PNP

17 - 18 - 19 - 36 - 37

0V común

Profibus






Código



Conector multipolar

15V 77 00 00 0

927,32



CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc	Marrón
2	A + 24Vdc	Blanco
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris



CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – ENTRADA MACHO (IN) Y SALIDA HEMBRA (OUT)

Número Pin	IN	OUT
1	Ninguna conexión	Ninguna conexión
2	RxD / TxD (N) línea A	RxD / TxD (N) línea A
3	Ninguna conexión	Ninguna conexión
4	RxD / TxD (P) línea B	RxD / TxD (P) línea B
5	Proteger	Proteger

MODELO PROFIBUS DP

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M12 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
	Diagnóstico alimentación	Led DL4 verde - alimentación presente
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	50 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 5 pins macho-hembra
	Velocidad de transmisión	9,6 - 19,2 - 93,75 - 187,5 - 500 - 1500 - 3000 - 6000 - 12000 Kbit/s
	Número de direcciones disponibles	1 ÷ 128
	Direccionamiento	A través rotaryswitch U8 - U4 - U1
	Resistencia de terminación	Los DIP 7-8 activan la resistencia de terminación
	Número máx. nodos	100 (slave+master) - Direcciones 998+999 con DIP 1 seríal inutilizables
	Longitud máx. recomendada del 15V	100m a 12 Mbit/s - 1200 m a 9,6Kbit/s
	Diagnóstico del 15V	Led DL3 rojo UNIT DIAGNOSTIC. Comienza a parpadear y después se apaga una vez la conexión se ha realizado
		Led DL1 rojo PROFIBUS fault. Se enciende durante el arranque y se apaga si la conexión al PLC Profibus está presente
		Led DL2 rojo SYSTEM FAULT. Se enciende en caso de error del sistema
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

Ethernet / IP



Código



Conector multipolar

15V U1 00 00 0

1250,24

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
2	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
TUERCA	Proteger



El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación.

El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.

MODELO ETHERNET / IP

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M12 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
	Diagnóstico alimentación	Led DL4 verde - alimentación presente
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo D
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	255
	Diagnóstico del 15V	Led DL2 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 rojo. Estado de la válvula: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL9 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL12 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL11 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL5 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL6 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

Profinet



Código



Conector multipolar

15V U2 00 00 0

1250,24

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
2	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
TUERCA	Proteger



El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación.

El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.

MODELO PROFINET

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M12 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
	Diagnóstico alimentación	Led DL4 verde - alimentación presente
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo Dx
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	255
	Diagnóstico del 15V	Led DL2 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 rojo. Estado de la válvula: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL9 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL12 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL11 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL5 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL6 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

EtherCAT



Código



Conector multipolar

15V U3 00 00 0

1250,24

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
2	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.



CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	P1 (IN)	P2 (OUT)
1	TX +	TX +
2	RX +	RX +
3	TX -	TX -
4	RX -	RX -
TUERCA	Proteger	Proteger

MODELO ETHERCAT

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M12 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
	Diagnóstico alimentación	Led DL4 verde - alimentación presente
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra Dx
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	255
	Diagnóstico del 15V	Led DL2 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 rojo. Estado de la válvula: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL9 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL12 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL11 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL5 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL6 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

PowerLink



Código



Conector multipolar

15V U4 00 00 0

1250,24

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR DE ALIMENTACIÓN MACHO M12

Número Pin	Descripción	Color hilos del cable Phoenix
1	A + 24Vdc - Alimentación nodo	Blanco
2	A + 24Vdc - Alimentación válvula	Marrón
3	A 0V	Azul
4	A 0V	Negro
5	Tierra	Gris

La fuente de alimentación del nodo y la fuente de alimentación de la válvula están internamente conectadas.

CONFIGURACIÓN CONECTOR MULTIPOLAR – HEMBRA

Número Pin	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
TUERCA	Proteger

El interruptor interno permite la elección del modo de comunicación.

El segundo puerto se puede utilizar para prolongar el BUS de campo al nodo siguiente.

MODELO POWERLINK

A ALIMENTACIÓN	Conexión alimentación	Conector M12 Macho
	Tensión de alimentación	+24Vdc +/-10%
	Consumo del nodo (salidas excluidas)	50mA
	Consumo máximo admisible	2A
	Diagnosis alimentación	Led DL4 verde - alimentación presente
OUT SALIDAS	Salidas PNP equivalentes	+24Vdc +/-10%
	Corriente máxima para cada salida	300 mA
	N. máx salidas	32
	N. máx salidas accionables simultáneas	32
RED	Conexiones a la red	2 Conectores M12 4 pins macho-hembra tipo Dx
	Velocidad de transmisión	100 Mbps
	Dirección predeterminada	192.168.250.70
	Volumen de direcciones	4 byte (EV1 ~ EV32)
	Número máx. nodos	99
	Direccionamiento	A través rotaryswitch U4-U1
	Diagnosis del 15V	Led DL2 rojo. Diagnóstico del dispositivo: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL3 rojo. Estado de la válvula: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL9 rojo. Estado de la red: se enciende o parpadea en caso de anomalía o conexión en espera
		Led DL12 verde. Estado de la red: se ilumina para indicar la conexión correcta
		Led DL11 rojo. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina en caso de anomalía
		Led DL10 verde. Estado de conexión del módulo interno: se ilumina para señalar la correcta comunicación
		Led DL7 amarillo. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL8 verde. Red P2: señala actividad de comunicación en el puerto 2
		Led DL5 amarillo. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
		Led DL6 verde. Red P1: señala actividad de comunicación en el puerto 1
	Fichero de configuración	Disponible en el sitio http://www.aignep.com
	Grado de protección	IP67 cuando está montado
	Temperatura ambiente	0° ÷ +50°C

Accesorios



Soporte

SOPORTE Y TORNILLO
DE FIJACIÓN
PARA BARRA OMEGA

Código	Medida Tornillo	Peso grs.	Pack	€
15V 93 00 00 0	M4x12.	3,3	2	2,03

50610

TAPÓN
EN
POLIAMIDA



Código	Ref.	Pack	€
50610 4	506100031X1RO	10	0,72
50610 6	506100031X4RO	10	0,77
50610 8	506100031X7RO	10	0,84
50610 12	506100031Y1RO	10	1,12
50610 14	506100031Y3RO	10	1,88

88610

TAPÓN
EN
POLIAMIDA



Código	Ref.	Pack	€
88610 5/32	88610003127NE	10	0,39
88610 1/4	88610003103NE	10	0,39
88610 5/16	88610003128NE	10	0,42
88610 1/2	88610003105NE	10	0,56

AS715

SILENCIADOR
EN
POLIETILENO



Código	Ref.	Pack	€
AS715 4	AS71500001	10	4,02
AS715 6	AS71500002	10	4,49
AS715 8	AS71500003	10	5,19
AS715 10	AS71500004	10	5,46
AS715 12	AS71500005	10	7,21

D-SUB 37 Pins

CABLE DE COMUNICACIÓN D-SUB 37 PINS
CON CONECTOR RECTO




Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W1 05 00 0	5 mts.	PVC	182,81
15V W1 10 00 0	10 mts.	PVC	307,13

Cable recto

CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA PROFIBUS,
ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO
HEMBRA M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W2 05 00 0	5 mts.	PUR	40,42
15V W2 10 00 0	10 mts.	PUR	60,67





Cable a L

CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA PROFIBUS,
ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR
A L HEMBRA M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W2 05 00 1	5 mts.	PUR	41,08
15V W2 10 00 1	10 mts.	PUR	61,20





Cable recto

CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON
CONECTOR RECTO HEMBRA M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W3 05 00 0	5 mts.	PUR	90,73
15V W3 10 00 0	10 mts.	PUR	137,65





Cable recto

CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON
CONECTOR RECTO HEMBRA-MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W4 05 00 0	5 mts.	PUR	133,49





Cable a L

CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON
CONECTOR A L HEMBRA M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W3 05 00 1	5 mts.	PUR	94,07
15V W3 10 00 1	10 mts.	PUR	141,10





Cable a L

CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS CON
CONECTOR A L HEMBRA-MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W4 05 00 1	5 mts.	PUR	141,10





Cable recto

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W5 05 00 0	5 mts.	PUR	73,13
15V W5 10 00 0	10 mts.	PUR	131,63






Cable recto

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR RECTO MACHO-MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W6 05 00 0	5 mts.	PUR	95,06





Cable a L

CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W5 05 00 1	5 mts.	PUR	73,13
15V W5 10 00 1	10 mts.	PUR	131,63






Cable a L


CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET/IP Y PROFINET CON CONECTOR A L MACHO-MACHO M12X1



Código	Longitud Cable	Material vaina	€
15V W6 05 00 1	5 mts.	PUR	95,06



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Introducir en la tabla de la página siguiente, los valores de los recuadros indicados en las siguientes columnas, para configurar su propia válvula 15V.

↓ 1A 15V 77 00 00 0 Profibus	↓ 4A 15V S0 5 00 00 Electroválvulas 5/2 monoestables con retorno por muelle mecánico	↓ Alimentación neumática final
1B 15V 79 00 00 0 D-SUB 37 PINS	4B 15V S4 5 00 00 Electroválvulas 5/2 monoestables con retorno por muelle neumático	5A 15V 56 00 12 0 Ø 12
1C 15V U1 00 00 0 Ethernet/IP	4C 15V S1 5 00 00 Electroválvulas 5/2 biestables	5B 15V 56 00 14 0 Ø 14
1D 15V U2 00 00 0 Profinet	4D 15V S0 7 CC 00 Electroválvulas 5/3 monoestables con retorno por muelle mecánico	5C 15V 56 00 12 0 n Ø 1/2
1E 15V U3 00 00 0 EtherCAT	4E 15V S0 7 OC 00 Electroválvulas 5/3 monoestables con retorno por muelle mecánico	5D 15V 57 00 12 0 Ø 12
1F 15V U4 00 00 0 PowerLink	4F 15V S0 7 PC 00 Electroválvulas 5/3 monoestables con retorno por muelle mecánico	5E 15V 57 00 14 0 Ø 14
Alimentación neumática inicial	4G 15V S0 8 NC 00 Electroválvulas 5/4 monoestables con retorno por muelle mecánico	5F 15V 57 00 12 0 N Ø 1/2
2A 15V 58 00 12 0 Ø 12	4H 15V S0 8 NO 00 Electroválvulas 5/4 monoestables con retorno por muelle mecánico	Alimentación neumática final con el piloto separado
2B 15V 58 00 14 0 Ø 14	4I 15V S0 8 NN 00 Electroválvulas 5/4 monoestables con retorno por muelle mecánico	6D 15V 64 00 12 0 Ø 12
2C 15V 58 00 12 0 N Ø 1/2	4J 15V 94 0 00 00 Placa de cierre	6E 15V 64 00 14 0 Ø 14
Base monoestable		Alimentación neumática intermedia
3A 15V 65 00 06 1 Ø 6		6A 15V 63 00 12 0 Ø 12
3B 15V 65 00 08 1 Ø 8		6B 15V 63 00 14 0 Ø 14
3C 15V 65 00 06 1 N Ø 1/4		6C 15V 63 00 12 0 N Ø 1/2
3D 15V 65 00 08 1 N Ø 5/16		Alimentación neumática intermedia con el piloto separado
Base biestable		6D 15V 64 00 12 0 Ø 12
3E 15V 65 00 06 2 Ø 6		6E 15V 64 00 14 0 Ø 14
3F 15V 65 00 08 2 Ø 8		6F 15V 64 00 12 0 N Ø 1/2
3G 15V 65 00 06 2 N Ø 1/4		
3H 15V 65 00 08 2 N Ø 5/16		

AJUSTE SU VÁLVULA 15V

Unidad de alimentación

☐

Alimentación neumática inicial

☐

Base	Electroválvulas
1° POS	☐
2° POS	☐
3° POS	☐
4° POS	☐
5° POS	☐
6° POS	☐
7° POS	☐
8° POS	☐
9° POS	☐
10° POS	☐
11° POS	☐
12° POS	☐
13° POS	☐
14° POS	☐
15° POS	☐
16° POS	☐

Base	Electroválvulas
17° POS	☐
18° POS	☐
19° POS	☐
20° POS	☐
21° POS	☐
22° POS	☐
23° POS	☐
24° POS	☐
25° POS	☐
26° POS	☐
27° POS	☐
28° POS	☐
29° POS	☐
30° POS	☐
31° POS	☐
32° POS	☐

32 es el número máximo de posiciones disponibles utilizando solamente electroválvulas y bases monoestables.

Las electroválvulas y bases biestables ocupan 2 posiciones.

Alimentación neumática final

☐

Alimentación neumática intermedia

Montar después de la posición n°

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Sugerimos el uso de una alimentación intermedia cada 5 electroválvulas que descargan simultáneamente, para garantizar el máximo de las prestaciones.

Pedales neumáticos



PDF
CATÁLOGO
TÉCNICO

3/2 Vías



Código	Código anterior	Función	€
06V0000014		 Pedal neumático 3/2 NC 4 mm monoestable	69,76

5/2 Vías



Código	Código anterior	Función	Tamaño	€
Monoestable con protección				
06V0000001	PC 1/4 M	 5/2 Monoestable	1/4	89,96
Monoestable con protección y mecanismo de seguridad				
06V0000002	PC 1/4 PI	 5/2 Monoestable	1/4	94,86
Biestable con protección				
06V0000003	PC 1/4 B	 5/2 Biestable	1/4	94,86
Biestable con protección y mecanismo de seguridad				
06V0000004	PC 1/4 B PI	 5/2 Biestable	1/4	101,99
Monoestable sin protección				
06V0000005	PS 1/4	 5/2 Monoestable	1/4	87,14
Biestable sin protección				
06V0000006		 5/2 Biestable	1/4	92,66


Pedales eléctricos



Código	Código anterior	Función	€
06V0000007	PCI-00	 Contacto eléctrico NC-NA monoestable con protección	52,80
06V0000008		 Contacto eléctrico NC-NA biestable con protección	62,46
Código	Código anterior	Función	€
06V0000009	PSI-00	 Contacto eléctrico NC-NA monoestable sin protección	47,19
06V0000012		 Contacto eléctrico NC-NA biestable sin protección	59,70
Código	Código anterior	Función	€
06V0000013	PML	 Minipedal eléctrico sin cable	27,20




Funciones Lógicas



8870

VÁLVULA SELECTORA CON FUNCIÓN "O"

Código	Ref.	Tamaño	Descripción	€
8870 1/8	0887000001	1/8	Válvula función "O"	24,66



8872

VÁLVULA FUNCIÓN "Y"

Código	Ref.	Tamaño	Descripción	€
8872 1/8	0887200001	1/8	Válvula función "Y"	25,10

NBZ-5

NEBULIZADOR DE VACÍO

La válvula NBZ-5 es un nebulizador de líquido con funcionamiento a efecto venturi con regulación manual.


Es particularmente indicado para las siguientes funciones:

- Lubricación de partes de máquina.
- Difusión de adhesivos.
- Difusión de líquidos para inyección, etc.




Código	Ref.	Descripción	€
NBZ-5	0887500001	Nebulizador	40,11

Unidireccional





Alimentando la válvula de bloqueo A y el pilotaje B se consiente el movimiento del pistón en una dirección, alimentando la válvula de bloqueo B y el pilotaje A se consiente el movimiento en la dirección opuesta.



Cortando la alimentación a la totalidad del circuito (por ej. en caso de emergencia). Las válvulas bloquean el cilindro en la posición en la que se encuentra, incluso en el caso en que el cilindro este sometido a alguna carga.

Instalación




8880


VÁLVULA DE BLOQUEO UNIDIRECCIONAL

Código	Ref.	Pack	€
8880 1/8	0888000002	5	65,13
8880 1/4	0888000003	5	68,46
8880 3/8	0888000004	1	74,71
8880 1/2	0888000005	1	77,13

Bidireccional




El circuito de pilotaje y el circuito de alimentación del cilindro son independientes. Alimentando el circuito de pilotaje las válvulas de bloqueo permiten el movimiento alternado del cilindro.




Cortando la alimentación al circuito de pilotaje las válvulas bloquean el cilindro en la posición en que se encuentra incluso si el cilindro está sometido a alguna carga.

Instalación



ELECTROVÁLVULA

PILOTAJE



8890

VÁLVULA DE BLOQUEO BIDIRECCIONAL

Código	Ref.	Pack	€
8890 1/8	0889000002	5	65,13
8890 1/4	0889000003	5	68,46
8890 3/8	0889000004	5	74,71
8890 1/2	0889000005	5	77,13

Electroválvulas de Accionamiento Directo



Serie 01F

Págs. 278 - 279



Serie X1F

Págs. 280 - 281



Serie F1F

Págs. 282 - 283



Serie 02F

Págs. 290 - 293



Serie 02A

Pág. 294



Serie X2F

Págs. 295 - 296



Serie X2A

Pág. 297



Serie K2F

Págs. 298 - 299



Serie K2A

Pág. 300



Serie F2F

Págs. 301 - 302

Electroválvulas de Membrana Accionamiento Directo $\Delta P = 0$ bar



Serie 06F

Pág. 307



Serie X6F

Pág. 308

Electroválvulas de Membrana Accionamiento Mixto



Serie 03F

Pág. 313



Serie X3F

Pág. 314

Electroválvulas de Membrana Accionamiento Indirecto



Serie 04F

Págs. 321 - 326



Serie 04A

Págs. 327 - 328



Serie X4F

Págs. 329 - 330



Serie X4A

Pág. 331

Electroválvulas de Pistón Accionamiento Indirecto



Serie 05F

Pág. 337

Válvula coaxial de interceptación neumática



Serie X7F

Pág. 341

Electroválvulas de Impulso



Serie 09F

Pág. 343

Válvulas de Tampón y Asiento Inclinado



**Serie X1Y
Serie X2Y**

Págs. 356 - 357



Serie FLUXA

Pág. 358



FLUIDITY

Válvulas para Fluidos



F
VT



Serie 01F

Págs.
278 - 279



CATÁLOGO
TÉCNICO



ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO



Codificación artículos para su demanda:

Serie X1F INOX AISI 316L

Págs.
280 - 281



CATÁLOGO
TÉCNICO



0 1 F

Serie

01F = Latón
X1F = INOX
AISI 316L

0 2

Tamaño

02 = 1/8
03 = 1/4

1

1 5

Diámetro

15 = 1,5 mm
02 = 2 mm
25 = 2,5 mm
03 = 3 mm
04 = 4 mm

N

0

Opciones bajo
demanda
Ver opciones
disponibles

Vías y Función

1 = 2/2 Vías NC (Normalmente cerrada)
2 = 2/2 Vías NO (Normalmente abierta)
3 = 3/2 Vías NC (Normalmente cerrada)
4 = 3/2 Vías NO (Normalmente abierta)

Juntas

N = NBR
E = EPDM
V = FKM

Versión

0 = Standard

Serie F1F CW 510L Pb ≤ 0,1%

Págs.
282 - 283



CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:

F 1 F

Serie

F1F

J 4

Tamaño

J4 = □ 25 x 25 mm

1

1 5

Diámetro

15 = 1,5 mm
02 = 2 mm
25 = 2,5 mm

N

0

Opciones bajo
demanda
Ver opciones
disponibles

Vías y Función

1 = 2/2 Vías NC (Normalmente cerrada)
2 = 2/2 Vías NO (Normalmente abierta)
3 = 3/2 Vías NC (Normalmente cerrada)
4 = 3/2 Vías NO (Normalmente abierta)


Juntas

N = NBR
E = EPDM
V = FKM

Versión


0 = Standard

2/2 Vías



En las Electroválvulas de Accionamiento Directo 2/2 vías, disponible en versiones Normalmente Cerrada y Normalmente Abierta, el núcleo móvil abre o cierra directamente el orificio principal de la válvula. Este tipo de válvulas trabajan también con OPD cero hasta un OPD máximo que varía según el modelo y la potencia de la bobina. En ambos casos NC o NO, el funcionamiento viene determinado por el campo magnético generado por el paso de la corriente por la bobina.

3/2 Vías



En las Electroválvulas de Accionamiento Directo 3/2 las conexiones de entrada y salida están realizadas en el cuerpo de la válvula y una conexión de escape que está en el núcleo fijo. El orificio principal y el escape abren y cierran por la presencia del núcleo móvil.

Estas válvulas están disponibles en la versión normalmente cerrada y abierta. Aparte pueden funcionar con una mínima OPD cero bar, hasta una máxima OPD que varía según el modelo.


En la versión NC, en reposo la salida y el escape están comunicados entre ellos mientras el fluido en la entrada está interceptado por el obturador. Excitando la bobina abrimos el orificio principal y el fluido puede circular de la entrada a la salida, el escape está cerrado.

En la versión NO, en reposo el orificio principal está abierto y el fluido puede circular de la entrada a la salida mientras el escape está cerrado. Excitando la bobina cerramos el orificio principal y abrimos el escape que se comunica con la salida.

El funcionamiento, en ambos casos, viene determinado únicamente del campo magnético producido por el paso de la corriente por la bobina.

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox. (NC) - Latón (NO)**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 284

**SOL10**



Tamaño 22 mm

**SOL11**

Tamaño 30 mm

**SOLX4**

Tamaño 30 mm

**2/2 Vías NC****2/2 Vías NO**

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex mW	Min	Máx DC	Máx AC
● 01F 02 1 15 N 0	NBR	25,45					6.5	7.5	-	0	16	30
01F 02 1 15 V 0	FKM	27,12	1/8"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	40	40
01F 02 1 15 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	40	40
01F 02 1 02 N 0	NBR	25,45					6.5	7.5	-	0	12	25
01F 02 1 02 V 0	FKM	27,12	1/8"	2	37	0.09	8	11	-	0	30	40
01F 02 1 02 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	18	35
01F 02 1 25 N 0	NBR	25,45					6.5	7.5	-	0	4.5	18
01F 02 1 25 V 0	FKM	27,12	1/8"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	13	30
01F 02 1 25 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	6	12
01F 02 1 03 N 0	NBR	25,45					6.5	7.5	-	0	3	10
01F 02 1 03 V 0	FKM	27,12	1/8"	3	53	0.20	8	11	-	0	7	16
01F 02 1 03 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	3	5
01F 02 1 04 N 0	NBR	25,45					6.5	7.5	-	0	1	4
01F 02 1 04 V 0	FKM	27,12	1/8"	4	53	0.30	8	11	-	0	2.5	8
01F 02 1 04 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	1	2.5
01F 03 1 15 N 0	NBR	27,82					6.5	7.5	-	0	16	30
01F 03 1 15 V 0	FKM	29,49	1/4"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	40	40
01F 03 1 15 E 0	EPDM	29,21					-	-	5.3	0	40	40
01F 03 1 02 N 0	NBR	27,82					6.5	7.5	-	0	12	25
01F 03 1 02 V 0	FKM	29,49	1/4"	2	37	0.09	8	11	-	0	30	40
01F 03 1 02 E 0	EPDM	29,21					-	-	5.3	0	18	35
● 01F 03 1 25 N 0	NBR	27,82					6.5	7.5	-	0	4.5	18
01F 03 1 25 V 0	FKM	29,49	1/4"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	13	30
01F 03 1 25 E 0	EPDM	29,21					-	-	5.3	0	6	12
01F 03 1 03 N 0	NBR	27,82					6.5	7.5	-	0	3	10
01F 03 1 03 V 0	FKM	29,49	1/4"	3	53	0.20	8	11	-	0	7	16
01F 03 1 03 E 0	EPDM	29,21					-	-	5.3	0	3	5
01F 03 1 04 N 0	NBR	27,82					6.5	7.5	-	0	1	4
01F 03 1 04 V 0	FKM	29,49	1/4"	4	53	0.30	8	11	-	0	2.5	8
01F 03 1 04 E 0	EPDM	29,21					-	-	5.3	0	1	2.5

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex mW	Min	Máx DC	Máx AC
● 01F 02 2 15 N 0	NBR	39,56					-	7.5	-	0	-	18
01F 02 2 15 V 0	FKM	41,23	1/8"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	18	18
01F 02 2 15 E 0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	18	18
01F 02 2 02 N 0	NBR	39,56					-	7.5	-	0	-	10
01F 02 2 02 V 0	FKM	41,23	1/8"	2	37	0.09	8	11	-	0	10	10
01F 02 2 02 E 0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	10	10
01F 02 2 25 N 0	NBR	39,56					-	7.5	-	0	-	6.5
01F 02 2 25 V 0	FKM	41,23	1/8"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	6.5	6.5
01F 02 2 25 E 0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	6.5	6.5
01F 02 2 03 N 0	NBR	39,56					-	7.5	-	0	-	4.2
01F 02 2 03 V 0	FKM	41,23	1/8"	3	53	0.20	8	11	-	0	4.2	4.2
01F 02 2 03 E 0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	4.2	4.2
01F 03 2 15 N 0	NBR	41,92					-	7.5	-	0	-	18
01F 03 2 15 V 0	FKM	43,59	1/4"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	18	18
01F 03 2 15 E 0	EPDM	43,32					-	-	5.3	0	18	18
01F 03 2 02 N 0	NBR	41,92					-	7.5	-	0	-	10
01F 03 2 02 V 0	FKM	43,59	1/4"	2	37	0.09	8	11	-	0	10	10
01F 03 2 02 E 0	EPDM	43,32					-	-	5.3	0	10	10
● 01F 03 2 25 N 0	NBR	41,92					-	7.5	-	0	-	6.5
01F 03 2 25 V 0	FKM	43,59	1/4"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	6.5	6.5
01F 03 2 25 E 0	EPDM	43,32					-	-	5.3	0	6.5	6.5
01F 03 2 03 N 0	NBR	41,92					-	7.5	-	0	-	4.2
01F 03 2 03 V 0	FKM	43,59	1/4"	3	53	0.20	8	11	-	0	4.2	4.2
01F 03 2 03 E 0	EPDM	43,32					-	-	5.3	0	4.2	4.2

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:

Cuerpo: Latón CW617N

Juntas: NBR - FKM - EPDM

Tubo guía: Acero inox.

Núcleo fijo y móvil: Acero inox. AISI 430FR

Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 10 mm.

Temperatura ambiente

con bobina de clase H: -10° C a +80° C

Juntas NBR:

Temperatura: -10° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM:

Temperatura: -10° C a +140° C

Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM:

Temperatura: -10° C a +140° C


Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Bobina no incluida


Ver página 284

SOL10
Tamaño 22 mmSOL11
Tamaño 30 mmSOLX4
Tamaño 30 mm

3/2 Vías NC



3/2 Vías NO



Código	Juntas	ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h IN EXH	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Mín	Máx DC	Máx AC
01F 02 3 15 N 0	NBR	33,55	1/8"	1,5	1,4	25 0,06 0,05	6,5	7,5	-	0	13,5	13,5
01F 02 3 15 V 0	FKM	35,42	1/8"	1,5	1,4	25 0,06 0,05	8	11	-	0	13,5	13,5
01F 02 3 15 E 0	EPDM	35,22	1/8"	1,5	1,4	25 0,06 0,05	-	-	5,3	0	13,5	13,5
01F 02 3 02 N 0	NBR	33,55	1/8"	2	1,4	37 0,09 0,05	6,5	7,5	-	0	8	8
01F 02 3 02 V 0	FKM	35,42	1/8"	2	1,4	37 0,09 0,05	8	11	-	0	8	8
01F 02 3 02 E 0	EPDM	35,22	1/8"	2	1,4	37 0,09 0,05	-	-	5,3	0	8	8
01F 02 3 25 N 0	NBR	33,55	1/8"	2,5	1,4	53 0,15 0,05	6,5	7,5	-	0	5	5
01F 02 3 25 V 0	FKM	35,42	1/8"	2,5	1,4	53 0,15 0,05	8	11	-	0	5	5
01F 02 3 25 E 0	EPDM	35,22	1/8"	2,5	1,4	53 0,15 0,05	-	-	5,3	0	5	5
01F 02 3 03 N 0	NBR	33,55	1/8"	3	1,4	53 0,20 0,05	6,5	7,5	-	0	3,5	3,5
01F 02 3 03 V 0	FKM	35,42	1/8"	3	1,4	53 0,20 0,05	8	11	-	0	3,5	3,5
01F 02 3 03 E 0	EPDM	35,22	1/8"	3	1,4	53 0,20 0,05	-	-	5,3	0	3,5	3,5
01F 02 3 04 N 0	NBR	33,55	1/8"	4	1,4	53 0,30 0,05	6,5	7,5	-	0	2	2
01F 02 3 04 V 0	FKM	35,42	1/8"	4	1,4	53 0,30 0,05	8	11	-	0	2	2
01F 02 3 04 E 0	EPDM	35,22	1/8"	4	1,4	53 0,30 0,05	-	-	5,3	0	2	2
01F 03 3 15 N 0	NBR	35,92	1/4"	1,5	1,4	25 0,06 0,05	6,5	7,5	-	0	13,5	13,5
01F 03 3 15 V 0	FKM	37,79	1/4"	1,5	1,4	25 0,06 0,05	8	11	-	0	13,5	13,5
01F 03 3 15 E 0	EPDM	37,59	1/4"	1,5	1,4	25 0,06 0,05	-	-	5,3	0	13,5	13,5
01F 03 3 02 N 0	NBR	35,92	1/4"	2	1,4	37 0,09 0,05	6,5	7,5	-	0	8	8
01F 03 3 02 V 0	FKM	37,79	1/4"	2	1,4	37 0,09 0,05	8	11	-	0	8	8
01F 03 3 02 E 0	EPDM	37,59	1/4"	2	1,4	37 0,09 0,05	-	-	5,3	0	8	8
01F 03 3 25 N 0	NBR	35,92	1/4"	2,5	1,4	53 0,15 0,05	6,5	7,5	-	0	5	5
01F 03 3 25 V 0	FKM	37,79	1/4"	2,5	1,4	53 0,15 0,05	8	11	-	0	5	5
01F 03 3 25 E 0	EPDM	37,59	1/4"	2,5	1,4	53 0,15 0,05	-	-	5,3	0	5	5
01F 03 3 03 N 0	NBR	35,92	1/4"	3	1,4	53 0,20 0,05	6,5	7,5	-	0	3,5	3,5
01F 03 3 03 V 0	FKM	37,79	1/4"	3	1,4	53 0,20 0,05	8	11	-	0	3,5	3,5
01F 03 3 03 E 0	EPDM	37,59	1/4"	3	1,4	53 0,20 0,05	-	-	5,3	0	3,5	3,5
01F 03 3 04 N 0	NBR	35,92	1/4"	4	1,4	53 0,30 0,05	6,5	7,5	-	0	2	2
01F 03 3 04 V 0	FKM	37,79	1/4"	4	1,4	53 0,30 0,05	8	11	-	0	2	2
01F 03 3 04 E 0	EPDM	37,59	1/4"	4	1,4	53 0,30 0,05	-	-	5,3	0	2	2

• Opciones standard recomendadas

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h IN EXH	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Mín	Máx DC	Máx AC
01F 02 4 15 N 0	NBR	33,55	1/8"	1,4	1,5	25 0,05 0,06	6,5	7,5	-	0	10	10
01F 02 4 15 V 0	FKM	35,42	1/8"	1,4	1,5	25 0,05 0,06	8	11	-	0	10	10
01F 02 4 15 E 0	EPDM	35,22	1/8"	1,4	1,5	25 0,05 0,06	-	-	5,3	0	10	10
01F 02 4 02 N 0	NBR	33,55	1/8"	2	1,4	37 0,05 0,09	6,5	7,5	-	0	10	10
01F 02 4 02 V 0	FKM	35,42	1/8"	2	1,4	37 0,05 0,09	8	11	-	0	10	10
01F 02 4 02 E 0	EPDM	35,22	1/8"	2	1,4	37 0,05 0,09	-	-	5,3	0	10	10
01F 02 4 25 N 0	NBR	33,55	1/8"	2,5	1,4	53 0,05 0,15	6,5	7,5	-	0	4	10
01F 02 4 25 V 0	FKM	35,42	1/8"	2,5	1,4	53 0,05 0,15	8	11	-	0	10	10
01F 02 4 25 E 0	EPDM	35,22	1/8"	2,5	1,4	53 0,05 0,15	-	-	5,3	0	4	10
01F 03 4 15 N 0	NBR	35,92	1/4"	1,4	1,5	25 0,05 0,06	6,5	7,5	-	0	10	10
01F 03 4 15 V 0	FKM	37,79	1/4"	1,4	1,5	25 0,05 0,06	8	11	-	0	10	10
01F 03 4 15 E 0	EPDM	37,59	1/4"	1,4	1,5	25 0,05 0,06	-	-	5,3	0	10	10
01F 03 4 02 N 0	NBR	35,92	1/4"	2	1,4	37 0,05 0,09	6,5	7,5	-	0	10	10
01F 03 4 02 V 0	FKM	37,79	1/4"	2	1,4	37 0,05 0,09	8	11	-	0	10	10
01F 03 4 02 E 0	EPDM	37,59	1/4"	2	1,4	37 0,05 0,09	-	-	5,3	0	10	10
01F 03 4 25 N 0	NBR	35,92	1/4"	2,5	1,4	53 0,05 0,15	6,5	7,5	-	0	4	10
01F 03 4 25 V 0	FKM	37,79	1/4"	2,5	1,4	53 0,05 0,15	8	11	-	0	10	10
01F 03 4 25 E 0	EPDM	37,59	1/4"	2,5	1,4	53 0,05 0,15	-	-	5,3	0	4	10

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF

K = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Opciones bajo demanda:





C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF

K = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 284

**SOL10**
Tamaño 22 mm**SOL11**
Tamaño 30 mm**SOLX4**
Tamaño 30 mm**2/2 Vías NC****INOX**
AISI 316L**2/2 Vías NO****INOX**
AISI 316L

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex mW	Min	Máx DC	Máx AC
X1F 02 1 15 N 0	NBR	63,72					6,5	7,5	-	0	16	30
X1F 02 1 15 V 0	FKM	65,39	1/8"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	40	40
X1F 02 1 15 E 0	EPDM	65,12					-	-	5.3	0	40	40
X1F 02 1 02 N 0	NBR	63,72					6,5	7,5	-	0	12	25
X1F 02 1 02 V 0	FKM	65,39	1/8"	2	37	0.09	8	11	-	0	30	40
X1F 02 1 02 E 0	EPDM	65,12					-	-	5.3	0	18	35
X1F 02 1 25 N 0	NBR	63,72					6,5	7,5	-	0	4.5	18
X1F 02 1 25 V 0	FKM	65,39	1/8"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	13	30
X1F 02 1 25 E 0	EPDM	65,12					-	-	5.3	0	6	12
X1F 02 1 03 N 0	NBR	63,72					6,5	7,5	-	0	3	10
X1F 02 1 03 V 0	FKM	65,39	1/8"	3	53	0.20	8	11	-	0	7	16
X1F 02 1 03 E 0	EPDM	65,12					-	-	5.3	0	3	5
X1F 02 1 04 N 0	NBR	63,72					6,5	7,5	-	0	1	4
X1F 02 1 04 V 0	FKM	65,39	1/8"	4	53	0.30	8	11	-	0	2.5	8
X1F 02 1 04 E 0	EPDM	65,12					-	-	5.3	0	1	2.5
X1F 03 1 15 N 0	NBR	80,02					6,5	7,5	-	0	16	30
X1F 03 1 15 V 0	FKM	81,69	1/4"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	40	40
X1F 03 1 15 E 0	EPDM	81,42					-	-	5.3	0	40	40
X1F 03 1 02 N 0	NBR	80,02					6,5	7,5	-	0	12	25
X1F 03 1 02 V 0	FKM	81,69	1/4"	2	37	0.09	8	11	-	0	30	40
X1F 03 1 02 E 0	EPDM	81,42					-	-	5.3	0	18	35
X1F 03 1 25 N 0	NBR	80,02					6,5	7,5	-	0	4.5	18
X1F 03 1 25 V 0	FKM	81,69	1/4"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	13	30
X1F 03 1 25 E 0	EPDM	81,42					-	-	5.3	0	6	12
X1F 03 1 03 N 0	NBR	80,02					6,5	7,5	-	0	3	10
X1F 03 1 03 V 0	FKM	81,69	1/4"	3	53	0.20	8	11	-	0	7	16
X1F 03 1 03 E 0	EPDM	81,42					-	-	5.3	0	3	5
X1F 03 1 04 N 0	NBR	80,02					6,5	7,5	-	0	1	4
X1F 03 1 04 V 0	FKM	81,69	1/4"	4	53	0.30	8	11	-	0	2.5	8
X1F 03 1 04 E 0	EPDM	81,42					-	-	5.3	0	1	2.5

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Min	Máx DC	Máx AC
X1F 02 2 15 N 0	NBR	87,46					-	7.5	-	0	-	18
• X1F 02 2 15 V 0	FKM	89,13	1/8"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	18	18
X1F 02 2 15 E 0	EPDM	88,85					-	-	5.3	0	18	18
X1F 02 2 02 N 0	NBR	87,46					-	7.5	-	0	-	10
X1F 02 2 02 V 0	FKM	89,13	1/8"	2	37	0.09	8	11	-	0	10	10
X1F 02 2 02 E 0	EPDM	88,85					-	-	5.3	0	10	10
X1F 02 2 25 N 0	NBR	87,46					-	7.5	-	0	-	6.5
X1F 02 2 25 V 0	FKM	89,13	1/8"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	6.5	6.5
X1F 02 2 25 E 0	EPDM	88,85					-	-	5.3	0	6.5	6.5
X1F 02 2 03 N 0	NBR	87,46					-	7.5	-	0	-	4.2
X1F 02 2 03 V 0	FKM	89,13	1/8"	3	53	0.20	8	11	-	0	4.2	4.2
X1F 02 2 03 E 0	EPDM	88,85					-	-	5.3	0	4.2	4.2
X1F 03 2 15 N 0	NBR	103,76					-	7.5	-	0	-	18
X1F 03 2 15 V 0	FKM	105,43	1/4"	1.5	25	0.06	8	11	-	0	18	18
X1F 03 2 15 E 0	EPDM	105,15					-	-	5.3	0	18	18
X1F 03 2 02 N 0	NBR	103,76					-	7.5	-	0	-	10
X1F 03 2 02 V 0	FKM	105,43	1/4"	2	37	0.09	8	11	-	0	10	10
X1F 03 2 02 E 0	EPDM	105,15					-	-	5.3	0	10	10
X1F 03 2 25 N 0	NBR	103,76					-	7.5	-	0	-	6.5
• X1F 03 2 25 V 0	FKM	105,43	1/4"	2,5	53	0.15	8	11	-	0	6.5	6.5
X1F 03 2 25 E 0	EPDM	105,15					-	-	5.3	0	6.5	6.5
X1F 03 2 03 N 0	NBR	103,76					-	7.5	-	0	-	4.2
X1F 03 2 03 V 0	FKM	105,43	1/4"	3	53	0.20	8	11	-	0	4.2	4.2
X1F 03 2 03 E 0	EPDM	105,15					-	-	5.3	0	4.2	4.2

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 316L

Juntas: NBR - FKM - EPDM

Tubo guía: Acero inox.

Núcleo fijo y móvil: Acero inox. AISI 430FR

Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 10 mm.

Temperatura ambiente

con bobina de clase H: -10°C a +80°C

Juntas NBR:

Temperatura: -10°C a +90°C

Fluido: Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM:

Temperatura: -10°C a +140°C

Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM:

Temperatura: -10°C a +140°C


Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Bobina no incluida


Ver página 284

SOL10
Tamaño 22 mmSOL11
Tamaño 30 mmSOLX4
Tamaño 30 mm

3/2 Vías NC

INOX
AISI 316L

3/2 Vías NO

INOX
AISI 316L

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h IN EXH	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Mín	Máx DC	Máx AC
X1F 02 3 15 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	13.5	13.5
• X1F 02 3 15 V 0	FKM	70,31	1/8"	1.5	1.4	25 0.06 0.05	8	11	-	0	13.5	13.5
X1F 02 3 15 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	13.5	13.5
X1F 02 3 02 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	8	8
X1F 02 3 02 V 0	FKM	70,31	1/8"	2	1.4	37 0.09 0.05	8	11	-	0	8	8
X1F 02 3 02 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	8	8
X1F 02 3 25 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	5	5
X1F 02 3 25 V 0	FKM	70,31	1/8"	2.5	1.4	53 0.15 0.05	8	11	-	0	5	5
X1F 02 3 25 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	5	5
X1F 02 3 03 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	3.5	3.5
X1F 02 3 03 V 0	FKM	70,31	1/8"	3	1.4	53 0.20 0.05	8	11	-	0	3.5	3.5
X1F 02 3 03 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	3.5	3.5
X1F 02 3 04 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	2	2
X1F 02 3 04 V 0	FKM	70,31	1/8"	4	1.4	53 0.30 0.05	8	11	-	0	2	2
X1F 02 3 04 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	2	2
X1F 03 3 15 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	13.5	13.5
X1F 03 3 15 V 0	FKM	86,63	1/4"	1.5	1.4	25 0.06 0.05	8	11	-	0	13.5	13.5
X1F 03 3 15 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	13.5	13.5
X1F 03 3 02 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	8	8
• X1F 03 3 02 V 0	FKM	86,63	1/4"	2	1.4	37 0.09 0.05	8	11	-	0	8	8
X1F 03 3 02 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	8	8
X1F 03 3 25 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	5	5
X1F 03 3 25 V 0	FKM	86,63	1/4"	2.5	1.4	53 0.15 0.05	8	11	-	0	5	5
X1F 03 3 25 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	5	5
X1F 03 3 03 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	3.5	3.5
X1F 03 3 03 V 0	FKM	86,63	1/4"	3	1.4	53 0.20 0.05	8	11	-	0	3.5	3.5
X1F 03 3 03 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	3.5	3.5
X1F 03 3 04 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	2	2
X1F 03 3 04 V 0	FKM	86,63	1/4"	4	1.4	53 0.30 0.05	8	11	-	0	2	2
X1F 03 3 04 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	2	2

• Opciones standard recomendadas

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h IN EXH	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Mín	Máx DC	Máx AC
X1F 02 4 15 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	10	10
• X1F 02 4 15 V 0	FKM	70,31	1/8"	1.4	1.5	25 0.05 0.06	8	11	-	0	10	10
X1F 02 4 15 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	10	10
X1F 02 4 02 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	10	10
X1F 02 4 02 V 0	FKM	70,31	1/8"	1.4	2	37 0.05 0.09	8	11	-	0	10	10
X1F 02 4 02 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	10	10
X1F 02 4 25 N 0	NBR	68,43					6.5	7.5	-	0	4	10
X1F 02 4 25 V 0	FKM	70,31	1/8"	1.4	2.5	53 0.05 0.15	8	11	-	0	10	10
X1F 02 4 25 E 0	EPDM	70,10					-	-	5.3	0	4	10
X1F 03 4 15 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	10	10
X1F 03 4 15 V 0	FKM	86,63	1/4"	1.4	1.5	25 0.05 0.06	8	11	-	0	10	10
X1F 03 4 15 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	10	10
X1F 03 4 02 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	10	10
• X1F 03 4 02 V 0	FKM	86,63	1/4"	1.4	2	37 0.05 0.09	8	11	-	0	10	10
X1F 03 4 02 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	10	10
X1F 03 4 25 N 0	NBR	84,76					6.5	7.5	-	0	4	10
X1F 03 4 25 V 0	FKM	86,63	1/4"	1.4	2.5	53 0.05 0.15	8	11	-	0	10	10
X1F 03 4 25 E 0	EPDM	86,43					-	-	5.3	0	4	10

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF




Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial


N = Rosca NPTF

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW510L - Pb ≤ 0,1%**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox. (NC) - Latón (NO)**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 284

**SOL10**
Tamaño 22 mm**SOL11**
Tamaño 30 mm**SOLX4** 
Tamaño 30 mm**2/2 Vías NC****CW510L - Pb ≤ 0,1%****Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

Código	Juntas		Conex.	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia				ΔP bar	
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Mín	Máx DC	Máx AC
F1F J4 1 15 N 0	NBR	25,45	 25x25 mm	1.5	25	0.06	6.5	7.5	-	0	16	30
F1F J4 1 15 V 0	FKM	27,12					8	11	-	0	40	40
F1F J4 1 15 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	40	40
F1F J4 1 02 N 0	NBR	25,45	 25x25 mm	2	37	0.09	6.5	7.5	-	0	12	25
F1F J4 1 02 V 0	FKM	27,12					8	11	-	0	30	40
F1F J4 1 02 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	18	35
F1F J4 1 25 N 0	NBR	25,45	 25x25 mm	2,5	53	0.15	6.5	7.5	-	0	4.5	18
F1F J4 1 25 V 0	FKM	27,12					8	11	-	0	13	30
F1F J4 1 25 E 0	EPDM	26,85					-	-	5.3	0	6	12


2/2 Vías NO**CW510L - Pb ≤ 0,1%****Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

Código	Juntas		Conex.	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Mín	Máx DC	Máx AC
F1FJ4215N0	NBR	39,56	 25x25 mm	1.5	25	0.06	-	7.5	-	0	-	18
F1FJ4215V0	FKM	41,23					8	11	-	0	18	18
F1FJ4215E0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	18	18
F1FJ4202N0	NBR	39,56	 25x25 mm	2	37	0.09	-	7.5	-	0	-	10
F1FJ4202V0	FKM	41,23					8	11	-	0	10	10
F1FJ4202E0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	10	10
F1FJ4225N0	NBR	39,56	 25x25 mm	2,5	53	0.15	-	7.5	-	0	-	6.5
F1FJ4225V0	FKM	41,23					8	11	-	0	6.5	6.5
F1FJ4225E0	EPDM	40,95					-	-	5.3	0	6.5	6.5


Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW510L - Pb ≤ 0,1%**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 284

**SOL10**
Tamaño 22 mm**SOL11**
Tamaño 30 mm**SOLX4**
Tamaño 30 mm**3/2 Vías NC****CW510L - Pb ≤ 0,1%****Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h		Potencia			ΔP bar			
							IN	EXH	DC W	AC VA	ATEX Ex m W	Min	Máx DC	Máx AC	
F1F J4 3 15 N 0	NBR	33,55		25x25 mm	1,5	1.4	25	0.06	0.05	6.5	7.5	-	0	13.5	13.5
F1F J4 3 15 V 0	FKM	35,42								8	11	-	0	13.5	13.5
F1F J4 3 15 E 0	EPDM	35,22								-	-	5.3	0	13.5	13.5
F1F J4 3 02 N 0	NBR	33,55		25x25 mm	2	1.4	37	0.09	0.05	6.5	7.5	-	0	8	8
F1F J4 3 02 V 0	FKM	35,42								8	11	-	0	8	8
F1F J4 3 02 E 0	EPDM	35,22								-	-	5.3	0	8	8
F1F J4 3 25 N 0	NBR	33,55		25x25 mm	2,5	1.4	53	0.15	0.05	6.5	7.5	-	0	5	5
F1F J4 3 25 V 0	FKM	35,42								8	11	-	0	5	5
F1F J4 3 25 E 0	EPDM	35,22								-	-	5.3	0	5	5

3/2 Vías NO**CW510L - Pb ≤ 0,1%****Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h		Potencia			ΔP bar			
							IN	EXH	DC W	AC VA	ATEX Ex mW	Min	Máx DC	Máx AC	
F1F J4 4 15 N 0	NBR	33,55		25x25 mm	1.4	1.5	25	0.05	0.06	6.5	7.5	-	0	10	10
F1F J4 4 15 V 0	FKM	35,42								8	11	-	0	10	10
F1F J4 4 15 E 0	EPDM	35,22								-	-	5.3	0	10	10
F1F J4 4 02 N 0	NBR	33,55		25x25 mm	1.4	2	37	0.05	0.09	6.5	7.5	-	0	10	10
F1F J4 4 02 V 0	FKM	35,42								8	11	-	0	10	10
F1F J4 4 02 E 0	EPDM	35,22								-	-	5.3	0	10	10
F1F J4 4 25 N 0	NBR	33,55		25x25 mm	1.4	2.5	53	0.05	0.15	6.5	7.5	-	0	4	10
F1F J4 4 25 V 0	FKM	35,42								8	11	-	0	10	10
F1F J4 4 25 E 0	EPDM	35,22								-	-	5.3	0	4	10

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Bobinas Series SOL10 - SOL11

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
 Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
 Clase de aislamiento: H EN 60085
 Ciclo de trabajo: ED 100 %
 Material de encapsulamiento: RYNITE®
 Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
 Conexión eléctrica:

Tamaño 22 mm: FORM B
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)

Tamaño 30 mm: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)



Tamaño 22 mm

Tamaño 30 mm

Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67



UL 429 & CSA C22.2
 NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL10 012 C 4 000	10	22	12V DC	6.5 w	6,80
SOL10 024 C 4 000	10	22	24V DC	6.5 w	6,80
SOL10 024 A 8 000	10	22	24V AC / 50-60 Hz	7.5 VA	6,80
SOL10 110 A 8 000	10	22	110V AC / 50-60 Hz	7.5 VA	6,80
SOL10 220 A 8 000	10	22	220V AC / 50-60 Hz	7.5 VA	6,80
SOL11 012 C 5 000	10	30	12V DC	8 w	11,84
SOL11 024 C 5 000	10	30	24V DC	8 w	11,84
SOL11 024 A 9 000	10	30	24V AC / 50-60 Hz	11 VA	11,84
SOL11 110 A 9 000	10	30	110V AC / 50-60 Hz	11 VA	11,84
SOL11 220 A 9 000	10	30	220V AC / 50-60 Hz	11 VA	11,84

Bobina Serie SOLX

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
 Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
 Clase de aislamiento: H EN 60085
 Ciclo de trabajo: ED 100 %
 Material de encapsulamiento: POLIAMIDA
 Grado de protección: IP6_ IEC 60529
 según cableado
 Conexiones: FORM B
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)
 Conexión eléctrica: Cable tripolar 3 mts.
 Normativa ATEX: EN 60079-0
 EN 60079-18



ATEX

II 2G Ex mb IIC T4 Gb
 II 2D Ex mb IIIC T135°C Db
 I M2 Ex mb I Mb
 INERIS 06ATEX0002X

IECEX

Ex mb IIC T4 Gb
 Ex mb IIIC T135°C Db
 Ex mb I Mb
 IECEX INE 15.0053X

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOLX4024CE000	10	30	24V DC	5.3 w	101,00
SOLX4024AE000	10	30	24V AC / 50-60 Hz	5.3 w	101,00
SOLX4110AE000	10	30	110V AC / 50-60 Hz	5.3 w	101,00
SOLX4220AE000	10	30	220V AC / 50-60 Hz	5.3 w	101,00

Conectores

Grado de protección: IP65 IEC 60529 bajo pedido IP67

Diámetro cable:


Tamaño 22 mm: 6 ÷ 8 mm

Tamaño 30 - 36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 22 mm: FORM B - EN 175301-803
(EX DIN 43650)

Tamaño 30 mm: FORM A - EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Tamaño 22 mm




Tamaño 30-36 mm

Código	Color	Características	Tamaño	€
CON01 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	22	2,07
CON31 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	2,07

VDR

Dotado de varistor como dispositivo de protección de sobretensión



Tamaño 22 mm



Tamaño 30-36 mm

Código	Color	Características	Tamaño	€
CON02 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	22	8,88
CON02 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	22	8,88
CON02 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	22	8,88
CON32 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	30-36	8,88
CON32 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	30-36	8,88
CON32 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	30-36	8,88

Conectores UL

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3



Grado de protección: IP65 IEC 60529 bajo pedido IP67

Diámetro cable:


Tamaño 22 mm: 6 ÷ 8 mm

Tamaño 30 - 36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 22 mm: FORM B - EN 175301-803
(EX DIN 43650)

Tamaño 30 mm: FORM A - EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Tamaño 22 mm



Tamaño 30-36 mm

Código	Color	Características	Tamaño	€
CONU1 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	22	5,79
CONU3 100 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	5,79



ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO




Serie 02F

Págs.
290 - 293



Codificación artículos para su demanda:




Serie 02A

Coil ATEX Ex d

Pág. 294



Codificación artículos para su demanda:



Serie X2F

INOX AISI 316L

Págs.
295 - 296



CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



Serie X2A


Coil ATEX Ex d

Pág. 297



CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



Serie K2F


INOX AISI 316L

Págs.
298 - 299



CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



Serie K2A

Coil ATEX Ex d INOX AISI 316L


Pág. 300



CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:



Serie F2F

CW 510L Pb ≤ 0,1%


Págs.
301 - 302




CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:




2/2 Vías



En las Electroválvulas de Accionamiento Directo 2/2 vías, disponible en versiones Normalmente Cerrada y Normalmente Abierta, el núcleo móvil abre o cierra directamente el orificio principal de la válvula. Este tipo de válvulas trabajan también con OPD cero hasta un OPD máximo que varía según el modelo y la potencia de la bobina. En ambos casos NC o NO, el funcionamiento viene determinado por el campo magnético generado por el paso de la corriente por la bobina.

3/2 Vías



En las Electroválvulas de Accionamiento Directo 3/2 las conexiones de entrada y salida están realizadas en el cuerpo de la válvula y una conexión de escape que está en el núcleo fijo. El orificio principal y el escape abren y cierran por la presencia del núcleo móvil.

Estas válvulas están disponibles en la versión normalmente cerrada y abierta. Aparte pueden funcionar con una mínima OPD cero bar, hasta una máxima OPD que varía según el modelo.



En la versión NC, en reposo la salida y el escape están comunicados entre ellos mientras el fluido en la entrada está interceptado por el obturador. Excitando la bobina abrimos el orificio principal y el fluido puede circular de la entrada a la salida, el escape está cerrado.

En la versión NO, en reposo el orificio principal está abierto y el fluido puede circular de la entrada a la salida mientras el escape está cerrado. Excitando la bobina cerramos el orificio principal y abrimos el escape que se comunica con la salida.

El funcionamiento, en ambos casos, viene determinado únicamente del campo magnético producido por el paso de la corriente por la bobina.

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY**Tubo guía:** Acero inox. (NC) - Latón (NO)**Núcleo fijo y móvil / Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla - **Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:** Temp: - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas NBR :** Temp: - 40° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas PTFE:** Temp: - 40° C a + 180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.**Juntas RUBY*:** Temp: - 40° C a + 180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Agua, agua caliente, agua desmineralizada,
vapor (presión máx. 10 bar), fluidos agresivos.**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**2/2 Vías NC****2/2 Vías NO**

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
02F 03 1 01 N 0	NBR	38,67	1/4"	1	53	0.04	8	14	0	100	100
02F 03 1 01 F 0	NBR	46,63					14	21	0	100	100
02F 03 1 01 V 0	FKM	40,34					22	31	0	100	100
02F 03 1 01 E 0	EPDM	40,06					8	14	0	50	50
02F 03 1 01 P 0	PTFE	43,18	1/4"	1,5	53	0.06	14	21	0	50	50
02F 03 1 15 N 0	NBR	38,67					22	31	0	50	50
02F 03 1 15 F 0	NBR	46,63					8	14	0	35	50
02F 03 1 15 V 0	FKM	40,34					14	21	0	50	50
02F 03 1 15 E 0	EPDM	40,06	1/4"	2	53	0.09	22	31	0	50	50
02F 03 1 15 P 0	PTFE	43,18					8	14	0	21	35
02F 03 1 15 R 3	RUBY*	43,18					14	21	0	30	40
02F 03 1 02 N 0	NBR	38,67					22	31	0	45	50
02F 03 1 02 F 0	NBR	46,63	1/4"	2,5	53	0.15	8	14	0	10	21
02F 03 1 02 V 0	FKM	40,34					14	21	0	16	30
02F 03 1 02 E 0	EPDM	40,06					22	31	0	40	40
02F 03 1 02 P 0	PTFE	43,18					8	14	0	3	10
02F 03 1 02 R 3	RUBY*	43,18	1/4"	3	53	0.21	14	21	0	6	14
02F 03 1 25 N 0	NBR	38,67					22	31	0	15	20
02F 03 1 25 F 0	NBR	46,63					8	14	0	1.4	5
02F 03 1 25 V 0	FKM	40,34					14	21	0	2.2	7
02F 03 1 25 E 0	EPDM	40,06	1/4"	4	53	0.35	22	31	0	5.5	10
02F 03 1 25 P 0	PTFE	43,18					8	14	0	1.4	5
02F 03 1 25 R 3	RUBY*	43,18					14	21	0	2.2	7
02F 03 1 03 N 0	NBR	38,67					22	31	0	5.5	10
02F 03 1 03 F 0	NBR	46,63	1/4"	5	53	0.51	-	14	0	-	2.5
02F 03 1 03 V 0	FKM	40,34					14	21	0	1.5	3.5
02F 03 1 03 E 0	EPDM	40,06					22	31	0	4.5	5
02F 03 1 03 P 0	PTFE	43,18					8	14	0	1.4	5
02F 03 1 04 N 0	NBR	38,67	1/4"	6.4	53	0.65	14	21	0	2.5	7
02F 03 1 04 F 0	NBR	46,63					22	31	0	5.5	10
02F 03 1 04 V 0	FKM	40,34					-	14	0	-	2.5
02F 03 1 04 E 0	EPDM	40,06					14	21	0	1.5	3.5
02F 03 1 04 P 0	PTFE	43,18	1/4"	5	53	0.51	22	31	0	5.5	10
02F 03 1 05 N 0	NBR	38,67					8	14	0	1.4	5
02F 03 1 05 F 0	NBR	46,63					14	21	0	2.2	7
02F 03 1 05 V 0	FKM	40,34					22	31	0	5.5	10
02F 03 1 05 E 0	EPDM	40,06	1/4"	5	53	0.51	-	14	0	-	2.5
02F 03 1 05 P 0	PTFE	43,18					14	21	0	1.5	3.5
02F 03 1 64 N 0	NBR	38,67					22	31	0	4.5	5
02F 03 1 64 V 0	FKM	40,34					-	14	0	-	2.5
02F 03 1 64 E 0	EPDM	40,06	1/4"	5	53	0.51	14	21	0	2.5	2.5
02F 03 1 64 P 0	PTFE	43,18					22	31	0	2.5	2.5

• Opciones standard recomendadas

*RUBY - máx Ø 3mm: Sólo con asiento Inox.



Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
02F 03 2 15 N 0	NBR	48,44	1/4"	1,5	53	0.06	-	14	0	-	25
02F 03 2 15 V 0	FKM	50,11					14	21	0	25	25
02F 03 2 15 E 0	EPDM	49,84					22	31	0	25	25
02F 03 2 02 N 0	NBR	48,44					-	14	0	-	18
02F 03 2 02 V 0	FKM	50,11	1/4"	2	53	0.09	14	21	0	18	18
02F 03 2 02 E 0	EPDM	49,84					22	31	0	18	18
02F 03 2 25 N 0	NBR	48,44					-	14	0	-	12
02F 03 2 25 V 0	FKM	50,11					14	21	0	12	12
02F 03 2 25 E 0	EPDM	49,84	1/4"	2,5	53	0.15	22	31	0	12	12
02F 03 2 03 N 0	NBR	48,44					-	14	0	-	7.5
02F 03 2 03 V 0	FKM	50,11					14	21	0	7.5	7.5
02F 03 2 03 E 0	EPDM	49,84					22	31	0	7.5	7.5
02F 03 2 04 N 0	NBR	48,44	1/4"	3	53	0.21	-	14	0	-	4.5
02F 03 2 04 V 0	FKM	50,11					14	21	0	4.5	4.5
02F 03 2 04 E 0	EPDM	49,84					22	31	0	4.5	4.5
02F 03 2 05 N 0	NBR	48,44					-	14	0	-	2.5
02F 03 2 05 V 0	FKM	50,11	1/4"	4	53	0.35	14	21	0	4.5	4.5
02F 03 2 05 E 0	EPDM	49,84					22	31	0	4.5	4.5
02F 03 2 05 N 0	NBR	48,44	1/4"	5	53	0.51	-	14	0	-	2.5
02F 03 2 05 V 0	FKM	50,11					14	21	0	2.5	2.5
02F 03 2 05 E 0	EPDM	49,84					22	31	0	2.5	2.5

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - NBR  - FKM - EPDM - PTFE**Tubo guía:** Acero inox. (NC) - Latón (NO)**Núcleo fijo y móvil / Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:** Temp: - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas NBR :** Temp: - 40° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas PTFE:** Temp: - 40° C a + 180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar), disolventes y fluidos agresivos.**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**2/2 Vías NC****2/2 Vías NO**

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia					ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC			
02F 04 1 03 N 0	NBR	48,67	3/8"	3	53	0.21	8	14	0	10	21			
02F 04 1 03 F 0	NBR 	56,50					14	21	0	16	30			
02F 04 1 03 V 0	FKM	50,34					22	31	0	40	40			
02F 04 1 03 E 0	EPDM	50,07					22	31	0	40	40			
02F 04 1 03 P 0	PTFE	53,19	3/8"	4	53	0.35	8	14	0	3	10			
02F 04 1 04 N 0	NBR	48,67					14	21	0	6	14			
02F 04 1 04 F 0	NBR 	56,50					22	31	0	15	20			
02F 04 1 04 V 0	FKM	50,34					8	14	0	1.4	5			
02F 04 1 04 E 0	EPDM	50,07	3/8"	5	53	0.51	14	21	0	2.2	7			
02F 04 1 04 P 0	PTFE	53,19					22	31	0	5.5	10			
02F 04 1 05 N 0	NBR	48,67					-	14	0	-	2.5			
02F 04 1 05 F 0	NBR 	56,50					14	21	0	1.5	3.5			
02F 04 1 05 V 0	FKM	50,34	3/8"	6.4	53	0.65	22	31	0	4.5	5			
02F 04 1 05 E 0	EPDM	50,07					8	14	0	10	21			
02F 04 1 05 P 0	PTFE	53,19					14	21	0	16	30			
02F 04 1 64 N 0	NBR	48,67					22	31	0	40	40			
02F 04 1 64 V 0	FKM	50,34	1/2"	3	53	0.21	8	14	0	3	10			
02F 04 1 64 E 0	EPDM	50,07					14	21	0	6	14			
02F 04 1 64 P 0	PTFE	53,19					22	31	0	15	20			
02F 05 1 03 N 0	NBR	48,67					8	14	0	10	21			
02F 05 1 03 F 0	NBR 	56,50	1/2"	4	53	0.35	14	21	0	6	14			
02F 05 1 03 V 0	FKM	50,34					22	31	0	15	20			
02F 05 1 03 E 0	EPDM	50,07					8	14	0	3	10			
02F 05 1 03 P 0	PTFE	53,19					14	21	0	6	14			
02F 05 1 04 N 0	NBR	48,67	1/2"	5	53	0.51	22	31	0	5.5	10			
02F 05 1 04 F 0	NBR 	56,50					8	14	0	1.4	5			
02F 05 1 04 V 0	FKM	50,34					14	21	0	2.2	7			
02F 05 1 04 E 0	EPDM	50,07					22	31	0	4.5	5			
02F 05 1 04 P 0	PTFE	53,19	1/2"	6.4	53	0.65	-	14	0	-	2.5			
02F 05 1 05 N 0	NBR	48,67					14	21	0	1.5	3.5			
02F 05 1 05 F 0	NBR 	56,50					22	31	0	4.5	5			
02F 05 1 05 V 0	FKM	50,34					8	14	0	10	21			
02F 05 1 05 E 0	EPDM	50,07					14	21	0	16	30			
02F 05 1 05 P 0	PTFE	53,19					22	31	0	40	40			
02F 05 1 64 N 0	NBR	48,67					-	14	0	-	2.5			
02F 05 1 64 V 0	FKM	50,34					14	21	0	1.5	3.5			
02F 05 1 64 E 0	EPDM	50,07					22	31	0	4.5	5			
02F 05 1 64 P 0	PTFE	53,19					8	14	0	10	21			

• Opciones standard recomendadas



Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia					ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC			
02F 04 2 03 N 0	NBR	58,45	3/8"	3	53	0.21	-	14	0	-	7.5			
02F 04 2 03 V 0	FKM	60,12					14	21	0	7.5	7.5			
02F 04 2 03 E 0	EPDM	59,84					22	31	0	7.5	7.5			
02F 04 2 04 N 0	NBR	58,45					-	14	0	-	4.5			
02F 04 2 04 V 0	FKM	60,12	3/8"	4	53	0.35	14	21	0	4.5	4.5			
02F 04 2 04 E 0	EPDM	59,84					22	31	0	4.5	4.5			
02F 04 2 05 N 0	NBR	58,45					-	14	0	-	2.5			
02F 04 2 05 V 0	FKM	60,12					14	21	0	2.5	2.5			
02F 04 2 05 E 0	EPDM	59,84	3/8"	5	53	0.51	22	31	0	2.5	2.5			
02F 05 2 03 N 0	NBR	58,45					-	14	0	-	7.5			
02F 05 2 03 V 0	FKM	60,12					14	21	0	7.5	7.5			
02F 05 2 03 E 0	EPDM	59,84					22	31	0	7.5	7.5			
02F 05 2 04 N 0	NBR	58,45	1/2"	3	53	0.21	-	14	0	-	4.5			
02F 05 2 04 V 0	FKM	60,12					14	21	0	4.5	4.5			
02F 05 2 04 E 0	EPDM	59,84					22	31	0	4.5	4.5			
02F 05 2 05 N 0	NBR	58,45					-	14	0	-	2.5			
02F 05 2 05 V 0	FKM	60,12	1/2"	5	53	0.51	14	21	0	2.5	2.5			
02F 05 2 05 E 0	EPDM	59,84					22	31	0	2.5	2.5			

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**3/2 Vías NC****3/2 Vías NO**

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm		Visc. Máx cSt	Kv m3/h		Potencia		ΔP bar		
				IN	EXH		IN	EXH	DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
02F 03 3 15 N 0	NBR	45,21							8	14	0	25	25
02F 03 3 15 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,5	1,9	53	0,06	0,10	14	21	0	25	25
02F 03 3 15 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	25	25
02F 03 3 02 N 0	NBR	45,21							8	14	0	18	18
02F 03 3 02 V 0	FKM	47,09	1/4"	2	1,9	53	0,09	0,10	14	21	0	18	18
02F 03 3 02 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	18	18
• 02F 03 3 25 N 0	NBR	45,21							8	14	0	13	13
02F 03 3 25 V 0	FKM	47,09	1/4"	2,5	1,9	53	0,15	0,10	14	21	0	13	13
02F 03 3 25 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	13	13
02F 03 3 03 N 0	NBR	45,21							8	14	0	10	10
02F 03 3 03 V 0	FKM	47,09	1/4"	3	1,9	53	0,21	0,10	14	21	0	10	10
02F 03 3 03 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	10	10
02F 03 3 04 N 0	NBR	45,21							8	14	0	6	6
02F 03 3 04 V 0	FKM	47,09	1/4"	4	1,9	53	0,35	0,10	14	21	0	6	6
02F 03 3 04 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	6	6
02F 03 3 05 N 0	NBR	45,21							8	14	0	3	3
02F 03 3 05 V 0	FKM	47,09	1/4"	5	1,9	53	0,51	0,10	14	21	0	3	3
02F 03 3 05 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	3	3

• Opciones standard recomendadas



Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm		Visc. Máx cSt	Kv m3/h		Potencia		ΔP bar		
				IN	EXH		IN	EXH	DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
02F 03 4 15 N 0	NBR	45,21							8	14	0	15	15
02F 03 4 15 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,9	1,5	53	0,10	0,06	14	21	0	15	15
02F 03 4 15 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	15	15
02F 03 4 02 N 0	NBR	45,21							8	14	0	15	15
02F 03 4 02 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,9	2	53	0,10	0,09	14	21	0	15	15
02F 03 4 02 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	15	15
• 02F 03 4 25 N 0	NBR	45,21							8	14	0	15	15
02F 03 4 25 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,9	2,5	53	0,10	0,15	14	21	0	15	15
02F 03 4 25 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	15	15
02F 03 4 03 N 0	NBR	45,21							8	14	0	10	15
02F 03 4 03 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,9	3	53	0,10	0,21	14	21	0	15	15
02F 03 4 03 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	15	15
02F 03 4 04 N 0	NBR	45,21							8	14	0	4	10
02F 03 4 04 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,9	4	53	0,10	0,35	14	21	0	7	15
02F 03 4 04 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	13	15
02F 03 4 05 N 0	NBR	45,21							8	14	0	2	6
02F 03 4 05 V 0	FKM	47,09	1/4"	1,9	5	53	0,10	0,51	14	21	0	3	9,5
02F 03 4 05 E 0	EPDM	46,88							22	31	0	8	12

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**3/2 Vías NC****3/2 Vías NO**

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m3/h	Potencia		ΔP bar	
						DC W	AC VA	Mín	Máx
• 02F 04 3 03 N 0	NBR	55,20				8	14	0	10
02F 04 3 03 V 0	FKM	57,07	3/8"	3	1.9	53	0.21	0.10	10
02F 04 3 03 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	10
02F 04 3 04 N 0	NBR	55,20				8	14	0	6
02F 04 3 04 V 0	FKM	57,07	3/8"	4	1.9	53	0.35	0.10	6
02F 04 3 04 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	6
02F 04 3 05 N 0	NBR	55,20				8	14	0	3
02F 04 3 05 V 0	FKM	57,07	3/8"	5	1.9	53	0.51	0.10	3
02F 04 3 05 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	3
• 02F 05 3 03 N 0	NBR	55,20				8	14	0	10
02F 05 3 03 V 0	FKM	57,07	1/2"	3	1.9	53	0.21	0.10	10
02F 05 3 03 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	10
02F 05 3 04 N 0	NBR	55,20				8	14	0	6
02F 05 3 04 V 0	FKM	57,07	1/2"	4	1.9	53	0.35	0.10	6
02F 05 3 04 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	6
02F 05 3 05 N 0	NBR	55,20				8	14	0	3
02F 05 3 05 V 0	FKM	57,07	1/2"	5	1.9	53	0.51	0.10	3
02F 05 3 05 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	3

• Opciones standard recomendadas



Código	Juntas	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m3/h	Potencia		ΔP bar	
						DC W	AC VA	Mín	Máx
02F 04 4 03 N 0	NBR	55,20				8	14	0	10
02F 04 4 03 V 0	FKM	57,07	3/8"	1.9	3	53	0.10	0.21	15
02F 04 4 03 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	15
• 02F 04 4 04 N 0	NBR	55,20				8	14	0	4
02F 04 4 04 V 0	FKM	57,07	3/8"	1.9	4	53	0.10	0.35	15
02F 04 4 04 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	13
02F 04 4 05 N 0	NBR	55,20				8	14	0	2
02F 04 4 05 V 0	FKM	57,07	3/8"	1.9	5	53	0.10	0.51	9.5
02F 04 4 05 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	8
02F 05 4 03 N 0	NBR	55,20				8	14	0	10
02F 05 4 03 V 0	FKM	57,07	1/2"	1.9	3	53	0.10	0.21	15
02F 05 4 03 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	15
• 02F 05 4 04 N 0	NBR	55,20				8	14	0	4
02F 05 4 04 V 0	FKM	57,07	1/2"	1.9	4	53	0.10	0.35	15
02F 05 4 04 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	13
02F 05 4 05 N 0	NBR	55,20				8	14	0	2
02F 05 4 05 V 0	FKM	57,07	1/2"	1.9	5	53	0.10	0.51	9.5
02F 05 4 05 E 0	EPDM	56,86				22	31	0	8

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - NBR - FKM - EPDM - PTFE**Tubo guía / Núcleo fijo y móvil / Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 14 mm.**Juntas NBR:** Temp: - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas NBR :** Temp: - 40° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas PTFE:** Temp: - 40° C a + 180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOLYO**
Tamaño
50 mm**2/2 Vías NC****2/2 Vías NC**

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC	
02A 03 1 01 N 0	NBR											
02A 03 1 01 F 0	NBR											
02A 03 1 01 V 0	FKM											
02A 03 1 01 E 0	EPDM											
02A 03 1 01 P 0	PTFE											
02A 03 1 15 N 0	NBR											
02A 03 1 15 F 0	NBR											
02A 03 1 15 V 0	FKM											
02A 03 1 15 E 0	EPDM											
02A 03 1 15 P 0	PTFE											
02A 03 1 02 N 0	NBR											
02A 03 1 02 F 0	NBR											
02A 03 1 02 V 0	FKM											
02A 03 1 02 E 0	EPDM											
02A 03 1 02 P 0	PTFE											
02A 03 1 25 N 0	NBR											
02A 03 1 25 F 0	NBR											
02A 03 1 25 V 0	FKM											
02A 03 1 25 E 0	EPDM											
02A 03 1 25 P 0	PTFE											
02A 03 1 03 N 0	NBR											
02A 03 1 03 F 0	NBR											
02A 03 1 03 V 0	FKM											
02A 03 1 03 E 0	EPDM											
02A 03 1 03 P 0	PTFE											
02A 03 1 04 N 0	NBR											
02A 03 1 04 F 0	NBR											
02A 03 1 04 V 0	FKM											
02A 03 1 04 E 0	EPDM											
02A 03 1 04 P 0	PTFE											
02A 03 1 05 N 0	NBR											
02A 03 1 05 F 0	NBR											
02A 03 1 05 V 0	FKM											
02A 03 1 05 E 0	EPDM											
02A 03 1 05 P 0	PTFE											
02A 03 1 64 N 0	NBR											
02A 03 1 64 F 0	FKM											
02A 03 1 64 E 0	EPDM											
02A 03 1 64 P 0	PTFE											

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC	
02A 04 1 03 N 0	NBR											
02A 04 1 03 F 0	NBR											
02A 04 1 03 V 0	FKM											
02A 04 1 03 E 0	EPDM											
02A 04 1 03 P 0	PTFE											
02A 04 1 04 N 0	NBR											
02A 04 1 04 F 0	NBR											
02A 04 1 04 V 0	FKM											
02A 04 1 04 E 0	EPDM											
02A 04 1 04 P 0	PTFE											
02A 04 1 05 N 0	NBR											
02A 04 1 05 F 0	NBR											
02A 04 1 05 V 0	FKM											
02A 04 1 05 E 0	EPDM											
02A 04 1 05 P 0	PTFE											
02A 04 1 64 N 0	NBR											
02A 04 1 64 V 0	FKM											
02A 04 1 64 E 0	EPDM											
02A 04 1 64 P 0	PTFE											
02A 05 1 03 N 0	NBR											
02A 05 1 03 F 0	NBR											
02A 05 1 03 V 0	FKM											
02A 05 1 03 E 0	EPDM											
02A 05 1 03 P 0	PTFE											
02A 05 1 04 N 0	NBR											
02A 05 1 04 F 0	NBR											
02A 05 1 04 V 0	FKM											
02A 05 1 04 E 0	EPDM											
02A 05 1 04 P 0	PTFE											
02A 05 1 05 N 0	NBR											
02A 05 1 05 F 0	NBR											
02A 05 1 05 V 0	FKM											
02A 05 1 05 E 0	EPDM											
02A 05 1 05 P 0	PTFE											
02A 05 1 64 N 0	NBR											
02A 05 1 64 V 0	FKM											
02A 05 1 64 E 0	EPDM											
02A 05 1 64 P 0	PTFE											

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 316L

Juntas: NBR - NBR  - FKM - EPDM - PTFE

Tubo guía / Núcleo fijo y móvil / Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 13 mm.

Temperatura ambiente con bobina de clase H: -10° C a +80° C

Juntas NBR: Temp: -10° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas NBR : Temp: -40° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM: Temp: -10° C a +140° C

Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM: Temp: -10° C a +140° C

Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Juntas PTFE: Temp: -40° C a +180° C


Fuga permitida: Máx. 300 cm³/hFluido: Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.

Bobina no incluida


Ver página 304

SOL20
Tamaño 30 mmSOL21
Tamaño 36 mm

2/2 Vías NC

INOX
AISI 316L

2/2 Vías NO

INOX
AISI 316L

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m ³ /h	Potencia					ΔP bar	
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC		
X2F 03 1 15 N 0	NBR	90,85					8	14	0	50	50		
X2F 03 1 15 F 0	NBR 	96,50											
X2F 03 1 15 V 0	FKM	92,52	1/4"	1.5	53	0.06	14	21	0	50	50		
X2F 03 1 15 E 0	EPDM	92,24											
X2F 03 1 15 P 0	PTFE	95,25					22	31	0	50	50		
X2F 03 1 02 N 0	NBR	90,85					8	14	0	35	50		
X2F 03 1 02 F 0	NBR 	96,50											
X2F 03 1 02 V 0	FKM	92,52	1/4"	2	53	0.09	14	21	0	50	50		
X2F 03 1 02 E 0	EPDM	92,24											
X2F 03 1 02 P 0	PTFE	95,25					22	31	0	50	50		
X2F 03 1 25 N 0	NBR	90,85					8	14	0	21	35		
X2F 03 1 25 F 0	NBR 	96,50											
• X2F 03 1 25 V 0	FKM	92,52	1/4"	2.5	53	0.15	14	21	0	30	40		
X2F 03 1 25 E 0	EPDM	92,24											
X2F 03 1 25 P 0	PTFE	95,25					22	31	0	45	50		
X2F 03 1 03 N 0	NBR	90,85					8	14	0	10	21		
X2F 03 1 03 F 0	NBR 	96,50											
X2F 03 1 03 V 0	FKM	92,52	1/4"	3	53	0.21	14	21	0	16	30		
X2F 03 1 03 E 0	EPDM	92,24											
X2F 03 1 03 P 0	PTFE	95,25					22	31	0	40	40		
X2F 03 1 04 N 0	NBR	90,85					8	14	0	3	10		
X2F 03 1 04 F 0	NBR 	96,50											
X2F 03 1 04 V 0	FKM	92,52	1/4"	4	53	0.35	14	21	0	6	14		
X2F 03 1 04 E 0	EPDM	92,24											
X2F 03 1 04 P 0	PTFE	95,25					22	31	0	15	20		
X2F 03 1 05 N 0	NBR	90,85					8	14	0	1.4	5		
X2F 03 1 05 F 0	NBR 	96,50											
X2F 03 1 05 V 0	FKM	92,52	1/4"	5	53	0.51	14	21	0	2.2	7		
X2F 03 1 05 E 0	EPDM	92,24											
X2F 03 1 05 P 0	PTFE	95,25					22	31	0	5.5	10		

• Opciones standard recomendadas

Código	Juntas	€	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m ³ /h	Potencia					ΔP bar	
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC		
X2F 03 2 15 N 0	NBR	126,16					-	14	0	-	25		
X2F 03 2 15 V 0	FKM	127,83	1/4"	1,5	53	0.06	14	21	0	25	25		
X2F 03 2 15 E 0	EPDM	127,56					22	31	0	25	25		
X2F 03 2 02 N 0	NBR	126,16					-	14	0	-	18		
X2F 03 2 02 V 0	FKM	127,83	1/4"	2	53	0.09	14	21	0	18	18		
X2F 03 2 02 E 0	EPDM	127,56					22	31	0	18	18		
X2F 03 2 25 N 0	NBR	126,16					-	14	0	-	12		
• X2F 03 2 25 V 0	FKM	127,83	1/4"	2,5	53	0.15	14	21	0	12	12		
X2F 03 2 25 E 0	EPDM	127,56					22	31	0	12	12		
X2F 03 2 03 N 0	NBR	126,16					-	14	0	-	7.5		
X2F 03 2 03 V 0	FKM	127,83	1/4"	3	53	0.21	14	21	0	7.5	7.5		
X2F 03 2 03 E 0	EPDM	127,56					22	31	0	7.5	7.5		
X2F 03 2 04 N 0	NBR	126,16					-	14	0	-	4.5		
X2F 03 2 04 V 0	FKM	127,83	1/4"	4	53	0.35	14	21	0	4.5	4.5		
X2F 03 2 04 E 0	EPDM	127,56					22	31	0	4.5	4.5		
X2F 03 2 05 N 0	NBR	126,16					-	14	0	-	2.5		
X2F 03 2 05 V 0	FKM	127,83	1/4"	5	53	0.51	14	21	0	2.5	2.5		
X2F 03 2 05 E 0	EPDM	127,56					22	31	0	2.5	2.5		

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF



Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF

Materiales y componentes:**Cuerpo:** INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**3/2 Vías NC****INOX**
AISI 316L**3/2 Vías NO****INOX**
AISI 316L

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm		Visc. Máx cSt	Kv m3/h		Potencia		ΔP bar		
				IN	EXH		IN	EXH	DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
X2F 03 3 15 N 0	NBR	101,89							8	14	0	25	25
X2F 03 3 15 V 0	FKM	103,76	1/4"	1,5	1.9	53	0.06	0.10	14	21	0	25	25
X2F 03 3 15 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	25	25
X2F 03 3 02 N 0	NBR	101,89							8	14	0	18	18
X2F 03 3 02 V 0	FKM	103,76	1/4"	2	1.9	53	0.09	0.10	14	21	0	18	18
X2F 03 3 02 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	18	18
X2F 03 3 25 N 0	NBR	101,89							8	14	0	13	13
X2F 03 3 25 V 0	FKM	103,76	1/4"	2,5	1.9	53	0.15	0.10	14	21	0	13	13
X2F 03 3 25 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	13	13
X2F 03 3 03 N 0	NBR	101,89							8	14	0	10	10
X2F 03 3 03 V 0	FKM	103,76	1/4"	3	1.9	53	0.21	0.10	14	21	0	10	10
X2F 03 3 03 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	10	10
X2F 03 3 04 N 0	NBR	101,89							8	14	0	6	6
X2F 03 3 04 V 0	FKM	103,76	1/4"	4	1.9	53	0.35	0.10	14	21	0	6	6
X2F 03 3 04 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	6	6
X2F 03 3 05 N 0	NBR	101,89							8	14	0	3	3
X2F 03 3 05 V 0	FKM	103,76	1/4"	5	1.9	53	0.51	0.10	14	21	0	3	3
X2F 03 3 05 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	3	3

• Opciones standard recomendadas

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm		Visc. Máx cSt	Kv m3/h		Potencia		ΔP bar		
				IN	EXH		IN	EXH	DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
X2F 03 4 15 N 0	NBR	101,89							8	14	0	15	15
X2F 03 4 15 V 0	FKM	103,76	1/4"	1.9	1.5	53	0.10	0.06	14	21	0	15	15
X2F 03 4 15 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	15	15
X2F 03 4 02 N 0	NBR	101,89							8	14	0	15	15
X2F 03 4 02 V 0	FKM	103,76	1/4"	1.9	2	53	0.10	0.09	14	21	0	15	15
X2F 03 4 02 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	15	15
X2F 03 4 25 N 0	NBR	101,89							8	14	0	15	15
X2F 03 4 25 V 0	FKM	103,76	1/4"	1.9	2.5	53	0.10	0.15	14	21	0	15	15
X2F 03 4 25 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	15	15
X2F 03 4 03 N 0	NBR	101,89							8	14	0	10	15
X2F 03 4 03 V 0	FKM	103,76	1/4"	1.9	3	53	0.10	0.21	14	21	0	15	15
X2F 03 4 03 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	15	15
X2F 03 4 04 N 0	NBR	101,89							8	14	0	4	10
X2F 03 4 04 V 0	FKM	103,76	1/4"	1.9	4	53	0.10	0.35	14	21	0	7	15
X2F 03 4 04 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	13	15
X2F 03 4 05 N 0	NBR	101,89							8	14	0	2	6
X2F 03 4 05 V 0	FKM	103,76	1/4"	1.9	5	53	0.10	0.51	14	21	0	3	9.5
X2F 03 4 05 E 0	EPDM	103,56							22	31	0	8	12

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial
N = Rosca NPTF**Opciones bajo demanda:****C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial
N = Rosca NPTF

Materiales y componentes:


Cuerpo: INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - NBR  - FKM - EPDM - PTFE**Tubo guía / Núcleo fijo y móvil / Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 14 mm.**Juntas NBR:** Temp: -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas NBR **: Temp: -40° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas PTFE:** Temp: -40° C a +180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.

Bobina no incluida

Ver página 304


SOLYO
Tamaño
50 mm

2/2 Vías NC


INOX
AISI 316L


Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
X2A 03 1 15 N 0	NBR	108,25	1/4"	1.5	53	0.06	8	12	0	50	50
X2A 03 1 15 F 0	NBR 	114,50									
X2A 03 1 15 V 0	FKM	110,13									
X2A 03 1 15 E 0	EPDM	109,85									
X2A 03 1 15 P 0	PTFE	112,90									
X2A 03 1 02 N 0	NBR	108,25	1/4"	2	53	0.09	8	12	0	35	35
X2A 03 1 02 F 0	NBR 	114,50									
X2A 03 1 02 V 0	FKM	110,13									
X2A 03 1 02 E 0	EPDM	109,85									
X2A 03 1 02 P 0	PTFE	112,90									
X2A 03 1 25 N 0	NBR	108,25	1/4"	2.5	53	0.15	8	12	0	21	21
X2A 03 1 25 F 0	NBR 	114,50									
X2A 03 1 25 V 0	FKM	110,13									
X2A 03 1 25 E 0	EPDM	109,85									
X2A 03 1 25 P 0	PTFE	112,90									
X2A 03 1 03 N 0	NBR	108,25	1/4"	3	53	0.21	8	12	0	10	10
X2A 03 1 03 F 0	NBR 	114,50									
X2A 03 1 03 V 0	FKM	110,13									
X2A 03 1 03 E 0	EPDM	109,85									
X2A 03 1 03 P 0	PTFE	112,90									
X2A 03 1 04 N 0	NBR	108,25	1/4"	4	53	0.35	8	12	0	3	3
X2A 03 1 04 F 0	NBR 	114,50									
X2A 03 1 04 V 0	FKM	110,13									
X2A 03 1 04 E 0	EPDM	109,85									
X2A 03 1 04 P 0	PTFE	112,90									
X2A 03 1 05 N 0	NBR	108,25	1/4"	5	53	0.51	8	12	0	1.4	1.4
X2A 03 1 05 F 0	NBR 	114,50									
X2A 03 1 05 V 0	FKM	110,13									
X2A 03 1 05 E 0	EPDM	109,85									
X2A 03 1 05 P 0	PTFE	112,90									

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 304

Juntas: NBR - NBR - FKM - EPDM - PTFE

Tubo guía / Núcleo fijo y móvil / Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 13 mm.

Temperatura ambiente con bobina de clase H: -10° C a +80° C

Juntas NBR: Temp: -10° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas NBR : Temp: -40° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM: Temp: -10° C a +140° C

Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM: Temp: -10° C a +140° C

Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Juntas PTFE: Temp: -40° C a +180° C

Fuga permitida: Máx. 300 cm³/h


Fluido: Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.

Bobina no incluida



Ver página 304

SOL20
Tamaño 30 mmSOL21
Tamaño 36 mm

2/2 Vías NC

INOX
AISI 304

2/2 Vías NO

INOX
AISI 304

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
K2F 04 1 03 N 0	NBR						8	14	0	10	21
K2F 04 1 03 F 0	NBR						14	21	0	16	30
K2F 04 1 03 V 0	FKM		3/8"	3	53	0.21	22	31	0	40	40
K2F 04 1 03 E 0	EPDM						8	14	0	3	10
K2F 04 1 03 P 0	PTFE						14	21	0	6	14
K2F 04 1 04 N 0	NBR						22	31	0	15	20
K2F 04 1 04 F 0	NBR						8	14	0	1.4	5
K2F 04 1 04 V 0	FKM		3/8"	4	53	0.35	14	21	0	2.2	7
K2F 04 1 04 E 0	EPDM						22	31	0	5.5	10
K2F 04 1 04 P 0	PTFE						-	14	0	-	2.5
K2F 04 1 05 N 0	NBR						14	21	0	1.5	3.5
K2F 04 1 05 F 0	NBR						22	31	0	4.5	5
K2F 04 1 05 V 0	FKM		3/8"	5	53	0.51	8	14	0	1.4	5
K2F 04 1 05 E 0	EPDM						14	21	0	2.2	7
K2F 04 1 05 P 0	PTFE						22	31	0	5.5	10
K2F 04 1 64 N 0	NBR						-	14	0	-	2.5
K2F 04 1 64 V 0	FKM		3/8"	6.4	53	0.65	14	21	0	1.5	3.5
K2F 04 1 64 E 0	EPDM						22	31	0	4.5	5
K2F 04 1 64 P 0	PTFE						8	14	0	10	21
K2F 05 1 03 N 0	NBR						14	21	0	16	30
K2F 05 1 03 F 0	NBR						22	31	0	40	40
K2F 05 1 03 V 0	FKM		1/2"	3	53	0.21	8	14	0	3	10
K2F 05 1 03 E 0	EPDM						14	21	0	6	14
K2F 05 1 03 P 0	PTFE						22	31	0	15	20
K2F 05 1 04 N 0	NBR						8	14	0	1.4	5
K2F 05 1 04 F 0	NBR						14	21	0	2.2	7
K2F 05 1 04 V 0	FKM		1/2"	4	53	0.35	22	31	0	5.5	10
K2F 05 1 04 E 0	EPDM						-	14	0	-	2.5
K2F 05 1 04 P 0	PTFE						14	21	0	1.5	3.5
K2F 05 1 05 N 0	NBR						22	31	0	4.5	5
K2F 05 1 05 F 0	NBR						8	14	0	1.4	5
K2F 05 1 05 V 0	FKM		1/2"	5	53	0.51	14	21	0	2.2	7
K2F 05 1 05 E 0	EPDM						22	31	0	5.5	10
K2F 05 1 05 P 0	PTFE						-	14	0	-	2.5
K2F 05 1 64 N 0	NBR						14	21	0	1.5	3.5
K2F 05 1 64 V 0	FKM		1/2"	6.4	53	0.65	22	31	0	4.5	5
K2F 05 1 64 E 0	EPDM										
K2F 05 1 64 P 0	PTFE										

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
K2F 04 2 03 N 0	NBR						-	14	0	-	7.5
K2F 04 2 03 V 0	FKM		3/8"	3	53	0.21	14	21	0	7.5	7.5
K2F 04 2 03 E 0	EPDM						22	31	0	7.5	7.5
K2F 04 2 04 N 0	NBR						-	14	0	-	4.5
K2F 04 2 04 V 0	FKM		3/8"	4	53	0.35	14	21	0	4.5	4.5
K2F 04 2 04 E 0	EPDM						22	31	0	4.5	4.5
K2F 04 2 05 N 0	NBR						-	14	0	-	2.5
K2F 04 2 05 V 0	FKM		3/8"	5	53	0.51	14	21	0	2.5	2.5
K2F 04 2 05 E 0	EPDM						22	31	0	2.5	2.5
K2F 05 2 03 N 0	NBR						-	14	0	-	7.5
K2F 05 2 03 V 0	FKM		1/2"	3	53	0.21	14	21	0	7.5	7.5
K2F 05 2 03 E 0	EPDM						22	31	0	7.5	7.5
K2F 05 2 04 N 0	NBR						-	14	0	-	4.5
K2F 05 2 04 V 0	FKM		1/2"	4	53	0.35	14	21	0	4.5	4.5
K2F 05 2 04 E 0	EPDM						22	31	0	4.5	4.5
K2F 05 2 05 N 0	NBR						-	14	0	-	2.5
K2F 05 2 05 V 0	FKM		1/2"	5	53	0.51	14	21	0	2.5	2.5
K2F 05 2 05 E 0	EPDM						22	31	0	2.5	2.5

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 304**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C

Juntas NBR:

Temperatura: -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM:

Temperatura: -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM:


Temperatura: -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Bobina no incluida


Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm

3/2 Vías NC

INOX
AISI 304


3/2 Vías NO

INOX
AISI 304


Código	Juntas	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m3/h	Potencia					ΔP bar				
						DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC	DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
K2F 04 3 03 N 0	NBR	105,48				8	14	0	10	10					
• K2F 04 3 03 V 0	FKM	107,35	3/8"	3	1.9	53	0.21	0.10			14	21	0	10	10
K2F 04 3 03 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	10	10					
K2F 04 3 04 N 0	NBR	105,48				8	14	0	6	6					
K2F 04 3 04 V 0	FKM	107,35	3/8"	4	1.9	53	0.35	0.10			14	21	0	6	6
K2F 04 3 04 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	6	6					
K2F 04 3 05 N 0	NBR	105,48				8	14	0	3	3					
K2F 04 3 05 V 0	FKM	107,35	3/8"	5	1.9	53	0.51	0.10			14	21	0	3	3
K2F 04 3 05 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	3	3					
K2F 05 3 03 N 0	NBR	105,48				8	14	0	10	10					
• K2F 05 3 03 V 0	FKM	107,35	1/2"	3	1.9	53	0.21	0.10			14	21	0	10	10
K2F 05 3 03 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	10	10					
K2F 05 3 04 N 0	NBR	105,48				8	14	0	6	6					
K2F 05 3 04 V 0	FKM	107,35	1/2"	4	1.9	53	0.35	0.10			14	21	0	6	6
K2F 05 3 04 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	6	6					
K2F 05 3 05 N 0	NBR	105,48				8	14	0	3	3					
K2F 05 3 05 V 0	FKM	107,35	1/2"	5	1.9	53	0.51	0.10			14	21	0	3	3
K2F 05 3 05 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	3	3					

• Opciones standard recomendadas

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m3/h	Potencia					ΔP bar				
						DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC	DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
K2F 04 4 03 N 0	NBR	105,48				8	14	0	10	15					
K2F 04 4 03 V 0	FKM	107,35	3/8"	1.9	3	53	0.10	0.21			14	21	0	15	15
K2F 04 4 03 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	15	15					
K2F 04 4 04 N 0	NBR	105,48				8	14	0	4	10					
• K2F 04 4 04 V 0	FKM	107,35	3/8"	1.9	4	53	0.10	0.35			14	21	0	7	15
K2F 04 4 04 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	13	15					
K2F 04 4 05 N 0	NBR	105,48				8	14	0	2	6					
K2F 04 4 05 V 0	FKM	107,35	3/8"	1.9	5	53	0.10	0.51			14	21	0	3	9.5
K2F 04 4 05 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	8	12					
K2F 05 4 03 N 0	NBR	105,48				8	14	0	10	15					
K2F 05 4 03 V 0	FKM	107,35	1/2"	1.9	3	53	0.10	0.21			14	21	0	15	15
K2F 05 4 03 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	15	15					
K2F 05 4 04 N 0	NBR	105,48				8	14	0	4	10					
• K2F 05 4 04 V 0	FKM	107,35	1/2"	1.9	4	53	0.10	0.35			14	21	0	7	15
K2F 05 4 04 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	13	15					
K2F 05 4 05 N 0	NBR	105,48				8	14	0	2	6					
K2F 05 4 05 V 0	FKM	107,35	1/2"	1.9	5	53	0.10	0.51			14	21	0	3	9.5
K2F 05 4 05 E 0	EPDM	107,15				22	31	0	8	12					

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:


C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Materiales y componentes:**Cuerpo:** INOX AISI 304**Juntas:** NBR - NBR - FKM - EPDM - PTFE**Tubo guía / Núcleo fijo y móvil / Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Juntas NBR:** Temp: - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas NBR :** Temp: - 40° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas PTFE:** Temp: - 40° C a + 180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOLYO**
Tamaño
50 mm**2/2 Vías NC****INOX**
AISI 304

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	DC W	Potencia AC VA	ΔP bar Mín	Máx DC	Máx AC
K2A 04 1 03 N 0	NBR	111,94	3/8"	3	53	0.21	8	12	0	10	10
K2A 04 1 03 F 0	NBR	117,80									
K2A 04 1 03 V 0	FKM	113,72									
K2A 04 1 03 E 0	EPDM	113,40									
K2A 04 1 03 P 0	PTFE	115,95									
K2A 04 1 04 N 0	NBR	111,94	3/8"	4	53	0.35	8	12	0	3	3
K2A 04 1 04 F 0	NBR	117,80									
K2A 04 1 04 V 0	FKM	113,72									
K2A 04 1 04 E 0	EPDM	113,40									
K2A 04 1 04 P 0	PTFE	115,95									
K2A 04 1 05 N 0	NBR	111,94	3/8"	5	53	0.51	8	12	0	1.4	1.4
K2A 04 1 05 F 0	NBR	117,80									
K2A 04 1 05 V 0	FKM	113,72									
K2A 04 1 05 E 0	EPDM	113,40									
K2A 04 1 05 P 0	PTFE	115,95									
K2A 05 1 03 N 0	NBR	111,94	1/2"	3	53	0.21	8	12	0	10	10
K2A 05 1 03 F 0	NBR	117,80									
K2A 05 1 03 V 0	FKM	113,72									
K2A 05 1 03 E 0	EPDM	113,40									
K2A 05 1 03 P 0	PTFE	115,95									
K2A 05 1 04 N 0	NBR	111,94	1/2"	4	53	0.35	8	12	0	3	3
K2A 05 1 04 F 0	NBR	117,80									
K2A 05 1 04 V 0	FKM	113,72									
K2A 05 1 04 E 0	EPDM	113,40									
K2A 05 1 04 P 0	PTFE	115,95									
K2A 05 1 05 N 0	NBR	111,94	1/2"	5	53	0.51	8	12	0	1.4	1.4
K2A 05 1 05 F 0	NBR	117,80									
K2A 05 1 05 V 0	FKM	113,72									
K2A 05 1 05 E 0	EPDM	113,40									
K2A 05 1 05 P 0	PTFE	115,95									

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Materiales y componentes:

Cuerpo: Latón CW510L - Pb ≤ 0,1%**Juntas:** NBR - NBR  - FKM - EPDM - PTFE - RUBY**Tubo guía:** Acero inox. (NC) - Latón (NO)**Núcleo fijo y móvil / Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla - **Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:** Temp: -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas NBR :** Temp: -40° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas PTFE:** Temp: -40° C a +180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.**Juntas RUBY*:** Temp: -40° C a +180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Agua, agua caliente, agua desmineralizada,
vapor (presión máx. 10 bar), fluidos agresivos.


Bobina no incluida

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm


2/2 Vías NC

CW510L - Pb ≤ 0,1%

**Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

2/2 Vías NO

CW510L - Pb ≤ 0,1%

**Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
F2F J9 1 15 N 0	NBR						8	14	0	50	50
F2F J9 1 15 F 0	NBR 										
F2F J9 1 15 V 0	FKM						14	21	0	50	50
F2F J9 1 15 E 0	EPDM										
F2F J9 1 15 P 0	PTFE						22	31	0	50	50
F2F J9 1 15 R 3	RUBY*										
F2F J9 1 02 N 0	NBR						8	14	0	35	50
F2F J9 1 02 F 0	NBR 										
F2F J9 1 02 V 0	FKM						14	21	0	50	50
F2F J9 1 02 E 0	EPDM										
F2F J9 1 02 P 0	PTFE						22	31	0	50	50
F2F J9 1 02 R 3	RUBY*										
F2F J9 1 25 N 0	NBR						8	14	0	21	35
F2F J9 1 25 F 0	NBR 										
F2F J9 1 25 V 0	FKM						14	21	0	30	40
F2F J9 1 25 E 0	EPDM										
F2F J9 1 25 P 0	PTFE						22	31	0	45	50
F2F J9 1 25 R 3	RUBY*										
F2F J9 1 03 N 0	NBR						8	14	0	10	21
F2F J9 1 03 F 0	NBR 										
F2F J9 1 03 V 0	FKM						14	21	0	16	30
F2F J9 1 03 E 0	EPDM										
F2F J9 1 03 P 0	PTFE						22	31	0	40	40
F2F J9 1 04 N 0	NBR						8	14	0	3	10
F2F J9 1 04 F 0	NBR 										
F2F J9 1 04 V 0	FKM						14	21	0	16	14
F2F J9 1 04 E 0	EPDM										
F2F J9 1 04 P 0	PTFE						22	31	0	15	20

*RUBY - máx Ø 3mm: Sólo con asiento Inox.

Código	Juntas		ISO 228	Ø mm	Visc. Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Min	Máx DC	Máx AC
F2F J9 2 15 N 0	NBR						-	14	0	-	25
F2F J9 2 15 V 0	FKM		32x32 mm	1,5	53	0.06	14	21	0	25	25
F2F J9 2 15 E 0	EPDM						22	31	0	25	25
F2F J9 2 02 N 0	NBR						-	14	0	-	18
F2F J9 2 02 V 0	FKM		32x32 mm	2	53	0.09	14	21	0	18	18
F2F J9 2 02 E 0	EPDM						22	31	0	18	18
F2F J9 2 25 N 0	NBR						-	14	0	-	12
F2F J9 2 25 V 0	FKM		32x32 mm	2.5	53	0.15	14	21	0	12	12
F2F J9 2 25 E 0	EPDM						22	31	0	12	12
F2F J9 2 03 N 0	NBR						-	14	0	-	7.5
F2F J9 2 03 V 0	FKM		32x32 mm	3	53	0.21	14	21	0	7.5	7.5
F2F J9 2 03 E 0	EPDM						22	31	0	7.5	7.5
F2F J9 2 04 N 0	NBR						-	14	0	-	4.5
F2F J9 2 04 V 0	FKM		32x32 mm	4	53	0.35	14	21	0	4.5	4.5
F2F J9 2 04 E 0	EPDM						22	31	0	4.5	4.5

Opciones bajo demanda:

X = Tubo guía en Acero Inoxidable

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

K = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón



Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

K = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW510L - Pb ≤ 0,1%**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:** Temp: -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:** Temp: -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:** Temp: -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Juntas RUBY*:** Temp: -40° C a +180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Agua, agua caliente, agua desmineralizada, vapor (presión máx. 10 bar), fluidos agresivos.**Bobina no incluida**

Ver página 304

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**3/2 Vías NC****CW510L - Pb ≤ 0,1%****Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo****3/2 Vías NO****CW510L - Pb ≤ 0,1%****Cuerpo en latón
con bajo contenido
en plomo**

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h IN EXH	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC	
F2F J9 3 15 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	1,5	2,3	53	8	14	0	25	25	
F2F J9 3 15 V 0	FKM	41,19					14	21	0	25	25	
F2F J9 3 15 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	25	25	
F2F J9 3 15 R 3	RUBY*	43,90										
F2F J9 3 02 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	2	2,3	53	8	14	0	18	18	
F2F J9 3 02 V 0	FKM	41,19					14	21	0	18	18	
F2F J9 3 02 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	18	18	
F2F J9 3 02 R 3	RUBY*	43,90										
F2F J9 3 25 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	2,5	2,3	53	8	14	0	13	13	
F2F J9 3 25 V 0	FKM	41,19					14	21	0	13	13	
F2F J9 3 25 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	13	13	
F2F J9 3 25 R 3	RUBY*	43,90										
F2F J9 3 03 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	3	2,3	53	8	14	0	10	10	
F2F J9 3 03 V 0	FKM	41,19					14	21	0	10	10	
F2F J9 3 03 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	10	10	
F2F J9 3 04 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	4	2,3	53	8	14	0	6	6	
F2F J9 3 04 V 0	FKM	41,19					14	21	0	6	6	
F2F J9 3 04 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	6	6	

*RUBY - máx Ø 3mm: Sólo con asiento Inox.

Código	Juntas	ISO 228	Ø mm IN	Ø mm EXH	Visc. Máx cSt	Kv m³/h IN EXH	Potencia			ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC	
F2F J9 4 15 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	1,9	1,5	53	8	14	0	15	15	
F2F J9 4 15 V 0	FKM	41,19					14	21	0	15	15	
F2F J9 4 15 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	15	15	
F2F J9 4 02 N 0	NBR	39,32					8	14	0	15	15	
F2F J9 4 02 V 0	FKM	41,19	32x32 mm	1,9	2	53	14	21	0	15	15	
F2F J9 4 02 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	15	15	
F2F J9 4 25 N 0	NBR	39,32					8	14	0	15	15	
F2F J9 4 25 V 0	FKM	41,19					14	21	0	15	15	
F2F J9 4 25 E 0	EPDM	40,98	32x32 mm	1,9	2,5	53	22	31	0	15	15	
F2F J9 4 03 N 0	NBR	39,32					8	14	0	10	15	
F2F J9 4 03 V 0	FKM	41,19					14	21	0	15	15	
F2F J9 4 03 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	15	15	
F2F J9 4 04 N 0	NBR	39,32	32x32 mm	1,9	4	53	8	14	0	4	10	
F2F J9 4 04 V 0	FKM	41,19					14	21	0	7	15	
F2F J9 4 04 E 0	EPDM	40,98					22	31	0	13	15	

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón**Opciones bajo demanda:****C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bobinas Series SOL20 - SOL21

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100 %
Material de encapsulamiento: RYNITE®
Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
Conexión eléctrica: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)

Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67



UL 429 & CSA C22.2
NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL20 012 C 5 000	13	30	12V DC	8 w	13,37
SOL20 024 C 5 000	13	30	24V DC	8 w	13,37
SOL20 024 A A 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 110 A A 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 220 A A 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 012 C 6 000	13	30	12V DC	14 w	13,37
SOL20 024 C 6 000	13	30	24V DC	14 w	13,37
SOL20 024 A B 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 110 A B 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 220 A B 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL21 012 C 7 000	13	36	12V DC	22 w	18,77
SOL21 024 C 7 000	13	36	24V DC	22 w	18,77
SOL21 024 A C 000	13	36	24V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 110 A C 000	13	36	110V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 220 A C 000	13	36	220V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77

Bobina Serie SOLY

Características

Bloque de terminales integrado, entrada de cable horizontal, supresor de sobretensiones, doble cierre, condiciones ambientales extremas.

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100 %
Material: ALUMINIO
Conexiones eléctricas: 1/2" NPT
 Bajo pedido: M20 x 1.5
Grado de protección: IP66 IEC 60529
Versiónes especiales: Bajo pedido
Certificaciones bajo pedido: EAC - INMETRO - CCOE - PESO



ATEX II 2GD

Ex d IIC T6 o T5 o T4 Gb IP66
 Ex tb IIIC T85°C
 o T100°C
 o T135°C Db IP66
 CEMI 03 ATEX 344/02
 Tamb -40°C ÷ +35°C(T6)
 o +50°C(T5) o +60°C(T4)

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOLY0012C5000	14	50	12V DC	8 w	372,37
SOLY0024C5000	14	50	24V AC / DC	8 w	372,37
SOLY0110C5000	14	50	110V/120V AC / DC	8 w	372,37
SOLY0220C5000	14	50	220V/240V AC / DC	8 w	372,37

Conectores

Grado de protección: IP65 IEC 60529
bajo pedido IP67

Diámetro cable: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:


Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON31 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	2,07

VDR

Dotado de varistor como dispositivo de protección de sobretensión



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON32 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	30-36	8,88
CON32 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	30-36	8,88
CON32 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	30-36	8,88

Conectores UL

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3




Grado de protección: IP65 IEC 60529

Diámetro cable:

Tamaño 30 - 36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CONU3 100 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	5,79



ELECTROVÁLVULAS DE MEMBRANA ACCIONAMIENTO DIRECTO $\Delta P = 0 \text{ BAR}$



Long life

Heavy
duty


Serie 06F

Pág. 307



CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



Serie X6F

Pág. 308




CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



2/2 Vías

NC



Las electroválvulas de la serie 06F (membrana de elevación asistida con cuerpo roscado de latón) combinan los principios de funcionamiento de las válvulas de acción directa y servoasistidas, ofreciendo un rendimiento único.


En estas válvulas el núcleo móvil está unido mecánicamente a la membrana mediante un muelle.

Las características de construcción permiten que estas válvulas trabajen en condiciones duras y con una vida útil 5 veces superior a las electroválvulas tradicionales, garantizando un rendimiento duradero.

La apertura total está garantizada con $\Delta P = 0 \text{ bar}$.

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 310

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**2/2 Vías NC****Long life****Heavy duty****New****Apertura total**
ΔP = 0 bar**Válvula adecuada**
para aplicaciones
de vacío

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
• 06F 04 1 14 N 0	NBR	67,64	3/8"	14	25	2.73	-	14	0	-	18
06F 04 1 14 V 0	FKM	73,72					14	21	0	6	20
06F 04 1 14 E 0	EPDM	69,86					22	31	0	16	25
• 06F 05 1 14 N 0	NBR	70,02	1/2"	14	25	2.75	-	14	0	-	18
06F 05 1 14 V 0	FKM	76,10					14	21	0	6	20
06F 05 1 14 E 0	EPDM	72,23					22	31	0	16	25
• 06F 07 1 18 N 0	NBR	77,87	3/4"	18	25	4.08	-	14	0	-	18
06F 07 1 18 V 0	FKM	86,41					14	21	0	6	20
06F 07 1 18 E 0	EPDM	80,31					22	31	0	16	25
• 06F 09 1 25 N 0	NBR	112,85	1"	25	25	6.63	-	14	0	-	16
06F 09 1 25 V 0	FKM	123,50					14	21	0	4	20
06F 09 1 25 E 0	EPDM	115,98					22	31	0	12	25

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Anillo de sombreado:** Cobre**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Bobina no incluida


Ver página 310

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm

2/2 Vías NC

Long life

Heavy duty



New

Apertura total
 $\Delta P = 0$ barAnillo
de sombreado
plateado
bajo pedido

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		Min	ΔP bar	
							DC W	AC VA		Máx DC	Máx AC
X6F 04 1 14 N 0	NBR	220,46	3/8"	14	25	2.73	-	14	0	-	18
• X6F 04 1 14 V 0	FKM	226,53					14	21	0	6	20
X6F 04 1 14 E 0	EPDM	222,68					22	31	0	16	25
X6F 05 1 14 N 0	NBR	220,46	1/2"	14	25	2.75	-	14	0	-	18
• X6F 05 1 14 V 0	FKM	226,53					14	21	0	6	20
X6F 05 1 14 E 0	EPDM	222,68					22	31	0	16	25
X6F 07 1 18 N 0	NBR	255,12	3/4"	18	25	4.08	-	14	0	-	18
• X6F 07 1 18 V 0	FKM	263,66					14	21	0	6	20
X6F 07 1 18 E 0	EPDM	257,57					22	31	0	16	25
X6F 09 1 25 N 0	NBR	353,42	1"	25	25	6.63	-	14	0	-	16
• X6F 09 1 25 V 0	FKM	364,05					14	21	0	4	20
X6F 09 1 25 E 0	EPDM	356,53					22	31	0	12	25

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

Anillo de sombreado plateado

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bobinas Series SOL20 - SOL21

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100 %
Material de encapsulamiento: RYNITE®
Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
Conexión eléctrica: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)



Tamaño 30 mm



Tamaño 36 mm

Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67



UL 429 & CSA C22.2
NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL20 012 C 6 000	13	30	12V DC	14 w	13,37
SOL20 024 C 6 000	13	30	24V DC	14 w	13,37
SOL20 024 A A 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 110 A A 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 220 A A 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 024 A B 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 110 A B 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 220 A B 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL21 012 C 7 000	13	36	12V DC	22 w	18,77
SOL21 024 C 7 000	13	36	24V DC	22 w	18,77
SOL21 024 A C 000	13	36	24V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 110 A C 000	13	36	110V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 220 A C 000	13	36	220V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77

Conectores

Grado de protección: IP65 IEC 60529
bajo pedido IP67

Diámetro cable: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:


Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON31 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	2,07

VDR

Dotado de varistor como dispositivo de protección de sobretensión



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON32 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	30-36	8,88
CON32 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	30-36	8,88
CON32 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	30-36	8,88

Conectores UL

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3



Grado de protección: IP65 IEC 60529

Diámetro cable:

Tamaño 30 - 36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CONU3 100 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	5,79



ELECTROVÁLVULAS DE MEMBRANA ACCIONAMIENTO MIXTO



Long life

Heavy
duty

Serie 03F


Pág. 313



CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:



Serie X3F


Pág. 314



CATÁLOGO
TÉCNICO




Codificación artículos para su demanda:



2/2 Vías

NC




Las electroválvulas de accionamiento combinado, disponibles en la versión 2/2 vías normalmente cerrada, son la combinación de las válvulas de accionamiento directo y servoaccionadas.

Excitando la bobina el núcleo móvil abre el orificio de pilotaje (liberando la presión presente en la cámara superior de la membrana) y al mismo tiempo eleva la membrana abriendo el orificio principal.

La apertura parcial de la válvula también ocurre a presión cero bar, mientras que para una apertura total se requiere una Δp mínima.

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 316

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**2/2 Vías NC****Long life****Heavy duty**


Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia DC W	AC VA	Mín	ΔP bar Máx DC	Máx AC
● 03F 03 1 10 N 0	NBR	60,01	1/4"	10	25	1.58	-	14	0	-	18
03F 03 1 10 V 0	FKM	65,12					14	21	0	6	20
03F 03 1 10 E 0	EPDM	61,44					22	31	0	16	25
● 03F 04 1 14 N 0	NBR	64,42	3/8"	14	25	2.73	-	14	0	-	18
03F 04 1 14 V 0	FKM	70,21					14	21	0	6	20
03F 04 1 14 E 0	EPDM	66,53					22	31	0	16	25
● 03F 05 1 14 N 0	NBR	66,68	1/2"	14	25	2.75	-	14	0	-	18
03F 05 1 14 V 0	FKM	72,47					14	21	0	6	20
03F 05 1 14 E 0	EPDM	68,79					22	31	0	16	25
● 03F 07 1 18 N 0	NBR	74,16	3/4"	18	25	4.08	-	14	0	-	18
03F 07 1 18 V 0	FKM	82,29					14	21	0	6	20
03F 07 1 18 E 0	EPDM	76,49					22	31	0	16	25
● 03F 09 1 25 N 0	NBR	96,64	1"	25	25	6.63	-	14	0	-	16
03F 09 1 25 V 0	FKM	105,74					14	21	0	4	20
03F 09 1 25 E 0	EPDM	99,31					22	31	0	12	25

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Anillo de sombreado:** Cobre**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Bobina no incluida**

Ver página 316

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**2/2 Vías NC****Long life****Heavy duty****New**

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		Mín	ΔP bar	
							DC W	AC VA		Máx DC	Máx AC
X3F 03 1 10 N 0	NBR	181,36					-	14	0	-	18
• X3F 03 1 10 V 0	FKM	186,46	1/4"	10	25	1.58	14	21	0	6	20
X3F 03 1 10 E 0	EPDM	182,79					22	31	0	16	25
X3F 04 1 14 N 0	NBR	209,96					-	14	0	-	18
• X3F 04 1 14 V 0	FKM	215,75	3/8"	14	25	2.73	14	21	0	6	20
X3F 04 1 14 E 0	EPDM	212,07					22	31	0	16	25
X3F 05 1 14 N 0	NBR	209,96					-	14	0	-	18
• X3F 05 1 14 V 0	FKM	215,75	1/2"	14	25	2.75	14	21	0	6	20
X3F 05 1 14 E 0	EPDM	212,07					22	31	0	16	25
X3F 07 1 18 N 0	NBR	242,98					-	14	0	-	18
• X3F 07 1 18 V 0	FKM	251,11	3/4"	18	25	4.08	14	21	0	6	20
X3F 07 1 18 E 0	EPDM	245,31					22	31	0	16	25
X3F 09 1 25 N 0	NBR	336,59					-	14	0	-	16
• X3F 09 1 25 V 0	FKM	346,72	1"	25	25	6.63	14	21	0	4	20
X3F 09 1 25 E 0	EPDM	339,56					22	31	0	12	25

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF

[illegible]

Bobinas Series SOL20 - SOL21

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100 %
Material de encapsulamiento: RYNITE®
Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
Conexión eléctrica: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)



Tamaño 30 mm



Tamaño 36 mm

Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67

UL 429 & CSA C22.2
NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL20 012 C 6 000	13	30	12V DC	14 w	13,37
SOL20 024 C 6 000	13	30	24V DC	14 w	13,37
SOL20 024 A A 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 110 A A 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 220 A A 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 024 A B 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 110 A B 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 220 A B 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL21 012 C 7 000	13	36	12V DC	22 w	18,77
SOL21 024 C 7 000	13	36	24V DC	22 w	18,77
SOL21 024 A C 000	13	36	24V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 110 A C 000	13	36	110V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 220 A C 000	13	36	220V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77

Conectores

Grado de protección: IP65 IEC 60529
bajo pedido IP67

Diámetro cable: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:


Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON31 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	2,07

VDR

Dotado de varistor como dispositivo de protección de sobretensión



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON32 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	30-36	8,88
CON32 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	30-36	8,88
CON32 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	30-36	8,88

Conectores UL

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3



Grado de protección: IP65 IEC 60529

Diámetro cable:

Tamaño 30 - 36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CONU3 100 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	5,79



ELECTROVÁLVULAS DE MEMBRANA ACCIONAMIENTO INDIRECTO



Serie 04F


Págs.
321 - 326



CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:



Serie 04A

Coil ATEX Ex d

Págs.
327 - 328



CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



Serie X4F


INOX AISI 316L

Págs.
329 - 330



CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:



Serie X4A


Coil ATEX Ex d

Pág. 331




CATÁLOGO
TÉCNICO

Codificación artículos para su demanda:




2/2 Vías

NC



NO



En las electroválvulas servoaccionadas, disponibles en versión 2/2 vías, normalmente cerradas o normalmente abiertas, la característica principal es la de poder gestionar caudales elevados en comparación con las válvulas de accionamiento directo mientras que el fluido es interceptado por la membrana o el pistón que actúa sobre el orificio principal. En este tipo de válvulas abrir o cerrar el orificio principal se produce por medio de una diferencia de presión OPD generado entre la entrada y salida que permite el movimiento de la membrana o el pistón.

Excitando la bobina, el núcleo móvil abre o cierra el orificio de pilotaje determinando el escape o carga del fluido que actúa en la cámara superior de la membrana o pistón, generando así un desequilibrio de las fuerzas (Δp) para permitir el movimiento de la membrana o pistón y por tanto la apertura o cierre del orificio principal.

El funcionamiento de la válvula servoaccionada depende tanto del campo magnético generado por la bobina para el control del pilotaje, como de la diferencia de presión requerida OPD para abrir cerrar la membrana o el pistón.

Materiales y componentes:

Cuerpo: Latón CW617N
Juntas: NBR - FKM - EPDM
Tubo guía: Acero inox. AISI 430FR
Núcleo fijo y móvil: Acero inox.
Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 10 mm.

**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** -10° C a +80° C

Juntas NBR:

Temperatura: -10° C a +90° C
Fluido: Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM:


Temperatura: -10° C a +140° C
Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM:

Temperatura: -10° C a +140° C
Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)



2/2 Vías NC



Bobina no incluida

Ver página 332



Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h		DC W	Potencia AC VA	ATEX Ex m W	Mín	ΔP bar Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)													
● 04F 03 1 10 N H	NBR	47,08	1/4"	10	25	1.88		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 03 1 10 V H	FKM	49,77						8	11	-	0.15	25	25
04F 03 1 10 E H	EPDM	48,56						-	-	5.3	0.15	16	25
● 04F 04 1 14 N H	NBR	49,48	3/8"	14	25	3.32		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 04 1 14 V H	FKM	55,83						8	11	-	0.15	25	25
04F 04 1 14 E H	EPDM	53,13						-	-	5.3	0.15	16	25
● 04F 05 1 14 N H	NBR	51,15	1/2"	14	25	3.53		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 05 1 14 V H	FKM	57,50						8	11	-	0.15	25	25
04F 05 1 14 E H	EPDM	54,80						-	-	5.3	0.15	16	25
● 04F 07 1 18 N H	NBR	69,07	3/4"	18	25	5.56		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V H	FKM	76,85						8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E H	EPDM	73,60						-	-	5.3	0.15	16	25
● 04F 09 1 25 N H	NBR	96,87	1"	25	25	10.97		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V H	FKM	108,01						8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E H	EPDM	105,63						-	-	5.3	0.15	16	25
Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada (Bajo pedido)													
04F 07 1 18 N 4	NBR	72,60	3/4"	18	25	4.91		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V 4	FKM	80,38						8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E 4	EPDM	77,13						-	-	5.3	0.15	16	25
04F 09 1 25 N 4	NBR	100,16	1"	25	25	9.32		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V 4	FKM	111,31						8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E 4	EPDM	108,92						-	-	5.3	0.15	16	25
Con comando manual (Bajo pedido)													
04F 03 1 10 N 0	NBR	54,45	1/4"	10	25	1.88		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 03 1 10 V 0	FKM	57,14						8	11	-	0.15	25	25
04F 03 1 10 E 0	EPDM	55,94						-	-	5.3	0.15	16	25
04F 04 1 14 N 0	NBR	56,85	3/8"	14	25	3.32		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 04 1 14 V 0	FKM	63,21						8	11	-	0.15	25	25
04F 04 1 14 E 0	EPDM	60,50						-	-	5.3	0.15	16	25
04F 05 1 14 N 0	NBR	58,52	1/2"	14	25	3.53		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 05 1 14 V 0	FKM	64,88						8	11	-	0.15	25	25
04F 05 1 14 E 0	EPDM	62,17						-	-	5.3	0.15	16	25
04F 07 1 18 N 0	NBR	76,44	3/4"	18	25	5.56		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V 0	FKM	84,23						8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E 0	EPDM	80,97						-	-	5.3	0.15	16	25
04F 09 1 25 N 0	NBR	103,75	1"	25	25	10.97		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V 0	FKM	114,89						8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E 0	EPDM	112,50						-	-	5.3	0.15	16	25
Con comando manual y con membrana reforzada y guiada (Bajo pedido)													
04F 07 1 18 N 2	NBR	79,98	3/4"	18	25	4.91		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V 2	FKM	87,76						8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E 2	EPDM	84,50						-	-	5.3	0.15	16	25
04F 09 1 25 N 2	NBR	107,04	1"	25	25	9.32		6,5	7,5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V 2	FKM	118,18						8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E 2	EPDM	115,80						-	-	5.3	0.15	16	25

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF

K = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:

Cuerpo: Latón CW617N
Juntas: NBR - FKM - EPDM
Tubo guía: Acero inox. AISI 430FR
Núcleo fijo y móvil: Acero inox.
Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 10 mm.

**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a +80° C

Juntas NBR:

Temperatura: - 10° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM:

Temperatura: - 10° C a +140° C

Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM:


Temperatura: - 10° C a +140° C

Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)



Con pin de
regulación

2/2 Vías NC

**Bobina no incluida**

Ver página 332



SOL10
Tamaño 22 mm



SOL11
Tamaño 30 mm



SOLX4
Tamaño 30 mm

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	DC W	Potencia AC VA	ATEX Ex m W	Mín	ΔP bar Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)												
● 04F 07 1 18 NT	NBR	73,32	3/4"	18	25	5.56	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 VT	FKM	81,11					8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 ET	EPDM	77,85					-	-	5.3	0.15	16	25
● 04F 09 1 25 NT	NBR	100,83	1"	25	25	10.97	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 VT	FKM	111,98					8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 ET	EPDM	109,59					-	-	5.3	0.15	16	25
Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada (Bajo pedido)												
04F 07 1 18 N 5	NBR	76,85	3/4"	18	25	4.91	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V 5	FKM	84,64					8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E 5	EPDM	81,38					-	-	5.3	0.15	16	25
04F 09 1 25 N 5	NBR	104,13	1"	25	25	9.32	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V 5	FKM	115,27					8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E 5	EPDM	112,88					-	-	5.3	0.15	16	25
Con comando manual (Bajo pedido)												
04F 07 1 18 N 1	NBR	80,70	3/4"	18	25	5.56	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V 1	FKM	88,48					8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E 1	EPDM	85,23					-	-	5.3	0.15	16	25
04F 09 1 25 N 1	NBR	107,71	1"	25	25	10.97	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V 1	FKM	118,85					8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E 1	EPDM	116,47					-	-	5.3	0.15	16	25
Con comando manual y con membrana reforzada y guiada (Bajo pedido)												
04F 07 1 18 N 3	NBR	84,23	3/4"	18	25	4.91	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 07 1 18 V 3	FKM	92,01					8	11	-	0.15	25	25
04F 07 1 18 E 3	EPDM	88,76					-	-	5.3	0.15	16	25
04F 09 1 25 N 3	NBR	111,00	1"	25	25	9.32	6.5	7.5	-	0.15	16	16
04F 09 1 25 V 3	FKM	122,15					8	11	-	0.15	25	25
04F 09 1 25 E 3	EPDM	119,76					-	-	5.3	0.15	16	25

- Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:


C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

N = Rosca NPTF

K = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

2/2 Vías NC

**Bobina no incluida**


Ver página 333

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)											
● 04F XF 1 40 N T	NBR	275,21	1" 1/4	40	25	24	8	14	0.20	10	10
04F XF 1 40 V T	FKM	302,29					14	21	0.20	10	10
04F XF 1 40 E T	EPDM	294,14					22	31	0.20	10	10
● 04F XG 1 40 N T	NBR	282,86	1" 1/2	40	25	25.3	8	14	0.20	10	10
04F XG 1 40 V T	FKM	309,96					14	21	0.20	10	10
04F XG 1 40 E T	EPDM	301,79					22	31	0.20	10	10
● 04F XH 1 50 N T	NBR	411,05	2"	50	25	41	8	14	0.20	10	10
04F XH 1 50 V T	FKM	464,77					14	21	0.20	10	10
04F XH 1 50 E T	EPDM	450,14					22	31	0.20	10	10
Con comando manual (Bajo pedido)											
04F XF 1 40 N 1	NBR	282,58	1" 1/4	40	25	24	8	14	0.20	10	10
04F XF 1 40 V 1	FKM	309,67					14	21	0.20	10	10
04F XF 1 40 E 1	EPDM	301,51					22	31	0.20	10	10
04F XG 1 40 N 1	NBR	290,23	1" 1/2	40	25	25.3	8	14	0.20	10	10
04F XG 1 40 V 1	FKM	317,33					14	21	0.20	10	10
04F XG 1 40 E 1	EPDM	309,16					22	31	0.20	10	10
04F XH 1 50 N 1	NBR	418,43	2"	50	25	41	8	14	0.20	10	10
04F XH 1 50 V 1	FKM	472,14					14	21	0.20	10	10
04F XH 1 50 E 1	EPDM	457,51					22	31	0.20	10	10

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Latón**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**2/2 Vías NO****Bobina no incluida**

Ver página 332

**SOL10**
Tamaño 22 mm**SOL11**
Tamaño 30 mm**SOLX4**
Tamaño 30 mm


Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h		DC W	Potencia AC VA	ATEX Ex m W	Mín	ΔP bar Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)													
● 04F 03 2 10 N 0	NBR	57,38	1/4"	10	25	1.88		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 03 2 10 V 0	FKM	59,80						8	11	-	0.15	10	10
04F 03 2 10 E 0	EPDM	58,72						-	-	5.3	0.15	10	10
● 04F 04 2 14 N 0	NBR	59,54	3/8"	14	25	3.32		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 04 2 14 V 0	FKM	65,25						8	11	-	0.15	10	10
04F 04 2 14 E 0	EPDM	62,82						-	-	5.3	0.15	10	10
● 04F 05 2 14 N 0	NBR	61,04	1/2"	14	25	3.53		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 05 2 14 V 0	FKM	66,75						8	11	-	0.15	10	10
04F 05 2 14 E 0	EPDM	64,32						-	-	5.3	0.15	10	10
● 04F 07 2 18 N 0	NBR	85,81	3/4"	18	25	5.56		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 07 2 18 V 0	FKM	93,60						8	11	-	0.15	10	10
04F 07 2 18 E 0	EPDM	90,34						-	-	5.3	0.15	10	10
● 04F 09 2 25 N 0	NBR	108,46	1"	25	25	10.97		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 09 2 25 V 0	FKM	119,21						8	11	-	0.15	10	10
04F 09 2 25 E 0	EPDM	116,92						-	-	5.3	0.15	10	10
Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada (Bajo pedido)													
04F 07 2 18 N 2	NBR	89,35	3/4"	18	25	4.91		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 07 2 18 V 2	FKM	97,13						8	11	-	0.15	10	10
04F 07 2 18 E 2	EPDM	93,87						-	-	5.3	0.15	10	10
04F 09 2 25 N 2	NBR	111,64	1"	25	25	9.32		-	7.5	-	0.15	-	10
04F 09 2 25 V 2	FKM	122,39						8	11	-	0.15	10	10
04F 09 2 25 E 2	EPDM	120,10						-	-	5.3	0.15	10	10

- Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea
para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico
para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Latón**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** -10° C a +90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** -10° C a +140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)Con pin de
regulación

2/2 Vías NO

**Bobina no incluida**

Ver página 332


SOL10
Tamaño 22 mm



SOL11
Tamaño 30 mm


SOLX4 
Tamaño 30 mm

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	DC W	Potencia AC VA	ATEX Ex m W	Mín	ΔP bar Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)												
● 04F 07 2 18 N 1	NBR	90,07	3/4"	18	25	5.56	-	7.5	-	0.15	-	10
04F 07 2 18 V 1	FKM	97,85					8	11	-	0.15	10	10
04F 07 2 18 E 1	EPDM	94,59					-	-	5.3	0.15	10	10
● 04F 09 2 25 N 1	NBR	112,29	1"	25	25	10.97	-	7.5	-	0.15	-	10
04F 09 2 25 V 1	FKM	123,03					8	11	-	0.15	10	10
04F 09 2 25 E 1	EPDM	120,74					-	-	5.3	0.15	10	10
Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada (Bajo pedido)												
04F 07 2 18 N 3	NBR	86,74	3/4"	18	25	4.91	-	7.5	-	0.15	-	10
04F 07 2 18 V 3	FKM	94,53					8	11	-	0.15	10	10
04F 07 2 18 E 3	EPDM	91,49					-	-	5.3	0.15	10	10
04F 09 2 25 N 3	NBR	115,46	1"	25	25	9.32	-	7.5	-	0.15	-	10
04F 09 2 25 V 3	FKM	126,21					8	11	-	0.15	10	10
04F 09 2 25 E 3	EPDM	123,92					-	-	5.3	0.15	10	10

- Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea
para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico
para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Latón**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Con pin de regulación****2/2 Vías NO****Bobina no incluida**


Ver página 333

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm

Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)											
● 04F XF 2 40 N 1	NBR	292,36	1" 1/4	40	25	24	-	14	0.20	-	10
04F XF 2 40 V 1	FKM	319,45					14	21	0.20	10	10
04F XF 2 40 E 1	EPDM	311,29					22	31	0.20	10	10
● 04F XG 2 40 N 1	NBR	300,00	1" 1/2	40	25	25.3	-	14	0.20	-	10
04F XG 2 40 V 1	FKM	327,10					14	21	0.20	10	10
04F XG 2 40 E 1	EPDM	318,93					22	31	0.20	10	10
● 04F XH 2 50 N 1	NBR	428,20	2"	50	25	41	-	14	0.20	-	10
04F XH 2 50 V 1	FKM	481,92					14	21	0.20	10	10
04F XH 2 50 E 1	EPDM	467,29					22	31	0.20	10	10

- Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:**X** = Tubo guía en Acero Inoxidable**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón


Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 14 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**2/2 Vías NC****Bobina no incluida**

Ver página 333

**SOLYO**
Tamaño
50 mm

Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)											
04A 03 1 10 N H	NBR	90,50	1/4"	10	25	1.88	8	12	0.15	16	16
04A 03 1 10 V H	FKM	98,95									
04A 03 1 10 E H	EPDM	96,00									
04A 04 1 14 N H	NBR	97,10	3/8"	14	25	3.32	8	12	0.15	16	16
04A 04 1 14 V H	FKM	105,02									
04A 04 1 14 E H	EPDM	102,20									
04A 05 1 14 N H	NBR	98,67	1/2"	14	25	3.53	8	12	0.15	16	16
04A 05 1 14 V H	FKM	106,69									
04A 05 1 14 E H	EPDM	103,80									
04A 07 1 18 N H	NBR	112,10	3/4"	18	25	5.56	8	12	0.15	16	16
04A 07 1 18 V H	FKM	126,04									
04A 07 1 18 E H	EPDM	123,15									
04A 09 1 25 N H	NBR	151,41	1"	25	25	10.97	8	12	0.15	16	16
04A 09 1 25 V H	FKM	165,03									
04A 09 1 25 E H	EPDM	162,10									

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**N** = Rosca NPTF**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 14 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)**Con pin de
regulación****2/2 Vías NC****Bobina no incluida**

Ver página 333

**SOLYO**
Tamaño
50 mm


Código	Juntas		Tamaño ISO	Ø	Viscosidad	Kv	Potencia		ΔP bar	Mín	Máx DC	Máx AC
			228	mm	Máx cSt	m³/h	DC W	AC VA				
Sin comando manual (Standard)												
04A XF 1 40 NT	NBR	305,50	1" 1/4	40	25	24	8	12	0.20	10	10	
04A XF 1 40 VT	FKM	319,90										
04A XF 1 40 ET	EPDM	316,00										
04A XG 1 40 NT	NBR	317,20	1" 1/2	40	25	25.3	8	12	0.20	10	10	
04A XG 1 40 VT	FKM	327,56										
04A XG 1 40 ET	EPDM	324,20										
04A XH 1 50 NT	NBR	468,33	2"	50	25	41	8	12	0.20	10	10	
04A XH 1 50 VT	FKM	482,38										
04A XH 1 50 ET	EPDM	479,30										

Opciones bajo demanda:**C** = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)
INOX
AISI 316L

2/2 Vías NC

**Bobina no incluida**

Ver página 332


**SOL10**
Tamaño 22 mm**SOL11**
Tamaño 30 mm**SOLX4** 
Tamaño 30 mm

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h		DC W	Potencia AC VA	ATEX Ex m W	Mín	ΔP bar Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)													
X4F 03 1 10 N H	NBR	164,88	1/4"	10	25	1.88		6.5	7.5	-	0.15	16	16
● X4F 03 1 10 V H	FKM	167,57					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 03 1 10 E H	EPDM	166,37					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 04 1 14 N H	NBR	190,87	3/8"	14	25	3.32		6.5	7.5	-	0.15	16	16
● X4F 04 1 14 V H	FKM	197,23					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 04 1 14 E H	EPDM	194,52					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 05 1 14 N H	NBR	190,87	1/2"	14	25	3.53		6.5	7.5	-	0.15	16	16
● X4F 05 1 14 V H	FKM	197,23					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 05 1 14 E H	EPDM	194,52					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 07 1 18 N H	NBR	220,89	3/4"	18	25	5.56		6.5	7.5	-	0.15	16	16
● X4F 07 1 18 V H	FKM	228,67					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 07 1 18 E H	EPDM	225,42					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 09 1 25 N H	NBR	305,99	1"	25	25	10.97		6.5	7.5	-	0.15	16	16
● X4F 09 1 25 V H	FKM	317,95					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 09 1 25 E H	EPDM	315,40					-	-	5.3	0.15	16	25	
Con comando manual (Bajo pedido)													
X4F 03 1 10 N 0	NBR	174,52	1/4"	10	25	1.88		6.5	7.5	-	0.15	16	16
X4F 03 1 10 V 0	FKM	177,21					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 03 1 10 E 0	EPDM	176,01					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 04 1 14 N 0	NBR	200,52	3/8"	14	25	3.32		6.5	7.5	-	0.15	16	16
X4F 04 1 14 V 0	FKM	206,87					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 04 1 14 E 0	EPDM	204,17					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 05 1 14 N 0	NBR	200,52	1/2"	14	25	3.53		6.5	7.5	-	0.15	16	16
X4F 05 1 14 V 0	FKM	206,87					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 05 1 14 E 0	EPDM	204,17					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 07 1 18 N 0	NBR	230,53	3/4"	18	25	5.56		6.5	7.5	-	0.15	16	16
X4F 07 1 18 V 0	FKM	238,32					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 07 1 18 E 0	EPDM	235,06					-	-	5.3	0.15	16	25	
X4F 09 1 25 N 0	NBR	315,64	1"	25	25	10.97		6.5	7.5	-	0.15	16	16
X4F 09 1 25 V 0	FKM	327,59					8	11	-	0.15	25	25	
X4F 09 1 25 E 0	EPDM	325,04					-	-	5.3	0.15	16	25	


● Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Materiales y componentes:**Cuerpo:** INOX AISI 316L**Juntas:** NBR - FKM - EPDM**Tubo guía:** Acero inox.**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox. AISI 430FR**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 10 mm.**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C**Juntas NBR:****Temperatura:** - 10° C a + 90° C**Fluido:** Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.**Juntas FKM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Aceites minerales, gasolina, fueloil.**Juntas EPDM:****Temperatura:** - 10° C a + 140° C**Fluido:** Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)
INOX
AISI 316L
2/2 Vías NO**Bobina no incluida**

Ver página 332

**SOL10**
Tamaño 22 mm**SOL11**
Tamaño 30 mm**SOLX4**
Tamaño 30 mm

Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	DC W	Potencia AC VA	ATEX Ex m W	ΔP bar Mín	Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)												
X4F 03 2 10 N 0	NBR	188,48	1/4"	10	25	1.88	-	7.5	-	0.15	-	10
• X4F 03 2 10 V 0	FKM	191,17					8	11	-	0.15	10	-
X4F 03 2 10 E 0	EPDM	189,97					-	-	5.3	0.15	10	10
X4F 04 2 14 N 0	NBR	214,47	3/8"	14	25	3.32	-	7.5	-	0.15	-	10
• X4F 04 2 14 V 0	FKM	220,83					8	11	-	0.15	10	-
X4F 04 2 14 E 0	EPDM	218,13					-	-	5.3	0.15	10	10
X4F 05 2 14 N 0	NBR	214,47	1/2"	14	25	3.53	-	7.5	-	0.15	-	10
• X4F 05 2 14 V 0	FKM	220,83					8	11	-	0.15	10	-
X4F 05 2 14 E 0	EPDM	218,13					-	-	5.3	0.15	10	10
X4F 07 2 18 N 0	NBR	244,49	3/4"	18	25	5.56	-	7.5	-	0.15	-	10
• X4F 07 2 18 V 0	FKM	252,28					8	11	-	0.15	10	-
X4F 07 2 18 E 0	EPDM	249,02					-	-	5.3	0.15	10	10
X4F 09 2 25 N 0	NBR	297,18	1"	25	25	10.97	-	7.5	-	0.15	-	10
• X4F 09 2 25 V 0	FKM	309,13					8	11	-	0.15	10	-
X4F 09 2 25 E 0	EPDM	337,24					-	-	5.3	0.15	10	10

• Opciones standard recomendadas

Opciones bajo demanda:

C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Materiales y componentes:
Cuerpo: INOX AISI 316L

Juntas: NBR - FKM - EPDM

Tubo guía: Acero inox.

Núcleo fijo y móvil: Acero inox. AISI 430FR

Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Diámetro operador: 14 mm.

**Temperatura ambiente
con bobina de clase H:** - 10° C a + 80° C

Juntas NBR:
Temperatura: - 10° C a + 90° C


Fluido: Aire, gas inerte, agua,
aceites minerales, gasóleo, fueloil.

Juntas FKM:
Temperatura: - 10° C a + 140° C

Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.

Juntas EPDM:
Temperatura: - 10° C a + 140° C

Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

2/2 Vías NC

INOX
AISI 316L

Bobina no incluida

Ver página 333


SOLYO
 Tamaño
50 mm

Código	Juntas		Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar		
							DC W	AC VA	Mín	Máx DC	Máx AC
Sin comando manual (Standard)											
X4A 03 1 10 N H	NBR	210,50	1/4"	10	25	1.88	8	12	0.15	16	16
X4A 03 1 10 V H	FKM	218,75									
X4A 03 1 10 E H	EPDM	215,20									
X4A 04 1 14 N H	NBR	236,50	3/8"	14	25	3.32	8	12	0.15	16	16
X4A 04 1 14 V H	FKM	244,74									
X4A 04 1 14 E H	EPDM	241,52									
X4A 05 1 14 N H	NBR	236,50	1/2"	14	25	3.53	8	12	0.15	16	16
X4A 05 1 14 V H	FKM	244,74									
X4A 05 1 14 E H	EPDM	241,52									
X4A 07 1 18 N H	NBR	262,50	3/4"	18	25	5.56	8	12	0.15	16	16
X4A 07 1 18 V H	FKM	276,19									
X4A 07 1 18 E H	EPDM	273,20									
X4A 09 1 25 N H	NBR	351,44	1"	25	25	10.97	8	12	0.15	16	16
X4A 09 1 25 V H	FKM	365,47									
X4A 09 1 25 E H	EPDM	362,20									

Opciones bajo demanda:
C = Versión idónea para el uso con Oxígeno Industrial

Bobinas Series SOL10 - SOL11

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100 %
Material de encapsulamiento: RYNITE®
Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
Conexión eléctrica:

Tamaño 22 mm: FORM B
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)

Tamaño 30 mm: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)



Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67

Tamaño 30 mm

Tamaño 22 mm



UL 429 & CSA C22.2
 NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL10 012 C 4 000	10	22	12V DC	6.5 w	6,80
SOL10 024 C 4 000	10	22	24V DC	6.5 w	6,80
SOL10 024 A 8 000	10	22	24V AC / 50-60 Hz	7.5 VA	6,80
SOL10 110 A 8 000	10	22	110V AC / 50-60 Hz	7.5 VA	6,80
SOL10 220 A 8 000	10	22	220V AC / 50-60 Hz	7.5 VA	6,80
SOL11 012 C 5 000	10	30	12V DC	8 w	11,84
SOL11 024 C 5 000	10	30	24V DC	8 w	11,84
SOL11 024 A 9 000	10	30	24V AC / 50-60 Hz	11 VA	11,84
SOL11 110 A 9 000	10	30	110V AC / 50-60 Hz	11 VA	11,84
SOL11 220 A 9 000	10	30	220V AC / 50-60 Hz	11 VA	11,84

Bobina Serie SOLX

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100 %
Material de encapsulamiento: POLIAMIDA
Grado de protección: IP6_ IEC 60529
 según cableado
Conexiones: FORM B
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)
Conexión eléctrica: Cable tripolar 3 mts.
Normativa ATEX: EN 60079-0
 EN 60079-18



ATEX
 II 2G Ex mb IIC T4 Gb
 II 2D Ex mb IIIC T135°C Db
 I M2 Ex mb I Mb
 INERIS 06ATEX0002X

IECEX
 Ex mb IIC T4 Gb
 Ex mb IIIC T135°C Db
 Ex mb I Mb
 IECEX INE 15.0053X

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOLX4024CE000	10	30	24V DC	5.3 w	101,00
SOLX4024AE000	10	30	24V AC / 50-60 Hz	5.3 w	101,00
SOLX4110AE000	10	30	110V AC / 50-60 Hz	5.3 w	101,00
SOLX4220AE000	10	30	220V AC / 50-60 Hz	5.3 w	101,00

Bobinas Series SOL20 - SOL21

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
 Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
 Clase de aislamiento: H EN 60085
 Ciclo de trabajo: ED 100 %
 Material de encapsulamiento: RYNITE®
 Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
 Conexión eléctrica: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)



Tamaño 30 mm

Tamaño 36 mm

Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67

UL 429 & CSA C22.2
NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL20 012 C 5 000	13	30	12V DC	8 w	13,37
SOL20 024 C 5 000	13	30	24V DC	8 w	13,37
SOL20 024 A A 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 110 A A 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 220 A A 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 012 C 6 000	13	30	12V DC	14 w	13,37
SOL20 024 C 6 000	13	30	24V DC	14 w	13,37
SOL20 024 A B 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 110 A B 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 220 A B 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL21 012 C 7 000	13	36	12V DC	22 w	18,77
SOL21 024 C 7 000	13	36	24V DC	22 w	18,77
SOL21 024 A C 000	13	36	24V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 110 A C 000	13	36	110V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 220 A C 000	13	36	220V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77

Bobina Serie SOLY

Características

Bloque de terminales integrado, entrada de cable horizontal, supresor de sobretensiones, doble cierre, condiciones ambientales extremas.

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
 Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
 Clase de aislamiento: H EN 60085
 Ciclo de trabajo: ED 100 %
 Material: ALUMINIO
 Conexiones eléctricas: 1/2" NPT
 Bajo pedido: M20 x 1.5
 Grado de protección: IP66 IEC 60529
 Versiones especiales: Bajo pedido
 Certificaciones bajo pedido: EAC - INMETRO - CCOE - PESO



ATEX II 2GD

Ex d IIC T6 o T5 o T4 Gb IP66
 Ex tb IIIC T85°C
 o T100°C
 o T135°C Db IP66
 CESI 03 ATEX 344/02
 Tamb -40°C ÷ +35°C (T6)
 o +50°C (T5) o +60°C (T4)

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOLY0012C5000	14	50	12V DC	8 w	372,37
SOLY0024C5000	14	50	24V AC / DC	8 w	372,37
SOLY0110C5000	14	50	110V/120V AC / DC	8 w	372,37
SOLY0220C5000	14	50	220V/240V AC / DC	8 w	372,37

Conectores

Grado de protección: IP65 IEC 60529 bajo pedido IP67

Diámetro cable:


Tamaño 22 mm: 6 ÷ 8 mm

Tamaño 30-36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 22 mm: FORM B - EN 175301-803
(EX DIN 43650)

Tamaño 30 mm: FORM A - EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Tamaño 22 mm




Tamaño 30-36 mm

Código	Color	Características	Tamaño	€
CON01 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	22	2,07
CON31 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	2,07

VDR

Dotado de varistor como dispositivo de protección de sobretensión



Tamaño 22 mm



Tamaño 30-36 mm

Código	Color	Características	Tamaño	€
CON02 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	22	8,88
CON02 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	22	8,88
CON02 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	22	8,88
CON32 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	30-36	8,88
CON32 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	30-36	8,88
CON32 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	30-36	8,88

Conectores UL

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3



Grado de protección: IP65 IEC 60529 bajo pedido IP67

Diámetro cable:


Tamaño 22 mm: 6 ÷ 8 mm

Tamaño 30-36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 22 mm: FORM B - EN 175301-803
(EX DIN 43650)

Tamaño 30 mm: FORM A - EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Tamaño 22 mm



Tamaño 30-36 mm

Código	Color	Características	Tamaño	€
CONU1 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	22	5,79
CONU3 100 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	5,79

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, providing a guide for drawing or writing. There are no margins, text, or other markings present.



ELECTROVÁLVULAS DE PISTÓN ACCIONAMIENTO INDIRECTO



**Para
Vapor**

Serie 05F

Pág. 337




CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:

0 5 F	0 4	1	1 2	P	0	
Serie 05F	Tamaño 04 = 3/8 05 = 1/2 07 = 3/4 09 = 1"		Diámetro 12 = 12 mm 22 = 22 mm			Opciones bajo demanda Ver opciones disponibles
Vías y Función 1 = 2/2 Vías NC (Normalmente cerrada)			Juntas P = PTFE	Versión 0 = Standard		

**2/2 Vías
NC**



En las electroválvulas servoaccionadas, disponibles en versión 2/2 vías, normalmente cerradas, la característica principal es la de poder gestionar caudales elevados en comparación con las válvulas de accionamiento directo mientras que el fluido es interceptado por la membrana o el pistón que actúa sobre el orificio principal. En este tipo de válvulas abrir o cerrar el orificio principal se produce por medio de una diferencia de presión OPD generado entre la entrada y salida que permite el movimiento de la membrana o el pistón.

Excitando la bobina, el núcleo móvil abre o cierra el orificio de pilotaje determinando el escape o carga del fluido que actúa en la cámara superior de la membrana o pistón, generando así un desequilibrio de las fuerzas (Δp) para permitir el movimiento de la membrana o pistón y por tanto la apertura o cierre del orificio principal.


El funcionamiento de la válvula servoaccionada depende tanto del campo magnético generado por la bobina para el control del pilotaje, como de la diferencia de presión requerida OPD para abrir cerrar la membrana o el pistón.

Materiales y componentes:**Cuerpo:** Latón CW617N**Juntas:** PTFE**Tubo guía:** Acero inox. AISI 430FR**Núcleo fijo y móvil:** Acero inox.**Muelle:** Acero inox.**Presión:** Ver tabla**Diámetro operador:** 13 mm.**Temperatura ambiente****con bobina de clase H:** -10° C a +80° C**Juntas PTFE:****Temperatura:** -40° C a +180° C**Fuga permitida:** Máx. 300 cm³/h**Fluido:** Vapor (presión máx. 10 bar),
disolventes y fluidos agresivos.**Bobina no incluida**

Ver página 338

**SOL20**
Tamaño 30 mm**SOL21**
Tamaño 36 mm**2/2 Vías NC**

Válvula
adecuada
para uso
con vapor



Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar	Mín	Máx DC	Máx AC
							DC W	AC VA				
05F 04 1 12 P 0	PTFE	132,43	3/8"	10	12	2.90	-	14	1	-	10	10
							14	21				
							22	31				
05F 05 1 12 P 0	PTFE	132,43	1/2"	14	12	3.03	-	14	1	-	10	10
							14	21				
							22	31				
05F 07 1 22 P 0	PTFE	233,33	3/4"	14	22	8.33	-	14	1	-	10	10
							14	21				
							22	31				
05F 09 1 22 P 0	PTFE	245,95	1"	18	22	8.48	-	14	1	-	10	10
							14	21				
							22	31				

Opciones bajo demanda:**K** = Tratamiento de niquelado químico para componentes en latón

Bobinas Series SOL20 - SOL21

Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$
Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Clase de aislamiento: H EN 60085
Ciclo de trabajo: ED 100%
Material de encapsulamiento: RYNITE®
Grado de protección: IP65 IEC 60529
 con conector IP65
Conexión eléctrica: FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)



Tamaño 30 mm



Tamaño 36 mm

Opciones bajo demanda:

Otras tensiones - Grado de protección IP67


 UL 429 & CSA C22.2
 NO. 139/13

Código	Diámetro operador	Tamaño	Tensión	Potencia	€
SOL20 012 C 6 000	13	30	12V DC	14 w	13,37
SOL20 024 C 6 000	13	30	24V DC	14 w	13,37
SOL20 024 A A 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 110 A A 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 220 A A 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	14 VA	13,37
SOL20 024 A B 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 110 A B 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL20 220 A B 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	21 VA	13,37
SOL21 012 C 7 000	13	36	12V DC	22 w	18,77
SOL21 024 C 7 000	13	36	24V DC	22 w	18,77
SOL21 024 A C 000	13	36	24V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 110 A C 000	13	36	110V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77
SOL21 220 A C 000	13	36	220V AC / 50-60 Hz	31 VA	18,77

Conectores

Grado de protección: IP65 IEC 60529
bajo pedido IP67

Diámetro cable: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:


Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON31 000 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	2,07

VDR

Dotado de varistor como dispositivo
de protección de sobretensión



Código	Color	Características	Tamaño	€
CON32 024 00	Transparente	LED + VDR 0 - 24V	30-36	8,88
CON32 110 00	Transparente	LED + VDR 110V	30-36	8,88
CON32 250 00	Transparente	LED + VDR 220V	30-36	8,88

Conectores UL

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3



Grado de protección: IP65 IEC 60529

Diámetro cable:

Tamaño 30 - 36 mm: 6 ÷ 8 mm
8 ÷ 11 mm

Conexión eléctrica:

Tamaño 30 mm: FORM A
EN 175301-803
(EX DIN 43650)



Código	Color	Características	Tamaño	€
CONU3 100 01	■	STANDARD 2 POLOS	30-36	5,79



VÁLVULA COAXIAL DE INTERCEPTACIÓN NEUMÁTICA

Serie X7F

Pág. 341





CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:

X	7	F	0 4	1	1 0	V	0	
Serie X7F			Tamaño 04 = 3/8" 05 = 1/2" 07 = 3/4" 09 = 1" XF = 1"1/4 XG = 1"1/2 XH = 2"	Función 1 = Simple Efecto 2/2 NC Normalmente cerrada 2 = Simple Efecto 2/2 NO Normalmente abierta (bajo demanda) 3 = Doble Efecto 2/2 DE sin muelle (bajo demanda)		Juntas V = FKM E = EPDM (bajo demanda)		Orificio 10 = 10 mm 15 = 15 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm
							Rosca = Gas N = NPTF (bajo demanda)	

2/2 Vías NC



Características generales:

- Diseño compacto y estético. Cuerpo de acero inoxidable, durabilidad.
- Fácil de usar con muchas posiciones de montaje posibles. Válvula funciona eficazmente con una pérdida de presión mínima.
- Excelente estanqueidad, funciona bien con vacío relativo.

Funcionamiento, características y ventajas:

Esta válvula se abre y se cierra mediante el movimiento del pistón forzado por el aire comprimido. Cuando la presión del fluido actúa sobre el asiento de la válvula, el pistón experimenta poca resistencia y, por lo tanto, permite que la válvula se abra/cierre rápidamente. El diseño permite una dinámica de fluidos más eficaz y una menor pérdida de presión.

Aplicaciones:

Alimentación y bebidas, separación de aire, operaciones de llenado, moldeo de cerámica, limpieza de semiconductores, automóvil.

Presiones:

-0.99 bar / 16 bar

Presión de ejercicio:

3 bar Mín / 8 bar Máx

Temperatura de ejercicio:

-0 °C + 80 °C (-20 °C con aire seco)

Temperatura del fluido interceptado:

FKM: - 20 °C + 150 °C

EPDM (Bajo demanda): - 20 °C + 130 °C

Fluidos compatibles:

FKM: Fluidos en general, no vapor

EPDM (Bajo demanda): Vapor, agua caliente, no aceites, grasas, combustibles


Roscas: Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. NPTF: Bajo demanda

2/2 Vías NC


New




Simple Efecto NC



Simple Efecto NO (bajo demanda)



Doble Efecto (bajo demanda)



Código	Juntas	Función	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Kv l/min	Rango de Presión		Presión de Control	
							Bar Mín	Bar Máx	Bar Mín	Bar Máx
X7F 04 1 10 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	179,82	3/8"	10	3,2	0	16	3	5
X7F 05 1 15 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	201,08	1/2"	15	6,4	0	16	4	5
X7F 07 1 20 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	241,08	3/4"	20	8,9	0	16	4	5
X7F 09 1 25 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	277,36	1"	25	13,7	0	16	3	5
X7F XF 1 32 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	368,77	1" 1/4	32	21,6	0	16	3	5
X7F XG 1 40 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	440,00	1" 1/2	40	36,5	0	16	3	5
X7F XH 1 50 V 0	FKM	Simple Efecto NC (Normalmete Cerrada)	577,06	2"	50	55	0	16	5	6

Comandos utilizables

Válvulas de Accionamiento Electroneumático Namur

Ver página 228



Válvulas de Accionamiento Neumático Namur

Ver página 229



Válvulas de Accionamiento Neumático

Ver páginas 218 - 219





ELECTROVÁLVULAS DE IMPULSO

Serie 09F


Pág. 343



CATÁLOGO
TÉCNICO



Codificación artículos para su demanda:



Aplicaciones:

Cepillado, Limpieza de filtros y otras aplicaciones de alto flujo de aire.

Características generales:

- Dimensiones compactas
- Alta Fiabilidad
- Alto Caudal
- Altas prestaciones
- Larga vida útil
- Tiempo de respuesta de apertura: 100 ms
- Tiempo de respuesta de cierre: 100 ms

Materiales y componentes:

Cuerpo: Aluminio
Juntas: Termoplástico
Partes internas: Acero inox.
Anillo del asiento: Cobre
Asiento: Aluminio
Núcleo fijo y móvil: Acero inox.
Muelle: Acero inox.

Presión: Ver tabla

Fluidos compatibles:

Aire comprimido

Temperatura ambiente:

-20° C a +80° C

Servicio continuo:

ED 100%

Conexión de enchufe eléctrico:

FORM A
 EN 175301-803
 (EX DIN 43650)


Grado de protección: IP65 (ISO 60529)

Tolerancia de tensión: ± 10%

**Bobina
incluida**

2/2 Vías NC

• New



Código	€	Tamaño ISO 228	Ø mm	Kv l/min	Presión diferencial (OPD)		Potencia		Bobinas	
					Mín	Máx	DC W	AC VA	Tamaño mm	Serie
09F 07 1 25 0 0 TB	90,09	3/4"	25	150	0.5	8	18	-	32	24 V DC
• 09F 07 1 25 0 0 T1	90,09						-	15	32	24 V AC
09F 07 1 25 0 0 T4	90,09						-	15	32	110 V AC
09F 07 1 25 0 0 T5	90,09						-	24	32	230 V AC
09F 09 1 25 0 0 TB	90,09	1"	25	270	0.5	8	18	-	32	24 V DC
• 09F 09 1 25 0 0 T1	90,09						-	15	32	24 V AC
09F 09 1 25 0 0 T4	90,09						-	15	32	110 V AC
09F 09 1 25 0 0 T5	90,09						-	24	32	230 V AC
09F XG 1 44 0 0 TB	138,14	1" 1/2	44	774	0.5	8	18	-	32	24 V DC
• 09F XG 1 44 0 0 T1	138,14						-	15	32	24 V AC
09F XG 1 44 0 0 T4	138,14						-	15	32	110 V AC
09F XG 1 44 0 0 T5	138,14						-	24	32	230 V AC



CATÁLOGO
TÉCNICO

03FK4

KIT MEMBRANA Y JUNTA TÓRICA
SERIE 03F



Código	Juntas	Tamaño	€
03FK4 0 03 N 0	NBR	1/4	11,20
03FK4 0 03 V 0	FKM	1/4	16,32
03FK4 0 03 E 0	EPDM	1/4	12,64
03FK4 0 04 N 0	NBR	3/8 - 1/2	12,35
03FK4 0 04 V 0	FKM	3/8 - 1/2	18,13
03FK4 0 04 E 0	EPDM	3/8 - 1/2	14,46
03FK4 0 07 N 0	NBR	3/4	13,18
03FK4 0 07 V 0	FKM	3/4	21,30
03FK4 0 07 E 0	EPDM	3/4	15,52
03FK4 0 09 N 0	NBR	1"	15,15
03FK4 0 09 V 0	FKM	1"	25,27
03FK4 0 09 E 0	EPDM	1"	18,13

X3FK4

KIT MEMBRANA Y JUNTA TÓRICA
SERIE X3F



Código	Juntas	Tamaño	€
X3FK4 0 03 N 0	NBR	1/4	28,89
X3FK4 0 03 V 0	FKM	1/4	33,99
X3FK4 0 03 E 0	EPDM	1/4	30,32
X3FK4 0 04 N 0	NBR	3/8 - 1/2	32,94
X3FK4 0 04 V 0	FKM	3/8 - 1/2	38,73
X3FK4 0 04 E 0	EPDM	3/8 - 1/2	35,05
X3FK4 0 07 N 0	NBR	3/4	59,44
X3FK4 0 07 V 0	FKM	3/4	67,57
X3FK4 0 07 E 0	EPDM	3/4	61,76
X3FK4 0 09 N 0	NBR	1"	80,48
X3FK4 0 09 V 0	FKM	1"	90,62
X3FK4 0 09 E 0	EPDM	1"	83,46

04FK4

KIT MEMBRANA Y JUNTA TÓRICA
SERIE 04F



1/4 - 3/8 - 1/2

3/4 - 1"

1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

Código	Juntas	Tamaño	€
1/4 - 3/8 - 1/2			
04FK4 0 03 N 0	NBR	1/4	6,80
04FK4 0 03 V 0	FKM	1/4	9,50
04FK4 0 03 E 0	EPDM	1/4	8,29
04FK4 0 Y3 N 0	NBR	3/8 - 1/2 - D14	7,08
04FK4 0 Y3 V 0	FKM	3/8 - 1/2 - D14	13,42
04FK4 0 Y3 E 0	EPDM	3/8 - 1/2 - D14	10,74
3/4 - 1"			
04FK4 0 07 N 0	NBR	3/4	9,24
04FK4 0 07 V 0	FKM	3/4	17,00
04FK4 0 07 E 0	EPDM	3/4	13,77
04FK4 0 09 N 0	NBR	1"	25,00
04FK4 0 09 V 0	FKM	1"	36,96
04FK4 0 09 E 0	EPDM	1"	34,40
1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"			
04FK4 0 XF N 0	NBR	1"1/4 - 1"1/2	42,21
04FK4 0 XF V 0	FKM	1"1/4 - 1"1/2	69,31
04FK4 0 XF E 0	EPDM	1"1/4 - 1"1/2	61,14
04FK4 0 XH N 0	NBR	2"	63,60
04FK4 0 XH V 0	FKM	2"	117,32
04FK4 0 XH E 0	EPDM	2"	102,69

X4FK4

KIT MEMBRANA Y JUNTA TÓRICA
SERIE X4F



1/4 - 3/8 - 1/2

3/4 - 1"

Código	Juntas	Tamaño	€
1/4 - 3/8 - 1/2			
X4FK4 0 03 N 0	NBR	1/4	26,26
X4FK4 0 03 V 0	FKM	1/4	28,96
X4FK4 0 03 E 0	EPDM	1/4	27,75
X4FK4 0 Y3 N 0	NBR	3/8 - 1/2 - Ø 14	29,95
X4FK4 0 Y3 V 0	FKM	3/8 - 1/2 - Ø 14	36,30
X4FK4 0 Y3 E 0	EPDM	3/8 - 1/2 - Ø 14	33,60
3/4 - 1"			
X4FK4 0 07 N 0	NBR	3/4	54,03
X4FK4 0 07 V 0	FKM	3/4	61,80
X4FK4 0 07 E 0	EPDM	3/4	58,56
X4FK4 0 09 N 0	NBR	1"	73,17
X4FK4 0 09 V 0	FKM	1"	85,11
X4FK4 0 09 E 0	EPDM	1"	82,57

KIT - 04F REFORZADO

KIT MEMBRANA REFORZADA Y JUNTA TÓRICA
SERIE 04F



3/4 - 1"

Código	Juntas	Tamaño	€
3/4 - 1"			
04FK4 0 07 N 2	NBR	3/4	13,44
04FK4 0 07 V 2	FKM	3/4	20,53
04FK4 0 07 E 2	EPDM	3/4	17,97
04FK4 0 09 N 2	NBR	1"	29,64
04FK4 0 09 V 2	FKM	1"	41,60
04FK4 0 09 E 2	EPDM	1"	39,05

05FK4

KIT MEMBRANA Y JUNTA TÓRICA
SERIE 05F



Código	Juntas	Tamaño	€
05FK4 0 04 P 0	PTFE	3/8 - 1/2	82,94
05FK4 0 07 P 0	PTFE	3/4 - 1"	135,92



OPK04

KIT OPERADOR
10 MM



01F
X1F
F1F
*04F
*X4F

01F
F1F
*04F

X1F
F1F
*04F
*X4F

01F
X1F
F1F

01F
X1F
F1F

* HASTA 1"

Código	Juntas	Tamaño	€
Acero Inoxidable			
OPK04 NT B2 NC 00	NBR	2/2 NC	17,05
OPK04 VT B2 NC 00	FKM	2/2 NC	18,71
OPK04 ET B2 NC 00	EPDM	2/2 NC	18,44
Latón			
OPK04 NT B2 NO 00	NBR	2/2 NO	26,43
OPK04 VT B2 NO 00	FKM	2/2 NO	28,10
OPK04 ET B2 NO 00	EPDM	2/2 NO	27,82
Acero Inoxidable			
OPK04 NT B2 NO 0X	NBR	2/2 NO	33,42
OPK04 VT B2 NO 0X	FKM	2/2 NO	35,09
OPK04 ET B2 NO 0X	EPDM	2/2 NO	34,81
OPK04 NT B3 NC 00	NBR	3/2 NC	21,80
OPK04 VT B3 NC 00	FKM	3/2 NC	23,68
OPK04 ET B3 NC 00	EPDM	3/2 NC	23,47
OPK04 NT B3 NO 00	NBR	3/2 NO	21,80
OPK04 VT B3 NO 00	FKM	3/2 NO	23,68
OPK04 ET B3 NO 00	EPDM	3/2 NO	23,47

OPK05

KIT OPERADOR
13 MM



02F
X2F
K2F
F2F
03F
X3F
*04F
05F
90975

02F
F2F
*04F

02F
X2F
K2F
F2F
*04F

02F
X2F
K2F

02F
X2F
K2F
F2F

* DE 1" 1/4 A 2"

Código	Juntas	Tamaño	€
Acero Inoxidable			
OPK05 NT B2 NC 00	NBR	2/2 NC	28,56
OPK05 VT B2 NC 00	FKM	2/2 NC	30,23
OPK05 ET B2 NC 00	EPDM	2/2 NC	29,96
Latón			
OPK05 NT B2 NO 00	NBR	2/2 NO	38,34
OPK05 VT B2 NO 00	FKM	2/2 NO	40,01
OPK05 ET B2 NO 00	EPDM	2/2 NO	39,74
Acero Inoxidable			
OPK05 NT B2 NO 0X	NBR	2/2 NO	60,13
OPK05 VT B2 NO 0X	FKM	2/2 NO	61,80
OPK05 ET B2 NO 0X	EPDM	2/2 NO	61,53
OPK05 NT B3 NC 00	NBR	3/2 NC	35,10
OPK05 VT B3 NC 00	FKM	3/2 NC	36,97
OPK05 ET B3 NC 00	EPDM	3/2 NC	36,77
OPK05 NT B3 NO 00	NBR	3/2 NO	35,10
OPK05 VT B3 NO 00	FKM	3/2 NO	36,97
OPK05 ET B3 NO 00	EPDM	3/2 NO	36,77
OPK05 PT B2 NC 00	PTFE	2/2 NC	33,08

OPK10

KIT OPERADOR
13 MM

3/2 NC



F2F
*02F
*X2F
*K2F
* OPCIONAL

Código	Juntas	Tamaño	€
Acero Inoxidable			
OPK10 NT B3 NC 00	NBR	3/2 NC	36,85
OPK10 VT B3 NC 00	FKM	3/2 NC	38,74
OPK10 ET B3 NC 00	EPDM	3/2 NC	38,52

OPK11

KIT OPERADOR
13 MM

2/2 NC



*02F
X2F
*K2F
F2F
03F
X3F
**04F
05F
90975

* Ø 6,4 mm
** 1"1/4 → 2"

Código	Juntas	Tamaño	€
Acero Inoxidable			
OPK11 NT B2 NC 00	NBR	2/2 NC	28,56
OPK11 VT B2 NC 00	FKM	2/2 NC	30,24
OPK11 ET B2 NC 00	EPDM	2/2 NC	29,96

OPK06-07

KIT
ANTICONDENSACIÓN
EN FKM
2/2 NC



Código	Juntas	Tamaño y Diámetro bobinas	€
OPK06 VT B2 NC 22	FKM	22 - Ø 10	6,21
OPK06 VT B2 NC 30	FKM	30 - Ø 10	6,21
OPK07 VT B2 NC 30	FKM	30/36 - Ø 13	7,41

OPK12

KIT ANTICONDENSACIÓN
EN FKM
3/2 NC - G1/8" CÓNICO



Código	Juntas	Tamaño y Diámetro bobinas	€
OPK12 VT B3 NC 00	FKM	30/36 - Ø 13	7,41

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Temporizador analógico para electroválvulas

Código	Descripción	Servicio	Voltaje	Pack	€
90985	Temporizador analógico DIN43650A	ON/OFF	Multivoltaje	1	52,32
				> 25	47,57

DATOS TÉCNICOS:

Multitensión 24 V c.c. - 240 V / 50 / 60 Hz
Conexión conector Talla 30 DIN 43650 IP 65

Campo de regulación:

OFF (pausa) de 0,5 a 45 min.
ON (marcha) de 0,5 a 10 seg.

Temporizador digital para electroválvulas

Código	Descripción	Servicio	Voltaje	Pack	€
90987 7-36	Temporizador digital DIN43650A	ON/OFF	7 - 36V AC/DC	1	63,14
90987 110-240	Temporizador digital DIN43650A	ON/OFF	110 - 240V AC/DC	1	63,14

DATOS TÉCNICOS:

Insulation Voltaje: 100V AC - 1 minuto
Insulation Resistencia: 50 MΩ (500V DC)
IP65 - EN6052

Corriente de salida: 1.5 A Máx.

1 Sec. - 100 Horas -> ON
1 Sec. - 100 Horas -> OFF
4 DIGIT: Modo/Agregar/Entrar/Reiniciar

Temporizador electroneumático completo

Una negligencia en el drenaje por medio manual o de purga por flotador puede ser muy perjudicial para una instalación. Por ello el temporizador electroneumático evita este riesgo, regulando a su debido tiempo el drenaje automáticamente.

La electroválvula acoplada al timer solo necesita la instalación. A partir de aquí solicitamos al Timer los tiempos de "pausa" y "descarga" que consideremos apropiados para el correcto drenaje de nuestro circuito.

Si en cualquier circunstancia, es necesario un drenaje antes de que actúe el Timer, (por cuestiones de condensación de agua), podemos hacer actuar manualmente el Timer, y por lo tanto la electroválvula, volviendo el timer a su ciclo inicial.

BOBINA INCLUIDA. INDICAR VOLTAJE

Código	Descripción	Pack	€
90990	Grupo purga temporizada 220V AC	1	*

.....* Indicar voltaje (024DC, 024AC, 110AC, 220AC)

* Consultar Condiciones de Venta SERIE INFINITY (Pág. 514)

El grupo purga temporizada puede ser montada con diferentes tipos de electroválvula y a voltajes de 12V CC, 24V CC, 24 V AC y 110V AC.

Consultar nuestro departamento técnico.

COMPOSICIÓN:

- Grifo+filtro rosca 1/2"
- Electroválvula 2/2 - 1/4" - NC - 220 AC. Orificio 2,5 mm
- Temporizador 90985
- Conector ST 30

Ejemplo de instalación



Válvula para descarga de condensados

COMPOSICIÓN:

- Electroválvula para descarga de condensados.
- Temporizador 90985
- Bobina 220V AC
- Conector ST 30

Materiales y componentes:

Cuerpo: Latón

Juntas: NBR

Tubo guía: Acero inox.

Núcleo fijo y móvil: Acero inox.

Muelle: Acero inox.

Presión máx. admisible: 16 bar

Diámetro operador: 13 mm

Temperatura ambiente
con bobina de clase H: -20° C a +80° C

Grado de filtración: 500 µm

Juntas NBR:

Temperatura: -10° C a +90° C

Fluido: Aire, gas inerte, agua máx. 75° C,
aceites minerales, gasóleo.

BOBINA y conector 220v ac incluidos



Código	Descripción	Pack	€
ZX-90975 1/2 1/2	Grupo purga temporizada 220V AC	1	*

* Consultar Condiciones de Venta SERIE INFINITY (Pág. 514)

Componentes individuales

Electroválvula
para descarga de condensados

BOBINA y conector no incluidos



Código	Descripción	Pack	€
90975 3/8 1/2	Válvula para vaciado	1	*
90975 1/2 1/2	Válvula para vaciado	1	*

* Consultar Condiciones de Venta SERIE INFINITY (Pág. 514)

Bobina no incluida

Ver página 304

**SOL20**

Tamaño 30 mm

**SOL21**

Tamaño 36 mm

Ø mm	Viscosidad Max cSt	Kv m³/h	Potencia		ΔP bar	
			DC W	AC VA	Min	Max
3	53	0.21	8	-	0	11.4
			14	-	0	15.1
			22	-	0	20
			-	14	0	10.6
			-	21	0	17.1
			-	31	0	24.1

Tabla genérica

Aplicaciones de Fluidos



DESCARGAR
LA TABLA COMPLETA

Fluidos	Material del Cuerpo		Juntas y Membranas		
	Latón	Acero Inoxidable AISI 316L	NBR	EPDM	FKM
Aceite mineral	●	●	●	●	●
Acetato de etilo	●	●	●	●	●
Acetileno	●	●	●	●	●
Acetona	●	●	●	●	●
Agua caliente	●	●	●	●	●
Agua con glicol	●	●	●	●	●
Agua desionizada	●	●	●	●	●
Agua dura	●	●	●	●	●
Alcohol Propílico	●	●	●	●	●
Argón	●	●	●	●	●
Benzeno	●	●	●	●	●
Butano	●	●	●	●	●
Cloroformo	●	●	●	●	●
Clorometano	●	●	●	●	●
Cloruro de etilo	●	●	●	●	●
Diesel fuel	●	●	●	●	●
Dióxido de Carbono seco (gas)	●	●	●	●	●
Dióxido de Carbono seco (líquido)	●	●	●	●	●
Etano	●	●	●	●	●
Etanol	●	●	●	●	●
Etileno glicol	●	●	●	●	●
Formaldeído	●	●	●	●	●
Freon	●	●	●	●	●
Gasolina	●	●	●	●	●
Glicerina	●	●	●	●	●
Hélio	●	●	●	●	●
Heptano	●	●	●	●	●
Hexano	●	●	●	●	●
Hidrógeno	●	●	●	●	●
Isobutano	●	●	●	●	●
Isopentano	●	●	●	●	●
Metano	●	●	●	●	●
Metanol	●	●	●	●	●
Neón	●	●	●	●	●
Nitrobenceno	●	●	●	●	●
Nitrógeno	●	●	●	●	●
Oxígeno	●	●	●	●	●
Pentano	●	●	●	●	●
Peróxido de hidrógeno	●	●	●	●	●
Propano (GLP)	●	●	●	●	●
Sulfuro de carbono	●	●	●	●	●
Tolueno	●	●	●	●	●
Tricloroetileno	●	●	●	●	●
Vapor y agua caliente	●	●	●	●	●
Vinagre	●	●	●	●	●
Xileno	●	●	●	●	●

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, providing a guide for drawing or writing. There are no margins, text, or other markings present.





FLUIDITY

Válvulas de Tampón y Asiento Inclinado





VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO

Serie X1Y Serie X2Y

Págs.
356 - 357



CATÁLOGO
TÉCNICO




Codificación artículos para su demanda:



Vías y Función

- 1 = 2/2 Vías NC (Normalmente cerrada)
Simple efecto
- 2 = 2/2 Vías NO (Normalmente abierta)
Simple efecto (bajo demanda)
- 3 = 2/2 Vías DE (Doble efecto con muelle)
(bajo demanda)
- 4 = 2/2 Vías DE (Doble efecto sin muelle)
(bajo demanda)


Codificación artículos para su demanda:



Vías y Función

- 1 = 2/2 Vías NC (Normalmente cerrada)
Simple efecto
- 2 = 2/2 Vías NO (Normalmente abierta)
Simple efecto (bajo demanda)
- 3 = 2/2 Vías DE (Doble efecto)
(bajo demanda)

Serie X1Y



Entrando el fluido bajo obturador la válvula previene el golpe de ariete.

Serie X2Y



Las válvulas de asiento inclinado serie X1Y - X2Y son dispositivos accionados neumáticamente.

El pistón situado dentro del actuador, unido mecánicamente al obturador a través del vástago, permite la apertura o cierre del orificio principal presente en el cuerpo de la válvula para el paso del fluido. En ausencia de presión de pilotaje, la válvula permanece en posición cerrada o abierta gracias a la acción del resorte que actúa sobre el pistón. Cuando el pistón se acciona a través de la presión de pilotaje introducida en el actuador, la válvula se abre si es NC o se cierra si es NA. En el caso de la válvula de doble efecto, la apertura y el cierre viene determinadas únicamente de la presión de pilotaje.

Las válvulas de asiento inclinado serie X1Y - X2Y garantizan un gran caudal, baja fricción y evitan el golpe de ariete gracias a la entrada de fluido bajo el obturador.

El cuerpo en forma de Y aumenta el flujo un 30% incrementando el ciclo de vida de la válvula, y los materiales utilizados permiten el uso de estas válvulas en múltiples aplicaciones. El eje autoajustable y auto lubricado reduce al mínimo las necesidades de mantenimiento, mientras que el actuador garantiza un uso flexible ya que puede girar 360°

Válvula de asiento inclinado Serie X1Y

2/2 Vías NC

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 316L

Juntas: PTFE

Actuador: Acero inox. AISI 304

Pistón: Aluminio

Junta pistón: FKM

Vástago: Acero inox. AISI 316

Junta vástago: PTFE

Muelle: Acero 65 Mn - Acero inox. AISI 304

Presión de pilotaje: Mínima: 3 bar
Máxima: 8 bar

Presión de trabajo: Mínima: 0 bar
Máxima: 16 bar


Temperatura ambiente: De - 10° C a + 80° C

Temperatura del fluido: De - 10° C a + 180° C

Fluido del pilotaje: Aire y gas inerte

Juntas PTFE: Presión máxima 10 bar: Vapor

EN 12266 Clase A: Clase de fuga


INOX
AISI 316L


Características generales

- Posición de montaje universal.
- Entrada por debajo de asiento para reducir los efectos del golpe de ariete.
- Juntas en PTFE.
- Mando neumático.
- Indicador de posición visual.

Entrada por debajo del asiento

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	DN mm	Ø Orificio mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	ΔP bar		Tamaño de actuador	Presión de pilotaje
								Mín	Máx		
X1Y 04 1 040 0	PTFE	170,27	3/8"	10	13	600	3.9	0	13	40	≥ 4
X1Y 05 1 040 0	PTFE	170,27	1/2"	15	13	600	4.3	0	13	40	≥ 4
X1Y 07 1 050 0	PTFE	195,50	3/4"	20	18	600	7.6	0	14	50	≥ 4.5
X1Y 09 1 050 0	PTFE	208,11	1"	25	24	600	15.8	0	8	50	≥ 4.5
X1Y 09 1 063 0	PTFE	283,78		25	24	600	15.8	0	13	63	≥ 5
X1Y XF 1 063 0	PTFE	365,77	1" 1/4	32	31	600	26	0	6	63	≥ 5
X1Y XF 1 090 0	PTFE	447,75		32	31	600	26	0	16	90	≥ 6
X1Y XG 1 063 0	PTFE	384,68	1" 1/2	40	35	600	32	0	5	63	≥ 5
X1Y XG 1 090 0	PTFE	504,50		40	35	600	32	0	16	90	≥ 6
X1Y XH 1 063 0	PTFE	491,89	2"	40	45	600	52	0	2	63	≥ 5
X1Y XH 1 090 0	PTFE	573,87		40	45	600	52	0	10	90	≥ 6

Opciones bajo demanda:

2/2 Vías NO (Normalmente abierta) y 2/2 Vías DE (Doble efecto)

Válvula de asiento inclinado Serie X2Y

2/2 Vías NC

Materiales y componentes:

Cuerpo: INOX AISI 316L
Juntas: PTFE
Actuador: Tecnopolímero PA06
Pistón: Aluminio
Junta pistón: FKM
Vástago: Acero inox. AISI 316
Junta vástago: PTFE
Muelle: Acero 65 Mn - Acero inox. AISI 304

Presión de pilotaje: Mínima: 5 bar
Máxima: 10 bar

Presión de trabajo: Mínima: 0 bar
Máxima: 16 bar


Temperatura ambiente: De -10° C a +60° C

Temperatura del fluido: De -10° C a +180° C

Fluido del pilotaje: Aire y gas inerte

Juntas PTFE: Presión máxima 10 bar: Vapor

EN 12266 Clase A: Clase de fuga



**INOX
AISI 316L**

Características generales

- Posición de montaje universal.
- Entrada por debajo de asiento para reducir los efectos del golpe de ariete.
- Juntas en PTFE.
- Mando neumático.
- Indicador de posición visual.

Entrada por debajo del asiento

Código	Juntas	€	Tamaño ISO 228	DN mm	Ø Orificio mm	Viscosidad Máx cSt	Kv m³/h	ΔP bar		Tamaño de actuador	Presión de pilotaje
								Mín	Máx		
X2Y 05 1 040 0	PTFE	129,91	1/2"	15	13	600	4.7	0	8	40	≥5
X2Y 05 1 050 0	PTFE	133,69						0	16	50	≥5
X2Y 07 1 050 0	PTFE	147,57	3/4"	20	19	600	9.5	0	15	50	≥5
X2Y 09 1 063 0	PTFE	208,11	1"	25	24	600	18.1	0	15	63	≥5
X2Y XF 1 080 0	PTFE	321,62	1" 1/4	32	31	600	23.1	0	15	80	≥5
X2Y XG 1 080 0	PTFE	359,46	1" 1/2	40	35	600	32.9	0	12	80	≥5
X2Y XH 1 080 0	PTFE	416,22	2"	50	45	600	52.8	0	8	80	≥5

Opciones bajo demanda:

2/2 Vías NO (Normalmente abierta) y 2/2 Vías DE (Doble efecto)

Válvula compacta Serie FLUXA

Materiales principales:

Cilindro: Aleación aluminio anodizada

Pistón:

FLUXA: Aleación aluminio

FLUXA D: Latón

Vástago: Acero Inox AISI 304

Disco cierre: Latón

Juntas disco: FKM

(Bajo pedido en EPDM o PTFE)

Cuerpo válvula PN16: Latón

Obturador: A disco

Actuador: Cilindro a simple efecto con retorno por muelle. NC o NA o doble efecto versión DE

Presión de pilotaje: Mínima: 4,5 bar
Máxima: 8 bar

Temperatura ambiente: De -20° C a +60° C

Diámetro cilindro: 35, 40, 50, 60 mm.

Temperatura máxima del fluido: +100° C



Versión Standard:

NC: Normalmente Cerrada

Versiónes bajo pedido:

NA: Normalmente Abierta

DE: Doble Efecto

Mismo precio para NA y DE,
indicar en el pedido

Para vacío consultar
departamento comercial



ATEX bajo pedido

FLUXA

Adecuado para aire y fluidos no agresivos con el aluminio del cilindro

Código	Función	Rosca	DN	Ø Cilindro	AmP Máx. (bar)	V. Aire (NI/ciclo)	kv (m3/h)	€
51012	NC	1/2"	15	35	15,3	0,0217	1,3	103,94
51034	NC	3/4"	20	35	5,2	0,0240	3,3	115,86
51100	NC	1"	25	40	5,6	0,0523	5,9	123,81
51114	NC	1" 1/4	32	50	7,2	0,0684	15,1	171,81
51112	NC	1" 1/2	40	60	8,4	0,1174	18,8	208,21
51200	NC	2"	50	60	5,7	0,1381	30,6	246,29

FLUXA D

Adecuado para aire, agua y fluidos agresivos compatibles con el latón

Código	Función	Rosca	DN	Ø Cilindro	AmP Máx. (bar)	V. Aire (NI/ciclo)	kv (m3/h)	€
51012D	NC	1/2"	15	35	15,3	0,0217	1,3	129,12
51034D	NC	3/4"	20	35	5,2	0,0240	3,3	153,29
51100D	NC	1"	25	40	5,6	0,0523	5,9	169,19
51114D	NC	1" 1/4	32	50	7,2	0,0684	15,1	250,64
51112D	NC	1" 1/2	40	60	8,4	0,1174	18,8	326,78
51200D	NC	2"	50	60	5,7	0,1381	30,6	400,96

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, providing a guide for drawing or writing. There are no margins, text, or other markings present.



Minicilindros
ISO 6432 Ø 8-25 mm

Págs. 362 - 365



Minicilindros INOX
ISO 6432 Ø 16-25 mm

Págs. 366 - 367



Cilindros A95
Ø 32-63 mm

Págs. 368 - 371



Cilindros Compactos
Unitop Ø 12-100 mm

Págs. 372 - 375



Cilindros Carrera Corta
ISO Ø 12-100 mm

Págs. 376 - 380



C. Compactos Interface
ISO 21287 Ø 20-100 mm

Págs. 382 - 387



Cilindros Compactos
ISO Interface Ø 125-250 mm

Págs. 388 - 391



Cilindros ISO 15552/6431
Ø 32-125 mm

Págs. 392 - 396



Cilindros
ISO 15552 Ø 32-125 mm

Págs. 398 - 403



Unidades de Guiado

Págs. 404 - 405



Cilindros ISO 15552
Ø 160-200-250-320 mm

Págs. 406 - 410



Cilindros
ISO 15552 INOX

Págs. 412 - 416



Cilindros sin Vástago

Págs. 418 - 420



Cilindros antirrotación
de vástagos gemelos

Págs. 422 - 423



Cilindros
Compactos Guiados

Pág. 424



Cilindros
con Vástagos Paralelos

Pág. 425



Mesas compactas

Pág. 426



Mesas compactas
con guía de precisión

Págs. 427 - 428



Pinzas Neumáticas

Pág. 429



Actuadores Rotativos

Págs. 430 - 431



Sensores y Conectores

Págs. 432 - 433




Cilindros Rotativos

Pág. 434



Multiplicadores
de presión

Pág. 435



Cilindros de Cartucho

Pág. 436



Amortiguadores

Pág. 437





Cilindros Eléctricos

Págs. 438 - 445



Actuadores Neumáticos y Eléctricos






MF

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
10	39,64	39,87	42,49	44,63	46,38	51,96
25	41,50	41,92	43,21	45,72	47,53	52,96
50	43,56	43,87	45,15	47,53	49,39	54,66
80	44,63	44,82	46,00	49,39	51,96	56,63
100	45,72	45,93	47,77	50,14	54,10	57,47
125	47,53	47,86	49,05	51,00	54,90	60,40
160			49,81	54,02	56,63	62,88
200			51,75	55,74	60,40	66,86
250			54,46	57,89	64,05	71,31
320					67,75	77,28

MH


DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25
25	72,07	74,76	81,82
50	73,46	77,58	84,58
80	74,76	79,06	86,08
100	76,27	80,39	87,48
125	77,67	81,82	88,80
160	80,26	83,43	90,07
200	81,65	84,58	91,73
250	83,43	86,08	93,15
320		88,80	96,17

MB


SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
10	39,44	39,64	42,23	44,43	46,11	51,75
25	41,28	41,59	43,63	45,49	47,35	52,71
50	43,34	43,63	44,93	47,35	49,17	54,46

MFA New

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO **HEXAGONAL ANTIROTACIÓN**







Carrera mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25
10	66,96	69,58	77,95
25	68,59	71,31	79,45
50	71,31	74,08	81,99
80	74,08	77,95	84,94
100	75,21	81,15	86,21
125	76,50	82,35	90,60
160	81,04	84,94	94,33
200	83,62	90,60	100,29
250	86,85	96,08	106,97
320		101,63	115,92

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior

			
MFN	Doble efecto magnético tapa plana alimentación 90°	Tarifa MF	
			
MFX	Doble efecto magnético tapa plana alimentación axial	Tarifa MF	
			
MD	Simple efecto magnético muelle posterior (Ø 16, Ø 20, Ø 25)	Tarifa MB + 30%	
			
MJ	Doble efecto vástago pasante magnético (Ø 16, Ø 20, Ø 25)	Tarifa MF + 50%	
			
ML	Doble efecto vástago pasante amortiguado magnético (Ø 16, Ø 20, Ø 25)	Tarifa MH + 50%	
			
...B	Versión bloqueo de vástago (Solo para Ø 20 y Ø 25)	Tarifa base + 5% + Tarifa bloqueo	
...V	Versión alta temperatura, juntas FKM		

SUPLEMENTO PVP

Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
16,15	19,28	16,61	17,48	15,00	23,85

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.	OPCIONES
MFN	Doble efecto magnético tapa plana alimentación 90°	008 010 012	
MFX	Doble efecto magnético tapa plana alimentación axial	0050 0080 0100	
MF	Doble efecto magnético	0125	
MH	Doble efecto amortiguado magnético	0160 0200	
MB	Simple efecto magnético	0250	
MD	Simple efecto magnético muelle posterior	0320	
MJ	Doble efecto vástago pasante magnético		
ML	Doble efecto vástago pasante amortiguado magnético		

B: Bloqueo
de vástago
(Solo para
Ø 20 y Ø 25)

EJEMPLO: Minicilindro ISO 6432 doble efecto magnético Ø 25 mm. carrera 50 mm.


SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
MF	0 2 5	0 0 5 0	= MF0250050

MFL

BRIDA



Código	Descripción	€
MFL008	Brida MFL D.8/10	3,75
MFL012	Brida MFL D.12/16	4,19
MFL020	Brida MFL D.20/25	5,13



DA

TUERCA CULATA

Código	Descripción	€
ODA000051D5ZI	Tuerca culata DT D.8/10	0,91
ODA000051E3ZI	Tuerca culata DT D.12/16	1,51
ODA000051F6ZI	Tuerca culata DT D.20/25	3,11

MPD

PATA



Código	Descripción	€
MPD008	Pata MPD D.8/10	3,60
MPD012	Pata MPD D.12/16	4,45
MPD020	Pata MPD D.20/25	4,88



FC

HORQUILLA

Código	Descripción	€
FC008	Horquilla FC D.8/10	3,28
FC012	Horquilla FC D.12/16	3,20
FC020	Horquilla FC D.20	3,60
FC025	Horquilla FC D.25	5,00

MCC

CONTRACHARNELA



Código	Descripción	€
MCC008	Contracharnela MCC D.8/10	5,51
MCC012	Contracharnela MCC D.12/16	6,26
MCC020	Contracharnela MCC D.20/25	6,68



TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE

Código	Descripción	€
TF008	Rótula autolubrificante TF D.8/10	12,82
TF012	Rótula autolubrificante TF D.12/16	12,96
TF020	Rótula autolubrificante TF D.20	13,83
TF025	Rótula autolubrificante TF D.25	17,36

DA

TUERCA VÁSTAGO



Código	Descripción	€
ODA000051B1ZI	Tuerca vástago DS D.8/10	0,05
ODA000051B8ZI	Tuerca vástago DS D.12/16	0,07
ODA000051C3ZI	Tuerca vástago DS D.20	0,27
ODA000051C9ZI	Tuerca vástago DS D.25	0,30



MRL

UNIDADES DE BLOQUEO

Código	€
MRL020	280,15
MRL025	280,15

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

MFX

SOPORTE PARA SENSOR DSL - DT

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

MFX008	Soporte MFX D.8	2,84
MFX010	Soporte MFX D.10	2,84
MFX012	Soporte MFX D.12	2,84
MFX016	Soporte MFX D.16	2,84
MFX020	Soporte MFX D.20	2,84
MFX025	Soporte MFX D.25	2,84



PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
--------	----------------	---

PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59



PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
--------	----------------	---

PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59






INOX

MF...I

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO INOX



Carrera mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25
10	119,37	137,17	145,39
25	120,15	137,98	146,69
50	121,49	139,60	148,93
80	123,07	141,30	151,59
100	124,14	142,62	153,33
125	125,44	144,08	155,52
160	128,09	147,14	159,76
200	130,17	149,64	163,29
250	132,85	152,68	167,65
320	136,56	156,86	173,89

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior

Para eventuales otras variantes:

Contactar departamento comercial

Juntas en FKM:

Contactar departamento comercial

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.	OPCIONES
MF Doble efecto magnético	016 020 025	0010 0025 0050 0080 0100 0125 0160 0200 0250 0320	I: Versión INOX

EJEMPLO: Minicilindro ISO 6432 doble efecto magnético versión INOX Ø 20 mm. carrera 50 mm.

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	OPCIONES	
MF	0 2 0	0 0 5 0	I	= MF0200050I

MFLI

BRIDA INOX

Código	Descripción	€
MFLI016	Brida INOX MFLI D.16	9,92
MFLI020	Brida INOX MFLI D.20/25	16,54

MPDI

PATA INOX

Código	Descripción	€
MPDI016	Pata INOX MPDI D.16	10,45
MPDI020	Pata INOX MPDI D.20/25	18,53

MCCI

CONTRACHARNELA INOX

Código	Descripción	€
MCCI016	INOX MCCI D.16	17,12
MCCI020	INOX MCCI D.20/25	23,29

DAI

TUERCA INOX VÁSTAGO

Código	Descripción	€
ODA000043B800	T. INOX vástago DSI D.16	1,44
ODA000043C300	T. INOX vástago DSI D.20	1,79
ODA000043C900	T. INOX vástago DSI D.25	1,90

DAI

TUERCA INOX CULATA

Código	Descripción	€
ODA000043E300	T. INOX culata DTI D.16	4,37
ODA000043F600	T. INOX culata DTI D.20/25	5,66

FCI

HORQUILLA INOX

Código	Descripción	€
FCI020	Horquilla FCI D.20	22,50
FCI025	Horquilla FCI D.25	30,00

TFI

RÓTULA AUTOLUBRICANTE INOX

Código	Descripción	€
TFI020	Rótula autolubricante TFI D.20	42,25
TFI025	Rótula autolubricante TFI D.25	49,52

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo / Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

Código	Descripción	€
DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX

II 3GDEx ic IIB T4 Gc
(-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
Ex ic IIB T135°C Dc
(-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)

Código	Descripción	€
DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33

MFx

SOPORTE PARA SENSOR DSL - DT

Código	Descripción	€
MFx016	Soporte MFx D.16	2,84
MFx020	Soporte MFx D.20	2,84
MFx025	Soporte MFx D.25	2,84

PX


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS

Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"

Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59



Con cable



Con conector




Con cable



Con conector




Con cable





AF


DOBLE EFECTO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
10	97,47	107,98	139,85	172,46
25	98,86	109,93	142,52	176,98
50	101,13	113,08	146,87	184,52
80	103,91	116,80	152,18	193,55
100	106,53	119,31	155,69	199,56
125	109,76	122,48	160,13	207,06
160	113,66	126,83	166,20	217,57
200	117,45	131,84	173,25	229,65
250	122,18	138,14	182,05	244,65
320	128,68	146,87	194,30	265,73
400	136,25	156,94	208,37	289,74
500	145,63	169,46	225,79	319,91

AH

DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
25	121,65	129,12	162,75	199,26
50	123,91	132,24	167,15	206,78
80	126,64	136,05	172,41	215,89
100	129,54	138,53	175,97	221,83
125	133,13	141,65	180,30	229,35
160	137,00	146,06	186,47	239,97
200	140,76	151,04	193,52	251,97
250	145,45	157,31	202,24	266,98
320	151,90	166,08	214,56	288,01
400	159,49	176,12	228,60	312,08
500	168,90	188,62	246,09	342,15

AB

SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO





Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
10	136,47	151,27	195,86	241,58
25	138,39	153,97	199,56	247,87
50	141,65	158,37	205,72	258,43

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior

AD	  Simple efecto magnético muelle posterior	Tarifa AB + 30%
AJ	  Doble efecto vástago pasante magnético	Tarifa AF + 50%
AL	  Doble efecto vástago pasante amortiguado magnético	Tarifa AH + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
AF Doble efecto magnético	032	0010
AH Doble efecto amortiguado magnético	040	0025
AB Simple efecto magnético	050	0050
AD Simple efecto magnético muelle posterior	063	0080
AJ Doble efecto vástago pasante magnético		0100
AL Doble efecto vástago pasante amortiguado magnético		0125
		0160
		0200
		0250
		0320
		0400
		0500

EJEMPLO: Cilindro A95 doble efecto magnético Ø 50 mm. carrera 200 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
AF	0 5 0	0 2 0 0	= AF0500200



ACC

CONTRACHARNELA

Código	Descripción	€
ACC032	Contracharnela ACC D.32	30,56
ACC040	Contracharnela ACC D.40	37,11
ACC050	Contracharnela ACC D.50	35,83
ACC063	Contracharnela ACC D.63	47,95



DA

TUERCA VÁSTAGO

Código	Descripción	€
ODA000051C9ZI	Tuerca vástago DS D.32	0,30
ODA000051D5ZI	Tuerca vástago DS D.40	0,91
ODA000051E3ZI	Tuerca vástago DS D.50/63	1,51



APD

PATA

Código	Descripción	€
APD032	Pata APD D.32	19,18
APD040	Pata APD D.40	21,43
APD050	Pata APD D.50	26,18
APD063	Pata APD D.63	37,93



FC

HORQUILLA

Código	Descripción	€
FC025	Horquilla FC D.32	5,00
FC040	Horquilla FC D.40	7,40
FC050	Horquilla FC D.50/63	16,00



AGT

TUERCA CULATA

Código	Descripción	€
AGT032	Tuerca culata AGT D.32	6,83
AGT040	Tuerca culata AGT D.40	9,72
AGT050	Tuerca culata AGT D.50/63	10,53



TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE

Código	Descripción	€
TF025	R.autolubricante TF D.32	17,36
TF040	R.autolubricante TF D.40	19,90
TF050	R.autolubricante TF D.50/63	33,90



APE

PERNOS DE FIJACIÓN

Código	Descripción	€
APE032	Pernos de fijación D.32	6,46
APE040	Pernos de fijación D.40	7,49
APE050	Pernos de fijación D.50	8,23
APE063	Pernos de fijación D.63	8,97

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

AFX

SOPORTE PARA SENSOR DSL - DT

Código	Descripción	€
AFX032	Soporte AFX D.33,5	6,03
AFX040	Soporte AFX D.41,50	6,03
AFX050	Soporte AFX D.52	9,12
AFX063	Soporte AFX D.65	9,12



PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59



CATÁLOGO
TÉCNICO




QF

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
5	59,62	60,65	66,94	68,00	74,29	95,80	110,85	139,12	172,36	219,68
10	60,04	61,07	67,47	68,52	75,10	97,38	112,76	141,63	176,05	224,34
15	60,48	61,51	68,00	69,03	75,96	98,97	114,63	144,14	179,71	229,07
20	60,90	61,92	68,52	69,54	76,78	100,51	116,55	146,64	183,35	233,80
25	61,32	62,35	69,03	70,09	77,63	102,09	118,39	149,17	187,03	238,46
30	61,70	62,79	69,54	70,62	78,47	103,65	120,29	151,68	190,66	243,17
40	62,56	63,59	70,62	71,65	80,14	106,78	124,08	156,70	198,00	252,60
50			71,65	72,70	81,82	109,93	127,83	161,71	205,31	262,02
60					83,49	113,08	131,59	166,73	212,63	271,44
80					86,81	119,32	139,12	176,76	227,28	290,25
100					90,18	125,61	146,64	186,83	241,91	309,10
125					94,35	133,46	156,06	199,38	260,24	332,61
150					98,56	141,30	165,47	211,93	278,54	356,15
200							184,31	237,03	315,14	403,23

QB

SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
5	59,62	60,65	66,94	68,00	74,29	95,80	110,85	139,12	172,36	219,68
10	60,04	61,07	67,47	68,52	75,10	97,38	112,76	141,63	176,05	224,34
15		61,51	68,00	69,03	75,96	98,97	114,63	144,14	179,71	229,07
20		61,92	68,52	69,54	76,78	100,51	116,55	146,64	183,35	233,80
25		62,35	69,03	70,09	77,63	102,09	118,39	149,17	187,03	238,46

KQGUF

KIT JUNTAS

PU



Código	Ø	€
KQGUF012	12	6,41
KQGUF016	16	6,60
KQGUF020	20	7,33
KQGUF025	25	8,03
KQGUF032	32	9,41
KQGUF040	40	10,78
KQGUF050	50	13,29
KQGUF063	63	16,55
KQGUF080	80	17,91
KQGUF100	100	21,14

PU ALTA TEMPERATURA

Código	Ø	€
KQGUF012V	12	10,64
KQGUF016V	16	11,20
KQGUF020V	20	12,96
KQGUF025V	25	14,06
KQGUF032V	32	16,47
KQGUF040V	40	19,05
KQGUF050V	50	24,27
KQGUF063V	63	31,29
KQGUF080V	80	30,92
KQGUF100V	100	38,14

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



QD Simple efecto magnético muelle posterior

Tarifa QB



QJ Doble efecto vástago pasante magnético

Tarifa QF + 50%


...M Versión eje macho

Tarifa base + 10%

...V Versión alta temperatura,
juntas PU alta temperatura

SUPLEMENTO PVP

Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
6,40	6,62	7,35	8,03	9,41	10,77	13,29	16,54	17,90	20,00



QFA Versión antigiro

Tarifa base + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
QF Doble efecto magnético	012	0005
QB Simple efecto magnético	016	0010
QD Simple efecto magnético muelle posterior	020	0015
QJ Doble efecto vástago pasante magnético	025	0020
QFM Doble efecto magnético eje macho	032	0025
QBM Simple efecto magnético eje macho	040	0030
QDM Simple efecto magnético muelle posterior eje macho	050	0040
QJM Doble efecto vástago pasante magnético eje macho	063	0050
QFA Versión antigiro	080	0075
	100	0100

EJEMPLO: Cilindro compacto doble efecto magnético Ø 40 mm. carrera 25 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
QF	0 4 0	0 0 2 5	= QF0400025

QFL

BRIDA



Código	Descripción	€
QFL012	Brida QFL D.12/16	16,10
QFL020	Brida QFL D.20	17,53
QFL025	Brida QFL D.25	18,36
QFL032	Brida QFL D.32	21,17
QFL040	Brida QFL D.40	24,08
QFL050	Brida QFL D.50	27,18
QFL063	Brida QFL D.63	37,57
QFL080	Brida QFL D.80	49,44
QFL100	Brida QFL D.100	57,45

QCP

PATA



Código	Descripción	€
QCP012	Pata QCP D.12/16	5,06
QCP020	Pata QCP D.20	5,77
QCP025	Pata QCP D.25	5,77
QCP032	Pata QCP D.32	7,05
QCP040	Pata QCP D.40	8,27
QCP050	Pata QCP D.50	9,87
QCP063	Pata QCP D.63	11,94
QCP080	Pata QCP D.80	16,70
QCP100	Pata QCP D.100	21,84

QCM

CHARNELA MACHO



Código	Descripción	€
QCM012	Ch. macho QCM D.12/16	14,22
QCM020	Ch. macho QCM D.20	12,60
QCM025	Ch. macho QCM D.25	13,50

QCF

CHARNELA HEMBRA



Código	Descripción	€
QCF032	Ch. hembra QCF D.32	21,70
QCF040	Ch. hembra QCF D.40	24,84
QCF050	Ch. hembra QCF D.50	27,16
QCF063	Ch. hembra QCF D.63	32,87
QCF080	Ch. hembra QCF D.80	41,36
QCF100	Ch. hembra QCF D.100	57,79

VAS

CONTRACHARNELA A 90°



Código	Descripción	€
VAS032	Contrach. a 90° VAS D.32	14,48
VAS040	Contrach. a 90° VAS D.40	19,89
VAS050	Contrach. a 90° VAS D.50	21,65
VAS063	Contrach. a 90° VAS D.63	31,53
VAS080	Contrach. a 90° VAS D.80	32,75
VAS100	Contrach. a 90° VAS D.100	52,48

VPE

PERNO CHARNELA



Código	Descripción	€
VPE032	P. charnela QPE D.32	3,21
VPE040	P. charnela QPE D.40	3,74
VPE050	P. charnela QPE D.50	3,92
VPE063	P. charnela QPE D.63	5,33
VPE080	P. charnela QPE D.80	5,69
VPE100	P. charnela QPE D.100	7,48

TM

RÓTULA MACHO



Código	Descripción	€
TM020	Rótula macho TM D.20/25	16,79
TM032	Rótula macho TM D.32/40	14,52
TM050	Rótula macho TM D.50/63	17,38
TM080	Rótula macho TM D.80	20,13
TM100	Rótula macho TM D.100	23,09

FC

HORQUILLA



Código	Descripción	€
FC012	Horquilla FC D.12	3,20
FC020	Horquilla FC D.16	3,60
FC025	Horquilla FC D.20/25/32/40	5,00
FC040	Horquilla FC D.50/63	7,40
FC050	Horquilla FC D.80	16,00
FC080	Horquilla FC D.100	28,00

TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE



Código	Descripción	€
TF012	R. autolub. TF D.12	12,96
TF020	R. autolub. TF D.16	13,83
TF025	R. autolub. TF D.20/25/32/40	17,36
TF040	R. autolub. TF D.50/63	19,90
TF050	R. autolub. TF D.80	33,90
TF080	R. autolub. TF D.100	48,56

TS

HORQUILLA AUTOALINEANTE



Código	Descripción	€
TS025	H. autoalineante TS D.20/25/32/40	15,51
TS040	H. autoalineante TS D.50/63	23,97
TS050	H. autoalineante TS D.80	40,56
TS080	H. autoalineante TS D.100	63,41

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



Ex II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable




Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
--------	----------------	---

PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"




Código	Longitud Cable	€
--------	----------------	---

PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59



CATÁLOGO
TÉCNICO





BF

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
5	49,72	50,84	51,87	54,91	71,85	97,70	109,09	139,54	184,70	272,36
10	49,87	51,25	52,40	55,46	72,37	98,23	110,15	140,60	186,93	275,11
15	50,12	51,68	52,95	55,97	72,90	98,72	111,20	141,71	189,12	277,82
20	50,31	52,09	53,45	56,47	73,41	99,26	112,24	142,77	191,30	280,57
25	50,53	52,53	53,98	57,00	73,94	99,79	113,29	143,86	193,52	283,23
30	50,72	52,95	54,49	57,55	74,49	100,32	114,32	145,00	195,70	285,98
40	51,15	53,77	55,57	58,58	75,55	101,37	116,39	147,14	200,10	291,44
50			56,61	59,62	76,58	102,43	118,51	149,32	204,50	296,85
75					79,17	105,02	123,75	154,77	215,47	310,47
100					81,82	107,62	128,97	160,21	226,43	324,04

BB

SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
5	49,72	50,84	51,87	54,91	71,85	97,70	109,09	139,54	184,70	272,36
10	49,87	51,25	52,40	55,46	72,37	98,23	110,15	140,60	186,93	275,11
15	50,12	51,68	52,95	55,97	72,90	98,72	111,20	141,71	189,12	277,82
20	50,31	52,09	53,45	56,47	73,41	99,26	112,24	142,77	191,30	280,57
25	50,53	52,53	53,98	57,00	73,94	99,79	113,29	143,86	193,52	283,23
30					74,49	100,32	114,32	145,00	195,70	285,98
40					75,55	101,37	116,39	147,14	200,10	291,44
50					76,58	102,43	118,51	149,32	204,50	296,85

KBGUF New

KIT JUNTAS

PU



Código	Ø	€
KBGUF012	12	6,40
KBGUF016	16	6,72
KBGUF020	20	7,53
KBGUF025	25	8,27
KBGUF032	32	9,41
KBGUF040	40	10,78
KBGUF050	50	14,32
KBGUF063	63	16,55
KBGUF080	80	17,91
KBGUF100	100	21,14

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



BD Simple efecto magnético muelle posterior

Tarifa BB




BJ Doble efecto vástago pasante magnético

Tarifa BF + 50%

...M Versión eje macho

Tarifa base + 10%



BFA Versión antigiro

Tarifa base + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
BF Doble efecto magnético	012	0005
BB Simple efecto magnético	016	0010
BD Simple efecto magnético muelle posterior	020	0015
	025	0020
	032	0025
	040	0030
BJ Doble efecto vástago pasante magnético	050	0040
	063	0050
BFM Doble efecto magnético eje macho	080	0075
	100	0100
BBM Simple efecto magnético eje macho		
BDM Simple efecto magnético muelle posterior eje macho		
BJM Doble efecto vástago pasante magnético eje macho		
BFA Versión antigiro		

EJEMPLO: Cilindro carrera corta doble efecto magnético Ø 40 mm. carrera 25 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
BF	0 4 0	0 0 2 5	= BF0400025



QFL

BRIDA

Código	Descripción	€
QFL012	Brida QFL D.12/16	16,10
QFL020	Brida QFL D.20	17,53
QFL025	Brida QFL D.25	18,36

VFL

BRIDA



Código	Descripción	€
VFL032	Brida VFL D.32	18,66
VFL040	Brida VFL D.40	23,14
VFL050	Brida VFL D.50	25,25
VFL063	Brida VFL D.63	34,22
VFL080	Brida VFL D.80	43,89
VFL100	Brida VFL D.100	52,93

QCP

PATA



Código	Descripción	€
QCP012	Pata QCP D.12/16	5,06
QCP020	Pata QCP D.20	5,77
QCP025	Pata QCP D.25	5,77

VCP

PATA



Código	Descripción	€
VCP032	Pata VCP D.32	6,46
VCP040	Pata VCP D.40	7,43
VCP050	Pata VCP D.50	8,56
VCP063	Pata VCP D.63	10,52
VCP080	Pata VCP D.80	11,92
VCP100	Pata VCP D.100	20,36

VCB

PATA BAJA LARGA




Código	Descripción	€
VCB032NE	Pata VCB D.32	21,44
VCB040NE	Pata VCB D.40	22,47
VCB050NE	Pata VCB D.50	31,57
VCB063NE	Pata VCB D.63	37,51
VCB080NE	Pata VCB D.80	42,91
VCB100NE	Pata VCB D.100	47,52

QCM

CHARNELA MACHO



Código	Descripción	€
QCM012	Ch. macho QCM D.12/16	14,22
QCM020	Ch. macho QCM D.20	12,60
QCM025	Ch. macho QCM D.25	13,50



VCM

CHARNELA MACHO

Código	Descripción	€
VCM032	Ch. macho VCM D.32	14,64
VCM040	Ch. macho VCM D.40	16,09
VCM050	Ch. macho VCM D.50	17,93
VCM063	Ch. macho VCM D.63	22,21
VCM080	Ch. macho VCM D.80	27,94
VCM100	Ch. macho VCM D.100	39,53

VCMZ

CHARNELA MACHO - ACERO



Código	Descripción	€
VCMZ032NE	Ch. macho VCMZ D.32	37,71
VCMZ040NE	Ch. macho VCMZ D.40	42,12
VCMZ050NE	Ch. macho VCMZ D.50	53,80
VCMZ063NE	Ch. macho VCMZ D.63	62,62
VCMZ080NE	Ch. macho VCMZ D.80	81,59
VCMZ100NE	Ch. macho VCMZ D.100	110,25

VCF

CHARNELA HEMBRA



Código	Descripción	€
VCF032	Ch. hembra VCF D.32	14,15
VCF040	Ch. hembra VCF D.40	15,73
VCF050	Ch. hembra VCF D.50	17,88
VCF063	Ch. hembra VCF D.63	21,65
VCF080	Ch. hembra VCF D.80	27,54
VCF100	Ch. hembra VCF D.100	38,36

VPE

PERNO PARA CHARNELA



Código	Descripción	€
VPE032	P. charnela VPE D.32	3,21
VPE040	P. charnela VPE D.40	3,74
VPE050	P. charnela VPE D.50	3,92
VPE063	P. charnela VPE D.63	5,33
VPE080	P. charnela VPE D.80	5,69
VPE100	P. charnela VPE D.100	7,48

VCD

CHARNELA HEMBRA ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCD032	Ch. hembra VCD D.32	14,22
VCD040	Ch. hembra VCD D.40	16,56
VCD050	Ch. hembra VCD D.50	18,54
VCD063	Ch. hembra VCD D.63	23,04
VCD080	Ch. hembra VCD D.80	30,96
VCD100	Ch. hembra VCD D.100	42,84

VPS

PERNO ANTIROTACIÓN
PARA CHARNELA HEMBRA ESTRECHA VCD



Código	Descripción	€
VPS032	P. antirotación VPS D.32	4,45
VPS040	P. antirotación VPS D.40	4,62
VPS050	P. antirotación VPS D.50	4,99
VPS063	P. antirotación VPS D.63	6,58
VPS080	P. antirotación VPS D.80	8,72
VPS100	P. antirotación VPS D.100	10,84

VCS

CHARNELA MACHO ESTRECHA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCS032	Ch. macho VCS D.32	38,98
VCS040	Ch. macho VCS D.40	43,84
VCS050	Ch. macho VCS D.50	52,23
VCS063	Ch. macho VCS D.63	63,05
VCS080	Ch. macho VCS D.80	79,01
VCS100	Ch. macho VCS D.100	97,09

VADZ

ARTICULACIÓN ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VADZ032NE	Articulación VAD D.32	94,09
VADZ040NE	Articulación VAD D.40	98,72
VADZ050NE	Articulación VAD D.50	131,38
VADZ063NE	Articulación VAD D.63	139,65
VADZ080NE	Articulación VAD D.80	172,60
VADZ100NE	Articulación VAD D.100	197,90

VAS

CONTRACHARNELA A 90°



Código	Descripción	€
VAS032	Contrach. a 90° VAS D.32	14,48
VAS040	Contrach. a 90° VAS D.40	19,89
VAS050	Contrach. a 90° VAS D.50	21,65
VAS063	Contrach. a 90° VAS D.63	31,53
VAS080	Contrach. a 90° VAS D.80	32,75
VAS100	Contrach. a 90° VAS D.100	52,48



TM

RÓTULA MACHO

Código	Descripción	€
TM020	Rótula macho TM D.20/25	16,79
TM032	Rótula macho TM D.32/40	14,52
TM050	Rótula macho TM D.50/63	17,38
TM080	Rótula macho TM D.80	20,13
TM100	Rótula macho TM D.100	23,09



FC

HORQUILLA

Código	Descripción	€
FC012	Horquilla FC D.12	3,20
FC020	Horquilla FC D.16	3,60
FC025	Horquilla FC D.20/25/32/40	5,00
FC040	Horquilla FC D.50/63	7,40
FC050	Horquilla FC D.80	16,00
FC080	Horquilla FC D.100	28,00



TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE

Código	Descripción	€
TF012	R. autolub. TF D.12	12,96
TF020	R. autolub. TF D.16	13,83
TF025	R. autolub. TF D.20/25/32/40	17,36
TF040	R. autolub. TF D.50/63	19,90
TF050	R. autolub. TF D.80	33,90
TF080	R. autolub. TF D.100	48,56



TS

HORQUILLA AUTOALINEANTE

Código	Descripción	€
TS025	H. autoalineante TS D.20/25/32/40	15,51
TS040	H. autoalineante TS D.50/63	23,97
TS050	H. autoalineante TS D.80	40,56
TS080	H. autoalineante TS D.100	63,41

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



Ex	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
-----------	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



Con cable

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo / Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59


PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59





WF

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
5	66,94	68,00	80,12	94,47	99,15	114,00	149,59	212,30
10	67,47	68,52	80,67	95,24	100,17	115,71	151,38	214,95
15	68,00	69,03	81,23	95,99	101,20	116,97	153,19	217,57
20	68,52	69,54	81,88	96,74	102,23	118,20	155,02	220,23
25	69,03	70,09	82,46	97,53	103,24	119,43	156,84	222,88
30	69,54	70,62	83,01	98,26	104,25	120,67	158,65	225,50
40	70,62	71,65	84,22	99,79	106,28	123,13	162,29	230,82
50	71,65	72,70	85,36	101,32	108,36	125,61	165,91	236,09
60			86,58	102,84	110,40	128,08	169,56	241,36
80			88,92	105,89	114,50	133,01	176,84	252,83
100			94,86	108,95	118,59	137,95	184,81	263,41
125			97,95	112,73	124,33	144,75	193,91	276,62
150			102,09	117,69	129,45	150,93	202,99	289,83
200					139,67	163,27	221,15	316,26

WB

SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
5	66,96	68,00	80,12	94,47	99,17	114,57	149,60	212,32
10	67,52	68,55	80,67	95,24	100,18	115,81	151,46	214,95
15	68,00	69,03	81,23	96,06	101,23	117,00	153,25	217,57
20	68,55	69,58	81,88	96,81	102,26	118,23	155,03	220,29
25	69,03	70,14	82,46	97,58	103,29	119,45	156,90	222,94

KWGUF

KIT JUNTAS EN POLIURETANO



Código PU	Ø	€
KWGUF020	20	7,35
KWGUF025	23	8,03
KWGUF032	32	9,41
KWGUF040	40	10,78
KWGUF050	50	14,32
KWGUF063	63	16,55
KWGUF080	80	18,69
KWGUF100	100	21,14

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



WD Simple efecto magnético muelle posterior

Tarifa WB




WJ Doble efecto vástago pasante magnético

Tarifa WF + 50%

...M Versión eje macho

Tarifa base + 10%



WFA Versión antigiro

Tarifa base + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
WF Doble efecto magnético	020	0005
WB Simple efecto magnético	025	0010
WD Simple efecto magnético muelle posterior	032	0015
	040	0020
	050	0025
	063	0030
WJ Doble efecto vástago pasante magnético	080	0040
	100	0050
WFM Doble efecto magnético eje macho		0060
		0080
		0100
WBM Simple efecto magnético eje macho		0125
		0150
WDM Simple efecto magnético muelle posterior eje macho		0200
WJM Doble efecto vástago pasante magnético eje macho		
WFA Versión antigiro		

EJEMPLO: Cilindro compacto doble efecto magnético Ø 63 mm. carrera 125 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
WF	063	0125	= WF0630125

QFL

BRIDA



Código	Descripción	€
QFL020	Breda QFL D.20	17,53
QFL025	Breda QFL D.25	18,36

VCB

PATA BAJA LARGA



Código	Descripción	€
VCB032NE	Pata VCB D.32	21,44
VCB040NE	Pata VCB D.40	22,47
VCB050NE	Pata VCB D.50	31,57
VCB063NE	Pata VCB D.63	37,51
VCB080NE	Pata VCB D.80	42,91
VCB100NE	Pata VCB D.100	47,52

VFL

BRIDA



Código	Descripción	€
VFL032	Breda VFL D.32	18,66
VFL040	Breda VFL D.40	23,14
VFL050	Breda VFL D.50	25,25
VFL063	Breda VFL D.63	34,22
VFL080	Breda VFL D.80	43,89
VFL100	Breda VFL D.100	52,93

QCM

CHARNELA MACHO



Código	Descripción	€
QCM020	Ch. macho QCM D.20	12,60
QCM025	Ch. macho QCM D.25	13,50

QCP


PATA



Código	Descripción	€
QCP020	Pata QCP D.20	5,77
QCP025	Pata QCP D.25	5,77

VCM

CHARNELA MACHO



Código	Descripción	€
VCM032	Ch. macho VCM D.32	14,64
VCM040	Ch. macho VCM D.40	16,09
VCM050	Ch. macho VCM D.50	17,93
VCM063	Ch. macho VCM D.63	22,21
VCM080	Ch. macho VCM D.80	27,94
VCM100	Ch. macho VCM D.100	39,53

VCP

PATA



Código	Descripción	€
VCP032	Pata VCP D.32	6,46
VCP040	Pata VCP D.40	7,43
VCP050	Pata VCP D.50	8,56
VCP063	Pata VCP D.63	10,52
VCP080	Pata VCP D.80	11,92
VCP100	Pata VCP D.100	20,36

VCMZ

CHARNELA MACHO - ACERO



Código	Descripción	€
VCMZ032NE	Ch. macho VCMZ D.32	37,71
VCMZ040NE	Ch. macho VCMZ D.40	42,12
VCMZ050NE	Ch. macho VCMZ D.50	53,80
VCMZ063NE	Ch. macho VCMZ D.63	62,62
VCMZ080NE	Ch. macho VCMZ D.80	81,59
VCMZ100NE	Ch. macho VCMZ D.100	110,25

VCF


CHARNELA HEMBRA



Código	Descripción	€
VCF032	Ch. hembra VCF D.32	14,15
VCF040	Ch. hembra VCF D.40	15,73
VCF050	Ch. hembra VCF D.50	17,88
VCF063	Ch. hembra VCF D.63	21,65
VCF080	Ch. hembra VCF D.80	27,54
VCF100	Ch. hembra VCF D.100	38,36

VCS

CHARNELA MACHO ESTRECHA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCS032	Ch. macho VCS D.32	38,98
VCS040	Ch. macho VCS D.40	43,84
VCS050	Ch. macho VCS D.50	52,23
VCS063	Ch. macho VCS D.63	63,05
VCS080	Ch. macho VCS D.80	79,01
VCS100	Ch. macho VCS D.100	97,09

VPE

PERNO PARA CHARNELA



Código	Descripción	€
VPE032	P. charnela VPE D.32	3,21
VPE040	P. charnela VPE D.40	3,74
VPE050	P. charnela VPE D.50	3,92
VPE063	P. charnela VPE D.63	5,33
VPE080	P. charnela VPE D.80	5,69
VPE100	P. charnela VPE D.100	7,48

VADZ

ARTICULACIÓN ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VADZ032NE	Articulación VAD D.32	94,09
VADZ040NE	Articulación VAD D.40	98,72
VADZ050NE	Articulación VAD D.50	131,38
VADZ063NE	Articulación VAD D.63	139,65
VADZ080NE	Articulación VAD D.80	172,60
VADZ100NE	Articulación VAD D.100	197,90

VCD

CHARNELA HEMBRA ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCD032	Ch. hembra VCD D.32	14,22
VCD040	Ch. hembra VCD D.40	16,56
VCD050	Ch. hembra VCD D.50	18,54
VCD063	Ch. hembra VCD D.63	23,04
VCD080	Ch. hembra VCD D.80	30,96
VCD100	Ch. hembra VCD D.100	42,84

VAS

CONTRACHARNELA A 90°



Código	Descripción	€
VAS032	Contrach. a 90° VAS D.32	14,48
VAS040	Contrach. a 90° VAS D.40	19,89
VAS050	Contrach. a 90° VAS D.50	21,65
VAS063	Contrach. a 90° VAS D.63	31,53
VAS080	Contrach. a 90° VAS D.80	32,75
VAS100	Contrach. a 90° VAS D.100	52,48

VPS

PERNO ANTIROTACIÓN PARA CHARNELA HEMBRA ESTRECHA VCD



Código	Descripción	€
VPS032	P. antirotación VPS D.32	4,45
VPS040	P. antirotación VPS D.40	4,62
VPS050	P. antirotación VPS D.50	4,99
VPS063	P. antirotación VPS D.63	6,58
VPS080	P. antirotación VPS D.80	8,72
VPS100	P. antirotación VPS D.100	10,84

TM

RÓTULA MACHO



Código	Descripción	€
TM032	Rótula macho TM D.20/25	14,52
TM050	Rótula macho TM D.32/40	17,38
TM080	Rótula macho TM D.50/63	20,13
TM100	Rótula macho TM D.80/100	23,09



FC

HORQUILLA

Código	Descripción	€
FC020	Horquilla FC D.20/25	3,60
FC025	Horquilla FC D.32/40	5,00
FC040	Horquilla FC D.50/63	7,40
FC050	Horquilla FC D.80/100	16,00



TS

HORQUILLA AUTOALINEANTE


Código	Descripción	€
TS020	H. autoalineante TS D.20/25	15,51
TS025	H. autoalineante TS D.32/40	15,51
TS040	H. autoalineante TS D.50/63	23,97
TS050	H. autoalineante TS D.80/100	40,56



TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE

Código	Descripción	€
TF020	R. autolub. TF D.25	13,83
TF025	R. autolub. TF D.32/40	17,36
TF040	R. autolub. TF D.50/63	19,90
TF050	R. autolub. TF D.80/100	33,90



DA

TUERCA VÁSTAGO

Código	Descripción	€
0DA000051C3ZI	Tuerca vástago DS D.20/25	0,27
0DA000051C9ZI	Tuerca vástago DS D.32/40	0,30
0DA000051D5ZI	Tuerca vástago DS D.50/63	0,91
0DA000051E3ZI	Tuerca vástago DS D.80/100	1,51

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

PX


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59




CATÁLOGO
TÉCNICO



PF

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO



Carrera mm.	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250
5	594,98	935,88	1161,81	2527,03
10	596,50	938,31	1164,82	2537,34
15	598,01	940,77	1167,82	2547,70
20	599,51	943,19	1170,84	2558,01
25	601,01	945,64	1173,84	2568,35
30	602,50	948,07	1176,82	2578,68
40	605,51	952,97	1182,85	2599,35
50	608,52	957,86	1188,86	2620,00
60	611,52	962,74	1194,87	2640,66
80	617,53	972,50	1206,89	2681,98
100	623,53	982,27	1218,92	2723,29
125	631,05	994,47	1233,93	2774,94
150	638,55	1006,68	1248,95	2826,58
200	653,59	1031,10	1279,00	2929,90
250	668,62	1055,51	1309,06	3033,19
300	683,64	1079,94	1339,12	3136,47
320	689,64	1089,69	1351,13	3177,78
350	698,66	1104,36	1369,15	3239,78
400	713,70	1128,75	1399,21	3343,08
450	728,72	1153,17	1429,26	3446,37
500	743,73	1177,58	1459,30	3549,66
600	773,79	1226,43	1519,41	3756,26
700	803,85	1275,25	1579,50	3962,87
800	833,88	1324,08	1639,62	4169,44
900	863,94	1372,91	1699,70	4376,05
1000	893,99	1421,74	1759,80	4582,64

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



PJ

Doble efecto vástago pasante magnético

Tarifa PF + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.			
PF Doble efecto magnético	125	0005	0100	0500	
PJ Doble efecto vástago pasante magnético	160	0010	0125	0600	
	200	0015	0150	0700	
	250	0020	0200	0800	
		0025	0250	0900	
		0030	0300	1000	
		0040	0320		
		0050	0350		
		0060	0400		
		0080	0450		

EJEMPLO: Cilindro Compacto Interface ISO 15552 doble efecto magnético Ø 160 mm. carrera 80 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	OPCIONES	
PF	1 6 0	0 0 8 0	IS	= PF1600080

VFL

BRIDA



Código	Descripción	€
VFL125	Brida VFL D.125	130,58
VFL160	Brida VFL D.160	186,11
VFL200	Brida VFL D.200	211,13
VFL250	Brida VFL D.250	408,31

VCD

CHARNELA HEMBRA ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCD125	Ch. hembra VCD D.125	76,57
VCD160	Ch. hembra VCD D.160	151,74
VCD200	Ch. hembra VCD D.200	187,10

VCP

PATA



Código	Descripción	€
VCP125	Pata VCP D.125	95,83
VCP160	Pata VCP D.160	109,35
VCP200	Pata VCP D.200	134,21
VCP250	Pata VCP D.250	204,21

VPS

PERNO ANTIROTACIÓN PARA CHARNELA HEMBRA ESTRECHA VCD



Código	Descripción	€
VPS125	P. antirotación VPS D.125	13,49
VPS160	P. antirotación VPS D.160/200	34,56

VCF


CHARNELA HEMBRA



Código	Descripción	€
VCF125	Ch. hembra VCF D.125	64,13
VCF160	Ch. hembra VCF D.160	136,24
VCF200	Ch. hembra VCF D.200	171,86
VCF250	Ch. hembra VCF D.250	619,35

VCS


CHARNELA MACHO ESTRECHA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCS125	Ch. macho VCS D.125	187,16
VCS160	Ch. macho VCS D.160	322,69
VCS200	Ch. macho VCS D.200	401,27

VCM

CHARNELA MACHO



Código	Descripción	€
VCM125	Ch. macho VCM D.125	70,21
VCM160	Ch. macho VCM D.160	139,47
VCM200	Ch. macho VCM D.200	192,92
VCM250	Ch. macho VCM D.250	619,35

VAS

CONTRACHARNELA A 90°



Código	Descripción	€
VAS125	Contrach. a 90° VAS D.125	60,20
VAS160	Contrach. a 90° VAS D.160	380,72
VAS200	Contrach. a 90° VAS D.200	434,25

VPE

PERNO PARA CHARNELA



Código	Descripción	€
VPE125	P. charnela VPE D.125	9,01
VPE160	P. charnela VPE D.160/200	15,96
VPE250	P. charnela VPE D.250	23,60

VADZ

ARTICULACIÓN ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VADZ125NE	Articulación VAD D.125	318,28

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



Ex II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)		
--	--	--

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59

EXF

SOPORTE PARA SENSORES DSL - DT



Código	Ø	€
EXF160	160 - 200 - 250	19,51



Cilinder L

- Peso ligero
- Baja fricción
- Diseño limpio
- Amortiguación neumática
- Larga vida útil
- Múltiples versiones para cada aplicación
- Pistón de aluminio



Los actuadores neumáticos Aignep de la SERIE L han sido diseñados para abarcar la más amplia gama de aplicaciones estándar de la industria o extremas. Una versión robusta pero ligera que cumple con los estándares constructivos ISO 15552/6431. La forma particular de las tapas permiten un manejo seguro y una fácil limpieza. Magnético de simple efecto, de doble efecto con amortiguación o vástago pasante son las versiones principales. A petición, es posible pedir versiones específicas como baja o alta temperatura, baja fricción, compatibilidad química, rascador metálico, larga vida útil, ecc...

Cilindros ATEX: - II 2 GD c T6 - 20 ° C < Tamb < 80 ° C.

MADE IN ITALY.

Principales ventajas

- Cumplimiento de estándares internacionales de referencia
- Versiones de baja y alta temperatura
- Versión de larga duración y baja fricción
- Versiones con resistencia al agua y agentes químicos
- Perfil de forma o redondo con tirantes
- ATEX de serie
- Disponibilidad inmediata


Aplicaciones

- Automatización neumática, robótica y manipulación
- Proceso automotriz
- Industria: textil, embalaje, farmacéutica, pesada.
- Proceso alimentario
- Industria de procesos y lavado de coches
- Zona ATEX



LH

DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO - JUNTAS EN NBR



Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
25	80,71	89,87	108,19	121,43	165,80	209,48	314,40
50	82,84	92,80	111,79	125,39	171,30	215,67	323,68
75	84,96	95,75	115,41	129,17	177,33	222,21	333,31
80	85,79	96,08	115,92	130,03	177,67	223,59	335,38
100	88,08	98,36	118,67	133,30	182,83	228,59	343,12
125	89,87	101,64	123,32	137,94	188,15	235,28	354,14
150	92,00	104,57	126,92	142,07	194,69	241,66	363,76
160	93,13	105,73	127,97	143,61	196,93	244,23	367,55
200	96,57	110,13	133,46	149,81	206,04	254,39	383,03
250	100,97	115,52	140,18	158,42	217,06	266,76	404,01
300	105,87	121,41	147,75	165,98	228,59	280,00	424,48
320	109,96	123,52	150,49	174,92	233,56	295,48	433,76
350	111,43	126,96	154,63	179,74	239,93	303,23	444,77
400	116,66	132,52	161,32	187,65	250,75	316,12	464,55
450	120,10	134,97	169,24	196,08	262,11	329,02	483,97
500	125,66	143,29	176,12	204,16	273,47	342,26	503,24
600	136,92	155,55	191,43	221,86	297,54	369,95	543,15
700	145,74	166,18	204,16	237,70	319,39	395,58	581,51
800	153,11	177,62	218,43	254,39	341,92	421,71	620,88
900	161,60	188,55	232,36	270,55	364,28	447,86	659,07
1000	173,53	201,79	248,54	290,16	389,56	476,75	709,82

CARRERAS SUPERIORES (AÑADIR A LA TARIFA CARRERA 1000)

	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Por cada mm. de carrera	0,12	0,14	0,17	0,19	0,27	0,29	0,35

KLGUH

KIT JUNTAS

NBR

Código	Ø	€
KLGUH032	32	11,19
KLGUH040	40	12,04
KLGUH050	50	16,69
KLGUH063	63	17,72
KLGUH080	80	19,78
KLGUH100	100	22,70
KLGUH125	125	28,74

PU

Código	Ø	€
KLGUH032PU	32	11,19
KLGUH040PU	40	12,04
KLGUH050PU	50	16,69
KLGUH063PU	63	17,72
KLGUH080PU	80	19,78
KLGUH100PU	100	22,70
KLGUH125PU	125	28,74

FKM

Código	Ø	€
KLGUH032V	32	54,52
KLGUH040V	40	55,04
KLGUH050V	50	84,96
KLGUH063V	63	104,22
KLGUH080V	80	115,92
KLGUH100V	100	164,60
KLGUH125V	125	283,09

Nota:

Para fijaciones,
ver páginas 400 - 402

Para sensores
magnéticos DSH,
ver páginas 402 - 403



Múltiples versiones

L H

0 3 2

0 0 2 5

Standard para la automatización

- Temperaturas de 0° C a +80° C
(-20° C Aire Seco)
- Juntas NBR
- Baja fricción



PVP

Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125

Ver página 313

L H

0 3 2

0 0 2 5

P U

Larga duración

- Temperaturas de -20° C a +80° C
- Juntas Poliuretano



SUPLEMENTO PVP

Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125

Tarifa LH + 5%

L H

0 3 2

0 0 2 5

V

**Alta temperatura
y compatibilidad química**

- Temperaturas de -10° C a +150° C
- Todas las juntas en FKM



SUPLEMENTO PVP

Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125

49,14 57,33 81,90 98,28 122,85 171,99 286,65

L H

0 3 2

0 0 2 5

F

Baja temperatura

- Temperaturas de -40° C a +80° C
- Juntas Poliuretano



SUPLEMENTO PVP

Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125

57,33 73,71 81,90 90,09 114,66 139,23 163,80

Múltiples versiones

L H 0 3 2 0 0 2 5 V S

**Versión con junta rascador
en FKM**

- Temperaturas frontales
de -10° C a +150° C



SUPLEMENTO PVP

Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
14,74	14,74	14,74	14,74	16,38	16,38	18,02

L H 0 3 2 0 0 2 5 W

**Resistente al agua
y el lavado químico**

- Temperaturas de -10° C a +60° C
- Juntas Poliuretano waterproof
- Vástago INOX AISI 303
- Pintado especial tapas
cataforesis negro



SUPLEMENTO PVP

Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
55,69	57,33	65,52	65,52	70,43	70,43	109,73

L H 0 3 2 0 0 2 5 I V R

**Resistente a la corrosión,
compatible con agentes químicos**

- Temperaturas de -10° C a +150° C
- Todas las juntas FKM
- Rascador metálico
- Vástago INOX AISI 303
- Pintado especial tapas
cataforesis negro



SUPLEMENTO PVP

Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
250,03	266,73	345,94	362,65	391,28	440,76	645,76

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



LL Doble efecto amortiguado vástago pasante magnético

Tarifa LH + 50%

...IS Versión vástago INOX

Tarifa base + 15%



LHB Versión bloqueo de vástago

Tarifa base + 5% + Tarifa bloqueo



LB Simple efecto amortiguado magnético

Tarifa LH + 30%

Carrera máxima: 100 mm
de Ø 32 a Ø 100



LHT Versión tandem doble efecto amortiguado magnético

Contactar departamento comercial

..NE Tapas pintura especial NE anticorrosión
(añadir _NE / Inicial al Código)

SUPLEMENTO PVP

Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
8,19	8,52	8,84	9,16	9,50	9,83	10,15

..R Versión con rascador metálico

SUPLEMENTO PVP

Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
106,47	114,66	122,85	122,85	139,23	139,23	155,61

Ejemplos para definición del código

SERIE	EJECUCIÓN	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.	OPCIONES
LH Doble efecto amortiguado magnético	B Unidad de bloqueo Montada	032 040 050 063	0025 0040 0050 0060	= Standard NBR
LB Simple efecto magnético	T Tandem	080 100 125	0320 0350 0400 0450 0500 0600 0700 0800 0900 1000	PU: Poliuretano F: Versión -40° C Baja temperatura VS: Sólo junta vástago en FKM IS: Vástago INOX V: Todas las juntas en FKM W: Versión para agua con productos químicos R: Rascador metálico (NBR) IVR: Resistente a corrosión, compatible con agentes químicos.
LL Doble efecto amortiguado vástago pasante magnético				

EJEMPLO: Cilindro ISO 15552 / 6431 - VDMA doble efecto magnético Ø 50 mm. carrera 200 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
LH	050	0200	= LH0500200





CATÁLOGO
TÉCNICO




Hasta finalización de existencias.
Sustituido por la Serie L



XH

DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO - JUNTAS EN POLIURETANO



Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
25	93,15	106,13	126,42	150,37	192,88	231,19	367,33
50	95,67	109,23	130,49	154,72	198,90	238,43	376,30
75	98,23	112,37	134,63	159,03	204,98	245,67	385,29
80	98,64	112,96	135,42	159,92	206,14	247,07	386,96
100	101,20	115,52	138,70	163,36	212,21	254,31	394,46
125	103,72	118,65	142,80	170,38	222,46	261,55	403,42
150	106,25	121,74	146,95	175,66	230,18	268,76	412,40
160	107,36	122,93	148,53	177,78	233,24	271,71	416,16
200	111,15	127,83	155,89	185,17	245,64	283,62	431,31
250	115,44	134,08	165,34	195,64	261,27	298,72	450,53
300	120,84	142,19	174,75	206,14	276,81	313,84	469,79
320	123,02	145,39	178,15	210,13	282,77	319,78	477,67
350	126,27	149,82	183,78	216,62	292,45	328,97	489,00
400	131,66	157,45	193,27	227,12	308,04	344,09	509,64
450	138,82	165,11	202,69	237,63	323,67	359,25	531,07
500	145,08	172,75	212,21	248,09	339,30	375,18	552,57
600	157,44	188,39	231,19	268,93	370,25	406,13	595,80
700	169,81	204,13	250,40	289,83	401,39	437,05	639,02
800	182,19	219,90	269,60	310,75	432,53	468,02	682,20
900	194,61	235,72	288,82	331,67	463,73	498,95	725,40
1000	206,65	251,05	307,57	352,01	494,13	529,74	768,16

CARRERAS SUPERIORES (AÑADIR A LA TARIFA CARRERA 1000)

	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Por cada mm. de carrera	0,12	0,14	0,17	0,19	0,27	0,29	0,35

KXGUH

KIT JUNTAS DOBLE EFECTO

PU

Código	Ø	€
KXGUH032	32	16,75
KXGUH040	40	18,91
KXGUH050	50	22,14
KXGUH063	63	25,60
KXGUH080	80	26,72
KXGUH100	100	30,23
KXGUH125	125	41,50

FKM

Código	Ø	€
KXGUH032V	32	69,48
KXGUH040V	40	71,39
KXGUH050V	50	84,52
KXGUH063V	63	90,15
KXGUH080V	80	140,87
KXGUH100V	100	154,00
KXGUH125V	125	212,24

Nota:

Para fijaciones,
ver páginas 400 - 402


Para sensores
magnéticos DSL,
ver páginas 402 - 403



Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



XL Doble efecto amortiguado vástago pasante magnético

Tarifa XH + 50%


...IS Versión vástago INOX

Tarifa base + 15%

...V Versión alta temperatura, juntas FKM

SUPLEMENTO PVP

Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
49,14	57,33	81,90	98,28	122,85	171,99	286,65



...B Versión bloqueo de vástago

Tarifa base + 5% + Tarifa bloqueo



XB Simple efecto amortiguado magnético

Tarifa XH + 30%

Carrera máxima: 100 mm
de Ø 32 a Ø 100



XHT Versión tandem doble efecto amortiguado magnético

Contactar departamento comercial

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.	OPCIONES
XH Doble efecto amortiguado magnético	032 040 050	0025 0050 0075	IS: Vástago INOX
XL Doble efecto amortiguado vástago pasante magnético	063 080	0080 0100	V: Juntas en FKM
XB Simple efecto amortiguado magnético	100 125	0125 0150 0160	B: Bloqueo de vástago
XHT Tandem doble efecto amortiguado magnético		0200 0250 0300	

EJEMPLO: Cilindro ISO 15552 doble efecto amortiguado magnético Ø 50 mm. carrera 200 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
XH	0 5 0	0 2 0 0	= XH0500200

VRL

UNIDAD DE BLOQUEO



Código	Descripción	€
VRL032	VRL D.32	341,27
VRL040	VRL D.40	419,43
VRL050	VRL D.50	449,21
VRL063	VRL D.63	616,82
VRL080	VRL D.80	864,36
VRL100	VRL D.100	1022,96
VRL125	VRL D.125	1550,04

VCF

CHARNELA HEMBRA



Código	Descripción	€
VCF032	Ch. hembra VCF D.32	14,15
VCF040	Ch. hembra VCF D.40	15,73
VCF050	Ch. hembra VCF D.50	17,88
VCF063	Ch. hembra VCF D.63	21,65
VCF080	Ch. hembra VCF D.80	27,54
VCF100	Ch. hembra VCF D.100	38,36
VCF125	Ch. hembra VCF D.125	64,13

VFT


BRIDA PARA CILINDRO CONTRAPUESTO



Código	Descripción	€
VFT032	VFT D.32	76,14
VFT040	VFT D.40	76,14
VFT050	VFT D.50	115,26
VFT063	VFT D.63	115,26
VFT080	VFT D.80	226,35
VFT100	VFT D.100	226,35
VFT125	VFT D.125	226,35

VCM

CHARNELA MACHO



Código	Descripción	€
VCM032	Ch. macho VCM D.32	14,64
VCM040	Ch. macho VCM D.40	16,09
VCM050	Ch. macho VCM D.50	17,93
VCM063	Ch. macho VCM D.63	22,21
VCM080	Ch. macho VCM D.80	27,94
VCM100	Ch. macho VCM D.100	39,53
VCM125	Ch. macho VCM D.125	70,21

VFL


BRIDA



Código	Descripción	€
VFL032	Brida VFL D.32	18,66
VFL040	Brida VFL D.40	23,14
VFL050	Brida VFL D.50	25,25
VFL063	Brida VFL D.63	34,22
VFL080	Brida VFL D.80	43,89
VFL100	Brida VFL D.100	52,93
VFL125	Brida VFL D.125	130,58

VCMZ

CHARNELA MACHO - ACERO



Código	Descripción	€
VCMZ032NE	Ch. macho VCMZ D.32	37,71
VCMZ040NE	Ch. macho VCMZ D.40	42,12
VCMZ050NE	Ch. macho VCMZ D.50	53,80
VCMZ063NE	Ch. macho VCMZ D.63	62,62
VCMZ080NE	Ch. macho VCMZ D.80	81,59
VCMZ100NE	Ch. macho VCMZ D.100	110,25
VCMZ125NE	Ch. macho VCMZ D.125	190,38

VCP

PATA



Código	Descripción	€
VCP032	Pata VCP D.32	6,46
VCP040	Pata VCP D.40	7,43
VCP050	Pata VCP D.50	8,56
VCP063	Pata VCP D.63	10,52
VCP080	Pata VCP D.80	11,92
VCP100	Pata VCP D.100	20,36
VCP125	Pata VCP D.125	95,83

VCHZ

CHARNELA HEMBRA - ACERO



Código	Descripción	€
VCHZ032NE	Ch. hembra VCHZ D.32	35,50
VCHZ040NE	Ch. hembra VCHZ D.40	39,91
VCHZ050NE	Ch. hembra VCHZ D.50	51,60
VCHZ063NE	Ch. hembra VCHZ D.63	60,42
VCHZ080NE	Ch. hembra VCHZ D.80	79,38
VCHZ100NE	Ch. hembra VCHZ D.100	103,64
VCHZ125NE	Ch. hembra VCHZ D.125	174,94

VCB

PATA BAJA LARGA



Código	Descripción	€
VCB032NE	Pata VCB D.32	21,44
VCB040NE	Pata VCB D.40	22,47
VCB050NE	Pata VCB D.50	31,57
VCB063NE	Pata VCB D.63	37,51
VCB080NE	Pata VCB D.80	42,91
VCB100NE	Pata VCB D.100	47,52

VPE

PERNO CHARNELA



Código	Descripción	€
VPE032	P. charnela VPE D.32	3,21
VPE040	P. charnela VPE D.40	3,74
VPE050	P. charnela VPE D.50	3,92
VPE063	P. charnela VPE D.63	5,33
VPE080	P. charnela VPE D.80	5,69
VPE100	P. charnela VPE D.100	7,48
VPE125	P. charnela VPE D.125	9,01

VCD

CHARNELA H. ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA
CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCD032	Ch. hembra VCD D.32	14,22
VCD040	Ch. hembra VCD D.40	16,56
VCD050	Ch. hembra VCD D.50	18,54
VCD063	Ch. hembra VCD D.63	23,04
VCD080	Ch. hembra VCD D.80	30,96
VCD100	Ch. hembra VCD D.100	42,84
VCD125	Ch. hembra VCD D.125	76,57

VCDZ

CHARNELA H. ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA
CON RÓTULA DIN 648K - ACERO



Código	Descripción	€
VCDZ032NE	Ch. hembra VCDZ D.32	37,71
VCDZ040NE	Ch. hembra VCDZ D.40	42,12
VCDZ050NE	Ch. hembra VCDZ D.50	56,01
VCDZ063NE	Ch. hembra VCDZ D.63	64,83
VCDZ080NE	Ch. hembra VCDZ D.80	79,38
VCDZ100NE	Ch. hembra VCDZ D.100	105,84
VCDZ125NE	Ch. hembra VCDZ D.125	172,74

VPS

PERNO ANTIROTACIÓN PARA CHARNELA HEMBRA
ESTRECHA VCD



Código	Descripción	€
VPS032	P. antirotación VPS D.32	4,45
VPS040	P. antirotación VPS D.40	4,62
VPS050	P. antirotación VPS D.50	4,99
VPS063	P. antirotación VPS D.63	6,58
VPS080	P. antirotación VPS D.80	8,72
VPS100	P. antirotación VPS D.100	10,84
VPS125	P. antirotación VPS D.125	13,49

VCS

CHARNELA MACHO ESTRECHA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VCS032	Ch. macho VCS D.32	38,98
VCS040	Ch. macho VCS D.40	43,84
VCS050	Ch. macho VCS D.50	52,23
VCS063	Ch. macho VCS D.63	63,05
VCS080	Ch. macho VCS D.80	79,01
VCS100	Ch. macho VCS D.100	97,09
VCS125	Ch. macho VCS D.125	187,16

VCSZ

CHARNELA MACHO ESTRECHA
CON RÓTULA DIN 648K - ACERO



Código	Descripción	€
VCSZ032NE	Ch. macho VCSZ D.32	77,40
VCSZ040NE	Ch. macho VCSZ D.40	81,81
VCSZ050NE	Ch. macho VCSZ D.50	108,93
VCSZ063NE	Ch. macho VCSZ D.63	117,75
VCSZ080NE	Ch. macho VCSZ D.80	154,35
VCSZ100NE	Ch. macho VCSZ D.100	176,40
VCSZ125NE	Ch. macho VCSZ D.125	291,81

VADZ

ARTICULACIÓN ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K



Código	Descripción	€
VADZ032NE	Articulación VADZ D.32	94,09
VADZ040NE	Articulación VADZ D.40	98,72
VADZ050NE	Articulación VADZ D.50	131,38
VADZ063NE	Articulación VADZ D.63	139,65
VADZ080NE	Articulación VADZ D.80	172,60
VADZ100NE	Articulación VADZ D.100	197,90
VADZ125NE	Articulación VADZ D.125	318,28

LCN

CHARNELA INTERMEDIA SERIE L



Código	Descripción	€
LCN032	Ch. inter. LCN D.32	85,80
LCN040	Ch. inter. LCN D.40	98,28
LCN050	Ch. inter. LCN D.50	118,20
LCN063	Ch. inter. LCN D.63	146,64
LCN080	Ch. inter. LCN D.80	166,92
LCN100	Ch. inter. LCN D.100	206,70
LCN125	Ch. inter. LCN D.125	333,06

Nota: Posibilidad de colocación directa,
sin necesidad de desmontar el cilindro.

XCN

CHARNELA INTERMEDIA SERIE X



Código	Descripción	€
XCN032	Ch. inter. XCN D.32	89,73
XCN040	Ch. inter. XCN D.40	102,27
XCN050	Ch. inter. XCN D.50	121,36
XCN063	Ch. inter. XCN D.63	152,73
XCN080	Ch. inter. XCN D.80	174,55
XCN100	Ch. inter. XCN D.100	216,82
XCN125	Ch. inter. XCN D.125	349,09

Nota: Posibilidad de colocación directa,
sin necesidad de desmontar el cilindro.

VCNF

CHARNELA DELANTERO - TRASERO



Código	Descripción	€
VCNF032	Ch. Del. - Tras. VCNF D.32	54,03
VCNF040	Ch. Del. - Tras. VCNF D.40	59,84
VCNF050	Ch. Del. - Tras. VCNF D.50	73,61
VCNF063	Ch. Del. - Tras. VCNF D.63	95,53
VCNF080	Ch. Del. - Tras. VCNF D.80	112,59
VCNF100	Ch. Del. - Tras. VCNF D.100	147,20
VCNF125	Ch. Del. - Tras. VCNF D.125	260,57

VSI

SOPORTE CHARNELA INTERMEDIA. COMPUESTO DE 2 UDS



Código	Descripción	€
VSI032	S. charnela int. VSI D.32	88,62
VSI040	S. charnela int. VSI D.40/50	92,55
VSI063	S. charnela int. VSI D.63/80	105,44
VSI100	S. charnela int. VSI D.100/125	120,39

VAS

CONTRACHARNELA A 90°



Código	Descripción	€
VAS032	Contrach. a 90° VAS D.32	14,48
VAS040	Contrach. a 90° VAS D.40	19,89
VAS050	Contrach. a 90° VAS D.50	21,65
VAS063	Contrach. a 90° VAS D.63	31,53
VAS080	Contrach. a 90° VAS D.80	32,75
VAS100	Contrach. a 90° VAS D.100	52,48
VAS125	Contrach. a 90° VAS D.125	60,20

FC

HORQUILLA



Código	Descripción	€
FC025	Horquilla FC D.25/32	5,00
FC040	Horquilla FC D.40	7,40
FC050	Horquilla FC D.50/63	16,00
FC080	Horquilla FC D.80/100	28,00
FC125	Horquilla FC D.125	96,00

Nota: La Horquilla FC125 se compone de un perno y dos seegers.

TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE



Código	Descripción	€
TF025	R. autolub. TF D.25/32	17,36
TF040	R. autolub. TF D.40	19,90
TF050	R. autolub. TF D.50/63	33,90
TF080	R. autolub. TF D.80/100	48,56
TF125	R. autolub. TF D.125	85,24

TS

HORQUILLA AUTOALINEANTE



Código	Descripción	€
TS025	H. autoalineante TS D.32	15,51
TS040	H. autoalineante TS D.40	23,97
TS050	H. autoalineante TS D.50/63	40,56
TS080	H. autoalineante TS D.80/100	63,41

DA


TUERCA VÁSTAGO



Código	Descripción	€
ODA000051C9ZI	T. vástago DS D.32	0,30
ODA000051D5ZI	T. vástago DS D.40	0,91
ODA000051E3ZI	T. vástago DS D.50/63	1,51
ODA000051F2ZI	T. vástago DS D.80/100	1,93
ODA000051G8ZI	T. vástago DS D.125	3,51

DSL

SENSOR MAGNÉTICO PARA CILINDROS SERIE X



Código	Descripción	€
--------	-------------	---



Con cable

DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12




Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO PARA CILINDROS SERIE L Y SERIE X



Código	Descripción	€
--------	-------------	---



Con cable

DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14




Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX PARA CILINDROS SERIE L Y SERIE X



	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



Con cable

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------

DSH

SENSOR MAGNÉTICO PARA CILINDROS SERIE L

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



Con cable

DSH2R2F20	REED 5-120V AC/DC 2,5 m.	35,04
DSH4H3F20	E.Hall PNP 10-30V DC 2 m.	47,01



Con conector

DSH2R2FM8	REED 5-120V AC/DC 300 mm.	33,58
DSH4H3FM8	E.Hall PNP 10-30V DC 300 mm.	54,07

PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59

DSM

SENSOR MAGNÉTICO PARA CILINDROS SERIE L


Código	Descripción	€
DSM2C525	REED 3-230V conect. 2,5 m.	36,00
DSM3N225	E.Hall PNP 3-30V conect. 2,5 m.	64,80



DST

SOPORTE PARA SENSOR DSM

Código	Descripción	€
DST032	S. sensor DST D.32/40	6,56
DST050	S. sensor DST D.50/63	6,56
DST080	S. sensor DST D.80	7,24
DST100	S. sensor DST D.100/125	7,24



DSTX

KIT DE MONTAJE VÁLVULA SOBRE CILINDRO ISO

Código	€
DSTX	17,56





LCUB

UNIDADES DE GUIADO "TIPO U" CON COJINETES DE BRONCE



Carrera mm.	Ø 12-16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
50	269,12	269,12	269,12	269,12	302,59	345,56	414,32	640,95	709,32
100	270,76	270,76	270,76	271,67	305,15	349,04	417,81	651,66	711,70
160	273,43	273,43	273,43	274,25	307,80	353,34	421,18	657,79	720,80
200	275,06	275,06	275,06	276,79	309,42	355,90	423,82	661,94	723,99
250	276,20	276,20	276,20	279,34	312,09	359,36	428,15	667,12	729,14
320	281,34	281,34	281,34	281,89	315,47	363,66	432,42	677,21	736,25
400	287,89	287,89	287,89	286,29	318,95	369,61	437,55	683,56	743,40
500	295,02	295,02	295,02	291,43	324,07	376,56	445,33	691,09	751,91



LCHB

UNIDADES DE GUIADO "TIPO H" CON COJINETES DE BRONCE

Carrera mm.	Ø 12-16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
50	283,65	287,94	287,94	288,88	321,51	398,06	475,41	697,17	865,60
100	286,29	290,62	290,62	291,43	325,82	401,44	479,70	703,21	871,62
160	288,88	293,15	293,15	293,99	330,10	406,64	484,01	709,12	877,64
200	289,68	293,99	293,99	296,54	332,67	410,01	488,31	713,42	881,96
250	293,15	297,47	297,47	299,20	335,22	414,32	492,61	719,46	887,08
320	299,20	303,51	303,51	302,57	340,45	420,36	497,71	726,31	893,52
400	305,15	309,42	309,42	306,05	345,56	427,22	505,49	734,93	903,44
500	311,19	315,47	315,47	311,19	351,59	435,81	513,17	746,15	914,58



LCHC

UNIDADES DE GUIADO "TIPO H" CON COJINETES DE BOLAS

Carrera mm.	Ø 12-16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
50	427,22	431,52	431,52	416,87	450,44	546,74	648,06	906,18	1095,92
100	435,00	439,29	439,29	426,41	463,34	564,73	660,22	927,49	1116,60
160	445,33	449,63	449,63	437,55	479,70	585,40	680,78	951,53	1141,57
200	451,26	455,55	455,55	446,15	489,94	599,11	694,59	967,91	1157,84
250	459,04	463,34	463,18	456,49	503,78	615,48	710,86	988,47	1177,59
320	467,23	471,52	471,52	469,37	521,77	640,37	735,83	1016,94	1206,83
400	475,41	479,70	479,70	485,65	543,25	667,09	763,35	1048,66	1239,48
500	483,50	487,79	487,79	506,31	569,96	701,44	796,81	1090,98	1280,72

Ejecuciones especiales


Carreras intermedias: Considerar precio carrera superior
Carreras superiores: Contactar departamento comercial

Ejemplos para definición del código

TIPO	SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
M Minicilindro ISO 6432	LCUB Tipo U con cojinetes de bronce	012	0050
V Cilindro ISO 6431 VDMA		020	0100
		025	0160
	LCHB Tipo H con cojinetes de bronce	032	0200
		040	0250
		050	0320
	LCHC Tipo H con cojinetes de bolas	063	0400
		080	0500
		100	

EJEMPLO: Unidad de guiado tipo U con cojinetes de bronce para cilindro ISO 6431 Ø 32 mm. carrera 100 mm.

TIPO	SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.
V	LCUB	0 3 2	0 1 0 0 = VLCUUB0320100



EH

DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO - JUNTAS EN POLIURETANO

Carrera mm.	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 320
25	729,58	969,41	1774,12	3631,64
50	739,69	982,40	1813,12	3638,25
75	749,81	993,97	1853,57	3717,63
80	751,25	996,85	1860,80	3724,25
100	758,48	1005,52	1892,58	3770,55
125	768,59	1017,08	1933,04	3843,32
150	778,70	1030,09	1973,47	3937,25
160	781,60	1034,41	1987,93	3942,54
200	797,48	1053,19	2051,50	4048,38
250	817,70	1077,76	2130,96	4191,26
300	837,94	1102,32	2210,42	4385,75
320	845,16	1111,00	2242,20	4392,36
350	856,73	1125,43	2289,88	4610,66
400	875,50	1148,56	2369,33	4617,27
450	895,72	1173,11	2448,79	4888,49
500	914,51	1196,23	2528,26	4895,10
600	953,52	1243,90	2687,17	5166,32
700	992,52	1291,57	2846,09	5450,76
800	1031,52	1339,24	3005,02	5728,59
900	1070,53	1386,94	3163,92	6006,42
1000	1109,54	1434,61	3322,85	6284,25

CARRERAS SUPERIORES (AÑADIR A LA TARIFA CARRERA 1000)

	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 320
Por cada mm. de carrera	0,84	0,99	1,55	2,92



KEGUH

KIT JUNTAS

PU

Código	Ø	€
KEGUH160	160	58,78
KEGUH200	200	85,63
KEGUH250	250	114,57
KEGUH320	320	399,00

FKM

Código	Ø	€
KEGUH160V	160	321,16
KEGUH200V	200	431,98
KEGUH250V	250	1165,48
KEGUH320V	320	1736,44

Nota:

Para sensores magnéticos DSL y DT, ver página 410

Ejecuciones especiales

Vástago INOX:

Tarifa base + 25%

Juntas en FKM:

SUPLEMENTO PVP

Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 320
242,40	343,79	Consultar	Consultar



EL

Doble efecto amortiguado doble vástago

Tarifa EH + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.		OPCIONES
EH Doble efecto amortiguado	160	0025	0320	IS: Vástago INOX
	200	0050	0350	
EL Doble efecto amortiguado doble vástago	250	0075	0400	V: Juntas FKM
	320	0080	0450	
		0100	0500	
		0125	0600	
		0150	0700	
		0160	0800	
		0200	0900	
		0250	1000	
		0300		

EJEMPLO: Cilindro ISO 6431 - Doble efecto amortiguado magnético Ø 160 mm. carrera 200 mm.


SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
EH	160	200	= EH1600200



VFL

BRIDA

Código	Descripción	€
VFL160	Brida VFL D.160	186,11
VFL200	Brida VFL D.200	211,13
VFL250	Brida VFL D.250	408,31



VCMZ

CHARNELA MACHO - ACERO

Código	Descripción	€
VCMZ160NE	Ch. macho VCMZ D.160	304,07
VCMZ200NE	Ch. macho VCMZ D.200	460,62
VCMZ250NE	Ch. macho VCMZ D.250	934,92



VCP

PATA

Código	Descripción	€
VCP160	Pata VCP D.160	109,35
VCP200	Pata VCP D.200	134,21
VCP250	Pata VCP D.250	204,21



VPE

PERNO CHARNELA

Código	Descripción	€
VPE160	P. charnela VPE D.160/200	15,96
VPE250	P. charnela VPE D.250	23,60



VCF

CHARNELA HEMBRA

Código	Descripción	€
VCF160	Ch. hembra VCF D.160	136,24
VCF200	Ch. hembra VCF D.200	171,86
VCF250	Ch. hembra VCF D.250	619,35



VCD

CHARNELA HEMBRA ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K

Código	Descripción	€
VCD160	Ch. hembra VCD D.160	151,74
VCD200	Ch. hembra VCD D.200	187,10



VCHZ

CHARNELA HEMBRA - ACERO


Código	Descripción	€
VCHZ160NE	Ch. hembra VCHZ D.160	273,20
VCHZ200NE	Ch. hembra VCHZ D.200	427,55
VCHZ250NE	Ch. hembra VCHZ D.250	879,80



VPS

PERNO ANTIROTACIÓN PARA CHARNELA HEMBRA ESTRECHA VCD


Código	Descripción	€
VPS160	P. antirotación VPS D.160/200	34,56



VCM

CHARNELA MACHO

Código	Descripción	€
VCM160	Ch. macho VCM D.160	139,47
VCM200	Ch. macho VCM D.200	192,92
VCM250	Ch. macho VCM D.250	619,35



VCS

CHARNELA MACHO ESTRECHA CON RÓTULA DIN 648K

Código	Descripción	€
VCS160	Ch. macho VCS D.160	322,69
VCS200	Ch. macho VCS D.200	401,27



VCNT

CHARNELA INTERMEDIA

Código	Descripción	€
VCNT160	Ch. inter. VCN D.160	292,70
VCNT200	Ch. inter. VCN D.200	563,71
VCNT250	Ch. inter. VCN D.250	882,00



FC

HORQUILLA

Código	Descripción	€
FC160	Horquilla FC D.160/200	180,00
FC250	Horquilla FC D.250	702,70



VSI

SOPORTE CHARNELA INTERMEDIA.

Código	Descripción	€
VSI160	S. charnela int. VSI D.160 / 200	201,82
VSI250	S. charnela int. VSI D. 250	471,91

Compuesto de 2 Uds.



TF

RÓTULA AUTOLUBRICANTE


Código	Descripción	€
TF160	R. autolub. TF D.160/200	200,66
TF250	R. autolub. TF D.250	523,69



VAS

CONTRACHARNELA A 90°

Código	Descripción	€
VAS160	Contrach. a 90° VAS D.160	380,72
VAS200	Contrach. a 90° VAS D.200	434,25



DA

TUERCA VÁSTAGO

Código	Descripción	€
EDA000051I6ZI	T. vástago D.160/200	11,97
EDA000051L0ZI	T. vástago D.250	70,20

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo / Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX

	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS




Código	Longitud Cable	€
--------	----------------	---

PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
--------	----------------	---

PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59

EXF

SOPORTE PARA SENSORES DSL - DT



Código	Ø	€
--------	---	---

EXF160	160 - 200 - 250	19,51
--------	-----------------	-------





CATÁLOGO
TÉCNICO



INOX AISI 304

NOTA: INOX AISI 316 bajo pedido.
Consultar departamento comercial.

VHI

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO - JUNTAS EN POLIURETANO

Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
25	418,81	459,20	567,00	749,00	1.113,81	1.299,80	2.300,97	3.587,35	4.718,83
50	423,78	466,06	578,06	761,04	1.135,30	1.328,95	2.347,50	3.659,79	4.835,63
80	429,73	474,18	591,57	775,60	1.161,09	1.375,29	2.403,33	3.746,71	4.975,80
100	433,79	479,64	600,32	785,54	1.178,28	1.406,30	2.439,57	3.804,66	5.069,25
125	438,69	486,50	611,66	797,58	1.199,77	1.445,22	2.487,09	3.877,10	5.186,06
160	445,76	496,02	627,20	814,73	1.229,86	1.499,47	2.605,40	3.978,51	5.349,59
200	453,46	506,87	644,98	834,19	1.264,25	1.561,49	2.716,28	4.094,41	5.536,48
250	463,47	520,52	667,03	848,92	1.317,40	1.638,98	2.854,39	4.239,28	5.770,10
320	477,33	539,28	698,11	896,42	1.414,07	1.755,95	3.048,08	4.442,10	6.097,16
400	487,15	561,12	733,74	931,84	1.524,67	1.871,52	3.284,52	4.673,90	6.470,95
500	500,51	588,35	778,33	980,77	1.662,85	2.026,64	3.488,36	4.963,65	6.938,18
600	527,17	626,22	833,35	1.043,63	1.821,82	2.202,62	3.745,45	5.333,26	7.485,28
700	540,53	653,45	861,43	1.092,56	1.959,93	2.357,81	3.949,29	5.623,01	7.952,52
800	553,88	680,47	891,25	1.126,50	2.073,67	2.512,93	4.153,14	5.912,76	8.419,75
900	567,24	707,63	921,06	1.161,69	2.172,53	2.667,84	4.356,98	6.202,50	8.886,98
1000	580,60	730,57	950,88	1.196,87	2.374,61	2.789,14	4.560,82	6.492,25	9.354,22

JUNTAS EN FKM

	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Suplemento PVP	62,24	66,40	75,69	91,01	126,12	175,13	433,93	703,13	924,09

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



VLI Doble efecto magnético vástago pasante

Tarifa VHI + 50%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.				OPCIONES
VHI Doble efecto magnético	032	0025	0160	0450	V: Juntas FKM	
VLI Doble efecto magnético vástago pasante	040	0050	0200	0500		
	050	0075	0250	0600		
	063	0080	0300	0700		
	080	0100	0320	0800		
	100	0125	0350	0900		
		0150	0400	1000		

EJEMPLO: Cilindro ISO 6431 - INOX Doble efecto magnético Ø 100 mm. carrera 160 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
VHI	1 0 0	0 1 6 0	= VHI1000160

VCFI

CHARNELA HEMBRA INOX



Código	Descripción	€
VCFI032	Ch. hembra VCFI D.32	126,97
VCFI040	Ch. hembra VCFI D.40	149,32
VCFI050	Ch. hembra VCFI D.50	187,98
VCFI063	Ch. hembra VCFI D.63	221,70
VCFI080	Ch. hembra VCFI D.80	262,64
VCFI100	Ch. hembra VCFI D.100	356,77
VCFI125	Ch. hembra VCFI D.125	1239,70

VADI

ARTICULACIÓN ESCUADRA CON RÓTULA DIN 648K INOX



Código	Descripción	€
VADI032	Articulación VADI D.32	242,51
VADI040	Articulación VADI D.40	254,82
VADI050	Articulación VADI D.50	304,46
VADI063	Articulación VADI D.63	383,21
VADI080	Articulación VADI D.80	458,05
VADI100	Articulación VADI D.100	589,44
VADI125	Articulación VADI D.125	1733,66

VCMI

CHARNELA MACHO INOX



Código	Descripción	€
VCMI032	Ch. macho VCMI D.32	126,97
VCMI040	Ch. macho VCMI D.40	149,32
VCMI050	Ch. macho VCMI D.50	187,98
VCMI063	Ch. macho VCMI D.63	221,70
VCMI080	Ch. macho VCMI D.80	262,64
VCMI100	Ch. macho VCMI D.100	356,77
VCMI125	Ch. macho VCMI D.125	1231,91

VFLI

BRIDA INOX



Código	Descripción	€
VFLI032	Brida VFLI D.32	93,24
VFLI040	Brida VFLI D.40	105,36
VFLI050	Brida VFLI D.50	126,97
VFLI063	Brida VFLI D.63	168,65
VFLI080	Brida VFLI D.80	214,13
VFLI100	Brida VFLI D.100	316,10

VPEI

PERNO CHARNELA INOX



Código	Descripción	€
VPEI032	P. charnela VPEI D.32	13,67
VPEI040	P. charnela VPEI D.40	16,98
VPEI050	P. charnela VPEI D.50	18,08
VPEI063	P. charnela VPEI D.63	28,37
VPEI080	P. charnela VPEI D.80	31,82
VPEI100	P. charnela VPEI D.100	36,35
VPEI125	P. charnela VPEI D.125	46,00

VCPI

PATA INOX



Código	Descripción	€
VCPI032	Pata VCPI D.32	37,14
VCPI040	Pata VCPI D.40	37,14
VCPI050	Pata VCPI D.50	48,51
VCPI063	Pata VCPI D.63	52,30
VCPI080	Pata VCPI D.80	86,40
VCPI100	Pata VCPI D.100	99,87
VCPI125	Pata VCPI D.125	159,95

VASI

CONTRACHARNELA A 90° INOX



Código	Descripción	€
VASI032	Contrach. a 90° VASI D.32	145,92
VASI040	Contrach. a 90° VASI D.40	176,22
VASI050	Contrach. a 90° VASI D.50	202,39
VASI063	Contrach. a 90° VASI D.63	225,88
VASI080	Contrach. a 90° VASI D.80	288,03
VASI100	Contrach. a 90° VASI D.100	358,38
VASI125	Contrach. a 90° VASI D.125	1263,09

VCNTI

CHARNELA INTERMEDIA INOX



Código	Descripción	€
VCNTI032	Ch. intermedia VCNI D.32	145,92
VCNTI040	Ch. intermedia VCNI D.40	187,98
VCNTI050	Ch. intermedia VCNI D.50	214,13
VCNTI063	Ch. intermedia VCNI D.63	262,64
VCNTI080	Ch. intermedia VCNI D.80	335,40
VCNTI100	Ch. intermedia VCNI D.100	422,01

VCDI

CHARNELA H. ESTRECHA PARA ART. A ESCUADRA
CON RÓTULA DIN 648K INOX



Código	Descripción	€
VCDI032	Ch. hembra VCDI D.32	140,23
VCDI040	Ch. hembra VCDI D.40	157,28
VCDI050	Ch. hembra VCDI D.50	210,35
VCDI063	Ch. hembra VCDI D.63	248,24
VCDI080	Ch. hembra VCDI D.80	298,64
VCDI100	Ch. hembra VCDI D.100	400,66
VCDI125	Ch. hembra VCDI D.125	1013,59

FCI

HORQUILLA INOX



Código	Descripción	€
FCI025	Horquilla FCI D.25/32	30,00
FCI040	Horquilla FCI D.40	36,00
FCI050	Horquilla FCI D.50/63	80,00
FCI080	Horquilla FCI D.80/100	140,00
FCI125	Horquilla FCI D.125	780,00

VPSI

PERNO ANTIROTACIÓN PARA CHARNELA HEMBRA
ESTRECHA VCD INOX



Código	Descripción	€
VPSI032	P. antirotación VPSI D.32	14,77
VPSI040	P. antirotación VPSI D.40	17,77
VPSI050	P. antirotación VPSI D.50	27,68
VPSI063	P. antirotación VPSI D.63	28,60
VPSI080	P. antirotación VPSI D.80	50,26
VPSI100	P. antirotación VPSI D.100	53,45
VPSI125	P. antirotación VPSI D.125	64,40

TFI

RÓTULA AUTOLUBRICANTE INOX



Código	Descripción	€
TFI025	R. autolub. TFI D.25/32	49,52
TFI040	R. autolub. TFI D.40	56,67
TFI050	R. autolub. TFI D.50/63	69,68
TFI080	R. autolub. TFI D.80/100	109,37
TFI125	R. autolub. TFI D.125	286,65

VCSI

CHARNELA MACHO ESTRECHA CON RÓTULA
DIN 648K INOX



Código	Descripción	€
VCSI032	Ch. macho VCSI D.32	228,64
VCSI040	Ch. macho VCSI D.40	240,37
VCSI050	Ch. macho VCSI D.50	287,26
VCSI063	Ch. macho VCSI D.63	361,53
VCSI080	Ch. macho VCSI D.80	424,05
VCSI100	Ch. macho VCSI D.100	545,75
VCSI125	Ch. macho VCSI D.125	1378,13

DAI

TUERCA VÁSTAGO



Código	Descripción	€
ODA000043C900	T. vástago DS D.32	1,90
ODA0000434000	T. vástago DS D.40	2,76
ODA000043E300	T. vástago DS D.50/63	4,37
ODA0000438000	T. vástago DS D.80/100	8,09
ODA0000431250	T. vástago DS D.125	23,76

DSL

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo/Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX

Código	Descripción	€
--------	-------------	---



	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	€
--------	-------------	---

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

PX

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New

PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59

EXF

SOPORTE PARA SENSORES DSL - DST



Código	Ø	€
EXF032	32 - 40	12,48
EXF050	50 - 63	13,26
EXF080	80 - 100 - 125	13,26





CATÁLOGO
TÉCNICO



RH

CILINDRO NEUMÁTICO SIN VÁSTAGO VERSIÓN STANDARD

Carrera mm.	Ø 16	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
Carrera "0"	439,85	468,90	667,22	813,44	1066,95	1200,62
Por cada mm de carrera	0,17	0,18	0,20	0,26	0,48	0,51



RHV

CILINDRO SIN VÁSTAGO CON GUÍA DE RODILLOS DOBLE "V" PARA CARGAS ELEVADAS

Carrera mm.	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50
Carrera "0"	1202,16	1563,69	1786,21	2084,75
Por cada mm de carrera	0,62	0,79	1,02	1,02



RHL

CILINDRO SIN VÁSTAGO CON GUÍA PATÍN DE DESLIZAMIENTO


Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
Carrera "0"	1113,64	1288,20	1817,32	1950,30
Por cada mm de carrera	0,20	0,26	0,48	0,51

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
RH Cilindro neumático sin vástago versión standard	016 025 032	Especificar longitud carrera en mm.
RHV Cilindro sin vástago con guía de rodillos doble "V" para cargas elevadas	040 050 063	
RHL Cilindro sin vástago con guía patín de deslizamiento		

EJEMPLO: Cilindro neumático sin vástago versión standard Ø 32 mm. carrera 280 mm.

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
RH	0 3 2	0 2 8 0	= RH0320280




RCP

PATA

Código	Descripción	€
RCP016	Pata RCP D.16	27,85
RCP025	Pata RCP D.25	34,88


Compuesto de 2 Uds.



RCNG


SOPORTE INTERMEDIO MÓVIL TIPO G

Código	Descripción	€
RCNG016	S. Int. Tipo G D.16	37,35
RCNG025	S. Int. Tipo G D.25	45,22
RCNG032	S. Int. Tipo G D.32	59,03



RCP032	Pata RCP D.32	54,62
RCP040	Pata RCP D.40	72,42
RCP050	Pata RCP D.50	87,11
RCP063	Pata RCP D.63	93,93


Compuesto de 2 Uds.



RCNN

SOPORTE INTERMEDIO MÓVIL TIPO W

Código	Descripción	€
RCNN016	S. Int. Tipo W D.16	37,35
RCNN025	S. Int. Tipo W D.25	45,22
RCNN032	S. Int. Tipo W D.32	59,03





RCN

SOPORTE INTERMEDIO

Código	Descripción	€
RCN016	S. Intermedio D.16	21,61
RCN025	S. Intermedio D.25	20,08

Compuesto de 2 Uds.




RCN032	S. Intermedio D.32	62,86
RCN040	S. Intermedio D.40	66,81
RCN050	S. Intermedio D.50	73,49
RCN063	S. Intermedio D.63	75,69

Compuesto de 2 Uds.



RCOL

SOPORTE ARTICULADO



Código	Descripción	€
RCOL016	S. Articulado D.16	146,40
RCOL025	S. Articulado D.25	254,76
RCOL032	S. Articulado D.32	296,02
RCOL040	S. Articulado D.40	296,02
RCOL050	S. Articulado D.50	647,30
RCOL063	S. Articulado D.63	647,30

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	€
DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



Ex II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)

Código	Descripción	€
DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33



Con cable

PX


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59

DSTR

SOPORTE



Código	Descripción	€
DSTR025	Soporte para Ø 16 y Ø 25	11,28

Para los otros diámetros no es necesaria la colocación del soporte





NHA

DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
25	207,26	236,73	264,90	301,44	389,25	471,40
50	209,79	239,66	268,74	306,15	395,35	478,92
80	212,83	243,14	273,39	311,77	402,68	487,94
100	214,87	245,48	276,46	315,53	407,55	493,96
125	217,40	248,38	280,32	320,24	413,67	501,46
160	220,94	252,47	285,70	326,80	422,20	511,98
200	225,00	257,13	291,88	334,32	431,98	524,00
250	230,07	262,94	299,55	343,70	444,18	539,01
320	237,18	271,10	310,33	356,83	461,26	560,07
350		274,58	314,96	362,50	468,58	569,07
400				371,87	480,81	584,10
500					505,22	614,14

Nota:

Para fijaciones, ver páginas 400 - 402

Para sensores magnéticos DT - DSH, ver páginas 402 - 403

Ejecuciones especiales

Carreras intermedias:

Considerar precio carrera superior



NLA Doble efecto amortiguado vástago pasante ISO magnético

Tarifa NHA + 40%



NQA Doble efecto amortiguado magnético con vástagos gemelos pasantes

Tarifa base + 60%

...IS Versión vástago INOX

Tarifa base + 25%

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.	OPCIONES
NHA Doble efecto amortiguado magnético	032 040 050	0025 0250 0050 0320 0080 0350	IS: Vástago INOX
NLA Doble efecto amortiguado vástago pasante ISO magnético	063 080 100	0100 0400 0125 0500 0160 0600	
NQA Doble efecto amortiguado magnético con vástagos gemelos pasantes		0200	

EJEMPLO: Cilindro de vástagos gemelos doble efecto amortiguado magnético Ø 100 mm. carrera 250 mm. Versión vástago INOX

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	OPCIONES
NHA	1 0 0	0 2 5 0	IS = NHA1000250IS



CATÁLOGO
TÉCNICO



CG01

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO - CASQUILLOS DE BRONCE

Carrera mm.	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
10	138,17	159,10	—	—	—	—	—	—
20	139,95	162,48	180,09	181,63	—	—	—	—
25	—	—	—	—	226,63	247,89	319,16	382,34
30	145,85	169,59	187,76	190,23	—	—	—	—
40	147,41	172,97	192,74	194,58	—	—	—	—
50	149,24	176,35	197,33	199,79	246,06	274,72	355,51	430,15
75	165,57	191,48	215,50	217,05	265,21	303,11	398,67	478,54
100	174,23	204,10	230,93	231,27	284,30	331,14	443,68	533,12
125	186,22	217,97	270,09	260,57	314,17	—	—	—
150	197,97	229,73	285,51	275,65	333,95	—	—	—
175	208,75	241,70	287,06	292,96	353,67	—	—	—
200	219,23	255,58	304,03	307,06	371,56	—	—	—
250	256,21	292,96	347,49	352,41	430,15	—	—	—
300	—	—	403,32	402,06	488,40	—	—	—
350	—	—	441,21	452,62	545,73	—	—	—
400	—	—	486,57	501,70	606,50	—	—	—

OPCIÓN con Rodamientos a Bolas bajo pedido

KCG01GUH New

KIT JUNTAS

Código	Ø	€	Código	Ø	€
KCG01GUH012	12	9,28	KCG01GUH032	32	7,24
KCG01GUH016	16	4,52	KCG01GUH040	40	7,64
KCG01GUH020	20	4,88	KCG01GUH050	50	8,68
KCG01GUH025	25	5,60	KCG01GUH063	63	10,20

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
CG01	016 040 020 050 025 063 032	0010 0040 0125 0250 0020 0050 0150 0300 0025 0075 0175 0350 0030 0100 0200 0400


EJEMPLO: Doble efecto magnético - Casquillos de bronce Ø 32 mm. carrera 175 mm.

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
CG01	0 3 2	0 1 7 5	= CG010320175

SENSORES RECOMENDADOS

DC01 R2M DC01 RM8 DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Ver páginas 432 - 433



CG02

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO - CASQUILLOS DE BRONCE

Carrera mm.	Ø 6	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
10	112,71	144,82	160,02	192,40	192,40	227,89
20	116,04	150,61	166,03	199,69	199,69	234,82
30	119,08	156,05	171,18	207,61	207,61	243,02
40		161,21	176,64	214,82	214,82	249,10
50		166,37	182,14	222,73	222,73	255,12
60		171,82	187,58	229,09	229,09	262,75
70		175,77	192,74	234,82	234,82	269,68
80			198,47	242,74	242,74	277,24
90			203,02	249,10	249,10	283,62
100			207,25	256,03	256,03	290,89

OPCIÓN con Rodamientos a Bolas bajo pedido

KCG02GUH New

KIT JUNTAS

Código	Ø	€	Código	Ø	€
KCG02GUH006	6	13,72	KCG02GUH020	20	6,96
KCG02GUH012	12	5,00	KCG02GUH025	25	8,68
KCG02GUH016	16	6,48	KCG02GUH032	32	10,88

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
CG02	006 020 012 025 016 032	0010 0050 0090 0020 0060 0100 0030 0070 0040 0080

EJEMPLO: Doble efecto magnético - Casquillos de bronce Ø 25 mm. carrera 100 mm.

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
CG02	0 2 5	0 1 0 0	= CG020250100

SENSORES RECOMENDADOS

DC01 R2M DC01 RM8 DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Ver páginas 432 - 433



CG06

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 6	Ø 10	Ø 16	Ø 20
5	266,87	250,02	264,06	325,87
10	297,77	261,25	261,25	328,68
15	297,77	261,25	264,06	337,10
20	306,20	272,50	264,06	337,10
25	309,00	272,50	278,10	356,77
30	309,00	280,92	278,10	362,38
40	323,05	286,55	283,73	370,82
50	337,10	297,77	300,58	373,61
60	337,10	320,24	300,58	398,91

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
CG06	006 016 010 020	0006 0020 0040 0010 0025 0050 0015 0030 0060

EJEMPLO: Doble efecto magnético Ø 20 mm. carrera 15 mm.

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
CG06	0 2 0	0 0 1 5	= CG060200015

SENSORES RECOMENDADOS

DC01 R2M DC01 RM8 DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Ver páginas 432 - 433



CATÁLOGO
TÉCNICO



CG04

DOBLE EFECTO AMORTIGUADO MAGNÉTICO

Carrera mm.	Ø 6	Ø 8	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
10	435,99	459,05	559,71	577,43	650,35	733,14
20	438,69	462,02	559,71	577,43	650,35	733,14
30	473,83	498,37	559,71	577,43	650,35	733,14
40	513,79	538,62	565,61	581,40	656,26	733,14
50	551,63	574,97	571,53	589,24	672,02	748,90
75		650,35	679,94	694,67	749,65	842,47
100			788,29	804,06	844,47	963,72
125				918,72	953,86	1083,88
150					1054,37	1206,11

Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA MM.
CG04	006 016 008 020 012 025	0010 0040 0100 0020 0050 0125 0030 0075 0150

EJEMPLO: Doble efecto magnético Ø 12 mm. carrera 40 mm.

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA mm.	
CG04	0 1 2	0 0 4 0	= CG040120040

SENSORES RECOMENDADOS


DC01 R2M DC01 RM8 DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Ver páginas 432 - 433



CATÁLOGO
TÉCNICO

**Ajuste de carrera
en la extensión**



Montado en el cuerpo




Montado en la mesa




Código	Ø	€
CG04 006 SX05	6	27,81
CG04 008 SX05	8	29,58
CG04 012 SX05	12	26,60
CG04 016 SX05	16	29,58
CG04 020 SX05	20	36,46
CG04 025 SX05	25	59,91

**Ajuste de carrera
en el retorno**




Código	Ø	€
CG04 006 DX05	6	23,39
CG04 008 DX05	8	24,26
CG04 012 DX05	12	22,65
CG04 016 DX05	16	24,66
CG04 020 DX05	20	31,53
CG04 025 DX05	25	37,44

**Ajuste de carrera
en la extensión
para amortiguadores**




Montado en el cuerpo




Montado en la mesa



Código	Ø	€
CG04 008 SXA1	8	105,26
CG04 012 SXA1	12	94,60
CG04 016 SXA1	16	100,51
CG04 020 SXA1	20	158,64
CG04 025 SXA1	25	164,54



Montado en el cuerpo



Montado en la mesa

**Ajuste de carrera
en el retorno
para amortiguadores**



Código	Ø	€
CG04 008 DXA1	8	107,32
CG04 012 DXA1	12	97,58
CG04 016 DXA1	16	104,46
CG04 020 DXA1	20	163,57
CG04 025 DXA1	25	173,43




CATÁLOGO
TÉCNICO

Pinzas Neumáticas

GR01F

PINZA NEUMÁTICA PARALELA DE GRAN PRECISIÓN,
DOBLE EFECTO MAGNÉTICO



Código	€
GR01F010	482,40
GR01F016	500,48
GR01F020	515,96
GR01F025	552,08

SENSORES RECOMENDADOS


DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Adaptador DC10001

Ver páginas 432 - 433

GR04F

PINZA NEUMÁTICA ANGULAR,
DOBLE EFECTO MAGNÉTICO



Código	€
GR04F010	331,54
GR04F016	356,64
GR04F020	426,97
GR04F025	487,25

SENSORES RECOMENDADOS


DC01 R2M DC01 RM8 DC03 P2M DC03 PM8

DC04 P2M DC04 PM8

Ver páginas 432 - 433

GR02F

PINZA NEUMÁTICA HORIZONTAL,
DOBLE EFECTO MAGNÉTICO



Código	€
GR02F010	304,40
GR02F016	312,16
GR02F020	379,20
GR02F025	448,88
GR02F032	647,56

SENSORES RECOMENDADOS

DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Adaptador DC10001

Ver páginas 432 - 433

GR05F

PINZA NEUMÁTICA PARALELA,
DOBLE EFECTO MAGNÉTICO



Código	€
GR05F025	410,32
GR05F032	442,62
GR05F040	484,03
GR05F050	533,17
GR05F063	614,25

SENSORES RECOMENDADOS


DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Adaptador DC10001

Ver páginas 432 - 433

GR03F

PINZA NEUMÁTICA ANGULAR,
DOBLE EFECTO MAGNÉTICO




Código	€
GR03F010	193,40
GR03F016	210,98
GR03F020	246,14
GR03F025	276,28

SENSORES RECOMENDADOS

DC03 P2M DC03 PM8 DC04 P2M DC04 PM8

Adaptador DC10001

Ver páginas 432 - 433



RT01

MESA GIRATORIA

DOBLE EFECTO MAGNÉTICO. REGULACIÓN TOTAL DEL ÁNGULO DE GIRO 0-190°

Código	Descripción	€
RT01010	Mesa giratoria D.15 R. 190°	469,29
RT01020	Mesa giratoria D.18 R. 190°	498,77
RT01030	Mesa giratoria D.20 R. 190°	508,61
RT01050	Mesa giratoria D.25 R. 190°	518,43
RT01070	Mesa giratoria D.28 R. 190°	702,70
RT01100	Mesa giratoria D.32 R. 190°	754,30

SENSORES RECOMENDADOS

DC01 RM8 DC01 R2M DC02 PM8 DC02 P2M DC03 PM8 DC03 P2M DC04 PM8 DC04 P2M

Adaptador DC00001

Ver páginas 432 - 433



CATÁLOGO
TÉCNICO



RT03S

ACTUADOR DE GIRO DE VÁSTAGO SIMPLE
DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
RT03S010090	Ø 10 - Angulo de rotación: 90° ajustable $\pm 5\%$	266,80
RT03S010180	Ø 10 - Angulo de rotación: 180° ajustable $\pm 5\%$	280,60
RT03S015090	Ø 14 - Angulo de rotación: 90° ajustable $\pm 5\%$	308,00
RT03S015180	Ø 14 - Angulo de rotación: 180° ajustable $\pm 5\%$	321,80
RT03S020090	Ø 18 - Angulo de rotación: 90° ajustable $\pm 5\%$	423,60
RT03S020180	Ø 18 - Angulo de rotación: 180° ajustable $\pm 5\%$	463,40
RT03S030090	Ø 20 - Angulo de rotación: 90° ajustable $\pm 5\%$	463,24
RT03S030180	Ø 20 - Angulo de rotación: 180° ajustable $\pm 5\%$	495,00

SENSORES RECOMENDADOS

DC01 RM8 DC01 R2M DC03 PM8 DC03 P2M DC04 PM8 DC04 P2M

Ver páginas 432 - 433

DT01 - DT02

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	
--------	-------------	--

DT01R2M	REED 5-240V AC/DC 2 mt.	23,28
DT02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	38,14



Con cable



Con conector

DT01RM8	REED 5-240V AC/DC 300 mm.	27,76
DT02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	42,36

Modelo DT02 dispone de LED bicolor (Rojo / Verde) que permite mayor precisión de posicionamiento

DC04

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	
--------	-------------	--

DC04P2M	E.Hall PNP 4.5-28V DC 2 mt.	54,53
---------	-----------------------------	-------



Con cable



Con conector

DC04PM8	E.Hall PNP 4.5-28V DC 165 mm.	57,56
---------	-------------------------------	-------

DC01 - DC02

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	
--------	-------------	--

DC01R2M	REED 5-120V AC/DC 2 mt.	21,65
DC02P2M	E.Hall PNP 10-28V DC 2 mt.	43,31



Con cable



Con conector

DC01RM8	REED 5-120V AC/DC 150 mm.	27,37
DC02PM8	E.Hall PNP 10-28V DC 300 mm.	48,01

DTEX

SENSOR MAGNÉTICO ATEX



	II 3GDEx ic IIB T4 Gc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C) Ex ic IIB T135 °C Dc (-10°C ≤ Ta ≤ +70°C)
--	---

Código	Descripción	
--------	-------------	--

DTEX03P2M	Solid State PNP 10÷28V DC 2 mt.	47,33
-----------	---------------------------------	-------



Con cable

DC03

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	
--------	-------------	--

DC03P2M	E.Hall PNP 4.5-28V DC 2 mt.	52,79
---------	-----------------------------	-------




Con cable



Con conector

DC03PM8	E.Hall PNP 4.5-28V DC 165 mm.	55,22
---------	-------------------------------	-------



Con cable



Con conector

DSL

SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	
--------	-------------	--

DSL1C225	REED 3-130V 2,5 m.	30,47
DSL4N225	E.Hall PNP 10-30V 2,5 m.	46,12



Con cable



Con conector

DSL1M8	REED 3-130V 300 mm.	34,63
DSL4M8	E.Hall PNP 10-30V 300 mm.	44,02

DSH

SENSOR MAGNÉTICO PARA CILINDROS SERIE E



Código	Descripción	€
DSH2R2F20	REED 5-120V AC/DC 2,5 m.	35,04
DSH4H3F20	E.Hall PNP 10-30V DC 2 m.	47,01

Con cable



Con conector

DSH2R2FM8	REED 5-120V AC/DC 300 mm.	33,58
DSH4H3FM8	E.Hall PNP 10-30V DC 300 mm.	54,07

DC00001

ADAPTADOR PARA SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	€
DC00001	Adaptador para sensores magnéticos	1,29

DSM

SENSOR MAGNÉTICO

Código	Descripción	€
DSM2C525	REED 3-230V conec. 2,5m	36,00
DSM3N225	E.Hall PNP 3-30V conec. 2,5m	64,80

DC10001


ADAPTADOR PARA SENSOR MAGNÉTICO



Código	Descripción	€
DC10001	Adaptador para sensores magnéticos	1,29

PX


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS



Código	Longitud Cable	€
PX2000PUR	2 mts.	16,88
PX5000PUR	5 mts.	22,59

PX-L New


PROLONGACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS A 3 HILOS "L"



Código	Longitud Cable	€
PX20001PUR	2 mts.	16,88
PX50001PUR	5 mts.	22,59



Macho



Hembra

Cilindro rotativo magnético Ø 32 con regulación

Código	Descripción	€
XRM032090	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 90°	608,77
XRM032180	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 180°	688,26
XRM032270	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 270°	753,09
XRM032360	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 360°	804,34

Cilindro rotativo magnético Ø 32 con regulación

Código	Descripción	€
XRF032090	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 90°	608,77
XRF032180	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 180°	688,26
XRF032270	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 270°	753,09
XRF032360	Cilindro rotativo Magnético D.32 R. 360°	804,34

Cilindro rotativo magnético Ø 40 con regulación

Código	Descripción	€
XRM040090	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 90°	676,34
XRM040180	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 180°	769,42
XRM040270	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 270°	857,69
XRM040360	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 360°	919,43

Cilindro rotativo magnético Ø 40 con regulación

Código	Descripción	€
XRF040090	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 90°	676,34
XRF040180	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 180°	769,42
XRF040270	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 270°	857,69
XRF040360	Cilindro rotativo Magnético D.40 R. 360°	919,43

Cilindro rotativo magnético Ø 50 con regulación

Código	Descripción	€
XRM050090	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 90°	736,37
XRM050180	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 180°	826,94
XRM050270	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 270°	966,47
XRM050360	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 360°	1035,51

Cilindro rotativo magnético Ø 50 con regulación

Código	Descripción	€
XRF050090	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 90°	736,37
XRF050180	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 180°	826,94
XRF050270	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 270°	966,47
XRF050360	Cilindro rotativo Magnético D.50 R. 360°	1035,51

Cilindro rotativo magnético Ø 63 con regulación

Código	Descripción	€
XRM063090	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 90°	922,13
XRM063180	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 180°	1037,62
XRM063270	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 270°	1181,93
XRM063360	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 360°	1277,13

Cilindro rotativo magnético Ø 63 con regulación

Código	Descripción	€
XRF063090	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 90°	922,13
XRF063180	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 180°	1037,62
XRF063270	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 270°	1181,93
XRF063360	Cilindro rotativo Magnético D.63 R. 360°	1277,13

Cilindro rotativo magnético Ø 80 con regulación

Código	Descripción	€
XRM080090	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 90°	1009,37
XRM080180	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 180°	1150,56
XRM080270	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 270°	1343,00
XRM080360	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 360°	1486,34

Cilindro rotativo magnético Ø 80 con regulación

Código	Descripción	€
XRF080090	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 90°	1009,37
XRF080180	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 180°	1150,56
XRF080270	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 270°	1343,00
XRF080360	Cilindro rotativo Magnético D.80 R. 360°	1486,34

Cilindro rotativo magnético Ø 100 con regulación

Código	Descripción	€
XRM100090	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 90°	1309,14
XRM100180	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 180°	1463,34
XRM100270	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 270°	1694,47
XRM100360	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 360°	1826,90

Cilindro rotativo magnético Ø 100 con regulación

Código	Descripción	€
XRF100090	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 90°	1309,14
XRF100180	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 180°	1463,34
XRF100270	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 270°	1694,47
XRF100360	Cilindro rotativo Magnético D.100 R. 360°	1826,90

Nota:

Para fijaciones, ver páginas 400 - 402. Para sensores magnéticos DT y DSL, ver páginas 402 - 403



CATÁLOGO
TÉCNICO



BS001

MULTIPLICADOR DE PRESIÓN

Código	Descripción	Ratio de compresión	€
BS00104012	Multiplicador de presión D. 40 mm	20 bar	825,55
BS00106312	Multiplicador de presión D. 63 mm	20 bar	1010,88
BS00110012	Multiplicador de presión D. 100 mm	20 bar	1752,19

NOTA: Relación 1:3 Bajo demanda (Código finalizado en 13)



VCA New

PIE ALTO
PARA MULTIPLICADORES DE PRESIÓN

Código	Descripción	€
VCA040	Pie alto D. 40	18,72



BSCP New

PATA

Código	Descripción	€
BSCP063	Pata BSCP D. 63	15,60
BSCP100	Pata BSCP D. 100	17,16

Principales ventajas

El multiplicador de presión sirve para aumentar la presión suministrada por el compresor a expensas de una pérdida de caudal proporcional. No reemplaza a un compresor, pero proporciona por un tiempo limitado una presión de valor superior. Suelen utilizarse para aumentar la fuerza de los cilindros neumáticos, manteniendo las dimensiones generales y pesos más ligeros, para soplado a alta presión, para ensayo de componentes, para pruebas de presión de rotura, etc...

Aplicaciones

- Instalaciones de aire comprimido e instrumentación
- Automatización neumática y de fluidos
- Máquinas para madera
- Máquinas de estampación
- Productos estándar
- Relación de compresión 1 – 2
- Sistemas de soldadura
- Transporte

Instrucciones para el cálculo del depósito

Ejemplo de cálculo del tiempo de llenado de un depósito de 50 litros a una presión inicial de 7 bar que debe llevarse a 9 bar con un multiplicador BS00104012 suministrado con una presión de red de 5 bar.

- Presión de alimentación: P1 = 5 bar
- Presión inicial depósito bar: STP=7 bar
- Presión final depósito: FTP = 9 bar
- Volumen depósito: V= 50 L

- 1 Calcular STP/P1 y FTP/P1
- 2 Obtener en el gráfico los valores de tiempo correspondientes.
- 3 El tiempo de llenado de un depósito de 10 litros con las presiones inicial y final anteriores son $t = T2f - T2s$
- 4 El tiempo de llenado de un depósito de 50 litros es $T_{tot} = t * V/10$

Datos técnicos

- Presión de alimentación:** 3 - 10 bar
Expectativa de vida: 20 millones de ciclos
Fluidos compatibles: Aire comprimido filtrado lubricado y no lubricado

Temperatura de ejercicio: -20 °C a + 50 °C

Conexión a la red de aire comprimido

En caso de conexión directa del multiplicador a la instalación debemos prever una válvula 3/2 (6) para abrir y cerrar el circuito de descarga del multiplicador. En el multiplicador la entrega del fluido de alta presión es del tipo pulsador, por lo que se recomienda siempre utilizar un depósito de aire (4) en la salida del multiplicador para evitar variaciones durante el uso. Se sugiere la conexión bypass como se ilustra en el diagrama (5) para acelerar el primer llenado del sistema. La elección del multiplicador no solo implica la relación de compresión, también el volumen del depósito suficiente para asegurar un correcto funcionamiento del circuito. Primero debemos calcular el volumen de aire necesario de los elementos (cilindros, boquillas de soplado, etc...) y luego determinar el volumen del depósito.

El multiplicador de presión entra automáticamente en funcionamiento tan pronto como se aplica una presión en la entrada (P1) y trabaja hasta que la presión de salida (P2) llega al doble de la entrada (relación de compresión 1:2), triple (relación de compresión 1:3), o cuádruple (relación compresión 1:4). El multiplicador no está concebido para trabajar a escape libre, se debe prever siempre un uso conectado. La presión de salida puede ser ajustada usando un regulador de presión. Cuando no se utiliza aire de salida las válvulas de retención integradas permiten mantener la presión en el multiplicador incluso en ausencia de presión en la entrada.





CATÁLOGO
TÉCNICO



CA

SIMPLE EFECTO NO ROSCADO

Código	Descripción	€
CA0060005	SENF Ø 6 Carrera 5	15,33
CA0060010	SENF Ø 6 Carrera 10	15,90
CA0060015	SENF Ø 6 Carrera 15	16,30
CA0100005	SENF Ø 10 Carrera 5	16,30
CA0100010	SENF Ø 10 Carrera 10	16,88
CA0100015	SENF Ø 10 Carrera 15	17,27
CA0160005	SENF Ø 16 Carrera 5	18,47
CA0160010	SENF Ø 16 Carrera 10	19,00
CA0160015	SENF Ø 16 Carrera 15	19,66

CAF

SIMPLE EFECTO ROSCADO

Código	Descripción	€
CAF0060005	SEF Ø 6 Carrera 5	15,33
CAF0060010	SEF Ø 6 Carrera 10	15,90
CAF0060015	SEF Ø 6 Carrera 15	16,30
CAF0100005	SEF Ø 10 Carrera 5	16,30
CAF0100010	SEF Ø 10 Carrera 10	16,88
CAF0100015	SEF Ø 10 Carrera 15	17,27
CAF0160005	SEF Ø 16 Carrera 5	18,47
CAF0160010	SEF Ø 16 Carrera 10	19,00
CAF0160015	SEF Ø 16 Carrera 15	19,66



CATÁLOGO
TÉCNICO



Amortiguadores Hidráulicos Standard

SCN

AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS STANDARD SIN TOPE

Código	Rosca del Cuerpo	Carrera mm.	€
SC0806N	M 8 x 1	6	69,23
SC1008N	M10 x 1	8	69,23
SC1210N	M12 x 1	10	90,51
SC1415N	M14 x 1,5	15	106,50
SC2020N	M20 x 1,5	20	135,79
SC2525N	M25 x 1,5	25	178,38

SC

AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS STANDARD CON TOPE

Código	Rosca del Cuerpo	Carrera mm.	€
SC0806	M 8 x 1	6	74,55
SC1008	M10 x 1	8	74,55
SC1210	M12 x 1	10	95,86
SC1415	M14 x 1,5	15	106,50
SC2020	M20 x 1,5	20	135,79
SC2050	M20 x 1,5	50	178,38
SC2525	M25 x 1,5	25	178,38
SC2540	M25 x 1,5	40	191,69
SC2580	M25 x 1,5	80	338,13
SC3660	M36 x 1,5	60	346,11

Amortiguadores Hidráulicos Ajustables

SFCN

AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS AJUSTABLES SIN TOPE

Código	Rosca del Cuerpo	Carrera mm.	€
SFC1410N	M14 x 1,5	10	130,45
SFC2016N	M20 x 1,5	16	143,77
SFC2525N	M25 x 1,5	25	181,04

SFC

AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS AJUSTABLES CON TOPE

Código	Rosca del Cuerpo	Carrera mm.	€
SFC1410	M14 x 1,5	10	130,45
SFC2016	M20 x 1,5	16	143,77
SFC2525	M25 x 1,5	25	181,04
SFC2540	M25 x 1,5	40	191,69
SFC3650	M36 x 1,5	50	346,11

Cilindros Eléctricos - Series H & G

New



CATÁLOGO
TÉCNICO



La nueva gama de cilindros eléctricos es fruto de una constante búsqueda y desarrollo de Aignep.

La necesidad en alguna aplicación donde la velocidad, precisión y constante control de la posición, a hecho que Aignep realice una nueva línea de cilindros eléctricos.

Principales ventajas

- Intercambiabilidad con el cilindro neumático ISO 15552
- Velocidad de movimiento
- Precisión
- Control de la posición
- Posicionamiento múltiple
- Simplificación del sistema
- Antirrotación

Aplicaciones

- Automatización neumática, robótica y manipulación
- Procesos industria automoción
- Textil, embalaje, farmacéutica, industria pesada
- Procesos industria alimentaria

Datos técnicos

Normativa de referencia: ISO 15552

Diámetros: Ø 32 mm - Ø 40 mm
Ø 50 mm - Ø 63 mm

Temperatura de ejercicio: -20 °C a + 50 °C


Sensor de final de carrera aconsejado: DT -10 °C a + 170 °C

Carrera estándar hasta: Ø 32 - Máx. 800 mm.
Ø 40 - Máx. 1000 mm.
Ø 50 - Máx. 1200 mm.
Ø 63 - Máx. 1400 mm.

Humedad: 0 ÷ 90%

Grado de protección: IP44


Cilindros Eléctricos sin Motor



Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA	PASO TORNILLO	AGUJERO DE LUBRICACIÓN	PLACA DEDICADA										
H Cilindro motor en línea	032 040 050	<table><thead><tr><th>Ø mm</th><th>Carrera máx. mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>32</td><td>800</td></tr><tr><td>40</td><td>1000</td></tr><tr><td>50</td><td>1200</td></tr><tr><td>63</td><td>1400</td></tr></tbody></table>	Ø mm	Carrera máx. mm	32	800	40	1000	50	1200	63	1400	05 -> 5 mm 10 -> 10 mm	1 Presente (NO Ø 32 mm) 0 Ausente (Bajo pedido)	Estándar (sin placa) X1 Motor Mitsubishi® X2 Motor Omron® X3 Motor Rockwell® X4 Motor Siemens® X5 Motor Control Techniques®
Ø mm	Carrera máx. mm														
32	800														
40	1000														
50	1200														
63	1400														
G Cilindro motor en paralelo	063														

Cilindros Eléctricos con Motor



Ejemplos para definición del código

SERIE	Ø DIÁMETRO	CARRERA	PASO TORNILLO	AGUJERO DE LUBRICACIÓN	TIPO DE MOTOR										
H Cilindro motor en línea	032 040 050	<table><thead><tr><th>Ø mm</th><th>Carrera máx. mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>32</td><td>800</td></tr><tr><td>40</td><td>1000</td></tr><tr><td>50</td><td>1200</td></tr><tr><td>63</td><td>1400</td></tr></tbody></table>	Ø mm	Carrera máx. mm	32	800	40	1000	50	1200	63	1400	05 -> 5 mm 10 -> 10 mm	1 Presente (NO Ø 32 mm) 0 Ausente (Bajo pedido)	A Tipo A (Ø 32 mm) B Tipo B (Ø 40 mm) C Tipo C (Ø 50 mm) D Tipo D (Ø 63 mm) Bajo demanda - Sin motor
Ø mm	Carrera máx. mm														
32	800														
40	1000														
50	1200														
63	1400														
G Cilindro motor en paralelo	063				0 Motor con encoder incremental 1 Motor con encoder incremental y freno 2 Motor con encoder absoluto 3 Motor con encoder absoluto y freno										



Serie H

CILINDRO ELÉCTRICO PARA MOTOR EN LÍNEA

MOTOR NO INCLUIDO

Código	Diámetro mm	Carrera mm	Paso tornillo mm	Agujero de lubricación	€
H0320100051	32	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2408,89
H0320100101	32	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2729,27
H0320200051	32	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2488,73
H0320200101	32	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2813,58
H0320300051	32	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2568,57
H0320300101	32	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2897,90
H0400150051	40	150	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2954,11
H0400150101	40	150	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3002,67
H0400250051	40	250	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3006,46
H0400250101	40	250	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3052,09
H0400350051	40	350	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3058,82
H0400350101	40	350	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3101,50
H0500100051	50	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2896,31
H0500100101	50	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2926,89
H0500200051	50	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2962,00
H0500200101	50	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2991,35
H0500300051	50	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3027,70
H0500300101	50	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3055,82
H0630200051	63	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3586,61
H0630200101	63	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3670,15
H0630300051	63	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3661,94
H0630300101	63	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3745,48
H0630400051	63	400	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3737,28
H0630400101	63	400	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3820,82
H0630500051	63	500	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3839,14
H0630500101	63	500	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3922,68

Nota:

Para fijaciones, ver páginas 400 - 402. Para sensores magnéticos DT ver páginas 402 - 403



Serie G

CILINDRO ELÉCTRICO PARA MOTOR EN PARALELO

MOTOR NO INCLUIDO

Código	Diámetro mm	Carrera mm	Paso tornillo mm	Agujero de lubricación	
G0320100051	32	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2616,60
G0320100101	32	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2936,54
G0320200051	32	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2696,44
G0320200101	32	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3020,86
G0320300051	32	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2776,28
G0320300101	32	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3105,20
G0400150051	40	150	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2749,70
G0400150101	40	150	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2798,26
G0400250051	40	250	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2802,06
G0400250101	40	250	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2847,69
G0400350051	40	350	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2854,41
G0400350101	40	350	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2897,11
G0500100051	50	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	2948,71
G0500100101	50	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	2979,29
G0500200051	50	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3014,40
G0500200101	50	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3043,76
G0500300051	50	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3080,11
G0500300101	50	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3108,24
G0630200051	63	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3484,50
G0630200101	63	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3568,03
G0630300051	63	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3559,83
G0630300101	63	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3643,36
G0630400051	63	400	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3635,16
G0630400101	63	400	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3718,70
G0630500051	63	500	5	Presente (NO Ø 32 mm)	3737,03
G0630500101	63	500	10	Presente (NO Ø 32 mm)	3820,56

Nota:

Para fijaciones, ver páginas 400 - 402. Para sensores magnéticos DT, ver páginas 402 - 403



Serie H

CILINDRO ELÉCTRICO CON MOTOR EN LÍNEA

Código	Diámetro mm	Carrera mm	Paso tornillo mm	Agujero de lubricación	Tipo de motor	€
H0320100051A0	32	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3410,13
H0320100101A0	32	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3730,51
H0320200051A0	32	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3489,97
H0320200101A0	32	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3814,82
H0320300051A0	32	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3569,81
H0320300101A0	32	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3899,16
H0400150051B0	40	150	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3955,35
H0400150101B0	40	150	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	4003,91
H0400250051B0	40	250	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	4007,70
H0400250101B0	40	250	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	4053,33
H0400350051B0	40	350	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	4060,06
H0400350101B0	40	350	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	4102,75
H0500100051C0	50	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	3941,95
H0500100101C0	50	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	3972,52
H0500200051C0	50	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4007,66
H0500200101C0	50	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4037,00
H0500300051C0	50	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4073,35
H0500300101C0	50	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4101,48
H0630200051D0	63	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4654,46
H0630200101D0	63	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4738,00
H0630300051D0	63	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4729,80
H0630300101D0	63	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4813,33
H0630400051D0	63	400	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4805,13
H0630400101D0	63	400	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4888,66
H0630500051D0	63	500	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4907,00
H0630500101D0	63	500	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4990,53

Nota:

Para fijaciones, ver páginas 400 - 402. Para sensores magnéticos DT ver páginas 402 - 403



Serie G

CILINDRO ELÉCTRICO CON MOTOR EN PARALELO

Código	Diámetro mm	Carrera mm	Paso tornillo mm	Agujero de lubricación	Tipo de motor	
G0320100051A0	32	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3617,84
G0320100101A0	32	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3937,78
G0320200051A0	32	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3697,68
G0320200101A0	32	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	4022,12
G0320300051A0	32	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	3777,52
G0320300101A0	32	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo A (Ø 32 mm) - Motor con encoder incremental	4106,44
G0400150051B0	40	150	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3750,94
G0400150101B0	40	150	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3799,50
G0400250051B0	40	250	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3803,30
G0400250101B0	40	250	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3848,92
G0400350051B0	40	350	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3855,65
G0400350101B0	40	350	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo B (Ø 40 mm) - Motor con encoder incremental	3898,35
G0500100051C0	50	100	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	3994,36
G0500100101C0	50	100	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4024,94
G0500200051C0	50	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4060,06
G0500200101C0	50	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4089,42
G0500300051C0	50	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4125,75
G0500300101C0	50	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo C (Ø 50 mm) - Motor con encoder incremental	4153,88
G0630200051D0	63	200	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4552,34
G0630200101D0	63	200	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4635,88
G0630300051D0	63	300	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4627,68
G0630300101D0	63	300	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4711,22
G0630400051D0	63	400	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4703,01
G0630400101D0	63	400	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4786,55
G0630500051D0	63	500	5	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4804,86
G0630500101D0	63	500	10	Presente (NO Ø 32 mm)	Tipo D (Ø 63 mm) - Motor con encoder incremental	4888,42

Nota:

Para fijaciones, ver páginas 400 - 402. Para sensores magnéticos DT ver páginas 402 - 403



COMPATIBILIDAD CON MOTORES
SIEMENS® - CONTROL TECHNIQUES® - MITSUBISHI® - OMRON® - ROCKWELL®



Datos técnicos

Brida:	60 - 80 mm
Tensión de alimentación:	60 V DC - 230 V AC
Potencia:	100 W ÷ 1000 W
Velocidad Max. (hasta):	5000 rpm
Grado de protección:	IP54
Temperatura ambiente:	- 20 °C a + 50 °C

Serie A0

MOTOR SIN ESCOBILLA Ø 32 MM

Código	Peso (Kg)	Longitud (mm)	€
A0	1,4	124	1001,24
A1	1,9	165	1499,75
A2	1,4	143	1578,20
A3	1,9	184	1932,46

Serie C0

MOTOR SIN ESCOBILLA Ø 50 MM

Código	Peso (Kg)	Longitud (mm)	€
C0	3,1	125	1045,65
C1	3,6	168	1544,10
C2	3,1	145	1600,42
C3	3,6	188	2098,87

Serie B0

MOTOR SIN ESCOBILLA Ø 40 MM

Código	Peso (Kg)	Longitud (mm)	€
B0	1,4	124	1001,24
B1	1,9	165	1499,75
B2	1,4	143	1578,20
B3	1,9	184	2076,67

Serie D0

MOTOR SIN ESCOBILLA Ø 63 MM

Código	Peso (Kg)	Longitud (mm)	€
D0	3,6	143	1067,85
D1	4,1	186	1566,30
D2	3,6	163	1622,62
D3	4,1	206	2121,07

Tipo de motor	A0 - Ø 32 mm	B0 - Ø 40 mm	C0 - Ø 50 mm	D0 - Ø 63 mm
Tensión de alimentación (V DC)	60	230	230	230
Potencia nominal (W)	400	400	750	1000
Velocidad nominal (rpm)	3000	3000	3000	3000
Par nominal (Nm)	1.27	1.27	2.4	3.2
Corriente nominal (A)	7.7	1.9	3.2	4.6
Par máximo (Nm)	3.8	3.8	7.2	9.6
Corriente máxima (A)	23.1	5.7	9.6	13.7
Par de paro (Nm)	1.27	1.27	2.4	3.2
Corriente de paro (A)	7.7	1.9	3.2	4.6
Resistencia línea - línea (Ohm)	0.28	5.3	1.84	1.3
Inductancia línea - línea (mH)	1.05	130.56	17.4	10.1
Constante de tensión inversa (V/krpm)	9.56	43.3	47.3	44.6
Constante de par (Nm/A)	0.16	0.67	0.75	0.70
Momento de inercia (g*m2)	0.045	0.0435	1.05	1.34
Par de freno (Nm)	1.3	1.3	3.2	3.2
Máxima fuerza axial (N)	70	70	70	70
Tipo de encoder	INCREMENTAL	INCREMENTAL	INCREMENTAL	INCREMENTAL



Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
Temperatura de transporte y almacenamiento:	- 20 °C a + 70 °C
Temperatura de funcionamiento:	- 20 °C a + 40 °C
Alimentación lógica:	+24 V CC ± 20%
Interfaz bus:	MODUS CANOPEN ETHERCAT PROFINET

Serie SA

SERVOACCIONAMIENTO PARA MOTORES SIN ESCOBILLAS

Código	Alimentación V	Potencia de salida W	Modo de control	
SA23006CM	230 V CC	650	CanOpen + Modbus RTU	1642,90
SA23006EC	230 V CC	650	EtherCAT	1783,74
SA23006PN	230 V CC	650	Profinet	1907,55
SA06007CM	60 V CC	700	CanOpen + Modbus RTU	1058,62
SA06007EC	60 V CC	700	EtherCAT	1156,93
SA06007PN	60 V CC	700	Profinet	1169,30
SA23013CM	230 V CC	1300	CanOpen + Modbus RTU	1743,49
SA23013EC	230 V CC	1300	EtherCAT	1884,34
SA23013PN	230 V CC	1300	Profinet	2012,00
SA23020CM	230 V CC	2000	CanOpen + Modbus RTU	1758,96
SA23020EC	230 V CC	2000	EtherCAT	1899,82
SA23020PN	230 V CC	2000	Profinet	2035,21

Serie FRL Mini

Filtro  T010 Mini Pág. 448	Filtro coalescente  T015 Mini Pág. 448	Regulador  T020 Mini Pág. 448	Regulador escape rápido  T070 Mini Pág. 449	Regulador para agua  T080 Mini Pág. 449	New Regulador para agua  A080 Mini Pág. 449	Filtroregulador  T030 Mini Pág. 450	Lubricador  T040 Mini Pág. 450
FR + L  T100 Mini Pág. 450	F + R + L  T200 Mini Pág. 451	FIL + FC  T400 Mini Pág. 451	FR + FC  T450 Mini Pág. 451	Accesorios  Pág. 452			

Serie FRL Evo **New** Tamaño 3 (3/4 - 1")

Filtro  Y010 Pág. 454	Filtro coalescente  Y015 Pág. 454	Filtro carbón activo  Y016 Pág. 455	Regulador  Y020 Pág. 455	Regulador frontal  Y025 Pág. 456	Filtro regulador  Y030 Pág. 457	Lubrificador  Y040 Pág. 458	Válvula de corte manual  Y050 Pág. 459
Válvula de corte neumática  Y051 Pág. 459	Válvula de corte electroneumática  Y052 Pág. 460	Válvula de arranque progresivo  Y060 Pág. 460	Distribuidor de aire  Y090 Pág. 461	FR + L  Y100 Pág. 462	FIL + FC  Y400 Pág. 463	Accesorios  Págs. 464 - 466	

Serie FRL Standard

Filtro  T010 Pág. 468	Filtro coalescente  T015 Pág. 468	Regulador  T020 Pág. 469	Regulador de precisión  T022 Pág. 469	Filtroregulador  T030 Pág. 470	Lubricador  T040 Pág. 471	Válvula de corte  T050 Pág. 471	Válvula de arranque progresivo  T060 Pág. 472
FR + L  T100 Pág. 472	V + FR + L  T110 Pág. 473	F + R + L  T200 Pág. 474	V + F + R + L  T210 Pág. 475	F + L  T300 Pág. 475	FIL + FC  T400 Pág. 476	FR + FC  T450 Pág. 476	Accesorios  Págs. 477 - 478


Manómetros de Presión

Manómetro posterior  MP Pág. 479	Manómetro radial  MR Pág. 479	Manómetro brida  MB Pág. 479	Manómetro soporte  MS Pág. 479	Manómetro posterior glicerina, caja inox  MGP Pág. 479	Manómetro radial glicerina, caja inox  MGR Pág. 479	Presostatos digitales  PR03 - PR02 Págs. 480 - 481
--	---	--	--	--	---	--



Serie F.R.L.

Tratamiento del Aire



CATÁLOGO
TÉCNICO**T010 Mini**

FILTRO

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T010002201000	FIL 0	1/8	20 µm	800 NI/min	15 bar	25,01
T010003201000	FIL 0	1/4	20 µm	800 NI/min	15 bar	25,01

Codificación artículos para su demanda:

T 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0

Rosca

02 = G1/8
03 = G1/4

Grado de Filtración

1 = 5 µm
2 = 20 µm
3 = 50 µmTipo de Purga de
Condensados

1 = A Depresión / Manual

**T015 Mini**

FILTRO COALESCENTE

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T015002401000	FC 0	1/8	0,01 µm	450 NI/min	15 bar	87,26
T015003401000	FC 0	1/4	0,01 µm	450 NI/min	15 bar	87,26

Codificación artículos para su demanda:

T 0 1 5 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0

Rosca

02 = G1/8
03 = G1/4

Grado de Filtración

4 = 0,01 µm

Tipo de Purga de
Condensados

1 = A Depresión / Manual

**T020 Mini**

REGULADOR

Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T020002030000	REG 0	1/8	0 - 8 bar	600 NI/min	15 bar	25,47
T020002040000	REG 0	1/8	0 - 12 bar	600 NI/min	15 bar	25,47
T020003030000	REG 0	1/4	0 - 8 bar	600 NI/min	15 bar	25,47
T020003040000	REG 0	1/4	0 - 12 bar	600 NI/min	15 bar	25,47

Codificación artículos para su demanda:

T 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

Rosca

02 = G1/8
03 = G1/4

Campo de Regulación

1 = 0-2 bar
2 = 0-4 bar
3 = 0-8 bar
4 = 0-12 bar

Escape Rápido



T070 Mini

REGULADOR ESCAPE RÁPIDO

Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T070002030000	REG 0	1/8	0 - 8 bar	600 NI/min	15 bar	25,47
T070002040000	REG 0	1/8	0 - 12 bar	600 NI/min	15 bar	25,47
T070003030000	REG 0	1/4	0 - 8 bar	600 NI/min	15 bar	25,47
T070003040000	REG 0	1/4	0 - 12 bar	600 NI/min	15 bar	25,47

Codificación artículos para su demanda:

T 0 7 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

Rosca

02 = G1/8

03 = G1/4

Campo de Regulación

1 = 0-2 bar

2 = 0-4 bar

3 = 0-8 bar

4 = 0-12 bar

Para Agua



T080 Mini

REGULADOR PARA AGUA

Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Presión máx.	€
T080002030000	REG 0	1/8	0 - 8 bar	15 bar	25,47
T080003030000	REG 0	1/4	0 - 8 bar	15 bar	25,47

Codificación artículos para su demanda:

T 0 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

Rosca

02 = G1/8

03 = G1/4

Campo de Regulación

1 = 0-2 bar

2 = 0-4 bar

3 = 0-8 bar

4 = 0-12 bar

Para Agua

A080 Mini **New**

REGULADOR PARA AGUA

Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Presión máx.	€
A080002030000	REG 0	1/8	0 - 8 bar	15 bar	31,56
A080003030000	REG 0	1/4	0 - 8 bar	15 bar	31,56

Codificación artículos para su demanda:

A 0 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

Rosca

02 = G1/8

03 = G1/4

Campo de Regulación

1 = 0-2 bar

2 = 0-4 bar

3 = 0-8 bar

4 = 0-12 bar

**T030 Mini**

FILTROREGULADOR

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T030002231000	FR 0	1/8	20µm	0 - 8 bar	600 NI/min	15 bar	42,93
T030002241000	FR 0	1/8	20µm	0 - 12 bar	600 NI/min	15 bar	42,93
T030003231000	FR 0	1/4	20µm	0 - 8 bar	600 NI/min	15 bar	42,93
T030003241000	FR 0	1/4	20µm	0 - 12 bar	600 NI/min	15 bar	42,93


Codificación artículos para su demanda:

**T040 Mini**

LUBRICADOR

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T040002000100	LUB 0	1/8	20 µm	720 NI/min	15 bar	33,58
T040003000100	LUB 0	1/4	20 µm	720 NI/min	15 bar	33,58

Codificación artículos para su demanda:

**T100 Mini**

FR + L (FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR)

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T100002231100	FR+L 0	1/8	20µm	0-8 bar	260 NI/min	15 bar	78,20
T100002241100	FR+L 0	1/8	20µm	0-12 bar	260 NI/min	15 bar	78,20
T100003231100	FR+L 0	1/4	20µm	0-8 bar	260 NI/min	15 bar	78,20
T100003241100	FR+L 0	1/4	20µm	0-12 bar	260 NI/min	15 bar	78,20

Codificación artículos para su demanda:



T200 Mini

F + R + L (FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR)




Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T200002231100	F+R+L 0	1/8	20µm	0-8 bar	260 NI/min	15 bar	87,45
T200002241100	F+R+L 0	1/8	20µm	0-12 bar	260 NI/min	15 bar	87,45
T200003231100	F+R+L 0	1/4	20µm	0-8 bar	260 NI/min	15 bar	87,45
T200003241100	F+R+L 0	1/4	20µm	0-12 bar	260 NI/min	15 bar	87,45

Codificación artículos para su demanda:**T400 Mini**

FIL + FC (FILTRO + FILTRO COALESCENTE)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T400002401000	FIL + FC 0	1/8	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	114,78
T400003401000	FIL + FC 0	1/4	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	114,78

Codificación artículos para su demanda:**T450 Mini**

FR + FC (FILTRO REGULADOR + FILTRO COALESCENTE)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T450002431000	FR + FC 0	1/8	0-8 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	131,89
T450002441000	FR + FC 0	1/8	0-12 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	131,89
T450003431000	FR + FC 0	1/4	0-8 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	131,89
T450003441000	FR + FC 0	1/4	0-12 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	131,89

Codificación artículos para su demanda:



T500

PLACAS
DE UNIÓN

Código	Descripción	€
T500000000000	FRL 0	1,29



FILO4

FILTRO
PE

Código	Descripción	€
FILO4003805SC	FRL 0 5 µm	2,37
FILO4003820SC	FRL 0 20 µm	2,37
FILO4003850SC	FRL 0 50 µm	2,37



REG16

SOPORTE
DE FIJACIÓN

Código	Descripción	€
REG16005000NE	FRL 0	2,37



T560

CÚPULA
LUBRICADOR

Código	Descripción	€
T560100000000	FRL 0	5,93



T520

GRUPO
TAZA FILTRO

Código	Descripción	€
T520000001000	FRL 0	10,15



REG06

MUELLE
DE REGISTRO

Código	Descripción	€
REG06005401SC	FRL 0 0-2 bar	1,81
REG06005402SC	FRL 0 0-4 bar	1,81
REG06005403SC	FRL 0 0-8 bar	1,81
REG06005404SC	FRL 0 0-12 bar	1,81



T530

GRUPO
TAZA LUBRICADOR

Código	Descripción	€
T5300000000100	FRL 0	8,12



DIS00

DISTRIBUIDOR
DE AIRE

Código	Descripción	€
DIS00001100NE	FRL 0	18,01

APLICACIÓN:

Intercalarse entre un Filtro-Regulador
y un Lubricador



T545

FILTRO
COALESCENTE

Código	Descripción	€
T5450000000000	FRL 0	77,50



REG09


GRUPO
MEMBRANA

Código	Descripción	€
REG09001700SC	FRL 0	5,70



Serie FRL EVO

Componentes para el tratamiento del Aire Comprimido





Y010 • New

FILTRO




Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Purga	€
Y010103201000	FIL 1	1/4	20 µm	2500 NI/min	15 bar	DEP	40,04
Y010103202000	FIL 1	1/4	20 µm	2500 NI/min	15 bar	A	74,35
Y010104201000	FIL 1	3/8	20 µm	2500 NI/min	15 bar	DEP	40,04
Y010104202000	FIL 1	3/8	20 µm	2500 NI/min	15 bar	A	74,35
Y010204201000	FIL 2	3/8	20 µm	4100 NI/min	15 bar	DEP	46,58
Y010204202000	FIL 2	3/8	20 µm	4100 NI/min	15 bar	A	80,89
Y010205201000	FIL 2	1/2	20 µm	4100 NI/min	15 bar	DEP	46,58
Y010205202000	FIL 2	1/2	20 µm	4100 NI/min	15 bar	A	80,89
• Y010307201000	FIL 3	3/4	20 µm	7900 NI/min	13 bar	DEP	80,18
• Y010307202000	FIL 3	3/4	20 µm	7900 NI/min	13 bar	A	116,93
• Y010309201000	FIL 3	1"	20 µm	7900 NI/min	13 bar	DEP	80,18
• Y010309202000	FIL 3	1"	20 µm	7900 NI/min	13 bar	A	116,93

DEP: A Depresión

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:



Y015 • New

FILTRO COALESCENTE




Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Purga	€
Y015103401000	FC 1	1/4	0,01 µm	800 NI/min	15 bar	DEP	98,03
Y015103402000	FC 1	1/4	0,01 µm	800 NI/min	15 bar	A	132,34
Y015104401000	FC 1	3/8	0,01 µm	800 NI/min	15 bar	DEP	98,03
Y015104402000	FC 1	3/8	0,01 µm	800 NI/min	15 bar	A	132,34
Y015204401000	FC 2	3/8	0,01 µm	850 NI/min	15 bar	DEP	126,64
Y015204402000	FC 2	3/8	0,01 µm	850 NI/min	15 bar	A	160,95
Y015205401000	FC 2	1/2	0,01 µm	850 NI/min	15 bar	DEP	126,64
Y015205402000	FC 2	1/2	0,01 µm	850 NI/min	15 bar	A	160,95
• Y015307401000	FC 3	3/4	0,01 µm	1400 NI/min	13 bar	DEP	172,65
• Y015307402000	FC 3	3/4	0,01 µm	1400 NI/min	13 bar	A	209,41
• Y015309401000	FC 3	1"	0,01 µm	1400 NI/min	13 bar	DEP	172,65
• Y015309402000	FC 3	1"	0,01 µm	1400 NI/min	13 bar	A	209,41

DEP: A Depresión

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:





Y016 • New


FILTRO CARBÓN ACTIVO



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Purga	€
Y016103501000	FIL 1	1/4	< 0.005 mg/m ³	1270 NI/min	DEP	110,48
Y016104501000	FIL 1	3/8	< 0.005 mg/m ³	1270 NI/min	DEP	110,48
Y016204501000	FIL 2	3/8	< 0.005 mg/m ³	1810 NI/min	DEP	139,28
Y016205501000	FIL 2	1/2	< 0.005 mg/m ³	1810 NI/min	DEP	139,28
• Y016307501000	FIL 3	3/4	< 0.005 mg/m ³	3500 NI/min	DEP	182,29
• Y016309501000	FIL 3	1"	< 0.005 mg/m ³	3500 NI/min	DEP	182,29

DEP: A Depresión

Codificación artículos para su demanda:




Y020 • New

REGULADOR



Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
Y020103030000	REG 1	1/4	0 - 8 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y020103040000	REG 1	1/4	0 - 12 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y020104030000	REG 1	3/8	0 - 8 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y020104040000	REG 1	3/8	0 - 12 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y020204030000	REG 2	3/8	0 - 8 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
Y020204040000	REG 2	3/8	0 - 12 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
Y020205030000	REG 2	1/2	0 - 8 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
Y020205040000	REG 2	1/2	0 - 12 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
• Y020307030000	REG 3	3/4	0 - 8 bar	7700 NI/min	13 bar	96,92
• Y020307040000	REG 3	3/4	0 - 12 bar	7700 NI/min	13 bar	96,92
• Y020309030000	REG 3	1"	0 - 8 bar	7700 NI/min	13 bar	96,92
• Y020309040000	REG 3	1"	0 - 12 bar	7700 NI/min	13 bar	96,92

Codificación artículos para su demanda:



SX

DX





Y025

REGULADOR FRONTAL



Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
SX - Manómetro incorporado - Frontal						
Y025103030000	REG F 1	1/4	0 - 8 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y025104030000	REG F 1	3/8	0 - 8 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y025204030000	REG F 2	3/8	0 - 8 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
Y025205030000	REG F 2	1/2	0 - 8 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
DX - Manómetro incorporado - Posterior						
Y025103030001	REG F 1	1/4	0 - 8 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y025104030001	REG F 1	3/8	0 - 8 bar	2700 NI/min	15 bar	54,75
Y025204030001	REG F 2	3/8	0 - 8 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99
Y025205030001	REG F 2	1/2	0 - 8 bar	3500 NI/min	15 bar	66,99

Codificación artículos para su demanda:



**Y030** • New

FILTROREGULADOR




Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	Purga	€
Y030103231000	FR 1	1/4	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	73,52
Y030103241000	FR 1	1/4	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	73,52
Y030103232000	FR 1	1/4	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	107,85
Y030103242000	FR 1	1/4	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	107,85
Y030104231000	FR 1	3/8	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	73,52
Y030104241000	FR 1	3/8	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	73,52
Y030104232000	FR 1	3/8	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	107,85
Y030104242000	FR 1	3/8	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	107,85
Y030204231000	FR 2	3/8	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	89,87
Y030204241000	FR 2	3/8	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	89,87
Y030204232000	FR 2	3/8	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	124,18
Y030204242000	FR 2	3/8	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	124,18
Y030205231000	FR 2	1/2	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	89,87
Y030205241000	FR 2	1/2	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	89,87
Y030205232000	FR 2	1/2	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	124,18
Y030205242000	FR 2	1/2	20 µm	3300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	124,18
Y030307231000	FR 3	3/4	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	DEP	134,86
Y030307241000	FR 3	3/4	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	DEP	134,86
Y030307232000	FR 3	3/4	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	A	171,62
Y030307242000	FR 3	3/4	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	A	171,62
Y030309231000	FR 3	1"	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	DEP	134,86
Y030309241000	FR 3	1"	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	DEP	134,86
Y030309232000	FR 3	1"	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	A	171,62
Y030309242000	FR 3	1"	20 µm	5800 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	A	171,62

DEP: A Depresión

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:



**Y040** • New


LUBRICADOR

Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Carga de aceite	€
Y040103000100	LUB 1	1/4	3400 NI/min	15 bar	M	41,67
Y040103000200	LUB 1	1/4	3400 NI/min	15 bar	A	58,01
Y040104000100	LUB 1	3/8	3400 NI/min	15 bar	M	41,67
Y040104000200	LUB 1	3/8	3400 NI/min	15 bar	A	58,01
Y040204000100	LUB 2	3/8	6100 NI/min	15 bar	M	54,75
Y040204000200	LUB 2	3/8	6100 NI/min	15 bar	A	71,08
Y040205000100	LUB 2	1/2	6100 NI/min	15 bar	M	54,75
Y040205000200	LUB 2	1/2	6100 NI/min	15 bar	A	71,08
• Y040307000100	LUB 3	3/4	11700 NI/min	13 bar	M	78,55
• Y040307000200	LUB 3	3/4	11700 NI/min	13 bar	A	102,26
• Y040309000100	LUB 3	1"	11700 NI/min	13 bar	M	78,55
• Y040309000200	LUB 3	1"	11700 NI/min	13 bar	A	102,26

M: Manual

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:




Y050 • New

VÁLVULA DE CORTE MANUAL





Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Función	Comando	€
Y050103000000	V3V 1	1/4	2700 NI/min	10 bar	NC	M	83,29
Y050104000000	V3V 1	3/8	2700 NI/min	10 bar	NC	M	83,29
Y050204000000	V3V 2	3/8	3500 NI/min	10 bar	NC	M	90,40
Y050205000000	V3V 2	1/2	3500 NI/min	10 bar	NC	M	90,40
• Y050307000000	V3V 3	3/4	6700 NI/min	10 bar	NC	M	147,61
• Y050309000000	V3V 3	1"	6700 NI/min	10 bar	NC	M	147,61

NC: Normalmente cerrada

M: Manual

Codificación artículos para su demanda:


Y051 • New

VÁLVULA DE CORTE NEUMÁTICA





Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Función	Comando	€
Y051103000000	V3V 1	1/4	2700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	P	90,40
Y051104000000	V3V 1	3/8	2700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	P	90,40
Y051204000000	V3V 2	3/8	3500 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	P	102,56
Y051205000000	V3V 2	1/2	3500 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	P	102,56
• Y051307000000	V3V 3	3/4	6700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	P	153,09
• Y051307000000	V3V 3	1"	6700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	P	153,09

NC: Normalmente cerrada

P: Neumático

Codificación artículos para su demanda:





Y052 • New



VÁLVULA DE CORTE ELECTRONEUMÁTICA

Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Función	Comando	€
Y052103000000	V3V 1	1/4	2700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	EP	106,11
Y052104000000	V3V 1	3/8	2700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	EP	106,11
Y052204000000	V3V 2	3/8	3500 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	EP	118,12
Y052205000000	V3V 2	1/2	3500 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	EP	118,12
• Y052307000000	V3V 3	3/4	6700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	EP	165,69
• Y052309000000	V3V 3	1"	6700 NI/min	2,5 - 10 bar	NC	EP	165,69

NC: Normalmente cerrada

EP: Electroneumático

Codificación artículos para su demanda:

Y	0	5	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0
				Tamaño								
FRL 1				FRL 2	FRL 3							
				Rosca								
03 = G1/4				04 = G3/8	07 = G3/4							
04 = G3/8				05 = G1/2	09 = G1"							



Y060 • New



VÁLVULA DE ARRANQUE PROGRESIVO

Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx. de entrada	€
Y060103000000	APE 1	1/4	2700 NI/min	10 bar	100,49
Y060104000000	APE 1	3/8	2700 NI/min	10 bar	100,49
Y060204000000	APE 2	3/8	3500 NI/min	10 bar	109,48
Y060205000000	APE 2	1/2	3500 NI/min	10 bar	109,48
• Y060307000000	APE 3	3/4	6700 NI/min	10 bar	183,92
• Y060309000000	APE 3	1"	6700 NI/min	10 bar	183,92

Codificación artículos para su demanda:

Y	0	6	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
				Tamaño								
FRL 1				FRL 2	FRL 3							
				Rosca								
03 = G1/4				04 = G3/8	07 = G3/4							
04 = G3/8				05 = G1/2	09 = G1"							







Y090 New

DISTRIBUIDOR DE AIRE



Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	€
Y090103030000	DA 1	1/4 - 1/4	3400 NI/min	15 bar	23,70
Y090104030000	DA 1	3/8 - 1/4	3400 NI/min	15 bar	23,70
Y090104040000	DA 1	3/8 - 3/8	3400 NI/min	15 bar	23,70
Y090204030000	DA 2	3/8 - 1/4	6100 NI/min	15 bar	31,33
Y090204040000	DA 2	3/8 - 3/8	6100 NI/min	15 bar	31,33
Y090205030000	DA 2	1/2 - 1/4	6100 NI/min	15 bar	31,33
Y090205050000	DA 2	1/2 - 1/2	6100 NI/min	15 bar	31,33
• Y090307070000	DA 3	3/4 - 3/4	11700 NI/min	13 bar	43,42
• Y090309090000	DA 3	1" - 1"	11700 NI/min	13 bar	43,42

Codificación artículos para su demanda:



Y100 • New

FR + L (FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	Purga	€
Y100103231100	FR+L 1	1/4	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	121,57
Y100103241100	FR+L 1	1/4	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	121,57
Y100103232100	FR+L 1	1/4	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	155,88
Y100103242100	FR+L 1	1/4	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	155,88
Y100104231100	FR+L 1	3/8	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	121,57
Y100104241100	FR+L 1	3/8	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	121,57
Y100104232100	FR+L 1	3/8	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	155,88
Y100104242100	FR+L 1	3/8	20 µm	1500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	155,88


Y100204231100	FR+L 2	3/8	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	151,30
Y100204241100	FR+L 2	3/8	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	151,30
Y100204232100	FR+L 2	3/8	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	185,61
Y100204242100	FR+L 2	3/8	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	185,61
Y100205231100	FR+L 2	1/2	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	151,30
Y100205241100	FR+L 2	1/2	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	151,30
Y100205232100	FR+L 2	1/2	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	185,61
Y100205242100	FR+L 2	1/2	20 µm	2700 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	185,61

• Y100307231100	FR+L 3	3/4	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	DEP	223,72
• Y100307241100	FR+L 3	3/4	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	DEP	223,72
• Y100307232100	FR+L 3	3/4	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	A	260,48
• Y100307242100	FR+L 3	3/4	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	A	260,48
• Y100309231100	FR+L 3	1"	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	DEP	223,72
• Y100309241100	FR+L 3	1"	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	DEP	223,72
• Y100309232100	FR+L 3	1"	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 8 bar	A	260,48
• Y100309242100	FR+L 3	1"	20 µm	5200 NI/min	13 bar	0 - 12 bar	A	260,48

DEP: A Depresión

A: Automática


Codificación artículos para su demanda:



Y400 • New

FIL + FC (FILTRO + FILTRO COALESCENTE)

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
Y400103401000	FIL + FC 1	1/4	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	144,44
Y400104401000	FIL + FC 1	3/8	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	144,44
Y400204401000	FIL + FC 2	3/8	5 µm + 0,01 µm	750 NI/min	15 bar	179,90
Y400205401000	FIL + FC 2	1/2	5 µm + 0,01 µm	750 NI/min	15 bar	179,90
• Y400307401000	FIL + FC 3	3/4	5 µm + 0,01 µm	1400 NI/min	13 bar	263,14
• Y400309401000	FIL + FC 3	1"	5 µm + 0,01 µm	1400 NI/min	13 bar	263,14

Codificación artículos para su demanda:


A

DEP



Y520 New

GRUPO
TAZA FILTRO

Código	Descripción	Purga	€
Y520100001000	FRL 1	DEP	17,98
Y520100002000	FRL 1	A	52,28
Y520200001000	FRL 2	DEP	19,61
Y520200002000	FRL 2	A	53,92
• Y520300001000	FRL 3	DEP	34,24
• Y520300002000	FRL 3	A	70,99

DEP: A Depresión
A: Automática

A

MAN



Y530 New

GRUPO
TAZA LUBRICADOR


Código	Descripción	Carga	€
Y530100000100	FRL 1	MAN	13,07
Y530100000200	FRL 1	A	29,42
Y530200000100	FRL 2	MAN	16,35
Y530200000200	FRL 2	A	32,68
• Y530300000100	FRL 3	MAN	28,31
• Y530300000200	FRL 3	A	28,31

MAN: Carga de aceite Manual
A: Carga de aceite Automática


N504 New

KIT ADAPTADOR
DE ENGANCHE LATERAL "UNIVERSAL SHORT"

Código	Descripción	€
N504100000000	FRL 1	9,57
N504200000000	FRL 2	12,30



T545 New

FILTRO
COALESCENTE

Código	Descripción	€
T54510Y000000	FRL 1	82,35
T54520Y000000	FRL 2	101,22
• T54530Y000000	FRL 3	111,15



REG16 New

SOPORTE
DE FIJACIÓN

Código	Descripción	€
REG161Y5000ZI	FRL 1	1,29
REG162Y5000ZI	FRL 2	1,56
• REG163Y5000ZI	FRL 3	3,70



T546 New

FILTRO
CARBÓN ACTIVO


Código	Descripción	€
T54610Y000000	FRL 1	91,04
T54620Y000000	FRL 2	112,04
• T54630Y000000	FRL 3	114,12



Y504 New

KIT ADAPTADOR
DE ENGANCHE LATERAL

Código	Descripción	€
Y504100000000	FRL 1	9,11
Y504200000000	FRL 2	11,71



FIL04 New

FILTRO PE

Código	Descripción	€
FIL041Y3805SC	FRL 1 5 µm	2,24
FIL041Y3820SC	FRL 1 20 µm	2,24
FIL042Y3805SC	FRL 2 5 µm	2,40
FIL042Y3820SC	FRL 2 20 µm	2,40
• FIL043Y3805SC	FRL 3 5 µm	6,96
• FIL043Y3820SC	FRL 3 20 µm	6,96



MAS1 • New

MANÓMETRO

Código	Descripción	Bar	€
MAS11N0020000	FRL 1	0-4	14,60
MAS11N0040000	FRL 1	0-12	14,60
MAS12N0020000	FRL 2	0-4	15,44
MAS12N0040000	FRL 2	0-12	15,44
• MAS13N0040000	FRL 3	0-12	16,60



Y503 • New

KIT CANDADO PARA REGULADOR
Y PARA FILTRO REGULADOR

Código	Ø	€
Y503100000000	FRL 1	21,74
Y503200000000	FRL 2	22,72
• Y503300000000	FRL 3	55,58



MAS0 • New

ADAPTADOR


Código	Descripción	G	€
MAS0102000000	FRL 1	1/8	4,12
MAS0202000000	FRL 2	1/8	4,46
• MAS0302000000	FRL 3	1/8	5,04




SOL01

BOBINA
PARA VÁLVULA
DE ARRANQUE
PROGRESIVO

Código	Descripción	€
SOL01024C1000	24V DC 3W	6,25
SOL01220A2000	220V AC 5 VA	6,25





Y501 • New

GRUPO
DE UNIÓN PARA PARED

Código	Descripción	€
Y501100000000	FRL 1	3,93
Y501200000000	FRL 2	4,25
• Y501300000000	FRL 3	7,86



Y502 • New

GRUPO
DE UNIÓN

Código	Descripción	€
Y502100000000	FRL 1	3,11
Y502200000000	FRL 2	3,60
• Y502300000000	FRL 3	7,56



CONFIGURE SU FRL EVO

Introduzca en la Tabla de abajo el Código del Artículo y del Accesorio para la configuración de su FRL Evo

Y501	Y502
☐	☒
☒	☐
☐	☒




	Código ARTÍCULO	Y501	Y502
1° POS			
	+	☐	☐
2° POS			
	+	☐	☐
3° POS			
	+	☐	☐
4° POS			
	+	☐	☐
5° POS			
	+	☐	☐
6° POS			
	+	☐	☐
7° POS			
	+	☐	☐
8° POS			
	+	☐	☐
9° POS			
	+	☐	☐
10° POS			

**T010****FILTRO**

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Purga	€
T010103201000	FIL 1	1/4	20 µm	1900 NI/min	15 bar	DEP	36,82
T010104201000	FIL 1	3/8	20 µm	1900 NI/min	15 bar	DEP	36,82
T010204201000	FIL 2	3/8	20 µm	3750 NI/min	15 bar	DEP	53,03
T010204202000	FIL 2	3/8	20 µm	3750 NI/min	15 bar	A	139,89
T010205201000	FIL 2	1/2	20 µm	3750 NI/min	15 bar	DEP	53,03
T010205202000	FIL 2	1/2	20 µm	3750 NI/min	15 bar	A	139,89
T010307201000	FIL 3	3/4	20 µm	6250 NI/min	15 bar	DEP	78,54
T010307202000	FIL 3	3/4	20 µm	6250 NI/min	15 bar	A	160,81
T010309201000	FIL 3	1"	20 µm	6250 NI/min	15 bar	DEP	78,54
T010309202000	FIL 3	1"	20 µm	6250 NI/min	15 bar	A	160,81


DEP: A Depresión / Manual

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:**T015****FILTRO COALESCENTE**

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Purga	€
T015103401000	FC 1	1/4	0,01 µm	700 NI/min	15 bar	DEP	110,39
T015104401000	FC 1	3/8	0,01 µm	700 NI/min	15 bar	DEP	110,39
T015204401000	FC 2	3/8	0,01 µm	725 NI/min	15 bar	DEP	139,21
T015205401000	FC 2	1/2	0,01 µm	725 NI/min	15 bar	DEP	139,21
T015307401000	FC 3	3/4	0,01 µm	920 NI/min	15 bar	DEP	176,42
T015309401000	FC 3	1"	0,01 µm	920 NI/min	15 bar	DEP	176,42

DEP: A Depresión / Manual

Codificación artículos para su demanda:


T020

REGULADOR



Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Caudal	Presión máx.	€
T020103030000	REG 1	1/4	0 - 8 bar	2050 NI/min	15 bar	43,96
T020103040000	REG 1	1/4	0 - 12 bar	2050 NI/min	15 bar	43,96
T020104030000	REG 1	3/8	0 - 8 bar	2050 NI/min	15 bar	43,96
T020104040000	REG 1	3/8	0 - 12 bar	2050 NI/min	15 bar	43,96
T020204030000	REG 2	3/8	0 - 8 bar	3200 NI/min	15 bar	60,50
T020204040000	REG 2	3/8	0 - 12 bar	3200 NI/min	15 bar	60,50
T020205030000	REG 2	1/2	0 - 8 bar	3200 NI/min	15 bar	60,50
T020205040000	REG 2	1/2	0 - 12 bar	3200 NI/min	15 bar	60,50
T020307030000	REG 3	3/4	0 - 8 bar	6200 NI/min	15 bar	89,86
T020307040000	REG 3	3/4	0 - 12 bar	6200 NI/min	15 bar	89,86
T020309030000	REG 3	1"	0 - 8 bar	6200 NI/min	15 bar	89,86
T020309040000	REG 3	1"	0 - 12 bar	6200 NI/min	15 bar	89,86

Codificación artículos para su demanda:


**T022**

REGULADOR DE PRECISIÓN



Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Consumo de Aire con 10 Bar	Presión máx.	€
T022102020000	REGP 1	1/8	0 - 4 bar	4.4 l/min (ANR) F.S.	10 bar	110,76
T022102030000	REGP 1	1/8	0 - 8 bar	4.4 l/min (ANR) F.S.	10 bar	110,76
T022203020000	REGP 2	1/4	0 - 4 bar	4.4 l/min (ANR) F.S.	10 bar	146,64
T022203030000	REGP 2	1/4	0 - 8 bar	4.4 l/min (ANR) F.S.	10 bar	146,64
T022305020000	REGP 3	1/2	0 - 4 bar	11.5 l/min (ANR) F.S.	10 bar	210,60
T022305030000	REGP 3	1/2	0 - 8 bar	11.5 l/min (ANR) F.S.	10 bar	210,60

Codificación artículos para su demanda:



T030

FILTROREGULADOR




Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	Purga	€
T030103231000	FR 1	1/4	20 µm	1650 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	64,51
T030103241000	FR 1	1/4	20 µm	1650 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	64,51
T030104231000	FR 1	3/8	20 µm	1650 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	64,51
T030104241000	FR 1	3/8	20 µm	1650 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	64,51
T030204231000	FR 2	3/8	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	92,37
T030204241000	FR 2	3/8	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	92,37
T030204232000	FR 2	3/8	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	179,26
T030204242000	FR 2	3/8	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	179,26
T030205231000	FR 2	1/2	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	92,37
T030205241000	FR 2	1/2	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	92,37
T030205232000	FR 2	1/2	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	179,26
T030205242000	FR 2	1/2	20 µm	3000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	179,26
T030307231000	FR 3	3/4	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	119,35
T030307241000	FR 3	3/4	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	119,35
T030307232000	FR 3	3/4	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	201,87
T030307242000	FR 3	3/4	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	201,87
T030309231000	FR 3	1"	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	119,35
T030309241000	FR 3	1"	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	119,35
T030309232000	FR 3	1"	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	201,87
T030309242000	FR 3	1"	20 µm	4500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	201,87

DEP: A Depresión / Manual

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:




**T040****LUBRICADOR**

Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Carga de aceite	€
T040103000100	LUB 1	1/4	2600 NI/min	15 bar	M	43,53
T040103000200	LUB 1	1/4	2600 NI/min	15 bar	A	72,58
T040104000100	LUB 1	3/8	2600 NI/min	15 bar	M	43,53
T040104000200	LUB 1	3/8	2600 NI/min	15 bar	A	72,58
T040204000100	LUB 2	3/8	5600 NI/min	15 bar	M	62,21
T040204000200	LUB 2	3/8	5600 NI/min	15 bar	A	91,27
T040205000100	LUB 2	1/2	5600 NI/min	15 bar	M	62,21
T040205000200	LUB 2	1/2	5600 NI/min	15 bar	A	91,27
T040307000100	LUB 3	3/4	8200 NI/min	15 bar	M	81,50
T040307000200	LUB 3	3/4	8200 NI/min	15 bar	A	110,21
T040309000100	LUB 3	1"	8200 NI/min	15 bar	M	81,50
T040309000200	LUB 3	1"	8200 NI/min	15 bar	A	110,21
T040309000300	LUB 3	1"	8200 NI/min	15 bar	M2L	225,93

M: Manual

A: Automática

M2L: Manual con sensor de 2 niveles

Codificación artículos para su demanda:

Manual


T050**VÁLVULA DE CORTE**

Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Comando	€
T050103000010	V3V 1	1/4	1850 NI/min	15 bar	M	92,03
T050104000010	V3V 1	3/8	1850 NI/min	15 bar	M	92,03
T050104000020	V3V 1	3/8	1850 NI/min	2 - 10 bar	EP	167,82
T050104000030	V3V 1	3/8	1850 NI/min	2 - 10 bar	P	138,53
T050204000010	V3V 2	3/8	3000 NI/min	15 bar	M	102,20
T050205000010	V3V 2	1/2	3000 NI/min	15 bar	M	102,20
T050205000020	V3V 2	1/2	3000 NI/min	2 - 10 bar	EP	186,03
T050205000030	V3V 2	1/2	3000 NI/min	2 - 10 bar	P	148,93
T050307000010	V3V 3	3/4	5200 NI/min	15 bar	M	119,05
T050309000010	V3V 3	1"	5200 NI/min	15 bar	M	119,05
T050309000020	V3V 3	1"	5200 NI/min	2 - 10 bar	EP	248,05
T050309000030	V3V 3	1"	5200 NI/min	2 - 10 bar	P	188,57

M: Manual

P: Neumático

EP: Electroneumático

Codificación artículos para su demanda:

Neumático



Electroneumático

Tamaño 1



Tamaños 2 y 3


**T060**

VÁLVULA DE ARRANQUE PROGRESIVO

Código	Tamaño	Rosca	Caudal	Presión máx.	Comando	€
T060104000002	APE 1	3/8	1600 NI/min	4 - 10 bar	EP	356,16
T060204000002	APE 2	3/8	2050 NI/min	4 - 10 bar	EP	338,40
T060205000002	APE 2	1/2	2050 NI/min	4 - 10 bar	EP	338,40
T060307000002	APE 3	3/4	3400 NI/min	3 - 10 bar	EP	392,82
T060309000002	APE 3	1"	3400 NI/min	3 - 10 bar	EP	392,82

EP: Electroneumático

Codificación artículos para su demanda:

**T100**


FR + L (FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR)

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	Purga	Carga de aceite	€
T100103231100	FR+L1	1/4	20 µm	1100 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	M	104,45
T100103241100	FR+L1	1/4	20 µm	1100 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	M	104,45
T100104231100	FR+L1	3/8	20 µm	1100 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	M	104,45
T100104241100	FR+L1	3/8	20 µm	1100 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	M	104,45
T100204231100	FR+L2	3/8	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	M	151,43
T100204241100	FR+L2	3/8	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	M	151,43
T100204232100	FR+L2	3/8	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	M	238,29
T100204242100	FR+L2	3/8	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	M	238,29
T100205231100	FR+L2	1/2	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	M	151,43
T100205241100	FR+L2	1/2	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	M	151,43
T100205232100	FR+L2	1/2	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	M	238,29
T100205242100	FR+L2	1/2	20 µm	2500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	M	238,29
T100307231100	FR+L3	3/4	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	M	198,23
T100307241100	FR+L3	3/4	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	M	198,23
T100307232100	FR+L3	3/4	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	M	272,16
T100307242100	FR+L3	3/4	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	M	272,16
T100309231100	FR+L3	1"	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	DEP	M	198,23
T100309241100	FR+L3	1"	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	DEP	M	198,23
T100309232100	FR+L3	1"	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	A	M	272,16
T100309242100	FR+L3	1"	20 µm	4300 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	A	M	272,16

DEP: A Depresión / Manual

A: Automática

Codificación artículos para su demanda:




T110

V + FR + L (VÁLVULA DE CORTE + FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	€
T110103231110	V+FR+L 1	1/4	20 µm	800 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	192,87
T110103241110	V+FR+L 1	1/4	20 µm	800 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	192,87
T110104231110	V+FR+L 1	3/8	20 µm	800 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	192,87
T110104241110	V+FR+L 1	3/8	20 µm	800 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	192,87
T110204231110	V+FR+L 2	3/8	20 µm	2100 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	246,74
T110204241110	V+FR+L 2	3/8	20 µm	2100 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	246,74
T110205231110	V+FR+L 2	1/2	20 µm	2100 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	246,74
T110205241110	V+FR+L 2	1/2	20 µm	2100 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	246,74
T110307231110	V+FR+L 3	3/4	20 µm	3500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	301,44
T110307241110	V+FR+L 3	3/4	20 µm	3500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	301,44
T110309231110	V+FR+L 3	1"	20 µm	3500 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	301,44
T110309241110	V+FR+L 3	1"	20 µm	3500 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	301,44

Codificación artículos para su demanda:




T200

F + R + L (FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	€
T200103231100	F+R+L 1	1/4	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	117,01
T200103241100	F+R+L 1	1/4	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	117,01
T200104231100	F+R+L 1	3/8	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	117,01
T200104241100	F+R+L 1	3/8	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	117,01
T200204231100	F+R+L 2	3/8	20 µm	2400 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	166,92
T200204241100	F+R+L 2	3/8	20 µm	2400 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	166,92
T200205231100	F+R+L 2	1/2	20 µm	2400 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	166,92
T200205241100	F+R+L 2	1/2	20 µm	2400 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	166,92
T200307231100	F+R+L 3	3/4	20 µm	4250 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	242,31
T200307241100	F+R+L 3	3/4	20 µm	4250 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	242,31
T200309231100	F+R+L 3	1"	20 µm	4250 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	242,31
T200309241100	F+R+L 3	1"	20 µm	4250 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	242,31

Codificación artículos para su demanda:


T210

V + F + R + L (VÁLVULA DE CORTE + FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	Regulación	€
T210103231110	V+F+R+L 1	1/4	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	205,45
T210103241110	V+F+R+L 1	1/4	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	205,45
T210104231110	V+F+R+L 1	3/8	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	205,45
T210104241110	V+F+R+L 1	3/8	20 µm	1000 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	205,45
T210204231110	V+F+R+L 2	3/8	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	257,97
T210204241110	V+F+R+L 2	3/8	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	257,97
T210205231110	V+F+R+L 2	1/2	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	257,97
T210205241110	V+F+R+L 2	1/2	20 µm	2200 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	257,97
T210307231110	V+F+R+L 3	3/4	20 µm	3900 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	346,55
T210307241110	V+F+R+L 3	3/4	20 µm	3900 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	346,55
T210309231110	V+F+R+L 3	1"	20 µm	3900 NI/min	15 bar	0 - 8 bar	346,55
T210309241110	V+F+R+L 3	1"	20 µm	3900 NI/min	15 bar	0 - 12 bar	346,55

Codificación artículos para su demanda:




T300

F + L (FILTRO + LUBRICADOR)



Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T300103201100	F+L 1	1/4	20 µm	1350 NI/min	15bar	76,70
T300104201100	F+L 1	3/8	20 µm	1350 NI/min	15bar	76,70
T300204201100	F+L 2	3/8	20 µm	3200 NI/min	15bar	112,08
T300205201100	F+L 2	1/2	20 µm	3200 NI/min	15bar	112,08
T300307201100	F+L 3	3/4	20 µm	5000 NI/min	15bar	151,71
T300309201100	F+L 3	1"	20 µm	5000 NI/min	15bar	151,71

Codificación artículos para su demanda:




T400

FIL + FC (FILTRO + FILTRO COALESCENTE)

Código	Tamaño	Rosca	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T400103401000	FIL + FC 1	1/4	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	141,06
T400104401000	FIL + FC 1	3/8	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	141,06
T400204401000	FIL + FC 2	3/8	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	184,51
T400205401000	FIL + FC 2	1/2	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	184,51
T400307401000	FIL + FC 3	3/4	5 µm + 0,01 µm	910 NI/min	15 bar	249,15
T400309401000	FIL + FC 3	1"	5 µm + 0,01 µm	910 NI/min	15 bar	249,15

Codificación artículos para su demanda:




T450

FR + FC (FILTRO REGULADOR + FILTRO COALESCENTE)

Código	Tamaño	Rosca	Regulación	Filtración	Caudal	Presión máx.	€
T450103431000	FR + FC 1	1/4	0 - 8 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	171,31
T450103441000	FR + FC 1	1/4	0 - 12 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	171,31
T450104431000	FR + FC 1	3/8	0 - 8 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	171,31
T450104441000	FR + FC 1	3/8	0 - 12 bar	5 µm + 0,01 µm	370 NI/min	15 bar	171,31
T450204431000	FR + FC 2	3/8	0 - 8 bar	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	228,42
T450204441000	FR + FC 2	3/8	0 - 12 bar	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	228,42
T450205431000	FR + FC 2	1/2	0 - 8 bar	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	228,42
T450205441000	FR + FC 2	1/2	0 - 12 bar	5 µm + 0,01 µm	600 NI/min	15 bar	228,42
T450307431000	FR + FC 3	3/4	0 - 8 bar	5 µm + 0,01 µm	910 NI/min	15 bar	289,40
T450307441000	FR + FC 3	3/4	0 - 12 bar	5 µm + 0,01 µm	910 NI/min	15 bar	289,40
T450309431000	FR + FC 3	1"	0 - 8 bar	5 µm + 0,01 µm	910 NI/min	15 bar	289,40
T450309441000	FR + FC 3	1"	0 - 12 bar	5 µm + 0,01 µm	910 NI/min	15 bar	289,40

Codificación artículos para su demanda:





T500

PLACAS
DE UNIÓN

Código	Descripción	€
T500100000000	FRL 1	2,88
T500200000000	FRL 2	3,81
T500300000000	FRL 3	4,21



REG32

SOPORTE DE FIJACIÓN
PARA REGULADOR DE PRECISIÓN T022

Código	Descripción	€
REG3210500000	FRL 1	2,75
REG3220500000	FRL 2	2,75
REG3230500000	FRL 3	6,15



T505

GRUPO
TERMINALES

Código	Descripción	€
T505102000000	FRL 1 1/8	15,83
T505103000000	FRL 1 1/4	15,83
T505104000000	FRL 1 3/8	15,83
T505203000000	FRL 2 1/4	18,87
T505204000000	FRL 2 3/8	18,87
T505205000000	FRL 2 1/2	18,87
T505305000000	FRL 3 1/2	19,62
T505307000000	FRL 3 3/4	19,62
T505309000000	FRL 3 1"	19,62



T520

GRUPO
TAZA FILTRO

Código	Descripción	€
T520100001000	FRL 1	13,23
T520200001000	FRL 2	21,60
T520300001000	FRL 3	23,63



T510

GRUPO TERMINALES +
PLACAS DE UNIÓN

Código	Descripción	€
T510102000000	FRL 1 1/8	26,74
T510103000000	FRL 1 1/4	26,74
T510104000000	FRL 1 3/8	26,74
T510203000000	FRL 2 1/4	33,31
T510204000000	FRL 2 3/8	33,31
T510205000000	FRL 2 1/2	33,31
T510305000000	FRL 3 1/2	35,35
T510307000000	FRL 3 3/4	35,35
T510309000000	FRL 3 1"	35,35



T525

GRUPO TAZA FILTRO
CON PURGA AUTOMÁTICA

Código	Descripción	€
T525200002000	FRL 2	108,14
T525300002000	FRL 3	110,21



REG16

SOPORTE
DE FIJACIÓN

Código	Descripción	€
REG16105000NE	FRL 1	3,50
REG16205000NE	FRL 2	4,58
REG16305000NE	FRL 3	5,57



T530

GRUPO
TAZA LUBRICADOR

Código	Descripción	€
T530100000100	FRL 1	11,28
T530200000100	FRL 2	19,57
T530300000100	FRL 3	22,70



T535

GRUPO TAZA
CARGA AUTOMÁTICA ACEITE

Código	Descripción	€
T535100000200	FRL 1	25,34
T535200000200	FRL 2	33,53
T535300000200	FRL 3	36,54



T545

FILTRO
COALESCENTE

Código	Descripción	€
T545100000000	FRL 1	84,24
T545200000000	FRL 2	101,09
T545300000000	FRL 3	109,51



FIL04

FILTRO
PE

Código	Descripción	€
FIL04103805SC	FRL 1 5 µm	3,33
FIL04103820SC	FRL 1 20 µm	3,33
FIL04103850SC	FRL 1 50 µm	3,33
FIL04203805SC	FRL 2 5 µm	3,61
FIL04203820SC	FRL 2 20 µm	3,61
FIL04203850SC	FRL 2 50 µm	3,61
FIL04303805SC	FRL 3 5 µm	7,01
FIL04303820SC	FRL 3 20 µm	7,01
FIL04303850SC	FRL 3 50 µm	7,01



T560

CÚPULA
LUBRICADOR

Código	Descripción	€
T560100000000	FRL 1	5,93
T560100000000	FRL 2	5,93
T560100000000	FRL 3	5,93



REG06

MUELLE
DE REGISTRO

Código	Descripción	€
REG06105401SC	FRL 1 0-2 bar	3,11
REG06105402SC	FRL 1 0-4 bar	3,11
REG06105403SC	FRL 1 0-8 bar	3,11
REG06105404SC	FRL 1 0-12 bar	3,11
REG06205401SC	FRL 2 0-2 bar	3,19
REG06205402SC	FRL 2 0-4 bar	3,19
REG06205403SC	FRL 2 0-8 bar	3,19
REG06205404SC	FRL 2 0-12 bar	3,19
REG06305401SC	FRL 3 0-2 bar	4,76
REG06305402SC	FRL 3 0-4 bar	4,76
REG06305403SC	FRL 3 0-8 bar	4,76
REG06305404SC	FRL 3 0-12 bar	4,76



DIS00

DISTRIBUIDOR
DE AIRE

Código	Descripción	€
DIS00108000NE	FRL 1	13,72
DIS00208000NE	FRL 2	16,61
DIS00308000NE	FRL 3	23,19

APLICACIÓN:

Intercalarse entre un Filtro-Regulador
y un Lubricador



REG09

GRUPO
MEMBRANA

Código	Descripción	€
REG09101700SC	FRL 1	6,63
REG09201700SC	FRL 2	8,25
REG09301700SC	FRL 3	8,58



SOLO1

BOBINA PARA VÁLVULA
DE ARRANQUE PROGRESIVO

Código	Descripción	€
SOLO1024C1000	24V DC 3W	6,25
SOLO1220A2000	220V AC 5 VA	6,25


CATÁLOGO
TÉCNICO


MP

MANÓMETRO POSTERIOR

Código	Descripción	€
MP431804	MP Ø 43 1/8 0-4 bar	6,81
MP4318012	MP Ø 43 1/8 0-12 bar	6,81
MP531804	MP Ø 53 1/8 0-4 bar	7,08
MP5318012	MP Ø 53 1/8 0-12 bar	7,08



MR

MANÓMETRO RADIAL

Código	Descripción	€
MR431804	MR Ø 43 1/8 0-4 bar	7,15
MR4318012	MR Ø 43 1/8 0-12 bar	7,15
MR531804	MR Ø 53 1/8 0-4 bar	7,43
MR5318012	MR Ø 53 1/8 0-12 bar	7,43



MB

MANÓMETRO BRIDA

Código	Descripción	€
MB431804	MB Ø 43 1/8 0-4 bar	16,45
MB4318012	MB Ø 43 1/8 0-12 bar	16,45
MB531804	MB Ø 53 1/8 0-4 bar	16,75
MB5318012	MB Ø 53 1/8 0-12 bar	16,75
MB631804	MB Ø 63 1/8 0-4 bar	19,44
MB6318012	MB Ø 63 1/8 0-12 bar	19,44



MS

MANÓMETRO SOPORTE

Código	Descripción	€
MS431804	MS Ø 43 1/8 0-4 bar	16,45
MS4318012	MS Ø 43 1/8 0-12 bar	16,45
MS531804	MS Ø 53 1/8 0-4 bar	16,75
MS5318012	MS Ø 53 1/8 0-12 bar	16,75
MS631804	MS Ø 63 1/8 0-4 bar	19,44
MS6318012	MS Ø 63 1/8 0-12 bar	19,44



MGP

MANÓMETRO POSTERIOR GLICERINA CAJA INOX

Código	Descripción	€
MGP6314016	MGP Ø 63 1/4 0-16 bar	18,78
MGP6314040	MGP Ø 63 1/4 0-40 bar	18,78
MGP6314100	MGP Ø 63 1/4 0-100 bar	19,94
MGP10012016	MGP Ø 100 1/2 0-16 bar	55,13
MGP10012040	MGP Ø 100 1/2 0-40 bar	55,13
MGP10012100	MGP Ø 100 1/2 0-100 bar	58,77



MGR

MANÓMETRO RADIAL GLICERINA CAJA INOX

Código	Descripción	€
MGR6314016	MGR Ø 63 1/4 0-16 bar	17,46
MGR6314040	MGR Ø 63 1/4 0-40 bar	17,46
MGR6314100	MGR Ø 63 1/4 0-100 bar	18,86
MGR10012016	MGR Ø 100 1/2 0-16 bar	49,70
MGR10012040	MGR Ø 100 1/2 0-40 bar	49,70
MGR10012100	MGR Ø 100 1/2 0-100 bar	51,74



CATÁLOGO
TÉCNICO




Histeresis
ajustable



Presostato digital para presión


Rango de Presión: 0.000 ~ 1.000 MPa
Rango de Ajuste de Presión: -0.100 ~ 1.000 MPa
Tensión de Alimentación: 12 s 24V DC $\pm 10\%$, Onda (P-P) 10% o menos
Grado de Protección: IP65
Conexión: R 1/8 - M5



Código	Salidas	Pack	€
PR02 P 02 P1	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (1 ~ 5V)	1	183,26
PR02 P 02 P2	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (4 ~ 20 mA)	1	183,26
PR02 P 02 PC	2 Salidas PNP + Función Copia	1	183,26

Presostato digital para vacío

Rango de Presión: 0.0 ~ 101.3 kPa
Rango de Ajuste de Presión: 10.0 ~ -101.3 kPa
Tensión de Alimentación: 12 s 24V DC $\pm 10\%$, Onda (P-P) 10% o menos
Grado de Protección: IP65
Conexión: R 1/8 - M5



Código	Salidas	Pack	€
PR02 V 02 P1	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (1 ~ 5V)	1	183,26
PR02 V 02 P2	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (4 ~ 20 mA)	1	183,26
PR02 V 02 PC	2 Salidas PNP + Función Copia	1	183,26

Accesorios de montaje



PR02B1
SOPORTE
DE MONTAJE

Código	€
PR02B1	5,12



PR02B2
SOPORTE
DE MONTAJE

Código	€
PR02B2	5,12

PR02B3
ADAPTADOR DE PANEL
+ CUERPO FRONTAL



Código	€
PR02B3	12,82


Ejemplo de montaje



Sensor digital de caudal y presión

Componentes

- 1 Indicador de salida 2
- 2 Indicador de salida 1
- 3 Indicador de señal analógico
- 4 Símbolo de presión
- 5 Visualización de presión
- 6 Unidad de presión (sección display)
- 7 Símbolo de flujo
- 8 Indicador de señal analógico
- 9 Indicador de salida 1
- 10 Indicador de salida 2
- 11 Símbolo de flujo
- 12 Unidad de flujo (sección display)
- 13 Botón
- 14 LCD Display 3 colores
- 15 Botón selector
- 16 Conector
- 17 Conexión (IN)
- 18 Conexión (OUT)



PR03


SENSOR DIGITAL DE CAUDAL Y PRESIÓN

Código	Tamaño	€
PR030103P1	1/4	427,05
PR030103P2	1/4	427,05
PR030203P1	1/4	427,05
PR030203P2	1/4	427,05
PR030505P1	1/2	569,40
PR030505P2	1/2	569,40
PR032007P1	3/4	626,34
PR032007P2	3/4	626,34

Accesorios de montaje

PR03B01


TORNILLO DE FIJACIÓN PARA PR03 01-02



Código	€
PR03B01	4,21

PR03B05


SOPORTE DE MONTAJE PARA PR03 05



Código	€
PR03B05	4,21

PR03B20

SOPORTE DE MONTAJE PARA PR0320



Código	€
PR03B20	4,21



INFINITAS SOLUCIONES PARA EL AIRE COMPRIMIDO

- Sistema de
separación de
condensados

- Fácilidad y
rapidez
de montaje

- Fiabilidad
y seguridad

- Elevado
caudal de aire

- Resistencia
al fuego:
el sistema
no alimenta
ni propaga
el fuego


- Racor
automático
para la
distribución
del aire
comprimido

- Sistema
totalmente
metálico

- 10 Años de
GARANTÍA





Redes de Aire Comprimido





LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, GASES INERTES Y VACÍO



Infinity Line



Drástica reducción del tiempo de montaje con una estética final inmejorable y con un sistema homologado





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



-0,99 bar a 16 bar



-20° C a +80° C



Macho: Gas cónica conforme ISO 7
Macho Ø 80, Ø 110 y Ø 168:: Racor con brida UNI EN 1092 - 4 PN 16
Hembra: Gas cilíndrica conforme ISO 228



20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 110 - 168 mm



Aire comprimido - Vacío - Gases Inertes (Nitrógeno - Argón)

Principales características de la tubería

ALUMINIO EXTRUSIONADO	UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
COMPOSICIÓN QUÍMICA	Si: 0,3 ÷ 0,6 - Mg: 0,35 ÷ 0,6 - Fe: 0,10 ÷ 0,30
DESIGNACIÓN UNI EN 573-3	EN AW 6060 T6
TRATAMIENTO TÉRMICO	BONIFICADO " T6 "
TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Pintura electrostática
PESO ESPECÍFICO	2,70 Kg / dm ³
RESISTENCIA ELÉCTRICA	3,25 µΩ cm
CONDUCCIÓN TÉRMICA	1,75 W / (cm °K)
COEFICIENTE DILATACIÓN	0,024 mm / (m °C)
CALOR ESPECÍFICO A 100° C	0,92 J / (g °K)
CARGA UNITARIA DE ROTURA A TRACCIÓN	205 N / mm ²
MÓDULO DE ELASTICIDAD	66000 N / mm ²
CARGA DE DESVIACIÓN PROPORCIONAL	165 N / mm ²
DUREZA BRINELL	60 ÷ 70 HB
PUNTO DE FUSIÓN	600° C
PORCENTAJE DE DILATACIÓN	10 %

Tubo especial de bajo contenido en magnesio y con un tratamiento interno fosfatado según normas:

UNI 9921

DIN 50939

ASTM D 1730

MIL C 5541

que garantizan la anticorrosión.


Colores disponibles

-  AZUL
-  GRIS
-  VERDE

La gama INFINITY se encuentra disponible en los siguientes diámetros:




Materiales y componentes



Racores de unión (Ø 20 a 63 mm)

- 1 Tuerca en Latón Niquelado (Aluminio Ø 50 - 63 mm)
- 2 Junta en NBR
- 3 Pinza de Sujeción en INOX AISI 304
- 4 Junta Tórica en NBR
- 5 Anillo de Seguridad en Tecnopolímero
- 6 Cuerpo en Latón Niquelado (Aluminio Ø 50 - 63 mm)
- 7 Tubo en Aluminio Extrusionado calibrado y pintado




Racores de unión (Ø 80 - 110 - 168 mm)

- 1 Tuerca en aluminio tratado superficialmente
- 2 Junta Tórica en NBR
- 3 Cuerpo en aluminio tratado superficialmente
- 4 Anillo de Seguridad en Tecnopolímero
- 5 Pinza de Sujeción en INOX AISI 301
- 6 Anillo guía-tubo en Tecnopolímero
- 7 Tuerca autoblocante en acero zincado
- 8 Tornillo TCEI en acero zincado
- 9 Tubo en Aluminio Extrusionado calibrado y pintado

Instrucciones de montaje


Montaje Ø 20 - 25 - 32 - 40

AUTOMÁTICO




- 1 Los racores de Ø 20 - Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 vienen premontados con la tuerca totalmente apretada. Los tubos vienen pintados, calibrados y desbarbados.
- 2 Introducir el tubo hasta el fondo del racor para la conexión automática.

Montaje Ø 50 - 63



- 1 Los racores Ø 50 - Ø 63 vienen premontados con la tuerca sobre el racor aunque sin apretar para facilitar la inserción del tubo. Los tubos vienen pintados, calibrados y desbarbados.
- 2 Introducir el tubo hasta el fondo del racor para la conexión y apretar la tuerca con los siguientes valores: Par de apriete Ø 50 - 75 Nm y Ø 63 - 85 Nm.

Montaje Ø 80 - 110 - 168



- 1 Para facilitar la inserción del tubo, los racores Ø 80 - Ø 110 vienen premontados con cuatro tornillos y los racores Ø 168 vienen premontados con seis tornillos. Los tubos vienen pintados, calibrados y desbarbados.
- 2 Introducir el tubo hasta el fondo del racor para la conexión y apretar los cuatro tornillos con los siguientes valores: Par de apriete Ø 80 y 110 - 30 Nm y Ø 168 - 60 Nm.





DIAGRAMA INDICATIVO DE CAUDAL

Definidos los tres parámetros que determinan la instalación: presión, caudal y longitud, es posible obtener de la siguiente tabla, el diámetro del tubo a utilizar para realizar la línea principal.

CAUDAL			DISTANCIA DEL COMPRESOR AL PUNTO MÁS LEJANO DE UTILIZACIÓN											
NI/min	Nm3/h	cfm	25 m	50 m	100 m	150m	200 m	300 m	400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	
230	14	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	
650	39	23	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	40	
900	54	32	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	
1200	72	42	20	20	25	25	32	32	32	32	40	40	50	
1750	105	62	20	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50	
2000	120	71	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50	
2500	150	88	25	32	32	32	40	40	40	50	50	63	63	
3000	180	106	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	
3500	210	124	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63	
4500	270	159	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	80	
6000	360	212	32	40	50	50	50	50	63	63	80	80	80	
7000	420	247	32	40	50	50	50	63	63	63	80	80	80	
8500	510	300	40	40	50	50	63	63	63	63	80	80	110	
12000	720	424	40	50	63	63	63	80	80	80	110	110	110	
15000	900	530	50	50	63	63	80	80	80	80	110	110	110	
18000	1080	636	50	63	63	80	80	80	80	110	110	110	168	
21000	1260	742	50	63	63	80	80	80	110	110	110	168	168	
26000	1560	918	63	63	80	80	80	110	110	110	168	168	168	
31000	1860	1095	63	63	80	80	110	110	110	110	168	168	168	
33000	1980	1165	63	80	80	110	110	110	110	110	168	168	168	
44000	2640	1554	63	80	110	110	110	110	168	168	168	168	168	
50000	3000	1766	80	80	110	110	110	168	168	168	168	168	168	
58000	3480	2048	80	80	110	110	110	168	168	168	168	168	*168	
67000	4020	2366	80	110	110	110	168	168	168	168	168	*168	*168	
75000	4500	2648	80	110	110	168	168	168	168	168	168	*168	*168	
83000	4980	2931	80	110	110	168	168	168	168	168	*168	*168	*168	
92000	5520	3249	110	110	168	168	168	168	168	168	*168	*168	*168	
100000	6000	3531	110	110	168	168	168	168	168	*168	*168	*168	*168	

Valores referidos a una presión de 7 bar - Pérdida de carga máx. total 4%

* La pérdida de carga es superior al 4%

Ejemplo:


Caudal: 3000 NI/min

Distancia del compresor al punto más lejano de la instalación: 300 m

Diámetro recomendado del tubo: 40 mm



Caudal indicativo de compresores a 7 bar



KW	CV	NI/min
1.5	2	230
3	4	460
4	6	650
5.5	7,5	900
7.5	10	1200
11	15	1750
12.5	17	2000
15	20	2500
18	25	3000
22	30	3500
29	40	4500
37	50	6000
45	60	7000
55	75	8500
74	100	12000
92	125	15000
110	150	18000
132	180	21000
170	230	26000
200	270	31000
250	340	44000

Distancia del compresor al punto más lejano de utilización

— — — — —
Distancia del compresor
al punto más lejano de utilización

Anillo cerrado

RECOMENDADO


La presión permanece inalterable
en todos los puntos del anillo.



Sistema lineal


EVENTUAL

Existe una pérdida de carga en la
presión de salida del compresor.



Tubo en aluminio calibrado  90000/6 Pág. 492	Racor recto macho  90010 Pág. 493	Racor Tubo - Tubo  90012 Pág. 493	Tubo brida  90013 90014 Pág. 493	Junta para brida (Recambio)  90017 Pág. 493	Kit tornillos para brida  90019 Pág. 493	Unión tubo rosca  90020 Pág. 494	Junta recta New  90022 Pág. 494	Racor recto con brida New  90023 90024 Pág. 494
Racor recto hembra  90030 Pág. 495	Racor recto intermedio  90040 Pág. 495	Racor codo intermedio  90130 Pág. 495	Racor a 135° intermedio New  90140 Pág. 495	Racor codo macho tubo  90150 Pág. 496	Racor codo hembra tubo  90160 Pág. 496	Racor a T intermedio  90230 Pág. 496	Conector transversal intermedio New  90300 Pág. 496	Tapón  90610 Pág. 497
Reducción  90620 Pág. 497	Reducción  90621 Pág. 497	Adaptador  90625 Hembra 90627 Macho Pág. 497	Reducción hembra  90630 Pág. 497	Racor a T para bajante  90235 Pág. 498	Racor para bajante rosca hembra  90236 Pág. 498	Brida para bajante  90240 Pág. 499	Brida para bajante hembra  90246 Pág. 499	Brida de bajante hembra  90247 Pág. 499
Fresa para brida para bajante  90241 Pág. 499	Útil para taladro del tubo  90242 Pág. 499	Brida de bajante hembra  90249 Pág. 499	Herramienta de perforación  90252 Pág. 500	Brida para bajante hembra  90253 Pág. 500	Tubo INOX 316L calibrado GRIS  9000X Pág. 501	Repartidor a 2vías inclinado  90660X Pág. 501	Válvula a esfera INOX 316L  66069 Pág. 501	Grabador de tubos  90872X Pág. 501
Cuchilla de recambio para 90872X  90873X Pág. 501	Racor en T para purga de condensados hembra en aluminio  90250 Pág. 502	Racor en T para purga de condensados  90259 Pág. 502	Racor con purga de condensados  90260 Pág. 502	Repartidor 2 salidas  90642 Pág. 503	Repartidor 4 salidas  90644 Pág. 503	Soporte con regleta  90647 Pág. 503	Soporte con regleta doble  90648 Pág. 503	Regleta simple 4 salidas  90790 Pág. 503
Racor codo a fijación 1 salida  90600 Pág. 504	Repartidor 2 salidas  90602 Pág. 504	Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos  90602E Pág. 504	Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos  90642E Pág. 504	Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos y Válvula de corte  90642VE Pág. 504	Rep. 2 sal. inclinado Tubo Hembra  90660 Pág. 504	Rep. 2 sal. inclinado Hembra  90662 Pág. 504	Rep. 2 sal. inclinado con válvula Hembra  90664 Pág. 504	Válvula de bola a 2 vías  90700 Pág. 505
Válvula de bola a 2 vías Tubo-Tubo con candado  90705 Pág. 505	Válvula mariposa  90710 Pág. 505	Válvula de bola a 2 vías macho-tubo  90720 Pág. 505	Válvula de bola a 2 vías Macho-Tubo con candado  90725 Pág. 505	Válvula INFINITY  90740 Pág. 506	Collar en tecnopolímero  90815 Pág. 507	Distancial para collar 90815  90817 Pág. 507	Collar en acero  90820 Pág. 507	Soporte  90830 Pág. 507
Brida de sujeción  90860 90861 Pág. 507	Cortatubos  90870 Pág. 508	Desbarbador  90880 Pág. 508	Plantilla diámetros tubería  90885 Pág. 508	Llave de desmontaje  90885 Pág. 508	Etiqueta adhesiva INFINITY VACUM  90889 Pág. 508	Maleta herramientas de montaje  VAL03 Pág. 508	Tubos pasa conductos/columnas  90800 90805 Pág. 510	Tubo flexible conectado  90806 Pág. 510
Kit de seguridad para 90806  90808 Pág. 510	Recogetubos  90825 Tecnopolímero 90825M Metálico Pág. 511	Balanceador con tubo en espiral  90826 Pág. 511	Filtros y Recambios  Pág. 512 - 513		Elementos complementarios  Pág. 513 - 514			

La Gama INFINITY



**Tubos rígidos
de aluminio calibrados**

Pág. 492



Racores de unión

Págs. 493 - 497



Tes para bajantes

Pág. 498



**Bridas
para bajantes**

Págs. 499 - 500



**Accesorios para
ambiente alimentario**

Pág. 501



**Racores para purga
de condensados**

Pág. 502



Tomas murales

Págs. 503 - 504



Válvulas

Págs. 505 - 506



Elementos de fijación

Pág. 507



Herramientas

Pág. 508



**Elementos
complementarios**


Págs. 510 - 511



**Filtros
y recambios**

Págs. 512 - 514

Tubo en aluminio calibrado Barras de 4 y 6 mts.



90000

TUBO EN ALUMINIO CALIBRADO AZUL

4 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
90000 20	900000011Y9B5	8	33,03
90000 25	900000011J4B5	8	40,05
90000 32	900000011J9B5	9	51,81
90000 40	900000011K4B5	9	64,81
90000 50	900000011W0B5	4	106,13
90000 63	900000011W3B5	4	127,19
90000 80	900000011TPB5	2	151,92
90000 110	900000011HTB5	2	289,45



900006

TUBO EN ALUMINIO CALIBRADO AZUL

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
900006 20	900006020BL	8	49,56
900006 25	900006025BL	8	62,31
900006 32	900006032BL	9	74,49
900006 40	900006040BL	4	95,50
900006 50	900006050BL	4	145,94
900006 63	900006063BL	2	187,38
900006 80	900006080BL	2	218,80
900006 110	900006110BL	1	430,43
900006 168	900006168BL	1	812,81



90000GR

TUBO EN ALUMINIO CALIBRADO GRIS

4 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
90000GR 20	900000011Y9GR	8	33,03
90000GR 25	900000011J4GR	8	40,05
90000GR 32	900000011J9GR	9	51,81
90000GR 40	900000011K4GR	9	64,81
90000GR 50	900000011W0GR	4	106,13
90000GR 63	900000011W3GR	4	127,19
90000GR 80	900000011TPGR	2	151,92
90000GR 110	900000011HTGR	2	289,45



900006GR

TUBO EN ALUMINIO CALIBRADO GRIS

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
900006GR 20	900006020GR	8	49,56
900006GR 25	900006025GR	8	62,31
900006GR 32	900006032GR	9	74,49
900006GR 40	900006040GR	4	95,50
900006GR 50	900006050GR	4	145,94
900006GR 63	900006063GR	2	187,38
900006GR 80	900006080GR	2	218,80
900006GR 110	900006110GR	1	430,43
900006GR 168	900006168GR	1	812,81



900006VE

TUBO EN ALUMINIO CALIBRADO VERDE

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
900006VE 20	900006020VE	8	49,56
900006VE 25	900006025VE	8	62,31
900006VE 32	900006032VE	9	74,49
900006VE 40	900006040VE	4	95,50
900006VE 50	900006050VE	4	145,94
900006VE 63	900006063VE	2	187,38
900006VE 80	900006080VE	2	218,80
900006VE 110	900006110VE	1	430,43

Racores de unión

90010

RACOR
RECTO MACHO



Código	Ref.	Pack	€
90010 20 1/2	9001000001	5	7,93
90010 20 3/4	9001000009	5	9,39
90010 25 1/2	9001000011	5	10,49
90010 25 3/4	9001000002	5	10,49
90010 25 1"	9001000010	5	14,87
90010 32 1"	9001000003	2	16,39
90010 40 1"	9001000013	2	23,79
90010 40 1"1/4	9001000004	2	23,79
90010 40 1"1/2	9001000007	2	31,02

90010-50-63

RACOR RECTO
MACHO
EN ALUMINIO



Código	Ref.	Pack	€
90010 50 1"	9001000014A	2	54,71
90010 50 1"1/2	9001000005A	2	54,71
90010 50 2"	9001000012A	2	54,71
90010 63 2"	9001000006A	2	57,84
90010 63 2"1/2	9001000008A	2	57,84

90012

RACOR TUBO - TUBO



Código	Ref.	Pack	€
90012 80 50	9001200003	1	130,51
90012 80 63	9001200001	1	124,32
90012 110 80	9001200002	1	265,73
90012 168 110	9001200004	1	580,63

90013-80-110-168

TUBO BRIDA



Código	Ref.	Pack	€
90013 80	9001300001	1	184,75
90013 110	9001300002	1	266,49
90013 168	9001300003	1	895,72




90014-80-110-168

TUBO BRIDA

ANSI 150-LB

Código	Ref.	Pack	€
90014 80	9001400001	1	210,81
90014 110	9001400002	1	314,96
90014 168	9001400003	1	959,70



Para conectar la instalación al compresor utilizar el tubo brida Arts. 90013 / 90014.

Colocar la junta art. 90017 tras la brida del compresor Arts. 90013 / 90014.

Apretar los ocho tornillos Art. 90019.

Esfuerzo de torsión 60 Nm.



Se recomienda en este punto instalar un compensador de dilatación y vibraciones de caucho o similar.



El montaje acabado se presenta así.

90017-80-110-168

JUNTA
PARA BRIDA (RECAMBIO)



Código	Ref.	Pack	€
90017 80	900170057TP00	1	7,24
90017 110	900170057HT00	1	9,62
90017 168	900170057ZW00	1	16,01

90019-80-110-168

KIT TORNILLOS
PARA BRIDA



Código	Ref.	Tubo	Pack	€
90019 80 110	9001900001	80-110	1	25,49
90019 168	9001900002	168	1	35,99

90020-80-110



UNIÓN
TUBO ROSCA

Código	Ref.	Pack	€
90020 80 2"1/2	9002000003	1	122,54
90020 80 3"	9002000004	1	122,54
90020 110 2"1/2	9002000001	1	199,29
90020 110 3"	9002000002	1	200,39
90020 110 4"	9002000005	1	215,14

90022 New



JUNTA
RECTA

Código	Ref.	Pack	€
90022 80	9002200007	1	51,78
90022 110	9002200008	1	80,55

90023 New



RACOR RECTO
CON BRIDA

Código	Ref.	Pack	€
90023 80	9002300007	1	86,30
90023 110	9002300008	1	120,82

90024 New




RACOR RECTO
CON BRIDA

ANSI 150-LB


Código	Ref.	Pack	€
90024 80	9002400007	1	99,54
90024 110	9002400008	1	139,23

Instrucciones de instalación 90022





1



2



3





90030

RACOR RECTO
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90030 20 1/2	9003000001	5	7,24
90030 25 3/4	9003000002	5	10,14
90030 32 1"	9003000003	2	15,61
90030 40 1 1/4	9003000004	2	22,21



90130

RACOR CODO
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90130 20	9013000001	4	12,51
90130 25	9013000002	4	18,27
90130 32	9013000003	2	29,50
90130 40	9013000004	2	40,50



90040

RACOR RECTO
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90040 20	9004000001	2	12,13
90040 25	9004000002	2	16,62
90040 32	9004000003	2	25,51
90040 40	9004000004	2	38,10



90130-50-63

RACOR CODO
INTERMEDIO
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90130 50	9013000005A	2	55,72
90130 63	9013000006A	1	78,27



90040-50-63

RACOR RECTO
INTERMEDIO
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90040 50	9004000005A	2	54,24
90040 63	9004000006A	1	67,51



90130-80-110-168

RACOR CODO
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90130 80	9013000007	2	113,55
90130 110	9013000008	1	160,72
90130 168	9013000009	1	591,83



90040-80-110-168

RACOR RECTO
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90040 80	9004000007	2	91,35
90040 110	9004000008	1	125,91
90040 168	9004000009	1	399,89



90140

RACOR A 135°
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90140 20	9014000001	4	13,41
90140 25	9014000002	4	18,36
90140 32	9014000003	2	27,67
90140 40	9014000004	2	41,61



90140-50-63

RACOR A 135°
INTERMEDIO
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90140 50	9014000005A	2	57,92
90140 63	9014000006A	1	80,29



90230

RACOR
A T INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90230 20	90230000001	3	17,94
90230 25	90230000002	3	26,10
90230 32	90230000003	2	40,07
90230 40	90230000004	1	57,00



90140-80-110 New

RACOR A 135°
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90140 80	90140000007	2	119,23
90140 110	90140000008	1	168,76



90230-50-63

RACOR A T
INTERMEDIO EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90230 50	90230000005A	1	81,23
90230 63	90230000006A	1	107,36



90140 Tubo-Tubo New

RACOR A 135°
INTERMEDIO
TUBO-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
90140 168	90140000009	1	380,88



90230-80-110-168

RACOR A T
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90230 80	90230000007	1	167,30
90230 110	90230000008	1	280,44
90230 168	90230000009	1	791,76



90150

RACOR CODO
MACHO TUBO

Código	Ref.	Pack	€
90150 20 1/2	90150000001	4	11,22
90150 25 3/4	90150000002	4	14,79
90150 32 1"	90150000003	2	23,19
90150 40 1 1/4	90150000004	2	34,67



90300 New

CONECTOR TRANSVERSAL
INTERMEDIO

Código	Ref.	Pack	€
90300 20	90300000001	3	*
90300 25	90300000002	3	*
90300 32	90300000003	2	*

* Disponible a partir de Abril de 2025



90160

RACOR CODO
HEMBRA TUBO

Código	Ref.	Pack	€
90160 20 1/2	90160000001	4	11,22
90160 25 3/4	90160000002	4	14,79
90160 32 1"	90160000003	2	23,19
90160 40 1 1/4	90160000004	2	34,67



90300 Tubo-Tubo New

CONECTOR TRANSVERSAL
INTERMEDIO
TUBO-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
90300 40	90300000004A	1	258,91
90300 50	90300000005A	1	299,18
90300 63	90300000006A	1	333,70
90300 80	90300000007	1	391,24
90300 110	90300000008	1	535,08
90300 168	90300000009	1	788,23

**90610**

TAPÓN

Código	Ref.	Pack	€
90610 20	9061000001	10	4,33
90610 25	9061000002	6	5,54
90610 32	9061000003	4	9,16
90610 40	9061000004	4	13,32

**90610-50-63**TAPÓN
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90610 50	9061000005A	2	19,05
90610 63	9061000006A	1	23,12

**90610-80-110-168**

TAPÓN

Código	Ref.	Pack	€
90610 80	9061000007	1	24,01
90610 110	9061000008	1	35,98
90610 168	9061000009	1	199,93

90620 • New

REDUCCIÓN



Código	Ref.	Pack	€
90620 25 20	9062000001	5	9,65
90620 32 20	9062000002	5	11,46
90620 32 25	9062000003	5	12,83
90620 40 20	9062000004	4	14,38
90620 40 25	9062000005	4	15,90
90620 40 32	9062000006	3	18,76
• 90620 50 25	9062000011A	1	52,93
• 90620 50 32	9062000007A	1	52,93
90620 63 40	9062000009A	1	41,08
90620 63 50	9062000010A	1	49,11



Quitar la tuerca



Montar Art. 90620

**90621**

REDUCCIÓN

Código	Ref.	Pack	€
90621 50 25	9062100011A	2	59,41
90621 50 32	9062100007A	2	61,71
90621 50 40	9062100008A	2	77,69
90621 63 25	9062100013A	2	72,37
90621 63 32	9062100012A	2	73,89
90621 63 40	9062100009A	2	77,69

**90625-50-63**ADAPTADOR HEMBRA
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90625 50 1"1/2	9062500009A	2	58,65
90625 63 1"1/2	9062500011A	2	59,38
90625 63 2"	9062500012A	2	59,38

**90627**

ADAPTADOR MACHO

Código	Ref.	Pack	€
90627 20 1/2	9062700001	2	9,39
90627 20 3/4	9062700002	2	9,39
90627 25 1/2	9062700003	2	9,97
90627 25 3/4	9062700004	2	9,97
90627 25 1"	9062700005	2	15,26
90627 32 1"	9062700006	2	16,58
90627 32 1"1/2	9062700007A	2	37,59
90627 40 1"1/2	9062700009A	2	37,59
90627 50 1"1/2	9062700010A	2	63,98
90627 50 2"	9062700011A	2	63,98
90627 63 2"	9062700012A	2	72,71
90627 63 2"1/2	9062700013A	2	72,71

90630-80-110-168 • New

REDUCCIÓN HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90630 80 3/4	9063000005	1	20,86
90630 80 1"	9063000006	1	20,86
90630 80 1"1/2	9063000007	1	20,86
90630 80 2"	9063000008	1	20,86
90630 110 3/4	9063000001	1	27,31
90630 110 1"	9063000002	1	27,31
90630 110 1"1/2	9063000003	1	27,31
90630 110 2"	9063000004	1	27,31
• 90630 110 3"	9063000014	1	27,31
90630 168 3/4	9063000009	1	199,93
90630 168 1"	9063000010	1	199,93
90630 168 2"	9063000011	1	199,93
90630 168 3"	9063000012	1	199,93
• 90630 168 4"	9063000013	1	199,93




Tes con Sistema Patentado para bajantes

90235

RACOR A T
PARA BAJANTE



Código	Ref.	Pack	€
90235 20 20	9023500013	3	20,49
90235 25 20	9023500001	3	27,20
90235 32 20	9023500002	2	36,58
90235 32 25	9023500003	2	37,81
90235 40 20	9023500004	2	52,43
90235 40 25	9023500005	2	53,78



La particular geometría interna permite la aplicación horizontal o vertical.

90236

RACOR PARA BAJANTE
ROSCA HEMBRA



Código	Ref.	Pack	€
90236 20 3/8	9023600006	3	15,72
90236 20 1/2	9023600007	3	17,29
90236 25 3/8	9023600001	3	21,93
90236 25 1/2	9023600008	2	22,15
90236 32 1/2	9023600002	2	33,24
90236 40 1/2	9023600003	2	46,34



La particular geometría interna permite la aplicación horizontal o vertical.

90235-50-63

RACOR A T
PARA BAJANTE EN ALUMINIO



Código	Ref.	Pack	€
90235 50 20	9023500007A	1	69,51
90235 50 25	9023500008A	1	69,80
90235 50 32	9023500009A	1	70,67
90235 63 20	9023500010A	1	76,24
90235 63 25	9023500011A	1	76,99
90235 63 32	9023500012A	1	77,70



90236-50-63

RACOR PARA BAJANTE ROSCA HEMBRA
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90236 50 3/4	9023600004A	1	65,26
90236 50 1"	9023600020A	1	65,26
90236 63 1/2	9023600017A	1	89,91
90236 63 3/4	9023600005A	1	89,91
90236 63 1"	9023600018A	1	89,91

90236-80-110-168 • New

RACOR A T PARA BAJANTE
HEMBRA




Código	Ref.	Pack	€
90236 80 3/4	9023600009	1	149,84
90236 80 1"	9023600010	1	149,84
90236 80 1 1/2	9023600011	1	149,84
90236 80 2"	9023600012	1	149,84
90236 110 3/4	9023600013	1	210,92
90236 110 1"	9023600014	1	210,92
90236 110 1 1/2	9023600015	1	210,92
90236 110 2"	9023600016	1	210,92
• 90236 110 3"	9023600026	1	210,92
90236 168 3/4	9023600021	1	767,76
90236 168 1"	9023600022	1	767,76
90236 168 2"	9023600023	1	767,76
90236 168 3"	9023600024	1	767,76
• 90236 168 4"	9023600025	1	767,76

Patentado




Estos racores son una alternativa válida al tradicional cuello de cisne, y se demuestra una solución más rápida y económica.

El eficaz sistema interno, permite el uso del aire sin ningún tipo de condensados, el cuál permanece en la línea principal y puede ser drenado en el punto más conveniente.



Salida vertical



Salida horizontal

Bridas para bajantes

90240

BRIDA PARA BAJANTE

Código	Ref.	Pack	€
90240 32 20	9024000003	6	37,81
90240 32 25	9024000004	6	39,28
90240 40 20	9024000005	4	45,51
90240 40 25	9024000006	4	47,03
90240 50 20	9024000007	2	55,67
90240 50 25	9024000008	1	57,26
90240 63 20	9024000010	1	58,14
90240 63 25	9024000011	1	58,95



90241

FRESA PARA BRIDA PARA BAJANTE

Código	Tubo	Pack	€
9024100003	25	1	66,04
9024100001	32 - 40 - 80 - 110 168 3/4 - 168 1"	1	89,95
9024100002	50 - 63	1	94,30
9024100004	168 1"1/2 - 168 2"	1	135,95



90246

BRIDA PARA BAJANTE HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90246 32 1/2	9024600003	2	37,81
90246 40 1/2	9024600004	2	41,06
90246 50 1/2	9024600005	2	49,30
90246 63 1/2	9024600006	1	53,67

Para aplicar en el pre-montaje o en instalaciones ya finalizadas (ampliación bajantes sin cortar el tubo)

Aplicación vertical u horizontal



90242

ÚTIL PARA TALADRO DEL TUBO PARA 90240 Y 90246

Código	Ref.	Pack	€
90242 32	9024200001	1	39,64
90242 40	9024200002	1	44,10
90242 50	9024200003	1	56,53
90242 63	9024200004	1	59,75



90247

BRIDA DE BAJANTE HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90247 25 1/2	9024700002	2	27,65
90247 32 1/2	9024700003	2	28,75
90247 40 1/2	9024700004	2	31,60
90247 50 1/2	9024700005	2	35,07
90247 63 1/2	9024700006	1	37,90



90249

ÚTIL PARA TALADRO DEL TUBO PARA 90247

Código	Ref.	Pack	€
90249 25	9024900002	1	39,64
90249 32	9024900003	1	40,18
90249 40	9024900004	1	40,25
90249 50	9024900005	1	57,86
90249 63	9024900006	1	60,33



90247-80-110-168 • New

BRIDA DE BAJANTE HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90247 80 3/4	9024700007	1	30,62
90247 80 1"	9024700008	1	30,62
90247 110 3/4	9024700009	1	36,05
90247 110 1"	9024700010	1	36,05
• 90247 110 2"	9024700015	1	36,05
90247 168 3/4	9024700011	1	128,30
90247 168 1"	9024700012	1	128,30
90247 168 1"1/2	9024700013	1	128,30
90247 168 2"	9024700014	1	128,30



90249-80-110-168 • New

ÚTIL PARA TALADRO DEL TUBO PARA 90247

Código	Ref.	Pack	€
90249 80	9024900007	1	39,61
90249 110	9024900008	1	45,02
• 90249 110 2"	9024900011	1	51,78
90249 168 3/4 1"	9024900009	1	139,29
90249 168 1"1/2 2"	9024900010	1	139,29



90252

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN
Ø 25-32-40-50-63



Código	Ref.	Pack	€
90252	9025200001	1	640,44

90253

BRIDA PARA BAJANTE HEMBRA
CON VÁLVULA



Código	Ref.	Pack	€
90253 25 1/2	9025300002	1	35,99
90253 32 1/2	9025300003	1	37,06
90253 40 1/2	9025300004	1	39,72
90253 50 1/2	9025300005	1	43,00
90253 63 1/2	9025300006	1	45,69

Instrucciones de instalación 90253

1

Posicionar el art. 90253 sobre el tubo en el punto deseado.
Abrir la válvula.



2

Montar el art. 90252 en la válvula.
Atornille con cuidado.



3

Montar la broca sobre el art. 90252 y taladrar el tubo
hasta el fondo.



4

Retirar la broca.
Cerrar la válvula antes que desmontar el art. 90252.



Bajante y Accesorios para ambiente alimentario



9000X6

TUBO INOX 316L CALIBRADO GRIS

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
9000X6 20	9000X602000	8	104,03



90660X

REPARTIDOR A 2 VÍAS INCLINADO
TUBO - HEMBRA

INOX 316L

Código	Ref.	Pack	€
90660X 20 1/2	90660X0001	1	90,31



66069

VÁLVULA A ESFERA

MACHO G ISO 228 - HEMBRA G ISO 228

INOX 316L

Código	Ref.	Pack	€
66069 1/2 1/2	6606900001	1	77,03



90872X

GRABADOR DE TUBOS

Código	Ref.	Pack	€
90872X 20	90872X0001	1	960,37




90873X

CUCHILLA DE RECAMBIO
PARA 90872X

Código	Ref.	Pack	€
90873X	90873X0001	1	703,78

9000X602000

90660X0001



El tubo se suministra con ranura para el sistema de agarre.

Si se corta el tubo, utilizar el grabador (90872X) para crear la nueva ranura.



63190

ENCHUFE MACHO SHORT
(FKM)

Código	Ref.	Pack	€
63190 1/2	6319000004	2	72,08



63260

ADAPTADOR PERIL EUROPEO MACHO SHORT (FKM)
DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
63260 1/4	6326000002	2	16,21
63260 3/8	6326000003	2	17,75
63260 1/2	6326000004	2	23,52



63262

ADAPTADOR PERIL EUROPEO HEMBRA
DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
63262 1/4	6326200440300	2	15,61
63262 3/8	6326200440400	2	17,02
63262 1/2	6326200440500	2	23,21

Racores para purga de condensados

90250-63

RACOR EN T PARA PURGA
DE CONDENSADOS HEMBRA EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90250 63 1/2	9025000017A	1	98,08

Te para purga en línea.
No incluye el casquillo anticondensados.

NOTA: No emplear como bajante



90250-80-110-168

RACOR EN T
PARA PURGA
DE CONDENSADOS HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90250 80 3/4	9025000002	1	149,84
90250 110 3/4	9025000001	1	230,10
90250 168 3/4	9025000021	1	767,76

Te para purga en línea.
No incluye el casquillo anticondensados.

NOTA: No emplear como bajante

90259

RACOR EN T PARA PURGA DE CONDENSADOS

Código	Ref.	Pack	€
90259 25 20	9025900002	2	27,20
90259 32 20	9025900003	2	36,58
90259 40 20	9025900004	2	52,43

**NOTA: Para diámetro 20 20
utilizar la Te 90230 20**

90259-50-63

RACOR EN T
PARA PURGA DE CONDENSADOS
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90259 50 20	9025900005A	1	75,82
90259 63 20	9025900006A	1	83,18

90260


RACOR CON PURGA
DE CONDENSADOS

Código	Ref.	Pack	€
90260 20	9026000001	2	15,45
* 90260 25	9026000002	2	15,74
* 90260 32	9026000003	2	19,69
* 90260 40	9026000004	2	27,79
* 90260 50	9026000005	1	50,44
* 90260 63	9026000006	1	63,29

* Hasta finalización de existencias


Ejemplo de aplicación

90259




90030 - 20 1/2
90975 - 1/2
90985
CON310001
SOL20024C500

90259




90260 - 20

90250
90010 - 20 1/2



90260 - 20

90259



90010 - 20 1/2
90986 - 1/2

Tomas murales



90642

REPARTIDOR
2
SALIDAS

Código	Ref.	Pack	€
90642 1/2 1/2 2	9064200001	1	20,93
90642 3/4 1/2 2	9064200002	1	20,93



90647

SOPORTE
CON
REGLETA

Código	Ref.	Pack	€
90647 1/2 3/8 2	9064700001	1	14,71
90647 1/2 3/8 3	9064700002	1	17,06



90644

REPARTIDOR
4
SALIDAS

Código	Ref.	Pack	€
90644 1/2 1/2 4	9064400001	1	28,28
90644 3/4 1/2 4	9064400002	1	28,28



90648

SOPORTE
CON REGLETA
DOBLE

Código	Ref.	Pack	€
90648 1/2 3/8 2	9064800001	1	20,92
90648 1/2 3/8 3	9064800002	1	24,36



90790

REGLETA
SIMPLE
4 SALIDAS

Código	Ref.	Pack	€
90790 3/4 1/2	9079000001	1	28,01
90790 1" 1/2	9079000002	1	28,85
90790 1"1/4 1/2	9079000003	1	50,35



90600

RACOR CODO
A FIJACIÓN 1 SALIDA

Código	Ref.	Pack	€
90600 20 1/2	9060000001	4	12,57
90600 25 3/4	9060000002	3	15,38
90600 32 1"	9060000003	2	22,92



90602


REPARTIDOR
2 SALIDAS AJUSTABLE

Código	Ref.	Pack	€
90602 20 1/2	9060200001	2	22,56
90602 25 1/2	9060200002	2	24,17

90602E

REPARTIDOR 2 SALIDAS
MONTADO CON ENCHUFES RÁPIDOS

Código	Ref.	Pack	€
90602E 20 2	90602E 20 2	1	42,30
90602E 25 2	90602E 20 2	1	46,08



90642E

REPARTIDOR 2 SALIDAS
MONTADO CON ENCHUFES RÁPIDOS

Código	Ref.	Pack	€
90642E 20 2	BF06500001	1	45,99
90642E 25 2	BF06500002	1	48,74



90642VE

REPARTIDOR 2 SALIDAS MONTADO
CON ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULA DE CORTE

Código	Ref.	Pack	€
90642VE 20 2	BF06600001	1	63,09
90642VE 25 2	BF06600002	1	76,94



90660

REPARTIDOR A 2 VÍAS INCLINADO
TUBO - HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90660 20 1/2	9066000001	2	28,22
90660 25 1/2	9066000002	2	32,07



90662

REPARTIDOR A 2 VÍAS INCLINADO
HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90662 1/2 1/2	9066200001	2	25,81
90662 1/2 3/4	9066200002	2	26,60



90664

REPARTIDOR A 2 VÍAS INCLINADO
CON VÁLVULA HEMBRA

Código	Ref.	Pack	€
90664 20 1/2	9066400001	2	54,49
90664 25 1/2	9066400002	2	70,64



Orientable

Válvulas



Las válvulas de bola 90700 - 90710 están diseñadas para garantizar el flujo total. No recomendamos el uso de válvulas de bola roscadas porque reducen significativamente el flujo.



90700

VÁLVULA DE BOLA A 2 VÍAS


Código	Ref.	Pack	€
90700 20	9070000001	2	33,03
90700 25	9070000002	2	46,85
90700 32	9070000003	2	67,89
90700 40	9070000004	1	99,66

90710-80-110-168

VÁLVULA MARIPOSA
+ TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS



Código	Ref.	Pack	€
90710 80	9071000002	1	284,95
90710 110	9071000001	1	285,94
90710 168	9071000003	1	479,85



90013
90014

90710

90013
90014



90700-50-63

VÁLVULA DE BOLA A 2 VÍAS
EN ALUMINIO

Código	Ref.	Pack	€
90700 50	9070000005A	1	154,16
90700 63	9070000006A	1	308,02



90705

VÁLVULA DE BOLA
A 2 VÍAS TUBO - TUBO
CANDADO INCLUIDO

Código	Ref.	Pack	€
90705 20	9070500001	2	60,95
90705 25	9070500002	2	79,33
90705 32	9070500003	2	100,40
90705 40	9070500004	1	140,28



90720

VÁLVULA DE BOLA
A 2 VÍAS MACHO-TUBO

Código	Ref.	Pack	€
90720 20 1/2	9072000001	2	26,19
90720 25 3/4	9072000002	2	38,17



90705-50

VÁLVULA DE BOLA A 2 VÍAS
TUBO - TUBO EN ALUMINIO
CANDADO INCLUIDO

Código	Ref.	Pack	€
90705 50	9070500005A	1	194,46



90725

VÁLVULA DE BOLA A 2 VÍAS MACHO - TUBO
CANDADO INCLUIDO


Código	Ref.	Pack	€
90725 20 1/2	9072500001	2	51,65
90725 25 3/4	9072500002	2	67,80

**90740**


VÁLVULA INFINITY

Código	Ref.	Pack	€
90740 32	9074000003	1	198,30
90740 40	9074000004	1	204,62
90740 50	9074000005	1	302,59
90740 63	9074000006	1	373,12

Válvula cerrada



Válvula abierta con una presión en la línea superior a 2 bar



Elementos de fijación

90815

COLLAR
EN TECNOPOLÍMERO



Código	Ref.	Pack	€
90815 20	9081500001	5	2,15
90815 25	9081500002	5	2,33
90815 32	9081500003	5	5,62
90815 40	9081500004	5	5,63
90815 50	9081500005	5	7,69
90815 63	9081500006	5	8,15

* Se suministrará antigua
Ref. 90810 hasta fin de existencias




90817

DISTANCIAL
PARA COLLAR 90815



Código	Ref.	Pack	€
90817	9081700001	5	1,78

Posicionamiento recomendado



90820

COLLAR EN ACERO



Código	Ref.	Pack	€
90820 20	9082000001	5	1,83
90820 25	9082000002	5	1,91
90820 32	9082000003	5	2,12
90820 40	9082000004	5	2,26
90820 50	9082000005	5	2,51
90820 63	9082000006	5	2,66
90820 80	9082000007	4	7,75
90820 110	9082000008	2	9,61
90820 168	9082000009	2	35,19

90830


SOPORTE



Código	Ref.	L	Pack	€
90830	9083000001	280	1	16,54
90830L		600	1	27,17

90860


BRIDA DE SUJECCIÓN
(AGUJERO PASANTE)



Código	Ref.	Pack	€
90860	9086000001	5	3,83


90861

BRIDA DE SUJECCIÓN
(AGUJERO ROSCADO)



Código	Ref.	Pack	€
90861	9086100001	5	3,83

Solución a viga metálica




Herramientas


90870

CORTATUBOS

Código	Pack	€
90870 20-40	1	109,20
90870 20-63	1	235,46
90870 50-110	1	427,38
90870 110-168	1	2662,12


90885
LLAVE
DE DESMONTAJE

Código	Pack	€
90885 20 40	1	126,62
90885 20 63	1	201,42


90880

DESBABADOR

Código	Pack	€
90880	1	57,90

90889
ETIQUETA ADHESIVA
INFINITY VACUUM

Código	Ref.	Pack	€
90889	9088900001	10	2,74


90885
PLANTILLA
DIÁMETROS TUBERÍA

Código	Ref.	Pack	€
90885 20-25-32-40	9088500001	1	24,88



Maleta herramientas de montaje

EL CONJUNTO COMPRENDE LOS ÚTILES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN INFINITY.

Comprende:

- Plantillas para taladrado y centrado.
- Fresas taladro tubo.
- Cortatubos.
- Desbabador interno y externo.

Código	Descripción	€
VAL03-40	Maleta útiles hasta Ø 40	578,72
VAL03-63	Maleta útiles hasta Ø 63	895,00

Material Publicitario

Consultar con nuestro Departamento Comercial



**Maleta
Expositor**

Código
VAL01



**Panel
Expositor**

Código
PAN01



Roll Up

Elementos complementarios

Pasaconductos - Pasacolumnas* (Hasta finalización de existencias)

90800



TUBO
PASA CONDUCTOS



Código	Ref.	A	B	C	E	€
90800 20	908000011Y9B5	75	760	254	250	29,06

90805

TUBO
PASA COLUMNAS



Código	Ref.	A	B	C	E	€
90805 20	908050011Y9B5	690	753	394	605	29,06

Tubería FLEXIBLE

90806

MANGUERA
FLEXIBLE CONECTADA



Código	Ø	Longitud	Pack	€
90806 20 750	20	0,75 m	1	80,88
90806 20 1000	20	1 m	1	85,33
90806 20 2000	20	2 m	1	103,28
90806 25 1000	25	1 m	1	119,72
90806 25 2000	25	2 m	1	142,26
90806 32 1000	32	1 m	1	168,01
90806 32 2000	32	2 m	1	184,82
90806 32 3000	32	3 m	1	241,63
90806 40 1000	40	1 m	1	201,23
90806 40 2000	40	2 m	1	239,74
90806 40 3000	40	3 m	1	282,06
90806 50 1500	50	1,5 m	1	340,27
90806 50 2500	50	2,5 m	1	398,85
90806 50 3500	50	3,5 m	1	460,57
90806 63 1500	63	1,5 m	1	512,86
90806 63 2500	63	2,5 m	1	595,65
90806 63 3500	63	3,5 m	1	672,11

Presión: 15 bar (1,5 Mpa)
Temperatura: -15° C
+200° C


90808

KIT DE SEGURIDAD
PARA 90806



Código	Ref.	Pack	€
90808	9080800001	1	103,56

Ejemplo de montaje



Recogetubos automático en Tecnopolímero



Código	Ref.	Fluido	Ø Int. Tubo mm.	Ø Ext. Tubo mm.	Longitud mts.	Racor Salida	Racor Entrada	Pack	€
90825	9082500001	Aire / Agua	8	12	9 + 1	1/4 M	No	1	171,05
90825L	9082500003	Aire / Agua	10	15	15 + 1	3/8 M	No	1	237,92

Recogetubos automático Metálico



Código	Fluido	Ø Int. Tubo mm.	Ø Ext. Tubo mm.	Longitud mts.	Racor Salida	Racor Entrada	Pack	€
90825S	Aire / Agua	6,5	10	10 + 1	1/4 M	No	1	146,89
90825M	Aire / Agua	8	12	9 + 1	1/4 M	No	1	170,25

Ejemplo de aplicación




Balanceador con tubo en espiral

Código	Capacidad Kg.	Cable de acero	Longitud Cable	Ø Int. Tubo PA12	Ø Ext. Tubo PA12	Presión máx.	Temperatura mín./máx.	Racor Ent./Sal.	Tubo Entrada (Corte)	Fluido	Pack	€
90826 0,4-1	0,4 ÷ 1	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1	144,62
90826 1-2	1 ÷ 2	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1	147,73
90826 2-3	2 ÷ 3	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1	150,84



Ajuste de la carga



Filtros, Recambios y Elementos complementarios

Separador ciclónico de condensados

Se suministran sin manómetro diferencial y sin purga automática (Manómetro diferencial y Purga automática, ver página 513)



90890

SEPARADOR CICLÓNICO
DE CONDENSADOS

Código	Ref.	Pack	€
90890 1/2	9089000001	1	148,53
90890 3/4	9089000002	1	158,80
90890 1"	9089000003	1	214,70
90890 1"1/2	9089000004	1	294,11
90890 2"	9089000005	1	486,71
90890 2"1/2	9089000006	1	720,61

S / Norma ISO 8573-1 Clase 5



Filtros de alta eficacia



90900

PRE-FILTRO 1 MM

Código	Ref.	Pack	€
90900 1/2	9090000001	1	168,80
90900 3/4	9090000002	1	229,35
90900 1"	9090000003	1	274,05
90900 1"1/2	9090000004	1	437,06
90900 2"	9090000005	1	558,25
90900 2"1/2	9090000006	1	720,61

S / Norma ISO 8573-1 Clase 3

Incluye elemento filtrante

Recambios cartuchos



90905

CARTUCHO FILTRANTE 1 MM

Código	Ref.	Pack	€
90905 1/2	9090500001	1	48,55
90905 3/4	9090500002	1	69,12
90905 1"	9090500003	1	88,26
90905 1"1/2	9090500004	1	122,05
90905 2"	9090500005	1	194,10
90905 2"1/2	9090500006	1	281,78

APLICACIÓN: Instalaciones neumáticas



90910

FILTRO FINO 0,1 MM

Código	Ref.	Pack	€
90910 1/2	9091000001	1	168,80
90910 3/4	9091000002	1	229,35
90910 1"	9091000003	1	274,05
90910 1"1/2	9091000004	1	437,06
90910 2"	9091000005	1	558,25
90910 2"1/2	9091000006	1	720,61

S / Norma ISO 8573-1 Clase 2

Incluye elemento filtrante



90915

CARTUCHO FILTRANTE 0,1 MM

Código	Ref.	Pack	€
90915 1/2	9091500001	1	48,55
90915 3/4	9091500002	1	69,12
90915 1"	9091500003	1	88,26
90915 1"1/2	9091500004	1	122,05
90915 2"	9091500005	1	194,10
90915 2"1/2	9091500006	1	281,78

APLICACIÓN: Cabinas Pintura
Herramientas neumática
Transportes neumáticos

Filtros de alta eficacia

**90920**

FILTRO MICROFINO 0,01 MM

Código	Ref.	Pack	€
90920 1/2	9092000001	1	168,80
90920 3/4	9092000002	1	229,35
90920 1"	9092000003	1	274,05
90920 1"1/2	9092000004	1	437,06
90920 2"	9092000005	1	558,25
90920 2"1/2	9092000006	1	720,61

S / Norma ISO 8573-1 Clase 1

Incluye elemento filtrante

Recambios cartuchos

**90925**

CARTUCHO FILTRANTE 0,01 MM

Código	Ref.	Pack	€
90925 1/2	9092500001	1	48,55
90925 3/4	9092500002	1	69,12
90925 1"	9092500003	1	88,26
90925 1"1/2	9092500004	1	122,05
90925 2"	9092500005	1	194,10
90925 2"1/2	9092500006	1	281,78

APLICACIÓN: Instrumentación
Robótica
Fluidica

Eliminación de partículas sólidas y líquidas inferiores a 0,01 µm, aceite y vapores procedentes del compresor (Aceite Residual 0,005 mg/m³)

**90930**

FILTRO A CARBÓN ACTIVO

Código	Ref.	Pack	€
90930 1/2	9093000001	1	168,80
90930 3/4	9093000002	1	229,35
90930 1"	9093000003	1	274,05
90930 1"1/2	9093000004	1	437,06
90930 2"	9093000005	1	558,25
90930 2"1/2	9093000006	1	720,61

S / Norma ISO 8573-1 Clase 1

Incluye elemento filtrante

**90935**

CARTUCHO FILTRANTE A CARBÓN ACTIVO

Código	Ref.	Pack	€
90935 1/2	9093500001	1	48,55
90935 3/4	9093500002	1	69,12
90935 1"	9093500003	1	88,26
90935 1"1/2	9093500004	1	122,05
90935 2"	9093500005	1	194,10
90935 2"1/2	9093500006	1	281,78

APLICACIÓN: Industria Química
Industria Farmacéutica
Industria Alimentaria

Elementos complementarios

**90940**

INDICADOR DIFERENCIAL

Código	Ref.	Pack	€
90940	9094000001	1	37,50

**90980**

PURGA ELECTRÓNICA

Código	Ref.	Pack	€
90980	9098000001	1	253,38

**90950**

MANÓMETRO DIFERENCIAL

Código	Ref.	Pack	€
90950	9095000001	1	113,54

Manual
Semiautomática**90986**

PURGA DE CONDENSADOS

Código Anterior	Código	Ref.	Pack	€
SCL 1/2	90986 1/2	9098600001	1	60,59

Purga Manual / Semiautomática

SCL 1/2 SA	90986 1/2 SA	9098600002	1	116,20
------------	--------------	------------	---	--------

Purga Automática

**90960**

PURGA AUTOMÁTICA

Código	Ref.	Pack	€
90960	9096000001	1	78,64

Automatica



90990

PURGA TEMPORIZADA

Código	Pack	€
90990	1	79,40
	> 10	71,46

Standard: Rosca 1/4"
Paso 2,5 mm.
Voltaje 220V AC

Otras opciones: Consultar
Dpto. Comercial



Componentes Individuales

ELECTROVÁLVULA
PARA DESCARGA DE CONDENSADOS

Código	Ref.	Pack	€
90975 3/8 1/2	9097500004	1	54,87
90975 1/2 1/2	9097500005	1	54,87

Nota: Para bobinas y conectores ver página 304



ZX-90975

VÁLVULA PARA DESCARGA DE CONDENSADOS

Código	Pack	€
ZX-90975 1/2 1/2	1	97,93

COMPOSICIÓN:
- Electroválvula para descarga de condensados.
- Temporizador 90985
- Bobina 220V AC
- Conector ST 30



90991

SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED

Código	Ref.	Pack	€
90991 1/2	9099100001	1	78,52
90991 3/4	9099100001	1	78,52
90991 1"	9099100002	1	101,45
90991 1"1/2	9099100002	1	101,45

Montajes múltiples



90992

KIT DE CONEXIÓN 2 ELEMENTOS + SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED

Código	Ref.	Pack	€
90992 1/2	9099200001	1	121,16
90992 3/4	9099200001	1	121,16
90992 1"	9099200002	1	177,44
90992 1"1/2	9099200003	1	200,48



90994

KIT DE CONEXIÓN 4 ELEMENTOS + SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED

Código	Ref.	Pack	€
90994 1/2	9099400001	1	214,70
90994 3/4	9099400001	1	214,70
90994 1"	9099400002	1	238,22
90994 1"1/2	9099400003	1	292,11



90993

KIT DE CONEXIÓN 3 ELEMENTOS + SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED

Código	Ref.	Pack	€
90993 1/2	9099300001	1	165,82
90993 3/4	9099300001	1	165,82
90993 1"	9099300002	1	194,75
90993 1"1/2	9099300003	1	223,08

Filtros montados

Para solicitar el filtro con manómetro y/o purga automática montados, consultar nuestro departamento comercial





ÍNDICE ALFANUMÉRICO



CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página
0		07VB	224	125	131, 134	15V94	255	2020CW	42, 45
01F22NC	278	07VB19	226	126	131, 134	15VS	254, 255	2030	88
01F22NO	278	07VS03	224	12R0	171	15VU1	260	2035	88
01F32NC	279	07VSX1	224	12RA	172	15VU2	261	204	127
01F32NO	279	07VY	224	12V	213	15VU3	262	2040	88
01VA	204, 205	08V0	229	12VTUERCA	213	15VU4	263	205	127
01VB0	208	08VP	229	1300	66	15VW1	249, 264	2050	88
01VB1	209	08VS	228	131	141	15VW2	264	2055	89
01VB2	209	09F22NC	343	132	141	15VW3	265	2060	89
01VB3	209			13200	98	15VW4	265	2070	89
01VB4	209	1		13200NI	102	15VW5	250, 266	2080	89
01VB6	210	1000	64	13220	98	15VW6	250, 266	2090	89
01VB7	210	101	127	13220NI	102	16	87	2092	89
01VB8	210	1010	64	13230	98	1600	66, 97, 100, 104	2095	89
01VB9	210	1015	64	13230NI	102	161	135	2096	89
01VF	213	102	127	13240	98	1610	66, 97, 100, 104	211	129
01VL	212	1020	64	13240NI	102	1612	66, 97, 100, 104	2110	89
01VN	216	10200	97	13260	98	1613	66, 97, 100, 104	2115	89
01VP	206, 207	1021	64	13260NI	102	162	135	2116	89
01VS	200, 201	10220	97	13280	98	163	135	212	129
01VT	211	10230	97	13280NI	102	164	135	213	129
01VV	216	10240	97	13290	99	165	135	214	129
02A22NCATEX	294	1025	64	13290NI	103	166	135	215	129
02A22NCBIGATEX	294	1026	64	133	141	16A	87	221	131
02F22NC	290	10260	97	13300	99	16V16	244	221AC	131, 150, 156
02F22NCBIG	291	1027	65	134	141	16V17	244	222	131
02F22NO	290	1028	65	13460	99	16V36	242	222AC	131, 150, 156
02F22NOBIG	291	10280	97	13460NI	103	16V37	242	223	131
02F32NC	292	1029	65	13465	99	16V39	243	224	131
02F32NCBIG	293	10290	97	13465NI	103	16V43	243	225	131
02F32NO	292	1030	65	13480	99	16VB	243	225AC	131, 150, 156
02F32NOBIG	293	1035	65	13480NI	103	16VS	241, 242	227	131
02VD	218	104	127	13483	99	16VU1	245	228	131
02VE	218	1040	65	13483NI	103	16VU2	246	231	141
02VG	217	10460	97	13485	99	16VU3	247	232	141
02VR	217	10465	97	135	141	16VU4	248	233	141
02VU	217	10480	97	13500	99	16VW1	249	234	141
03F22NC	313	10485	97	13500NI	103	16VW2	249	235	141
03FK	344	105	127	13510	99	1700	67	237	141
03VG	220	1050	65	13510NI	103	1704	90	241	138
03VH	220	10500	97	13530	97, 99	171	139	241AC	138, 156
03VR	220	10510	97	13530NI	103	1710	67	242	138
03VZ	220	10550	97	13540	97, 99	172	139	242AC	138, 156
04A22NCATEX	327	10680	97	13550	99	1740	194	243	138
04A22NCBIGPINATEX	328	10740	82, 97	13550BI	99	1750	194	244	138
04F22NC	321	10741	82	13550NI	103	1752	194	245	138
04F22NCBIGPIN	323	10760	82, 97	13570BI	100	1753	194	245AC	138, 156
04F22NCPIN	322	10761	82	13600	100	1755	194	247	138
04F22NO	324	10770	97, 100, 104	13600NI	103	1770	194	248	138
04F22NOBIGPIN	326	10VB1	231	13680	100	1808	95	251	134
04F22NOPIN	325	10VB3	231	13680NI	103	181	130	251AC	134, 151
04FK	344	10VB5	231	13740	100, 103	1810	94	252	134
04FKR	344	10VB9	231	13780	97, 100, 104	182	130	252AC	134, 151
04V01	219	10VS	230	13800	101	183	130	253	134
04V0201	219	1100	65	13805	101	1830	94	254	134
04V0202	219	1101	65	13810	101	1831	94	255	134
04V03	219	111	129	13815	101	1832	94	255AC	134, 151
04V04	219	1110	65	13820	101	1833	94	256	134
04V05	219	1115	65	13825	101, 103	184	130	257	134
04V06	218	111SW	129	13840	101	1840	94	258	134
05F22NC	337	112	129	13958BI	69, 100	1841	94	261	135, 136
05FK	344	1120	65	14040	41	185	130	261AC	135, 136, 152, 157
05VB1	223	112SW	129	141	138	1850	94	262	135, 136
05VB2	223	113	129	14130	41	1851	94	262AC	135, 136, 152, 157
05VB3	223	1130	65	142	138	1852	94	263	135, 136
05VB4	223	114	129	14230	41	1853	94	264	135, 136
05VB5	223	115	129	143	138	1855	95	265	135, 136
05VB7	223	115F	114	14310	41	185CRT	188	265AC	135, 136, 152, 157
05VB8	223	116	129	144	138	1860	95	266	135, 136
05VB9	223	117	129	145	138	1864	95	267	135, 136
05VP	222	118	129	14VS	237, 238	190TE	176	268	135, 136
05VS	221	119	129	1500	66, 72	191	133	271	139
06F22NC	307	11VB1	233	15000	95	192	133	271AC	139, 153
06V32	270	11VB3	233	15040	95	193	133	272	139
06V52	270	11VB5	233	1510	66	194	133	272AC	139, 153
06V52SP	270	11VB9	233	15130	95	195	133	273	139
06VE	270	11VS	232	15230	95	196	133	274	139
06VEMINI	270	1200	65	15V56	256			275	139
06VESP	270	121	131, 134	15V57	256	2		275AC	139, 153
07V11	225	1210	65	15V58	256	2000	88	277	139
07V12	225	1215	65	15V63	257	2000CW	42, 45	278	139
07V13	226	122	131, 134	15V64	257	201	127	27A	114
07V1B	226	1220	66	15V65	256	2010	88	27AV	114
07V2	227	123	131, 134	15V77	259	2015	88	27D	116
07V2B	227	1230	66	15V79	258	202	127	27G	116
07V2B9	227	124	131, 134	15V93	264	2020	88	27G1	116

CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página
27P	114	431SW	162	50900N	26	55350	25	575	165
281	130	432	162	50901	69	55360	25	57500	32, 59, 72
282	130	432SW	162	50905	69	55365	25	57505	32, 59, 72
283	130	435	162	50910	70	55410	25	57510	32
284	130	435SW	162	50915	70	55420	25	57550	32
285	130	436	162	50920	71	55430	25	57560	32
28A	116	436SW	162	50925	71	55440	25	57610	32, 35
28B	116	441	163	50980	21, 26, 33, 35, 46, 59	55500	25, 72	57700	32, 59
28D	116	441SW	163	50990	21, 26, 33, 39, 59	55510	25	57800	33
28FD	116	442	163	511	160	55520	25	57901	69
28PA	116	442SW	163	512	160	55620	26	57905	69
		445	163	513	160	55625	26	57910	70
3		445SW	163	514	160	55700	26	57915	70
3000	89	446	163	51410	20, 32, 66	55705	26	57920	71
3000CW	42, 45	446SW	163	51420	20, 32, 66	55800EN	41	57925	71
301	112	461	164	51430	20, 32, 66	55800N	26	58000	60
3010	89	461SW	164	51440	20, 32, 66	55800R	21	58040	60
3015	89	462	164	521	161	55801	21, 26, 33, 41	58080	60
3015V	89	462SW	164	522	161	55802	21, 26, 33, 41	58085	60
302	112	465	164	523	161	55900	69	58100	60
3020	89	465SW	164	53020	37	55902	69	58111	60
3021	89	466	164	53020X	38	55905	69	58130	60
3025	89	466SW	164	53040	37	55906	69	58230	60
3026	89	471	165	53040X	38	55910	70	59020	37, 44
303	112	471SW	165	531	162	55912	70	59030	37, 44
3030	90	472	165	53117	37	55915	70	59040	44
304	112	472SW	165	53117X	38	55916	70	59100	44
3040	90	475	165	53130	37	55920	71	59116	44
3044	90	475SW	165	53130X	38	55922	71	59130	44
3045	90	476	165	53140	37	55925	71	59216	44
3047	90	476SW	165	53140X	38	55926	71	59226	44
3050	90			532	162	55940	74	59230	44
3055	90	5		53217	37	55945	74		
3060	90	5000	91	53217X	38	55950	74	6	
312	113	50000	18	53230	37	55955	74	6000	91
314	113	50006	21, 26, 33, 59	53230X	39	55960	74	60000	48
315	113	5000CW	42, 45	53240	37	55970	74	60020	48
340	115	50010	18	53240X	39	55975	74	60020P	38
341	115	50010N	22, 249	534	162	55980	74	60030	48
342	115	50015N	22, 239, 249	535	162	56010	28	60030P	38
343	115	50020	18	54020	40	56020	28	60040	48
360	110	50020N	22	54040	40	56040	28	60050	48
361	110	50030	18	54050	40	56050	28	6010	91
362	111	50030N	22	541	163	561	164	60110X	49
363	111	50040	18	54116	40	56115	28	60115X	49
364	111	50050	19	54130	40	56130	28	60130X	49
36742	55	50050N	23	54140	40	562	164	6020	91
		50055	19	542	163	56215	28	60210X	49
4		50055N	23	54216	41	56225	28	60215X	49
4000	90	5010	91	54230	41	56230	28	60230X	49
40005V	34	50100	19	544	163	564	164	6025	91
4000CW	42, 45	50106	19	545	163	565	164	6030	91
40010V	34	5010CW	42, 45	54600	41	56550	28	60310X	49
40020V	34	50111	19	54610	41	56900	29, 69	6035	87
40030V	34	50116	19	54625	41	56910	29, 69	6035I	87
40040V	34	50121	19	55000	22	56920	29, 69	6036	87
40050V	34	50126	19	55010	22	56935	29, 69	6036I	87
40060V	35	50130	19	55040	23	56945	29, 70	6037	87
401	140	501AC	140	55050	23	56955	29, 71	6038	87
4010	90	5020	91	55060	23	57000	30, 58	6040	91
40106V	35	50200	19	55106	23	57010	30, 58	6047	91
40111V	35	5020CW	42, 45	55111	23	57020	30	6048	91
40116V	35	50211	19	55116	23	57030	30	6049	160, 161, 162
40126V	35	50216	19	55126	23	57040	30, 58		163, 164, 165
40130V	35	50223	19	55130	23	57050	31, 58	6050	75
402	140	50226	20	55140	23, 239	57055	31	6052	75
4020	90	50230	20	55150	23, 239	57060	31	6052PU	75
40216V	35	502AC	140	55160	23	57064	76, 77	6053	75
40226V	35	50310	20	55170	24	57065	75	6060	75
40230V	35	50326	20	55175	24	571	165	60600	39, 49
4030	90	50465N	23	55180	24	57100	31	6060B	75
40310V	35	5050	91	55211	24	57106	31	6060R	75
4040	90	50500	20, 72	55216	24	57111	31, 59	6061CW	43, 45
4040CW	42, 45	50505	20, 72	55223	24	57116	31	6062	75
405	140	50510	20	55226	24	57126	31	6063	75
4050	91	50550	20	55230	25	57130	31, 59	6064	75
4050CW	42, 45	50560	20	55235	25	572	165	6065	84
40550V	35	505AC	140	55237	25	57200	31	6065I	86
40700V	35	50600	20, 25, 32	55240	25	57211	31, 59	6066	84
412	160	50600V	35	55310	25	57216	31	6066I	86
415	160	50610	20, 26, 239, 249, 264	55315	25	57223	31, 59	6067	84
416	160	50615	21, 26	55320	25	57226	32	6067I	86
418	160	50625	21, 26, 32, 35	55325	25	57230	32, 59	6068	84
422	161	50700	21	55330	25	57310	32, 59	6069	84
425	161	50700N	26	55340	25	57326	32	6069I	86
431	162	50900	21	55345	25	574	165	6070	91

CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página
60700	39, 49	6460	81	8		90024	494	90890	512
6071	84	6470	81	801	128	90030	495	90900	512
6072	84	6490	81	802	128	90040	495	90905	512
6073	84	6500	81	804	128	90040-50-63	495	90910	512
60731	86	651	151	811	143	90040-80-110-168	495	90915	512
6074	84	652	151	812	143	90130	495	90920	513
6075	84	654	151	821	142	90130-50-63	495	90925	513
6076	84	6540	81	822	142	90130-80-110-168	495	90930	513
6080	91	655	151	82205	91	90140	495	90935	513
60871	49	6560	81	82241	91	90140-50-63	496	90940	513
60876	49	6570	81	82242	91	90140-80-110	496	90950	513
6090	72, 91	6600	81	82320	91	90140-TUBO-TUBO	496	90960	513
61005	50	66050	56	84000	62	90150	496	90975	349, 514
61020	50	66061	56	84040	62	90160	496	90980	513
61030	50	66069	501	84041	62	90230	496	90985	348
61040	50	66070	56	841	137	90230-50-63	496	90986	513
61050	50	66085	56	84111	62	90230-80-110-168	496	90987	348
61100	50	661	152	84130	62	90235	498	90990	348, 514
61115	50	662	152	84131	62	90236	498	90991	514
61130	50	6630	81	842	137	90236-50-63	498	90992	514
61200	50	66300	57, 86	84202	62	90236-80-110-168	498	90993	514
61230	50	66301	57, 86	84211	62	90240	499	90994	514
6162	75	66310	57, 86	84230	63	90241	499	9200	96
6163	75	66311	57, 86	84320	63	90242	499	9220	96
61700	50	664	152	84610	63	90246	499	9230	96
62000	52	665	152	84620	63	90247	499	9260	96
62020	52	66560	57, 86	84700	63	90247-80-110-168	499	9280	96
62040	52	66570	57, 86	84707	63	90249	499	9460	96
62080	52	6680	82	84708	63	90249-80-110-168	499	9480	96
621	150	6700	82	86300	82	90250-63	502	9500	96
622	150	671	153	86310	63, 82	90250-80-110-168	502	9550	97
62300	52	6710	82	8850	75	90252	500	9680	97
62310	52	672	153	8860	75	90253	500	9740	97
62315	52	6720	82	88610	59, 264	90259	502		
62320	52	6730	82	8870	75, 271	90260	502	A	
62325	53	674	153	8872	75, 271	90300	496	A080MINI	42, 449
62340	53	675	153	8880	78, 272	90300-TUBO-TUBO	496	AB	368
62355	53	6750L	85	8890	79, 273	90600	504	ACC	370
62360	53	6755L	85	8900	72	90602	504	AD	369
624	150	6760L	85	89000	58	90602E	504	AF	368
62400	53	6765L	85	89030	58	90610	497	AFX	371
62420	53	6900	83	89040	58	90610-50-63	497	AGT	370
62430	53	6910	83	8905	72	90610-80-110-168	497	AH	368
62440	53	6915	83	89050	58	90620	497	AJ	369
62450	53	6920	83	89055	58	90621	497	AL	369
625	150	69200	51	8910	72	90625	497	APD	370
62500	53	69220	51	89106	58	90627	497	APE	370
62510	53	69260	51	89111	59	90630-80-110-168	497	ALPE	186
62520	53	69280	51	89116	59	90642	503	AS715	122, 264
62540	53, 123	6942CW	43, 45	89130	59	90642E	504		
62600	53	69460	51	8915	72	90642VE	504	B	
62610	53	69480	51	8920	72	90644	503	B121	156
628	150, 151, 152, 153	69485	51	89211	59	90647	503	B122	156
6300	80	69680	51	89216	59	90648	503	B125	156
6305	80	69740	51	89223	59	90660	504	B141	156
6310	80	69770	51	89226	59	90660X	501	B142	156
63111	55, 145			89230	59	90662	504	B145	156
63112	145	7		8925	72	90664	504	B161	157
6315	80	7000	122	89310	59	90700	505	B162	157
6315CW	43, 45	70020	46	89500	59	90700-50-63	505	B165	157
63181	55, 146	70040	46	89505	59, 72	90705	505	B2	191
63182	55, 146	7005	122	8952	69	90710-80-110-168	505	B3	191
63190	54, 144, 501	701	128	8957	69	90720	505	B4	191
63192	54, 144	7010	122	8962	70	90725	505	BB	376
6320	80	70116	46	8967	70	90740	506	BC	117
63211	145	702	128	89700	59	90790	503	BD	377
63212	55, 145	70230	46	8972	71	90800	510	BF	376
63260	54, 144, 501	704	128	8977	71	90805	510	BF104	196
63262	54, 144, 501	7040	122			90806	510	BF104M	196
63281	55, 146	7060	122	9		90808	510	BFA	377
63282	55, 146	7080	122	90000	492	90815	507	BFAKA	196
6330	80	7105	122	900006	492	90817	507	BJ	377
6340	80	711	143	900006GR	492	90820	507	B500	435
6350	80	7115	122	900006VE	492	90825	195, 511	BSCP	435
63740	55, 147	712	143	90000GR	492	90825M	195, 511		
63742	147	7130	123	9000X6	501	90826	511	C	
63840	55, 147	7140	123	90010	493	90830	507	CA	436
63842	55	7150	123	90010-50-63	493	90860	507	CAF	436
6400	81	721	142	90012	493	90861	507	CBU	175
6405	81	722	142	90013	493	90870	508	CG01	424
6410	81	730	136	90014	493	90872X	501	CG02	425
6415	81	731	136	90017-80-110-168	493	90873X	501	CG04	427
6420	81	732	136	90019-80-110-168	493	90880	508	CG04-DX	428
6430	81	733	136	90020-80-110	494	90885	508	CG04-DXA	428
6440	81	741	137	90022	494	90885PLANTILLA	508	CG04-SX	428
6450	81	742	137	90023	494	90889	508		

CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página	CÓDIGO	Página
CG06	426	K		P321	118	SR	178	VCMZ	378, 384, 400, 408
CH028	35	K2A22NCBIGATEX	300	P49	118	SRC	178	VCNF	401
CON01	234, 285, 334	K2F22NCBIG	298	PA	169	ST	123	VCNT	409
CON02	234, 285, 334	K2F22NOBIG	298	PA12EHF	168	SVE	122	VCNTI	414
CON11	221, 227	K2F32NCBIG	299	PAC-A	114	SVL	122	VCP	378, 384, 390, 400, 408
CON12	221, 227	K2F32NOBIG	299	PAC-B	114	T		VCPI	414
CON21	226	KBGUF	376	PAN01	509	T010	468	VCS	379, 385, 390, 401, 408
CON31	285, 305, 311	KCG01GUH	424	PELLD	184	T010MINI	448	VCSI	415
	317, 334, 339	KCG02GUH	425	PET	114	T015	468	VCSZ	401
CON32	285, 305, 311	KEGUH	406	PF125250	388	T015MINI	448	VFL	378, 384, 390, 400, 408
	317, 334, 339	KEGUHV	406	PFA	183	T020	469	VFLI	414
CONU1	234, 285, 334	KLGUH	393	PRO2B	120, 480	T020MINI	448	VFT	400
CONU31	285, 305, 311	KLGUHPU	393	PRO2P	120, 480	T022	469	VHI	412
	317, 334, 339	KLGUHV	393	PRO2V	120, 480	T030	470	VPE	374, 378, 385
CONX1	235	KQGUF	372	PRO3	121, 481	T030MINI	450		390, 400, 408
D		KQGUFV	372	PRO3B	121, 481	T040	471	VPEI	414
DA	364, 370	KWGUF	382	PTFE-TUBO	182	T040MINI	450	VPS	379, 385, 390, 401, 408
	386, 402, 409	KXGUH	398	PU	174	T050	471	VPSI	415
DAI	367, 415	KXGUHV	398	PVDF	182	T060	472	VR	106
DC0	433	L		PX	239, 365, 367, 371	T070MINI	449	VRL	400
DC01	432	LB	396		375, 380, 387, 391	T080MINI	449	VS	107
DC02	432	LCHB	404		403, 410, 416, 420, 433	T100	472	VSI	401, 409
DC03	432	LCHC	404	Q		T100MINI	450	VSN	107
DC04	432	LCN	401	QB	372	T110	473	W	
DC1	433	LCUB	404	QCF	374	T200	474	WB	382
DIS	478	LG410	67	QCM	374, 378, 384	T200MINI	451	WD	383
DISMINI	452	LG500	67	QCP	374, 378, 384	T210	475	WF	382
DSH	403, 433	LH	393	QD	373	T300	475	WFA	383
DSL	365, 367, 371	LL	396	QF	372	T400	476	WJ	383
	375, 380, 387, 391	LUC01	85	QFA	373	T400MINI	451		
	402, 410, 416, 432	M		QFL	374, 378, 384	T450	476		
DSM	403, 433	MAS0	465	QJ	373	T450MINI	451	X	
DSPA	187	MAS1	465	R		T500	477	X1F22NC	280
DST	403	MB	362	RCN	419	T500MINI	452	X1F22NO	280
DSTR	420	MBMANOMETRO	479	RCNG	419	T505	477	X1F32NC	281
DSTX	403	MCC	364	RCNN	419	T510	477	X1F32NO	281
DT01	365, 367, 371, 375	MCCI	367	RCOL	419	T520	477	X1VL	214, 215
	380, 387, 391, 402	MD	363	RCP	419	T520MINI	452	X1VS	202, 203
	410, 416, 420, 432	MF	362	REG06	478	T525	477	X1Y	356
DT02	365, 367, 371, 375	MFA	362	REG06MINI	452	T530	477	X2A22NCATEX	297
	380, 387, 391, 402	MFI	366	REG09	478	T530MINI	452	X2F22NC	295
	410, 416, 420, 432	MFL	364	REG09MINI	452	T535	478	X2F22NO	295
DTEX	365, 367, 371, 375	MFLI	367	REG16	477	T545	464, 478	X2F32NC	296
	380, 387, 391, 402	MFN	363	REG16MINI	452	T545MINI	452	X2F32NO	296
	410, 416, 420, 432	MFX	363	REG32	477	T546	464	X2Y	357
E		MFX SOPORTE	365, 367	RH	418	T560	452, 478	X3F22NC	314
ECO-S	123	MGP	479	RHL	418	TBPL	192	X3FK	344
EH-BIG	406	MGR	479	RHV	418	TBPUM	189	X4A22NCATEX	331
ES	180	MH	362	RT01	430	TBPVM	190	X4F22NC	329
ESFG	180	ML	363	RT03S	431	TF	364, 370, 374	X4F22NO	330
EXF	416	MOTOR	444	S			379, 386, 402, 409	X4FK	344
EXF160	391, 410	MP	479	SA	445	TFI	367, 415	X6F22NC	308
F		MPD	364	SBC	117	TL	106	X7F22NC	77, 341
F1F22NC	282	MPDI	367	SC	437	TM	374, 379, 385	XB	399
F1F22NO	282	MRL	364	SC190TE	176	TN66	171	XCN	401
F1F32NC	283	MS	479	SCN	437	TP	106	XH	398
F1F32NO	283	MSPU	187	SCPA	169	TR	170	XL	399
F2F22NC	301	MT98C	177	SCPAHF	168	TRA	172	XRF	434
F2F22NO	301	MTPA	173	SCPU	174	TS	374, 379, 386, 402	XRM	434
F2F32NC	302	N		SCQ	122	TS-TUBO	185	Y	
F2F32NO	302	N504	464	SCR	123	U		Y010	454
FC	364, 370, 374	NAFE	117	SE	122	UC	114	Y015	454
	379, 386, 402, 409	NBZ-5	271	SF3350	117	UD	114	Y016	455
FCI	367, 415	NHA	422	SFC	437	USP	114	Y020	455
FEP	183	NLA	423	SFCN	437	V		Y025	456
FIL04	478	NQA	423	SFE	122	VADI	414	Y030	457
FIL04MINI	452	O		SL1	117	VADZ	379, 385, 390, 401	Y040	458
FIL04Y	464	OPK04	345	SL10	117	VAL01	509	Y050	459
FLUID	117	OPK05	345	SOL01	234, 465, 478	VAL03	508	Y051	459
FLUXA	358	OPK06-07	346	SOL10	284, 332	VAL05	27, 92	Y052	460
FLUXA D	358	OPK10	345	SOL11	284, 332	VAS	374, 379, 385	Y060	460
FSC1-G	106	OPK11	345	SOL20	304, 310, 316, 333, 338		390, 402, 409	Y090	461
G		OPK12	346	SOL21	304, 310, 316, 333, 338	VASI	414	Y100	462
GO	441	P		SOLU	234	VCA	435	Y400	463
GO-MOTOR	443	P1	118	SOLX1	235	VCB	378, 384, 400	Y501	465
GR01F	429	P2	118	SOLX2	235	VCD	378, 385, 390, 401, 408	Y502	465
GR02F	429	P27	118	SOLX4	284, 332	VCDI	415	Y503	465
GR03F	429	P3	118	SOLY	304, 333	VCDZ	401	Y504	464
GR04F	429	P311	118	SP	122	VCF	378, 385, 390, 400, 408	Y520	464
GR05F	429			SPAEHF	179	VCFI	414	Y530	464
H				SPAEHFC	179	VCHZ	400, 408	Z	
HO	440			SPL	122	VCM	378, 384, 390, 400, 408	ZX-90975	349, 514
HO-MOTOR	442					VCMI	414	ZX-MALETIN ACC.	92
								ZX-MALETIN RAC.	27

Condiciones Generales de Venta

Estas condiciones son aceptadas implícitamente por el comprador en el momento de ejecutar el pedido de compra.

1) PEDIDOS

Todos los pedidos, ya sean directamente enviados del vendedor como a través de agentes, representantes y auxiliares de comercio, siempre están sujetas a la aprobación del vendedor y no pueden ser revocados por el comprador.

2) DATOS TÉCNICOS

Pesos, tamaños, colores y otros datos que figuran en los catálogos, listas u otros documentos, son indicativos y no vinculantes.

AIGNEP SPA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas de los productos.

3) ENTREGA

Los términos de entrega son valores aproximados a favor del vendedor y con un margen razonable de tolerancia. Salvo acuerdo contrario, las entregas de las mercancías serán a Portes pagados cargados en factura según tarifas vigentes, también cuando sea convenido en que el envío o parte de él, sea tratado por el comprador, en el que este último actuará como agente del vendedor, quedando entendido que el transporte se hará a costa y riesgo del comprador, en este caso los riesgos relacionados con las entregas pasan al comprador cuando las mercancías salen del establecimiento del vendedor.

El precio comprende el embalaje, siempre y cuando el comprador ordene las cantidades mínimas para cada uno de los artículos que figuran en el catálogo (PACKS).

El comprador está obligado siempre a aceptar la entrega de las mercancías, aun cuando las entregas sean parciales e incluso cuando las mercancías se entregan después de la fecha de entrega establecida.

Si el comprador no acepta la entrega de las mercancías, por razones no imputables al vendedor o de fuerza mayor, el comprador debe soportar todos los costes que pudieran derivarse de ellas, y cualquier suma adeudada a cualquier título para el vendedor se convertirá inmediatamente exigible.

4) GARANTÍA

El comprador está obligado a verificar la conformidad de la mercancía y la ausencia de defectos. Eventuales no conformes, errores cuantitativos o cualquier otra controversia sobre las mercancías deben ser indicadas por el comprador, en un plazo menor a cinco días de la recepción de la mercancía.

Las incidencias deben comunicarse por escrito mediante formulario que se encuentra en nuestra página web www.aignep.es, especificando detalladamente los errores o la disconformidad de la mercancía en cuestión.

Como resultado ordinario de la reclamación por parte del comprador, el vendedor a su elección en un plazo razonable puede proporcionar productos libres al comprador equivalentes a los que se no reunían las condiciones requeridas, o acreditar una suma igual a la pagada por el comprador.

La garantía tiene una duración de 1 año a partir de la fecha de entrega en condiciones normales de trabajo indicadas en nuestros catálogos técnicos.

La garantía a la que se refiere este artículo excluye cualquier otra posible responsabilidad del vendedor, incluidas las originadas por los productos suministrados.

En ningún caso, el vendedor puede ser considerado responsable por daños indirectos, o consecuenciales, la pérdida de producción o de pérdida de beneficios.

5) PAGO

La factura de las mercancías suministradas debe ser pagada dentro de la fecha y el lugar acordados. La demora en el pago dará lugar a un efecto de los intereses atrasados y dar al vendedor el derecho de suspender los sucesivos suministros hasta el cumplimiento del pago.

6) RESERVA DE PROPIEDAD

Los productos entregados siguen siendo propiedad de AIGNEP IBÉRICA hasta el momento de completar el pago.

7) CONTROVERSIAS

Para cualquier controversia relativa o vinculada al contrato en que se aplican las presentes condiciones generales será competencia exclusiva del Tribunal de la sede del vendedor: El vendedor, sin embargo, tiene el derecho de remitirlo al tribunal de la sede del comprador.

8) DEVOLUCIONES MATERIALES

Sólo se aceptarán en perfectas condiciones, y embalaje original. **Hasta 15 días fecha entrega** con desvalorización correspondiente en función del estado, verificación y control de los mismos, o salvo acuerdos puntuales con nuestra dirección de ventas. Materiales o referencias consideradas especiales no podrán ser objeto de devolución alguna.

